

ちょっと未来の体感温度変化を予測して、
暑がりさんも寒がりさんもずっと快適に。



FZシリーズ



三菱ルームエアコン「霧ヶ峰」が、ギネス世界記録[®]*1に認定されました。

Longest running cross-flow-fan air conditioner brand 49years and 258days

※1: この記録は2017年6月27日に認定されました。

SMART
QUALITY



「きもちいい」の
クオリティが違う。

霧ヶ峰

LINEUP

2018

FZシリーズ

▶ P27-28

ちょっと未来の体感温度を
予測して、1人ひとりに快適を
創り出すプレミアムモデル



Zシリーズ

▶ P29-30

1人ひとりの温度の感じ方を
見分けて、先読み運転で快適を
キープするハイスペックモデル



FLシリーズ

▶ P43-44

あなたの暮らしと
美しく調和する
ライフスタイルエアコン



お部屋の広さの
めやす※1
(冷暖房とも主に)

6畳
8畳
10畳
12畳
14畳
18畳
20畳
23畳
26畳
29畳

形 名	本体希望小売価格(税別)
MSZ-FZV4018S(w)	520,000円
MSZ-FZV5618S(w)	590,000円
MSZ-FZV6318S(w)	630,000円
MSZ-FZV7118S(w)	670,000円
MSZ-FZV8018S(w)	710,000円
MSZ-FZV9018S(w)	750,000円

形 名	本体希望小売価格(税別)
MSZ-ZXV2218(w)(r)	340,000円
MSZ-ZXV2518(w)(r)	380,000円
MSZ-ZXV2818(w)(r) MSZ-ZXV2818S(w)(r)	410,000円
MSZ-ZXV3618(w)(r) MSZ-ZXV3618S(w)(r)	450,000円
MSZ-ZXV4018S(w)(r)	470,000円
MSZ-ZXV5618S(w)(r)	540,000円
MSZ-ZXV6318S(w)(r)	580,000円
MSZ-ZXV7118S(w)(r)	620,000円
MSZ-ZXV8018S(w)(r)	660,000円
MSZ-ZXV9018S(w)(r)	700,000円

形 名	本体希望小売価格(税別)
MSZ-FLV2818(w)(R)(K)	410,000円
MSZ-FLV3618S(w)(R)(K)	450,000円
MSZ-FLV4018S(w)(R)(K)	470,000円
MSZ-FLV5618S(w)(R)(K)	540,000円
MSZ-FLV6318S(w)(R)(K)	580,000円
MSZ-FLV7118S(w)(R)(K)	620,000円

センサー	検知エリア	L-7 ^{AI} mirAI 360°検知時:約18,000※2エリア			L-7 ^{AI} 極 160°検知時:約3,000※2エリア		
	人	温冷感 体の部位 位置 状態			体の部位 位置 状態		
	お部屋	床 壁 間取り 日射熱 天井 距離 住宅性能(室温に影響する性能)			床 壁 間取り 日射熱 天井 距離		
省エネ	ハイブリッド運転	冷房⇄爽風 / 暖房⇄サーキュレーターの自動切替え					
快適	暖房	氷点下(0℃時)でも標準定格暖房能力発揮 最大能力(ピーク時)					
		最高約60℃温風		最高約60℃温風(MSZ-ZXV2818(S)~ZXV9018S)		最高約60℃温風	
		冷気カット暖房 10℃キープ暖房 室温キープシステム		冷気カット暖房 10℃キープ暖房 室温キープシステム 急速Wヒート		室温キープシステム 急速Wヒート	
	冷房・除湿	プレミアム除湿		さらっと除湿冷房(室温が下がらない再熱除湿方式) [MSZ-ZXV9018Sは「選べる3モード除湿」]		スマート除湿	
		日射熱ガード冷房					
	気流	2か所同時空調(5枚独立制御の匠フラップ)		2か所同時空調(4枚独立制御の匠フラップ)		2か所同時空調(5枚独立制御の匠フラップ)	
		自動風あて・風よけ2気流(体感温度差最大約3℃)※3		自動風あて・風よけ(体感温度差最大約2℃)※4			
		うる肌気流(ピュアミスト+保湿風よけ)		保湿風よけ			
清潔	フィルター	フィルターおそうじメカ(はずせる) 抗菌・撥油(はつゆ)フッ素フィルター			フィルターおそうじサイン 抗菌・金属コートフィルター		
	内部	ハイブリッドナノコーティング(熱交換器・ファン・通風路)					
		内部クリーン スタート脱臭 カビクリーンシャワー			内部クリーン スタート脱臭 お掃除アシスト		
		はずせるボディ(前面パネル・後フラップ)		はずせるボディ		はずせるボディ(外フラップのみ)	
	空気清浄	ピュアミスト					
	PM2.5への対応	帯電マイクロフィルター					
便利・安心	便利	先読み運転					
		みまもり機能(高温みまもり・低温みまもり・カビガード)					
		消し忘れ防止(スマートSTOP)					
		みまもり快眠			みまもり快眠(+寝返り検知)		
		スマートフォンでの遠隔操作(別売部品のご購入・専門業者による専用工事およびお客様による設定が必要)※5					
	リモコン	スマートオートリモコン			薄型リモコン		
	室外機	室外機凍結防止ヒーター(別売) アルミサビナイト室外機					

●ご購入の際には、裏表紙の「エアコンをお選びになる前にチェックしたい3つのポイント」をご覧ください。●印刷の色は実際の製品色とは異なる場合があります。●各製品の機能の詳細は107・108ページをご覧ください。※1:畳数はJIS C 9612による平均的な住宅(木造、南向き、洋室)がめやすです。お部屋の条件を考慮して選ぶ必要がありますので、販売店にご相談ください。適用畳数が異なるお部屋に設置した場合、各機能の効果が正しく得られないことがあります。※2:検知エリア:FZシリーズ 18,392エリア、Zシリーズ 17,632エリア、FLシリーズ/JXVシリーズ 3,008エリア、BXVシリーズ/AXVシリーズ 752エリア。※3:MSZ-FZV6318S、冷房時、当社環境試験室(20畳)において、外気温35°C・設定温度27°Cで温度の感じ方が異なる人が同一空間に2人いる場合の各々付近の体感温度差2.5°C。使用環境により効果は異なります。※4:MSZ-ZXV4018S。冷房時、当社環境試験室(14畳)において、外気温35°C・設定温度27°Cで温度の感じ方が異なる人が同一空間に2人いる場合の各々付近の体感



(付属品の一部は除く)

R32
新冷媒**三菱**
HEMS
対応※5

(GVシリーズを除く)

配管
再利用
可能

JXVシリーズ ▶ P31-32

全容量帯グリーン購入法
およびZEH適合の
ハイスペックモデル




BXVシリーズ ▶ P33-34

自動おそうじ機能付の
コンパクトモデル




AXVシリーズ ▶ P45-46

暮らしに彩りと快適を生み
出すデザインモデル



GVシリーズ ▶ P35

基本機能にこだわった
スタンダードモデル



形 名	本体希望小売価格(税別)
MSZ-JXV2218(w)(r)	290,000 円
MSZ-JXV2518(w)(r)	320,000 円
MSZ-JXV2818(w)(r)	350,000 円
MSZ-JXV2818S(w)(r)	
MSZ-JXV3618(w)(r)	390,000 円
MSZ-JXV3618S(w)(r)	
MSZ-JXV4018S(w)(r)	420,000 円
MSZ-JXV5618S(w)(r)	490,000 円
MSZ-JXV6318S(w)(r)	530,000 円
MSZ-JXV7118S(w)(r)	570,000 円

形 名	本体希望小売価格(税別)
MSZ-BXV2218(w)	270,000 円
MSZ-BXV2518(w)	300,000 円
MSZ-BXV2818(w)	330,000 円
MSZ-BXV3618(w)	370,000 円
MSZ-BXV4018S(w)	400,000 円
MSZ-BXV5618S(w)	470,000 円

形 名	本体希望小売価格(税別)
MSZ-AXV2218(w)(r)	260,000 円
MSZ-AXV2518(w)(r)	280,000 円
MSZ-AXV2818(w)(r)	310,000 円
MSZ-AXV2818S(w)(r)	
MSZ-AXV3618(w)(r)	350,000 円
MSZ-AXV3618S(w)(r)	
MSZ-AXV4018S(w)(r)	380,000 円
MSZ-AXV5618S(w)(r)	450,000 円

形 名	本体希望小売価格(税別)
MSZ-GV2218(w)(r)	オープン価格 ※6
MSZ-GV2518(w)(r)	オープン価格 ※6
MSZ-GV2818(w)(r)	オープン価格 ※6
MSZ-GV3618(w)(r)	オープン価格 ※6
MSZ-GV4018S(w)(r)	オープン価格 ※6
MSZ-GV5618S(w)(r)	オープン価格 ※6

ム-7-7-1 極 160°検知時:約3,000※2エリア**ム-7-7-1** 160°検知時:約800※2エリア

体の部位 位置 状態

位置 状態

床 壁 間取り 日射熱 天井 距離

床 壁 間取り 天井 距離

冷房⇄爽風 / 暖房⇄サーキュレーターの自動切替え

最高約60°C温風(MSZ-JXV2818(S)~JXV7118S、BXV4018S・BXV5618S)

室温キープシステム 急速Wヒート

室温キープシステム

さらっと除湿冷房
(室温が下らない再熱除湿方式)

スマート除湿

選べる3モード除湿

2か所同時空調(4枚独立制御の匠フラップ)

2か所同時空調(2枚独立制御のビッグWフラップ)

保湿風よけ

180°ワイド気流 / ロング気流 自然風

150°ワイド気流 / ロング気流 自然風(ゆらぎ風)

フィルターおそうじメカ 抗菌・撥油(はつゆ)フッ素フィルター

フィルターおそうじメカ 高密度エアフィルター

防カビエアフィルター

ハイブリッドナノコーティング(ファン・通風路)

ハイブリッドナノコーティング(ファンのみ)

清潔コート熱交換器

内部クリーン スタート脱臭

内部クリーン

はずせるボディ

はずせるボディ(前面パネルのみ)

帯電マイクロフィルター

消し忘れ防止(消し忘れオートOFF)

みまもり快眠(+寝返り検知)

みまもり快眠

スマートフォンでの遠隔操作(別売部品のご購入・専門業者による専用工事およびお客様による設定が必要) ※5

ハイブリッド節電ボタン付リモコン

デカ文字リモコン

薄型リモコン

リモコン

室外機凍結防止ヒーター(別売) アルミサビナイト室外機

アルミサビナイト室外機

温度差1.5°C。使用環境により効果は異なります。※5:別売部品のご購入・専門業者による専用工事およびお客様による設定が必要です。なお、スマートフォン用無線LANアダプターとHEMS用無線LANアダプターおよびシステムコントローラーは併用できません。機種により運転モードに「自動」がありますが、スマートフォンから運転モードの「自動」を選択できません。※6:オープン価格の製品は、本体希望小売価格を定めていません。

LINEUP
2018

VXV シリーズ ▶ P53

暖房能力を強化した
プレミアム次世代モデル


HXV シリーズ ▶ P54

充実した快適機能搭載の
ハイスpek暖房強化モデル

NXV シリーズ ▶ P55

自動おそうじ機能付の
コンパクト暖房強化モデル

KXV シリーズ ▶ P56

快適から清潔まで、
基本機能を搭載した
暖房強化モデル

		形 名	本体希望小売価格(税別)	形 名	本体希望小売価格(税別)	形 名	本体希望小売価格(税別)	形 名	本体希望小売価格(税別)
お部屋の広さの めやす※1 (冷暖房とも主に)	6畳					MSZ-NXV2218(W)	310,000円	MSZ-KXV2218(W)(T)	240,000円
	8畳			MSZ-HXV2518(W)(T)	420,000円	MSZ-NXV2518(W)	340,000円	MSZ-KXV2518(W)(T)	270,000円
	10畳			MSZ-HXV2818S(W)(T)	440,000円	MSZ-NXV2818S(W)	370,000円	MSZ-KXV2818(W)(T) MSZ-KXV2818S(W)(T)	300,000円
	12畳					MSZ-NXV3618S(W)	410,000円		
	14畳	MSZ-VXV4018S(W)	560,000円	MSZ-HXV4018S(W)(T)	500,000円	MSZ-NXV4018S(W)	440,000円	MSZ-KXV4018S(W)(T)	370,000円
	18畳	MSZ-VXV5618S(W)	630,000円	MSZ-HXV5618S(W)(T)	570,000円	MSZ-NXV5618S(W)	510,000円	MSZ-KXV5618S(W)(T)	440,000円
	20畳	MSZ-VXV6318S(W)	670,000円	MSZ-HXV6318S(W)(T)	610,000円				
	23畳	MSZ-VXV7118S(W)	710,000円	MSZ-HXV7118S(W)(T)	650,000円				
センサー	検知エリア	L-7°Fアイ極 360°検知時:約18,000※2エリア				L-7°Fアイ 160°検知時:約800※2エリア			
	人	温冷感 体の部位 位置 状態				位置 状態			
	お部屋	床 壁 間取り 日射熱 天井 距離				床 壁 間取り 天井 距離			
省エネ	ハイブリッド運転	冷房⇄爽風 / 暖房⇄サーキュレーターの自動切替え							
快適	暖房	外気温-25℃でも運転可能							
		外気温-15℃でも標準定格暖房能力発揮 最大能力(ピーク時)							
		最高約60℃温風(VXV・HXVシリーズ、MSZ-NXV2818S～NXV5618S、KXV2818(S)～KXV5618S)							
		長時間連続暖房+室温キープシステム							
		冷気カット暖房 10℃キープ暖房		冷気カット暖房 10℃キープ暖房 急速Wヒート					
	冷房・除湿	プレミアム除湿		さらっと除湿冷房 (室温が下がらない再熱除湿方式)		スマート除湿		選べる3モード除湿	
		日射熱ガード冷房							
		気流	2か所同時空調 (5枚独立制御の匠フラップ)		2か所同時空調 (4枚独立制御の匠フラップ)		2か所同時空調 (2枚独立制御のビッグWフラップ)		
自動風あて・風よけ 2温度2気流 (足元温度差最大約5℃)※3			自動風あて・風よけ (足元温度差最大約2℃)※4						
うる肌気流(ピュアミスト+保湿風よけ)				保湿風よけ					
清潔	フィルター	フィルターおそうじメカ(はずせる) 抗菌・撥油(はつゆ)フッ素フィルター		フィルターおそうじメカ 抗菌・撥油(はつゆ)フッ素フィルター		フィルターおそうじメカ 高密度エアフィルター		防カビエアフィルター	
	内部	ハイブリッドナノコーティング(熱交換器・ファン・通風路)				ハイブリッドナノコーティング(ファンのみ)			
		清潔コート熱交換器							
		内部クリーン スタート脱臭 カビクリーンシャワー		内部クリーン スタート脱臭		内部クリーン			
	空気清浄	はずせるボディ(前面パネル・後フラップ)		はずせるボディ		はずせるボディ(前面パネルのみ)			
		ピュアミスト							
				アレル除菌脱臭空清フィルター		プラチナアレル除菌フィルター			
	PM2.5への対応	帯電マイクロフィルター							
便利・ 安心	便利	みまもり機能(みまもり空調・高温みまもり・低温みまもり・カビガード)				消し忘れ防止(消し忘れオートOFF)			
		消し忘れ防止(スマートSTOP)							
		みまもり快眠							
		スマートフォンでの遠隔操作(別売部品のご購入・専門業者による専用工事およびお客様による設定が必要)※5							
	リモコン	スマートオートリモコン				ハイブリッド節電ボタン付リモコン			
	室外機	室外機凍結防止ヒーター標準搭載 アルミサビナイト室外機							

●ご購入の際には、裏表紙の「エアコンをお選びになる前にチェックしたい3つのポイント」をご覧ください。●印刷の色は実際の製品色とは異なる場合があります。●各製品の機能の詳細は107～110ページをご覧ください。※1:畳数はJIS C 9612による平均的な住宅(木造、南向き、洋室)がめやすです。お部屋の条件を考慮して選ぶ必要がありますので、販売店にご相談ください。適用畳数が異なるお部屋に設置した場合、各機能の効果が正しく得られないことがあります。※2:検知エリア: VXVシリーズ 18,392エリア、HXVシリーズ 17,516エリア、NXVシリーズ/KXVシリーズ 752エリア。※3:MSZ-VXV6318S。暖房時、当社環境試験室(20畳)において、外気温7℃・設定温度23℃で温度の感じ方が異なる人が同一空間に2人いる場合の各々付近の足元温度差5.0℃。使用環境により効果は異なります。※4:MSZ-HXV4018S。暖房時、当社環境試験室



LINEUP 2017

お部屋の広さの
めやす※1
(冷暖房とも主に)

10畳
14畳
16畳
18畳

HXシリーズ ▶ P57

1方向天井カセット形

寒い冬でもパワフルに暖める、
スリム&コンパクトな
天井カセット形



HWシリーズ ▶ P58

2方向天井カセット形

天井にすっきりフィット。2方向独立の
気流制御で、大型リビングも快適に



HKシリーズ ▶ P59

床置形

進化した気流制御とこだわりの
ハイパワー暖房



形名	合計希望小売価格(税別)	形名	合計希望小売価格(税別)	形名	本体希望小売価格(税別)
MLZ-HX2817AS	450,000円	MLZ-HW4017AS	575,000円	MFZ-HK2817AS(w)(b)	425,000円
MLZ-HX4017AS	540,000円			MFZ-HK4017AS(w)(b)	515,000円
				MFZ-HK5017AS(w)(b)	615,000円
MLZ-HX5617AS	733,000円	MLZ-HW5617AS	770,000円	MFZ-HK5617AS(w)(b)	715,000円

快適	暖房	外気温-25℃でも運転可能 室外機凍結防止ヒーター標準搭載	
		外気温-15℃でも標準定格暖房能力発揮 最大能力(ピーク時)	
		外気温-15℃でも最高約60℃温風 スピード暖房 (共にMLZ-HX4017AS・HW4017AS、MFZ-HK4017AS)	
		長時間連続暖房+室温キープシステム	
		10℃キープ暖房	10℃キープ暖房 急速Wヒート

●天井カセット形は化粧パネル(ホワイト)込の価格です。

／ おかげさまで10周年 ／

寒冷地仕様



国内家庭用エアコン4.0kW・
5.6kW・6.3kWクラスにおいて。
JIS低温時定格暖房能力
MSZ-VXV4018S・VXV5618S:
9.5kW、VXV6318S:9.6kW
2018年4月4日現在。

日本の寒冷地を暖める、ズバ暖霧ヶ峰。

日本の寒冷地の冬を快適にしたい。そんな思いから開発された特別な霧ヶ峰。数々のフィールドテストや、
極寒の環境を想定した様々な試験をクリア。「エアコン暖房って、ちゃんと暖まるの?」というお客様の不安に
こたえる暖かさを実現しました。これからもますます日本の寒冷地を暖めていきます。

ユーザー満足度
約92%!

寒冷地仕様/ズバ暖霧ヶ峰購入者への調査
結果による。「満足」と答えた人の割合
91.9%。当社調べ。N=531。調査期間2016年4
月1日～2017年3月31日。



充実のラインアップ

様々なお部屋にあわせて選べます。

VXV・HXVシリーズ

家族が集まるリビングに
おすすめ。

NXVシリーズ

設置場所が限られる様々な
お部屋におすすめ。

KXVシリーズ

子ども部屋や寝室などの
プライベート空間におすすめ。

HX・HWシリーズ

インテリアにこだわる方や、
新築・リフォームにおすすめ。

HKシリーズ

クリーンヒーターからの
入替えにおすすめ。

デザイン性や施工性で選ぶなら、三菱のハウジングエアコン。



(付属品の一部は除く)

R410A

三菱
HEMS
対応※2

配管
再利用
可能

ハウジング
エアコン

LINEUP
2017

RXシリーズ ▶ P69

1方向天井カセット形

フラット&スクエアなデザインで
上質な空間を演出



GXシリーズ ▶ P70

1方向天井カセット形

大型リビングや高天井にも対応、
上下風向コントロールで快適



Mシリーズ ▶ P71

1方向小能力天井カセット形

小部屋や寝室などに適した
小能力タイプ



お部屋の広さの
めやす※1
(冷暖房とも主に)

畳	形 名	合計希望小売価格(税別)	形 名	合計希望小売価格(税別)	形 名	合計希望小売価格(税別)
6畳					MLZ-M2217AS	383,000円
8畳					MLZ-M2517AS	398,000円
10畳	MLZ-RX2817AS	440,000円	MLZ-GX2817AS	410,000円		
12畳	MLZ-RX3617AS	483,000円	MLZ-GX3617AS	455,000円		
14畳	MLZ-RX4017AS	530,000円	MLZ-GX4017AS	500,000円		
16畳	MLZ-RX5017AS	603,000円	MLZ-GX5017AS	573,000円		
18畳	MLZ-RX5617AS	703,000円	MLZ-GX5617AS	673,000円		
20畳	MLZ-RX6317AS	793,000円	MLZ-GX6317AS	773,000円		

Wシリーズ ▶ P72

2方向天井カセット形

2方向からの立体的な
気流制御で、お部屋の
隅々まで快適




壁埋込形 ▶ P73・74

和室にもなじむ
白木の前面グリル。
狭い壁面にも設置できる
コンパクト設計



フリービルトイン形 ▶ P75~80

壁面に、天井に。お部屋の
インテリアにあわせて、
自在にレイアウト可能



Kシリーズ ▶ P81

床置形

洗練されたフォルムと
コンパクトボディで
インテリアに調和



お部屋の広さの
めやす※1
(冷暖房とも主に)

畳	形 名	合計希望小売価格(税別)	形 名	合計希望小売価格(税別)	形 名	本体希望小売価格(税別)	形 名	本体希望小売価格(税別)
6畳			MTZ-2217AS	381,000円				
8畳			MTZ-2517AS	401,000円				
10畳			MTZ-2817AS	411,000円	MBZ-2817AS	390,000円	MFZ-K2817AS(W)(B)	375,000円
12畳			MTZ-3617AS	436,000円	MBZ-3617AS	430,000円	MFZ-K3617AS(W)(B)	420,000円
14畳	MLZ-W4017AS	530,000円	MTZ-4517AS	496,000円	MBZ-4017AS	490,000円	MFZ-K4017AS(W)(B)	470,000円
16畳	MLZ-W5017AS	615,000円			MBZ-5017AS	553,000円	MFZ-K5017AS(W)(B)	560,000円
18畳	MLZ-W5617AS	725,000円					MFZ-K5617AS(W)(B)	665,000円
20畳	MLZ-W6317AS	845,000円					MFZ-K6317AS(W)(B)	765,000円

●ご購入の際には、裏表紙の「エアコンをお選びになる前にチェックしたい3つのポイント」をご覧ください。●天井カセット形は化粧パネル(ホワイト)、壁埋込形は前面グリルと据付枠込の価格です。●印刷の色は実際の製品色とは異なる場合があります。●各製品の機能の詳細は109・110ページをご覧ください。※1:畳数はJIS C 9612による平均的な住宅(木造、南向き、洋室)がめやすです。お部屋の条件を考慮して選ぶ必要がありますので、販売店にご相談ください。適用量数が異なるお部屋に設置した場合、各機能の効果が正しく得られないことがあります。※2:別売部品のご購入・専門業者による専用工事およびお客様による設定が必要です。なお、HEMS用無線LANアダプターとシステムコントローラーは併用できません。

室外機1台で、家中が快適。



(付属品の一部は除く)



(BXASシリーズのみ)



(MXZ-6817AS~10217AS) は配管洗浄が必要です。

システムマルチ用
室内機

LINEUP
2017

ZXAS シリーズ ▶ P82~84

壁掛形


システムマルチ対応
ハイスペックモデル



BXAS シリーズ ▶ P82~84

壁掛形


システムマルチ対応
コンパクトモデル



GXAS シリーズ ▶ P82~84

壁掛形

システムマルチ対応
スタンダードモデル



お部屋の広さの
めやす※1
(冷暖房とも主に)

6畳
8畳
10畳
12畳
14畳
16畳
18畳

形 名	本体希望小売価格(税別)
MSZ-2217ZXAS-W-IN	165,000円
MSZ-2517ZXAS-W-IN	170,000円
MSZ-2817ZXAS-W-IN	180,000円
MSZ-3617ZXAS-W-IN	200,000円
MSZ-4017ZXAS-W-IN	210,000円

形 名	本体希望小売価格(税別)
MSZ-2217BXAS-W-IN	130,000円
MSZ-2517BXAS-W-IN	135,000円
MSZ-2817BXAS-W-IN	145,000円
MSZ-3617BXAS-W-IN	165,000円
MSZ-4017BXAS-W-IN	175,000円

形 名	本体希望小売価格(税別)
MSZ-2217GXAS-W,-T-IN	95,000円
MSZ-2517GXAS-W,-T-IN	100,000円
MSZ-2817GXAS-W,-T-IN	110,000円
MSZ-3617GXAS-W,-T-IN	130,000円
MSZ-4017GXAS-W,-T-IN	140,000円
MSZ-5017GXAS-W,-T-IN	180,000円
MSZ-5617GXAS-W,-T-IN	200,000円

MFZ シリーズ ▶ P82~84

床置形

システムマルチ対応
床置形モデル



お部屋の広さの
めやす※1
(冷暖房とも主に)

10畳
12畳
14畳
16畳
18畳

形 名	本体希望小売価格(税別)
MFZ-2817AS-W,-B-IN	150,000円
MFZ-3617AS-W,-B-IN	160,000円
MFZ-4017AS-W,-B-IN	170,000円
MFZ-5017AS-W,-B-IN	205,000円
MFZ-5617AS-W,-B-IN	250,000円

■接続可能範囲

室外機形名	室内機形名合計
MXZ-4617AS	47まで
MXZ-5217AS	53まで
MXZ-5617AS	61まで
MXZ-6017AS	76まで
MXZ-6817AS	113まで
MXZ-7117AS	116まで
MXZ-8017AS	136まで
MXZ-9017AS	148まで
MXZ-10217AS	162まで

*接続可否の確認方法

例:MXZ-6017ASに対して、
MSZ-2217ZXAS:1台、
MSZ-2217GXAS:1台、
MSZ-2817ZXAS:1台の
合計3台を接続した場合、
 $22+22+28=72<76$ となり
接続可能範囲内なので
接続可能です。
(最大5室まで対応)

システムマルチ用
室外機

LINEUP
2017

部屋数 2室用 ▶ P85



形 名	本体希望小売価格(税別)
MXZ-4617AS	264,000円
MXZ-5217AS	290,000円
MXZ-5617AS	335,000円

部屋数 3室用 ▶ P85



形 名	本体希望小売価格(税別)
MXZ-6017AS	360,000円

部屋数 5室用 ▶ P85



形 名	本体希望小売価格(税別)	形 名	本体希望小売価格(税別)
MXZ-6817AS	450,000円	MXZ-9017AS	700,000円
MXZ-7117AS	520,000円	MXZ-10217AS	750,000円
MXZ-8017AS	570,000円		



世界初（2017年11月1日発売、当社調べ。家庭用エアコン室内機において、360°センシングで、外気温と日射熱影響から、未来の体感温度変化を予測する技術）。360°センシングで、住宅性能※1まで分析して、ちょっと未来の体感温度を予測するエアコン。

1人として、同じ温冷感の人がいないように、1軒として、同じ性能の住宅はありません。断熱性や気密性、立地や間取りの違いで住宅の個性は様々。決められたアルゴリズムでは、正確な温度変化の予測は難しかったのです。そこで霧ヶ峰は、住宅性能※1を分析することで、外気や日射などの環境変動の影響を予測するAIを新搭載。暑い・寒いを感じる前に先回りして空調することで、快適がずっと続くだけでなく、省エネ性も進化させることに成功しました。それはまるで、あなたの住宅専用のエアコン。最先端テクノロジーから生まれた霧ヶ峰が、かつてない快適と省エネを。※1：ここでいう住宅性能とは、室温に影響する性能（断熱性、気密性、広さを総合的に判断したもの）を指します。

あしたを、暮らしやすく
SMART QUALITY

暮らしの「本質」を見つめた、新しいものづくりへ。

50th Since 1967 霧峰

写真・イラストはすべてイメージです。写真の上に表示された図表などはAIが環境変動の影響を予測していることをイメージしたものです。実際のエアコンには表示されません。



FZシリーズ

これからの豊かさや幸せのために、私たちは「省エネ化」「省資源化」という社会全体の課題を解決しながら、人と社会・地域をつないで、ひとりひとりの「暮らしのクオリティ」を高める、新しいものづくりを推進していきます。

暑い昼も、涼しい夕方も、ずっと快適なのは、
未来を先読みして運転しているから。

先読み運転

NEW

温度変化を

予測して、ずっと快適。



今までは

快適と思っていたもいつの間にか、ちょっと肌寒く感じることも。それは、外気温の変化などによる室温の変化に、エアコンが後から対応をしていたから。



これからは

- ① 外の暑さがおさまったり、窓からの日差しが弱まる影響で、室温が変化する前に先読みして運転。体感温度の低下を防ぐからずっと快適。
- ② 小さな熱源の影響で、近くにいる人の体感温度が上昇するのを防ぐからずっと快適。

① 外部環境の変化を先読みして運転



② 小さな熱源の影響を考慮して運転




「先読み運転」で、温めすぎ、冷やしすぎがないから省エネ^{※1※2}。(MSZ-FZV6318S・ZXV4018Sにおいて、当社独自の条件にて評価)

μ-7"アイmirA.I.

NEW

1人ひとりのちょっと未来の体感温度を予測

高精度赤外線センサーが、人とお部屋を見つめて体感温度を測ります。さらに、AI^{※3}が日々の運転の中で住宅の暖まりやすさ、冷えやすさを分析したうえで、外気温・日射熱の変化や、小さな熱源の影響を判断します。



※3: 人の温冷感・住宅性能(室温に影響する性能)・日射熱影響に基づく体感温度変化を予測する技術を「AI」と定義しています。

※4: ここでいう住宅性能とは、室温に影響する性能(断熱性、気密性、広さを総合的に判断したもの)を指します。

*「μ-7"アイmirA.I.」は、室内機の直下近傍を見ることができません。犬や猫などは検知しません。人の動き・状態、室内環境により正しく検知できないことがあります。当社独自の指標で暑い・寒いという温度の感じ方を見分けます。体質を見分けるわけではありません。

※1: MSZ-FZV6318S。冷房時、当社環境試験室(20畳)において、外気温と日射負荷は当社が独自に想定した夏期をモデルとし変動。設定温度27°Cで運転した場合。設定温度到達後4時間における「先読み運転」切(670Wh)と「先読み運転」入(649Wh)の消費電力量比較。設置環境、使用状況により効果は異なります。※2: MSZ-ZXV4018S。冷房時、当社環境試験室(14畳)において、外気温と日射負荷は当社が独自に想定した夏期をモデルとし変動。設定温度27°Cで運転した場合。設定温度到達後4時間における「先読み運転」切(695Wh)と「先読み運転」入(639Wh)の消費電力量比較。設置環境、使用環境により効果は異なります。

1人ひとりにあわせて風を送るから、
暑がりさんも寒がりさんも同時に快適^{※1}。


パーソナルツインフロー

FZシリーズ

2つのプロペラファンが
2つの温度帯を創り出す。

(「先読み運転」設定時)

左右独立駆動のファンで、1人ひとりの温度の感じ方の差や変化にあわせて、気流の強弱と方向を細かくコントロール。体感温度差最大約3℃※2なので、暑がりさんも寒がりさんも、2人同時に快適に過ごせます。



* エアコンが体感温度が高いと判断した人に対し、スイング気流を行います。常にスイング気流になるわけではありません。



自動風あて・風よけ

Zシリーズ

「風あて」「風よけ」で
2人同時に快適。

(「先読み運転」設定時)


十分涼しい奥さんには「風よけ」、
暑いと感じている旦那さんには
「風あて」で快適にします。



「ムーブアイmirA.I.」による
手の表面温度イメージ
(写真はFZシリーズ)

暑い・寒い感覚は、手先・足先の温度変化を見れば分かる※1。


人間は暑いときも寒いときも、大切な臓器が集まっている体の中心部の温度を一定に保とうとします。たとえば、寒いときは、手足などの末端部から血液が中心部に集まるため、手先・足先の表面温度が下がります。この変化を捉えることで、暑い・寒い感覚を見分けることができるのです。



J.Aschoff und R.Weber : Kern und Schale im Wärmehaushalt des Menschen Naturwissenschaften 45, 477-485(1958)の「アショフのコア、シェル概念図 身体の中核部と外郭部」を参照。

※1: 当社独自の指標で暑い・寒いという温度の感じ方を見分けます。体質を見分けるわけではありません。

※2: MSZ-FZV6318S。冷房時、当社環境試験室(20畳)において、外気温35℃・設定温度27℃で温度の感じ方が異なる人が同一空間に2人いる場合の各々付近の体感温度差2.5℃。使用環境により効果は異なります。※3: MSZ-ZXV4018S。冷房時、当社環境試験室(14畳)において、外気温35℃・設定温度27℃で温度の感じ方が異なる人が同一空間に2人いる場合の各々付近の体感温度差1.5℃。使用環境により効果は異なります。



外の暑さが厳しくても、
夏の日差しを忘れるくらい快適に。




ハイブリッド運転 (「節電」設定時)

「エアコン」と「扇風機」のいいとこどりで、快適と省エネ^{※1※2}を実現。


(MSZ-FZV6318S・ZXV4018Sにおいて、当社独自の条件にて評価)

「ムーブアイmirA.I.」があなたをしっかりと見はり、体感温度にあわせて、2つの運転を自動で切り替えます。



爽風運転時は消費電力が少ない！

冷房運転時、使用電力量の約9割を占めるのが圧縮機です。爽風は圧縮機の運転を止めて大幅な省エネを実現します。



無理のない範囲でエアコンを消して扇風機を使うことで、50%^{※3}節電。


※3：「夏季の節電メニュー（ご家庭の皆様）」
※北海道以外の地域用、平成27年経済産業省発行より



プレミアム除湿 [FZシリーズ] (「除湿」運転にて風速「自動」設定時。MSZ-FZV6318Sにおいて、当社独自の条件にて評価)

2つのファンで寒くならない除湿。


弱冷房方式でありながら2つのファンを細かく制御することで室温低下を抑えます。一般社団法人 日本冷凍空調工業会による再熱除湿方式ではありませんので室温の低下があります（使用環境により異なります）。




さらっと除湿冷房 [Zシリーズ] (MSZ-ZXV9018Sは除く)

冷房と、室温の下がらない

「再熱除湿^{※4}」を自動で切替え。



室温の下がらない「再熱除湿」の仕組み



高温みまもり (「高温みまもり」設定時)

お部屋が高温状態（28℃以上）になったら自動で冷房。

エアコンが停止しているときも、「ムーブアイmirA.I.」が室温・室内湿度・ふく射熱などから体感温度を見はり、お部屋が高温状態（28℃以上）になると自動で冷房運転を開始。温冷感の感受性が低下し始める高齢の方や、エアコンの操作が困難な小さなお子さんにもおすすめです。



※1：MSZ-FZV6318S。「ハイブリッド冷房/暖房」設定時。当社環境試験室（20畳）において、外気温：冷房30℃/暖房7℃で、同一体感温度（冷房28℃/暖房23℃）が得られるように運転した場合。安定時1時間における「ハイブリッド冷房/暖房」切（冷房227Wh/暖房451Wh）と「ハイブリッド冷房/暖房」入（冷房26Wh/暖房386Wh）の消費電力量比較。使用環境により効果は異なります。※2：MSZ-ZXV4018S。「ハイブリッド冷房/暖房」設定時。当社環境試験室（14畳）において、外気温：冷房30℃/暖房7℃で、同一体感温度（冷房28℃/暖房23℃）が得られるように運転した場合。安定時1時間における「ハイブリッド冷房/暖房」切（冷房193Wh/暖房384Wh）と「ハイブリッド冷房/暖房」入（冷房25Wh/暖房345Wh）の消費電力量比較。使用環境により効果は異なります。※4：一般社団法人 日本冷凍空調工業会による室温の下がらない再熱除湿方式。条件：一般社団法人 日本冷凍空調工業会基準。MSZ-ZXV2818。室温24℃・室内湿度60%、外気温24℃・外気湿度80%の恒温室で連続運転。吹出し温度24℃、除湿量1,200ml/h、消費電力600W。使用する条件により除湿量と消費電力は異なります。※5：「体感」入のとき。

センサーがあなたを見つめて、
足元からぽかぽかに。



**足元温度最高
約40℃** ※1

(「ハイパワー」設定時。
MSZ-ZXV4018Sにおいて、
当社独自の条件にて評価)



最高約60℃ ※2※3
温風吹出し

(「ハイパワー」設定時)




氷点下(0℃時)でも
標準定格暖房能力発揮
最大能力(ピーク時)

ワイド気流 / ロング気流 (それぞれお客様による設定が必要です)

隅っこにエアコンを配置しても、お部屋の隅々までしっかりと温風を届ける。

* お部屋の形状や状況・人の位置により、気流が届かない場合があります。

横長のお部屋や、隅っこにエアコンを設置したお部屋も



大型リビングや二間続きのお部屋も




冷氣カット暖房 (「風あて」設定時) 三菱だけ (2018年4月4日現在、当社調べ。国内家庭用エアコンにおいて)


窓からしのびよる冷気をカットしながら、あなたを温める。

「ムーブアイmirA.I.」の360°センシングで、冷たい足元も冷気の発生源も見つけます。

* お部屋の環境により動作しない場合があります。



〈従来エアコンの場合〉



〈冷氣カット暖房の場合〉

自動風あて・風よけ (「先読み運転」設定時) 「寒い」と感じているときには自動で「風あて」 「温かい」と感じ始めたら自動で「風よけ」

三菱だけ (2018年4月4日現在、当社調べ。国内家庭用エアコンにおいて)

寒さを感じやすい足元も、
ピンポイントで見えて温める。

* 「先読み運転」設定にしていますが、風が
あたらない場合があります。



※1:MSZ-ZXV4018S。暖房時、当社環境試験室(14畳)において、外気温2℃・設定温度25℃で「ハイパワー」設定時、エアコンから約2.5m離れた地点での床上50mmの最高到達温度。室温・外気温が低いときは40℃にならない場合があります。※2:MSZ-FZV6318S。暖房時、当社環境試験室(20畳)において、外気温2℃・室温20℃・設定温度20℃・風速「自動」(風量は標準定格暖房に対して約65%)・「ハイパワー」運転時の吹出し口付近の最高到達温度。「ハイパワー」運転は約15分間強制的に最大能力で運転し、約1時間たつと自動的に終了します。室温・外気温が低いときは60℃にならない場合があります。※3:MSZ-ZXV4018S。暖房時、当社環境試験室(14畳)において、外気温2℃・室温20℃・設定温度20℃・風速「自動」(風量は標準定格暖房に対して約65%)・「ハイパワー」運転時の吹出し口付近の最高到達温度。「ハイパワー」運転は約15分間強制的に最大能力で運転し、約1時間たつと自動的に終了します。室温・外気温が低いときは60℃にならない場合があります。MSZ-ZXV2818(S)～ZXV9018Sが該当。MSZ-ZXV2218・ZXV2518は約55℃。※4:暖房時に「左右風向」を左右で最大に吹き分けるように設定した場合の最大範囲。冷房はスイング時。※5:MSZ-FZV6318S・ZXV4018S。暖房運転風速「ロング」設定時。最大15mの地点に0.3m/s以上の風速を確認。FZシリーズと、MSZ-ZXV4018S～ZXV9018Sが該当(当社調べ)。使用環境・設置状況により到達距離は異なります。






清潔をキープして、家族みんなに笑顔を。



フィルターおそうじメカ

自動でエアフィルターをお掃除し、いつも清潔に※1。

エアフィルターの汚れをブラシでかき取ってダストボックスへ。運転停止後に自動でお掃除するのでとても清潔※1。



※1:使用環境により汚れの程度が異なりますので、定期的なお手入れをおすすめします。キッチンなどの油汚れやタバコのヤニ汚れが気になるときは、お手入れをしてください。
なお、フィルターには、若干ホコリなどの汚れが残ることがあります。※2:43dB：音響パワーレベル/23dB：音圧レベル。※3:年間約2gのホコリがフィルターに付着した場合(当社調べ)。


ハイブリッドナノコーティング

エアコン内部に、ホコリも、油も付きにくい。

汚れやすい熱交換器・ファン・通風路に特殊コーティングを採用。ホコリなどの汚れを防ぐフッ素粒子と、油などの汚れが付きにくい親水性薄膜をナノレベルで配合。1年を通して清潔な状態が続きます。




特許第4698721号 他



カビクリーンシャワー (「内部クリーン」/「カビガード」設定時)

オゾンの力で、エアコン内部のカビ菌を除去※5。

冷房(または除湿)停止直後のカビ菌がふやけたタイミングを狙ってオゾンが発生※6させ、少ないオゾンで熱交換器・ファン・通風路のカビ菌を効果的に除去。さらに、エアコン内部を乾燥(加熱)させて繁殖を防ぎます。



*付着してしまったカビ菌を取り除く機能ではありません。*わずかにオゾンが発生※6するため、ニオイを感じる場合があります。
*エアコン内部を乾燥させるため、最大10分間の弱暖房運転を行います。そのため、室温が2℃～3℃上がることや、室内湿度が上がる場合があります(冷房・除湿・ランドリー運転後。FZシリーズ、MSZ-ZXV9018Sにはランドリー運転はありません)。

内部の汚れ4大ポイント


エアコンの内部は放っておくと知らないうちに汚れています。運転効率が悪化し電気をムダに消費、エアコンの風が臭うもとにもなります。



*②、③、④:「ハイブリッドナノコーティング」なしのエアコンで10年使用後の汚れを想定(当社調べ)。

内部の汚れ4大ポイントも霧ヶ峰におまかせ

FZシリーズ



Zシリーズ



※4:試験機関:一般財団法人 日本食品分析センター。試験番号:16043462004-0101号。JIS L 1902「繊維製品の抗菌性試験方法および抗菌効果」菌液吸収法で18時間後、99%以上の低減率を確認。
※5:黒カビを植え付けた試験片をエアコン内部に設置して、実機にて28日間冷房運転を断続的に実施。「カビクリーンシャワー」の有無によりカビ孢子数の差異を測定。99%以上の低減率を確認(当社調べ)。
※6:エアコン内部のオゾン濃度0.1ppm未満。



中までらくらくお掃除できるから、
エアコンも、お部屋の空気も、とても清潔。



はずせるボディ

左右のフラップを

開いて通風路の中まで清潔に。

前面パネルやフラップなどは取り外してお手入れできます。

さらに、Zシリーズは左右風向フラップの開閉が可能なので、通風路の中まで手が届いてファンのお掃除もかんたん。

NEW





三菱だけ

(2018年4月4日現在、当社調べ。国内家庭用エアコンにおいて)

Zシリーズ

しかも「フィルターおそうじメカ」を取り外せる新構造により、熱交換器を露出させてお掃除できます。

また、フィルターのお手入れもらくらく。



*写真はZシリーズにおけるお掃除の様子

ピュアミスト

電気を帯びたミストが



菌※1・ウイルス※2・カビ菌※3も、

花粉※4も、抑制して、脱臭。

(Zシリーズのみ)

空気中の水分に高電圧をかけて、水のミスト(微粒子)を発生させます。電気を帯びた粒子が長時間(10分以上)浮遊し、菌※1・ウイルス※2・カビ菌※3・花粉※4に付着し活動を抑制します。

(25㎡密閉空間での試験結果。FZシリーズ〈菌:8.5時間後、ウイルス:158分後、カビ菌:165分後〉/Zシリーズ〈菌:9.5時間後、ウイルス:170分後、カビ菌:3時間後、花粉:3時間後〉実使用空間での実証結果ではありません)




「ピュアミスト」発生条件:室温約18℃～約30℃、かつ室内湿度約35%～約90%。

「ピュアミスト」は保湿効果も。

「ピュアミスト」の保湿効果

送風30分後の肌水分量変化率(前腕部)



保湿で美肌※5 & 美髪※6。

(当社独自の条件にて評価。美肌・美髪効果は、環境(室温・室内湿度・使用時間)、個人により異なります。室内湿度を上げる機能ではありません)

	肌状況	髪イメージ
「ピュアミスト」なし	水分量が低下し、角質がはがれ、鱗屑※7ができます。	水分量のムラが、うねりの原因になります。
「ピュアミスト」あり	皮膚表面が高湿度に保たれ、角質がはがれず、鱗屑※7がない状態。	「ピュアミスト」が、水分量を均一に。

※1:試験機関:一般財団法人 日本食品分析センター。試験方法:25mlの密閉空間に菌を噴霧し、エアコンを稼働しながら「ピュアミスト」を放出。一定時間後に試験空間内の空気を回収し、空間中の浮遊菌数を測定。試験番号:15104819号(FZシリーズ)/17062188号(Zシリーズ)。対象:浮遊した菌。試験結果:8.5時間後(FZシリーズ)/9.5時間後(Zシリーズ)の浮遊菌回収率は「ピュアミスト」を放出しない場合に比べ、99%以上低減、1種類の菌にて試験を実施。※2:試験機関:独立行政法人 国立病院機構 仙台医療センター 臨床研究部ウイルスセンター。試験方法:25mlの密閉空間にウイルスを噴霧し、そこに「ピュアミスト」を放出。一定時間後に試験空間内の空気を回収し、その中にいるウイルスをプラーク法で測定。試験番号:仙医ウ28-003号(FZシリーズ)/仙医ウ29-001号(Zシリーズ)。対象:浮遊したウイルス。試験結果:158分後(FZシリーズ)/170分後(Zシリーズ)のウイルス回収率は「ピュアミスト」を放出しない場合に比べ、99%以上低減、1種類のウイルスにて試験を実施。※3:試験機関:一般財団法人 日本食品分析センター。試験方法:25mlの密閉空間に菌を噴霧し、エアコンを稼働しながら「ピュアミスト」を放出。一定時間後に試験空間内の空気を回収し、空間中の浮遊菌数を測定。試験番号:15076914号(FZシリーズ)/17062188号(Zシリーズ)。対象:浮遊したカビ。試験結果:165分後(FZシリーズ)/3時間後(Zシリーズ)の浮遊菌回収率は「ピュアミスト」を放出しない場合に比べ、99%以上低減、1種類の菌にて試験を実施。※4:試験機関:一般財団法人 日本食品分析センター。試験方法:25mlの密閉空間に花粉を噴霧し、エアコンを稼働しながら「ピュアミスト」を放出。一定時間後に試験空間内の空気を回収し、SPR法にて空間中のアレルゲン濃度を測定。試験番号:17062188号。対象:浮遊した花粉。試験結果:3時間後のアレルゲン濃度は「ピュアミスト」を放出しない場合に比べ95%以上低減、1種類の花粉にて試験を実施。※5:当社環境試験室(8畳)において、室温23℃・室内湿度40%、東北大学大学院医学系研究科 皮膚科学講座 菊地克子先生監修の下、送風運転時の風をあてた場合と、風をよけて「ピュアミスト」を放出させた場合を比較。運転30分後の前腕部水分量変化率(20~40代の女性14名の平均値)。※6:試験方法:当社環境試験室(8畳)において、室温24℃・室内湿度40%。毛髪束をエアコンから3mの場所につるして、「ピュアミスト」を2時間放出後に測定、うねりがいないことを確認(当社調べ)。※7:鱗屑(りんせつ)は、角層が過剰に厚くなって、はがれたり、はがれかかっている状態のことです。角層表面に含まれる水分量が低下することで、角質がはがれ、鱗屑(りんせつ)ができます。

直感的にタッチするだけで、
お好みの操作も、らくらく簡単に。

自動運転におまかせ

●季節の変わり目に、自動で判断。

暖房 ↔ **冷房**

(運転モード「自動」設定時)

*運転中には運転モードを切り替えません。

●体感温度にあわせて、自動で判断。

風あて ↔ **風よけ**

(「先読み運転」設定時)

Zシリーズ (MSZ-ZXV9018Sを除く)

●冷房時に、自動で判断。

冷房 ↔ **再熱除湿**

(「体感」入のとき)

*「ハイブリッド冷房」設定時を除く。

風向きを設定する

風を送りたい方向を直接タッチするだけ。

エアコンと風向の関係が、ひとめで分かる表示。
二方向気流も、風を送りたい方向のアイコンをタッチするだけの簡単設定。上下風向や風速設定も同じようにアイコン選択で直感的に操作できます。



*写真はFZシリーズのリモコン画面です。

タイマーを設定する

時間を選ぶだけの一発設定。


さっと時間を選ぶだけの「かんたんタイマー」。
もちろん、細かく時刻を設定したり、入切タイマー、切入タイマーの設定も簡単です。



かんたんモード

基本機能に絞ったシンプル操作。


細かな操作が苦手な方のための「かんたんモード」。画面表示を必要最小限に絞りました。リモコン側面のスライドスイッチで切り替えられます。



チャイルドロック

家族みんなが安心。

小さなお子さんによる誤操作を防ぐ「チャイルドロック」を設定できます。




*「左右風向」画面のみFZシリーズのリモコン画面の例。そのほかは、FZ・Zシリーズ共通の画面です。

タッチパネル

メニューを直接タッチして直感的に操作。

メニューでは機能を一覧で確認できます。設定はお好みの機能を選んでタッチするだけ。しかも、どのような機能が表示されるので確認してから設定できます。

*取扱説明書には、より詳しい情報やお手入れの仕方が記載されていますので、大切に保存してください。



霧ヶ峰REMOTE

(別売部品のご購入・専門業者による専用工事およびお客様による設定が必要です)



スマートフォンで便利にエアコンを操作^{※1}!

くわしくは霧ヶ峰REMOTEのホームページをご覧ください。

<http://www.MitsubishiElectric.co.jp/home/kirigamine/setsu/remote/>

*二次元コードの表示状態(画面の汚れ、破損、照明の角度など)により、正確に読み取りできない可能性があります。対応機種、撮影方法などの詳細は、ご利用のスマートフォンの取扱説明書をご覧ください。通信料はおお客様のご負担となりますので、ご注意ください。



① 外出先から、運転オン/オフ

② メールでお知らせ *室温、電気代


③ 曜日・時間に合わせた運転設定

ご購入の前に必ずご用意ください。

- スマートフォン: Android™ 4.0~7.1^{※2} / iPhone® iOS® 6~11^{※2}。*最新バージョンでは、正しい表示や動作ができない場合があります。
 - 常時接続のブロードバンド回線: FTTH(光ファイバー)・ADSL・CATV(ケーブルTV)など。
 - 無線LANルーター: WPS(Wi-Fi Protected Setup™)対応のルーター^{※2}。
- 「iPhone®」は、米国および他の国々で登録されたApple Inc.の商標です。「Android™」はGoogle Inc.の商標または登録商標です。
「Wi-Fi Protected Setup™」はWi-Fi Allianceの商標または登録商標です。その他、記載されている会社名、商品名は各社の商標または登録商標です。

※1: エアコンやその周辺、お部屋にいる人の状態などを事前に十分確認してから操作してください。運転モードに「自動」がありますが、スマートフォンから運転モードの「自動」を選択できません。※2: 2018年4月4日現在。無線LANアダプターと接続確認済みの無線LANルーターおよびスマートフォンの対応OSの最新情報については、霧ヶ峰REMOTEのホームページをご覧ください。
スマートフォン用無線LANアダプター(別売) 形名: MAC-884IF オープン価格 *オープン価格の製品は、本体希望小売価格を定めていません。

三菱ならではの施工性で、エアコンの




1 フロント基板

フロント基板だからシステムコントローラー取付時も作業が簡単です。



2 ノーティス(お知らせ)

据付板と室内機の左右方向位置が容易に分かるように、正面ノーティスに中央フック位置の目印を記載、室内機下面にも目印を追加しました。



3 前面端子台

カーテンレールや和室の長押^{なげし}を気にせず正面から接続できる、内外接続端子台です。挿入口の拡大(縦方向+1mm)や、内外接続線をつかんだときの指のスペース拡大(右側+2mm)を実施しています。



4 三尺間対応デザイン

柱間785mm、柱の壁からの高さ25mm(4寸柱)までの三尺間に設置が可能です。



取付けが簡単に。

5 コーナーボックス 6 室内機底面

本体両側にコーナーボックスを配置。
左配管時におけるドレンホースの
状況確認しやすい構造です。



室内機底面が外せるから、
左配管でも工具が入りやすい
構造です。




7 ドレンホース

ネジ留め不要で
ドレンホースの抜き差しが可能です。



8 二段フック

上部のスペースが
少ないときに、一時
的に室内機を下段
のフックに引っかけ
ることで、据付作業
がしやすくなります。



9 スペーサー(梱包材)

梱包材の一部が、左配管時
の室内機持ち上げ部品と
して活用できるので、安定した
据付作業が可能です。



簡単なリモコン設定で、
お部屋にあわせて室内機を最適に。

*写真はFZ・Zシリーズの画面です。



リモコンから簡単に据
付位置の設定ができ
ます。



号機設定もリモコン
操作でらくらく。基板
の設定も不要です。




ドレンソケット標準搭載

2018年度モデルFZ・Z・FL・JXV・BXV・
AXV・GVシリーズが対象



室外機の手を追加。
階段などの運搬時も持ち運びしやすい。

(FZシリーズのみ)



配管再利用対応

霧ヶ峰なら、エアコンの取替えがとってもかんたん！

洗浄レス^{※1}で既設配管再利用OK！（※1:MXZ-6817AS～10217ASは配管洗浄が必要です。また、既設配管の注意事項について、くわしくは88ページをご覧ください。）

配管
再利用
可能

埋設配管でも、配管カバーを外さなくても、施工可能。

埋設配管
もOK

配管カバーも
外さず施工
OK！

三菱独自の技術が、「既設配管そのままで再利用はNG」という、これまでの常識をいっしょに変えました。



ヒミツは「冷凍機油」の違い！ 三菱だけ

一般的な冷凍機油（エステル油・エーテル油）は、水分や鉍油^{※5}が混じると劣化するため洗浄が不可欠。

三菱が特許を取得したアルキルベンゼン油は鉍油などと混じっても劣化がほとんどないので、洗浄レスでも問題なし！

エステル油・エーテル油

アルキルベンゼン油

使い始め 10年後

冷凍機油の劣化あり

冷凍機油の劣化がほとんどない

- 霧ヶ峰でも、配管洗浄・交換が必要となる場合があります。
- ① 圧縮機モーターの焼き付きによる故障のとき
圧縮機の軸受けの焼き付きや、モーター巻き線の焼損を起こした場合、鉄粉が配管内に混入しているため、そのまま使用すると新しいエアコンの冷媒回路中に詰まるおそれがあります。
- 判別方法 配管に残った油を白い布やティッシュで受けた際、灰色系になっているときはモーター焼き付きの可能性があります（単なる油の劣化は黄色や茶色系になります）。
- ※ モーター焼き付きでない場合でも、油が極端に汚れているときは洗浄か交換が必要です。
- ② 配管の肉厚が0.8mm未満のとき（交換が必要です）
R22に対し、R32やR410Aは動作圧力が高いため、配管の肉厚が薄いと亀裂が入り冷媒漏れの原因となります。エアコン取外しの際には必ずポンプダウンを行い、冷媒・冷凍機油の回収を行ってください。
- ※ φ15.88の場合、配管肉厚が1.0mm未満であれば、交換が必要です。
- ※ 配管肉厚が0.8mm以上の場合でも、フレアはR32やR410Aに対応した寸法となるよう加工し直してください。またφ12.7やφ15.88の配管を再利用する場合は、フレアナットもR32やR410Aに対応したものに交換してください。

FZシリーズの据付け

FZシリーズの室内機は、熱交換器面積の拡大に伴って質量が増加しています。
下記条件に従っていただくことで安心して据え付けいただけます。

● ネジ条件	※可能であれば推奨箇所も固定。	● ネジの種類
通常時	7か所を固定。	壁面の構造体（間柱）がある場合
石こうボード時	11か所を固定。	構造体（間柱）がない場合、 石こうボードの場合
		付属のネジを使用。
		市販のボードアンカー※を使用。 ※ボードアンカーは、金属製のカサ式のものを使用。 ねじ込み式ボードアンカーは使用不可。



※据付工事に関する詳細は、製品に同梱している「据付工事説明書」をご覧ください。

※既存エアコンからの入替の場合は前回のボードアンカー位置と被らないように、ボードアンカーの位置を決め、ボードアンカーを打ち込んでください。

※推奨箇所は可能な限り固定してください。



グリーン購入法適合製品

官公庁物件では、省エネ性の高いグリーン購入法適合機種の使用が義務づけられています。

グリーン購入法とは

2001年に施行された法律で、正式名称は「国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律」。持続的発展が可能な社会の構築をめざし、環境に配慮した商品の購入（グリーン購入）を国の機関や地方公共団体に義務づけるとともに、事業者や国民にもグリーン購入を促しています。

グリーン購入法適合エアコンとは

同法では特定商品ごとに「判断の基準」と「配慮事項」を定めています。家庭用エアコンの判断の基準は以下のとおりです（平成29年度、環境物品等の調達の推進に関する基本方針より一部抜粋）。

冷房能力が28kW以下のものについて適用

- ① 通年エネルギー効率（APF）が基準エネルギー消費効率の114%以上であること
- ② 冷媒にオゾン層を破壊する物質が含まれていないこと

● 以下のような物件におすすめです。

学生寮	公民館・集会所	公務員住宅（公舎）	児童館	国立・大学病院
公営住宅	保育所・子育て支援センター	高齢者福祉施設 特別養護老人ホーム	消防署	交番・派出所など

● 充実したグリーン購入法適合製品ラインアップ

FZ シリーズ	14～29畳用 全機種対応	VXV シリーズ	18～23畳用
Z シリーズ	6～26畳用	HXV シリーズ	8～14畳用
FL シリーズ	18～23畳用	NXV シリーズ	12畳用
JXV シリーズ	6～23畳用 全機種対応		

● カタログでは赤い枠をつけた表示が目印です。各シリーズの紹介ページでメリットアイコンをご覧ください。



ZEH適合製品

*FZ・Z・FL・JXV・VXV・HXV
シリーズは全容量帯が区分「い」に該当

ZEH（ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス）とは

一次エネルギーの年間消費量より、住宅で創ったエネルギーの方が多い、もしくはその差がゼロになる住宅のことです。

平成29年度予算時におけるZEHの基準では、エアコンを主たる居室に設置する場合は、区分「い」が対象です。対象機種についてくわしくは112～114ページをご覧ください。

仕様表


※表示します（最大電流値がも使用できます）。

型	形	電	冷	消	定
式	名	源	媒	費	格
	機	力	数	率	格
		(kW)	(kW)	(%)	格
MSZ-FZV4018S	200	4.0	80	4.2	い
(MJZ-FZV4018S)		(5.3)			
MSZ-FZV5618S	250	5.6	50	3.5	い
		(7.5)			

三菱HEMS

三菱HEMSに機器※6をつないで、
あなたをかしこくサポート。
時間とエネルギーを
効率良く使う生活に。

機器の運転状況を通じて、
外出先から家族の様子を確認したり、
今まで気づかなかった、電気のムダを改善したり。
様々な機器をネットワークでつなぎ、
もっと快適で、安心で、省エネな毎日へ。



※6:くわしくは、三菱HEMSカタログや三菱HEMSホームページをご覧ください。

三菱HEMSおよび対応機種について、
くわしくは以下のホームページを
ご覧ください。



三菱HEMS
ホームページ



三菱HEMS
対応機種一覧

※通信料はおお客様のご負担となります。


ちょっと未来の体感温度を予測して、
1人ひとりに快適を創り出すプレミアムモデル。



ピュアホワイト(W形) ●マンセルNo.1.0Y 9.2/0.2
高さ285×幅890×奥行358(据付後363)mm
※()内の寸法は、据付板を付けたときの寸法です。

アルミサビナイト室外機 ※()内の寸法は、サービスパネルおよび脚部の突出し寸法です。

MUZ-FZV4018S ~
FZV9018S



リモコン

- 便利な壁掛け穴付
- 0.5℃刻みの温度設定
- 夜でも見やすい
バックライト搭載

▶リモコンについて、くわしくは
21・22ページをご覧ください



全容量帯
適合



(付属品の
一部は除く)



●別売部品:90~94ページ

冷暖房 とも主に		14畳	MSZ-FZV4018S(W)
[JISC 9612:2013]		[寸法フリー]	
[JISC 9612:2005]			
単相 200V 20A	期間消費電力量	970kWh	省エネ基準 達成率 130%
	目標年度 2010年度		省エネ基準 達成率 7.8%
量数のめやす		能力(kW)	消費電力(W)
冷房	11~17畳(18~28m ²)	4.0 (0.6~5.3)	940 (105~1,350)
暖房	11~14畳(18~23m ²)	5.0 (0.6~11.7)	960 (105~3,500)
低温暖房能力 8.5kW ※2			
施工 情報		電源プラグ:㊤ 管:液φ6.35・ガスφ9.52 配管長20m(チャージレス15m)/高低差15m	
希望 小売 価格	室内:MSZ-FZV4018S-W-IN 室外:MUZ-FZV4018S	208,000円(税別) 312,000円(税別)	本体希望小売価格 520,000円(税別)

冷暖房 とも主に		18畳	MSZ-FZV5618S(W)
[JISC 9612:2013]		[JISC 9612:2005]	
単相 200V 20A	期間消費電力量	1,492kWh	省エネ基準 達成率 140%
	目標年度 2010年度		省エネ基準 達成率 7.0%
量数のめやす		能力(kW)	消費電力(W)
冷房	15~23畳(25~39m ²)	5.6 (0.6~6.0)	1,600 (105~2,020)
暖房	15~18畳(24~30m ²)	6.7 (0.6~11.9)	1,580 (105~3,670)
低温暖房能力 8.6kW ※2			
施工 情報		電源プラグ:㊤ 管:液φ6.35・ガスφ9.52 配管長20m(チャージレス15m)/高低差15m	
希望 小売 価格	室内:MSZ-FZV5618S-W-IN 室外:MUZ-FZV5618S	236,000円(税別) 354,000円(税別)	本体希望小売価格 590,000円(税別)

冷暖房 とも主に		20畳	MSZ-FZV6318S(W)
[JISC 9612:2013]		[JISC 9612:2005]	
単相 200V 20A	期間消費電力量	1,727kWh	省エネ基準 達成率 136%
	目標年度 2010年度		省エネ基準 達成率 6.8%
量数のめやす		能力(kW)	消費電力(W)
冷房	17~26畳(29~43m ²)	6.3 (0.6~6.5)	1,780 (105~2,150)
暖房	16~20畳(26~32m ²)	7.1 (0.6~12.0)	1,750 (105~3,710)
低温暖房能力 8.7kW ※2			
施工 情報		電源プラグ:㊤ 管:液φ6.35・ガスφ12.7 配管長20m(チャージレス15m)/高低差15m	
希望 小売 価格	室内:MSZ-FZV6318S-W-IN 室外:MUZ-FZV6318S	252,000円(税別) 378,000円(税別)	本体希望小売価格 630,000円(税別)

冷暖房 とも主に		23畳	MSZ-FZV7118S(W)
[JISC 9612:2013]		[JISC 9612:2005]	
単相 200V 20A	期間消費電力量	2,066kWh	省エネ基準 達成率 142%
	目標年度 2010年度		省エネ基準 達成率 6.4%
量数のめやす		能力(kW)	消費電力(W)
冷房	20~30畳(32~49m ²)	7.1 (0.8~7.3)	2,350 (135~2,750)
暖房	19~23畳(31~39m ²)	8.5 (0.8~12.4)	2,100 (135~3,880)
低温暖房能力 9.0kW ※2			
施工 情報		電源プラグ:㊤ 管:液φ6.35・ガスφ12.7 配管長20m(チャージレス15m)/高低差15m	
希望 小売 価格	室内:MSZ-FZV7118S-W-IN 室外:MUZ-FZV7118S	268,000円(税別) 402,000円(税別)	本体希望小売価格 670,000円(税別)

冷暖房 とも主に		26畳	MSZ-FZV8018S(W)
[JISC 9612:2013]		[JISC 9612:2005]	
単相 200V 20A	期間消費電力量	2,481kWh	省エネ基準 達成率 133%
	目標年度 2010年度		省エネ基準 達成率 6.0%
量数のめやす		能力(kW)	消費電力(W)
冷房	22~33畳(36~55m ²)	8.0 (0.8~8.1)	2,700 (135~3,150)
暖房	21~26畳(35~43m ²)	9.5 (0.8~12.4)	2,380 (135~3,960)
低温暖房能力 9.6kW ※2			
施工 情報		電源プラグ:㊤ 管:液φ6.35・ガスφ12.7 配管長20m(チャージレス15m)/高低差15m	
希望 小売 価格	室内:MSZ-FZV8018S-W-IN 室外:MUZ-FZV8018S	284,000円(税別) 426,000円(税別)	本体希望小売価格 710,000円(税別)

冷暖房 とも主に		29畳	MSZ-FZV9018S(W)
[JISC 9612:2013]		[JISC 9612:2005]	
単相 200V 20A	期間消費電力量	3,152kWh	省エネ基準 達成率 117%
	目標年度 2010年度		省エネ基準 達成率 5.3%
量数のめやす		能力(kW)	消費電力(W)
冷房	25~38畳(41~62m ²)	9.0 (0.9~9.1)	3,000 (185~3,300)
暖房	23~29畳(39~48m ²)	10.6 (0.9~12.4)	2,950 (185~3,960)
低温暖房能力 9.6kW ※2			
施工 情報		電源プラグ:㊤ 管:液φ6.35・ガスφ12.7 配管長20m(チャージレス15m)/高低差15m	
希望 小売 価格	室内:MSZ-FZV9018S-W-IN 室外:MUZ-FZV9018S	300,000円(税別) 450,000円(税別)	本体希望小売価格 750,000円(税別)

●印刷の色は実際の製品色とは異なる場合があります。●掲載機種にアース線(アース棒)は同梱されていません。●寒冷地でご使用の場合は、別売の室外機凍結防止ヒーターを設置してください。※1:別売部品のご購入・専門業者による専用工事およびお客様による設定が必要です。なお、スマートフォン用無線LANアダプターとHEMS用無線LANアダプターおよびシステムコントローラーは併用できません。スマートフォンから運転モードの「自動」を選択できません。※2:外気温2℃時。※3:人の温冷感・住宅性能(室温に影響する性能)・日射熱影響に基づく体感温度変化を予測する技術を「AI」と定義しています。※4:MSZ-FZV6318S。暖房時、当社環境試験室(20畳)において、外気温7℃・設定温度23℃で温度の感じ方が異なる人が同一空間に2人いる場合の各々付近の足元温度差5.3℃。使用環境により効果は

1 世界初^(2017年11月1日発売、当社調べ。家庭用エアコン室内機において。360°センシングで、外気温と日射熱影響から、未来の体感温度変化を予測する技術)。360°センシングで、住宅性能まで分析して、ちょっと未来の体感温度を予測するエアコン。


*ここでいう住宅性能とは、室温に影響する性能(断熱性、気密性、広さを総合的に判断したもの)を指します。

高精度赤外線センサーが、人とお部屋を見つめて体感温度を測ります。さらに、AI^{※3}が日々の運転の中で住宅の暖まりやすさ、冷えやすさを分析したうえで、外気温・日射熱の変化の影響を判断し先読み運転。体感温度をキープするからずっと快適。

2 世界初の2つのプロペラファンで同時に2つの温度帯を創り出す。 (2015年10月30日発売、当社調べ。家庭用エアコン室内機において)

左右独立駆動の「パーソナルツインフロー」を搭載し、暑い・寒いという感じ方、それぞれにあわせた2つの温度帯を実現。2つのファンで1人ひとりの温冷感にあわせて、足元温度差最大約5℃^{※4}(暖房「先読み運転」設定時/左右差)で細かく制御。

3 FZシリーズ独自の機構で省エネNo.1。 (国内家庭用エアコン6.3kWクラスにおいて *期間消費電力量 MSZ-FZV6318S:1,727kWh。2018年4月4日現在)



NEW



Active Switch Compressor採用の新室外機

- 2種類のDCモーター結線を切り替えることで、
- ①お部屋をすばやく快適にする「ハイパワー」運転時
 - ②設定温度到達後の安定運転時
- ともに効率良く運転ができます。

清潔

熱交換器・ファン・通風路に、ホコリも、油も付きにくい特殊コーティング
「ハイブリッドナノコーティング」を採用。1年を通じて清潔な状態が続きます。



三菱の特許技術

特許第4698721号 他


センサー	
赤外線センサー	ムーブアイmirA.I.
エリア数	18,392
省エネ	
ハイブリッド運転 ^{※5}	●
暖房	
最高約60℃温風 ^{※6}	●
長時間連続暖房	●
室温キープシステム	●
2温度2気流	●
冷気カット暖房	●
10℃キープ暖房	●
急速Wヒート	●
冷房・除湿	
プレミアム除湿	風速「自動」設定時
さらっと除湿冷房	●
スマート除湿	●
選べる3モード除湿	●
ランドリモード	●
日射熱ガード冷房	●
気流	
2か所同時空調	匠フラップ
自動風あて・風よけ	●
うる肌気流	●
保湿風よけ	●
ワイド気流/ロング気流	180° ^{※7} /15m ^{※8}
サーキュレーターモード	●
ハイパワー	●
自然風	●
清潔	
フィルターおそうじメカ	●(はずせる)
フィルターおそうじサイン	●
お掃除アシスト	●
エアフィルター	抗菌・撥油 フッ素フィルター
空清フィルター	PM2.5への対応
ハイブリッド ナノコーティング	熱交換器・ ファン・通風路
清潔コート熱交換器	●
内部クリーン	●
スタート脱臭	●
カビクリーンシャワー	●
はずせるボディ	前面パネル・ 後フラップ
ピュアミスト	●
便利・安心	
先読み運転	●
みまもり機能	●
消し忘れ防止	スマートSTOP
みまもり快眠	●
快眠/ねむりモード	快眠
スマートフォン対応 ^{※1}	別売
リモコン	
自動運転	●
おしらせナビ	●
操作音階	●
タイマー	
時刻で予約	●
かんたん予約	入切 同時設定不可
その他	
室外機凍結防止 ヒーター	別売
HA端子(JEM-A)	●
PAM	●
停電自動復帰	●
JRA耐塩害仕様準拠	●

異なります。^{※5}:MSZ-FZV6318S。「ハイブリッド冷房/暖房」設定時。当社環境試験室(20畳)において、外気温:冷房30℃/暖房7℃で、同一体感温度(冷房28℃/暖房23℃)が得られるように運転した場合。安定時1時間における「ハイブリッド冷房/暖房」切(冷房227Wh/暖房451Wh)と「ハイブリッド冷房/暖房」入(冷房26Wh/暖房386Wh)の消費電力量比較。使用環境により効果は異なります。^{※6}:MSZ-FZV6318S。暖房時、当社環境試験室(20畳)において、外気温2℃・室温20℃・設定温度20℃・風速「自動」(風量は標準定格暖房に対して約65%)・「ハイパワー」運転時の吹出し口付近の最高到達温度。「ハイパワー」運転は約15分間強制的に最大能力で運転し、約1時間たつと自動的に終了します。室温・外気温が低いときは60℃にならない場合があります。^{※7}:暖房時に「左右風向」を左右で最大に吹き分けるように設定した場合の最大範囲。冷房はスイング時。^{※8}:MSZ-FZV6318S。暖房運転風速「ロング」設定時。最大15mの地点に0.3m/s以上の風速を確認(当社調べ)。使用環境・設置状況により到達距離は異なります。
(写真・イラストはすべてイメージです)

1人ひとりの温度の感じ方を見分けて、
先読み運転で快適をキープするハイスペックモデル。



受注対応品



ブラウン(T形)
●マンセルNo.0.2Y 7.2/1.1


ビュアホワイト(W形) ●マンセルNo.1.0Y 9.2/0.2
高さ295×幅799×奥行385(据付後390)mm
※()内の寸法は、据付板を付けたときの寸法です。

アルミサビナイト室外機 ※()内の寸法は、サービスパネルおよび脚部の突出寸法です。

MUZ-ZXV2218 ~
ZXV3618

MUZ-ZXV3618S
ZXV4018S

MUZ-ZXV5618S ~
ZXV9018S



リモコン

- 便利な壁掛け穴付
- 0.5℃刻みの温度設定
- 夜でも見やすいバックライト搭載

▶リモコンについて、くわしくは21~22ページをご覧ください



●別売部品: 90~94ページ

冷暖房 とも主に 6畳		MSZ-ZXV2218(W/T)	
[JISC 9612:2013]		[JISC 9612:2005]	
単相 100V 15A	期間消費電力量 594kWh	省エネ基準 達成率 120%	省エネ基準 達成率 7.0
量数のめやす		能力(kW)	消費電力(W)
冷房	6~9畳(10~15m ²)	2.2 (0.6~3.4)	425 (105~850)
暖房	6~7畳(9~11m ²)	2.5 (0.6~5.2)	465 (105~1,480)
低温暖房能力 4.1kW ※2			
施工情報 電源プラグ: ① 管: 液φ6.35・ガスφ9.52 配管長20m(チャージレス15m)/高低差15m			
希望小売価格		室内: MSZ-ZXV2218-W, T-IN 136,000円(税別)	室外: MUZ-ZXV2218 204,000円(税別)
本体希望小売価格		340,000円(税別)	

冷暖房 とも主に 8畳		MSZ-ZXV2518(W/T)	
[JISC 9612:2013]		[JISC 9612:2005]	
単相 100V 15A	期間消費電力量 695kWh	省エネ基準 達成率 117%	省エネ基準 達成率 6.8
量数のめやす		能力(kW)	消費電力(W)
冷房	7~10畳(11~17m ²)	2.5 (0.6~3.5)	500 (105~875)
暖房	6~8畳(10~13m ²)	2.8 (0.6~5.2)	525 (105~1,480)
低温暖房能力 4.1kW ※2			
施工情報 電源プラグ: ① 管: 液φ6.35・ガスφ9.52 配管長20m(チャージレス15m)/高低差15m			
希望小売価格		室内: MSZ-ZXV2518-W, T-IN 152,000円(税別)	室外: MUZ-ZXV2518 228,000円(税別)
本体希望小売価格		380,000円(税別)	

冷暖房 とも主に 10畳		MSZ-ZXV2818(W/T)	
[JISC 9612:2013]		[JISC 9612:2005]	
単相 100V 20A	期間消費電力量 746kWh	省エネ基準 達成率 124%	省エネ基準 達成率 7.2
量数のめやす		能力(kW)	消費電力(W)
冷房	8~12畳(13~19m ²)	2.8 (0.6~4.2)	540 (105~990)
暖房	8~10畳(13~16m ²)	3.6 (0.6~6.9)	670 (105~1,980)
低温暖房能力 5.4kW ※2			
施工情報 電源プラグ: ① 管: 液φ6.35・ガスφ9.52 配管長20m(チャージレス15m)/高低差15m			
希望小売価格		室内: MSZ-ZXV2818-W, T-IN 164,000円(税別)	室外: MUZ-ZXV2818 246,000円(税別)
本体希望小売価格		410,000円(税別)	

冷暖房 とも主に 10畳		MSZ-ZXV2818S(W/T)	
[JISC 9612:2013]		[JISC 9612:2005]	
単相 200V 15A	期間消費電力量 746kWh	省エネ基準 達成率 124%	省エネ基準 達成率 7.2
量数のめやす		能力(kW)	消費電力(W)
冷房	8~12畳(13~19m ²)	2.8 (0.6~4.2)	540 (105~990)
暖房	8~10畳(13~16m ²)	3.6 (0.6~6.9)	670 (105~1,980)
低温暖房能力 5.4kW ※2			
施工情報 電源プラグ: ② 管: 液φ6.35・ガスφ9.52 配管長20m(チャージレス15m)/高低差15m			
希望小売価格		室内: MSZ-ZXV2818S-W, T-IN 164,000円(税別)	室外: MUZ-ZXV2818S 246,000円(税別)
本体希望小売価格		410,000円(税別)	

冷暖房 とも主に 12畳		MSZ-ZXV3618(W/T)	
[JISC 9612:2013]		[JISC 9612:2005]	
単相 100V 20A	期間消費電力量 1,032kWh	省エネ基準 達成率 134%	省エネ基準 達成率 6.6
量数のめやす		能力(kW)	消費電力(W)
冷房	10~15畳(16~25m ²)	3.6 (0.6~4.3)	820 (105~1,130)
暖房	9~12畳(15~19m ²)	4.2 (0.6~6.9)	910 (105~1,980)
低温暖房能力 5.4kW ※2			
施工情報 電源プラグ: ① 管: 液φ6.35・ガスφ9.52 配管長20m(チャージレス15m)/高低差15m			
希望小売価格		室内: MSZ-ZXV3618-W, T-IN 180,000円(税別)	室外: MUZ-ZXV3618 270,000円(税別)
本体希望小売価格		450,000円(税別)	

冷暖房 とも主に 12畳		MSZ-ZXV3618S(W/T)	
[JISC 9612:2013]		[JISC 9612:2005]	
単相 200V 15A	期間消費電力量 959kWh	省エネ基準 達成率 144%	省エネ基準 達成率 7.1
量数のめやす		能力(kW)	消費電力(W)
冷房	10~15畳(16~25m ²)	3.6 (0.6~4.3)	820 (105~1,130)
暖房	9~12畳(15~19m ²)	4.2 (0.6~6.9)	910 (105~1,980)
低温暖房能力 5.4kW ※2			
施工情報 電源プラグ: ② 管: 液φ6.35・ガスφ9.52 配管長20m(チャージレス15m)/高低差15m			
希望小売価格		室内: MSZ-ZXV3618S-W, T-IN 180,000円(税別)	室外: MUZ-ZXV3618S 270,000円(税別)
本体希望小売価格		450,000円(税別)	


●印刷の色は実際の製品色とは異なる場合があります。●掲載機種にアース線(アース棒)は同梱されていません。●寒冷地でご使用の場合は、別売の室外機凍結防止ヒーターを設置してください。※1: 別売部品のご購入・専門業者による専用工事およびお客様による設定が必要です。なお、スマートフォン用無線LANアダプターとHEMS用無線LANアダプターおよびシステムコントローラーは併用できません。スマートフォンから運転モードの「自動」を選択できません。※2: 外気温2℃時。※3: 人の温冷感・住宅性能(室温に影響する性能)・日射熱影響に基づく体感温度変化を予測する技術を「AI」と定義しています。※4: MSZ-ZXV4018S、「ハイブリッド冷房/暖房」設定時。当社環境試験室(14畳)において、外気温: 冷房30℃/暖房7℃で、同一体感温度(冷房28℃/暖房23℃)が得られるように運転した場合。安定時時間における「ハイブリッド冷房/暖房」切(冷房193Wh/暖房384Wh)と

1 世界初（2017年11月1日発売の2018年度モデルFZシリーズより搭載、当社調べ。家庭用エアコン室内機において、360°センシングで、外気温と日射熱影響から、未来の体感温度変化を予測する技術）。360°センシングで、住宅性能まで分析して、ちょっと未来の体感温度を予測するエアコン。

*ここでいう住宅性能とは、室温に影響する性能(断熱性、気密性、広さを総合的に判断したもの)を指します。

高精度赤外線センサーが、人とお部屋を見つめて体感温度を測ります。さらに、AI※3が日々の運転の中で住宅の暖まりやすさ、冷えやすさを分析したうえで、外気温・日射熱の変化の影響を判断し先読み運転。体感温度をキープするからずっと快適。

2 左右のフラップを開いて通風路の中まで清潔に。しかも「フィルターおそうじメカ」を外せるから熱交換器のお手入れもかんたん。



清潔

熱交換器・ファン・通風路に、ホコリも、油も付きにくい特殊コーティング
「ハイブリッドナノコーティング」を採用。1年を通じて清潔な状態が続きます。



特許第4698721号 他

センサー	
赤外線センサー	ムーブアイmitAI.
エリア数	17,632

省エネ	
ハイブリッド運転※4	●

暖房	
最高約60℃温風※5	ZXV2218(S)～ZXV9018S
長時間連続暖房	
室温キープシステム	●
2温度2気流	
冷気カット暖房	●
10℃キープ暖房	●
急速Wヒート	●

冷房・除湿	
プレミアム除湿	
さらっと除湿冷房	ZXV2218～ZXV8018S
スマート除湿	
選べる3モード除湿	ZXV9018S
ランドリーモード	ZXV2218～ZXV8018S
日射熱ガード冷房	●

気流	
2か所同時空調	匠フラップ
自動風あて・風よけ	●
うる肌気流	●
保湿風よけ	●
ワイド気流/ロング気流	180°※6/ 15m※7
サーキュレーターモード	●
ハイパワー	●
自然風	●

清潔	
フィルターおそうじメカ	●(はずせる)
フィルターおそうじサイン	
お掃除アシスト	
エアフィルター	抗菌・撥油 フッ素フィルター
空清フィルター	PM2.5への対応 (くわしくは 108ページ)
ハイブリッド ナノコーティング	熱交換器・ ファン・通風路
清潔コート熱交換器	
内部クリーン	●
スタート脱臭	●
カビクリーンシャワー	●
はずせるボディ	●
ピュアミスト	●

便利・安心	
先読み運転	●
みまもり機能	●
消し忘れ防止	スマートSTOP
みまもり快眠	●
快眠/ねむりモード	快眠
スマートフォン対応※1	別売

リモコン	
自動運転	●
おしらせナビ	●
操作音階	●

タイマー	
時刻で予約	●
かんたん予約	入切 同時設定不可

その他	
室外機凍結防止 ヒーター	別売
HA端子(JEM-A)	●
PAM	●
停電自動復帰	●
JRA耐塩害仕様準拠	

冷暖房 ともに主	14畳	MSZ-ZXV4018S(W/T)
(JISC 9612:2013)	[寸法規定]	(JISC 9612:2005)
単相 200V 20A	期間消費電力量 1,081kWh	省エネ基準 目標年度 2010年度 達成率 142%
	省エネ基準 達成率 142%	通年エネルギー 消費効率 7.0
	畳数のめやす	能力(kW) 消費電力(W)
冷房	11～17畳(18～28㎡)	4.0 960 (0.6～5.3) (105～1,350)
暖房	11～14畳(18～23㎡)	5.0 970 (0.6～11.2) (105～3,500)
	低温暖房能力 8.1kW※2	
施工 情報	電源プラグ:㊟ 管:液φ6.35・ガスφ9.52 配管長20m(チャージレス15m)/高低差15m	
希望 小売 価格	室内:MSZ-ZXV4018S-W,T-IN 188,000円(税別) 室外:MUZ-ZXV4018S 282,000円(税別) 本体希望小売価格 470,000円(税別)	

冷暖房 ともに主	18畳	MSZ-ZXV5618S(W/T)
(JISC 9612:2013)		(JISC 9612:2005)
単相 200V 20A	期間消費電力量 1,681kWh	省エネ基準 目標年度 2010年度 達成率 124%
	省エネ基準 達成率 124%	通年エネルギー 消費効率 6.2
	畳数のめやす	能力(kW) 消費電力(W)
冷房	15～23畳(25～39㎡)	5.6 1,720 (0.6～6.0) (105～2,020)
暖房	15～18畳(24～30㎡)	6.7 1,580 (0.6～11.3) (105～3,670)
	低温暖房能力 8.2kW※2	
施工 情報	電源プラグ:㊟ 管:液φ6.35・ガスφ9.52 配管長20m(チャージレス15m)/高低差15m	
希望 小売 価格	室内:MSZ-ZXV5618S-W,T-IN 216,000円(税別) 室外:MUZ-ZXV5618S 324,000円(税別) 本体希望小売価格 540,000円(税別)	

冷暖房 ともに主	20畳	MSZ-ZXV6318S(W/T)
(JISC 9612:2013)		(JISC 9612:2005)
単相 200V 20A	期間消費電力量 1,922kWh	省エネ基準 目標年度 2010年度 達成率 122%
	省エネ基準 達成率 122%	通年エネルギー 消費効率 6.1
	畳数のめやす	能力(kW) 消費電力(W)
冷房	17～26畳(29～43㎡)	6.3 1,980 (0.6～6.5) (105～2,150)
暖房	16～20畳(26～32㎡)	7.1 1,800 (0.6～11.6) (105～3,720)
	低温暖房能力 8.4kW※2	
施工 情報	電源プラグ:㊟ 管:液φ6.35・ガスφ12.7 配管長20m(チャージレス15m)/高低差15m	
希望 小売 価格	室内:MSZ-ZXV6318S-W,T-IN 232,000円(税別) 室外:MUZ-ZXV6318S 348,000円(税別) 本体希望小売価格 580,000円(税別)	

冷暖房 ともに主	23畳	MSZ-ZXV7118S(W/T)
(JISC 9612:2013)		(JISC 9612:2005)
単相 200V 20A	期間消費電力量 2,316kWh	省エネ基準 目標年度 2010年度 達成率 128%
	省エネ基準 達成率 128%	通年エネルギー 消費効率 5.8
	畳数のめやす	能力(kW) 消費電力(W)
冷房	20～30畳(32～49㎡)	7.1 2,380 (0.6～7.3) (105～2,750)
暖房	19～23畳(31～39㎡)	8.5 2,220 (0.6～12.0) (105～3,960)
	低温暖房能力 9.0kW※2	
施工 情報	電源プラグ:㊟ 管:液φ6.35・ガスφ12.7 配管長20m(チャージレス15m)/高低差15m	
希望 小売 価格	室内:MSZ-ZXV7118S-W,T-IN 248,000円(税別) 室外:MUZ-ZXV7118S 372,000円(税別) 本体希望小売価格 620,000円(税別)	

冷暖房 ともに主	26畳	MSZ-ZXV8018S(W/T)
(JISC 9612:2013)		(JISC 9612:2005)
単相 200V 20A	期間消費電力量 2,802kWh	省エネ基準 目標年度 2010年度 達成率 117%
	省エネ基準 達成率 117%	通年エネルギー 消費効率 5.3
	畳数のめやす	能力(kW) 消費電力(W)
冷房	22～33畳(36～55㎡)	8.0 2,890 (0.8～8.1) (135～3,150)
暖房	21～26畳(35～43㎡)	9.5 2,640 (0.8～12.1) (135～3,960)
	低温暖房能力 9.3kW※2	
施工 情報	電源プラグ:㊟ 管:液φ6.35・ガスφ12.7 配管長20m(チャージレス15m)/高低差15m	
希望 小売 価格	室内:MSZ-ZXV8018S-W,T-IN 264,000円(税別) 室外:MUZ-ZXV8018S 396,000円(税別) 本体希望小売価格 660,000円(税別)	

冷暖房 ともに主	29畳	MSZ-ZXV9018S(W/T)
(JISC 9612:2013)		(JISC 9612:2005)
単相 200V 20A	期間消費電力量 3,474kWh	省エネ基準 目標年度 2010年度 達成率 108%
	省エネ基準 達成率 108%	通年エネルギー 消費効率 4.9
	畳数のめやす	能力(kW) 消費電力(W)
冷房	25～38畳(41～62㎡)	9.0 3,000 (0.9～9.1) (185～3,300)
暖房	23～29畳(39～48㎡)	10.6 3,200 (0.9～12.1) (185～3,960)
	低温暖房能力 9.4kW※2	
施工 情報	電源プラグ:㊟ 管:液φ6.35・ガスφ12.7 配管長20m(チャージレス15m)/高低差15m	
希望 小売 価格	室内:MSZ-ZXV9018S-W,T-IN 280,000円(税別) 室外:MUZ-ZXV9018S 420,000円(税別) 本体希望小売価格 700,000円(税別)	

「ハイブリッド冷房/暖房」入(冷房25Wh/暖房345Wh)の消費電力量比較。使用環境により効果は異なります。※5:MSZ-ZXV4018S。暖房時、当社環境試験室(14畳)において、外気温2℃・室温20℃・設定温度20℃・風速「自動」(風量は標準定格暖房に対して約65%)・「ハイパワー」運転時の吹出し口付近の最高到達温度。「ハイパワー」運転は約15分間強制的に最大能力で運転し、約1時間たつと自動的に終了します。室温・外気温が低いときは60℃にならない場合があります。MSZ-ZXV2218・ZXV2518は約55℃。※6:暖房時に「左右風向」を左右で最大に吹き分けるように設定した場合の最大範囲。冷房はスイング時。※7:MSZ-ZXV4018S。暖房運転風速「ロング」設定時。最大15mの地点に0.3m/s以上の風速を確認。MSZ-ZXV4018S～ZXV9018Sは15m、MSZ-ZXV2818(S)～ZXV3618(S)は14m、MSZ-ZXV2218・ZXV2518は13m(当社調べ)。使用環境・設置状況により到達距離は異なります。


(写真・イラストはすべてイメージです) 30

全容量帯グリーン購入法およびZEH適合の ハイスペックモデル。




体感温度モニター
設定温度・体感温度を
表示します。

受注対応品



ウェブホワイト(W形) ●マンセルNo.2.6BG 9.2/0.2
高さ295×幅799×奥行309(据付後314)mm
* () 内の寸法は、据付板を付けたときの寸法です。



ウェブブラウン(T形) ●マンセルNo.1.9Y 7.1/0.1

ウェブホワイト(W形) ●マンセルNo.2.6BG 9.2/0.2
高さ295×幅799×奥行309(据付後314)mm
* () 内の寸法は、据付板を付けたときの寸法です。




リモコン


- 便利な壁掛け穴付
- 0.5°C刻みの温度設定
- 夜でも見やすい
バックライト搭載
- 蓄光ボタン

アルミサビナイト室外機 * () 内の寸法は、サービスパネルおよび脚部の突出寸法です。

MUZ-JXV2218 ~
JXV4018S



MUZ-JXV5618S ~
JXV7118S



全容量帯
適合



付属品の
一部は除く



●別売部品: 90~94ページ

冷暖房 ともに		6畳	MSZ-JXV2218(W)(T)
[JISC 9612:2013]		[寸法規定]	[JISC 9612:2005]
単相 100V 15A	期間消費電力量 621kWh	省エネ基準 達成率 115%	省エネ基準 達成率 115%
量数のめやす		能力(kW)	消費電力(W)
冷房	6~9畳(10~15m ²)	2.2 (0.7~3.4)	425 (105~860)
暖房	6~7畳(9~11m ²)	2.5 (0.7~5.1)	470 (105~1,485)
低温暖房能力 3.9kW ※2			
施工 情報	電源プラグ: ① 管: 液φ6.35・ガスφ9.52 配管長20m(チャージレス15m)/高低差15m		
希望 小売 価格	室内: MSZ-JXV2218-W, T-IN 116,000円(税別) 室外: MUZ-JXV2218 174,000円(税別) 本体希望小売価格 290,000円(税別)		

冷暖房 ともに		8畳	MSZ-JXV2518(W)(T)
[JISC 9612:2013]		[寸法規定]	[JISC 9612:2005]
単相 100V 15A	期間消費電力量 706kWh	省エネ基準 達成率 115%	省エネ基準 達成率 115%
量数のめやす		能力(kW)	消費電力(W)
冷房	7~10畳(11~17m ²)	2.5 (0.7~3.5)	500 (105~900)
暖房	6~8畳(10~13m ²)	2.8 (0.7~5.2)	525 (105~1,485)
低温暖房能力 4.0kW ※2			
施工 情報	電源プラグ: ① 管: 液φ6.35・ガスφ9.52 配管長20m(チャージレス15m)/高低差15m		
希望 小売 価格	室内: MSZ-JXV2518-W, T-IN 128,000円(税別) 室外: MUZ-JXV2518 192,000円(税別) 本体希望小売価格 320,000円(税別)		

冷暖房 ともに		10畳	MSZ-JXV2818(W)(T) MSZ-JXV2818S(W)(T)
[JISC 9612:2013]		[寸法規定]	[JISC 9612:2005]
単相 100V 15A	期間消費電力量 790kWh	省エネ基準 達成率 115%	省エネ基準 達成率 115%
量数のめやす		能力(kW)	消費電力(W)
冷房	8~12畳(13~19m ²)	2.8 (0.7~4.2)	580 (105~1,050)
暖房	8~10畳(13~16m ²)	3.6 (0.7~6.4)	715 (105~1,980)
低温暖房能力 5.0kW ※2			
施工 情報	電源プラグ: ① 管: 液φ6.35・ガスφ9.52 配管長20m(チャージレス15m)/高低差15m		
希望 小売 価格	室内: MSZ-JXV2818(W, T)-IN 140,000円(税別) 室外: MUZ-JXV2818(S) 210,000円(税別) 本体希望小売価格 350,000円(税別)		

冷暖房 ともに		12畳	MSZ-JXV3618(W)(T) MSZ-JXV3618S(W)(T)
[JISC 9612:2013]		[寸法規定]	[JISC 9612:2005]
単相 100V 20A	期間消費電力量 1,195kWh	省エネ基準 達成率 116%	省エネ基準 達成率 116%
量数のめやす		能力(kW)	消費電力(W)
冷房	10~15畳(16~25m ²)	3.6 (0.7~4.3)	825 (105~1,140)
暖房	9~12畳(15~19m ²)	4.2 (0.7~6.5)	910 (105~1,980)
低温暖房能力 5.1kW ※2			
施工 情報	電源プラグ: ① 管: 液φ6.35・ガスφ9.52 配管長20m(チャージレス15m)/高低差15m		
希望 小売 価格	室内: MSZ-JXV3618(W, T)-IN 156,000円(税別) 室外: MUZ-JXV3618(S) 234,000円(税別) 本体希望小売価格 390,000円(税別)		

冷暖房 ともに		14畳	MSZ-JXV4018S(W)(T)
[JISC 9612:2013]		[寸法規定]	[JISC 9612:2005]
単相 200V 20A	期間消費電力量 1,282kWh	省エネ基準 達成率 120%	省エネ基準 達成率 120%
量数のめやす		能力(kW)	消費電力(W)
冷房	11~17畳(18~28m ²)	4.0 (0.6~5.3)	965 (105~1,450)
暖房	11~14畳(18~23m ²)	5.0 (0.6~9.9)	1,090 (105~3,670)
低温暖房能力 7.2kW ※2			
施工 情報	電源プラグ: ② 管: 液φ6.35・ガスφ9.52 配管長20m(チャージレス15m)/高低差15m		
希望 小売 価格	室内: MSZ-JXV4018S-W, T-IN 168,000円(税別) 室外: MUZ-JXV4018S 252,000円(税別) 本体希望小売価格 420,000円(税別)		

冷暖房 ともに		18畳	MSZ-JXV5618S(W)(T)
[JISC 9612:2013]		[寸法規定]	[JISC 9612:2005]
単相 200V 20A	期間消費電力量 1,858kWh	省エネ基準 達成率 114%	省エネ基準 達成率 114%
量数のめやす		能力(kW)	消費電力(W)
冷房	15~23畳(25~39m ²)	5.6 (0.6~6.0)	1,720 (105~2,020)
暖房	15~18畳(24~30m ²)	6.7 (0.6~10.2)	1,580 (105~3,670)
低温暖房能力 7.4kW ※2			
施工 情報	電源プラグ: ② 管: 液φ6.35・ガスφ9.52 配管長20m(チャージレス15m)/高低差15m		
希望 小売 価格	室内: MSZ-JXV5618S-W, T-IN 196,000円(税別) 室外: MUZ-JXV5618S 294,000円(税別) 本体希望小売価格 490,000円(税別)		


●印刷の色は実際の製品色とは異なる場合があります。●掲載機種にアース線(アース棒)は同梱されていません。●寒冷地でご使用の場合は、別売の室外機凍結防止ヒーターを設置してください。※1: 別売部品のご購入・専門業者による専用工事およびお客様による設定が必要です。なお、スマートフォン用無線LANアダプターとHEMS用無線LANアダプターおよびシステムコントローラーは併用できません。※2: 外気温2°C時。※3: MSZ-JXV4018S, 暖房時、当社環境試験室(14畳)において、外気温2°C・室温20°C・設定温度20°C・風速「自動」(風量は標準定格暖房に対して約65%)・「ハイパワー」運転時の吹出し口付近の最高到達温度。「ハイパワー」運転は約15分間強制的に最大能力で運転し、約1時間たつと自動的に終了します。室温・外気温が低いときには60°Cにならない

1「ムーブアイ極」が、体の部位まで見分けて快適に。(「体感」入のとき)

赤外線センサー「ムーブアイ極」が、床・天井・壁などの住空間の温度、お部屋にいる人の位置、手先・足先などの部位を含む体の温度変化を0.1℃単位で測定し、快適な風をお届けします。

※「ムーブアイ極」は、室内機の直下近傍を見ることができません。犬や猫などは検知しません。人の動き・状態、室内環境により正しく検知できないことがあります。

■センシングイメージ



部位の表面温度を体温計と同じ0.1℃単位で測る。
(室温25℃にて、当社調べ)

夏は冷やしすぎない、
あなたにぴったりの風をお届け。



センサーが人を見つけて、
人のいるエリアを中心に
効率的に空調。
しかも、左右のフラップで
2か所同時に快適をお届け
します。

冬は冷たい足先を
ピンポイントで見つけてあたためる。
(「風あて」設定時)




※「風あて」設定にしていますが、風があたらない場合があります。

2「エアコン」と「扇風機」のいいとこどりで、快適と省エネ※4を実現。 (MSZ-JXV4018Sにおいて、当社独自の条件にて評価)

ハイブリッド運転 (「節電」設定時)

「ムーブアイ極」があなたをみまもり、体感温度にあわせて2つの運転を自動で切り替えます。



清潔

ファン・通風路に、ホコリも、油も付きにくい特殊コーティング
「ハイブリッドナノコーティング」を採用。1年を通じて清潔な状態が続きます。



三菱の特許技術

特許第4698721号 他

冷暖房とも主に20畳 MSZ-JXV6318S (W)(T)	
(JISC 9612:2013)	(JISC 9612:2005)
単相200V20A	期間消費電力量2,091kWh
省エネ基準達成率114%	省エネ基準達成率114%
年間エネルギー消費効率5.7	年間エネルギー消費効率5.7
冷房	17~26畳 (29~43m ²)
暖房	16~20畳 (26~32m ²)
低温暖房能力8.1kW※2	低温暖房能力8.1kW※2
電源プラグ:㊦	管:液φ6.35・ガスφ12.7
配管長20m(チャージレス15m)/高低差15m	
希望小売価格	室内:MSZ-JXV6318S-W-T-IN 212,000円(税別)
	室外:MUZ-JXV6318S 318,000円(税別)
本体希望小売価格	530,000円(税別)

冷暖房とも主に23畳 MSZ-JXV7118S (W)(T)	
(JISC 9612:2013)	(JISC 9612:2005)
単相200V20A	期間消費電力量2,583kWh
省エネ基準達成率115%	省エネ基準達成率115%
年間エネルギー消費効率5.2	年間エネルギー消費効率5.2
冷房	20~30畳 (32~49m ²)
暖房	19~23畳 (31~39m ²)
低温暖房能力8.4kW※2	低温暖房能力8.4kW※2
電源プラグ:㊦	管:液φ6.35・ガスφ12.7
配管長20m(チャージレス15m)/高低差15m	
希望小売価格	室内:MSZ-JXV7118S-W-T-IN 228,000円(税別)
	室外:MUZ-JXV7118S 342,000円(税別)
本体希望小売価格	570,000円(税別)

場合があります。※4:MSZ-JXV4018S。「ハイブリッド冷房/暖房」設定時。当社環境試験室(14畳)において、外気温:冷房30℃/暖房7℃で、同一体感温度(冷房28℃/暖房23℃)が得られるように運転した場合。安定時1時間における、「ハイブリッド冷房/暖房」切(冷房232Wh/暖房419Wh)と「ハイブリッド冷房/暖房」入(冷房26Wh/暖房376Wh)の消費電力量比較。使用環境により効果は異なります。※5:暖房時に「左右風向」を左右で最大に吹き分けるように設定した場合の最大範囲。冷房はスイング時120°。※6:MSZ-JXV5618S。暖房運転風速「ロング」設定時。最大15mの地点に0.3m/s以上の風速を確認。MSZ-JXV5618S~JXV7118Sは15m、MSZ-JXV2818(S)~JXV4018Sは14m、MSZ-JXV2218~JXV2518は13m(当社調べ)。使用環境・設置状況により到達距離は異なります。

(写真・イラストはすべてイメージです) 32

センサー	
赤外線センサー	ムーブアイ極
エリア数	3,008
省エネ	
ハイブリッド運転※4	●
暖房	
最高約60℃温風※3	JXV2818(S)~JXV7118S
長時間連続暖房	
室温キープシステム	●
2温度2気流	
冷気カット暖房	
10℃キープ暖房	
急速Wヒート	●
冷房・除湿	
プレミアム除湿	
さらっと除湿冷房	●
スマート除湿	
選べる3モード除湿	
ランドリーモード	
日射熱ガード冷房	
気流	
2か所同時空調	匠フラップ
自動風あて・風よけ	
うる肌気流	
保湿風よけ	●
ワイド気流/ロング気流	180°※5/15m※6
サーキュレーターモード	ハイブリッド暖房設定時
ハイパワー	●
自然風	●
清潔	
フィルターおそうじメカ	●
フィルターおそうじサイン	
お掃除アシスト	
エアフィルター	抗菌・換油フックフィルター
空清フィルター	アレル除菌脱臭空清フィルター(別売)
PM2.5への対応(くわしくは108ページ)	帯電マイクロフィルター
ハイブリッドナノコーティング	ファン・通風路
清潔コート熱交換器	●
内部クリーン	●
スタート脱臭	冷房時
カビクリーンシャワー	
はずせるボディ	●
ビュアミスト	
便利・安心	
先読み運転	
みまもり機能	
消し忘れ防止	消し忘れオートOFF
みまもり快眠	●(+寝返り検知)
快眠/ねむりモード	ねむりモード
スマートフォン対応※1	別売
リモコン	
自動運転	
おしらせナビ	
操作音階	●
タイマー	
時刻で予約	入タイマーのみ
かんたん予約	切タイマーのみ
その他	
室外機凍結防止ヒーター	別売
HA端子(JEM-A)	●
PAM	●
停電自動復帰	
JRA耐塩害仕様準拠	

自動おそうじ機能付の
コンパクトモデル。




ウェーブホワイト(W形) ●マンセルNo.6.5Y 9.2/0.3
高さ250×幅799×奥行310(据付後315)mm
*()内の寸法は、据付板を付けたときの寸法です。




コンパクト&アルミサビナイト室外機

MUZ-BXV2218 ~
BXV2818



アルミサビナイト室外機

MUZ-BXV3618 ~
BXV5618S



NEW リモコン

- 便利な壁掛け穴付
- デカ文字温度表示
- 0.5℃刻みの温度設定
- 夜でも見やすい
バックライト搭載
- 蓄光ボタン



(付属品の
一部は除く)



R32
新冷媒



スマートフォン
対応※1

三菱
HEMS
対応※1

配管
再利用
可能

●別売部品:90~94ページ

冷暖房
と主にも

6畳

MSZ-BXV2218(W)

(JIS C 9612:2013)

[寸法規定]

(JIS C 9612:2005)

単相
100V
15A

期間消費電力量
750kWh



目標年度
2010年度

省エネルギー
達成率

101%

通年エネルギー
消費効率

5.9

量数のめやす

能力(kW)

消費電力(W)

冷房

6~9畳(10~15㎡)

2.2
(0.8~3.1)

630
(165~920)

暖房

6~7畳(9~11㎡)

2.5
(0.8~4.1)

550
(135~1,325)

低温暖房能力 3.0kW ※2

施工情報

電源プラグ: ㊶ 管: 液φ6.35・ガスφ9.52
配管長20m(チャージレス10m)/高低差15m

希望小売価格

室内: MSZ-BXV2218-W-IN
室外: MUZ-BXV2218

108,000円(税別)
162,000円(税別)

希望小売価格

本体希望小売価格

270,000円(税別)

冷暖房 と主に		MSZ-BXV2518(W)	
(JIS C9612:2013)		[寸法規定]	(JIS C9612:2005)
単1相 100V 15A	期間消費電力量 802kWh	省エネ基準 達成率	過年エネルギー 消費効率
		目標年度 2010年度	
	量数のやさす	能力(kW)	消費電力(W)
冷房	7~10畳(11~17㎡)	2.5 (0.8~3.2)	665 (165~995)
暖房	6~8畳(10~13㎡)	2.8 (0.8~4.6)	590 (135~1,350)
低温暖房能力 3.3kW ※2			
施工 情報	電源プラグ：(㉠) 管：液 6.35×ガシ 9.52 配管長20m(チャージレス10m)/高低差15m		
希望 小売 価格	室内：MSZ-BXV2518-W-IN 120,000円(税別) 室外：MUZ-BXV2518 180,000円(税別) 本体希望小売価格 300,000円(税別)		

冷暖房
と主にも

10畳

MSZ-BXV2818(W)

(JISC9612:2013)

[寸法規定]

(JISC9612:2005)

単相
100V
15A

期間消費電力量
898kWh

 目標年度
2010年度

省エネルギー
達成率
101%

省エネルギー
達成率
101%

省エネルギー
達成率
101%

消費電力
5.9

数々のめやす

能力(W)

消費電力(W)

冷房

8〜12畳(13〜19㎡)

2.8
(0.8〜3.6)

810
(165〜1,135)

暖房

8〜10畳(13〜16㎡)

3.6
(0.8〜5.0)

865
(135〜1,485)

低温暖房能力3.6kW※2

施工
情報

電源プラグ：① 管：液φ6.35・ガスφ9.52
配管長20m(チャージレス10m)/高低差15m

希望
小売
価格

室内：MSZ-BXV2818-W-IN
室外：MUZ-BXV2818

本体希望小売価格

132,000(税別)
198,000(税別)
330,000(税別)

冷暖房
と主室に

12畳

MSZ-BXV3618(W)

(JIS C 9612:2013)

[寸法規定]

(JIS C 9612:2005)

相対
100V
15A

期間消費電力量
1,335kWh



目標年度
2010年度

省エネ基準
達成率

100%

同年エネルギー
消費効率

5.1

量産のめやす

能力(kW)

消費電力(W)

冷房

10~15畳(16~25㎡)

3.6
(0.8~3.8)

1,335
(165~1,410)

暖房

9~12畳(15~19㎡)

4.2
(0.8~5.1)

1,170
(135~1,485)

低温暖房能力 4.0kW ※2

施工
工程

電源プラグ：① 管：径φ6.35・ガスφ9.52
配管長20m(チャージス10m)/高低差15m

希望
小売
価格

室内：MSZ-BXV3618-W-IN
室外：MUZ-BXV3618

148,000円(税別)
222,000円(税別)

本体希望小売価格
370,000円(税別)

冷暖房 と主に14畳		MSZ-BXV4018S(W)	
[JIS C9612:2013]		[寸法規定]	[JIS C9612:2005]
世帯用 200V 15A	期間消費電力量 1,484kWh	目標年度 2010年度	省エネ率 達成率 過年エネルギー 消費効率 104% 5.1
畳数ごとの目安		能力(kW)	消費電力(W)
冷房	11~17畳(18~28㎡)	4.0 (0.8~4.3)	1,835 (165~2,000)
暖房	11~14畳(18~23㎡)	5.0 (0.8~7.5)	1,360 (135~2,500)
低温暖房能力 5.4kW ※2			
施工 簡易	電源プラグ：㊟ 管：径φ6.35・ガスφ9.52 配管長20m(チャージス10m)/高低差15m		
希望 小売 価格	室内：MSZ-BXV4018S-W-IN 160,000円 (税別) 室外：MUZ-BXV4018S 240,000円 (税別) 本体希望小売価格 400,000円 (税別)		

冷暖房
と主として

18畳

MSZ-BXV5618S(W)

(JIS C 9612:2013)

(JIS C 9612:2005)

相対
200V
15A

期間消費電力量
2,077kWh

目標年度
2010年度

省エネ基準
達成率
102%

通年エネルギー
消費効率
5.1

量数のめやす

能力(kW)

消費電力(W)

冷房

15~23畳(25~39㎡)

5.6
(0.8~5.8)

2,280
(125~2,465)

暖房

15~18畳(24~30㎡)

6.7
(0.8~9.4)

1,980
(125~2,970)

低圧暖房能力6.8kW※2

施工
情報

電源プラグ：㊟ 管：径φ6.35・ガスφ9.52
室外配管長20m(チャージシ10m)/高低差15m

希望
小売
価格

室内：MSZ-BXV5618S-W-IN 188,000円(税別)
室外：MUZ-BXV5618S 282,000円(税別)

本体希望小売価格 470,000円(税別)


●印刷の色は実際の製品色とは異なる場合があります。●掲載機種にアース線(アース棒)は同梱されていません。●室外機凍結防止ヒーターは取り付けられません。※1:別売部品のご購入・専門業者による専用工事およびお客様による設定が必要です。なお、スマートフォン用無線LANアダプターとHEMS用無線LANアダプターおよびシステムコントローラーは併用できません。※2:外気温2℃時。※3:MSZ-BXV4018S。暖房時、当社環境試験室(14畳)において、外気温2℃・室温20℃・設定温度20℃・風速「自動」(風量は標準定格暖房に対して約65%)・「ハイパワー」運転時の吹出し口付近の最高到達温度。ハイパワー運転は約15分間強制的に最大能力で運転し、約1時間たつと自動的に終了します。室温・外気温が低いときには60℃にならない場合があります。※4:MSZ-BXV4018S。

1 「ムーブアイ」が、お部屋と人をみまもって、快適に。(「体感」入るとき)


赤外線センサー「ムーブアイ」が、床や壁などの温度から体感温度を測り、人の位置も見て冷やしすぎない、あたためすぎない快適な空調を実現します。

※「ムーブアイ」は、室内機の直下近傍を見ることができません。犬や猫などは検知しません。人の動き・状態、室内環境により正しく検知できないことがあります。

■センシングイメージ



センサーが人を見つけて、人のいるエリアを中心に効率的に空調。しかも、左右のフラップで2か所同時に快適をお届けします。



夏は冷やしすぎないから、気持ちいい。

冬は冷えているところをあたためる。

マメ知識

人の体感温度は、室温だけでなく、床や壁からの放射熱・湿度・風あたりなどにも影響されます。

最高
約60℃※3
温風吹出し
(「ハイパワー」
設定時)

2 「エアコン」と「扇風機」のいいとこどりで、快適と省エネ※4を実現。 (MSZ-BXV4018Sにおいて、当社独自の条件にて評価)

ハイブリッド運転 (「節電」設定時)

「ムーブアイ」が、体感温度にあわせて2つの運転を自動で切り替えます。



冬は「サーキュレーターモード (自動で切替え)」で、天井にたまった暖気を循環させます。



3 約95.8%のリビングに設置可能なコンパクトサイズ。 (窓上にエアコンを設置しているリビングにおいて。右配管時。調査数457件に対し、438件に設置可能。当社調べ)



ハイサッシのリビング、マンションの下がり天井、寝室や子ども部屋など、設置場所が限られる様々なお部屋におすすめです。

※右配管時で必要なスペースは295mm。左配管時は385.5mmのスペースが必要。また、下部障害物の壁からの突出寸法が110mmを超える場合には、突出し状態を考慮したスペースが必要。

清潔

ファンに、ホコリも、油も付きにくい特殊コーティング
「ハイブリッドナノコーティング」を採用。1年を通じて清潔な状態が続きます。



三菱の特許技術

特許第4698721号 他

「ハイブリッド冷房/暖房」設定時。当社環境試験室(14畳)において、外気温:冷房30℃/暖房7℃で、同一体感温度(冷房28℃/暖房23℃)が得られるように運転した場合。安定時1時間における、「ハイブリッド冷房/暖房」切(冷房250Wh/暖房441Wh)と「ハイブリッド冷房/暖房」入(冷房28Wh/暖房409Wh)の消費電力量比較。使用環境により効果は異なります。※5:暖房時に「左右風向」を左右で最大に吹き分けるように設定した場合の最大範囲。冷房はスイング時120°。※6:MSZ-BXV5618S。暖房運転風速「ロング」設定時。最大15mの地点に0.3m/s以上の風速を確認。MSZ-BXV5618Sは15m、MSZ-BXV2818~BXV4018Sは14m、MSZ-BXV2218~BXV2518は13m(当社調べ)。使用環境・設置状況により到達距離は異なります。


(写真・イラストはすべてイメージです) 34

センサー	
赤外線センサー	ムーブアイ
エリア数	752
省エネ	
ハイブリッド運転※4	●
暖房	
最高約60℃温風※3	BXV4018S・BXV5618S
長時間連続暖房	
室温キープシステム	●
2温度2気流	
冷気カット暖房	
10℃キープ暖房	
急速Wヒート	
冷房・除湿	
プレミアム除湿	
さらっと除湿冷房	
スマート除湿	風速「自動」設定時
選べる3モード除湿	●
ランドリーモード	
日射熱ガード冷房	
気流	
2か所同時空調	ビッグWフラップ
自動風あて・風よけ	
うる肌気流	
保湿風よけ	●
ワイド気流/ロング気流	180°※5/15m※6
サーキュレーターモード	ハイブリッド暖房設定時
ハイパワー	●
自然風	●
清潔	
フィルターおそうじメカ	●
フィルターおそうじサイン	
お掃除アシスト	
エアフィルター	高密度エアフィルター
空清フィルター	アレル除菌脱臭空清フィルター(別売)
PM2.5への対応(くわしくは108ページ)	帯電マイクロフィルター
ハイブリッドナノコーティング	ファンのみ
清潔コート熱交換器	●
内部クリーン	●
スタート脱臭	冷房時
カビクリーンシャワー	
はずせるボディ	●
ビュアミスト	
便利・安心	
先読み運転	
みまもり機能	
消し忘れ防止	消し忘れオートOFF
みまもり快眠	●
快眠/ねむりモード	ねむりモード
スマートフォン対応※1	別売
リモコン	
自動運転	
おしらせナビ	
操作音階	●
タイマー	
時刻で予約	●
かんたん予約	切タイマーのみ
その他	
室外機凍結防止ヒーター	取付不可
HA端子(JEM-A)	●
PAM	BXV2818~BXV5618S
停電自動復帰	
JRA耐塩害仕様標準機	

基本機能にこだわった スタンダードモデル。



受注対応品



ブラウン(T形)
●マンセルNo.0.2Y 7.2/1.1

ビュアホワイト(W形) ●マンセルNo.1.0Y 9.2/0.2
高さ290×幅799×奥行232(据付後237)mm
*()内の寸法は、据付板を付けたときの寸法です。


コンパクト&アルミサビナイト室外機

MUCZ-G2218 ~
G2818



アルミサビナイト室外機

MUCZ-G3618 ~
G5618S



リモコン

●便利な壁掛け穴付



*()内の寸法は、
サービスパネル
および脚部の突
出し寸法です。



(付属品の
一部は除く)



●別売部品: 90~94ページ

冷暖房 ともに主に		6 量	MSZ-GV2218(W)(T)
[JISC 9612:2013]		[寸法規定]	
[JISC 9612:2005]		[JISC 9612:2005]	
単相 100V 15A	期間消費電力量	省エネ基準 達成率	省エネ基準 達成率
	717kWh	100%	5.8
量数のめやす		能力(kW)	消費電力(W)
冷房	6~9量(10~15m ²)	2.2 (0.8~2.8)	655 (165~940)
暖房	6~7量(9~11m ²)	2.5 (0.8~4.0)	545 (135~1,350)
低温暖房能力 3.0kW ※1			
電源プラグ: ㉑ 管: 液φ6.35・ガスφ9.52			
配管長20m(チャージレス10m)/高低差15m			
室内: MSZ-GV2218-W、T-IN 室外: MUCZ-G2218			
オープン価格 ※2			

冷暖房 ともに主に		8 量	MSZ-GV2518(W)(T)
[JISC 9612:2013]		[寸法規定]	
[JISC 9612:2005]		[JISC 9612:2005]	
単相 100V 15A	期間消費電力量	省エネ基準 達成率	省エネ基準 達成率
	815kWh	100%	5.8
量数のめやす		能力(kW)	消費電力(W)
冷房	7~10量(11~17m ²)	2.5 (0.8~3.1)	745 (165~990)
暖房	6~8量(10~13m ²)	2.8 (0.8~4.4)	625 (135~1,325)
低温暖房能力 3.2kW ※1			
電源プラグ: ㉑ 管: 液φ6.35・ガスφ9.52			
配管長20m(チャージレス10m)/高低差15m			
室内: MSZ-GV2518-W、T-IN 室外: MUCZ-G2518			
オープン価格 ※2			

冷暖房 ともに主に		10 量	MSZ-GV2818(W)(T)
[JISC 9612:2013]		[寸法規定]	
[JISC 9612:2005]		[JISC 9612:2005]	
単相 100V 15A	期間消費電力量	省エネ基準 達成率	省エネ基準 達成率
	913kWh	100%	5.8
量数のめやす		能力(kW)	消費電力(W)
冷房	8~12量(13~19m ²)	2.8 (0.8~3.4)	800 (165~1,080)
暖房	8~10量(13~16m ²)	3.6 (0.8~4.8)	910 (135~1,485)
低温暖房能力 3.5kW ※1			
電源プラグ: ㉑ 管: 液φ6.35・ガスφ9.52			
配管長20m(チャージレス10m)/高低差15m			
室内: MSZ-GV2818-W、T-IN 室外: MUCZ-G2818			
オープン価格 ※2			

冷暖房 ともに主に		12 量	MSZ-GV3618(W)(T)
[JISC 9612:2013]		[寸法規定]	
[JISC 9612:2005]		[JISC 9612:2005]	
単相 100V 15A	期間消費電力量	省エネ基準 達成率	省エネ基準 達成率
	1,390kWh	100%	4.9
量数のめやす		能力(kW)	消費電力(W)
冷房	10~15量(16~25m ²)	3.6 (0.8~3.8)	1,380 (165~1,410)
暖房	9~12量(15~19m ²)	4.2 (0.8~4.9)	1,235 (135~1,485)
低温暖房能力 3.8kW ※1			
電源プラグ: ㉑ 管: 液φ6.35・ガスφ9.52			
配管長20m(チャージレス10m)/高低差15m			
室内: MSZ-GV3618-W、T-IN 室外: MUCZ-G3618			
オープン価格 ※2			

冷暖房 ともに主に		14 量	MSZ-GV4018S(W)(T)
[JISC 9612:2013]		[寸法規定]	
[JISC 9612:2005]		[JISC 9612:2005]	
単相 200V 15A	期間消費電力量	省エネ基準 達成率	省エネ基準 達成率
	1,544kWh	100%	4.9
量数のめやす		能力(kW)	消費電力(W)
冷房	11~17量(18~28m ²)	4.0 (0.8~4.3)	1,660 (165~1,960)
暖房	11~14量(18~23m ²)	5.0 (0.8~7.3)	1,480 (135~2,580)
低温暖房能力 5.3kW ※1			
電源プラグ: ㉑ 管: 液φ6.35・ガスφ9.52			
配管長20m(チャージレス10m)/高低差15m			
室内: MSZ-GV4018S-W、T-IN 室外: MUCZ-G4018S			
オープン価格 ※2			



冷暖房 ともに主に		18 量	MSZ-GV5618S(W)(T)
[JISC 9612:2013]		[寸法規定]	
[JISC 9612:2005]		[JISC 9612:2005]	
単相 200V 15A	期間消費電力量	省エネ基準 達成率	省エネ基準 達成率
	2,118kWh	100%	5.0
量数のめやす		能力(kW)	消費電力(W)
冷房	15~23量(25~39m ²)	5.6 (0.8~5.8)	2,380 (125~2,510)
暖房	15~18量(24~30m ²)	6.7 (0.8~8.9)	1,980 (125~2,970)
低温暖房能力 6.8kW ※1			
電源プラグ: ㉑ 管: 液φ6.35・ガスφ9.52			
配管長20m(チャージレス10m)/高低差15m			
室内: MSZ-GV5618S-W、T-IN 室外: MUCZ-G5618S			
オープン価格 ※2			

●印刷の色は実際の製品色とは異なる場合があります。●掲載機種にアース線(アース棒)は同梱されていません。●室外機凍結防止ヒーターは取り付けられません。※1: 外気温2℃時。※2: オープン価格の製品は、本体希望小売価格を定めていません。

霧ヶ峰は全機種、こだわりの日本製。




だから、「きもちいい」のクオリティが違う。(付属品の一部は除く)



1 1台1台、しっかりと、 動作音まで“耳”で検査。

生産した全品に通電し、動作を確認するだけでなく運転時に異音がないかもチェックします。また最終の検査ラインでは、人の目で傷や異物混入などをチェック。品質を守るために、入念な検査を重ねています。



2 あらゆる部屋での快適を目指して、 日本各地の様々な環境で実験。

降雪も可能な実験施設で、日本各地の気候環境を再現しデータを測定。外気温が極寒(−25℃)から猛暑(43℃)までの環境で動作を確認しています。また、実際の環境でのフィールドテストも繰り返し行い、開発に活かしています。

環境実験室



フィールドテスト





あなたの暮らしと美しく調和する、ライフスタイルエアコン。霧ヶ峰 Style





GOOD DESIGN AWARD 2016

BEST 100

公益財団法人 日本デザイン振興会主催
2016年度グッドデザイン賞
グッドデザイン・ベスト100受賞
受賞対象機種：2018年度モデル FLシリーズ

エアコンで唯一

2016年度グッドデザイン・
ベスト100受賞。

NEW



Gマークとは、BEST100とは グッドデザイン賞は、1957年に通商産業省(現経済産業省)により創設された「グッドデザイン商品選定制度」を継承した日本で唯一の総合的なデザイン評価・推奨の仕組みです。受賞のシンボルである「Gマーク」は、良いデザインを示すシンボルマークとして広く親しまれており、デザインを通じて産業や生活文化を高める運動として、多くの企業やデザイナーが国内外から参加しています。グッドデザイン・ベスト100は、2016年度グッドデザイン賞受賞対象の中で、審査委員会により特に高い評価を得た100件に与えられる賞です。Gマークへの応募総数4,085件の中からGマークに選定された1,229件、その中からさらに選抜された賞となります。

光を受け、華やかに輝くパネルに
待望のブラック、新登場。


まるで美しい家具を思わせるような上質な輝き。

その秘密は、透明パネルと裏面のヘアライン加工、そして光を反射する塗装層にあります。光を複雑に屈折・反射させることで、見る角度により輝きが変化し、多彩な表情を創り出します。


艶やかで深みのあるメタリック調の「ボルドーレッド」と新色「オニキスブラック」、きらめくパール調の「パウダースノウ」。お気に入りのインテリアに調和しながら、空間をより上質なものと導きます。

パネル断面イメージ 裏面の凹凸に入り込んだメタリック層やパール粒子が光を反射。


〈ボルドーレッド〉



〈パウダースノウ〉



〈オニキスブラック〉



パネルのきらめきをムービーで確認

霧ヶ峰Styleスペシャルページ
PRODUCT MOVIE

*通信料はお客様のご負担となります。



*印刷の色は実際の製品色とは異なる場合があります。



美しさと機能を兼ね備える 研ぎすまされた シンプルフォルム。


空間の基本となる壁や床、天井の交差で生まれる直線と美しく響きあう、シンプルなスクエアデザイン。赤外線センサー「ムーブアイ^{きわみ}極」と、左右に分かれた「匠フラップ」は、運転停止時には本体底面に格納。運転時にのみ姿を現します。



薄く、機能的なリモコン。

手元に置いておくものだからこそ、リモコンにもこだわりを。エアコン本体と同様のヘアライン仕上げとカラーバリエーションをご用意しています。





選べる2つのスタイルで エアコンはもっと、インテリアへ。

新生活に想いをめぐらせて、家具や壁紙にこだわるように、エアコンも。霧ヶ峰Styleは、お部屋のコーディネートやライフスタイルにあわせて選べる、スタイリッシュデザインを2シリーズご用意。あなたはどんな暮らしを始めますか？



FLシリーズ




AXVシリーズ



WEB SITE インテリアシミュレーター

床や家具の色を選んで今のあなたのお部屋の雰囲気を再現し、FL・AXVシリーズを設置したときのイメージを確認することができます。

*通信料はお客様のご負担となります。



〈FLシリーズ設置例〉




〈AXVシリーズ設置例〉

Case 01

福岡県 三塩様

デザインだけでなく
省エネ性にも満足しています。

自宅を新築するときに、一目見て、「この家にはこのエアコンが良い」と決めました。FLシリーズは、発売のタイミングがあわず、2か月近く待つことになったのですが、設置してみると、リビングの雰囲気にもよくあって、こだわりの家にぴったりでした。我慢したかいがありましたね。デザイン性だけでなく、すぐ涼しくなるので快適です。思っていた以上に電気代が少なかったのも、省エネ効果も実感できました。デザインはもちろんのこと、長く使っていくうえで電気代がかからないところも良いですね。






Case 02

兵庫県 岡井様

運転OFFのときに、フラップが底面に
収納される点にもこだわりを感じます。

サイズが大きかったり、デザインがイメージにあわなかったりと、なかなか気に入ったエアコンを見つけることができませんでした。そんな中、FLシリーズの深いボルドーレッドに心ひかれ、購入を決めました。高級感のあるデザインと運転OFFのときに、フラップが底面に収納されるこだわりも気に入っています。白物家電は、デザイン性が二の次になっているものが多い気がしますが、こうしたインテリアとして楽しめる製品がもっと増えると良いですね。



納入事例


Case 01

エヌケー建設株式会社

住宅部 部長 中川貴子様

エアコンをきっかけに、お客様の
お部屋のイメージが広がっていきます。

モデルハウスにご来場のお客様から「こんなエアコンがあるんだ!」と驚きや関心など様々な反応をいただきます。エアコンをきっかけに、インテリアやお客様の暮らしのイメージをお話いただけることもあり、住まいへの話が広がることもありますね。暑い日やお客様の多い日でも、エアコンだけで、静かで快適な空間をつくれます。インテリアのようなデザイン性だけでなく、「効きの速さ」「静かさ」など性能・機能も十分満足できる霧ヶ峰Styleは、安心してお客様にもお薦めできます。




Case 02

リゾート旅館

天橋立離宮 星音様

すべての客室に
霧ヶ峰Style FLシリーズが
採用されています。



あなたの暮らしと美しく調和する
ライフスタイルエアコン。



オニクスブラック(K形) 高さ307×幅890×奥行233(据付後238)mm
 ＊()内の寸法は、据付板を付けたときの寸法です。



ボルドーレッド(R形)





パウダースノウ(W形)

アルミサビナイト室外機 * ()内の寸法は、サービスパネルおよび脚部の突出し寸法です。

MUZ-FLV2818

MUZ-FLV3618S ~
FLV7118S



リモコン

- エアコン本体と同様のカラーバリエーションと表面仕上げ
- 便利な壁掛け穴付
- 0.5℃刻みの温度設定



全容量帶
適合



(付属品の
一部は除く



(MSZ-FLV5618S~
FLV7118S)

●別売部品:90~94ページ

冷暖房 と主に		10畳		MSZ-FLV2818(W/R/K)	
(JIS C9612:2013)		[寸法フリー]		(JIS C9612:2005)	
単相 100V 20A	期間消費電力量 768kWh	 目標年度 2010年度	省エネルギー 達成率 104%	通年エネルギー 消費効率 6.9	
	量数のめやす	能力 (kW)	消費電力 (W)		
冷房	8~12畳 (13~19㎡)	2.8 (0.6~4.2)	580 (105~990)		
暖房	8~10畳 (13~16㎡)	3.6 (0.6~6.9)	670 (105~1,980)		
低温暖房能力 5.4kW ※2					
施工 情報	電源プラグ: ㊶ 管: 液φ6.35・ガスφ9.52 配管長20m(チャージレキ15m)/高低差15m				
希望 小売 価格	室内: MSZ-FLV2818-W・R・K-15 室外: MUZ-FLV2818-K		164,000(税別) 246,000(税別)		
	本体希望小売価格		410,000(税別)		

冷暖房 と主に		12畳		MSZ-FLV3618S (W/R/K)	
(JIS C9612:2013)		【寸法フリー】		(JIS C 9612:2005)	
単相 200V 20A	期間消費電力量 1,001kWh	 目標年度 2010年度	省エネルギー 達成率	通年エネルギー 消費効率 6.8	
		113%			
量数のめやす		能力 (kW)	消費電力 (W)		
冷房	10~15畳 (16~25㎡)	3.6 (0.6~4.3)	825 (105~1,130)		
暖房	9~12畳 (15~19㎡)	4.2 (0.6~11.2)	910 (105~3,500)		
低温暖房能力 8.1kW ※2					
施工 希望	電源プラグ: (㊦) 管: 液φ6.35・ガスφ9.52 配管長20m (チャージレス15m) / 高低差15m				
小売 価格	室内: MSZ-FLV3618S・W-R、K-IN 180,000円 (税別) 室内: MUZ-FLV3618S 270,000円 (税別)				
	本体希望小売価格 450,000円 (税別)				

冷暖房 と主にも14畳		MSZ-FV4018S(W)/R(K)	
[シC9162:2013]		[寸法フリー]	
単相 200V 20A	期間消費電力量 1,129kWh	省エネ基準 達成率	2013年エネルギー 消費効率
		111%	6.7
量のめやす			
冷房	11~17畳(18~28㎡)	能力(kW) 4.0 (0.6~5.3)	消費電力(W) 965 (105~1,350)
暖房	11~14畳(18~23㎡)	5.0 (0.6~11.2)	1,020 (105~3,500)
低温暖房能力8.1kW※2			
施工 情報	電源プラグ:㊦ 管:液φ6.35・ガスφ9.52 配管長20m(チャージレス15m)/高低差15m		
希望 小売 価格	室内:MSZ-FV4018S-W、R-K-118,000円(税別) 室外:MUZ-FV4018S282,000円(税別) 本体希望小売価格 470,000円(税別)		

冷暖房
と主にも

18畳

MSZ-FLV5618S

W/R(K)

(JISC 9612:2013)

(JISC 9612:2005)

単相
200V
20A

期間消費電力量
1,765kWh



省エネ基準
達成率

通年エネルギー
消費効率

118%

5.9

量数のめやす

能力(kW)

消費電力(W)

冷房

15~23畳 (25~39㎡)

5.6
(0.6~6.0)

1,720
(105~2,020)

暖房

15~18畳 (24~30㎡)

6.7
(0.6~11.2)

1,580
(105~3,500)

低温暖房能力 8.1kW ※2

施工
希望

電源プラグ：㊦ 管：液φ6.35・ガスφ9.52
配管長20m(チャージレス15m)/高低差15m

小売
価格

室内：MSZ-FLV5618S-W・R-K-IN
室内：MUZ-FLV5618S

216,000円(税別)
324,000円(税別)

本体希望小売価格
540,000円(税別)

冷暖房 と主に		MSZ-FLV6318S(W/R)(K)	
(JIS C 9612:2013)		(JIS C 9612:2005)	
期間 200V 20A	年間消費電力量 2,054kWh	省エネ基準 達成率	過年エネルギー 消費効率
		114%	5.7
量数のめやす		能力(kW)	消費電力(W)
冷房	17~26畳 (29~43㎡)	6.3 (0.6~6.5)	1,980 (105~2,150)
暖房	16~20畳 (26~32㎡)	7.1 (0.6~11.5)	1,800 (105~3,720)
低温暖房能力 8.3kW ※2			
施工 希望	電源プラグ: (㊤) 管: 液φ6.35・ガスφ12.7 配管長20m(チャージレス15m)/高低差15m		
小売 価格	室内: MSZ-FLV6318S-W-R-K-IN 室外: MUZ-FLV6318S-R	232,000円(税別)	348,000円(税別)
	本体希望小売価格	580,000円(税別)	

冷暖房 と主にも		MSZ-FKV7118S(W/R)(K)	
(JIS C9612:2013)		(JIS C9612:2005)	
相対 20V 20A	期間消費電力量 2,442kWh	省エネ基準 達成率	通年エネルギー 消費効率
	 目標年度 2010年度	120%	5.4
量数のめやす		能力(kW)	消費電力(W)
冷房	20~30畳(32~49㎡)	7.1 (0.6~7.3)	2,380 (105~2,750)
暖房	19~23畳(31~39㎡)	8.5 (0.6~11.6)	2,300 (105~3,780)
低温暖房能力 8.4kW ※2			
施工 情報	電源プラグ: ㊦ 管: 液φ6.35・ガスφ12.7 配管長20m(チャージレス15m) / 高低差15m		
希望 小売 価格	室内: MSZ-FLV7118S-W, R, K-1N 248,000円(税別) 室内: MUZ-FLV7118S 372,000円(税別) 本体希望小売価格 620,000円(税別)		


●印刷の色は実際の製品色とは異なる場合があります。●**掲載機種にアース線(アース棒)は同梱されていません。**●寒冷地でご使用の場合は、別売の室外機凍結防止ヒーターを設置してください。**※1: 別売部品のご購入・専門業者による専用工事およびお客様による設定が必要です。**なお、スマートフォン用無線LANアダプターとHEMS用無線LANアダプターおよびシステムコントローラーは併用できません。**※2:** 外気温2℃時。**※3:** MSZ-FLV4018S、暖房時、当社環境試験室(14畳)において、外気温2℃・室温20℃・設定温度20℃・風速「自動」(風量は標準定格暖房に対して約65%)・「ハイパワー」運転時の吹出し口付近の最高到達温度。「ハイパワー」運転は約15分間強制的に最大能力で運転し、約1時間たつと自動的に終了します。室温・外気温が低いときは60℃にならない場合が

1 「ムーブアイ極」が、体の部位まで見分けて快適に。(「体感」入るとき)

赤外線センサー「ムーブアイ極」が、床・天井・壁などの住空間の温度、お部屋にいる人の位置、手先・足先などの部位を含む体の温度変化を0.1℃単位で測定し、快適な風をお届けします。

※「ムーブアイ極」は、室内機の直下近傍を見ることができません。犬や猫などは検知しません。人の動き・状態、室内環境により正しく検知できないことがあります。

■センシングイメージ



部位の表面温度を体温計と同じ0.1℃単位で測る。

(室温25℃にて、当社調べ)

夏は冷やしすぎない、あなたにぴったりの風をお届け。



センサーが人を見つけて、人のいるエリアを中心に効率的に空調。しかも、左右のフラップで2か所同時に快適をお届けします。

冬は冷たい足先をピンポイントで見つけてあたためる。(「風あて」設定時)




※「風あて」設定にしている場合、風があたらない場合があります。

2 「エアコン」と「扇風機」のいいとこどりで、快適と省エネ※4を実現。(MSZ-FLV4018Sにおいて、当社独自の条件にて評価)

ハイブリッド運転 (「節電」設定時)

「ムーブアイ極」があなたをみまもり、体感温度にあわせて2つの運転を自動で切り替えます。



冬は「サーキュレーターモード (自動で切替え)」で、天井にたまった暖気を循環させます。



3 「はずせるボディ」でお手入れ、らくらく。

外フラップを取り外してパーツやエアコン内部のお手入れを手軽に行えます。



- 1 フラップを取り外す
 - 2 左右風向フラップを左右に引き出す
 - 3 やわらかい布で汚れを水拭きする
- ※はじめに「お掃除アシスト」ボタンを押していただく必要があります。

フィルターおそうじサイン

フィルターの汚れをクリーンランプで合図し、お掃除のタイミングをお知らせします。



清潔

熱交換器・ファン・通風路に、ホコリも、油も付きにくい特殊コーティング「ハイブリッドナノコーティング」を採用。1年を通じて清潔な状態が続きます。



三菱の特許技術

特許第4698721号 他

あります。※4: MSZ-FLV4018S. 「ハイブリッド冷房/暖房」設定時。当社環境試験室(14畳)において、外気温: 冷房30℃/暖房7℃で、同一体感温度(冷房28℃/暖房23℃)が得られるように運転した場合。安定時1時間における「ハイブリッド冷房/暖房」切(冷房203Wh/暖房381Wh)と「ハイブリッド冷房/暖房」入(冷房25Wh/暖房347Wh)の消費電力量比較。使用環境により効果は異なります。※5: 冷暖房時に「左右風向」を左右で最大に吹き分けるように設定した場合の最大範囲。※6: MSZ-FLV4018S. 暖房運転風速「ロング」設定時。最大15mの地点に0.3m/s以上の風速を確認。MSZ-FLV4018S～FLV7118Sは15m、MSZ-FLV2818・FLV3618Sは14m(当社調べ)。使用環境・設置状況により到達距離は異なります。

(写真・イラストはすべてイメージです) 44

センサー	
赤外線センサー	ムーブアイ極
エリア数	3,008

省エネ	
ハイブリッド運転※4	●

暖房	
最高約60℃温風※3	●
長時間連続暖房	
室温キープシステム	●
2温度2気流	
冷気カット暖房	
10℃キープ暖房	
急速Wヒート	●

冷房・除湿	
プレミアム除湿	
さらっと除湿冷房	
スマート除湿	風速「自動」設定時
選べる3モード除湿	●
ランドリーモード	
日射熱ガード冷房	

気流	
2か所同時空調	匠フラップ
自動風あて・風よけ	
うる肌気流	
保湿風よけ	●
ワイド気流/ロング気流	180°※5/15m※6
サーキュレーターモード	ハイブリッド暖房設定時
ハイパワー	●
自然風	●

清潔	
フィルターおそうじメカ	
フィルターおそうじサイン	●
お掃除アシスト	●
エアフィルター	抗菌・金属コートフィルター
空清フィルター	アレル除菌脱臭空清フィルター(別売)
PM2.5への対応(くわしくは108ページ)	帯電ミクロフィルター
ハイブリッドナノコーティング	熱交換器・ファン・通風路
清潔コート熱交換器	
内部クリーン	●
スタート脱臭	冷房時
カビクリーンシャワー	
はずせるボディ	外フラップのみ
ビュアミスト	

便利・安心	
先読み運転	
みまもり機能	
消し忘れ防止	スマートSTOP
みまもり快眠	●(+夜回り検知)
快眠/ねむりモード	ねむりモード
スマートフォン対応※1	別売

リモコン	
自動運転	
おしらせナビ	
操作音階	●
タイマー	
時刻で予約	●
かんたん予約	

その他	
室外機凍結防止ヒーター	別売
HA端子(JEM-A)	●
PAM	●
停電自動復帰	
JRA耐塩害仕様準拠	

暮らしに彩りと快適を生み出す
デザインモデル。



ボルドーレッド(R形)
高さ295×幅798×奥行252(据付後257)mm
*()内の寸法は、据付板を付けたときの寸法です。




パウダースノウ(W形)



コンパクト&アルミサビナイト室外機

MUZ-AXV2218 ~
AXV2818(S)



アルミサビナイト室外機

MUZ-AXV3618(S) ~
AXV5618S



リモコン

- 便利な壁掛け穴付
- 0.5°C刻みの温度設定



(付属品の
一部は除く)



● 別売部品: 90~94ページ

冷暖房 ともに		6 畳	MSZ-AXV2218 (W)(R)	
(JISC 9612:2013)		[寸法規定]	(JISC 9612:2005)	
単相 100V 15A	期間消費電力量 717kWh		省エネ基準 達成率 100%	2013年エネルギー 消費効率 5.8
量数のめやす		能力(kW)	消費電力(W)	
冷房	6〜9畳(10〜15㎡)	2.2 (0.8〜2.8)	655 (165〜940)	
暖房	6〜7畳(9〜11㎡)	2.5 (0.8〜4.1)	545 (135〜1,350)	
低温暖房能力 3.0kW ※2				
施工 情報	電源プラグ: ㊶	管: 液φ6.35・ガスφ9.52		
配管長20m(チャージシス10m)/高低差15m				
希望 小売 価格	室内: MSZ-AXV2218-W-R-IN 室外: MUZ-AXV2218 本体希望小売価格	104,000円(税別) 156,000円(税別)		
		260,000円(税別)		

冷暖房 ともに		8 畳	MSZ-AXV2518 (W)(R)	
[JISC 9612:2013]		[寸法規定]	[JISC 9612:2005]	
単相 100V 15A	期間消費電力量 815kWh	 目標年度 2010年度	省エネ基準 達成率 100%	省エネ基準 達成率 100%
			消費電力 5.8	消費電力 5.8
量数のめやす		能力(kW)	消費電力(W)	
冷房	7~10畳(11~17㎡)	2.5 (0.8~3.1)	745 (165~990)	
暖房	6~8畳(10~13㎡)	2.8 (0.8~4.4)	625 (135~1,315)	
低温暖房能力 3.2kW ※2				
施工 情報	電源プラグ: ㊶		管: 液φ6.35・ガスφ9.52	
	配管長20m(チャージシ10m)/高低差15m			
希望 小売 価格	室内: MSZ-AXV2518-W-R-IN		112,000円(税別)	
	室外: MUZ-AXV2518		168,000円(税別)	
	本体希望小売価格		280,000円(税別)	

冷暖房 ともに		10畳	MSZ-AXV2818(W)(R) MSZ-AXV2818S(W)(R)	
[JISC 9612:2013]		[寸法規定]		[JISC 9612:2005]
単相 AXV2818 100V15A AXV2818S 200V15A	期間消費電力量	 目標年度 2010年度	省エネ基準 達成率	省エネエネルギー 消費効率
	913kWh		100%	5.8
量数のめやす		能力(kW)	消費電力(W)	
冷房	8〜12畳(13〜19㎡)	2.8 (0.8〜3.4)	800 (165〜1,080)	
暖房	8〜10畳(13〜16㎡)	3.6 (0.8〜4.8)	910 (135〜1,485)	
低温暖房能力 3.5kW ※2				
施工 情報	電源プラグAXV2818: ㉑	管: 液φ6.35・ガスφ9.52		
	電源プラグAXV2818S: ㉒	管: 液φ6.35・ガスφ9.52		
	配管長20m(チャージレ: ㉓)	10m/高さ差15m		
希望 小売 価格	室内: MSZ-AXV2818(S)-W、R-IN	124,000円(税別)		
	室外: MUZ-AXV2818(S)	186,000円(税別)		
	本体希望小売価格	310,000円(税別)		

冷暖房 ともに		12畳	MSZ-AXV3618(W) MSZ-AXV3618S(W)	
[JISC 9612:2013]		[寸法規定]	[JISC 9612:2005]	
単相 200V15A 200V15A	期間消費電力量	 目標年度 2010年度	省エネ基準 達成率	省エネ基準 エネルギー消費効率
1,390kWh			100%	4.9
量数のめやす		能力(kW)	消費電力(W)	
冷房	10〜15畳(16〜25㎡)	3.6 (0.8〜3.8)	1,380 (165〜1,410)	
暖房	9〜12畳(15〜19㎡)	4.2 (0.8〜4.9)	1,235 (135〜1,485)	
低温暖房能力 3.8kW ※2				
施工 情報	電源プラグAXV3618: ①		管: 液φ6.35・ガスφ9.52	
	電源プラグAXV3618S: ②		管: 液φ6.35・ガスφ9.52	
配管長20m(チャージレス)/高高低差15m				
希望 小売 価格	室内: MSZ-AXV3618(S)-W-R-IN	140,000円(税別)		
	室外: MUZ-AXV3618(S)	210,000円(税別)		
	本体希望小売価格	350,000円(税別)		

冷暖房 ともに主		14 畳	MSZ-AXV4018S(W)(R)	
(JISC 9612:2013)		[寸法規定]	(JISC 9612:2005)	
単相 200V 15A	期間消費電力量 1,544kWh	 目標年度 2010年度	省エネ基準 達成率 100%	省エネ基準 達成率 100%
			省エネ基準 達成率 100%	省エネ基準 達成率 100%
			省エネ基準 達成率 100%	省エネ基準 達成率 100%
			省エネ基準 達成率 100%	省エネ基準 達成率 100%
			省エネ基準 達成率 100%	省エネ基準 達成率 100%
			省エネ基準 達成率 100%	省エネ基準 達成率 100%
			省エネ基準 達成率 100%	省エネ基準 達成率 100%
			省エネ基準 達成率 100%	省エネ基準 達成率 100%
			省エネ基準 達成率 100%	省エネ基準 達成率 100%
			省エネ基準 達成率 100%	省エネ基準 達成率 100%
			省エネ基準 達成率 100%	省エネ基準 達成率 100%
			省エネ基準 達成率 100%	省エネ基準 達成率 100%
			省エネ基準 達成率 100%	省エネ基準 達成率 100%
			省エネ基準 達成率 100%	省エネ基準 達成率 100%
			省エネ基準 達成率 100%	省エネ基準 達成率 100%
			省エネ基準 達成率 100%	省エネ基準 達成率 100%
			省エネ基準 達成率 100%	省エネ基準 達成率 100%
			省エネ基準 達成率 100%	省エネ基準 達成率 100%
			省エネ基準 達成率 100%	省エネ基準 達成率 100%
			省エネ基準 達成率 100%	省エネ基準 達成率 100%
			省エネ基準 達成率 100%	省エネ基準 達成率 100%
			省エネ基準 達成率 100%	省エネ基準 達成率 100%
			省エネ基準 達成率 100%	省エネ基準 達成率 100%
			省エネ基準 達成率 100%	省エネ基準 達成率 100%
			省エネ基準 達成率 100%	省エネ基準 達成率 100%
			省エネ基準 達成率 100%	省エネ基準 達成率 100%
			省エネ基準 達成率 100%	省エネ基準 達成率 100%
			省エネ基準 達成率 100%	省エネ基準 達成率 100%
			省エネ基準 達成率 100%	省エネ基準 達成率 100%
			省エネ基準 達成率 100%	省エネ基準 達成率 100%
			省エネ基準 達成率 100%	省エネ基準 達成率 100%
			省エネ基準 達成率 100%	省エネ基準 達成率 100%
			省エネ基準 達成率 100%	省エネ基準 達成率 100%
			省エネ基準 達成率 100%	省エネ基準 達成率 100%
			省エネ基準 達成率 100%	省エネ基準 達成率 100%
			省エネ基準 達成率 100%	省エネ基準 達成率 100%
			省エネ基準 達成率 100%	省エネ基準 達成率 100%
			省エネ基準 達成率 100%	省エネ基準 達成率 100%
			省エネ基準 達成率 100%	省エネ基準 達成率 100%
			省エネ基準 達成率 100%	省エネ基準 達成率 100%
			省エネ基準 達成率 100%	省エネ基準 達成率 100%
			省エネ基準 達成率 100%	省エネ基準 達成率 100%
			省エネ基準 達成率 100%	省エネ基準 達成率 100%
			省エネ基準 達成率 100%	省エネ基準 達成率 100%
			省エネ基準 達成率 100%	省エネ基準 達成率 100%
			省エネ基準 達成率 100%	省エネ基準 達成率 100%
			省エネ基準 達成率 100%	省エネ基準 達成率 100%
			省エネ基準 達成率 100%	省エネ基準 達成率 100%
			省エネ基準 達成率 100%	省エネ基準 達成率 100%
			省エネ基準 達成率 100%	省エネ基準 達成率 100%
			省エネ基準 達成率 100%	省エネ基準 達成率 100%
			省エネ基準 達成率 100%	省エネ基準 達成率 100%
			省エネ基準 達成率 100%	省エネ基準 達成率 100%
			省エネ基準 達成率 100%	省エネ基準 達成率 100%
			省エネ基準 達成率 100%	省エネ基準 達成率 100%
			省エネ基準 達成率 100%	省エネ基準 達成率 100%
			省エネ基準 達成率 100%	省エネ基準 達成率 100%
			省エネ基準 達成率 100%	省エネ基準 達成率 100%
			省エネ基準 達成率 100%	省エネ基準 達成率 100%
			省エネ基準 達成率 100%	省エネ基準 達成率 100%
			省エネ基準 達成率 100%	省エネ基準 達成率 100%
			省エネ基準 達成率 100%	省エネ基準 達成率 100%
			省エネ基準 達成率 100%	省エネ基準 達成率 100%
			省エネ基準 達成率 100%	省エネ基準 達成率 100%
			省エネ基準 達成率 100%	省エネ基準 達成率 100%
			省エネ基準 達成率 100%	省エネ基準 達成率 100%
			省エネ基準 達成率 100%	省エネ基準 達成率 100%
			省エネ基準 達成率 100%	省エネ基準 達成率 100%
			省エネ基準 達成率 100%	省エネ基準 達成率 100%
			省エネ基準 達成率 100%	省エネ基準 達成率 100%
			省エネ基準 達成率 100%	省エネ基準 達成率 100%
			省エネ基準 達成率 100%	省エネ基準 達成率 100%
			省エネ基準 達成率 100%	省エネ基準 達成率 100%
			省エネ基準 達成率 100%	省エネ基準 達成率 100%
			省エネ基準 達成率 100%	省エネ基準 達成率 100%
			省エネ基準 達成率 100%	省エネ基準 達成率 100%
			省エネ基準 達成率 100%	省エネ基準 達成率 100%
			省エネ基準 達成率 100%	省エネ基準 達成率 100%
			省エネ基準 達成率 100%	省エネ基準 達成率 100%
			省エネ基準 達成率 100%	省エネ基準 達成率 100%
			省エネ基準 達成率 100%	省エネ基準 達成率 100%
			省エネ基準 達成率 100%	省エネ基準 達成率 100%
			省エネ基準 達成率 100%	省エネ基準 達成率 100%
			省エネ基準 達成率 100%	省エネ基準 達成率 100%
			省エネ基準 達成率 100%	省エネ基準 達成率 100%
			省エネ基準 達成率 100%	省エネ基準 達成率 100%
			省エネ基準 達成率 100%	省エネ基準 達成率 100%
			省エネ基準 達成率 100%	省エネ基準 達成率 100%
			省エネ基準 達成率 100%	省エネ基準 達成率 100%
			省エネ基準 達成率 100%	省エネ基準 達成率 100%
			省エネ基準 達成率 100%	省エネ基準 達成率 100%
			省エネ基準 達成率 100%	省エネ基準 達成率 100%
			省エネ基準 達成率 100%	省エネ基準 達成率 100%
			省エネ基準 達成率 100%	省エネ基準 達成率 100%
			省エネ基準 達成率 100%	省エネ基準 達成率 100%
			省エネ基準 達成率 100%	省エネ基準 達成率 100%
			省エネ基準 達成率 100%	省エネ基準 達成率 100%
			省エネ基準 達成率 100%	省エネ基準 達成率 100%
			省エネ基準 達成率 100%	省エネ基準 達成率 100%
			省エネ基準 達成率 100%	省エネ基準 達成率 100%
			省エネ基準 達成率 100%	省エネ基準 達成率 100%
			省エネ基準 達成率 100%	省エネ基準 達成率 100%
			省エネ基準 達成率 100%	省エネ基準 達成率 100%
			省エネ基準 達成率 100%	省エネ基準 達成率 100%
			省エネ基準 達成率 100%	省エネ基準 達成率 100%
			省エネ基準 達成率 100%	省エネ基準 達成率 100%
			省エネ基準 達成率 100%	省エネ基準 達成率 100%
			省エネ基準 達成率 100%	省エネ基準 達成率 100%
			省エネ基準 達成率 100%	省エネ基準 達成率 100%
			省エネ基準 達成率 100%	省エネ基準 達成率 100%
			省エネ基準 達成率 100%	省エネ基準 達成率 100%
			省エネ基準 達成率 100%	省エネ基準 達成率 100%
			省エネ基準 達成率 100%	省エネ基準 達成率 100%
			省エネ基準 達成率 100%	省エネ基準 達成率 100%
			省エネ基準 達成率 100%	省エネ基準 達成率 100%
			省エネ基準 達成率 100%	省エネ基準 達成率 100%
			省エネ基準 達成率 100%	省エネ基準 達成率 100%
			省エネ基準 達成率 100%	省エネ基準 達成率 100%
			省エネ基準 達成率	

冷暖房 ともに		18畳	MSZ-AXV5618S (W)(R)	
(JISC 9612:2013)			(JISC 9612:2005)	
単相 200V 15A	期間消費電力量	 目標年度 2010年度	省エネ基準 達成率	省エネ基準 達成率
	2,118kWh		100%	100%
量数のめやす		能力 (kW)	消費電力 (W)	
冷房	15〜23畳 (25〜39㎡)	5.6 (0.8〜5.8)	2,380 (125〜2,510)	
暖房	15〜18畳 (24〜30㎡)	6.7 (0.8〜9.2)	1,980 (125〜2,970)	
低温暖房能力 6.8kW ※2				
施工 情報	電源プラグ: ㊟	管: 液φ6.35・ガスφ9.52		
	配管長 20m (チャージレス 10m)	高低差 15m		
希望 小売 価格	室内: MSZ-AXV5618S-W-R-IN	180,000円 (税別)		
	室外: MUZ-AXV5618S	270,000円 (税別)		
	本体希望小売価格	450,000円 (税別)		

●印刷の色は実際の製品色とは異なる場合があります。●掲載機種にアース線(アース棒)は同梱されていません。●室外機凍結防止ヒーターは取り付けられません。※1: 別売部品のご購入・専門業者による専用工事およびお客様による設定が必要です。なお、スマートフォン用無線LANアダプターとHEMS用無線LANアダプターおよびシステムコントローラーは併用できません。※2: 外気温2°C時。※3: MSZ-AXV4018S。「ハイブリッド冷房/暖房」設定時。当社環境試験室(14畳)において、外気温: 冷房30°C/暖房7°Cで、同一体感温度(冷房28°C/暖房23°C)が得られる。

1 「ムーブアイ」が、お部屋と人をみまもって、快適に。(「体感」入るとき)

赤外線センサー「ムーブアイ」が、床や壁などの温度から体感温度を測り、人の位置も見て冷やしすぎない、あたためすぎない快適な空調を実現します。

※「ムーブアイ」は、室内機の直下近傍を見ることができません。犬や猫などは検知しません。人の動き・状態、室内環境により正しく検知できないことがあります。

■センシングイメージ



夏は冷やしすぎないから、気持ちいい。

冬は冷えているところをあたためる。

マメ知識


人の体感温度は、室温だけでなく、床や壁からの放射熱・湿度・風あたりなどにも影響されます。

2 「エアコン」と「扇風機」のいいとこどりで、快適と省エネ※3を実現。

(MSZ-AXV4018Sにおいて、当社独自の条件にて評価)

ハイブリッド運転 (「節電」設定時)

「ムーブアイ」が、体感温度にあわせて2つの運転を自動で切り替えます。



消し忘れオートOFF (「不在停止」設定時)

お子さんが消し忘れても、センサーで人がいないことを感知して、約10分後にセーブ運転に切替え。約3時間後には自動で運転を停止します。

子ども部屋にもおすすめ!

3 光を受け華やかに輝くパネル。

「ボルドーレッド」は艶やかで深みのあるメタリック調。「パウダースノウ」はきらめくパール調。

お気に入りのインテリアに調和しながら、空間をより上質なものと導きます。



清潔

ファンに、ホコリも、油も付きにくい特殊コーティング
「ハイブリッドナノコーティング」を採用。1年を通じて清潔な状態が続きます。



特許第4698721号 他

センサー	
赤外線センサー	ムーブアイ
エリア数	752
省エネ	
ハイブリッド運転※3	●
暖房	
最高約60℃温風	
長時間連続暖房	
室温キープシステム	●
2温度2気流	
冷気カット暖房	
10℃キープ暖房	
急速Wヒート	
冷房・除湿	
プレミアム除湿	
さらっと除湿冷房	
スマート除湿	風速「自動」設定時
選べる3モード除湿	●
ランドリーモード	
日射熱ガード冷房	
気流	
2か所同時空調	
自動風あて・風よけ	
うる肌気流	
保湿風よけ	●
ワイド気流/ロング気流	150※4/10m※5
サーキュレーターモード	ハイブリッド暖房設定時
ハイパワー	●
自然風	ゆらぎ風
清潔	
フィルターおそうじメカ	
フィルターおそうじサイン	
お掃除アシスト	
エアフィルター	防カビエアフィルター
空清フィルター	
PM2.5への対応(くわしくは108ページ)	帯電ミクロフィルター
ハイブリッドナノコーティング	ファンのみ
清潔コート熱交換器	●
内部クリーン	●
スタート脱臭	
カビクリーンシャワー	
はずせるボディ	
ビュースト	
便利・安心	
先読み運転	
みまもり機能	
消し忘れ防止	消し忘れオートOFF
みまもり快眠	●
快眠/ねむりモード	ねむりモード
スマートフォン対応※1	別売
リモコン	
自動運転	
おしらせナビ	
操作音階	●
タイマー	
時刻で予約	●
かんたん予約	
その他	
室外機凍結防止ヒーター	取付不可
HA端子(JEM-A)	●
PAM	AXV2818(S)～AXV5618S
停電自動復帰	
JRA耐塩害仕様準拠	

ように運転した場合。安定時1時間における「ハイブリッド冷房/暖房」切(冷房253Wh/暖房454Wh)と「ハイブリッド冷房/暖房」入(冷房29Wh/暖房415Wh)の消費電力量比較。使用環境により効果は異なります。
※4:暖房時に「左右風向」を左風向に設定した場合と、右風向に設定した場合における最大左右差。冷房はスイング時90°。※5:MSZ-AXV5618S。暖房運転風速「ロング」設定時。最大10mの地点に0.3m/s以上の風速を確認。MSZ-AXV5618Sは10m、MSZ-AXV2818(S)～AXV4018Sは9m、MSZ-AXV2218・AXV2518は8m(当社調べ)。使用環境・設置状況により到達距離は異なります。

(写真・イラストはすべてイメージです) 46

寒冷地仕様



は、

寒冷地で鍛え抜かれて10周年。
寒冷地の皆様をますます暖かく。

ズバ暖霧ヶ峰は、寒冷地で学び、寒冷地で磨き上げた、
寒冷地仕様エアコンです。

数え切れないほどのフィールドテストを繰り返しながら、

鍛えられ、磨き抜かれたその暖かさは、

誕生から10周年を迎えた今年も、おかげさまで満足度約92%。

これからも、日本の寒冷地を、もっと暖かく、もっと気持ち良くするために。

寒冷地の皆様とともに、ズバ暖霧ヶ峰は、ますます進化していきます。

ユーザー満足度
約92%!

寒冷地仕様/ズバ暖霧ヶ峰購入者への調査
結果による。「満足」と答えた人の割合
91.9%。当社調べ。N=531。調査期間
2016年4月1日～2017年3月31日。



ズバ暖霧ヶ峰フィールドテスト

*下記の写真は試験風景です。積雪・風雪などによる能力低下を抑えるために、
専用の別売部品(61・62ページ)をご確認ください。

札幌市

大容量帯機種に向け
2010年から4年間にわたり
実用環境試験を実施。



名寄市

2月の平均最低気温
-14.1℃^{※1}の環境で
実用環境試験を実施。



※1 出典:気象庁ホームページ「過去の気象データ検索(2006年1月～2008年3月)」
表示した市町村において。
<http://www.data.jma.go.jp/obd/stats/etrn/index.php>

お客様の声 秋田県

湯沢市 佐藤様

【ご採用機種】HXVシリーズ

電気代にシビアな娘のお墨付き!
省エネタイプだから、家計にもやさしいです。

お客様の声 新潟県

三条市 飯塚様

【ご採用機種】HXVシリーズ

エアコン1台で家族が満足する暖かさ。
24時間つけっぱなしで管理も手軽に。

お客様の声 石川県

七尾市 河原林様

【ご採用機種】KXVシリーズ

音が静かだから、朝までグッスリ。
暖房も冷房も、これ1台で大満足。



長岡市

寒冷地用ドレンソケットのテスト
2012年12月～2013年3月



上越市

寒冷地用ドレンソケットのテスト
2012年12月～2013年3月



「ズバ暖開発物語」
Webで公開中!



*通信料はお客様のご負担となります。

お客様の声 北海道

帯広市 大橋様

【ご採用機種】HXVシリーズ

コーヒーをいれるより早く部屋が暖まる。
冷え込んだ朝も幸せに1日が始まります。

お客様の声 北海道

北見市 中村様

【ご採用機種】HXVシリーズ

安心で、電気代も安くなるズバ暖は
育児真っ最中のわが家にピッタリ。

お客様の声 北海道

別海町 近藤様

【ご採用機種】HXVシリーズ

家族のあったか空間は、
いつでもパワフルなズバ暖のおかげ。



名寄市

実用環境試験

2006年1月～2008年3月



旭川市

実用環境試験(プロトタイプ)

2005年1月～2005年3月



札幌市

寒冷地用ドレンソケットのテスト

2012年12月～2013年3月



札幌市

実用環境試験

2010年1月～2014年3月



千歳市

実用環境試験

2007年12月～2008年3月



青森市

実用環境試験

2007年12月～2008年3月



秋田市

寒冷地用ドレンソケットのテスト

2012年12月～2013年3月



横手市

豪雪環境耐久試験

2008年12月～2013年3月



北見市

耐久試験

2005年12月～2006年3月



陸別町

耐久試験

2006年1月～2006年3月



帯広市

寒冷地用ドレンソケットのテスト

2012年12月～2013年3月



湯沢市

豪雪環境耐久試験

2008年12月～2013年3月



山形市

寒冷地用ドレンソケットのテスト

2012年12月～2013年3月

お客様の声 岩手県

奥州市 菅原様

【ご採用機種】HXVシリーズ

寒さをこらえずにすむ冬は身体がラク。
立ってても座ってても暖かいですから。

お客様の声 山形県

山形市 尾形様

【ご採用機種】HXVシリーズ

新居のインテリアにフィットする
デザイン性の高さも気に入っています。

各地域の
お客様の声を
Webでチェック!

*通信料はお客様のご負担となります。



「お客様の声」はお客様個人の感想です。使用環境などにより効果は異なります。

*「ズバ暖」は寒冷地仕様エアコンの愛称です。

voice.01 エアコンでもちゃんと暖まるかしら?


寒冷地仕様ズバ暖霧ヶ峰なら、

外気温が-15℃でも、最高約60℃※¹の温風吹出しで暖めます。

最高約60℃※¹
温風吹出し
(「ハイパワー」設定時)

外気温
-15℃


外気温-20℃でも
最高約55℃※²温風!
(「ハイパワー」設定時)



寒冷地仕様
ズバ暖霧ヶ峰
(MSZ-VXV4018S・HXV4018S)
霧ヶ峰 通常機種上位モデル
(MSZ-ZXV4018S)
霧ヶ峰 通常機種普及モデル
(MSZ-GV4018S)

外が寒くても暖まる! 長年培った実力。

<低温暖房能力値の推移> *ズバ暖霧ヶ峰 最上位モデル(4.0kWクラス)



「低温暖房能力」とは?

エアコンの暖房時の能力の表示はJIS条件(室温20℃、外気温7℃)の能力です。より寒いときの能力のめやすとして、低温暖房能力があります。低温暖房能力はJIS条件(室温20℃、外気温2℃)の能力です。特に暖房を重視している場合には、低温暖房能力が高いものをご検討ください。

表示例 くわしくは各シリーズの紹介ページをご覧ください。

MSZ-VXV4018S(W)

	畳数のめやす	能力(kW)	消費電力(W)
冷房	11~17畳(18~28㎡)	4.0 (0.9~5.4)	950 (135~1,550)
暖房	13~17畳(22~27㎡)	6.0 (0.9~12.3)	1,360 (135~3,960)
低温暖房能力 9.5kW※ ³ -15℃暖房能力 7.4kW※ ⁴			

MSZ-HXV4018S(W)(T)

	畳数のめやす	能力(kW)	消費電力(W)
冷房	11~17畳(18~28㎡)	4.0 (0.9~5.4)	960 (135~1,580)
暖房	13~17畳(22~27㎡)	6.0 (0.9~12.1)	1,430 (135~3,960)
低温暖房能力 9.2kW※ ³ -15℃暖房能力 7.3kW※ ⁴			

※¹: MSZ-VXV4018S。暖房時、当社環境試験室(14畳)において、外気温-15℃・室温20℃・設定温度20℃・風速「自動」(風量は標準定格暖房に対して約40%)・「ハイパワー」運転時の吹出し口付近の最高到達温度。「ハイパワー」運転は約15分間強制的に最大能力で運転し、約1時間たつと自動的に終了します。室温・外気温が低いときは60℃にならない場合があります。/MSZ-HXV4018S。暖房時、当社環境試験室(14畳)において、外気温-15℃・室温20℃・設定温度20℃・風速「自動」(風量は標準定格暖房に対して約65%)・「ハイパワー」運転時の吹出し口付近の最高到達温度。「ハイパワー」運転は約15分間強制的に最大能力で運転し、約1時間たつと自動的に終了します。室温・外気温が低いときは60℃にならない場合があります。MSZ-HXV2518-HXV2818Sは外気温2℃時。※²: MSZ-VXV4018S。暖房時、当社環境試験室(14畳)において、外気温-20℃・設定温度20℃・風速「自動」(風量は標準定格暖房に対して約40%)・「ハイパワー」運転時の吹出し口付近の最高到達温度。「ハイパワー」運転は約15分間強制的に最大能力で運転し、約1時間たつと自動的に終了します。室温・外気温が低いときは55℃にならない場合があります。/MSZ-HXV4018S。暖房時、当社環境試験室(14畳)において、外気温-20℃・設定温度20℃・風速「自動」

エアコン4.0kW・5.6kW・6.3kWクラスにおいて。
定格暖房能力 MSZ-VXV4018S・VXV5618S:9.5kW、VXV6318S:9.6kW 2018年4月4日現在)

voice.02 エアコンって本当に快適なの？


室温5℃から15分で室温20℃^{※5}へ。足元温度最高

(MSZ-VXV4018S・HXV4018Sにおいて、当社独自の条件にて評価)

約40℃^{※6}(外気温-5℃の場合、「ハイパワー」設定時)だから足湯のように快適です。

(MSZ-VXV4018S・HXV4018Sにおいて、当社独自の条件にて評価)

高速起動&大容量コンプレッサー
だから暖房の立ち上がり時間短縮。



長時間連続暖房を可能にした「ズバッとデフロスト制御」。

霧ヶ峰 通常機種
上位モデル
(MSZ-ZXV4018S)

暖房運転
約30分～最大90分

霜取り運転
約3分^{※7}

暖房運転
約30分～最大90分

霜取り運転
約3分^{※7}

暖房運転
約30分～最大90分

寒冷地仕様
ズバ暖霧ヶ峰
(MSZ-VXV4018S・HXV4018S)

長時間連続暖房運転で快適^{※8}

約30分～最大150分


霜取り運転
約3分^{※7}

*外気湿度が高いなどの環境条件により、霜取り運転に入るタイミングが異なります。

霜取り運転について

エアコンは、室外機に付着した霜を溶かすために、暖房運転を停止し霜取り運転をする必要があります。

霧ヶ峰では、あらかじめ室温を上げることで、霜取り運転中の室温低下を抑制する「室温キープシステム」を採用しています。



(グラフはHXVシリーズにおける制御イメージ。VXVシリーズには「急速Wヒート」はありません)

(風量は標準定格暖房に対して約65%)・「ハイパワー」運転時の吹出し口付近の最高到達温度。「ハイパワー」運転は約15分間強制的に最大能力で運転し、約1時間たつと自動的に終了します。室温・外気温が低いときは55℃にならない場合があります。^{※3}:JIS低温条件時(外気温2℃時)の低温暖房能力については、各シリーズの紹介ページをご覧ください。^{※4}:最大能力(ピーク時)。^{※5}:MSZ-VXV4018S・HXV4018S。暖房時、当社環境試験室(14畳)において、外気温-10℃・外気湿度50%・運転開始時室温5℃で、設定温度30℃・風速「自動」設定時の平均室温実測値。住宅性能により、到達に時間がかかる場合や、平均室温にならない場合があります。^{※6}:MSZ-VXV4018S・HXV4018S。暖房時、当社環境試験室(14畳)において、外気温-5℃・設定温度25℃で「ハイパワー」設定時、エアコンから約2.5m離れた地点での床上50mmの最高到達温度。室温・外気温が低いときは40℃にならない場合があります。^{※7}:霜取り運転を行っているときの圧縮機動作時間。霜取り運転の時間は、環境条件により異なります(風が止まる時間は最大約10分間)。^{※8}:MSZ-VXV4018S・HXV4018S。当社環境試験室(14畳)において、外気温-15℃・外気湿度50%で約30分～最大150分の連続暖房。環境条件により、連続暖房時間と霜取り時間は変わります。

このページの説明は、2018年度モデルVXV・HXVシリーズを中心にしたものです(写真・イラストはすべてイメージです)。 50

voice.03 ズバ暖ってなんでこんなにすごいのか?

室外機のいたるところに
ちりばめられた、
寒冷地のための特別技術。



1 大容量 コンプレッサー



通常機種 (MSZ-FZV7118S・ZXV7118S) のシリンダー容量は 14.0cc ですが、MSZ-VXV7118S・HXV7118S は約 1.6 倍の 22.0cc。パワフルなコンプレッサーだから、寒冷地でもしっかり運転することができます。

2 ポキポキ モーター



三菱独自の高効率高性能モーター。モーター鉄心を開いてからコイルを巻くことで、高密度巻線を可能にした独自技術を採用しています。

3 3列 熱交換器



熱交換器を3列に配置し、低外気温でも空気中の熱をしっかりと集めることができます。

*MSZ-VXV4018S~7118S・HXV4018S~7118S・NXV5618S・KXV5618S が該当。

4 凍結防止 ヒーター



ヒーターを標準搭載し、ドレン水凍結による室外機の運転効率低下や故障を防ぎます。

5 粉雪侵入 防止部品



内側に粉雪侵入防止部品を取付け。粉雪が制御基板に侵入するのを阻止し、故障から守ります。

6 つららへの 対応



天板に対応部品を搭載。室外機におけるつらら発生を抑制し、運転効率低下や故障を防ぎます。

7 基板表面 コーティング



両面をポリオレフィン系樹脂でコーティング。浸水などで引き起こされる絶縁劣化による故障を抑制できます。

8 基板結露 対応部品



基板を断熱材でカバー。外気温と基板内温度の差で発生する結露から基板を守ります。

暖房能力No.1

(国内家庭用エアコン4.0kW・5.6kW・6.3kWクラスにおいて。
JIS低温時定格暖房能力 MSZ-VXV4018S・VXV5618S:9.5kW、
VXV6318S:9.6kW 2018年4月4日現在)

寒冷地仕様
ズバ暖霧ヶ峰

霧ヶ峰 VXV シリーズ 2018年度モデル

優れた快適性と省エネ性

*2018年度モデル MSZ-HXV5618SとMSZ-VXV5618Sの比較

送風時
消費電力
約31%削減^{※1}
送風効率UP!

大風量を実現したプロペラ形状のファンを搭載。



ラインフローファン
HXVシリーズ



パーソナルツインフロー
VXVシリーズ

熱交換器の
搭載量を
約22%UP!^{※2}

ファン形状にあわせた内部構造。



HXVシリーズ



VXVシリーズ



冷え切ったお部屋でも、足元がぽかぽかに





ズバ暖上位モデル
(2018年度モデル
HXVシリーズ)よりも
吹出し口が大きく、
大風量。

*2018年度モデル MSZ-HXV5618SとMSZ-VXV5618Sの比較

暖まる床面積割合の比較

■MSZ-HXV4018Sの場合

■MSZ-VXV4018Sの場合



暖まる
床面積割合は
ズバ暖上位モデルの
約1.6倍^{※3}

*14畳において、安定時、平均室温20℃(暖房運転 風速「自動」設定時)、当社調べ

さらに、左右のファンの回転数を変えられるから、L字リビングなど、様々なお部屋の形状にあわせて隅々まで快適をお届けします^{※4}。


「ムーブアイ極」がお部屋の形状を見分けて自動で風量を調整。



手前には弱い風 奥まで届く強い風




左右のファンの回転数を変えたときの温度分布例



※1:風量18m³/min時、当社ラインフローファン搭載機種とパーソナルツインフロー搭載機種の消費電力比較。MSZ-HXV5618S:47.5W、MSZ-VXV5618S:32.8W。※2:当社ラインフローファン搭載機種とパーソナルツインフロー搭載機種の熱交換器搭載量(体積)比較。MSZ-HXV5618S:9,623cm³、MSZ-VXV5618S:11,700cm³。※3:平均室温20℃到達時におけるズバ暖上位モデルHXVシリーズ(MSZ-HXV4018S)と最上位モデルVXVシリーズ(MSZ-VXV4018S)の比較。暖房時、当社環境試験室(14畳)において、外気温-5℃・外気湿度50%・室温-5℃定常状態の環境で、設定温度23℃風速「自動」設定時。※4:据付位置を正しく設定しないと、設定温度になるまで時間がかかることがあります。また、設定温度にならない場合があります。(写真・イラストはすべてイメージです)

暖房能力を強化した
プレミアム次世代モデル。シルキープラチナ(W形) ●マンセルNo.1.0Y 9.2/0.2
高さ285×幅890×奥行358(据付後363)mm
*()内の寸法は、据付板を付けたときの寸法です。

アルミサビナイト室外機 *()内の寸法は、サービスパネルおよび脚部の突出寸法です。

MUZ-VXV4018S ~
VXV7118S

リモコン

- 便利な壁掛け穴付
- 0.5℃刻みの温度設定
- 夜でも見やすい
バックライト搭載



北海道
電力推薦
あったかエアコン

東北
電力推薦
暖房エアコン

ZEH
全容量帯
適合

日本製
made in Japan
(付属品の
一部は除く)

フロンラベル
A
地球温暖化への影響

R32
新冷媒

ムーブアイ極
360°

パーソナル
ツインブロー

HYBRID

スマート
STOP

スマート
フォン
対応※5

三菱
HEMS
対応※5

配管
再利用
可能

長尺配管
30m
最大高低差20m

グリーン
購入法
適合商品

(MSZ-VXV5618S~
VXV7118S) ●別売部品:61・62 / 90~94ページ

冷暖房 ともに主に		14畳	MSZ-VXV4018S(W)	
(JISC 9612:2013)		[寸法フリー]		(JISC 9612:2005)
単相 200V 20A	期間消費電力量	1,164kWh	省エネ基準 達成率 2010年度	省エネ基準 達成率 113% 年間エネルギー 消費効率 6.8
		畳数のめやす	能力(kW)	消費電力(W)
		冷房	11~17畳(18~28㎡)	4.0 (0.9~5.4) 950 (135~1,550)
		暖房	13~17畳(22~27㎡)	6.0 (0.9~12.3) 1,360 (135~3,960)
		低温暖房能力 9.5kW ※6 -15℃暖房能力 7.4kW ※7		
施工 情報	電源プラグ:㊦	管:液φ6.35・ガスφ9.52 配管長30m(チャージレス15m)/高低差20m		
希望 小売 価格	室内: MSZ-VXV4018S-W-IN	224,000円(税別)	室外: MUZ-VXV4018S	336,000円(税別)
	本体希望小売価格	560,000円(税別)		

冷暖房 ともに主に		18畳	MSZ-VXV5618S(W)	
(JISC 9612:2013)				(JISC 9612:2005)
単相 200V 20A	期間消費電力量	1,655kWh	省エネ基準 達成率 2010年度	省エネ基準 達成率 128% 年間エネルギー 消費効率 6.4
		畳数のめやす	能力(kW)	消費電力(W)
		冷房	15~23畳(25~39㎡)	5.6 (0.9~6.0) 1,620 (135~2,000)
		暖房	15~18畳(24~30㎡)	6.7 (0.9~12.3) 1,600 (135~3,960)
		低温暖房能力 9.5kW ※6 -15℃暖房能力 7.4kW ※7		
施工 情報	電源プラグ:㊦	管:液φ6.35・ガスφ9.52 配管長30m(チャージレス15m)/高低差20m		
希望 小売 価格	室内: MSZ-VXV5618S-W-IN	252,000円(税別)	室外: MUZ-VXV5618S	378,000円(税別)
	本体希望小売価格	630,000円(税別)		

冷暖房 ともに主に		20畳	MSZ-VXV6318S(W)	
(JISC 9612:2013)				(JISC 9612:2005)
単相 200V 20A	期間消費電力量	1,986kWh	省エネ基準 達成率 2010年度	省エネ基準 達成率 120% 年間エネルギー 消費効率 6.0
		畳数のめやす	能力(kW)	消費電力(W)
		冷房	17~26畳(29~43㎡)	6.3 (0.9~6.5) 1,800 (135~2,200)
		暖房	16~20畳(26~32㎡)	7.1 (0.9~12.4) 1,780 (135~3,960)
		低温暖房能力 9.6kW ※6 -15℃暖房能力 8.6kW ※7		
施工 情報	電源プラグ:㊦	管:液φ6.35・ガスφ12.7 配管長30m(チャージレス15m)/高低差20m		
希望 小売 価格	室内: MSZ-VXV6318S-W-IN	268,000円(税別)	室外: MUZ-VXV6318S	402,000円(税別)
	本体希望小売価格	670,000円(税別)		

冷暖房 ともに主に		23畳	MSZ-VXV7118S(W)	
(JISC 9612:2013)				(JISC 9612:2005)
単相 200V 20A	期間消費電力量	2,316kWh	省エネ基準 達成率 2010年度	省エネ基準 達成率 128% 年間エネルギー 消費効率 5.8
		畳数のめやす	能力(kW)	消費電力(W)
		冷房	20~30畳(32~49㎡)	7.1 (0.9~7.3) 2,370 (185~2,770)
		暖房	19~23畳(31~39㎡)	8.5 (0.9~12.6) 2,130 (185~3,960)
		低温暖房能力 9.8kW ※6 -15℃暖房能力 8.6kW ※7		
施工 情報	電源プラグ:㊦	管:液φ6.35・ガスφ12.7 配管長30m(チャージレス15m)/高低差20m		
希望 小売 価格	室内: MSZ-VXV7118S-W-IN	284,000円(税別)	室外: MUZ-VXV7118S	426,000円(税別)
	本体希望小売価格	710,000円(税別)		

センサー	
ムーブアイ極	赤外線センサー
18,392	エリア数
省エネ	
●	ハイブリッド運転※1
暖房	
●	最高約60℃温風※2
●	長時間連続暖房
●	室温キープシステム
●	2温度2気流
●	冷気カット暖房
●	10℃キープ暖房
	急速Wヒート
冷房・除湿	
風速「自動」 設定時	プレミアム除湿
	さらっと除湿冷房
	スマート除湿
●	選べる3モード除湿
	ランドリーモード
●	日射熱ガード冷房
気流	
匠フラップ	2か所同時空調
●	自動風あて・風よけ
●	うる肌気流
●	保温風よけ
180°※3/ 15m※4	ワイド気流/ロング気流
●	サーキュレーターモード
●	ハイパワー
●	自然風
清潔	
●(はずせる)	フィルターおそうじメカ
	フィルターおそうじサイン
	お掃除アシスト
抗菌・撥油 フックフィルター	エアフィルター
	空清フィルター
	PM2.5への対応
熱交換器・ ファン・通風路	ハイブリッド ナノコーティング
	清潔コート熱交換器
●	内部クリーン
●	スタート脱臭
●	カビクリーンシャワー
前面パネル・ 後フラップ	はずせるボディ
●	ビュアミスト
便利・安心	
●	先読み運転
	みまもり機能
スマートSTOP	消し忘れ防止
●	みまもり快眠
快眠	快眠/ねむりモード
別売	スマートフォン対応※5
リモコン	
●	自動運転
●	おしらせナビ
●	操作音階
タイマー	
●	時刻で予約
入切同時 設定不可	かんたん予約
その他	
標準搭載	室外機凍結防止 ヒーター
●	HA端子(IEM-A)
●	PAM
●	停電自動復帰
	JRA耐塩害仕様準拠

●印刷の色は実際の製品色とは異なる場合があります。●掲載機種にアース線(アース棒)は同梱されていません。●掲載機種にドレンソケットは同梱されていません。※1: MSZ-VXV4018S、「ハイブリッド冷房/暖房」設定時。当社環境試験室(14畳)において、外気温:冷房30℃/暖房2℃で、同一体感温度(冷房28℃/暖房23℃)が得られるように運転した場合。安定時1時間における「ハイブリッド冷房/暖房」切(冷房218Wh/暖房590Wh)と「ハイブリッド冷房/暖房」入(冷房25Wh/暖房543Wh)の消費電力量比較。使用環境により効果は異なります。/MSZ-HXV4018S、「ハイブリッド冷房/暖房」設定時。当社環境試験室(14畳)において、外気温:冷房30℃/暖房2℃で、同一体感温度(冷房28℃/暖房23℃)が得られるように運転した場合。安定時1時間における「ハイブリッド冷房/暖房」切(冷房220Wh/暖房611Wh)と「ハイブリッド冷房/暖房」入(冷房25Wh/暖房562Wh)の消費電力量比較。使用環境により効果は異なります。※2: MSZ-VXV4018S。暖房時。当社環境試験室(14畳)において、外気温-15℃・室温20℃・設定温度20℃・風速「自動」(風量は標準定格暖房に対して約40%)・「ハイパワー」運転時の吹出し口付近の最高到達温度。「ハイパワー」運転は約15分間強制的に最大能力で運転し、約1時間たつと自動的に終了します。室温・外気温が低いときは60℃にならない場合があります。/MSZ-HXV4018S。暖房時。当社環境試験室(14畳)において、外気温-15℃・室温20℃・設定温度20℃・風速「自動」(風量は標準定格暖房に対して約65%)・「ハイパワー」運転時の吹出し口付近の最高到達温度。

充実した快適機能搭載の
ハイスペック暖房強化モデル。

受注対応品

ウェーブブラウン(T形)
●マンセルNo.0.2Y 7.2/1.1ウェーブホワイト(W形) ●マンセルNo.6.5Y 9.2/0.3
高さ295×幅799×奥行375(据付後380)mm
*()内の寸法は、据付板を付けたときの寸法です。

アルミサビナイト室外機 *()内の寸法は、サービスパネルおよび脚部の突出し寸法です。


MUZ-HXV2518
HXV2818SMUZ-HXV4018S ~
HXV6318S

MUZ-HXV7118S



リモコン

- 便利な壁掛け穴付
- 0.5℃刻みの温度設定
- 夜でも見やすい
バックライト搭載



冷暖房 ともに18畳		MSZ-HXV5618S(W)(T)	
【JISC 9612:2013】		【JISC 9612:2005】	
単相 100V 20A	期間消費電力量 695kWh	省エネ基準 達成率 117%	年間エネルギー 消費効率 6.8
畳数のめやす		能力(kW)	消費電力(W)
冷房		7~10畳(11~17m ²)	2.5 (0.8~3.5) 500 (125~910)
暖房		7~9畳(12~15m ²)	3.2 (0.8~7.2) 590 (125~1,980)
低温暖房能力 5.7kW ※6		-15℃暖房能力 4.2kW ※7	
電源プラグ: ㊦		管: 液φ6.35・ガスφ9.52	
施工 情報		配管長30m(チャージレス15m)/高低差20m	
希望 小売 価格	室内: MSZ-HXV2518-W, T-IN	168,000円(税別)	
	室外: MUZ-HXV2518	252,000円(税別)	
本体希望小売価格		420,000円(税別)	

冷暖房 ともに10畳		MSZ-HXV2818S(W)(T)	
【JISC 9612:2013】		【JISC 9612:2005】	
単相 200V 15A	期間消費電力量 802kWh	省エネ基準 達成率 115%	年間エネルギー 消費効率 6.7
畳数のめやす		能力(kW)	消費電力(W)
冷房		8~12畳(13~19m ²)	2.8 (0.8~4.2) 580 (125~1,010)
暖房		9~11畳(15~18m ²)	4.0 (0.8~8.9) 770 (125~2,970)
低温暖房能力 6.9kW ※6		-15℃暖房能力 5.0kW ※7	
電源プラグ: ㊦		管: 液φ6.35・ガスφ9.52	
施工 情報		配管長30m(チャージレス15m)/高低差20m	
希望 小売 価格	室内: MSZ-HXV2818S-W, T-IN	176,000円(税別)	
	室外: MUZ-HXV2818S	264,000円(税別)	
本体希望小売価格		440,000円(税別)	

冷暖房 ともに14畳		MSZ-HXV4018S(W)(T)	
【JISC 9612:2013】		【JISC 9612:2005】	
単相 200V 20A	期間消費電力量 1,304kWh	省エネ基準 達成率 120%	年間エネルギー 消費効率 5.9
畳数のめやす		能力(kW)	消費電力(W)
冷房		11~17畳(18~28m ²)	4.0 (0.9~5.4) 960 (135~1,580)
暖房		13~17畳(22~27m ²)	6.0 (0.9~12.1) 1,430 (135~3,960)
低温暖房能力 9.2kW ※6		-15℃暖房能力 7.3kW ※7	
電源プラグ: ㊦		管: 液φ6.35・ガスφ9.52	
施工 情報		配管長30m(チャージレス15m)/高低差20m	
希望 小売 価格	室内: MSZ-HXV4018S-W, T-IN	200,000円(税別)	
	室外: MUZ-HXV4018S	300,000円(税別)	
本体希望小売価格		500,000円(税別)	

冷暖房 ともに18畳		MSZ-HXV5618S(W)(T)	
【JISC 9612:2013】		【JISC 9612:2005】	
単相 200V 20A	期間消費電力量 1,926kWh	省エネ基準 達成率 110%	年間エネルギー 消費効率 5.5
畳数のめやす		能力(kW)	消費電力(W)
冷房		15~23畳(25~39m ²)	5.6 (0.9~6.0) 1,720 (135~2,000)
暖房		15~18畳(24~30m ²)	6.7 (0.9~12.1) 1,700 (135~3,960)
低温暖房能力 9.2kW ※6		-15℃暖房能力 7.3kW ※7	
電源プラグ: ㊦		管: 液φ6.35・ガスφ9.52	
施工 情報		配管長30m(チャージレス15m)/高低差20m	
希望 小売 価格	室内: MSZ-HXV5618S-W, T-IN	228,000円(税別)	
	室外: MUZ-HXV5618S	342,000円(税別)	
本体希望小売価格		570,000円(税別)	

冷暖房 ともに20畳		MSZ-HXV6318S(W)(T)	
【JISC 9612:2013】		【JISC 9612:2005】	
単相 200V 20A	期間消費電力量 2,248kWh	省エネ基準 達成率 106%	年間エネルギー 消費効率 5.3
畳数のめやす		能力(kW)	消費電力(W)
冷房		17~26畳(29~43m ²)	6.3 (0.9~6.5) 2,200 (135~2,400)
暖房		16~20畳(26~32m ²)	7.1 (0.9~12.1) 1,900 (135~3,960)
低温暖房能力 9.2kW ※6		-15℃暖房能力 7.3kW ※7	
電源プラグ: ㊦		管: 液φ6.35・ガスφ12.7	
施工 情報		配管長30m(チャージレス15m)/高低差20m	
希望 小売 価格	室内: MSZ-HXV6318S-W, T-IN	244,000円(税別)	
	室外: MUZ-HXV6318S	366,000円(税別)	
本体希望小売価格		610,000円(税別)	

冷暖房 ともに23畳		MSZ-HXV7118S(W)(T)	
【JISC 9612:2013】		【JISC 9612:2005】	
単相 200V 20A	期間消費電力量 2,686kWh	省エネ基準 達成率 111%	年間エネルギー 消費効率 5.0
畳数のめやす		能力(kW)	消費電力(W)
冷房		20~30畳(32~49m ²)	7.1 (0.9~7.3) 2,500 (185~2,780)
暖房		19~23畳(31~39m ²)	8.5 (0.9~12.4) 2,350 (185~3,960)
低温暖房能力 9.5kW ※6		-15℃暖房能力 8.5kW ※7	
電源プラグ: ㊦		管: 液φ6.35・ガスφ12.7	
施工 情報		配管長30m(チャージレス15m)/高低差20m	
希望 小売 価格	室内: MSZ-HXV7118S-W, T-IN	260,000円(税別)	
	室外: MUZ-HXV7118S	390,000円(税別)	
本体希望小売価格		650,000円(税別)	

達温度。「ハイパワー」運転は約15分間強制的に最大能力で運転し、約1時間たつと自動的に終了します。室温・外気温が低いときは60℃にならない場合があります。MSZ-HXV2518・HXV2818Sは外気温2℃時。※3:暖房時に「左右風向」を左右で最大に吹き分けるように設定した場合の最大範囲。冷房はスイング時。※4:MSZ-VXV6318S,暖房運転風速「ロング」設定時。最大15mの地点に0.3m/s以上の風速を確認(当社調べ)。使用環境・設置状況により到達距離は異なります。/MSZ-HXV4018S。暖房運転風速「ロング」設定時。最大15mの地点に0.3m/s以上の風速を確認。MSZ-HXV4018S~HXV7118Sは15m, MSZ-HXV2818Sは14m, MSZ-HXV2518は13m(当社調べ)。使用環境・設置状況により到達距離は異なります。※5:別売部品のご購入・専門業者による専用工事およびお客様による設定が必要です。なお、スマートフォン用無線LANアダプターおよびシステムコントローラーは併用できません。スマートフォンから運転モードの「自動」を選択できません。※6:外気温2℃時。※7:最大能力(ピーク時)。(写真・イラストはすべてイメージです)

センサー	
赤外線センサー	ムーブアイ極
エリア数	17,516

省エネ	
ハイブリッド運転※1	●

暖房	
最高約60℃温風※2	●
長時間連続暖房	●
室温キープシステム	●
2温度2気流	●
冷気カット暖房	●
10℃キープ暖房	●
急速Wヒート	●

冷房・除湿	
プレミアム除湿	●
さらっと除湿冷房	●
スマート除湿	●
選べる3モード除湿	●
ランドリモード	●
日射熱ガード冷房	●

気流	
2か所同時空調	匠フラップ
自動風あて・風よけ	●
うる肌気流	●
保湿風よけ	●
ワイド気流/ロング気流	180°※3/15m※4
サーキュレーターモード	●
ハイパワー	●
自然風	●

清潔	
フィルターおそうじメカ	●
フィルターおそうじサイン	●
お掃除アシスト	●
エアフィルター	抗菌・撥油 フックフィルター
空清フィルター	アレル除菌脱臭 空清フィルター
PM2.5への対応 (くわしくは 108ページ)	
ハイブリッド ナノコーティング	熱交換器・ ファン・通風路
清潔コート熱交換器	●
内部クリーン	●
スター脱臭	●
カビクリーンシャワー	●
はぜずるボディ	●
ビュアミスト	●

便利・安心	
先読み運転	●
みまもり機能	●
消し忘れ防止	スマートSTOP
みまもり快眠	●
快眠/ねむりモード	快眠
スマートフォン対応※5	別売

リモコン	
自動運転	●
おしらせナビ	●
操作音階	●

タイマー	
時刻で予約	●
かんたん予約	入切同時 設定不可

その他	
室外機凍結防止 ヒーター	標準搭載
HA端子(JEM-A)	●
PAM	●
停電自動復帰	●
JRA耐塩害仕様準拠	●

自動おそうじ機能付の コンパクト暖房強化モデル。



ウェーブホワイト(W形) ●マンセルNo.6.5Y 9.2/0.3
高さ250×幅799×奥行310(据付後315)mm
※()内の寸法は、据付板を付けたときの寸法です。



コンパクト&アルミサビナイト室外機

MUZ-NXV2218 ~
NXV4018S



アルミサビナイト室外機

MUZ-NXV5618S



リモコン

- 便利な壁掛け穴付
- 0.5℃刻みの温度設定
- 夜でも見やすい
バックライト搭載
- 蓄光ボタン

※()内の寸法は、サービスパネル
および脚部の突出し寸法です。

北海道
電力推薦
あったかエアコン

東北
電力推薦
暖房エアコン

日本製
made in Japan
(付属品の
一部は除く)

フロンA
地球温暖化への影響

R32
新冷媒

HYBRID

スマート
フォン
対応※5

三菱
HEMS
対応※5

配管
再利用
可能

長尺配管
30m
最大高低差20m

グリーン
購入法
適合商品

●別売部品:61・62 / 90~94ページ

冷暖房 ともに主		6 畳	MSZ-NXV2218(W)	
(JISC 9612:2013)		[寸法規定]		(JISC 9612:2005)
単相 100V 20A	期間消費電力量	 目標年度 2010年度	省エネ基準 達成率	通年エネルギー 消費効率
	630kWh		113%	6.6
	量数のめやす	能力(kW)	消費電力(W)	
冷房	6~9畳(10~15㎡)	2.2 (0.6~3.1)	425 (105~760)	
	暖房	6~8畳(10~13㎡)	2.8 (0.6~6.7)	530 (105~1,980)
	低温暖房能力 4.9kW ※6	-15℃暖房能力 2.8kW ※7		
施工 仕様	電源プラグ: ㊦	管: 液φ 6.35・ガスφ 9.52		
	配管長 30m(チャージレス 15m) / 高低差 20m			
希望 小売 価格	室内: MSZ-NXV2218-W-IN 室外: MUZ-NXV2218	124,000円(税別) 186,000円(税別)		
	本体希望小売価格	310,000円(税別)		

冷暖房 ともに主		8 畳	MSZ-NXV2518(W)	
(JISC 9612:2013)		[寸法規定]		(JISC 9612:2005)
単相 100V 20A	期間消費電力量 717kWh		省エネ基準 達成率 113%	省エネ基準 達成率 113%
		目標年度 2010年度	6.6	6.6
	量数のめやす		能力(kW)	消費電力(W)
冷房	7~10畳(11~17㎡)		2.5 (0.6~3.3)	500 (105~890)
暖房	7~9畳(12~15㎡)		3.2 (0.6~7.0)	630 (151~1,980)
	低温暖房能力 5.2kW ※6		-15℃暖房能力 3.4kW ※7	
施工 情報	電源プラグ: ㊦ 電圧: 6.035V・ガスφ9.52 配管長30m(チャージレス15m)/高低差20m			
希望 小売 価格	室内: MSZ-NXV2518-W-IN 室外: MUZ-NXV2518 本体希望小売価格		136,000円(税別) 204,000円(税別)	340,000円(税別)

冷暖房 ともに主		10 畳	MSZ-NXV2818S(W)		
【JISC 9612:2013】			【寸法規定】		(JISC 9612:2005)
単相 200V 15A	期間消費電力量	 目標年度 2010年度	省エネ基準 達成率	2010年エネルギー 消費効率	
	828kWh		110%	6.4	
畳数のめやす			能力 (kW)	消費電力 (W)	
冷房	8~12畳(13~19㎡)		2.8 (0.6~3.6)	580 (100~960)	
暖房	9~11畳(15~18㎡)		4.0 (0.6~8.7)	850 (100~2,970)	
低温暖房能力 6.3kW ※6			-15℃暖房能力 4.2kW ※7		
施工 情報	電源プラグ:  ⑤		管: 径φ6.35、ガスをφ9.52		
配管長30m(チャージレス15m) / 高低差20m					
希望 小売 価格	室内: MSZ-NXV2818S-W-IN 室外: MUZ-NXV2818S 本体希望小売価格		148,000円(税別) 222,000円(税別) 370,000円(税別)		

冷暖房 ともに主		12 畳	MSZ-NXV3618S(W)	
(JISC 9612:2013)		[寸法規定]		(JISC 9612:2005)
単相 200V 20A	期間消費電力量	 目標年度 2010年度	省エネ基準 達成率	通年エネルギー 消費効率
	1,195kWh		116%	5.7
		量数のめやす	能力(kW)	消費電力(W)
冷房	10~15畳(16~25㎡)	3.6 (0.8~4.0)	1.065 (135~1,330)	
暖房	11~13畳(17~22㎡)	4.8 (0.8~10.5)	1.100 (135~3,845)	
		低温暖房能力 7.6kW ※6	-15℃暖房能力 5.0kW ※7	
施工 情報	電源プラグ: (㊦)	管: 液φ6.35、ガスφ9.52		
	配管長 30m(チャージレス15m) / 高低差 20m			
希望 小売 価格	室内: MSZ-NXV3618S-W-IN	164,000円(税別)		
	室外: MUZ-NXV3618S	246,000円(税別)		
本体希望小売価格		410,000円(税別)		

冷暖房 ともに主		14 畳	MSZ-NXV4018S(W)	
(JISC 9612:2013)		[寸法規定]		(JISC 9612:2005)
単相 200V 20A	期間消費電力量 1,401kWh	 目標年度 2010年度	省エネ基準 達成率	省エネエード 消費電力
			110%	5.4
量数のめやす				
冷房	11~17畳 (18~28㎡)	能力 (kW) 4.0 (0.8~4.8)	消費電力 (W) 1,190 (130~1,750)	
暖房	13~17畳 (22~27㎡)	6.0 (0.8~10.8)	1,590 (135~3,955)	
低温暖房能力 7.8kW  -15℃暖房能力 6.1kW 				
施工 規格	電源プラグ:  管: 液φ6.35、ガスφ9.52 配管長30m(チャージレス15m) / 高低差20m			
希望 小売 価格	室内: MSZ-NXV4018S-W-IN 室外: MUZ-NXV4018S		176,000円(税別) 264,000円(税別)	
	本体希望小売価格		440,000円(税別)	

冷暖房
ともに主

18畳

MSZ-NXV5618S(W)

(JISC 9612:2013)

(JISC 9612:2005)

単相
200V
20A

期間消費電力量
2,077kWh

省エネ基準
達成率

102%

目標年度
2010年度

省エネ基準
達成率

102%

年間消費電力量
2,077kWh

省エネ基準
達成率

102%

冷房

15〜23畳(25〜39㎡)

能力(kW)
5.6
(0.8〜5.9)

消費電力(W)
2,100
(135〜2,350)

暖房

15〜18畳(24〜30㎡)

能力(kW)
6.7
(0.8〜11.3)

消費電力(W)
1,790
(135〜3,995)

低温暖房能力 8.2kW

省エネ基準
達成率

102%

低温暖房能力 6.7kW

省エネ基準
達成率

102%

施工
情報

電源3相(⊕)
配管長さ30m(チャージレシ15m)/高低差20m

電源3相(⊕)
配管長さ30m(チャージレシ15m)/高低差20m

希望
小売
価格

室内:MSZ-NXV5618S-W-IN
室外:MUZ-NXV5618S
本体希望小売価格

204,000円(税別)
306,000円(税別)
510,000円(税別)

快適から清潔まで、基本機能を
搭載した暖房強化モデル。

受注対応品

ブラウン(T形)
●マンセルNo.0.2Y 7.2/1.1ピュアホワイト(W形) ●マンセルNo.1.0Y 9.2/0.2
高さ295×幅798×奥行232(据付後237)mm
※()内の寸法は、据付板を付けたときの寸法です。

アルミサビナイト室外機 ※()内の寸法は、サービスパネルおよび脚部の突出し寸法です。

MUZ-KXV2218 ~
KXV4018S

MUZ-KXV5618S



リモコン

- 便利な壁掛け穴付
- 0.5℃刻みの温度設定
- 夜でも見やすい
バックライト搭載
- 蓄光ボタン

北海道
電力推薦
あったかエアコン東北
電力推薦
暖房エアコン日本製
made in Japan(付属品の
一部は除く)フロンパネル
A
地球温暖化への影響R32
新冷媒

HYBRID

スマート
フォン
対応※5三菱
HEMS
対応※5配管
再利用
可能長尺配管
30m
最大高低差20m

●別売部品:61・62 / 90~94ページ

冷暖房 ともに6畳		MSZ-KXV2218(W/T)
【JISC 9612:2013】		【寸法規定】 (JISC 9612:2005)
単相 100V 20A	期間消費電力量 705kWh	省エネ基準 達成率 101% 目標年度 2010年度
省エネ基準 達成率 101% 目標年度 2010年度		年間エネルギー 消費効率 5.9
畳数のめやす		能力(kW) 消費電力(W)
冷房 6~9畳(10~15m ²)		2.2 (0.6~2.9) 425 (105~720)
暖房 6~8畳(10~13m ²)		2.8 (0.6~6.6) 540 (105~1,980)
低温暖房能力 4.8kW※6		-15℃暖房能力 2.8kW※7
電源プラグ: ㊦		管: 液φ6.35・ガスφ9.52
配管長30m(チャージレス15m) / 高低差20m		
希望 小売 価格	室内: MSZ-KXV2218-W, T-IN 室外: MUZ-KXV2218	96,000円(税別) 144,000円(税別) 本体希望小売価格 240,000円(税別)

冷暖房 ともに8畳		MSZ-KXV2518(W/T)
【JISC 9612:2013】		【寸法規定】 (JISC 9612:2005)
単相 100V 20A	期間消費電力量 802kWh	省エネ基準 達成率 101% 目標年度 2010年度
省エネ基準 達成率 101% 目標年度 2010年度		年間エネルギー 消費効率 5.9
畳数のめやす		能力(kW) 消費電力(W)
冷房 7~10畳(11~17m ²)		2.5 (0.6~3.2) 500 (105~870)
暖房 7~9畳(12~15m ²)		3.2 (0.6~6.9) 640 (105~1,980)
低温暖房能力 5.0kW※6		-15℃暖房能力 3.2kW※7
電源プラグ: ㊦		管: 液φ6.35・ガスφ9.52
配管長30m(チャージレス15m) / 高低差20m		
希望 小売 価格	室内: MSZ-KXV2518-W, T-IN 室外: MUZ-KXV2518	108,000円(税別) 162,000円(税別) 本体希望小売価格 270,000円(税別)

冷暖房 ともに10畳		MSZ-KXV2818(W/T)
【JISC 9612:2013】		【寸法規定】 (JISC 9612:2005)
単相 100V 20A	期間消費電力量 898kWh	省エネ基準 達成率 101% 目標年度 2010年度
省エネ基準 達成率 101% 目標年度 2010年度		年間エネルギー 消費効率 5.9
畳数のめやす		能力(kW) 消費電力(W)
冷房 8~12畳(13~19m ²)		2.8 (0.6~3.5) 580 (105~940)
暖房 9~11畳(15~18m ²)		4.0 (0.6~7.5) 890 (105~1,980)
低温暖房能力 5.4kW※6		-15℃暖房能力 4.0kW※7
電源プラグ: ㊦		管: 液φ6.35・ガスφ9.52
配管長30m(チャージレス15m) / 高低差20m		
希望 小売 価格	室内: MSZ-KXV2818-W, T-IN 室外: MUZ-KXV2818	120,000円(税別) 180,000円(税別) 本体希望小売価格 300,000円(税別)

冷暖房 ともに10畳		MSZ-KXV2818S(W/T)
【JISC 9612:2013】		【寸法規定】 (JISC 9612:2005)
単相 200V 15A	期間消費電力量 898kWh	省エネ基準 達成率 101% 目標年度 2010年度
省エネ基準 達成率 101% 目標年度 2010年度		年間エネルギー 消費効率 5.9
畳数のめやす		能力(kW) 消費電力(W)
冷房 8~12畳(13~19m ²)		2.8 (0.6~3.5) 580 (105~940)
暖房 9~11畳(15~18m ²)		4.0 (0.6~8.1) 890 (105~2,660)
低温暖房能力 5.9kW※6		-15℃暖房能力 4.0kW※7
電源プラグ: ㊦		管: 液φ6.35・ガスφ9.52
配管長30m(チャージレス15m) / 高低差20m		
希望 小売 価格	室内: MSZ-KXV2818S-W, T-IN 室外: MUZ-KXV2818S	120,000円(税別) 180,000円(税別) 本体希望小売価格 300,000円(税別)

冷暖房 ともに14畳		MSZ-KXV4018S(W/T)
【JISC 9612:2013】		【寸法規定】 (JISC 9612:2005)
単相 200V 20A	期間消費電力量 1,513kWh	省エネ基準 達成率 102% 目標年度 2010年度
省エネ基準 達成率 102% 目標年度 2010年度		年間エネルギー 消費効率 5.0
畳数のめやす		能力(kW) 消費電力(W)
冷房 11~17畳(18~28m ²)		4.0 (0.8~4.8) 1,220 (120~1,800)
暖房 13~17畳(22~27m ²)		6.0 (0.8~10.1) 1,600 (120~3,675)
低温暖房能力 7.3kW※6		-15℃暖房能力 6.0kW※7
電源プラグ: ㊦		管: 液φ6.35・ガスφ9.52
配管長30m(チャージレス15m) / 高低差20m		
希望 小売 価格	室内: MSZ-KXV4018S-W, T-IN 室外: MUZ-KXV4018S	148,000円(税別) 222,000円(税別) 本体希望小売価格 370,000円(税別)

冷暖房 ともに18畳		MSZ-KXV5618S(W/T)
【JISC 9612:2013】		【寸法規定】 (JISC 9612:2005)
単相 200V 20A	期間消費電力量 2,118kWh	省エネ基準 達成率 100% 目標年度 2010年度
省エネ基準 達成率 100% 目標年度 2010年度		年間エネルギー 消費効率 5.0
畳数のめやす		能力(kW) 消費電力(W)
冷房 15~23畳(25~39m ²)		5.6 (0.8~5.9) 2,280 (120~2,490)
暖房 15~18畳(24~30m ²)		6.7 (0.8~10.8) 1,780 (120~3,955)
低温暖房能力 7.8kW※6		-15℃暖房能力 6.7kW※7
電源プラグ: ㊦		管: 液φ6.35・ガスφ9.52
配管長30m(チャージレス15m) / 高低差20m		
希望 小売 価格	室内: MSZ-KXV5618S-W, T-IN 室外: MUZ-KXV5618S	176,000円(税別) 264,000円(税別) 本体希望小売価格 440,000円(税別)

達温度、室温・外気温が低いときは60℃にならない場合があります。MSZ-KXV2818(S)は外気温2℃時。MSZ-KXV2218・KXV2518は外気温2℃時で最高約55℃、室温・外気温が低いときは55℃にならない場合があります。※3:暖房時に「左右風向」を左風向に設定した場合と、右風向に設定した場合における最大左右差。冷房はスイング時120°(NXVシリーズ)/90°(KXVシリーズ)。※4:MSZ-NXV5618S、暖房運転風速「ロング」設定時。最大15mの地点に0.3m/s以上の風速を確認。MSZ-KXV5618Sは15m、MSZ-NXV2818S~NXV4018Sは14m、MSZ-NXV2218・NXV2518は13m(当社調べ)。使用環境・設置状況により到達距離は異なります。/MSZ-KXV5618S、暖房運転風速「パワフル」設定時。最大10mの地点に0.3m/s以上の風速を確認。MSZ-KXV5618Sは10m、MSZ-KXV2818(S)・KXV4018Sは9m、MSZ-KXV2218・KXV2518は8m(当社調べ)。使用環境・設置状況により到達距離は異なります。※5:別売部品のご購入・専門業者による専用工事およびお客様による設定が必要です。なお、スマートフォン用無線LANアダプターとHEMS用無線LANアダプターおよびシステムコントローラーは併用できません。※6:外気温2℃時。※7:最大能力(ピーク時)。

(写真・イラストはすべてイメージです) 56

センサー	
赤外線センサー	ムーブアイ
エリア数	752

省エネ	
ハイブリッド運転※1	●

暖房	
最高約60℃温風※2	KXV2818(S)~ KXV5618S
長時間連続暖房	●
室温キープシステム	●
2温度2気流	
冷気カット暖房	
10℃キープ暖房	
急速Wヒート	

冷房・除湿	
プレミアム除湿	
さらっと除湿冷房	
スマート除湿	
選べる3モード除湿	●
ランドリモード	
日射熱ガード冷房	

気流	
2か所同時空調	
自動風あて・風よけ	
うる肌気流	
保湿風よけ	●
ワイド気流/ロング気流	150°※3/ 10m※4
サーキュレーターモード	ハイブリッド 暖房設定時
ハイパワー	
自然風	ゆらぎ風

清潔	
フィルターおそうじメカ	
フィルターおそうじサイン	
お掃除アシスト	
エアフィルター	防カビ エアフィルター
空清フィルター	プラチナ熱 除菌フィルター
PM2.5への対応	

ハイブリッド ナノコーティング	ファンのみ
清潔コート熱交換器	●
内部クリーン	●
スタート脱臭	
カビクリーンシャワー	
はずせるボディ	前面パネルのみ
ピュアミスト	

便利・安心	
先読み運転	
みまもり機能	
消し忘れ防止	消し忘れ オートOFF
みまもり快眠	●
快眠/ねむりモード	ねむりモード
スマートフォン対応※5	別売

リモコン	
自動運転	
おしらせナビ	
操作音階	●

タイマー	
時刻で予約	入タイマーのみ
かんたん予約	切タイマーのみ

その他	
室外機凍結防止 ヒーター	標準搭載
HA端子(JEM-A)	●
PAM	●
停電自動復帰	
JRA耐塩害仕様準拠	

寒い冬でもパワフルに暖める、
スリム&コンパクトな
天井カセット形。

- 室内機／高さ185×幅1,102×奥行360mm
- 天井開口穴寸法／幅1,160×奥行384mm



断熱材レス対応カバー、
フレキシブルドレン採用。

アルミサビナイト室外機 ※()内の寸法は、サービスパネルおよび脚部の突出寸法です。

MULZ-HX2817AS



MULZ-HX4017AS
HX5617AS



リモコン

- 便利な壁掛け穴付
- 0.5℃刻みの温度設定
- 薄型
- スライド式カバー



北海道
電力推薦
あったかエアコン

東北
電力推薦
暖房エアコン

日本製
made in Japan

(付属品の
一部は除く)

アロンテラベル
B
地球温暖化への対策

R410A

2012年度
省エネ基準
クリア

週間
スケジュール
タイマー

ドレン
UP
※排水管が1500mm
まで対応可能

三菱
HEMS
対応※1

配管
再利用
可能

長尺配管
30m
最大高低差20m

室内・室外
選択受電
タイプ

●別売部品:61・62 / 90～94ページ ●便利機能・施工性:64～66ページ

冷暖房 ともに10畳 MLZ-HX2817AS

JIS C 9612:2013		JIS C 9612:2005	
単相 200V 15A	期間消費電力量 946kWh	省エネ基準 達成率 109%	省エネ基準 達成率 5.7
● 量数のめやす			
冷房	8～12畳 (13～19m ²)	能力 (kW) 2.8 (0.9～3.6)	消費電力 (W) 645 (250～1,250)
暖房	9～11畳 (15～18m ²)	能力 (kW) 4.0 (0.9～7.6)	消費電力 (W) 960 (250～2,500)
● 低温暖房能力 5.5kW ※2 ● -15℃暖房能力 4.0kW ※3			
施工 情報	内・外選択 (直結) 管: 液φ6.35・ガスφ9.52 配管長30m (チャージレス10m) / 高低差20m		
希望 小売 価格	室内: MLZ-HX2817AS-IN 195,000円 (税別) 室外: MULZ-HX2817AS 235,000円 (税別) 本体希望小売価格 430,000円 (税別) 化粧パネル(ホワイト/ベージュ) (別売) 20,000円 (税別) 合計希望小売価格 450,000円 (税別)		

冷暖房 ともに14畳 MLZ-HX4017AS

JIS C 9612:2013		JIS C 9612:2005	
単相 200V 20A	期間消費電力量 1,484kWh	省エネ基準 達成率 106%	省エネ基準 達成率 5.1
● 量数のめやす			
冷房	11～17畳 (18～28m ²)	能力 (kW) 4.0 (0.9～4.6)	消費電力 (W) 1,110 (280～1,450)
暖房	12～15畳 (20～25m ²)	能力 (kW) 5.6 (0.9～8.4)	消費電力 (W) 1,540 (340～2,940)
● 低温暖房能力 6.1kW ※2 ● -15℃暖房能力 5.6kW ※3			
施工 情報	内・外選択 (直結) 管: 液φ6.35・ガスφ9.52 配管長30m (チャージレス10m) / 高低差20m		
希望 小売 価格	室内: MLZ-HX4017AS-IN 245,000円 (税別) 室外: MULZ-HX4017AS 275,000円 (税別) 本体希望小売価格 520,000円 (税別) 化粧パネル(ホワイト/ベージュ) (別売) 20,000円 (税別) 合計希望小売価格 540,000円 (税別)		

冷暖房 ともに18畳 MLZ-HX5617AS

JIS C 9612:2013		JIS C 9612:2005	
単相 200V 20A	期間消費電力量 2,254kWh	省エネ基準 達成率 109%	省エネ基準 達成率 4.7
● 量数のめやす			
冷房	15～23畳 (25～39m ²)	能力 (kW) 5.6 (0.9～5.7)	消費電力 (W) 1,800 (280～1,910)
暖房	15～18畳 (24～30m ²)	能力 (kW) 6.7 (0.9～9.7)	消費電力 (W) 1,960 (340～3,640)
● 低温暖房能力 7.0kW ※2 ● -15℃暖房能力 6.7kW ※3			
施工 情報	内・外選択 (直結) 管: 液φ6.35・ガスφ12.7 配管長30m (チャージレス10m) / 高低差20m		
希望 小売 価格	室内: MLZ-HX5617AS-IN 335,000円 (税別) 室外: MULZ-HX5617AS 378,000円 (税別) 本体希望小売価格 713,000円 (税別) 化粧パネル(ホワイト/ベージュ) (別売) 20,000円 (税別) 合計希望小売価格 733,000円 (税別)		

ハウジングエアコン天井カセット形 別売部品 (パネル)

2017年度モデルHXシリーズ

ホワイト	ベージュ	板目	柱目
------	------	----	----

マンセルNo. 4.0GY 9.1/0.2 マンセルNo. 7.7YR 6.9/3.7

●化粧パネル (別売)

形 名	カラー	希望小売価格(税別)	外形寸法
MAC-C01PW	ホワイト	各 20,000円	高さ24× 幅1,200× 奥行424mm
MAC-C02PB	ベージュ		
MAC-C03PM	板 目	各 35,000円	
MAC-C04PT	柱 目		

※冷媒配管、ドレン配管、吊り金具などの延長、移設などは必要となります。

※冷媒配管、ドレン配管の接続位置が変更になる場合があります。

●リニューアルパネル (別売)

形 名	カラー	希望小売価格(税別)	外形寸法
MAC-R01PW	ホワイト	各 30,000円	高さ24× 幅1,200× 奥行480mm
MAC-R02PB	ベージュ		
MAC-R03PM	板 目	各 45,000円	
MAC-R04PT	柱 目		

※HXシリーズを新規設置される方へ: 下記化粧パネル (別売) のご購入・据付けが必要です。
HXシリーズをリニューアル機種として設置される方へ: 開口寸法に応じて、下記リニューアルパネル (別売) が必要です。さらに拡張する場合には、リニューアルパネル用アタッチメント部材 (1個) (別売) / リニューアルパネル用アタッチメント部材 (2個) (別売) のご購入・据付けが必要です。

●リニューアルパネル用アタッチメント部材 (1個) (別売)

リニューアルパネル用アタッチメント部材 (1個) (別売) はリニューアルパネル (別売) に取り付けることでパネルの幅を広げます。

形名	カラー	希望小売価格 (税別)	リニューアルパネル (別売) 取付け後の外形寸法
MAC-A01PW	ホワイト	各 5,000円	高さ24×幅1,340×奥行480mm
MAC-A02PB	ベージュ		

※同時にリニューアルパネル (別売) のご購入が必要です。

●リニューアルパネル用アタッチメント部材 (2個) (別売)

リニューアルパネル用アタッチメント部材 (2個) (別売) はリニューアルパネル (別売) に取り付けることでパネルの幅を広げます。

形名	カラー	希望小売価格 (税別)	リニューアルパネル (別売) 取付け後の外形寸法
MAC-A03PW	ホワイト	各 10,000円	高さ24×幅1,480×奥行480mm
MAC-A04PB	ベージュ		

※同時にリニューアルパネル (別売) のご購入が必要です。

機能説明は 109・110ページを ご覧ください。	暖 房					除湿	気 流					清 潔		タイマー	施工性・その他					長 尺 配 管									
	最高約60℃温風※4	長時間連続暖房	室温キープ	システム	10℃キープ暖房	急速Wヒート	選べる3モード	高天井モード	オートフラップ 上下左右	オートフラップ	上下スイング	涼感スイング 上下左右	上下スイング	銀脱臭	フィルタリ	防カビエア	フィルタリ	はずせるボディ	時刻で予約	週間スケジュール	タイマー	室外機凍結防止	ヒーター	室内機リモコン	号機設定	選択受電	HA端子 (J.E.M.A)	総延長	高低差
	HX4017AS	●	●	●	●			●	●	●	●	●	●	●	●	●		吸込 グリル	24h	●		標準 搭載	●	●	●	●	●	30m	20m

●印刷の色は実際の製品色とは異なる場合があります。●掲載機種にアース線 (アース棒) は同梱されていません。●掲載機種にドレンソケットは同梱されていません。●2×4住宅の場合は、根太の移動など、天井の調整が必要となります (HWシリーズの場合)。●MLZ-HX4017AS・HW4017ASは既設配管がφ12.7 (ガス側) の場合でも再利用可能です。別売の異径継手セット 形名: MAC-A20JPをご利用ください。※1: 別売部品のご購入・専門業者による専用工事およびお客様による設定が必要です。なお、HEMS用無線LANアダプターとシステムコントローラーは併用できません。

天井にすっきりフィット。
2方向独立の気流制御で、
大型リビングも快適に。




断熱材レス対応カバー、
フレキシブルドレン採用。

- 室内機／高さ194×幅973×奥行480mm
- 天井開口寸法／幅1,046×奥行505mm

アルミサビナイト室外機 * () 内の寸法は、サービスパネルおよび脚部の突出し寸法です。

MULZ-HW4017AS
HW5617AS



リモコン

- 便利な壁掛け穴付
- 0.5℃刻みの温度設定
- 薄型
- スライド式カバー



北海道電力推薦 あったかエアコン 東北電力推薦 暖房エアコン 日本製 made in Japan (付属品の一部は除く) フロンパネル B 地球温暖化への影響 R410A 2012年度省エネ基準クリア 週間スケジュールタイマー ドレンUP 本体高さより500mmまで対応可能 三菱HEMS対応※1 配管再利用可能 長尺配管 30m 最大高低差20m 室内・室外選択受電タイプ

●別売部品: 61・62 / 90～94ページ ●便利機能・施工性: 64～66ページ

冷暖房とも主に14畳 MLZ-HW4017AS	
(JISC 9612:2013)	(JISC 9612:2005)
単相200V 20A	期間消費電力量 1,484kWh
省エネ基準 達成率	106%
省エネ基準 消費効率	5.1
畳数のめやす	
冷房	11～17畳(18～28㎡)
暖房	12～15畳(20～25㎡)
低温暖房能力 6.3kW※2	—15℃暖房能力 5.6kW※3
施工情報	内・外選択(直結) 管: 液φ6.35・ガスφ9.52 配管長30m(チャージレス10m) / 高低差20m
希望小売価格	室内: MLZ-HW4017AS-IN 278,000円(税別) 室外: MULZ-HW4017AS 275,000円(税別) 本体希望小売価格 553,000円(税別) 化粧パネル(ホワイト)(別売) 22,000円(税別) 合計希望小売価格 575,000円(税別)

冷暖房とも主に18畳 MLZ-HW5617AS	
(JISC 9612:2013)	(JISC 9612:2005)
単相200V 20A	期間消費電力量 2,354kWh
省エネ基準 達成率	104%
省エネ基準 消費効率	4.5
畳数のめやす	
冷房	15～23畳(25～39㎡)
暖房	15～18畳(24～30㎡)
低温暖房能力 7.1kW※2	—15℃暖房能力 6.7kW※3
施工情報	内・外選択(直結) 管: 液φ6.35・ガスφ12.7 配管長30m(チャージレス10m) / 高低差20m
希望小売価格	室内: MLZ-HW5617AS-IN 378,000円(税別) 室外: MULZ-HW5617AS 370,000円(税別) 本体希望小売価格 748,000円(税別) 化粧パネル(ホワイト)(別売) 22,000円(税別) 合計希望小売価格 770,000円(税別)

■化粧パネル(別売)


ホワイト		ページ	
マンセルNo. 4.0GY 9.1/0.2		マンセルNo. 7.7YR 6.9/3.7	
形名	カラー	希望小売価格(税別)	外形寸法
MAC-W03PW	ホワイト	※2,200円	高さ34×幅1,076×奥行535mm
※	ページ		

※受注対応品
標準の室内機にはホワイトのペーンが付いています。ホワイト以外のパネルをご希望の場合は受注対応となりますので、販売店にお問い合わせください。
室内機とパネルはセットでご発注ください。

便利&省エネ

週間スケジュールタイマー

設定した曜日・時刻・温度にあわせて、運転を開始したり停止したりできるので、生活パターンにあった効率的な運転が行えます。




上下左右オートフラップ

風向をリモコンでらくらく設定。

上下スイング
上下に間欠スイングした
風で快適性アップ。

左右オートフラップ
左右にも風向が調整でき、
より広いスペースを
快適にします。

*上下・左右(スイング)は
同時に設定できません。



機能説明は 109・110ページを ご覧ください。	暖 房					除湿	気 流					清 潔		タイマー		施工性・その他					尺 管 長 配			
	最高約60℃温風 ※4 HW4017AS	長時間連続暖房	室温キープシステム	10℃キープ暖房	急速Wヒート	除湿 選べる3モード	高天井モード	オートフラップ 上下左右	オートフラップ	上下スイング	涼感スイング 上下左右	涼感スイング 上下	エアフィルタ ブラチナ	フィルヒエア パワーヒエア	はずせるボディ	時刻で予約	週間スケジュール タイマー	室外機凍結防止	室内機リモコン	号機設定	選択受電 室内・室外	H/A端子 (E・M・A)	総延長	高低差
	●	●	●			●	●	●	●				●		吸込グリル	24h	●	標準搭載	●		●	30m	20m	

※2:外気温2℃時。※3:最大能力(ピーク時)。※4:MLZ-HX4017AS・MLZ-HW4017AS。暖房時、当社環境試験室(14畳)において、外気温-15℃・室温20℃・設定温度20℃・風速「自動」(風量は標準定格暖房に対して約60%)・「ハイパワー」運転時の吹出し口付近の最高到達温度。「ハイパワー」運転は約15分間強制的に最大能力で運転し、約1時間たつと自動的に終了します。室温・外気温が低いときは60℃にならない場合があります。MLZ-HX2817AS・HX5617AS・HW5617ASは除く。

(写真・イラストはすべてイメージです) 58

進化した気流制御と
こだわりのハイパワー暖房。

暖房能力No.1

(国内家庭用床置形エアコン2.8kW・4.0kW・5.0kWクラスにおいて、JIS低温時定格暖房能力MFZ-HK2817AS:5.3kW、HK4017AS:6.9kW、HK5017AS:7.1kW。2018年4月4日現在)

寒冷地仕様
ズバ暖霧ヶ峰



ホワイト(W形) ●マンセルNo.1.0Y 9.2/0.2
高さ600×幅750×奥行215mm

ダークブラウン(B形)
●マンセルNo.4.8YR 2.6/0.4



アルミサビナイト室外機 * ()内の寸法は、サービスパネルおよび脚部の突出寸法です。

MUFZ-HK2817AS



MUFZ-HK4017AS ~
HK5617AS



リモコン

- 便利な壁掛け穴付
- 0.5°C刻みの温度設定
- 薄型
- スライド式カバー

北海道
電力推薦
あったかエアコン

東北
電力推薦
暖房エアコン

日本製
Made in Japan

(付属品の
一部は除く)

フロンラベル
B
地球温暖化への貢献

R410A

2012年度
省エネ基準
クリア

Wヒート
ツイン
フロー

週間
スケジュール
タイマー

三菱
HEMS
対応※1

配管
再利用
可能

長尺配管
30m
最大高低差20m

室内・室外
選択受電
タイプ

●別売部品:61・62 / 90~94ページ ●便利機能・施工性:64~66ページ

冷暖房 とも主に		10畳	MUFZ-HK2817AS (W)(B)
(JISC 9612:2013)		単相 200V 15A	期間消費電力量 946kWh
(JISC 9612:2005)		省エネ基準 達成率	107%
		省エネ基準 消費効率	5.6
畳数のめやす		能力(kW)	消費電力(W)
冷房	8~12畳(13~19m ²)	2.8 (0.9~4.0)	640 (250~1,260)
暖房	9~11畳(15~18m ²)	4.0 (0.9~7.3)	920 (290~2,355)
		低温暖房能力 5.3kW ※2	-15°C暖房能力 4.4kW ※3
施工 情報		内・外選択(直結)	管:液φ6.35・ガスφ9.52 配管長30m(チャージレス10m)/高低差20m
希望 小売 価格		室内:MFZ-HK2817AS-W、B-IN	172,000円(税別)
		室外:MUFZ-HK2817AS	253,000円(税別)
		本体希望小売価格	425,000円(税別)


冷暖房 とも主に		14畳	MUFZ-HK4017AS (W)(B)
(JISC 9612:2013)		単相 200V 20A	期間消費電力量 1,484kWh
(JISC 9612:2005)		省エネ基準 達成率	106%
		省エネ基準 消費効率	5.1
畳数のめやす		能力(kW)	消費電力(W)
冷房	11~17畳(18~28m ²)	4.0 (0.9~4.8)	1,060 (290~1,420)
暖房	12~15畳(20~25m ²)	5.6 (0.9~9.5)	1,410 (410~3,245)
		低温暖房能力 6.9kW ※2	-15°C暖房能力 5.9kW ※3
施工 情報		内・外選択(直結)	管:液φ6.35・ガスφ9.52 配管長30m(チャージレス10m)/高低差20m
希望 小売 価格		室内:MFZ-HK4017AS-W、B-IN	208,000円(税別)
		室外:MUFZ-HK4017AS	307,000円(税別)
		本体希望小売価格	515,000円(税別)

冷暖房 とも主に		16畳	MUFZ-HK5017AS (W)(B)
(JISC 9612:2013)		単相 200V 20A	期間消費電力量 2,012kWh
(JISC 9612:2005)		省エネ基準 達成率	109%
		省エネ基準 消費効率	4.7
畳数のめやす		能力(kW)	消費電力(W)
冷房	14~21畳(23~34m ²)	5.0 (0.9~5.7)	1,770 (290~1,920)
暖房	14~17畳(23~29m ²)	6.3 (0.9~9.8)	1,650 (410~3,560)
		低温暖房能力 7.1kW ※2	-15°C暖房能力 6.3kW ※3
施工 情報		内・外選択(直結)	管:液φ6.35・ガスφ9.52 配管長30m(チャージレス10m)/高低差20m
希望 小売 価格		室内:MFZ-HK5017AS-W、B-IN	248,000円(税別)
		室外:MUFZ-HK5017AS	367,000円(税別)
		本体希望小売価格	615,000円(税別)

冷暖房 とも主に		18畳	MUFZ-HK5617AS (W)(B)
(JISC 9612:2013)		単相 200V 20A	期間消費電力量 2,303kWh
(JISC 9612:2005)		省エネ基準 達成率	106%
		省エネ基準 消費効率	4.6
畳数のめやす		能力(kW)	消費電力(W)
冷房	15~23畳(25~39m ²)	5.6 (0.9~5.8)	1,880 (290~1,930)
暖房	15~18畳(24~30m ²)	6.7 (0.9~10.1)	1,920 (410~3,700)
		低温暖房能力 7.3kW ※2	-15°C暖房能力 6.7kW ※3
施工 情報		内・外選択(直結)	管:液φ6.35・ガスφ12.7 配管長30m(チャージレス10m)/高低差20m
希望 小売 価格		室内:MFZ-HK5617AS-W、B-IN	288,000円(税別)
		室外:MUFZ-HK5617AS	427,000円(税別)
		本体希望小売価格	715,000円(税別)

お部屋も足元もあたためる Wヒートツインフロー

上下2方向の気流で、風あたり感が少なく、足元とお部屋全体を包み込むようにあたためます。*お客様による設定が必要です。



MFZ-HK5617AS。当社環境試験室(16畳)、外気温-15°C時において。

19 20 21 22 23 24(°C) (暖房時)

機能説明は 109・110ページを ご覧ください。	暖 房					除湿	気 流					清 潔		タイマー	施工性・その他					長 尺 配 管			
	最高約60℃温風	長時間連続暖房	室温キープ	10℃キープ暖房	急速Wヒート	除湿 選べる3モード	高天井モード	オートフリップ 上下左右	オートフリップ 上下スイング	涼感スイング 上下左右	涼感スイング 上下	エアフルター ブラチナ	フィルタ 防カビエア	はずせるボディ	時刻で予約	週間スケジュール タイマー	室外機凍結防止	ヒーター	室内機リモコン 号機設定	選択受電 室内・室外	H/E端子 (J/E M)	総延長	高低差
	HK4017AS	●	●	●	●	●			●		●	●		前パネル	24h	●	標準搭載	●	●	●	30m	20m	

●印刷の色は実際の製品色とは異なる場合があります。●掲載機種にアース線(アース棒)は同梱されていません。●掲載機種にドレンセットは同梱されていません。※1:別売部品のご購入・専門業者による専用工事およびお客様による設定が必要です。なお、HEMS用無線LANアダプターとシステムコントローラーは併用できません。※2:外気温2°C時。※3:最大能力(ピーク時)。※4:MFZ-HK4017AS。暖房時、当社環境試験室(14畳)において、外気温-15°C・吸込温度22°C・風速「自動」(風向は標準定格暖房と同じ。風量は標準定格暖房に対して約60%)・「ハイパワー」運転時の吹出し口付近の最高到達温度。「ハイパワー」運転は約15分間強制的に最大能力で運転し、約1時間たつと自動的に終了します。室温・外気温が低いときは60°Cにならない場合があります。MFZ-HK2817AS・HK5017AS・HK5617ASは除く。

寒冷地仕様



は、

ハウジングエアコンでも充実のラインアップ。
寒冷地の皆様にご評価をいただいています。

ズバ暖ならではのラインアップのおかげで
エアコン暖房が選択できました！



既存のスペースをうまく活用して、
エアコン暖房を導入することができました！




「お客様の声」はお客様個人の感想です。使用環境などにより効果は異なります。「ズバ暖」は寒冷地仕様エアコンの愛称です。

寒冷地・積雪地域で安定した能力を発揮

エアコンの室外機は積雪・風雪などの影響を受けると能力が著しく低下します。

1 設置位置

北側や西側は季節風の影響を受けやすいため、可能な限り季節風のあたりにくい**東側や南側**に設置してください。



2 ドレン水の排水対策

通路付近に設置する場合

ドレン水で地面が凍結しますので、人の通る場所や凍結が起こると問題のある場所への設置は避けてください。

設置のポイント

- ①ドレン凍結の成長を考慮して地面からの高さを十分とる
- ②地面に流れたドレン水が凍結しても問題のない場所を選定する





室外機を複数台設置する場合

室外機の二段設置は行わないでください。ドレン水で下の室外機が凍結するおそれがあります。

設置のポイント

- ①1台ずつ横に並べる



積雪・風雪などによる能力低下を抑えるために、専用の別売部品をご利用ください。

注意!

ドレン水の処理について
寒冷地・積雪地域で室外機を設置する場合には、ドレンソケットやドレンハウス内でドレン水が凍結し、ファンが回らなくなるおそれがあります。

ドレンソケットをご使用の場合は、寒冷地用ドレンソケットをご使用ください。その際、硬質塩ビ管 (VP25) をあわせてご用意ください。

■寒冷地用ドレンソケット

形名: MAC-870DS
希望小売価格(税別):
400円




*一部寒冷地域では、排水路ヒーター (現地手配) などの凍結防止策が必要な場合があります。

■ズバ暖霧ヶ峰室外機専用防雪支架

降雪量の少ない地域向け

セット内容	形名	適用機種	希望小売価格(税別)
据置架台 + 防雪ガード	MOKDNA-R01-G-K	①	31,000円
	MOKDNA-R01-G-K	②	31,000円
	MOKDNA-R01-G-K	③	31,000円
	MOKDNA-R61-G-K	④	37,000円



■MOKDNA-R01-G-K

降雪量の多い地域向け

セット内容	形名	適用機種	希望小売価格(税別)
据置架台 + 防雪フード 3点セット 吹出・吸込セット	MOKDWA-R01-G-K	①	56,000円
	MOKDWA-R02-G-K	②	62,000円
	MOKDWA-R03-G-K	③	60,000円
	MOKDWA-R04-G-K	④	70,000円



■MOKDWA-R01-G-K
(室外機への装着例)

壁面設置用

セット内容	形名	適用機種	希望小売価格(税別)
壁面用ブラケット架台 + 防雪フード 2点セット 吹出側・吸込側側	MOKDSA-R01-W-D	①	38,000円
	MOKDSA-R02-W-D	②	42,000円
	MOKDSA-R03-W-D	③	40,000円
	MOKDSA-R04-W-D	④	44,000円



■MOKDSA-R01-W-D
(室外機への装着例)

■ズバ暖霧ヶ峰室外機用防雪フード

価格表

鋼板製 (標準/耐塩害仕様)


材質: 溶融亜鉛メッキ鋼板+粉体焼付塗装

	形名	適用機種	希望小売価格(税別)
吹出側	MOPAC-R01-F-K	①	16,000円
	MOPAC-R01-B-K		19,000円
	MOPAC-R01-L-K		14,000円
	MOPAC-R01-ST-K		49,000円
吸込側	MOPAC-R02-F-K	②	18,000円
	MOPAC-R02-B-K		21,000円
	MOPAC-R02-L-K		16,000円
	MOPAC-R02-ST-K		55,000円
吹出・吸込セット	MOPAC-R03-F-K	③	16,000円
	MOPAC-R03-B-K		21,000円
	MOPAC-R03-L-K		16,000円
	MOPAC-R03-ST-K		53,000円
吸込側	MOPAC-R04-F-K	④	16,000円
	MOPAC-R04-B-K		26,000円
	MOPAC-R04-L-K		23,000円
	MOPAC-R04-ST-K		65,000円

鋼板製 (耐重塩害仕様)

材質: 溶融亜鉛メッキ鋼板

	形名	
吹出側	MOPAC-R01-F-BSG	
吸込側 後	MOPAC-R01-B-BSG	
吸込側 横	MOPAC-R01-L-BSG	
吹出・吸込セット	MOPAC-R01-ST-BSG	
吹出側	MOPAC-R02-F-BSG	
吸込側 後	MOPAC-R02-B-BSG	
吸込側 横	MOPAC-R02-L-BSG	
吹出・吸込セット	MOPAC-R02-ST-BSG	
吹出側	MOPAC-R03-F-BSG	
吸込側 後	MOPAC-R03-B-BSG	
吸込側 横	MOPAC-R03-L-BSG	
吹出・吸込セット	MOPAC-R03-ST-BSG	
吹出側	MOPAC-R04-F-BSG	
吸込側 後	MOPAC-R04-B-BSG	
吸込側 横	MOPAC-R04-L-BSG	
吹出・吸込セット	MOPAC-R04-ST-BSG	



するために、室外機設置時の3つのポイント

以下の内容を確認して正しく設置してください。

3 雪対策 * 必要に応じて防雪フードの取付けを行ってください。


地上に設置する場合

二段架台^{※1}などを利用し、積雪とドレン凍結の影響がない高さに設置してください。

^{※1}: 寒冷地では、室外機の設置位置を高くするために使用します。室外機の二段設置は行わないでください。

設置のポイント

- ① 雪で埋もれない場所と高さ
(ドレン凍結の影響がない場所と高さ)
- ② 落雪や吹きだまりの影響がない場所
- ③ 落雪やつらら落下の影響がない場所





上階・壁面に設置する場合

積雪・落雪やつららなどの影響を受けにくい場所に壁面用据付台を利用し設置してください。また、ドレン水の排水にも注意してください。

設置のポイント

- ① 雪で埋もれない場所(屋根上に設置しない)
 - ② 落雪やつらら落下の影響がない場所
 - ③ 室外機設置に十分耐える強度がある場所
- * 上記設置条件が困難な場合、地上設置のこと。





バルコニーに設置する場合

一段架台などを利用し、積雪とドレン凍結の影響がない高さで設置してください。

設置のポイント

- ① 雪で埋もれない場所と高さ
- ② ドレン凍結の影響がない高さ
- ③ 吹きだまりにならない場所



ステンレス製 材質: SUS304			
適用機種	希望小売価格(税別)	形名	適用機種
①	23,000円	吹出側 MOPAC-R01-F-S	①
	27,000円	吸込側 後 MOPAC-R01-B-S	
	20,000円	吸込側 横 MOPAC-R01-L-S	
	70,000円	吹出・吸込セット MOPAC-R01-ST-S	
②	26,000円	吹出側 後 MOPAC-R02-F-S	②
	30,000円	吸込側 後 MOPAC-R02-B-S	
	23,000円	吸込側 横 MOPAC-R02-L-S	
	79,000円	吹出・吸込セット MOPAC-R02-ST-S	
③	23,000円	吹出側 後 MOPAC-R03-F-S	③
	30,000円	吸込側 後 MOPAC-R03-B-S	
	23,000円	吸込側 横 MOPAC-R03-L-S	
	76,000円	吹出・吸込セット MOPAC-R03-ST-S	
④	23,000円	吹出側 後 MOPAC-R04-F-S	④
	32,000円	吸込側 後 MOPAC-R04-B-S	
	28,000円	吸込側 横 MOPAC-R04-L-S	
	83,000円	吹出・吸込セット MOPAC-R04-ST-S	

■適用機種

①	MUZ-HXV2518-HXV2818S- NXV2218-NXV2518- NXV2818S-NXV3618S- NXV4018S- KXV2218-KXV2518- KXV2818S-KXV3618S- KXV4018S
	MULZ-HX2817AS MUFZ-HK2817AS
	MULZ-HX4017AS-HX5617AS- HW4017AS-HW5617AS MUFZ-HK4017AS-HK5017AS- HK5617AS
	MUZ-HXV4018S-HXV5618S- HXV6318S-NXV5618S- KXV5618S
②	MUZ-VXV4018S-VXV5618S- VXV6318S-VXV7118S- HXV7118S

特 徴

- 室外機に雪が吹き込み、熱交換効率を下がるのを抑えます。
- 銅板製(標準/耐塩害仕様)・銅板製(耐重塩害仕様)・ステンレス製の3種類から設置環境に適したフードをお選びください。
- 組立てにネジを採用しているため、特殊工具は不要です。

据付上のご注意

- 塩素系腐食ガスの発生場所への設置は避けてください。
- 沿岸部などの潮風の影響を受ける場所には耐重塩害仕様をおすすめします。しかし、いかなる環境下でも各仕様は腐食に対して万全ではありません。
- 季節風や台風の影響を受けにくいように据え付けてください。
- 積雪が約50cm以上になった場合には雪下ろしをしてください。
- 防雪フードの取付けネジは定期的に増し締めしてください。

防雪架台、防雪フードに関するお問い合わせ



株式会社 ヤブシタ

住所: 〒060-0006
北海道札幌市中央区北6条西23丁目1-12

電話: 011-624-0022 FAX: 011-624-0026

■ くわしくはホームページをご覧ください。

URL: <http://www.yabushita-kikai.co.jp/>



デザイン性や施工性で選ぶなら、三菱の



1方向天井カセット形 **RX**シリーズ

薄型デザインで上質の空間を演出。

くわしくは 69ページ



1方向天井カセット形 **CX**シリーズ

薄型デザイン採用。足元まで快適です。

くわしくは 70ページ



2方向天井カセット形 **W**シリーズ

2方向の気流制御で、広いLDKも快適。

くわしくは 72ページ



壁埋込形

壁と一体化するデザインで和室にもマッチ。

くわしくは 73・74ページ



床置形 **K**シリーズ

洗練のコンパクトデザイン&広角吹出し。

くわしくは 81ページ



システムマルチ

室外機1台で、複数のお部屋に対応。

ハウジングエアコンです。



GOOD DESIGN
AWARD 2017

公益財団法人 日本デザイン振興会主催
2017年度グッドデザイン賞受賞
(住宅設備部門)
受賞対象機種:
2017年度モデルRX・GX・HXシリーズ

便利な機能

週間スケジュールタイマー

RX M W 壁埋込 フリービルトイン K HX HW HK

設定した曜日・時刻・温度にあわせて、
運転を開始したり停止したりできるので、
生活パターンにあった効率的な運転が行えます。

平日 生活パターンが決まっている平日にはオン・オフも全自動に！



休日 家にいるのが長い休日には温度変更もおまかせ！




上下左右オートフラップ

RX M W HX HW

風向をリモコンでらくらく設定。


上下スイング

上下に間欠スイングした
風で快適性アップ。



左右スイング

左右にも風向が調整でき、
より広いスペースを
快適にします。



* 上下・左右(スイング)は同時に設定できません。

1方向小能力天井カセット形 M シリーズ

コンパクトで低騒音。小部屋や寝室に。

くわしくは 71ページ

フリービルトイン形

壁面でも天井でも、オーダーメイド感覚の設置。

くわしくは 75～80ページ



くわしくは 82～86ページ

三菱こだわりの施工性

新築・増改築のプランにあわせて、しっかり対応。設置自由度の高いハウジングエアコン。

室内・室外を選べる受電方式※1


室内・室外、どちらの電源接続にも対応。
設置自由度がさらにアップ！

室内・室外選択受電方式を採用※1。設置場所にあわせて受電方式を選べますので、新築・リフォームを問わず、様々な住宅に対応できます。簡単施工で工事スピーディー。

※1: 1方向小能力天井カセット形(Mシリーズ)を除くシングルエアコン

室内機・リモコン個別設定


2台のエアコンを1部屋に設置している場合、リモコンにそれぞれ号機設定ができます。個別のコントロールで、快適&きめ細かな運用が可能。



長尺配管対応

3階建住宅にも長尺配管でらくらく対応。

霧ヶ峰なら、信頼の冷媒回路技術で、最大配管長30m(RXシリーズは35m)、高低差20mまでの配管延長が可能です。美観を考えた設置ができます。




設置事例

	RX	CX	M	W	フリービルトイン	HX	HW
最大配管長	35m	30m	30m	30m	30m	30m	30m
最大高低差	20m	20m	20m	20m	20m	20m	20m

スムーズ切り欠き



天井への吊込み作業を簡単に。作業時間短縮に貢献します。RX CX M W フリービルトイン HX HW



フレキシブルドレン+断熱材レス対応カバー

(写真は1方向天井カセット形)

RX CX M W
フリービルトイン HX HW



※2: 断熱材厚さ20mm対応


ドレンUP
本体高さより500mm
まで対応可能

ドレンアップ

RX CX M W
フリービルトイン HX HW

ドレンアップメカ内蔵で、らくらく施工。


①	2017年度モデル 1方向天井カセット形	最大 376mm
	2017年度モデル 1方向小能力天井カセット形	最大 349mm
	2017年度モデル 2方向天井カセット形	最大 391mm
	2017年度モデル フリービルトイン形	最大 300mm



入替えもらくらく ハウジングエアコン共通

室内機のサイズ(幅と奥行)が同じなので、天井をはがしたり、開口部分を大きくする必要がなく入替えが簡単です。

開口部に
そのまま
収まります。



配管再利用にも対応

配管
再利用
可能

洗浄レスで既設配管再利用OK!

埋設配管でも、配管カバーを外さなくても施工可能です。

三菱なら、こんなにかんたん!



エアコンから冷媒を回収
(ポンプダウン)し...



エアコンの取外し & 取付け
だけ*。とってもかんたん!!

エアコンの
取外し &
取付けだけで
OK!!


埋設配管もOK

配管カバーも
外さず施工OK!


*ポンプダウンは必要です。既設配管再利用の注意事項について、くわしくは88ページ。

本体前での配管接続時に便利! スライドレール設置方式採用!!


壁埋込




スライドレール
方式採用



据付枠上部の金具(スライドレール)を手前
に引き出す。その後、本体を金具に引っかける。



本体正面で配管を接続し、奥に押し込む。



本体を壁(据付枠)の中に押し込み、
前面グリルを取り付ける。

クリーンヒーターからの入替えが簡単に! K HK


様々な設置パターンに対応できる高い施工性を実現

これまでの床置形はクリーンヒーターからの入替えの際、既存の壁穴をふさぎ、新規で穴を開けるなどの施工が必要でした。K・HKシリーズでは、設置パターンにあわせて別売部品などを使用することで、壁穴の再利用が可能※3です。建物への追加工事もなくするため、より短期間の施工で、美しい仕上がりへの入替えが行えます。



■ 壁穴の位置に応じて選べる別売部品
(くわしくは92ページ)

下図①、②、③の範囲にある壁穴は再利用できます。



壁穴の 床からの高さ	必要な別売部品	床置形壁掛 設置金具	置台	背面 パネル	床置用ドレン アップメカ
③ 230~ 750mm	—	○	○	○	○
② 80~ 230mm	○ (どちらかを選択)	○	—	—	—
① 10~ 80mm	—	—	—	—	—

※3:壁穴の高さにより工事が必要になる場合があります。置台を使用する際に、高さ150mmに配管穴がある場合は、室内機下部と配管の接触を避けるために、背面パネル(MAC-316HP)をご使用ください。

らくらく配管作業で短工期を実現 RX GX M W フリービルトイン

「シングルスパナ配管接続」+「断熱材レス対応カバー」で配管作業がスムーズ。(写真はフリービルトイン形)



シングルスパナ配管接続



断熱材レス対応カバー

らくらく
作業



デザインへのこだわり

「薄型・フラット&スクエア」による空間適合デザインをコンセプトとしています。
インテリア性にこだわるあなたにおすすめします。


薄型設計(新規設置の場合)



施工性へのこだわり

吊り位置が調整できる新設計！

化粧パネルのズレに気づいた場合でも化粧パネルを外さず、吊り位置が微調整できるので施工時間を大幅に削減できます。



※吊り位置を大きく変更する場合はパネルを外して調整してください。



リニューアル性へのこだわり

別売のリニューアルパネル用アタッチメント部材を利用すれば、幅広い間口に対応できます。
 さらにリニューアルパネルも「薄型・フラット&スクエア」。余分な膨らみを抑える新設計になっており、インテリア性にもこだわっています。

間口への対応



間口が覆いきれず天井の張り替えが必要になることも・・・



間口が覆えてすっきり！

薄型設計 (リニューアル設置の場合)



リニューアルパネルの設置で厚みのあるデザイン・・・

別売については69・70ページをご覧ください。



リニューアルパネルを設置しても厚みが変わらずすっきり！

当社製(別売)のロスナイセントラルの給気が可能※1

※1: MLZ-W・HWシリーズは除く

ロスナイセントラルと天井カセットとの併設の際、ロスナイ専用給気
 グリルを設置しなくても、天井カセットから給気することができます。

*別売の換気ダクトが必要です。

接続可能ロスナイセントラル形名

VL-200ZMHS ₃	VL-20PZMG ₃ -L (-R)	VL-20ZMH ₃ -L (-R)	VL-15CZ ₃ -L (-R)
VL-15PZM ₃ -L (-R)	VL-15ZMH ₃ -L (-R)	VL-10CZ ₃ -L (-R)	VL-10PZM ₃ -L (-R)
VL-11ZF	VL-11ZFH (V)	VL-08ZF (H)	VL-09ZF
VL-200ZMHSV3			

●接続可能機種は増えることもありますのでご了承ください。

換気ダクト(別売)

対応機種	形 名	希望小売価格 (税別)
2017年度モデル 1方向天井カセット形	MAC-171KD	各5,000円
2017年度モデル 1方向小能力天井カセット形	MAC-172KD	

ロスナイ換気用給気パネル(別売)


形 名	カラー	希望小売価格 (税別)
MAC-L01WS	ホワイト	各5,000円
MAC-L02BS	ベージュ	

ロスナイ換気用化粧パネル(別売)


形 名	カラー	希望小売価格 (税別)
MAC-L03PM	板目	各35,000円
MAC-L04PT	柱目	

●2017年度モデル 1方向天井カセット形はMAC-171KDに加えて別売
 のロスナイ換気用給気パネルが必要です。ご利用の際は、化粧パネル
 (別売)もしくは、リニューアルパネル(別売)のサイドパネルとロスナイ
 換気用給気パネルを交換してください。

給気のイメージ図



接続イメージ図



フラット&スクエアなデザインで
上質な空間を演出。

- 室内機／高さ185×幅1,102×奥行360mm
- 天井開口寸法／幅1,160×奥行384mm
- 室外機 (MULZ-RX2817AS～RX5617AS)／高さ550×幅800(+62)×奥行285(+59.5)mm
- 室外機 (MULZ-RX6317AS)／高さ630×幅809(+62)×奥行300(+60)mm

※()内の寸法は、サービスパネルおよび脚部の突出寸法です。



アルミサビナイト室外機

MULZ-RX2817AS～
RX5617AS



MULZ-RX6317AS



リモコン

- 便利な壁掛け穴付
- 0.5℃刻みの温度設定
- 薄型
- スライド式カバー



(付属品の
一部は除く)

●別売部品:90～94ページ ●便利機能・施工性:64～66ページ

冷暖房 ともに10畳 MLZ-RX2817AS

(JIS C 9612:2013)		(JIS C 9612:2005)	
単相 200V 15A	期間消費電力量 963kWh	省エネ基準 達成率 105%	年間エネルギー 消費効率 5.5
量数のめやす		能力 (kW)	消費電力 (W)
冷房	8～12畳 (13～19m ²)	2.8 (0.9～3.6)	690 (210～1,250)
暖房	9～11畳 (15～18m ²)	4.0 (0.9～6.5)	1,110 (300～2,490)

施工情報 内・外選択 (直結) 管:液φ6.35・ガスφ9.52
配管長35m (チャージレス10m) / 高低差20m

希望 小売 価格	室内:MLZ-RX2817AS-IN 200,000円 (税別)
	室外:MLZ-RX2817AS 220,000円 (税別)
	本体希望小売価格 420,000円 (税別)
	化粧パネル (ホワイト/ベージュ) (別売) 20,000円 (税別)
合計希望小売価格	440,000円 (税別)

冷暖房 ともに16畳 MLZ-RX5017AS

(JIS C 9612:2013)		(JIS C 9612:2005)	
単相 200V 20A	期間消費電力量 2,012kWh	省エネ基準 達成率 109%	年間エネルギー 消費効率 4.7
量数のめやす		能力 (kW)	消費電力 (W)
冷房	14～21畳 (23～34m ²)	5.0 (0.9～5.2)	1,780 (250～2,100)
暖房	14～17畳 (23～29m ²)	6.3 (0.9～8.4)	2,050 (200～3,110)

施工情報 内・外選択 (直結) 管:液φ6.35・ガスφ9.52
配管長35m (チャージレス10m) / 高低差20m

希望 小売 価格	室内:MLZ-RX5017AS-IN 260,000円 (税別)
	室外:MLZ-RX5017AS 323,000円 (税別)
	本体希望小売価格 583,000円 (税別)
	化粧パネル (ホワイト/ベージュ) (別売) 20,000円 (税別)
合計希望小売価格	603,000円 (税別)

冷暖房 ともに12畳 MLZ-RX3617AS

(JIS C 9612:2013)		(JIS C 9612:2005)	
単相 200V 15A	期間消費電力量 1,309kWh	省エネ基準 達成率 108%	年間エネルギー 消費効率 5.2
量数のめやす		能力 (kW)	消費電力 (W)
冷房	10～15畳 (16～25m ²)	3.6 (0.9～4.0)	980 (240～1,300)
暖房	11～13畳 (17～22m ²)	4.8 (0.9～7.6)	1,370 (210～2,920)

施工情報 内・外選択 (直結) 管:液φ6.35・ガスφ9.52
配管長35m (チャージレス10m) / 高低差20m

希望 小売 価格	室内:MLZ-RX3617AS-IN 220,000円 (税別)
	室外:MLZ-RX3617AS 243,000円 (税別)
	本体希望小売価格 463,000円 (税別)
	化粧パネル (ホワイト/ベージュ) (別売) 20,000円 (税別)
合計希望小売価格	483,000円 (税別)

冷暖房 ともに18畳 MLZ-RX5617AS

(JIS C 9612:2013)		(JIS C 9612:2005)	
単相 200V 20A	期間消費電力量 2,354kWh	省エネ基準 達成率 104%	年間エネルギー 消費効率 4.5
量数のめやす		能力 (kW)	消費電力 (W)
冷房	15～23畳 (25～39m ²)	5.6 (0.9～5.9)	2,020 (240～2,350)
暖房	15～18畳 (24～30m ²)	6.7 (0.9～8.7)	2,210 (200～3,120)

施工情報 内・外選択 (直結) 管:液φ6.35・ガスφ12.7
配管長35m (チャージレス10m) / 高低差20m

希望 小売 価格	室内:MLZ-RX5617AS-IN 300,000円 (税別)
	室外:MLZ-RX5617AS 383,000円 (税別)
	本体希望小売価格 683,000円 (税別)
	化粧パネル (ホワイト/ベージュ) (別売) 20,000円 (税別)
合計希望小売価格	703,000円 (税別)

冷暖房 ともに14畳 MLZ-RX4017AS

(JIS C 9612:2013)		(JIS C 9612:2005)	
単相 200V 15A	期間消費電力量 1,484kWh	省エネ基準 達成率 106%	年間エネルギー 消費効率 5.1
量数のめやす		能力 (kW)	消費電力 (W)
冷房	11～17畳 (18～28m ²)	4.0 (0.9～4.4)	1,200 (240～1,700)
暖房	12～15畳 (20～25m ²)	5.6 (0.9～7.9)	1,720 (210～2,930)

施工情報 内・外選択 (直結) 管:液φ6.35・ガスφ9.52
配管長35m (チャージレス10m) / 高低差20m

希望 小売 価格	室内:MLZ-RX4017AS-IN 240,000円 (税別)
	室外:MLZ-RX4017AS 270,000円 (税別)
	本体希望小売価格 510,000円 (税別)
	化粧パネル (ホワイト/ベージュ) (別売) 20,000円 (税別)
合計希望小売価格	530,000円 (税別)

冷暖房 ともに20畳 MLZ-RX6317AS

(JIS C 9612:2013)		(JIS C 9612:2005)	
単相 200V 20A	期間消費電力量 2,648kWh	省エネ基準 達成率 104%	年間エネルギー 消費効率 4.5
量数のめやす		能力 (kW)	消費電力 (W)
冷房	17～26畳 (29～43m ²)	6.3 (0.9～6.5)	2,500 (290～2,650)
暖房	16～20畳 (26～32m ²)	7.1 (0.9～9.1)	2,230 (340～3,650)

施工情報 内・外選択 (直結) 管:液φ6.35・ガスφ12.7
配管長35m (チャージレス10m) / 高低差20m

希望 小売 価格	室内:MLZ-RX6317AS-IN 380,000円 (税別)
	室外:MLZ-RX6317AS 393,000円 (税別)
	本体希望小売価格 773,000円 (税別)
	化粧パネル (ホワイト/ベージュ) (別売) 20,000円 (税別)
合計希望小売価格	793,000円 (税別)

●印刷の色は実際の製品色と異なる場合があります。 ●寒冷地でご使用の場合は、別売の室外機凍結防止ヒーターを設置してください。 ●掲載機種にアース線 (アース棒) は同梱されていません。 ●掲載機種にドレンツェットは同梱されていません。 ●MLZ-RX3617AS-RX4017AS-RX5017ASは既設配管がφ12.7 (ガス側) の場合でも再利用可能です。別売の異径継手セット-MAC-A20JPをご利用ください (詳しくは93ページ)。
※1:別売部品のご購入・専門業者による専用工事およびお客様による設定が必要です。なお、HEMS用無線LANアダプターとシステムコントローラーは併用できません。

ハウジングエアコン天井カセット形 別売部品

■RX・GX・HXシリーズ共通

ホワイト

マンセルNo. 4.0GY 9.1/0.2

ベージュ

マンセルNo. 7.7YR 6.9/3.7

板目

柱目

●化粧パネル (別売)

形 名	カラー	希望小売価格(税別)	外形寸法
MAC-C01PW	ホワイト	各20,000円	高さ24× 幅1,200× 奥行424mm
MAC-C02PB	ベージュ		
MAC-C03PM	板 目	各35,000円	
MAC-C04PT	柱 目		

●リニューアルパネル (別売)

形 名	カラー	希望小売価格(税別)	外形寸法
MAC-R01PW	ホワイト	各30,000円	高さ24× 幅1,200× 奥行480mm
MAC-R02PB	ベージュ		
MAC-R03PM	板 目	各45,000円	
MAC-R04PT	柱 目		

※冷媒配管、ドレン配管、吊り金具などの延長、移設などは必要となります。 ※冷媒配管、ドレン配管の接続位置が変更になる場合があります。 ※印刷の色は実際の製品色と異なる場合があります。

大型リビングや高天井にも対応、
上下風向コントロールで快適。

- 室内機／高さ185×幅1,102×奥行360mm
- 天井開口寸法／幅1,160×奥行384mm
- 室外機 (MLZ-GX2817AS～GX5617AS)／
高さ550×幅800(+62)×奥行285(+59.5)mm
- 室外機 (MLZ-GX6317AS)／
高さ630×幅809(+62)×奥行300(+60)mm

※()内の寸法は、サービスパネルおよび脚部の突出し寸法です。



アルミサビナイト室外機

MULZ-GX2817AS～
GX5617AS



MULZ-GX6317AS



リモコン

- 便利な壁掛け穴付
- 0.5℃刻みの温度設定
- 薄型
- スライド式カバー



(付属品の一部は除く)

●別売部品: 90～94ページ ●便利機能・施工性: 65・66ページ

冷暖房とも主に10畳 MLZ-GX2817AS

(JIS C 9612:2013)		(JIS C 9612:2005)	
単相 200V 15A	期間消費電力量 981kWh	省エネ基準 達成率 103%	年間エネルギー 消費効率 5.4
畳数のめやす			
冷房	8～12畳(13～19m ²)	能力(kW) 2.8 (0.9～3.6)	消費電力(W) 690 (210～1,250)
暖房	9～11畳(15～18m ²)	能力(kW) 4.0 (0.9～6.5)	消費電力(W) 1,110 (300～2,490)

施工情報	内・外選択(直結) 管: 液φ6.35・ガスφ9.52 配管長30m(チャージレス10m)/高低差20m
希望小売価格	室内: MLZ-GX2817AS-IN 175,000円 (税別) 室外: MULZ-GX2817AS 215,000円 (税別) 本体希望小売価格 390,000円 (税別) 化粧パネル(ホワイト/ベージュ)(別売) 20,000円 (税別) 合計希望小売価格 410,000円 (税別)

冷暖房とも主に16畳 MLZ-GX5017AS

(JIS C 9612:2013)		(JIS C 9612:2005)	
単相 200V 20A	期間消費電力量 2,056kWh	省エネ基準 達成率 106%	年間エネルギー 消費効率 4.6
畳数のめやす			
冷房	14～21畳(23～34m ²)	能力(kW) 5.0 (0.9～5.2)	消費電力(W) 1,780 (250～2,100)
暖房	14～17畳(23～29m ²)	能力(kW) 6.3 (0.9～8.4)	消費電力(W) 2,050 (200～3,110)

施工情報	内・外選択(直結) 管: 液φ6.35・ガスφ9.52 配管長30m(チャージレス10m)/高低差20m
希望小売価格	室内: MLZ-GX5017AS-IN 245,000円 (税別) 室外: MULZ-GX5017AS 308,000円 (税別) 本体希望小売価格 553,000円 (税別) 化粧パネル(ホワイト/ベージュ)(別売) 20,000円 (税別) 合計希望小売価格 573,000円 (税別)

冷暖房とも主に12畳 MLZ-GX3617AS

(JIS C 9612:2013)		(JIS C 9612:2005)	
単相 200V 15A	期間消費電力量 1,335kWh	省エネ基準 達成率 106%	年間エネルギー 消費効率 5.1
畳数のめやす			
冷房	10～15畳(16～25m ²)	能力(kW) 3.6 (0.9～4.0)	消費電力(W) 980 (240～1,300)
暖房	11～13畳(17～22m ²)	能力(kW) 4.8 (0.9～7.6)	消費電力(W) 1,370 (210～2,920)

施工情報	内・外選択(直結) 管: 液φ6.35・ガスφ9.52 配管長30m(チャージレス10m)/高低差20m
希望小売価格	室内: MLZ-GX3617AS-IN 205,000円 (税別) 室外: MULZ-GX3617AS 230,000円 (税別) 本体希望小売価格 435,000円 (税別) 化粧パネル(ホワイト/ベージュ)(別売) 20,000円 (税別) 合計希望小売価格 455,000円 (税別)

冷暖房とも主に18畳 MLZ-GX5617AS

(JIS C 9612:2013)		(JIS C 9612:2005)	
単相 200V 20A	期間消費電力量 2,407kWh	省エネ基準 達成率 102%	年間エネルギー 消費効率 4.4
畳数のめやす			
冷房	15～23畳(25～39m ²)	能力(kW) 5.6 (0.9～5.9)	消費電力(W) 2,020 (240～2,350)
暖房	15～18畳(24～30m ²)	能力(kW) 6.7 (0.9～8.7)	消費電力(W) 2,210 (200～3,120)

施工情報	内・外選択(直結) 管: 液φ6.35・ガスφ12.7 配管長30m(チャージレス10m)/高低差20m
希望小売価格	室内: MLZ-GX5617AS-IN 305,000円 (税別) 室外: MULZ-GX5617AS 348,000円 (税別) 本体希望小売価格 653,000円 (税別) 化粧パネル(ホワイト/ベージュ)(別売) 20,000円 (税別) 合計希望小売価格 673,000円 (税別)

冷暖房とも主に14畳 MLZ-GX4017AS

(JIS C 9612:2013)		(JIS C 9612:2005)	
単相 200V 15A	期間消費電力量 1,513kWh	省エネ基準 達成率 104%	年間エネルギー 消費効率 5.0
畳数のめやす			
冷房	11～17畳(18～28m ²)	能力(kW) 4.0 (0.9～4.4)	消費電力(W) 1,200 (240～1,700)
暖房	12～15畳(20～25m ²)	能力(kW) 5.6 (0.9～7.9)	消費電力(W) 1,720 (210～2,930)

施工情報	内・外選択(直結) 管: 液φ6.35・ガスφ9.52 配管長30m(チャージレス10m)/高低差20m
希望小売価格	室内: MLZ-GX4017AS-IN 225,000円 (税別) 室外: MULZ-GX4017AS 255,000円 (税別) 本体希望小売価格 480,000円 (税別) 化粧パネル(ホワイト/ベージュ)(別売) 20,000円 (税別) 合計希望小売価格 500,000円 (税別)

冷暖房とも主に20畳 MLZ-GX6317AS

(JIS C 9612:2013)		(JIS C 9612:2005)	
単相 200V 20A	期間消費電力量 2,708kWh	省エネ基準 達成率 102%	年間エネルギー 消費効率 4.4
畳数のめやす			
冷房	17～26畳(29～43m ²)	能力(kW) 6.3 (0.9～6.5)	消費電力(W) 2,500 (290～2,650)
暖房	16～20畳(26～32m ²)	能力(kW) 7.1 (0.9～9.5)	消費電力(W) 2,230 (340～3,650)

施工情報	内・外選択(直結) 管: 液φ6.35・ガスφ12.7 配管長30m(チャージレス10m)/高低差20m
希望小売価格	室内: MLZ-GX6317AS-IN 365,000円 (税別) 室外: MULZ-GX6317AS 388,000円 (税別) 本体希望小売価格 753,000円 (税別) 化粧パネル(ホワイト/ベージュ)(別売) 20,000円 (税別) 合計希望小売価格 773,000円 (税別)

- MLZ-GX3617AS・GX4017AS・GX5017ASは既設配管がφ12.7(ガス側)の場合でも再利用可能です。別売の異径継手セット: MAC-A20JPをご利用ください(くわしくは93ページ)。
- 掲載機種にアース線(アース棒)は同梱されていません。 ●掲載機種にドレンシケットは同梱されていません。 ●印刷の色は実際の製品色と異なる場合があります。 ●寒冷地でご使用の場合は、別売の室外機凍結防止ヒーターを設置してください。
- ※1: 別売部品のご購入・専門業者による専用工事およびお客様による設定が必要です。なお、HEMS用無線LANアダプターとシステムコントローラーは併用できません。

※RX・GX・HXシリーズを新規設置される方へ: 下記化粧パネル(別売)のご購入・据付けが必要です。
RX・GX・HXシリーズをリニューアル機種として設置される方へ: 開口寸法に応じて、下記リニューアルパネル(別売)が必要です。さらに拡張する場合には、リニューアルパネル用アタッチメント部材〈1個〉(別売)/リニューアルパネル用アタッチメント部材〈2個〉(別売)のご購入・据付けが必要です。

●リニューアルパネル用アタッチメント部材〈1個〉(別売)

リニューアルパネル用アタッチメント部材〈1個〉(別売)はリニューアルパネル(別売)に取り付けることでパネルの幅を拡張します。

形名	カラー	希望小売価格(税別)	リニューアルパネル(別売)取付け後の外形寸法
MAC-A01PW	ホワイト	各5,000円	高さ24×幅1,340×奥行480mm
MAC-A02PB	ベージュ		

※同時にリニューアルパネル(別売)のご購入が必要です。

●リニューアルパネル用アタッチメント部材〈2個〉(別売)

リニューアルパネル用アタッチメント部材〈2個〉(別売)はリニューアルパネル(別売)に取り付けることでパネルの幅を拡張します。

形名	カラー	希望小売価格(税別)	リニューアルパネル(別売)取付け後の外形寸法
MAC-A03PW	ホワイト	各10,000円	高さ24×幅1,480×奥行480mm
MAC-A04PB	ベージュ		

※同時にリニューアルパネル(別売)のご購入が必要です。

1方向小能力天井カセット形 Mシリーズ

2017年度モデル

小部屋や寝室などに適した小能力タイプ。

- 室内機／高さ194×幅825×奥行301mm
- 天井開口穴寸法／幅880×奥行325mm
- 室外機／高さ550×幅800(+62)×奥行285(+59.5)mm

※()内の寸法は、サービスパネルおよび脚部の突出寸法です。



アルミサビナイト室外機

MULZ-M2217AS
M2517AS



リモコン

- 便利な壁掛け穴付
- 0.5℃刻みの温度設定
- 薄型
- スライド式カバー




(付属品の一部は除く)

●別売部品:90～94ページ ●便利機能・施工性:64～66ページ

冷暖房とも主に 6畳		MLZ-M2217AS	
(JISC 9612:2013)		(JISC 9612:2005)	
単相 200V 15A	期間消費電力量 771kWh	省エネ基準達成率 103%	省エネ基準達成率 5.4
量数のめやす		能力(kW)	消費電力(W)
冷房	6～9畳(10～15㎡)	2.2 (0.9～3.1)	515 (150～1,100)
暖房	6～7畳(9～11㎡)	2.5 (0.9～5.2)	605 (180～2,015)
施工情報		管:液φ6.35・ガスφ9.52	
室外受電(直結)		配管長30m(チャージレス10m)/高低差20m	
希望小売価格		室内:MLZ-M2217AS-IN 160,000円(税別)	室外:MULZ-M2217AS 206,000円(税別)
		本体希望小売価格 366,000円(税別)	化粧パネル(ホワイト)(別売) 17,000円(税別)
合計希望小売価格		383,000円(税別)	

冷暖房とも主に 8畳		MLZ-M2517AS	
(JISC 9612:2013)		(JISC 9612:2005)	
単相 200V 15A	期間消費電力量 892kWh	省エネ基準達成率 101%	省エネ基準達成率 5.3
量数のめやす		能力(kW)	消費電力(W)
冷房	7～10畳(11～17㎡)	2.5 (0.9～3.2)	640 (150～1,140)
暖房	6～8畳(10～13㎡)	2.8 (0.9～5.4)	685 (180～2,015)
施工情報		管:液φ6.35・ガスφ9.52	
室外受電(直結)		配管長30m(チャージレス10m)/高低差20m	
希望小売価格		室内:MLZ-M2517AS-IN 170,000円(税別)	室外:MULZ-M2517AS 211,000円(税別)
		本体希望小売価格 381,000円(税別)	化粧パネル(ホワイト)(別売) 17,000円(税別)
合計希望小売価格		398,000円(税別)	

設置イメージ



●掲載機種にアース線(アース棒)は同梱されていません。 ●掲載機種にドレンソケットは同梱されていません。 ●印刷の色は実際の製品色と異なる場合があります。 ※1:別売部品のご購入・専門業者による専用工事およびお客様による設定が必要です。なお、HEMS用無線LANアダプターとシステムコントローラーは併用できません。 ●寒冷地でご使用の場合は、別売の室外機凍結防止ヒーターを設置してください。

ハウジングエアコン天井カセット形 別売部品

Mシリーズ

●化粧パネル(別売)

ホワイト	ページュ	板目	柱目
------	------	----	----

マンセルNo. 4.0GY 9.1/02 マンセルNo. 7.7YR 6.9/3.7

※印刷の色は実際の製品色と異なる場合があります。


形名	カラー	希望小売価格(税別)	外形寸法
MAC-M05PW	ホワイト	各17,000円	高さ34×幅910×奥行355mm
※	ページュ		
※	板目	各27,000円	
※	柱目		

※受注対応品:標準の室内機にはホワイトのベーンが付いています。ホワイト以外のパネルをご希望の場合は受注対応となりますので、販売店にお問い合わせください。室内機とパネルはセットでご発注ください。

2方向からの立体的な気流制御で、お部屋の隅々まで快適。

- 室内機／高さ194×幅973×奥行480mm
- 天井開口寸法／幅1,046×奥行505mm
- 室外機(MULZ-W4017AS～W5617AS)／高さ550×幅800(+62)×奥行285(+59.5)mm
- 室外機(MULZ-W6317AS)／高さ630×幅809(+62)×奥行300(+60)mm

※()内の寸法は、サービスパネルおよび脚部の突出寸法です。



アルミサビナイト室外機

MULZ-W4017AS～W5617AS



MULZ-W6317AS



リモコン

- 便利な壁掛け穴付
- 0.5℃刻みの温度設定
- 薄型
- スライド式カバー

日本製
made in Japan

フロンテール
地球温暖化への影響

R410A

2012年度
省エネ基準
クリア

ドレン
UP
本機後面より500mm
まで対応可能

週間
スケジュール
タイマー

三菱
HEMS
対応

配管
再利用
可能

長尺配管
30m
最大高低差20m

室内・室外
選択受電
タイプ

高暖房能力タイプ
※冷暖房仕様
スハル 暖 峰
については58ページ

●別売部品：90～94ページ ●便利機能・施工性：64～66ページ

冷暖房とも主に14畳 MLZ-W4017AS

(JISC 9612:2013)		(JISC 9612:2005)	
単相 200V 15A	期間消費電力量 1,513kWh	省エネ基準 達成率 104%	省エネ基準 達成率 5.0
量数のめやす			
冷房	11～17畳(18～28m ²)	能力(kW) 4.0 (0.9～4.3)	消費電力(W) 1,120 (260～1,500)
暖房	12～15畳(20～25m ²)	能力(kW) 5.6 (0.9～7.9)	消費電力(W) 1,610 (210～2,970)

施工情報 内・外選択(直結) 管:液φ6.35・ガスφ9.52
配管長30m(チャージレス10m)/高低差20m

希望小売価格	室内:MLZ-W4017AS-IN 258,000円(税別) 室外:MLZ-W4017AS 250,000円(税別)
本体希望小売価格	508,000円(税別)
化粧パネル(ホワイト)(別売)	22,000円(税別)
合計希望小売価格	530,000円(税別)

冷暖房とも主に20畳 MLZ-W6317AS

(JISC 9612:2013)		(JISC 9612:2005)	
単相 200V 20A	期間消費電力量 2,708kWh	省エネ基準 達成率 102%	省エネ基準 達成率 4.4
量数のめやす			
冷房	17～26畳(29～43m ²)	能力(kW) 6.3 (0.9～6.5)	消費電力(W) 2,220 (180～2,500)
暖房	16～20畳(26～32m ²)	能力(kW) 7.1 (0.9～9.7)	消費電力(W) 2,150 (140～3,665)

施工情報 内・外選択(直結) 管:液φ6.35・ガスφ12.7
配管長30m(チャージレス10m)/高低差20m

希望小売価格	室内:MLZ-W6317AS-IN 423,000円(税別) 室外:MLZ-W6317AS 400,000円(税別)
本体希望小売価格	823,000円(税別)
化粧パネル(ホワイト)(別売)	22,000円(税別)
合計希望小売価格	845,000円(税別)

冷暖房とも主に16畳 MLZ-W5017AS

(JISC 9612:2013)		(JISC 9612:2005)	
単相 200V 20A	期間消費電力量 2,056kWh	省エネ基準 達成率 106%	省エネ基準 達成率 4.6
量数のめやす			
冷房	14～21畳(23～34m ²)	能力(kW) 5.0 (0.9～5.4)	消費電力(W) 1,950 (260～2,360)
暖房	14～17畳(23～29m ²)	能力(kW) 6.3 (0.9～8.6)	消費電力(W) 1,910 (210～3,055)

施工情報 内・外選択(直結) 管:液φ6.35・ガスφ9.52
配管長30m(チャージレス10m)/高低差20m

希望小売価格	室内:MLZ-W5017AS-IN 296,000円(税別) 室外:MLZ-W5017AS 297,000円(税別)
本体希望小売価格	593,000円(税別)
化粧パネル(ホワイト)(別売)	22,000円(税別)
合計希望小売価格	615,000円(税別)

冷暖房とも主に18畳 MLZ-W5617AS

(JISC 9612:2013)		(JISC 9612:2005)	
単相 200V 20A	期間消費電力量 2,407kWh	省エネ基準 達成率 102%	省エネ基準 達成率 4.4
量数のめやす			
冷房	15～23畳(25～39m ²)	能力(kW) 5.6 (0.9～5.8)	消費電力(W) 2,190 (260～2,480)
暖房	15～18畳(24～30m ²)	能力(kW) 6.7 (0.9～8.6)	消費電力(W) 2,040 (210～3,055)

施工情報 内・外選択(直結) 管:液φ6.35・ガスφ12.7
配管長30m(チャージレス10m)/高低差20m

希望小売価格	室内:MLZ-W5617AS-IN 358,000円(税別) 室外:MLZ-W5617AS 345,000円(税別)
本体希望小売価格	703,000円(税別)
化粧パネル(ホワイト)(別売)	22,000円(税別)
合計希望小売価格	725,000円(税別)

設置イメージ



●MLZ-W4017AS-W5017ASは既設配管がφ12.7(ガス側)の場合でも再利用可能です。別売の異径継手セット-MAC-A20JPをご利用ください(くわしくは93ページ)。 ●2×4住宅の場合は、根太の移動など、天井の調整が必要となります。 ●掲載機種にアース線(アース棒)は同梱されていません。 ●掲載機種にドレンコックは同梱されていません。 ●印刷の色は実際の製品色と異なる場合があります。 ※1:別売部品のご購入・専門業者による専用工事およびお客様による設定が必要です。なお、HEMS用無線LANアダプターとシステムコントローラーは併用できません。 ●寒冷地でご使用の場合は、別売の室外機凍結防止ヒーターを設置してください。

ハウジングエアコン天井カセット形 別売部品

Wシリーズ

化粧パネル(別売)


ホワイト	ベージュ	形名	カラー	希望小売価格(税別)	外形寸法
		MAC-W03PW	ホワイト	各22,000円	高さ34×幅1,076×奥行535mm
			ベージュ		

マンセルNo. 4.0GY 9.1/0.2 マンセルNo. 7.7YR 6.9/3.7

※印刷の色は実際の製品色と異なる場合があります。

※受注対応品:標準の室内機にはホワイトのペーンが付いています。ホワイト以外のパネルをご希望の場合は受注対応となりますので、販売店にお問い合わせください。室内機とパネルはセットでご発注ください。

和室になじむ白木の前面グリル。
狭い壁面にも設置できるコンパクト設計。



前面グリル(別売)

室内機本体

据付枠
(別売)

- 室内機/高さ325×幅748×奥行181mm
- 室外機/高さ550×幅800(+62)×奥行285(+59.5)mm

※()内の寸法は、サービスパネルおよび脚部の突出寸法です。

アルミサビナイト室外機

MUTZ-2217AS～
4517AS



リモコン

- 便利な壁掛け穴付
- 0.5℃刻みの温度設定
- 薄型
- スライド式カバー



(付属品の一部は除く)

※別売対応

●別売部品:90～94ページ ●便利機能・施工性:64～66ページ

冷暖房 ともに		6畳	MTZ-2217AS
(JISC 9612:2013)		(JISC 9612:2005)	
単相 200V 15A	期間消費電力量 771kWh	省エネ基準 達成率 2012年度	省エネ基準 達成率 103%
		省エネ基準 達成率 2012年度	省エネ基準 達成率 5.4
		能力(kW)	消費電力(W)
冷房	6～9畳(10～15m ²)	2.2 (0.9～3.0)	515 (150～800)
暖房	7～9畳(12～15m ²)	3.2 (0.9～5.5)	865 (180～2,035)
施工 情報		内・外選択(直結) 管:液φ6.35・ガスφ9.52 配管長30m(チャージレス10m)/高低差20m	
希望 小売 価格	室内:MTZ-2217AS-IN	128,000円(税別)	
	室外:MTZ-2217AS	210,000円(税別)	
	本体希望小売価格	338,000円(税別)	
	前面グリル(別売)	36,000円(税別)	
		据付枠(別売)	7,000円(税別)
		合計希望小売価格	381,000円(税別)

冷暖房 ともに		12畳	MTZ-3617AS
(JISC 9612:2013)		(JISC 9612:2005)	
単相 200V 15A	期間消費電力量 1,335kWh	省エネ基準 達成率 2012年度	省エネ基準 達成率 106%
		省エネ基準 達成率 2012年度	省エネ基準 達成率 5.1
		能力(kW)	消費電力(W)
冷房	10～15畳(16～25m ²)	3.6 (0.9～3.8)	1,140 (150～1,190)
暖房	11～13畳(17～22m ²)	4.8 (0.9～7.0)	1,495 (230～2,645)
施工 情報		内・外選択(直結) 管:液φ6.35・ガスφ9.52 配管長30m(チャージレス10m)/高低差20m	
希望 小売 価格	室内:MTZ-3617AS-IN	153,000円(税別)	
	室外:MTZ-3617AS	240,000円(税別)	
	本体希望小売価格	393,000円(税別)	
	前面グリル(別売)	36,000円(税別)	
		据付枠(別売)	7,000円(税別)
		合計希望小売価格	436,000円(税別)

冷暖房 ともに		8畳	MTZ-2517AS
(JISC 9612:2013)		(JISC 9612:2005)	
単相 200V 15A	期間消費電力量 876kWh	省エネ基準 達成率 2012年度	省エネ基準 達成率 103%
		省エネ基準 達成率 2012年度	省エネ基準 達成率 5.4
		能力(kW)	消費電力(W)
冷房	7～10畳(11～17m ²)	2.5 (0.9～3.1)	625 (150～800)
暖房	7～9畳(12～15m ²)	3.4 (0.9～5.7)	865 (180～1,935)
施工 情報		内・外選択(直結) 管:液φ6.35・ガスφ9.52 配管長30m(チャージレス10m)/高低差20m	
希望 小売 価格	室内:MTZ-2517AS-IN	138,000円(税別)	
	室外:MTZ-2517AS	220,000円(税別)	
	本体希望小売価格	358,000円(税別)	
	前面グリル(別売)	36,000円(税別)	
		据付枠(別売)	7,000円(税別)
		合計希望小売価格	401,000円(税別)

冷暖房 ともに		14畳	MTZ-4517AS
(JISC 9612:2013)		(JISC 9612:2005)	
単相 200V 15A	期間消費電力量 1,935kWh	省エネ基準 達成率 2012年度	省エネ基準 達成率 102%
		省エネ基準 達成率 2012年度	省エネ基準 達成率 4.4
		能力(kW)	消費電力(W)
冷房	12～19畳(20～31m ²)	4.5 (0.9～5.0)	1,670 (250～2,050)
暖房	12～15畳(19～24m ²)	5.3 (0.9～7.9)	1,590 (240～2,930)
施工 情報		内・外選択(直結) 管:液φ6.35・ガスφ9.52 配管長30m(チャージレス10m)/高低差20m	
希望 小売 価格	室内:MTZ-4517AS-IN	188,000円(税別)	
	室外:MTZ-4517AS	265,000円(税別)	
	本体希望小売価格	453,000円(税別)	
	前面グリル(別売)	36,000円(税別)	
		据付枠(別売)	7,000円(税別)
		合計希望小売価格	496,000円(税別)

冷暖房 ともに		10畳	MTZ-2817AS
(JISC 9612:2013)		(JISC 9612:2005)	
単相 200V 15A	期間消費電力量 946kWh	省エネ基準 達成率 2012年度	省エネ基準 達成率 107%
		省エネ基準 達成率 2012年度	省エネ基準 達成率 5.6
		能力(kW)	消費電力(W)
冷房	8～12畳(13～19m ²)	2.8 (0.9～3.7)	660 (150～1,180)
暖房	8～10畳(14～17m ²)	3.8 (0.9～6.8)	1,010 (230～2,445)
施工 情報		内・外選択(直結) 管:液φ6.35・ガスφ9.52 配管長30m(チャージレス10m)/高低差20m	
希望 小売 価格	室内:MTZ-2817AS-IN	143,000円(税別)	
	室外:MTZ-2817AS	225,000円(税別)	
	本体希望小売価格	368,000円(税別)	
	前面グリル(別売)	36,000円(税別)	
		据付枠(別売)	7,000円(税別)
		合計希望小売価格	411,000円(税別)

壁埋込形用別売前面グリル



★素地グリルについて

- 前面グリル MAC-728TG は内装色にあわせて自由な塗装が可能な素地グリルです。塗装する際には次のことに注意してください。
- 塗装は、木製用(ウレタン系)の塗料をお選びください。
- 吹付け(スプレー)塗装後、自然乾燥させることをおすすめします。
- 強制乾燥は歪みの原因となりますので避けてください。
- 吹出しルーバーの形状など塗装が難しい所がありますので、専門業者に依頼することをおすすめします。

■前面グリル(別売)

形 名	カラー	外形寸法	希望小売価格(税別)
MAC-726TG	白 木	高さ345×幅770×奥行8.5(+19)mm	各36,000円
MAC-727TG	ホワイト		
MAC-728TG	素 地		

■据付枠(別売)

形 名	外形寸法	希望小売価格(税別)
MAC-603TW	高さ337×幅760×奥行262mm	7,000円

*前面グリルの奥行は据え付けた際に壁面から出る寸法です。
()内は運転時のベーン最大突出寸法です。
*据付枠は、壁面(石こうボードなど)を貼る前に設置してください。

リニューアルにも対応可能！

室内機のサイズが同じなので、壁面をはがしたり、開口部分を大きくする必要がなく前モデルから新モデルの入替えが簡単です。さらに、リニューアルグリルを使用して、現在設置されている当社旧形から最新形へのリノベーションができます※2。

■旧製品からの対応表

MTZ-2211S	グリルの外形寸法	⇒	形 名	カラー	希望小売価格(税別) 各50,000円	グリルの外形寸法	取付け時の注意 ①
	スタンダードタイプ 高さ307×幅803×奥行28mm		MAC-770TG	白 木		スタンダードタイプ 高さ391×幅803×奥行14(+14)mm	
	デラックスタイプ 高さ343×幅839×奥行28mm		MAC-771TG	ホワイト		デラックスタイプ 高さ391×幅839×奥行14(+14)mm	
			MAC-772TG	白 木			
			MAC-773TG	ホワイト			
MTH-351CS MTH-4020S MTZ-4010S	グリルの外形寸法	⇒	形 名	カラー	希望小売価格(税別) 各50,000円	グリルの外形寸法	取付け時の注意 ②
	スタンダードタイプ 高さ407×幅941×奥行20mm		MAC-778TG	白 木		スタンダードタイプ 高さ407×幅941×奥行14(+14)mm	
	デラックスタイプ 高さ443×幅977×奥行20mm		MAC-779TG	ホワイト		デラックスタイプ 高さ443×幅977×奥行14(+14)mm	
			MAC-780TG	白 木			
			MAC-781TG	ホワイト			
MTH-251CS MTH-2820S MTZ-2810S	グリルの外形寸法	⇒	形 名	カラー	希望小売価格(税別) 各50,000円	グリルの外形寸法	取付け時の注意 ③
	スタンダードタイプ 高さ407×幅806×奥行20mm		MAC-774TG	白 木		スタンダードタイプ 高さ407×幅806×奥行14(+14)mm	
	デラックスタイプ 高さ443×幅842×奥行20mm		MAC-775TG	ホワイト		デラックスタイプ 高さ443×幅842×奥行14(+14)mm	
			MAC-776TG	白 木			
			MAC-777TG	ホワイト			
MTZ-2204S MTZ-2804S MTZ-3204S MTZ-4004S	グリルの外形寸法	⇒	形 名	カラー	希望小売価格(税別) 各50,000円	グリルの外形寸法	取付け時の注意 ④
	高さ389×幅787×奥行26mm		MAC-782TG	白 木		高さ389×幅787×奥行14(+14)mm	
			MAC-783TG	ホワイト			

*グリルの奥行は据え付けた際に壁面から出る寸法です。()内は運転時のベーン最大突出寸法です。

■リノベーション専用据付枠

形 名	希望小売価格(税別)
MAC-604TW	7,000円

取付け時の注意


- ①リノベーションの際は、既存の据付枠を取り外し、MAC-603TWを取り付けてください。
- ②リノベーションの際は、既存の据付枠+MAC-603TWを使用します。
- ③リノベーションの際は、既存の据付枠+MAC-604TWを使用します。
- *リノベーションの際には別途補強材が必要になる場合や、開口部の拡大などの施工が必要になる場合があります。
- *詳細は、リノベーション用前面グリル(別売)およびMAC-603TW、MAC-604TWの据付工事説明書をご覧ください。

最大500mmまでのドレンアップ可能

別売のドレンアップメカで、ドレンアップが可能です。

■ドレンアップメカ(別売)

形 名	希望小売価格(税別)
MAC-861DM	15,000円



設置イメージ



●MTZ-3617AS・4517ASは、既設配管がφ12.7(ガス側)の場合でも再利用可能です。別売の異径継手セット:MAC-A20JPをご利用ください(くわしくは93ページ)。

●掲載機種にアース線(アース棒)は同梱されていません。

●掲載機種にドレンソケットは同梱されていません。

●印刷の色は実際の製品色と異なる場合があります。

●寒冷地でご使用の場合は、別売の室外機凍結防止ヒーターを設置してください。

※1:別売部品のご購入・専門業者による専用工事およびお客様による設定が必要です。なお、HEMS用無線LANアダプターとシステムコントローラーは併用できません。

※2:一部の機種はリノベーション時に壁穴サイズなどを変更する必要があります。MTZ-○○GS・MTZ-○○RASは同一サイズのため、原則としてそのまま入替えができます。

壁面に、天井に。
お部屋のインテリアにあわせて、自在にレイアウト可能。

断熱材レス対応カバー、フレキシブルドレン採用。



- 室内機／高さ230×幅770(+65)×奥行450mm
- 室外機／高さ550×幅800(+62)×奥行285(+59.5)mm
- ※室内機寸法中()内の寸法は、電気品ボックスが付いた状態での寸法です。
電気品ボックスは据付形態により取付け位置が異なります。
- ※()内の寸法は、サービスパネルおよび脚部の突出寸法です。



アルミサビナイト室外機

MUBZ-2817AS～
5017AS



リモコン

- 便利な壁掛け穴付
- 0.5℃刻みの温度設定
- 薄型
- スライド式カバー



(付属品の一部は除く)

●別売部品:90～94ページ ●便利機能・施工性:64～66ページ

冷暖房 ともに主に10畳		MBZ-2817AS	
(JISC 9612:2013)		(JISC 9612:2005)	
単相 200V 15A	期間消費電力量 981kWh	省エネ基準 達成率 103%	年間エネルギー 消費効率 5.4
量数のめやす		能力(kW)	消費電力(W)
冷房	8～12畳(13～19m ²)	2.8 (0.9～3.3)	735 (190～930)
暖房	9～11畳(15～18m ²)	4.0 (0.7～6.5)	1,015 (130～2,115)

施工 情報	内・外選択(直結)	管:液φ6.35・ガスφ9.52 配管長30m(チャージレス10m)/高低差20m
希望 小売 価格	室内:MBZ-2817AS-IN 室外:MUBZ-2817AS	270,000円(税別) 220,000円(税別) 本体希望小売価格 390,000円(税別)

設置パターン別に別売部品が必要です。

冷暖房 ともに主に12畳		MBZ-3617AS	
(JISC 9612:2013)		(JISC 9612:2005)	
単相 200V 15A	期間消費電力量 1,362kWh	省エネ基準 達成率 104%	年間エネルギー 消費効率 5.0
量数のめやす		能力(kW)	消費電力(W)
冷房	10～15畳(16～25m ²)	3.6 (0.9～4.1)	1,050 (165～1,300)
暖房	11～13畳(17～22m ²)	4.8 (0.8～7.3)	1,270 (130～2,500)

施工 情報	内・外選択(直結)	管:液φ6.35・ガスφ9.52 配管長30m(チャージレス10m)/高低差20m
希望 小売 価格	室内:MBZ-3617AS-IN 室外:MUBZ-3617AS	190,000円(税別) 240,000円(税別) 本体希望小売価格 430,000円(税別)

設置パターン別に別売部品が必要です。

冷暖房 ともに主に14畳		MBZ-4017AS	
(JISC 9612:2013)		(JISC 9612:2005)	
単相 200V 15A	期間消費電力量 1,513kWh	省エネ基準 達成率 104%	年間エネルギー 消費効率 5.0
量数のめやす		能力(kW)	消費電力(W)
冷房	11～17畳(18～28m ²)	4.0 (0.9～4.3)	1,220 (165～1,350)
暖房	12～15畳(20～25m ²)	5.6 (0.8～8.1)	1,700 (130～2,965)

施工 情報	内・外選択(直結)	管:液φ6.35・ガスφ9.52 配管長30m(チャージレス10m)/高低差20m
希望 小売 価格	室内:MBZ-4017AS-IN 室外:MUBZ-4017AS	210,000円(税別) 280,000円(税別) 本体希望小売価格 490,000円(税別)

設置パターン別に別売部品が必要です。

冷暖房 ともに主に16畳		MBZ-5017AS	
(JISC 9612:2013)		(JISC 9612:2005)	
単相 200V 20A	期間消費電力量 2,149kWh	省エネ基準 達成率 102%	年間エネルギー 消費効率 4.4
量数のめやす		能力(kW)	消費電力(W)
冷房	14～21畳(23～34m ²)	5.0 (0.9～5.3)	2,230 (240～2,410)
暖房	14～17畳(23～29m ²)	6.3 (0.9～8.8)	2,020 (210～3,460)

施工 情報	内・外選択(直結)	管:液φ6.35・ガスφ9.52 配管長30m(チャージレス10m)/高低差20m
希望 小売 価格	室内:MBZ-5017AS-IN 室外:MUBZ-5017AS	222,000円(税別) 331,000円(税別) 本体希望小売価格 553,000円(税別)

設置パターン別に別売部品が必要です。


設置イメージ




自在にレイアウトできる自由度の高い設計性。

ダクト設置時の対応ダクト長をアップ

吹出側	吸込側	総長
A 6m	B 1m	計7m以下



●据付イメージ



●レーザーバー取付具

受光部を最大10mまで離して設置できます。

■ 標準付属コード長は2mですが、別売部品で最大10mまで延長できます。

■ レーザー延長コード

MAC-551RC
8,000円 (税別)

■ レーザー取付具

MAC-523RT
2,000円 (税別)


■ 一面グリル設置



■ 分離グリル設置



■ 天井埋込設置



接続可能ロスナイセントラル形名

VL-200ZMHS ₃	VL-20PZMG ₃ -L (-R)	VL-20ZMH ₃ -L (-R)
VL-15CZ ₃ -L (-R)	VL-15PZM ₃ -L (-R)	VL-15ZMH ₃ -L (-R)
VL-10CZ ₃ -L (-R)	VL-10PZM ₃ -L (-R)	VL-11ZF
VL-11ZFH (V)	VL-08ZF (H)	VL-09ZF
VL-200ZMH ₃ V3		

*接続可能機種は増えることもありますのでご了承ください。

別売部品についてくわしくは77～80ページをご覧ください。

ダクト吸込ボックスと給気フランジを組み合わせ、ロスナイからの給気ダクトを接続します。

ダクト吸込ボックス
形名:MAC-510SB

希望小売価格 **26,000円 (税別)** ロスナイからの給気ダクトを接続



ロスナイ接続用
給気フランジ
形名:MAC-513LK
希望小売価格
3,000円 (税別)




レーザー延長コード
形名:MAC-551RC
希望小売価格
8,000円 (税別)

●MBZ-3617AS～5017ASは既設配管がφ12.7(ガス側)の場合でも再利用可能です。別売の異径継手セット:MAC-A20JPをご利用ください(くわしくは93ページ)。●掲載機種にアース線(アース棒)は同梱されていません。●掲載機種にドレンソケットは同梱されていません。●印刷の色は実際の製品色と異なる場合があります。●寒冷地でご使用の場合は、別売の室外機凍結防止ヒーターを設置してください。※1:別売部品のご購入・専門業者による専用工事およびお客様による設定が必要です。なお、HEMS用無線LANアダプターとシステムコントローラーは併用できません。

フリービルトイン形設置パターン

パターン A 半間幅天袋吊り設置 [一面グリル]



必要部品希望小売価格

① MAC-500FC	6,000円(税別)
② MAC-525TG / MAC-526TG	各35,000円(税別)
③ MAC-529TB	20,000円(税別)


合計希望小売価格(工事費別) **61,000円(税別)**

別売部品一覧 (□はイラスト図示部品)

品名	形名	希望小売価格(税別)
① 吹出チャンバー ※1	MAC-500FC	6,000円
② 一面グリル(白木) ※2	MAC-525TG	35,000円
③ 一面グリル(ホワイト) ※2	MAC-526TG	35,000円
④ 一面グリル用据付ボックス	MAC-529TB	20,000円

※1 室内機の先行準備の時点で取り付けてください。 ※2 吹出グリルは、いずれかを選定してください。

パターン B 半間幅地置き設置 [一面グリル]



必要部品希望小売価格

① MAC-500FC	6,000円(税別)
② MAC-525TG / MAC-526TG	各35,000円(税別)
③ MAC-529TB	20,000円(税別)


合計希望小売価格(工事費別) **61,000円(税別)**

別売部品一覧 (□はイラスト図示部品)

品名	形名	希望小売価格(税別)
① 吹出チャンバー ※1	MAC-500FC	6,000円
② 一面グリル(白木) ※2	MAC-525TG	35,000円
③ 一面グリル(ホワイト) ※2	MAC-526TG	35,000円
④ 一面グリル用据付ボックス	MAC-529TB	20,000円

※1 室内機の先行準備の時点で取り付けてください。 ※2 吹出グリルは、いずれかを選定してください。

パターン C 半間幅天袋吊り設置 [分離グリル縦置き]



必要部品希望小売価格

① MAC-500FC	6,000円(税別)
② MAC-501FG / MAC-502FG	各12,000円(税別)
③ MAC-503FB	8,000円(税別)
④ MAC-504SG / MAC-505SG	各14,000円(税別)
⑤ MAC-506SB	8,000円(税別)

合計希望小売価格(工事費別) **48,000円(税別)**


別売部品一覧 (□はイラスト図示部品)

品名	形名	希望小売価格(税別)
① 吹出チャンバー ※1	MAC-500FC	6,000円
② 吹出グリル(白木) ※2	MAC-501FG	12,000円
③ 吹出グリル(ホワイト) ※2	MAC-502FG	12,000円
④ 吹出ボックス	MAC-503FB	8,000円
⑤ 吸込グリル(白木) ※3※4	MAC-504SG	14,000円
⑥ 吸込グリル(ホワイト) ※3※4	MAC-505SG	14,000円
⑦ 吸込ボックス	MAC-506SB	8,000円

※1 室内機の先行準備の時点で取り付けてください。 ※2 吹出グリルは、いずれかを選定してください。

※3 吸込グリルは、いずれかを選定してください。 ※4 フィルター付

パターン D 半間幅地置き設置 [分離グリル縦置き]



必要部品希望小売価格

① MAC-500FC	6,000円(税別)
② MAC-501FG / MAC-502FG	各12,000円(税別)
③ MAC-503FB	8,000円(税別)
④ MAC-504SG / MAC-505SG	各14,000円(税別)
⑤ MAC-506SB	8,000円(税別)

合計希望小売価格(工事費別) **48,000円(税別)**


別売部品一覧 (□はイラスト図示部品)

品名	形名	希望小売価格(税別)
① 吹出チャンバー ※1	MAC-500FC	6,000円
② 吹出グリル(白木) ※2	MAC-501FG	12,000円
③ 吹出グリル(ホワイト) ※2	MAC-502FG	12,000円
④ 吹出ボックス	MAC-503FB	8,000円
⑤ 吸込グリル(白木) ※3※4	MAC-504SG	14,000円
⑥ 吸込グリル(ホワイト) ※3※4	MAC-505SG	14,000円
⑦ 吸込ボックス	MAC-506SB	8,000円

※1 室内機の先行準備の時点で取り付けてください。 ※2 吹出グリルは、いずれかを選定してください。

※3 吸込グリルは、いずれかを選定してください。 ※4 フィルター付

パターンE 一間幅天袋吊り設置



必要部品希望小売価格

① MAC-500FC	6,000円(税別)
② MAC-501FG / MAC-502FG	各12,000円(税別)
③ MAC-503FB	8,000円(税別)
④ MAC-504SG / MAC-505SG	各14,000円(税別)
⑤ MAC-506SB	8,000円(税別)

合計希望小売価格(工事費別)


48,000円(税別)

別売部品一覧 (□はイラスト図示部品)

品名	形名	希望小売価格(税別)
① 吹出チャンバー ※1	MAC-500FC	6,000円
② 吹出グリル(白木) ※2	MAC-501FG	12,000円
③ 吹出グリル(ホワイト) ※2	MAC-502FG	12,000円
④ 吹出ボックス	MAC-503FB	8,000円
⑤ 吸込グリル(白木) ※3 ※4	MAC-504SG	14,000円
⑥ 吸込グリル(ホワイト) ※3 ※4	MAC-505SG	14,000円
⑦ 吸込ボックス	MAC-506SB	8,000円

※1 室内機の先行準備の時点で取り付けてください。※2 吹出グリルは、いずれかを選定してください。
※3 吸込グリルは、いずれかを選定してください。※4 フィルター付

パターンF 一間幅天袋置き設置



必要部品希望小売価格

① MAC-500FC	6,000円(税別)
② MAC-501FG / MAC-502FG	各12,000円(税別)
③ MAC-503FB	8,000円(税別)
④ MAC-504SG / MAC-505SG	各14,000円(税別)
⑤ MAC-506SB	8,000円(税別)

合計希望小売価格(工事費別)


48,000円(税別)

別売部品一覧 (□はイラスト図示部品)

品名	形名	希望小売価格(税別)
① 吹出チャンバー ※1	MAC-500FC	6,000円
② 吹出グリル(白木) ※2	MAC-501FG	12,000円
③ 吹出グリル(ホワイト) ※2	MAC-502FG	12,000円
④ 吹出ボックス	MAC-503FB	8,000円
⑤ 吸込グリル(白木) ※3 ※4	MAC-504SG	14,000円
⑥ 吸込グリル(ホワイト) ※3 ※4	MAC-505SG	14,000円
⑦ 吸込ボックス	MAC-506SB	8,000円

※1 室内機の先行準備の時点で取り付けてください。※2 吹出グリルは、いずれかを選定してください。
※3 吸込グリルは、いずれかを選定してください。※4 フィルター付

パターンH 下がり天井設置[キャンバスダクトなし]



必要部品希望小売価格

① MAC-500FC	6,000円(税別)
② MAC-501FG / MAC-502FG	各12,000円(税別)
③ MAC-503FB	8,000円(税別)
④ MAC-530UP	45,000円(税別)

合計希望小売価格(工事費別)

71,000円(税別)


(□はイラスト図示部品)

別売部品一覧 ●必要に応じて「キャンバスダクト」をご使用になることもできます。

品名	形名	希望小売価格(税別)
① 吹出チャンバー ※1	MAC-500FC	6,000円
② 吹出グリル(白木) ※2	MAC-501FG	12,000円
③ 吹出グリル(ホワイト) ※2	MAC-502FG	12,000円
④ 吹出ボックス	MAC-503FB	8,000円
⑤ 下吸込パネル ※3	MAC-530UP	45,000円
レーザー(リモコン受光部)取付具 ※4	MAC-523RT (オプション)	2,000円
キャンバスダクト	MAC-508CD (オプション)	30,000円
レーザー(リモコン受光部)延長コード ※5	MAC-551RC (オプション)	8,000円

※1 室内機の先行準備の時点で取り付けてください。※2 吹出グリルは、いずれかを選定してください。※3 フィルター付 ※4 受信装置は吹出ボックスMAC-503FBに取付け可能ですが、それ以外の場所(天井等)に取り付ける場合にご使用ください。延長コードの長さ:10m ※5 室内機に付属している長さ(2m)で不足する場合にご使用ください。延長コードの長さ:10m

パターンI 天埋設置下吸込パネルタイプ[1方向吹出・キャンバスダクトなし]★



必要部品希望小売価格 (ダクト長2mの場合)

① MAC-530UP	45,000円(税別)
② MAC-514FC	12,000円(税別)
③ MAC-516FD×2	26,000円(税別)
④ MAC-517FB	26,000円(税別)
⑤ MAC-518FG / MAC-519FG	各25,000円(税別)
⑥ MAC-523RT	2,000円(税別)

合計希望小売価格(工事費別)

136,000円(税別)

(□はイラスト図示部品)


別売部品一覧 ●必要に応じて「キャンバスダクト」をご使用になることもできます。

品名	形名	希望小売価格(税別)
① 下吸込パネル ※1	MAC-530UP	45,000円
② ダクト吹出チャンバー ※2	MAC-514FC	12,000円
③ フレキシブルダクト(φ150,2m)	MAC-516FD	13,000円
④ ダクト大吹出ボックス	MAC-517FB	26,000円
⑤ ダクト大吹出グリル(白木) ※3	MAC-518FG	25,000円
⑥ ダクト大吹出グリル(ベージュ) ※3	MAC-519FG	25,000円
レーザー(リモコン受光部)取付具	MAC-523RT	2,000円
キャンバスダクト	MAC-508CD (オプション)	30,000円
レーザー(リモコン受光部)延長コード ※4	MAC-551RC (オプション)	8,000円

※1 フィルター付 ※2 室内機の先行準備の時点で取り付けてください。※3 吹出グリルは、いずれかを選定してください。※4 室内機に付属している長さ(2m)で不足する場合にご使用ください。延長コードの長さ:10m 注 トレンボンは室内機に内蔵しています。

★ダクト長が3mを超える場合は、風量アップを図る必要があるため、電気品箱の中にある基板上の風量切換スイッチを切り替えてください。

パターン J 天埋設置下吸込パネルタイプ[2方向吹出・キャンバスダクトなし]★



フレキシブルダクト使用制限

	許容ダクト長	ダクト曲がり部
吹出側ダクト	7m以下	90°以下1か所

*天井開口部が点検口となります。

必要部品希望小売価格 (ダクト長2mの場合)

⑤ MAC-530UP	45,000円(税別)
⑥ MAC-514FC	12,000円(税別)
⑦ MAC-516FD×2	26,000円(税別)
⑧ MAC-520FB×2	40,000円(税別)
⑨ MAC-521FG / MAC-522FG×2	各36,000円(税別)
⑩ MAC-523RT	2,000円(税別)

合計希望小売価格(工事費別)

161,000円(税別)


(□はイラスト図示部品)

別売部品一覧 ●必要に応じて「キャンバスダクト」をご使用になることもできます。

品名	形名	希望小売価格(税別)
⑤ 下吸込パネル ※1	MAC-530UP	45,000円
⑥ ダクト吹出チャンバー ※2	MAC-514FC	12,000円
⑦ フレキシブルダクト(φ150,1m)	MAC-515FD	9,000円
⑧ フレキシブルダクト(φ150,2m)	MAC-516FD	13,000円
⑨ ダクト小吹出ボックス	MAC-520FB	20,000円
⑩ ダクト小吹出グリル(ホワイト) ※3	MAC-521FG	18,000円
⑪ ダクト小吹出グリル(ベージュ) ※3	MAC-522FG	18,000円
⑫ レシーバー(リモコン受光部)取付具	MAC-523RT	2,000円
キャンバスダクト	MAC-508CD(オプション)	30,000円
レシーバー(リモコン受光部)延長コード ※4	MAC-551RC(オプション)	8,000円

※1 フィルター付 ※2 室内機の先行準備の時点で取り付けてください。 ※3 吹出グリルは、いずれかを選定してください。 ※4 室内機に付属している長さで(2m)不足する場合にご使用ください。延長コードの長さ:10m 注 トレンポンは室内機に内蔵しています。ダクト小吹出グリルは2セット必要です。

パターン K 天埋設置吸吹両ダクトタイプ[1方向吹出]★



フレキシブルダクト使用制限

	許容ダクト長	ダクト曲がり部
吹出側ダクト	吸込側とあわせて7m以下	90°以下1か所
吸込側ダクト	1m以下	45°以下1か所

*点検口は後日のアフターサービス用として必要となりますので必ず設けてください。

別売部品一覧 (□はイラスト図示部品)

品名	形名	希望小売価格(税別)
① ダクト吸込チャンバー ※1	MAC-509SC	12,000円
② ダクト吸込ボックス ※2	MAC-510SB	26,000円
③ ダクト吸込グリル(ホワイト) ※3	MAC-511SG	25,000円
④ ダクト吸込グリル(ベージュ) ※3	MAC-512SG	25,000円
⑤ ダクト吸込チャンバー ※1	MAC-514FC	12,000円
⑥ フレキシブルダクト(φ150,1m)	MAC-515FD	9,000円
⑦ フレキシブルダクト(φ150,2m)	MAC-516FD	13,000円

必要部品希望小売価格 (ダクト長吹出側2m、吸込側1mの場合)

① MAC-509SC	12,000円(税別)
② MAC-510SB	26,000円(税別)
③ MAC-511SG / MAC-512SG	各25,000円(税別)
④ MAC-514FC	12,000円(税別)
⑤ MAC-515FD×2	18,000円(税別)
⑥ MAC-516FD×2	26,000円(税別)
⑦ MAC-517FB	26,000円(税別)
⑧ MAC-518FG / MAC-519FG	各25,000円(税別)
⑨ MAC-523RT	2,000円(税別)


合計希望小売価格(工事費別)

172,000円(税別)

品名	形名	希望小売価格(税別)
① ダクト大吹出ボックス	MAC-517FB	26,000円
② ダクト大吹出グリル(ホワイト) ※4	MAC-518FG	25,000円
③ ダクト大吹出グリル(ベージュ) ※4	MAC-519FG	25,000円
④ レシーバー(リモコン受光部)取付具	MAC-523RT	2,000円
ロスナイ給気フランジ ※5	MAC-513LK(オプション)	3,000円
レシーバー(リモコン受光部)延長コード ※6	MAC-551RC(オプション)	8,000円

※1 室内機の先行準備の時点で取り付けてください。 ※2 フィルター付 ※3 吸込グリルは、いずれかを選定してください。 ※4 吹出グリルは、いずれかを選定してください。 ※5 ロスナイ接続時のみご使用ください。 ※6 室内機に付属している長さで(2m)不足する場合にご使用ください。延長コードの長さ:10m 注 トレンポンは室内機に内蔵しています。

パターン L 天埋設置吸吹両ダクトタイプ[2方向吹出]★



(フレキシブルダクト使用制限)

	許容ダクト長	ダクト曲がり部
吹出側ダクト	吸込側とあわせて7m以下	90°以下1か所
吸込側ダクト	1m以下	45°以下1か所

*点検口は後日のアフターサービス用として必要となりますので必ず設けてください。

別売部品一覧 (□はイラスト図示部品)

品名	形名	希望小売価格(税別)
① ダクト吸込チャンバー ※1	MAC-509SC	12,000円
② ダクト吸込ボックス ※2	MAC-510SB	26,000円
③ ダクト吸込グリル(ホワイト) ※3	MAC-511SG	25,000円
④ ダクト吸込グリル(ベージュ) ※3	MAC-512SG	25,000円
⑤ ダクト吸込チャンバー ※1	MAC-514FC	12,000円
⑥ フレキシブルダクト(φ150,1m)	MAC-515FD	9,000円
⑦ フレキシブルダクト(φ150,2m)	MAC-516FD	13,000円

必要部品希望小売価格 (ダクト長吹出側2m、吸込側1mの場合)

① MAC-509SC	12,000円(税別)
② MAC-510SB	26,000円(税別)
③ MAC-511SG / MAC-512SG	各25,000円(税別)
④ MAC-514FC	12,000円(税別)
⑤ MAC-515FD×2	18,000円(税別)
⑥ MAC-516FD×2	26,000円(税別)
⑦ MAC-520FB×2	40,000円(税別)
⑧ MAC-521FG / MAC-522FG×2	各36,000円(税別)
⑨ MAC-523RT	2,000円(税別)


合計希望小売価格(工事費別)

197,000円(税別)

品名	形名	希望小売価格(税別)
① ダクト小吹出ボックス	MAC-520FB	20,000円
② ダクト小吹出グリル(ホワイト) ※4	MAC-521FG	18,000円
③ ダクト小吹出グリル(ベージュ) ※4	MAC-522FG	18,000円
④ レシーバー(リモコン受光部)取付具	MAC-523RT	2,000円
ロスナイ給気フランジ ※5	MAC-513LK(オプション)	3,000円
レシーバー(リモコン受光部)延長コード ※6	MAC-551RC(オプション)	8,000円

※1 室内機の先行準備の時点で取り付けてください。 ※2 フィルター付 ※3 吸込グリルは、いずれかを選定してください。 ※4 吹出グリルは、いずれかを選定してください。 ※5 ロスナイ接続時のみご使用ください。 ※6 室内機に付属している長さで(2m)不足する場合にご使用ください。延長コードの長さ:10m 注 トレンポンは室内機に内蔵しています。ダクト小吹出ボックスとダクト小吹出グリルは2セット必要です。

パターン M 下がり天井タイプ[直付レール・フィルターセット利用]



*点検口は後日のアフターサービス用として必要となりますので必ず設けてください。
*別途天井面に吸込み口を必ず設けてください。

必要部品希望小売価格

① MAC-500FC	6,000円(税別)
② MAC-501FG / MAC-502FG	各12,000円(税別)
③ MAC-503FB	8,000円(税別)
④ MAC-552HR	8,000円(税別)

合計希望小売価格(工事費別)

34,000円(税別)

別売部品一覧 (□はイラスト図示部品)

品名	形名	希望小売価格(税別)
① 吹出チャンバー ※1	MAC-500FC	6,000円
② 吹出グリル(白木) ※2	MAC-501FG	12,000円
③ 吹出グリル(ホワイト) ※2	MAC-502FG	12,000円
④ 吹出ボックス	MAC-503FB	8,000円
⑤ 直付レール・フィルターセット	MAC-552HR	8,000円

※1 室内機の先行準備の時点で取り付けてください。 ※2 吹出グリルは、いずれかを選定してください。

★ダクト長が3mを超える場合は、風量アップを図る必要があるため、電気箱の中にある基板の上の風量切換スイッチを切り替えてください。

床置形Kシリーズ

2017年度モデル

洗練されたフォルムとコンパクトボディでインテリアに調和。



ホワイト(W形)
●マンセルNo.1.0Y 9.2/0.2



ダークブラウン(B形)
●マンセルNo.4.8YR 2.6/0.4

- 室内機／高さ600×幅750×奥行215mm
- 室外機(MUFZ-K2817AS～K5617AS)／高さ550×幅800(+62)×奥行285(+59.5)mm
- 室外機(MUFZ-K6317AS)／高さ630×幅809(+62)×奥行300(+60)mm

★()内の寸法は、サービスパネルおよび脚部の突出し寸法です。



アルミサビナイト室外機

MUFZ-K2817AS～
K5617AS



MUFZ-K6317AS



リモコン

- 便利な壁掛け穴付
- 0.5℃刻みの温度設定
- 薄型
- スライド式カバー



●別売部品:90～94ページ ●便利機能・施工性:64～66ページ

冷暖房 ともに10畳		MFZ-K2817AS(W/B)	
(JISC 9612:2013)		(JISC 9612:2005)	
単相 200V 15A	期間消費電力量 963kWh	省エネ基準 達成率 2012年度	省エネ基準 達成率 2012年度
		105%	5.5
量数のめやす		能力(kW)	消費電力(W)
冷房	8～12畳(13～19m ²)	2.8 (0.9～3.7)	720 (240～1,560)
暖房	9～11畳(15～18m ²)	4.0 (0.9～7.2)	990 (350～2,600)

施工 情報	内・外選択(直結)	管:液φ6.35・ガスφ9.52
	配管長30m(チャージレス10m)/高低差20m	
希望 小売 価格	室内:MFZ-K2817AS-W、B-IN 156,000円 (税別)	
	室外:MFZ-K2817AS 219,000円 (税別)	
	本体希望小売価格 375,000円 (税別)	

冷暖房 ともに12畳		MFZ-K3617AS(W/B)	
(JISC 9612:2013)		(JISC 9612:2005)	
単相 200V 15A	期間消費電力量 1,309kWh	省エネ基準 達成率 2012年度	省エネ基準 達成率 2012年度
		108%	5.2
量数のめやす		能力(kW)	消費電力(W)
冷房	10～15畳(16～25m ²)	3.6 (0.9～4.0)	1,160 (240～1,600)
暖房	11～13畳(17～22m ²)	4.8 (0.9～7.2)	1,350 (350～2,600)

施工 情報	内・外選択(直結)	管:液φ6.35・ガスφ9.52
	配管長30m(チャージレス10m)/高低差20m	
希望 小売 価格	室内:MFZ-K3617AS-W、B-IN 166,000円 (税別)	
	室外:MFZ-K3617AS 254,000円 (税別)	
	本体希望小売価格 420,000円 (税別)	

冷暖房 ともに14畳		MFZ-K4017AS(W/B)	
(JISC 9612:2013)		(JISC 9612:2005)	
単相 200V 15A	期間消費電力量 1,513kWh	省エネ基準 達成率 2012年度	省エネ基準 達成率 2012年度
		104%	5.0
量数のめやす		能力(kW)	消費電力(W)
冷房	11～17畳(18～28m ²)	4.0 (0.9～4.6)	1,070 (240～1,620)
暖房	12～15畳(20～25m ²)	5.6 (0.9～8.1)	1,500 (230～2,725)

施工 情報	内・外選択(直結)	管:液φ6.35・ガスφ9.52
	配管長30m(チャージレス10m)/高低差20m	
希望 小売 価格	室内:MFZ-K4017AS-W、B-IN 176,000円 (税別)	
	室外:MFZ-K4017AS 294,000円 (税別)	
	本体希望小売価格 470,000円 (税別)	

冷暖房 ともに16畳		MFZ-K5017AS(W/B)	
(JISC 9612:2013)		(JISC 9612:2005)	
単相 200V 20A	期間消費電力量 2,056kWh	省エネ基準 達成率 2012年度	省エネ基準 達成率 2012年度
		106%	4.6
量数のめやす		能力(kW)	消費電力(W)
冷房	14～21畳(23～34m ²)	5.0 (0.9～5.7)	1,650 (240～2,310)
暖房	14～17畳(23～29m ²)	6.3 (0.9～8.4)	2,100 (230～3,020)

施工 情報	内・外選択(直結)	管:液φ6.35・ガスφ9.52
	配管長30m(チャージレス10m)/高低差20m	
希望 小売 価格	室内:MFZ-K5017AS-W、B-IN 211,000円 (税別)	
	室外:MFZ-K5017AS 349,000円 (税別)	
	本体希望小売価格 560,000円 (税別)	

冷暖房 ともに18畳		MFZ-K5617AS(W/B)	
(JISC 9612:2013)		(JISC 9612:2005)	
単相 200V 20A	期間消費電力量 2,354kWh	省エネ基準 達成率 2012年度	省エネ基準 達成率 2012年度
		104%	4.5
量数のめやす		能力(kW)	消費電力(W)
冷房	15～23畳(25～39m ²)	5.6 (0.9～5.8)	1,950 (240～2,410)
暖房	15～18畳(24～30m ²)	6.7 (0.9～8.8)	2,270 (230～3,120)

施工 情報	内・外選択(直結)	管:液φ6.35・ガスφ12.7
	配管長30m(チャージレス10m)/高低差20m	
希望 小売 価格	室内:MFZ-K5617AS-W、B-IN 256,000円 (税別)	
	室外:MFZ-K5617AS 409,000円 (税別)	
	本体希望小売価格 665,000円 (税別)	

冷暖房 ともに20畳		MFZ-K6317AS(W/B)	
(JISC 9612:2013)		(JISC 9612:2005)	
単相 200V 20A	期間消費電力量 2,771kWh	省エネ基準 達成率 2012年度	省エネ基準 達成率 2012年度
		100%	4.3
量数のめやす		能力(kW)	消費電力(W)
冷房	17～26畳(29～43m ²)	6.3 (0.9～6.5)	2,330 (280～2,490)
暖房	16～20畳(26～32m ²)	7.1 (0.9～9.7)	2,160 (450～3,595)

施工 情報	内・外選択(直結)	管:液φ6.35・ガスφ12.7
	配管長30m(チャージレス10m)/高低差20m	
希望 小売 価格	室内:MFZ-K6317AS-W、B-IN 306,000円 (税別)	
	室外:MFZ-K6317AS 459,000円 (税別)	
	本体希望小売価格 765,000円 (税別)	

設置イメージ



●掲載機種にアース線(アース棒)は同梱されていません。●掲載機種にドレンソケットは同梱されていません。

●印刷の色は実際の製品色と異なる場合があります。●寒冷地でご使用の場合は、別売の室外機凍結防止ヒーターを設置してください。

※1:別売部品のご購入・専門業者による専用工事およびお客様による設定が必要です。なお、HEMS用無線LANアダプターとシステムコントローラーは併用できません。

すっきり外観で、しっかり快適。 1台の室外機で複数のお部屋を快適に。

(写真・イラストはすべてイメージです)

豊富なラインアップで設計が自由に。

*くわしくは、暮らしと設備の業務支援サイト[WIN²K]をご覧ください。 *ズバ暖シリーズは接続非対応。

対応室内機



1方向天井カセット形
RX・GXシリーズ




1方向小能力天井カセット形
Mシリーズ



2方向天井カセット形
Wシリーズ



壁埋込形



フリービルトイン形



床置形



壁掛形ZXASシリーズ



壁掛形BXASシリーズ




壁掛形GXASシリーズ

工事をスピーディーにする簡単施工。


室外機は1台で最大5室まで対応。(MXZ-6817AS~10217AS)

マルチエアコンなら、1台の室外機で最大5室の冷暖房が可能。スペースの限られた敷地やマンションのベランダなどにも、すっきり設置できます。

*冷房と暖房の同時運転はできませんのでご注意ください。



■ シングルエアコン




すっきり設置

■ システムマルチエアコン

マルチだからこそ必要な再利用への対応！

洗浄レスで既設配管再利用OK！

今お使いのマルチからの入替も、将来の入替工事も三菱システムマルチなら安心、簡単です。



※2:2室用マルチエアコンでの当社試算。

※3:MXZ-6817AS~10217ASは、配管洗浄が必要です。

2017年度モデル

クラス		2.2 クラス	2.5 クラス	2.8 クラス	3.6 クラス	
壁掛形	壁掛形ZXASシリーズ	 クリーンホワイト(W形) ●マンセルNo.1.0Y 9.2/0.2 (パネル部参考値7.7G 8.6/0.3) ●室内機／高さ295×幅799×奥行312(317)mm	MSZ-2217ZXAS-W-IN 本体希望小売価格 165,000円(税別)	MSZ-2517ZXAS-W-IN 本体希望小売価格 170,000円(税別)	MSZ-2817ZXAS-W-IN 本体希望小売価格 180,000円(税別)	MSZ-3617ZXAS-W-IN 本体希望小売価格 200,000円(税別)
	壁掛形BXASシリーズ	 ウェーブホワイト(W形) ●マンセルNo.6.5Y 9.2/0.3 ●室内機／高さ250×幅799×奥行310(315)mm	MSZ-2217BXAS-W-IN 本体希望小売価格 130,000円(税別)	MSZ-2517BXAS-W-IN 本体希望小売価格 135,000円(税別)	MSZ-2817BXAS-W-IN 本体希望小売価格 145,000円(税別)	MSZ-3617BXAS-W-IN 本体希望小売価格 165,000円(税別)
	壁掛形GXASシリーズ	 ブラウン(T形) ●マンセルNo.0.2Y 7.3/1.1 ピュアホワイト(W形) ●マンセルNo.1.0Y 9.2/0.2 ●室内機／高さ295×幅798×奥行232(237)mm	MSZ-2217GXAS-W,T-IN 本体希望小売価格 95,000円(税別)	MSZ-2517GXAS-W,T-IN 本体希望小売価格 100,000円(税別)	MSZ-2817GXAS-W,T-IN 本体希望小売価格 110,000円(税別)	MSZ-3617GXAS-W,T-IN 本体希望小売価格 130,000円(税別)
天井カセット形	1方向天井カセット形RXシリーズ	 ●室内機／高さ185×幅1,102×奥行360mm	_____	_____	MLZ-RX2817AS-IN 本体希望小売価格 200,000円(税別) 化粧パネル 20,000円(税別) 合計希望小売価格 220,000円(税別)	MLZ-RX3617AS-IN 本体希望小売価格 220,000円(税別) 化粧パネル 20,000円(税別) 合計希望小売価格 240,000円(税別)
	1方向天井カセット形GXシリーズ	 ●室内機／高さ185×幅1,102×奥行360mm	_____	_____	MLZ-GX2817AS-IN 本体希望小売価格 175,000円(税別) 化粧パネル 20,000円(税別) 合計希望小売価格 195,000円(税別)	MLZ-GX3617AS-IN 本体希望小売価格 205,000円(税別) 化粧パネル 20,000円(税別) 合計希望小売価格 225,000円(税別)
	1方向小能力天井カセット形Mシリーズ	 ●室内機／高さ194×幅825×奥行301mm	MLZ-M2217AS-IN 本体希望小売価格 160,000円(税別) 化粧パネル 17,000円(税別) 合計希望小売価格 177,000円(税別)	MLZ-M2517AS-IN 本体希望小売価格 170,000円(税別) 化粧パネル 17,000円(税別) 合計希望小売価格 187,000円(税別)	_____	_____
	2方向天井カセット形Wシリーズ	 ●室内機／高さ194×幅973×奥行480mm	_____	_____	_____	_____
その他ビルトインタイプ	壁埋込形	 ●室内機／高さ325×幅748×奥行181mm	MTZ-2217AS-IN 本体希望小売価格 128,000円(税別) 前面グリル(別売) 36,000円(税別) 据付枠(別売) 7,000円(税別) 合計希望小売価格 171,000円(税別)	MTZ-2517AS-IN 本体希望小売価格 138,000円(税別) 前面グリル(別売) 36,000円(税別) 据付枠(別売) 7,000円(税別) 合計希望小売価格 181,000円(税別)	MTZ-2817AS-IN 本体希望小売価格 143,000円(税別) 前面グリル(別売) 36,000円(税別) 据付枠(別売) 7,000円(税別) 合計希望小売価格 186,000円(税別)	MTZ-3617AS-IN 本体希望小売価格 153,000円(税別) 前面グリル(別売) 36,000円(税別) 据付枠(別売) 7,000円(税別) 合計希望小売価格 196,000円(税別)
	フリービルトイン形	 ●室内機／高さ230×幅770(+65)×奥行450mm	_____	_____	MBZ-2817AS-IN 本体希望小売価格 170,000円(税別) 設置パターン別に別売部品が必要です。	MBZ-3617AS-IN 本体希望小売価格 190,000円(税別) 設置パターン別に別売部品が必要です。
	床置形MFZシリーズ	 ダークブラウン(B形) ●マンセルNo.5.4YR 2.8/1.1 ホワイト(W形) ●マンセルNo.1.0Y 9.2/0.2 ●室内機／高さ600×幅700×奥行200mm	_____	_____	MFZ-2817AS-W,-B-IN 本体希望小売価格 150,000円(税別)	MFZ-3617AS-W,-B-IN 本体希望小売価格 160,000円(税別)

壁掛形室内機寸法中()内の寸法は、据付板を付けたときの寸法です。フリービルトイン形室内機寸法中()内の寸法は、電気品ボックスが付いた状態での寸法です。電気品ボックスは据付形態により取付け位置が異なります。

にぴったりのエアコンで、快適な暮らしへ。

*室外機配管接続部と室内機の冷媒配管径が異なる場合、室外機側に別売部品「異径継手」をご使用ください。

	4.0 22A	4.5 22A	5.0 22A	5.6 22A	6.3 22A
	MSZ-4017ZXAS-W-IN 本体希望小売価格 210,000円 (税別)	_____	_____	_____	_____
	MSZ-4017BXAS-W-IN 本体希望小売価格 175,000円 (税別)	_____	_____	_____	_____
	MSZ-4017GXAS-W,T-IN 本体希望小売価格 140,000円 (税別)	_____	MSZ-5017GXAS-W,T-IN 本体希望小売価格 180,000円 (税別)	MSZ-5617GXAS-W,T-IN 本体希望小売価格 200,000円 (税別)	_____
	MLZ-RX4017AS-IN 本体希望小売価格 240,000円 (税別) 化粧パネル 20,000円 (税別) 合計希望小売価格 260,000円 (税別)	_____	MLZ-RX5017AS-IN 本体希望小売価格 260,000円 (税別) 化粧パネル 20,000円 (税別) 合計希望小売価格 280,000円 (税別)	MLZ-RX5617AS-IN 本体希望小売価格 300,000円 (税別) 化粧パネル 20,000円 (税別) 合計希望小売価格 320,000円 (税別)	MLZ-RX6317AS-IN 本体希望小売価格 380,000円 (税別) 化粧パネル 20,000円 (税別) 合計希望小売価格 400,000円 (税別)
	MLZ-GX4017AS-IN 本体希望小売価格 225,000円 (税別) 化粧パネル 20,000円 (税別) 合計希望小売価格 245,000円 (税別)	_____	MLZ-GX5017AS-IN 本体希望小売価格 245,000円 (税別) 化粧パネル 20,000円 (税別) 合計希望小売価格 265,000円 (税別)	MLZ-GX5617AS-IN 本体希望小売価格 305,000円 (税別) 化粧パネル 20,000円 (税別) 合計希望小売価格 325,000円 (税別)	MLZ-GX6317AS-IN 本体希望小売価格 365,000円 (税別) 化粧パネル 20,000円 (税別) 合計希望小売価格 385,000円 (税別)
	_____	_____	_____	_____	_____
	MLZ-W4017AS-IN 本体希望小売価格 258,000円 (税別) 化粧パネル 22,000円 (税別) 合計希望小売価格 280,000円 (税別)	_____	MLZ-W5017AS-IN 本体希望小売価格 296,000円 (税別) 化粧パネル 22,000円 (税別) 合計希望小売価格 318,000円 (税別)	MLZ-W5617AS-IN 本体希望小売価格 358,000円 (税別) 化粧パネル 22,000円 (税別) 合計希望小売価格 380,000円 (税別)	MLZ-W6317AS-IN 本体希望小売価格 423,000円 (税別) 化粧パネル 22,000円 (税別) 合計希望小売価格 445,000円 (税別)
	_____	MTZ-4517AS-IN 本体希望小売価格 188,000円 (税別) 前面グリル(別売) 36,000円 (税別) 据付栓(別売) 7,000円 (税別) 合計希望小売価格 231,000円 (税別)	_____	_____	_____
	MBZ-4017AS-IN 本体希望小売価格 210,000円 (税別) 設置パターン別に別売部品が必要です。	_____	MBZ-5017AS-IN 本体希望小売価格 222,000円 (税別) 設置パターン別に別売部品が必要です。	_____	_____
	MFZ-4017AS-W,-B-IN 本体希望小売価格 170,000円 (税別)	_____	MFZ-5017AS-W,-B-IN 本体希望小売価格 205,000円 (税別)	MFZ-5617AS-W,-B-IN 本体希望小売価格 250,000円 (税別)	_____

システムマルチ 室外機

室外機1台で、複数のお部屋に対応。 お庭やベランダが広々、使えます。

配管
再利用
可能

*MXZ-6817AS~10217ASは配管洗浄が必要です。

●組合せ室内機は、すべて同時運転可能です。ただし室外機の最大能力の範囲で同時運転しますので、室内機1台あたりの冷房・暖房能力は、同時運転をすると1台運転時よりも低下する場合があります。組合せ能力について詳しくは、暮らしと設備の業務支援サイト「WIN²K」より、性能表〈冷房・暖房能力仕様表〉をご覧ください。

注) 表中の□内の数字は右記の内容を示しています。2.2 2.2kWクラス 2.5 2.5kWクラス 2.8 2.8kWクラス 3.6 3.6kWクラス 4.0 4.0kWクラス 4.5 4.5kWクラス(壁埋込形) 5.0 5.0kWクラス 5.6 5.6kWクラス 6.3 6.3kWクラス

2017年度モデル


室外機定格		組合せ能力パターン		室外機配管接続部管径		
				液管	ガス管	
2室用 A室 + B室	46システム 接続室内機 1~2台 2012年度 省エネ基準クリア MXZ-4617AS 室外電源(単相200V・15A・直結) 本体希望小売価格: 264,000円 (税別) フレア配管方式 室外機寸法/ 高さ550×幅800(+69)×奥行285(+59.5)mm (JIS C 9612:2013) 目標年度 省エネ基準達成率 2012年度 通年エネルギー消費効率 1,611kWh 2012年度 100% 5.4	接続可能範囲: 室内機の 形名合計が 47 まで 定格冷房能力 4.7 kWまで	 A室 2.2 2.5 のいずれか1台 B室 2.2 2.5 のいずれか1台	A室	φ6.35	φ9.52
				B室	φ6.35	φ9.52
2室用 A室 + B室	52システム 接続室内機 1~2台 2012年度 省エネ基準クリア MXZ-5217AS 室外電源(単相200V・15A・直結) 本体希望小売価格: 290,000円 (税別) フレア配管方式 室外機寸法/ 高さ550×幅800(+69)×奥行285(+59.5)mm (JIS C 9612:2013) 目標年度 省エネ基準達成率 2012年度 通年エネルギー消費効率 1,821kWh 2012年度 100% 5.4	接続可能範囲: 室内機の 形名合計が 53 まで 定格冷房能力 5.3 kWまで	 A室 2.2 2.5 2.8 のいずれか1台 B室 2.2 2.5 2.8 のいずれか1台	A室	φ6.35	φ9.52
				B室	φ6.35	φ9.52
2室用 A室 + B室	56システム 接続室内機 1~2台 2012年度 省エネ基準クリア MXZ-5617AS 室外電源(単相200V・15A・直結) 本体希望小売価格: 335,000円 (税別) フレア配管方式 室外機寸法/ 高さ550×幅800(+69)×奥行285(+59.5)mm (JIS C 9612:2013) 目標年度 省エネ基準達成率 2012年度 通年エネルギー消費効率 1,961kWh 2012年度 100% 5.4	接続可能範囲: 室内機の 形名合計が 61 まで 定格冷房能力 6.1 kWまで	 A室 2.2 2.5 2.8 3.6 のいずれか1台 B室 2.2 2.5 2.8 3.6 のいずれか1台	A室	φ6.35	φ9.52
				B室	φ6.35	φ9.52
3室用 A室 + B室 + C室	60システム 接続室内機 1~3台 2012年度 省エネ基準クリア MXZ-6017AS 室外電源(単相200V・20A・直結) 本体希望小売価格: 360,000円 (税別) フレア配管方式 室外機寸法/ 高さ710×幅840(+30)×奥行330(+66)mm (JIS C 9612:2013) 目標年度 省エネ基準達成率 2012年度 通年エネルギー消費効率 2,102kWh 2012年度 100% 5.4	接続可能範囲: 室内機の 形名合計が 76 まで 定格冷房能力 7.6 kWまで	 A室 2.2 2.5 2.8 3.6 4.0 のいずれか1台 B室 2.2 2.5 2.8 3.6 4.0 のいずれか1台 C室 2.2 2.5 2.8 3.6 4.0 のいずれか1台	A室	φ6.35	φ9.52
				B室	φ6.35	φ9.52
3室用 A室 + B室 + C室	60システム 接続室内機 1~3台 2012年度 省エネ基準クリア MXZ-6017AS 室外電源(単相200V・20A・直結) 本体希望小売価格: 360,000円 (税別) フレア配管方式 室外機寸法/ 高さ710×幅840(+30)×奥行330(+66)mm (JIS C 9612:2013) 目標年度 省エネ基準達成率 2012年度 通年エネルギー消費効率 2,102kWh 2012年度 100% 5.4	接続可能範囲: 室内機の 形名合計が 76 まで 定格冷房能力 7.6 kWまで	 A室 2.2 2.5 2.8 3.6 4.0 のいずれか1台 B室 2.2 2.5 2.8 3.6 4.0 のいずれか1台 C室 2.2 2.5 2.8 3.6 4.0 のいずれか1台	A室	φ6.35	φ9.52
				B室	φ6.35	φ9.52
3室用 A室 + B室 + C室	60システム 接続室内機 1~3台 2012年度 省エネ基準クリア MXZ-6017AS 室外電源(単相200V・20A・直結) 本体希望小売価格: 360,000円 (税別) フレア配管方式 室外機寸法/ 高さ710×幅840(+30)×奥行330(+66)mm (JIS C 9612:2013) 目標年度 省エネ基準達成率 2012年度 通年エネルギー消費効率 2,102kWh 2012年度 100% 5.4	接続可能範囲: 室内機の 形名合計が 76 まで 定格冷房能力 7.6 kWまで	 A室 2.2 2.5 2.8 3.6 4.0 のいずれか1台 B室 2.2 2.5 2.8 3.6 4.0 のいずれか1台 C室 2.2 2.5 2.8 3.6 4.0 のいずれか1台	A室	φ6.35	φ9.52
				B室	φ6.35	φ9.52
3室用 A室 + B室 + C室	60システム 接続室内機 1~3台 2012年度 省エネ基準クリア MXZ-6017AS 室外電源(単相200V・20A・直結) 本体希望小売価格: 360,000円 (税別) フレア配管方式 室外機寸法/ 高さ710×幅840(+30)×奥行330(+66)mm (JIS C 9612:2013) 目標年度 省エネ基準達成率 2012年度 通年エネルギー消費効率 2,102kWh 2012年度 100% 5.4	接続可能範囲: 室内機の 形名合計が 76 まで 定格冷房能力 7.6 kWまで	 A室 2.2 2.5 2.8 3.6 4.0 のいずれか1台 B室 2.2 2.5 2.8 3.6 4.0 のいずれか1台 C室 2.2 2.5 2.8 3.6 4.0 のいずれか1台	A室	φ6.35	φ9.52
				B室	φ6.35	φ9.52
3室用 A室 + B室 + C室	60システム 接続室内機 1~3台 2012年度 省エネ基準クリア MXZ-6017AS 室外電源(単相200V・20A・直結) 本体希望小売価格: 360,000円 (税別) フレア配管方式 室外機寸法/ 高さ710×幅840(+30)×奥行330(+66)mm (JIS C 9612:2013) 目標年度 省エネ基準達成率 2012年度 通年エネルギー消費効率 2,102kWh 2012年度 100% 5.4	接続可能範囲: 室内機の 形名合計が 76 まで 定格冷房能力 7.6 kWまで	 A室 2.2 2.5 2.8 3.6 4.0 のいずれか1台 B室 2.2 2.5 2.8 3.6 4.0 のいずれか1台 C室 2.2 2.5 2.8 3.6 4.0 のいずれか1台	A室	φ6.35	φ9.52
				B室	φ6.35	φ9.52
3室用 A室 + B室 + C室	60システム 接続室内機 1~3台 2012年度 省エネ基準クリア MXZ-6017AS 室外電源(単相200V・20A・直結) 本体希望小売価格: 360,000円 (税別) フレア配管方式 室外機寸法/ 高さ710×幅840(+30)×奥行330(+66)mm (JIS C 9612:2013) 目標年度 省エネ基準達成率 2012年度 通年エネルギー消費効率 2,102kWh 2012年度 100% 5.4	接続可能範囲: 室内機の 形名合計が 76 まで 定格冷房能力 7.6 kWまで	 A室 2.2 2.5 2.8 3.6 4.0 のいずれか1台 B室 2.2 2.5 2.8 3.6 4.0 のいずれか1台 C室 2.2 2.5 2.8 3.6 4.0 のいずれか1台	A室	φ6.35	φ9.52
				B室	φ6.35	φ9.52
3室用 A室 + B室 + C室	60システム 接続室内機 1~3台 2012年度 省エネ基準クリア MXZ-6017AS 室外電源(単相200V・20A・直結) 本体希望小売価格: 360,000円 (税別) フレア配管方式 室外機寸法/ 高さ710×幅840(+30)×奥行330(+66)mm (JIS C 9612:2013) 目標年度 省エネ基準達成率 2012年度 通年エネルギー消費効率 2,102kWh 2012年度 100% 5.4	接続可能範囲: 室内機の 形名合計が 76 まで 定格冷房能力 7.6 kWまで	 A室 2.2 2.5 2.8 3.6 4.0 のいずれか1台 B室 2.2 2.5 2.8 3.6 4.0 のいずれか1台 C室 2.2 2.5 2.8 3.6 4.0 のいずれか1台	A室	φ6.35	φ9.52
				B室	φ6.35	φ9.52
3室用 A室 + B室 + C室	60システム 接続室内機 1~3台 2012年度 省エネ基準クリア MXZ-6017AS 室外電源(単相200V・20A・直結) 本体希望小売価格: 360,000円 (税別) フレア配管方式 室外機寸法/ 高さ710×幅840(+30)×奥行330(+66)mm (JIS C 9612:2013) 目標年度 省エネ基準達成率 2012年度 通年エネルギー消費効率 2,102kWh 2012年度 100% 5.4	接続可能範囲: 室内機の 形名合計が 76 まで 定格冷房能力 7.6 kWまで	 A室 2.2 2.5 2.8 3.6 4.0 のいずれか1台 B室 2.2 2.5 2.8 3.6 4.0 のいずれか1台 C室 2.2 2.5 2.8 3.6 4.0 のいずれか1台	A室	φ6.35	φ9.52
				B室	φ6.35	φ9.52
3室用 A室 + B室 + C室	60システム 接続室内機 1~3台 2012年度 省エネ基準クリア MXZ-6017AS 室外電源(単相200V・20A・直結) 本体希望小売価格: 360,000円 (税別) フレア配管方式 室外機寸法/ 高さ710×幅840(+30)×奥行330(+66)mm (JIS C 9612:2013) 目標年度 省エネ基準達成率 2012年度 通年エネルギー消費効率 2,102kWh 2012年度 100% 5.4	接続可能範囲: 室内機の 形名合計が 76 まで 定格冷房能力 7.6 kWまで	 A室 2.2 2.5 2.8 3.6 4.0 のいずれか1台 B室 2.2 2.5 2.8 3.6 4.0 のいずれか1台 C室 2.2 2.5 2.8 3.6 4.0 のいずれか1台	A室	φ6.35	φ9.52
				B室	φ6.35	φ9.52
3室用 A室 + B室 + C室	60システム 接続室内機 1~3台 2012年度 省エネ基準クリア MXZ-6017AS 室外電源(単相200V・20A・直結) 本体希望小売価格: 360,000円 (税別) フレア配管方式 室外機寸法/ 高さ710×幅840(+30)×奥行330(+66)mm (JIS C 9612:2013) 目標年度 省エネ基準達成率 2012年度 通年エネルギー消費効率 2,102kWh 2012年度 100% 5.4	接続可能範囲: 室内機の 形名合計が 76 まで 定格冷房能力 7.6 kWまで	 A室 2.2 2.5 2.8 3.6 4.0 のいずれか1台 B室 2.2 2.5 2.8 3.6 4.0 のいずれか1台 C室 2.2 2.5 2.8 3.6 4.0 のいずれか1台	A室	φ6.35	φ9.52
				B室	φ6.35	φ9.52
3室用 A室 + B室 + C室	60システム 接続室内機 1~3台 2012年度 省エネ基準クリア MXZ-6017AS 室外電源(単相200V・20A・直結) 本体希望小売価格: 360,000円 (税別) フレア配管方式 室外機寸法/ 高さ710×幅840(+30)×奥行330(+66)mm (JIS C 9612:2013) 目標年度 省エネ基準達成率 2012年度 通年エネルギー消費効率 2,102kWh 2012年度 100% 5.4	接続可能範囲: 室内機の 形名合計が 76 まで 定格冷房能力 7.6 kWまで	 A室 2.2 2.5 2.8 3.6 4.0 のいずれか1台 B室 2.2 2.5 2.8 3.6 4.0 のいずれか1台 C室 2.2 2.5 2.8 3.6 4.0 のいずれか1台	A室	φ6.35	φ9.52
				B室	φ6.35	φ9.52
3室用 A室 + B室 + C室	60システム 接続室内機 1~3台 2012年度 省エネ基準クリア MXZ-6017AS 室外電源(単相200V・20A・直結) 本体希望小売価格: 360,000円 (税別) フレア配管方式 室外機寸法/ 高さ710×幅840(+30)×奥行330(+66)mm (JIS C 9612:2013) 目標年度 省エネ基準達成率 2012年度 通年エネルギー消費効率 2,102kWh 2012年度 100% 5.4	接続可能範囲: 室内機の 形名合計が 76 まで 定格冷房能力 7.6 kWまで	 A室 2.2 2.5 2.8 3.6 4.0 のいずれか1台 B室 2.2 2.5 2.8 3.6 4.0 のいずれか1台 C室 2.2 2.5 2.8 3.6 4.0 のいずれか1台	A室	φ6.35	φ9.52
				B室	φ6.35	φ9.52
3室用 A室 + B室 + C室	60システム 接続室内機 1~3台 2012年度 省エネ基準クリア MXZ-6017AS 室外電源(単相200V・20A・直結) 本体希望小売価格: 360,000円 (税別) フレア配管方式 室外機寸法/ 高さ710×幅840(+30)×奥行330(+66)mm (JIS C 9612:2013) 目標年度 省エネ基準達成率 2012年度 通年エネルギー消費効率 2,102kWh 2012年度 100% 5.4	接続可能範囲: 室内機の 形名合計が 76 まで 定格冷房能力 7.6 kWまで	 A室 2.2 2.5 2.8 3.6 4.0 のいずれか1台 B室 2.2 2.5 2.8 3.6 4.0 のいずれか1台 C室 2.2 2.5 2.8 3.6 4.0 のいずれか1台	A室	φ6.35	φ9.52
				B室	φ6.35	φ9.52
3室用 A室 + B室 + C室	60システム 接続室内機 1~3台 2012年度 省エネ基準クリア MXZ-6017AS 室外電源(単相200V・20A・直結) 本体希望小売価格: 360,000円 (税別) フレア配管方式 室外機寸法/ 高さ710×幅840(+30)×奥行330(+66)mm (JIS C 9612:2013) 目標年度 省エネ基準達成率 2012年度 通年エネルギー消費効率 2,102kWh 2012年度 100% 5.4	接続可能範囲: 室内機の 形名合計が 76 まで 定格冷房能力 7.6 kWまで	 A室 2.2 2.5 2.8 3.6 4.0 のいずれか1台 B室 2.2 2.5 2.8 3.6 4.0 のいずれか1台 C室 2.2 2.5 2.8 3.6 4.0 のいずれか1台	A室	φ6.35	φ9.52
				B室	φ6.35	φ9.52
3室用 A室 + B室 + C室	60システム 接続室内機 1~3台 2012年度 省エネ基準クリア MXZ-6017AS 室外電源(単相200V・20A・直結) 本体希望小売価格: 360,000円 (税別) フレア配管方式 室外機寸法/ 高さ710×幅840(+30)×奥行330(+66)mm (JIS C 9612:2013) 目標年度 省エネ基準達成率 2012年度 通年エネルギー消費効率 2,102kWh 2012年度 100% 5.4	接続可能範囲: 室内機の 形名合計が 76 まで 定格冷房能力 7.6 kWまで	 A室 2.2 2.5 2.8 3.6 4.0 のいずれか1台 B室 2.2 2.5 2.8 3.6 4.0 のいずれか1台 C室 2.2 2.5 2.8 3.6 4.0 のいずれか1台	A室	φ6.35	φ9.52
				B室	φ6.35	φ9.52
3室用 A室 + B室 + C室	60システム 接続室内機 1~3台 2012年度 省エネ基準クリア MXZ-6017AS 室外電源(単相200V・20A・直結) 本体希望小売価格: 360,000円 (税別) フレア配管方式 室外機寸法/ 高さ710×幅840(+30)×奥行330(+66)mm (JIS C 9612:2013) 目標年度 省エネ基準達成率 2012年度 通年エネルギー消費効率 2,102kWh 2012年度 100% 5.4	接続可能範囲: 室内機の 形名合計が 76 まで 定格冷房能力 7.6 kWまで	 A室 2.2 2.5 2.8 3.6 4.0 のいずれか1台 B室 2.2 2.5 2.8 3.6 4.0 のいずれか1台 C室 2.2 2.5 2.8 3.6 4.0 のいずれか1台	A室	φ6.35	φ9.52
				B室	φ6.35	φ9.52
3室用 A室 + B室 + C室	60システム 接続室内機 1~3台 2012年度 省エネ基準クリア MXZ-6017AS 室外電源(単相200V・20A・直結) 本体希望小売価格: 360,000円 (税別) フレア配管方式 室外機寸法/ 高さ710×幅840(+30)×奥行330(+66)mm (JIS C 9612:2013) 目標年度 省エネ基準達成率 2012年度 通年エネルギー消費効率 2,102kWh 2012年度 100% 5.4	接続可能範囲: 室内機の 形名合計が 76 まで 定格冷房能力 7.6 kWまで	 A室 2.2 2.5 2.8 3.6 4.0 のいずれか1台 B室 2.2 2.5 2.8 3.6 4.0 のいずれか1台 C室 2.2 2.5 2.8 3.6 4.0 のいずれか1台	A室	φ6.35	φ9.52
				B室	φ6.35	φ9.52
3室用 A室 + B室 + C室	60システム 接続室内機 1~3台 2012年度 省エネ基準クリア MXZ-6017AS 室外電源(単相200V・20A・直結) 本体希望小売価格: 360,000円 (税別) フレア配管方式 室外機寸法/ 高さ710×幅840(+30)×奥行330(+66)mm (JIS C 9612:2013) 目標年度 省エネ基準達成率 2012年度 通年エネルギー消費効率 2,102kWh 2012年度 100% 5.4	接続可能範囲: 室内機の 形名合計が 76 まで 定格冷房能力 7.6 kWまで	 A室 2.2 2.5 2.8 3.6 4.0 のいずれか1台 B室 2.2 2.5 2.8 3.6 4.0 のいずれか1台 C室 2.2 2.5 2.8 3.6 4.0 のいずれか1台	A室	φ6.35	φ9.52
				B室	φ6.35	φ9.52
3室用 A室 + B室 + C室	60システム 接続室内機 1~3台 2012年度 省エネ基準クリア MXZ-6017AS 室外電源(単相200V・20A・直結) 本体希望小売価格: 360,000円 (税別) フレア配管方式 室外機寸法/ 高さ710×幅840(+30)×奥行330(+66)mm (JIS C 9612:2013) 目標年度 省エネ基準達成率 2012年度 通年エネルギー消費効率 2,102kWh 2012年度 100% 5.4	接続可能範囲: 室内機の 形名合計が 76 まで 定格冷房能力 7.6 kWまで	 A室 2.2 2.5 2.8 3.6 4.0 のいずれか1台 B室 2.2 2.5 2.8 3.6 4.0 のいずれか1台 C室 2.2 2.5 2.8 3.6 4.0 のいずれか1台	A室	φ6.35	φ9.52
				B室	φ6.35	φ9.52
3室用 A室 + B室 + C室	60システム 接続室内機 1~3台 2012年度 省エネ基準クリア MXZ-6017AS 室外電源(単相200V・20A・直結) 本体希望小売価格: 360,000円 (税別) フレア配管方式 室外機寸法/ 高さ710×幅840(+30)×奥行330(+66)mm (JIS C 9612:2013) 目標年度 省エネ基準達成率 2012年度 通年エネルギー消費効率 2,102kWh 2012年度 100% 5.4	接続可能範囲: 室内機の 形名合計が 76 まで 定格冷房能力 7.6 kWまで	 A室 2.2 2.5 2.8 3.6 4.0 のいずれか1台 B室 2.2 2.5 2.8 3.6 4.0 のいずれか1台 C室 2.2 2.5 2.8 3.6 4.0 のいずれか1台	A室	φ6.35	φ9.52
				B室	φ6.35	φ9.52
3室用 A室 + B室 + C室	60システム 接続室内機 1~3台 2012年度 省エネ基準クリア MXZ-6017AS 室外電源(単相200V・20A・直結) 本体希望小売価格: 360,000円 (税別) フレア配管方式 室外機寸法/ 高さ710×幅840(+30)×奥行330(+66)mm (JIS C 9612:2013) 目標年度 省エネ基準達成率 2012年度 通年エネルギー消費効率 2,102kWh 2012年度 100% 5.4	接続可能範囲: 室内機の 形名合計が 76 まで 定格冷房能力 7.6 kWまで	 A室 2.2 2.5 2.8 3.6 4.0 のいずれか1台 B室 2.2 2.5 2.8 3.6 4.0 のいずれか1台 C室 2.2 2.5 2.8 3.6 4.0 のいずれか1台	A室	φ6.35	φ9.52
				B室	φ6.35	φ9.52
3室用 A室 + B室 + C室	60システム 接続室内機 1~3台 2012年度 省エネ基準クリア MXZ-6017AS 室外電源(単相200V・20A・直結) 本体希望小売価格: 360,000円 (税別) フレア配管方式 室外機寸法/ 高さ710×幅840(+30)×奥行330(+66)mm (JIS C 9612:2013) 目標年度 省エネ基準達成率 2012年度 通年エネルギー消費効率 2,102kWh 2012年度 100% 5.4	接続可能範囲: 室内機の 形名合計が 76 まで 定格冷房能力 7.6 kWまで	 A室 2.2 2.5 2.8 3.6 4.0 のいずれか1台 B室 2.2 2.5 2.8 3.6 4.0 のいずれか1台 C室 2.2 2.5 2.8 3.6 4.0 のいずれか1台	A室	φ6.35	φ9.52
				B室	φ6.35	φ9.52
3室用 A室 + B室 + C室	60システム 接続室内機 1~3台 2012年度 省エネ基準クリア MXZ-6017AS 室外電源(単相200V・20A・直結) 本体希望小売価格: 360,000円 (税別) フレア配管方式 室外機寸法/ 高さ710×幅840(+30)×奥行330(+66)mm (JIS C 9612:2013) 目標年度 省エネ基準達成率 2012年度 通年エネルギー消費効率 2,102kWh 2012年度 100% 5.4	接続可能範囲: 室内機の 形名合計が 76 まで 定格冷房能力 7.6 kWまで	 A室 2.2 2.5 2.8 3.6 4.0 のいずれか1台 B室 2.2 2.5 2.8 3.6 4.0 のいずれか1台 C室 2.2 2.5 2.8 3.6 4.0 のいずれか1台	A室	φ6.35	φ9.52
				B室	φ6.35	φ9.52
3室用 A室 + B室 + C室	60システム 接続室内機 1~3台 2012年度 省エネ基準クリア MXZ-6017AS 室外電源(単相200V・20A・直結) 本体希望小売価格: 360,000円 (税別) フレア配管方式 室外機寸法/ 高さ710×幅840(+30)×奥行330(+66)mm (JIS C 9612:2013) 目標年度 省エネ基準達成率 2012年度 通年エネルギー消費効率 2,102kWh 2012年度 100% 5.4	接続可能範囲: 室内機の 形名合計が 76 まで 定格冷房能力 7.6 kWまで	 A室 2.2 2.5 2.8 3.6 4.0 のいずれか1台 B室 2.2 2.5 2.8 3.6 4.0 のいずれか1台 C室 2.2 2.5 2.8 3.6 4.0 のいずれか1台	A室	φ6.35	φ9.52
				B室	φ6.35	φ9.52
3室用 A室 + B室 + C室	60システム 接続室内機 1~3台 2012年度 省エネ基準クリア MXZ-6017AS 室外電源(単相200V・20A・直結) 本体希望小売価格: 360,000円 (税別) フレア配管方式 室外機寸法/ 高さ710×幅840(+30)×奥行330(+66)mm (JIS C 9612:2013) 目標年度 省エネ基準達成率 2012年度 通年エネルギー消費効率 2,102kWh 2012年度 100% 5.4	接続可能範囲: 室内機の				

※1:接続時に異径継手(MAC-470JP)が必要です(ただし、壁掛形5.6kWクラスは除く)。※2:接続時に異径継手(PAC-SH46RJ)が必要です(ただし、5.6kWクラスは壁掛形のみ必要)。●室外機寸法中()内の寸法は、サービスパネルおよび脚部の突出寸法です。

① コンパクト化・低重量化を実現！


68・71・80・90・102システムで、
室外機のコンパクト化を実現！
スペースの限られた敷地やマン
ションにスッキリ設置できます！質
量も23kgダウン※1と施工時の
負担低減も図りました。

※1:MXZ-1022ASと
MXZ-10217ASの比較。



② 高い省エネ性を実現！

当社12年前の機種(MXZ-68RAS)と比較して、全クラスで省
エネ性能がアップ！2012年省エネ基準も達成しました。



(JIS C 9612:2013 基準)

システムコントロール

霧ヶ峰は、お施主様からの多様なコントロール要望にもお応えできます。

霧ヶ峰は、別売部品のシステム制御用インターフェイス(MAC-333IF)、集中コントローラー、
または現地手配のスイッチ回路などにて下記のようなシステムコントロール(応用制御)を行うことができます。

システム名称	制御名称	システムイメージ	対応内容	制御内容	主な使用部材
集中管理 ●戸建て住宅、集合住宅、店舗、ビルなどでエアコン(ルームエアコン、ハウジングエアコン、パッケージエアコン)を特定箇所から集中管理したい。	M-NET制御		エアコンに専用インターフェイス(MAC-333IF)を接続し、パッケージエアコン用のシステムコントローラーと接続します(MAC-820SC/821SC/822SCは使用できません)。	個別の一括運転/停止・運転モード・設定温度・風速・風向※2、タイマー運転を制御できます(ただし、ご使用する集中コントローラーが当該機能を搭載している場合に限りです)。	●システム制御用インターフェイス(MAC-333IF) ●パッケージエアコン用集中コントローラーなど ●伝送線用給電ユニット
ワイヤードリモコン化 ●老人ホームなどでエアコンをワイヤード化したい。	MAリモコン制御		エアコンに専用インターフェイスを接続し、専用リモコンにてワイヤード化します。	ワイヤードリモコンにより、運転・モード・設定温度・風速・風向※2、タイマー運転を制御できます。	●システム制御用インターフェイス(MAC-333IF) ●ワイヤードリモコン(MAリモコン)
遠方からの運転/停止 ●無電圧接点スイッチでエアコンを運転/停止したい。	遠方コントロール		エアコンに専用インターフェイスを接続し、インターフェイス内の端子を使用して現地で回路を作ります。	エアコンの運転/停止ができます。	●システム制御用インターフェイス(MAC-333IF) ●回路用部材(現地手配)
遠方からの操作禁止/許可 ●無電圧接点スイッチでエアコンの操作を制限したい。			エアコンに専用インターフェイスを接続し、インターフェイス内の端子を使用して現地で回路を作ります。	手元リモコン(ワイヤレスリモコン、MEリモコン、MAリモコン)の操作禁止/許可ができます。	●システム制御用インターフェイス(MAC-333IF) ●回路用部材(現地手配)
カードキー接続 ●カードキーにより、不在時にエアコンを停止させたい。			エアコンに専用インターフェイスを接続し、インターフェイス内の端子とカードキーを接続します。	カードキーによる無電圧接点信号でエアコンを停止させることができます。	●システム制御用インターフェイス(MAC-333IF) ●無電圧接点出力を有するカードキー(現地手配)
コインタイマー接続 ●コインタイマーにより、エアコンの運転に制限をかけたい。			エアコンに専用インターフェイスを接続し、インターフェイス内の端子とコインタイマーを接続します。	コインタイマーによる無電圧接点信号でエアコンを運転/停止させることができます。	●システム制御用インターフェイス(MAC-333IF) ●無電圧接点出力を有するコインタイマー(現地手配)
運転状態の取り出し ●エアコンの運転/停止状態をリレーに出力させたい。	状態出力制御		エアコンに専用インターフェイスを接続し、インターフェイス内の端子を使用して現地で回路を作ります。	エアコンの運転状態を取り出すことができます。	●システム制御用インターフェイス(MAC-333IF) ●回路用部材(現地手配) ●DC12V電源(現地手配)
異常状態の取り出し ●エアコンの異常/正常状態をリレーに出力させたい。			エアコンに専用インターフェイスを接続し、インターフェイス内の端子を使用して現地で回路を作ります。	エアコンの異常状態を取り出すことができます。	●システム制御用インターフェイス(MAC-333IF) ●回路用部材(現地手配) ●DC12V電源(現地手配)
運転状態の表示 ●エアコンの運転/停止状態を遠方より確認したい。			エアコンに専用インターフェイスを接続し、インターフェイス内の端子を使用して現地で回路を作ります。	エアコンの運転状態を表示することができます。	●システム制御用インターフェイス(MAC-333IF) ●回路用部材(現地手配) ●DC12V電源(現地手配)
異常状態の表示 ●エアコンの異常/正常状態を遠方より確認したい。			エアコンに専用インターフェイスを接続し、インターフェイス内の端子を使用して現地で回路を作ります。	エアコンの異常状態を表示することができます。	●システム制御用インターフェイス(MAC-333IF) ●回路用部材(現地手配) ●DC12V電源(現地手配)

※2：風向制御のない機種は対応できません。※3：接続システムコントローラー形名により、必要な場合があります。


■システムコントロール適応表

○：MAC-333IF が必要です。
×：機能がありません。

用途 形名	集中管理 ルームエアコン・ハウジングエアコン ・パッケージエアコンなど (M-NET 制御)	ワイヤードリモコン化				
		MAリモコン使用	※5 MEリモコン使用	自動運転	遠方 コントロール	状態出力 (リレー出力) ※8
MSZ-FZV**18(S)	○	○※3	○	○※6	○	○
MSZ-ZXV**18(S)	○	○※3	○	○※6	○	○
MSZ-FLV**18(S)	○	○※3	○	○※7	○	○
MSZ-JXV**18(S)	○	○※3	○	○※7	○	○
MSZ-BXV**18(S)	○	○※3	○	○※7	○	○
MSZ-AXV**18(S)	○	○※3	○	○※7	○	○
MSZ-GV**18(S)	○	○※3	○	○※7	○	○
MSZ-VXV**18(S)	○	○※3	○	○※6	○	○
MSZ-HXV**18(S)	○	○※3	○	○※6	○	○
MSZ-NXV**18(S)	○	○※3	○	○※7	○	○
MSZ-KXV**18(S)	○	○※3	○	○※7	○	○
MLZ-HX**17AS/HW**17AS	○	○※3	○	×	○	○
MFZ-HK**17AS/K**17AS	○	○※3	○	×	○	○
MFZ**17AS※1	○	○※3	○	×	○	○
MLZ-RX**17AS/RX**5AS※1	○	○※3	○	×	○	○
MLZ-GX**17AS/GX**5AS※1	○	○※3	○	×	○	○
MLZ-M2217AS/M2517AS/225AS/255AS※1	○	○※3	○	×	○	○
MLZ-W**17AS/W**5AS※1	○	○※3	○	×	○	○
MTZ**17AS/**5AS※1	○	○※3	○	×	○	○
MBZ**17AS/**5AS※1	○	○※3	○	×	○	○
MSZ**17ZXAS※1	○	○※3	○	×	○	○
MSZ**17BXAS/**5BXAS※1	○	○※3	○	×	○	○
MSZ**17GXAS※1	○※2	○※4	○※2	×	○	○

※1:システムマルチの室内機をシステムコントロールする場合、室内機すべてにインターフェースの接続が必要です。 ※2:パッケージエアコンとの集中管理およびMEリモコン(M-NET制御)とMAリモコンを併用することはできません。 ※3:パッケージエアコンとの集中管理(M-NET制御)とMAリモコンを併用する場合、MAリモコンの接続は1台のみとなります(2台接続不可)。 ※4:MAリモコンの接続は1台のみとなります(2台接続不可)。 ※5:別途、伝送線用給電ユニットが必要です。 ※6:運転開始時に「冷房」と「暖房」の運転モードを自動で判定します。詳細は各機種の取扱説明書をご覧ください。 ※7:設定温度近傍の室温になるよう、冷房/暖房運転を適宜切り替える自動運転です。 ※8:DC12Vの外部電源が必要となります。

■インターフェイス

名称	形名	形名コード	適用機種	希望小売価格(税別)
システム制御用インターフェイス  86ページ記載の各制御を併用することができます。 (GXAS は、M-NET 制御と遠隔制御の機能は使用できませんが、併用はできません)	※9 MAC-333IF	51H-333	2018年度 FZ・Z・FL・JXV・BXV・AXV・GV・VXV・HXV・NXV・KXVシリーズ 2017年度 MFZ(システムマルチ用)シリーズ 2017年度 RX・GX・HX・M・W・HW・K・HKシリーズ、壁埋込形、フリービルトイン形、ZXAS・BXAS・GXASシリーズ	15,000円

※9:M-NET制御を使用する場合は、別途、伝送線用給電ユニットが必要な場合があります。 *：マルチ同一形名室内機(M○○-○○○-IN)にも使用できます。

■ワイヤードリモコン リモコンケーブルは別売です。リモコンケーブル(10m)PAC-YT81HC 希望小売価格:1,500円(税別) ※冷媒アドレス「0」のインターフェイスからMAリモコンまでを10m以内で接続してください。

名称	形名	形名コード	適用機種	希望小売価格(税別)
MAスマートリモコン	PAR-38MA	7SK380	システム制御用インターフェイス MAC-333IF	29,000円
MAスムースリモコン	PAR-26MA2	7SK262	システム制御用インターフェイス MAC-333IF	15,000円

- 壁掛形ルームエアコン(除:ビルトインハウジングエアコン)は別売部品のインターフェイスを経由して、MAリモコン(PAR-38MAなど)を接続することにより、以下の自動運転を行うことができます。
- ①ご家庭でエアコンが設置されているお部屋の温度を一定温度範囲に保つ。 ②停電自動復帰機能との組合せで、停電復帰後速やかに快適な温度環境に戻す(ただし、ブレーカー作動による電源オフの場合を除きます)。
- 自動運転の概要は次のとおりです。
- ①室温が設定温度より一定以上高い状態で一定時間継続したときは冷房運転を行います。 ②室温が設定温度より一定以上低い状態で一定時間継続したときは暖房運転を行います。
- ③室温が設定温度の一定範囲内に収まっているときは送風運転を行います。

■システム制御用インターフェイス使用時、対応システムコントローラー

空調冷熱総合管理システム
AE-200J



希望小売価格
270,000円(税別)
高さ200×幅284×奥行65(25)mm

空調冷熱総合管理システム
AE-50J ※10



希望小売価格
270,000円(税別)
高さ200×幅284×奥行65(25)mm

システムリモコン
PAC-SF50AT1



希望小売価格
150,000円(税別)
高さ120×幅180×奥行30mm

ON/OFFリモコン
PAC-YT40ANR-W1



希望小売価格
50,000円(税別)
高さ120×幅130×奥行18mm

*奥行寸法()内の寸法は、埋込設置時の突出寸法です。仕様・形名・希望小売価格は変更する場合があります。あらかじめご了承ください。

※10:AE-50Jは、AE-200Jと組み合わせて最大200台(AE-50Jが3台必要)まで管理可能です。また、AE-50J単独では使用できません。

*詳細につきましては、2017年度版システムコントロール商品技術ガイドブックや暮らしと設備の業務支援サイト(WIN²K)をご覧ください。

暮らしと設備の業務支援サイト WIN²K

 製品のカatalog・技術情報等はこちら

三菱電機WIN2K

検索

工事情報(1)

■接続冷媒配管・冷媒追加充填量 ■シングルタイプ

・接続冷媒配管は総延長・高低差の範囲内で据え付けてください。
・冷媒追加充填は必ず行ってください。

	形 名	接続冷媒配管		冷媒追加充填量
		総延長	高低差	
ルームエアコン	2018年度 VXV・HXV・NXV・KXVシリーズ	30m	20m	内外接続配管長が15mを超える場合は、 (20×(内外接続配管長(m)-5))g
	2018年度 FZ・Z・FL・JXVシリーズ	20m	15m	内外接続配管長が15mを超える場合は、 (20×(内外接続配管長(m)-5))g
	2018年度 BXV・AXV・GVシリーズ	20m	15m	内外接続配管長が10mを超える場合は、 (20×(内外接続配管長(m)-5))g
ハウジングエアコン シングルタイプ	2017年度 GX・HX・HW・M・W・K・HKシリーズ、壁埋込形、フリービルトイン形	30m	20m	内外接続配管長が10mを超える場合は、 (20×(内外接続配管長(m)-10))g
	2017年度 RXシリーズ	35m	20m	内外接続配管長が10mを超える場合は、 (20×(内外接続配管長(m)-10))g

■マルチタイプ

	形 名	接続冷媒配管			冷媒追加充填量
		全室合計最大長さ	1室あたり最大長さ	高低差	
ハウジングエアコン マルチタイプ	MXZ-4617AS・5217AS・5617AS	30m	20m	15m ^{※1}	内外接続配管長が20mを超える場合は、 (20×(内外接続配管長(m)-20))g
	MXZ-6017AS	50m	25m	15m ^{※1}	内外接続配管長が40mを超える場合は、 (20×(内外接続配管長(m)-40))g
	MXZ-6817AS・7117AS・8017AS・9017AS・10217AS	80m	25m	15m ^{※1}	内外接続配管長が60mを超える場合は、 (20×(内外接続配管長(m)-60))g

※1: 室外機が室内機より上に設置される場合は高低差10mまで

■エアコンの漏洩電流値とブレーカー選定について

弊社家庭用エアコンシングル機は電気用品安全法省令1項(機器単体漏洩電流:1.0mA以下)に、家庭用エアコンマルチ機は同法省令2項(機器単体漏洩電流:機器の定格入力kWあたり2.0mA未満)に準拠しております。したがって、家庭用エアコンを室外機ベースで1台のみ設置する場合には、カタログ、仕様書などに記載されたブレーカー容量に基づき、下表に記したインバータ回路用遮断器(三菱電機製NV-Cシリーズ、または同等仕様品)のご使用を推奨いたします。


定 格 電 流	15A	20A	30A
漏電遮断器形名	NV30-Cシリーズ		
定格感度電流	30mA		
動 作 時 間	0.1S以内		

室外機を複数台設置する場合で、個々の室外機用として設置する漏電遮断機能付ブレーカーに加えて、その上位に位置する集合体用としてのブレーカーを設置する場合のブレーカー定格電流値は、各室外機ブレーカー容量の総和としてください。なお、集合体用ブレーカーを漏電遮断機能付にした場合、漏洩電流値は各室外機の漏洩電流値総和に電源配線径や配線長に応じて漏洩する電流値が加わりますので、マルチエアコンを複数台接続する場合には上表の推奨値に関わらず、集合体用ブレーカーが誤作動することのないよう、定格感度電流値選定には十分ご注意ください。


配管・配線再利用チェック

下記のチェックフローに基づき再利用の可否をご判断ください。

■既設冷媒配管再利用チェックフロー



■既設配線再利用可否チェックフロー



※内外接続電線は将来の再利用などを考慮し、φ2.0mmを推奨しますが、下記条件を満たす場合はφ1.6mmも使用できます。

- ① 室内受電(シングル接続)の場合 ※最大電流15A以下の機種、かつ内外接続電線長10m以下の場合に限る。
- ② 室外受電(シングル接続/マルチ接続)の場合

工事情報(2)

■異径配管接続可否基準

A 1：1（シングル機種の場合）

既設配管		液管(mm)：外径		φ6.35	φ6.35	φ6.35	φ9.52	φ9.52	
		ガス管(mm)：外径		φ9.52	φ12.7	φ15.88	φ15.88	φ12.7	
ルームエアコン	容量帯 32以下	可否区分	最大内外接続配管長 許容高低差 チャージレス配管相当長	内受電機 内受電機 内受電機	標準接続	○	×		
					20m※1	20m※4			
					15m※1	8m※4			
		10m※2			7m※5※6				
	容量帯 36～56	可否区分	最大内外接続配管長 許容高低差 チャージレス配管相当長	内受電機 内受電機 内受電機	標準接続	○		▲	
					20m※1	20m※4		15m	
					15m※1	8m※4		6m	
		10m※2			7m※6		5m		
容量帯 63以上	可否区分	最大内外接続配管長 許容高低差 チャージレス配管相当長	内受電機 内受電機 内受電機	△	標準接続		▲		
				20m	20m※7		15m		
				15m	15m※7		6m		
	15m			15m		5m			
ハウジングエアコン	容量帯 50以下	可否区分	最大内外接続配管長 許容高低差 チャージレス配管相当長	内受電機 内受電機 内受電機	標準接続	○		▲	
					30m※3	30m		15m	
					20m	10m		6m	
		10m			7m		5m		
容量帯 56以上	可否区分	最大内外接続配管長 許容高低差 チャージレス配管相当長	内受電機 内受電機 内受電機	△	標準接続		▲		
				30m	30m※8		15m		
				20m	20m		6m		
	10m			10m		5m			

※1:MSZ-VXV・HXV・NXV・KXVシリーズは最大内外接続配管長30m/許容高低差20m。
※2:MSZ-FZ・Z・FL・JXV・VXV・HXV・NXV・KXVシリーズは15mとなります。
※3:MLZ-RX2B17AS-RX3617AS-RX4017AS-RX5017ASは35m。
※4:MSZ-VXV・HXV・NXV・KXVシリーズは最大内外接続配管長30m/許容高低差10m。
※5:正規仕様でのチャージレス配管相当長が7mの機種については5mとなります。
※6:正規仕様でのチャージレス配管相当長が15mの機種については、10mとなります。
※7:MSZ-VXV・HXVシリーズは最大内外接続配管長30m/許容高低差20m。
※8:MLZ-RX5617AS-RX6317ASは35m。

○は接続可、×は接続不可を示し、上表以外の組合せは原則として接続不可。
△、▲は接続可能ですが、冷房能力ダウン(1%/m)となります。
上表のチャージレス配管相当長を超えて最大内外接続配管長までの追加チャージ量は次の計算式で計算してください。
①可否区分 ○、△の場合:20(g/m)×[内外接続配管長(m)－5m]
②可否区分 ▲の場合:50(g/m)×[内外接続配管長(m)－5m]

B 2：1（マルチ機種で室内機を2台設置する場合）

既設配管		46,52,56,60, 68,71,80	接続可否 ※1	90,102
液管(mm)：外径	φ6.35	φ6.35	〔φ6.35 φ9.52 x2～5〕	〔φ6.35 φ9.52 x4〕
ガス管(mm)：外径	φ9.52	φ12.7	〔φ6.35 φ9.52 x1〕	〔φ6.35 φ12.7 x1〕
→ 組合せパターンA	2	—	○	○
→ 組合せパターンB	1	1	○	○
→ 組合せパターンC	—	2	○	○

※1:表中の○は接続可、×は接続不可。
*上表以外の組合せは原則として接続不可。

C 3：1（マルチ機種で室内機を3台設置する場合）

既設配管		60	68,71,80	90,102
液管(mm)：外径	φ6.35	φ6.35	〔φ6.35 φ9.52 x3〕	〔φ6.35 φ9.52 x5〕
ガス管(mm)：外径	φ9.52	φ12.7	〔φ6.35 φ9.52 x4〕	〔φ6.35 φ12.7 x1〕
→ 組合せパターンA	3	—	○	○
→ 組合せパターンB	2	1	○	○
→ 組合せパターンC	1	2	○	○
→ 組合せパターンD	—	3	×	×

※1:表中の○は接続可、×は接続不可。
*上表以外の組合せは原則として接続不可。

D 4：1（マルチ機種で室内機を4台設置する場合）

既設配管		68,71,80	90,102
液管(mm)：外径	φ6.35	φ6.35	〔φ6.35 φ9.52 x5〕
ガス管(mm)：外径	φ9.52	φ12.7	〔φ6.35 φ9.52 x4〕
→ 組合せパターンA	4	—	○
→ 組合せパターンB	3	1	○
→ 組合せパターンC	2	2	×
→ 組合せパターンD	1	3	×
→ 組合せパターンE	—	4	×

※1:表中の○は接続可、×は接続不可。
*上表以外の組合せは原則として接続不可。

E 5：1（マルチ機種で室内機を5台設置する場合）

既設配管		68,71,80	90,102
液管(mm)：外径	φ6.35	φ6.35	〔φ6.35 φ9.52 x5〕
ガス管(mm)：外径	φ9.52	φ12.7	〔φ6.35 φ9.52 x4〕
→ 組合せパターンA	5	—	○
→ 組合せパターンB	4	1	○
→ 組合せパターンC	3	2	×
→ 組合せパターンD	2	3	×
→ 組合せパターンE	1	4	×
→ 組合せパターンF	—	5	×

※1:表中の○は接続可、×は接続不可。
*上表以外の組合せは原則として接続不可。

■冷媒配管肉厚 (mm)

外径	肉厚
φ6.35	0.8
φ9.52	0.8
φ12.7	0.8

■ハウジングエアコン ドレンアップメカ関連情報

機種	設定状況	備考
MLZ	内蔵	機底面から最大500mm
MBZ	内蔵	機底面から最大500mm
MTZ	オプション(MAC-861DM)※1	ドレンアップ底面から最大500mm
MFZ-HK/K	オプション(MAC-862DM)	ドレンアップ底面から最大800mm

※1：1対1（シングル）でもマルチでも共通で使用できます。

別売部品(1)

ズバ暖専用別売部品は、61・62ページ

室外機用部品

*専門業者による据付けが必要です。

機種名		2018年度 FZ・Z・FL・JXV・BXV・AXV・GV・VXV・HXV・NXV・KXVシリーズ 2017年度 RX・GX・HX・HW・M・W・K・HKシリーズ、壁埋込形、フリービルトイン形 MXZ-4617AS・5217AS・5617AS	
別売品名			
①壁面用据付台	MAC-525WS	506-525	希望小売価格 5,800円 (税別) 耐荷重60kg *本カタログ掲載の室外機サイズ:W840×H802×D320(mm)を除いた室外機に適用
	MAC-526WS	506-526	希望小売価格 9,800円 (税別) 耐荷重60kg *本カタログ掲載の室外機サイズ:W840×H802×D320(mm)の室外機に適用
②公団用吊具	MAC-397KT	506-397	希望小売価格 7,800円 (税別) 耐荷重60kg *本カタログ掲載の室外機サイズ:W800×H714×D285(mm)およびW840×H802×D320(mm)を除いた室外機に適用
	MAC-398KT	506-398	希望小売価格 9,800円 (税別) 耐荷重60kg *本カタログ掲載の室外機サイズ:W840×H802×D320(mm)を除いた室外機に適用
③屋根置台	MAC-386YD	506-386	希望小売価格 5,200円 (税別) 耐荷重60kg *本カタログ掲載の室外機サイズ:W840×H802×D320(mm)を除いた室外機に適用
	MAC-387YD	506-387	希望小売価格 11,000円 (税別) 耐荷重60kg *本カタログ掲載の室外機サイズ:W840×H802×D320(mm)の室外機に適用
④一段架台	MAC-519KD	506-519	希望小売価格 13,000円 (税別) 耐荷重80kg *本カタログ掲載の室外機サイズ:W840×H802×D320(mm)の室外機に適用
	MAC-521KD	506-521	希望小売価格 6,700円 (税別) 耐荷重60kg *本カタログ掲載の室外機サイズ:W840×H802×D320(mm)を除いた室外機に適用
⑤二段架台	MAC-520KD	506-520	希望小売価格 25,000円 (税別) 耐荷重80kg *本カタログ掲載の室外機サイズ:W840×H802×D320(mm)の室外機に適用
	MAC-522KD	506-522	希望小売価格 15,400円 (税別) 耐荷重60kg / 段 *本カタログ掲載の室外機サイズ:W840×H802×D320(mm)を除いた室外機に適用
⑥日除け	MAC-514HI	506-514	希望小売価格 7,000円 (税別) *本カタログ掲載の幅699mmの室外機に適用
	MAC-515HI	506-515	希望小売価格 12,000円 (税別) *本カタログ掲載の幅840mmの室外機に適用
	MAC-524HI	506-524	希望小売価格 7,000円 (税別) *本カタログ掲載の幅800mmおよび809mmの室外機に適用

①壁面用据付台 室外機を壁面にに取り付ける場合にご利用ください。(mm) [MAC-525 WS]	②公団用吊具 公団住宅・アパート・マンションなどのテラスの天井から室外機を吊り下げる場合にご利用ください。(mm) ()内は室外機据付有効寸法 [MAC-398KT]	③屋根置台 室外機を屋根の上に据え付ける場合にご利用ください。(mm) [MAC-386YD]	④一段架台 設置場所の条件にあわせて脚の高さを調節できますので、室外機を安定した状態で据え付けられます。(mm) [MAC-521KD]	⑤二段架台 設置場所の条件にあわせて脚の高さを調節できますので、室外機を安定した状態で据え付けられます。(mm) [MAC-522KD]	⑥日除け 直射日光を防ぎ冷房効果をあげるためにご利用ください。(mm) [MAC-524HI]
--	--	--	---	---	--

■室外機凍結防止ヒーター	形 名	形名コード	適 用 機 種				希望小売価格(税別)
100V用定格消費電力80W	MAC-646BH	506-646	MSZ-ZXV2218~ZXV3618 *ZXV2818Sを除く	FLV2818 JXV2218~JXV3618 *JXV2818Sを除く			25,000円
200V用定格消費電力100W	MAC-643BH	506-643	MLZ-RX2817AS~RX5617AS GX2817AS~GX5617AS M2217AS・M2517AS W4017AS~W5617AS	MTZ-2217AS~4517AS	MBZ-2817AS~5017AS	MFZ-K2817AS~K5617AS	25,000円
	MAC-644BH	506-644	MLZ-RX6317AS	GX6317AS	W6317AS	MFZ-K6317AS	28,000円
	MAC-645BH	506-645	MSZ-FLV3618S~FLV7118S	ZXV2818S~ZXV9018S *ZXV3618Sを除く	JXV2818S~JXV7118S *JXV3618Sを除く		28,000円
	MAC-647BH	506-647	MSZ-FZV4018S~FZV9018S				28,000円
	MAC-650BH	51H-650	MXZ-6817AS~10217AS				28,000円

交換用空気清浄フィルター

*お客様ご自身で据付けできます。

	形 名	形名コード	適 用 機 種		希望小売価格(税別)
アレル除菌脱臭空気清浄フィルター (交換のめやす:約10年)		MAC-312FT (1枚)	506-312	2018年度 BXV・HXV・NXVシリーズ 2017年度 BXASシリーズ	2,000円
帯電マイクロフィルター (交換のめやす:約3年)		MAC-314FT (1枚)	506-314	2018年度 Zシリーズ	2,000円
帯電マイクロフィルター (交換のめやす:約3年)		MAC-226FT (1枚)	506-226	2018年度 BXV・HXV・NXVシリーズ 2017年度 BXASシリーズ	2,000円
アレル除菌脱臭空気清浄フィルター① (交換のめやす:約10年)		MAC-301FT (1枚)	506-301	2018年度 JXVシリーズ 2017年度 ZXASシリーズ	2,000円
帯電マイクロフィルター (交換のめやす:約3年)		MAC-201FT (1枚)	506-201	2018年度 JXVシリーズ	2,000円

別売部品(2)

交換用空気清浄フィルター

*お客様ご自身で据付けできます。

		形 名	形名コード	適 用 機 種	希望小売価格(税別)
帯電マイクロフィルター (交換のめやす:約3年)		MAC-211FT (2枚)	506-211	2018年度 AXVシリーズ	2,000円
帯電マイクロフィルター (交換のめやす:約3年)		MAC-212FT (1枚)	506-212	2018年度 FLシリーズ	2,000円
プラチナアレル除菌フィルター (交換のめやす: つけおき洗いで約3年)		MAC-311FT (1枚)	506-311	2018年度 GV・KXVシリーズ	1,000円
アレル除菌脱臭空清フィルター (交換のめやす:約10年)		MAC-313FT (1枚)	506-313	2018年度 FLシリーズ	2,000円
アレル・除菌フィルター(小) (交換のめやす:つけおき洗いで約12か月)		MAC-408FT (2枚)	506-408	2017年度 RX・GX・HX・K・HK・GXASシリーズ	1,500円
アレル・除菌フィルター (交換のめやす:つけおき洗いで約12か月)		MAC-415FT (1枚)	506-415	2017年度 MFZシリーズ(システムマルチ用)	1,500円

遠隔操作 *専門業者による据付けが必要です。

■スマートフォン用無線LANアダプター

形 名	適 用 機 種	希望小売価格(税別)
MAC-884IF 	2018年度 FZ・Z・FL・JXV・BXV・AXV・ VXV・HXV・NXV・KXVシリーズ	オープン価格

* オープン価格の製品は、本体希望小売価格を定めていません。

■無線LANアダプター(HEMS用)

形 名	適 用 機 種	希望小売価格(税別)
HM-W002-AC 	2018年度 FZ・Z・FL・JXV・BXV・AXV・ VXV・HXV・NXV・KXVシリーズ 2017年度 K・HKシリーズ、 システムマルチ壁掛形BXASシリーズ	10,000円
HM-W002-ACB 	2017年度 天井カセット形 RX・HX・GX・M・W・ HWシリーズ、壁埋込形 フリービルトイン形	10,000円

■HEMSアダプター延長ケーブル

形 名	適 用 機 種	希望小売価格(税別)
MAC-E25AC (25m) 	2017年度 天井カセット形 RX・HX・GX・ M・W・HWシリーズ、 壁埋込形、フリービルトイン形	10,000円
MAC-550AC (10m) 	2017年度 天井カセット形 RX・HX・GX・ M・W・HWシリーズ、壁埋込形、 フリービルトイン形	8,000円

■HEMSアダプター取付金具

形 名	適 用 機 種	希望小売価格(税別)
MAC-553AT 	2017年度 天井カセット形 RX・HX・GX・ M・W・HWシリーズ、 壁埋込形、フリービルトイン形	4,000円

*HM-W002-ACB、MAC-550AC(もしくはMAC-E25AC)、MAC-553ATは必ずセットでご使用ください。

*HM-W002-ACにHEMSアダプター延長ケーブルは接続できません。

その他 *専門業者による据付けが必要です。

■床置形壁掛設置金具

形 名	形名コード	適 用 機 種	希望小売価格(税別)
MAC-300BP	51H-300	2017年度 MFZシリーズ(システムマルチ用)、 K・HKシリーズ	3,000円

■置台 幅木を避けるなど、床置形室内機を床面から上げて設置するための部品です。

形 名	形名コード	適 用 機 種	希望小売価格(税別)
MAC-310TD	51H-310	2017年度 MFZシリーズ(システムマルチ用)	4,500円
MAC-311TD	51H-311	2017年度 K・HKシリーズ	8,500円

■背面パネル FF式ファンヒーター用として開けた壁穴を利用して床置形を設置する際に、壁面と室内機の間に生じるすき間を防ぐための部品です。

形 名	形名コード	適 用 機 種	希望小売価格(税別)
MAC-315HP	51H-315	2017年度 MFZシリーズ(システムマルチ用)	8,500円
MAC-316HP	51H-316	2017年度 K・HKシリーズ	8,500円

■床置用ドレンアップメカ

形 名	形名コード	適 用 機 種	希望小売価格(税別)
MAC-862DM	51H-862	2017年度 K・HKシリーズ	39,000円

■フロアービルトイン用ダクトセット

形 名	形名コード	適 用 機 種	希望小売価格(税別)
MAC-760FD (グレー)	51H-760	2017年度 K・HKシリーズ	9,500円
MAC-765FDW (ホワイト)	51H-765		50,000円
MAC-766FDB (ダークブラウン)	51H-766		55,000円

FZ・Z・BXV・VXV・HXV・NXVシリーズはスマートフォン用無線LANアダプターが室内機に収納できます。

*写真は2018年度モデル Zシリーズの収納例。




別売部品(3)

クリーンヒーターからの入替えが簡単に！(K・HKシリーズ)

入替えのシーンにあわせて選べる 充実の別売部品

既存の壁穴と高さがあわない位置にある場合や、背面にスペースができる場合など、別売部品を用いることで、インテリア性を損なうことなく、簡単に入替えができます。



床とのすきまをなくしたい

置台(別売)を使用して、床とのスペースを埋めることができます。




置台(別売)
MAC-311TD
希望小売価格(税別):8,500円

さらに 置台内部に
ドレンアップメカを設置
することもできます。



壁穴をそのまま利用し、背面とのすきまをなくしたい
背面パネル(別売)を使用して、背面のスペースを覆うことができます。



背面パネル(別売)MAC-316HP
希望小売価格(税別):8,500円

さらに 背面パネルは最大2つまで
連結することができます。




120mmまで対応可能

最大800mmまでドレンアップ可能

別売のドレンアップメカで
ドレンアップが可能です。

床置用ドレンアップメカ(別売)
MAC-862DM
希望小売価格(税別):39,000円



*床置用ドレンアップメカは、右記設置例の範囲内で据え付けてください。
*ドレンアップメカ使用時は、背面パネル(MAC-316HP)と置台(MAC-311TD)を必ず併用してください。

隠蔽設置にも対応

カウンターの下や埋込設置の場合でも、居住空間へスムーズに
風をお届けします。



*写真はMAC-760FD(グレー)

フロアビルトイン用ダクトセット(別売)
MAC-760FD(グレー)希望小売価格(税別):9,500円
MAC-765FDW(ホワイト)希望小売価格(税別):50,000円
MAC-766FDB(ダークブラウン)希望小売価格(税別):55,000円


*エアコン上部に障害物がある場合、フロアビルトイン用ダクトセットを使用しないと
気流が行き届かない場合があります。

■ 床置形(K・HKシリーズ)を設置する際の注意事項

床面から離して設置する際は置台を使用してください。本体を浮かす際は、
壁掛金具に室内機を掛け、本体4か所をネジ(本体に付属)にて固定して
ください。

床置形壁掛設置金具:
MAC-300BP(別売)
希望小売価格(税別):3,000円

部品	個数
① 壁掛金具	1
② ①の固定用ネジ 4×25mm	5



※(→) 印寸法は、エ
アコンの性能を保証す
るために必要な空間
です。後々のサービ
ス、補修なども考慮し
てできるだけ周囲の空
間が大きくとれる場所
に設置してください。

置台:MAC-311TD(別売)
希望小売価格(税別):8,500円

部品	個数
① 置台(カバー)	1
② 置台(ベース上)	1
③ 置台(ベース下)	1
④ 置台(支柱)	4
⑤ ②～④の組立用ネジ タッピングネジ 4×10	8
⑥ ①の固定用ネジ タッピングネジ 4×10(黒)	3
⑦ 床/室内機固定用ネジ タッピングネジ 4×25	4
⑧ 仕上用シール	2

背面パネル:MAC-316HP(別売)
希望小売価格(税別):8,500円

部品	個数
① 背面パネル(上面用)	1
② 背面パネル(右側面用)	1
③ 背面パネル(左側面用)	1
④ ①～③の組立用ネジ タッピングネジ 4×10(黒)	4
⑤ 室内機固定用ネジ タッピングネジ 4×16	4
⑥ 置台固定用ネジ タッピングネジ 4×10	4
⑦ ①～③の固定用ネジ タッピングネジ 4×25	4
⑧ 仕上用シール	2

床置用ドレンアップメカMAC-862DM(別売)
希望小売価格(税別):39,000円

部品	個数
① ドレンアップメカ	1
② ドレンホース (室内機～ ドレンアップメカ接続用)	1
③ ドレンホース (ドレンアップメカ～ 現地配管接続用)	1
④ アース線	1
⑤ ①の固定用ネジ タッピングネジ 4×10	2


■ 床置形(システムマルチ用)を設置する際の注意事項

床面から離して設置する際は置台を使用してください。本体を浮かす際は、
壁掛金具に室内機を掛け、本体4か所をネジ(本体に付属)にて固定して
ください。

※(→) 印寸法は、エ
アコンの性能を保証す
るために必要な空間
です。後々のサービ
ス、補修なども考慮し
てできるだけ周囲の空
間が大きくとれる場所
に設置してください。

床置形壁掛設置金具:
MAC-300BP(別売)
希望小売価格(税別):3,000円

部品	個数
① 壁掛金具	1
② ①の固定用ネジ 4×25mm	5





*快適な温度分布になるように室内機と床
面の距離は150mm以下にしてください。

背面パネル:MAC-315HP(別売)
希望小売価格(税別):8,500円


部品	個数
① 背面パネル(上面用)	1
② 背面パネル(右側面用)	1
③ 背面パネル(左側面用)	1
④ ①～③の組立用ネジ タッピングネジ 4×10(黒)	4
⑤ ①～③の固定用ネジ タッピングネジ 4×25	4
⑥ 室内機固定用ネジ タッピングネジ 4×16	4

※既設の壁穴を利用した場合の一例



置台:MAC-310TD(別売)
希望小売価格(税別):4,500円

部品	個数
① 置台	1
② ①の固定用ネジ 4×25	3
③ 室内機固定用ネジ タッピングネジ 4×16	2



別売部品(4)

*専門業者による据付けが必要です。(お手入れクロス・専用おそうじカンタンセットは除く)

その他

■スライド金具

室内機据付板が壁面に直接取り付けできないときに回り縁などを利用して取り付けすることができます。

形 名	形名コード	構成部品	適用機種	希望小売価格(税別)
MAC-830SL	506-830	金具2本(1台分入り)	壁掛タイプ全機種	1,000円

■窓利用配管部品

壁に穴を開けられない場合、窓や小窓を利用して配管することができます。

形 名	形名コード	適用機種	希望小売価格(税別)
コーナー配管部品 MAC-009CH※1	506-009	配管穴φ65mm	800円
小窓用配管部品 MAC-010KH※1	506-010		800円

※1: スチールサッシの窓には取り付けられません。

■フレア塗布用冷凍機油(アルキルベンゼン油)

形 名	形名コード	適用機種	希望小売価格(税別)
MAC-A30AB (3cc×5本入り)	506-A30	全機種に適用	900円

■異径継手セット

既設配管の径を変換するときにお使いください。

形 名	形名コード	適用機種*	希望小売価格(税別)
MAC-A20JP 室内・室外側 φ9.52(3/8") → φ12.7(1/2") の異径継手が2コとφ12.7用フレアナット 2コがセットされています。	506-A20	MSZ- FZV4018S・FZV5618S Z XV3618(S)~Z XV5618S FLV3618S~FLV5618S JXV3618(S)~JXV5618S BXV3618~BXV5618S AXV3618(S)~AXV5618S GV3618~GV5618S VXV4018S~VXV5618S HXV4018S~HXV5618S NXV3618S~NXV5618S KXV4018S~KXV5618S MLZ- RX3617AS~RX5017AS GX3617AS~GX5017AS W4017AS~W5017AS HX4017AS HW4017AS MTZ- 3617AS~4517AS	2,000円
MAC-470JP φ9.52(3/8") → φ12.7(1/2")	51H-470	MXZ- 6817AS~10217AS	1,000円
PAC-SH46RJ φ12.7(1/2") → φ9.52(3/8")	7D2-H46	MXZ- 9017AS~10217AS	1,000円

*2.8kW以下のクラスも使用できますが、φ9.52の配管使用をおすすめします。

*ご使用の配管径により、必要となる異径継手は異なります。状況に応じてお選びください。

■お手入れクロス

形 名	形名コード	適用機種	希望小売価格(税別)
MAC-094CL	506-094	FL・AXVシリーズ	600円

■専用おそうじカンタンセット

形 名	形名コード	適用機種	希望小売価格(税別)
MAC-103SS	506-103	本カタログ掲載の壁掛形全機種に適用 *同梱の万能アダプターは掃除機のパイプ内径 φ29.5~42.5(mm)に対応しています。 掃除機の種類により取り付けられない場合が あります。	3,500円

■アース棒 φ7×900mm

形 名	形名コード	適用機種	希望小売価格(税別)
MAC-076EB	506-076	全機種に適用	1,600円

■ユニオン付延長継手

形 名	形名コード	適用機種	希望小売価格(税別)
MAC-A23JP	506-A23	液管φ6.35 ガス管φ9.52機種	1,500円
MAC-A24JP	506-A24	液管φ6.35 ガス管φ12.7機種	1,500円

*継手の長さは、約200mmです。

■吹出ガイド

室外機の熱風または冷風の吹出方向を変えるときにお使いください。

形 名	形名コード	適用機種	希望小売価格(税別)
MAC-881SG (上・左右)	506-881	MSZ- Z XV2218~Z XV3618 FLV2818 JXV2218~JXV4018S BXV3618~BXV5618S AXV3618(S)~AXV5618S GV3618~GV5618S HXV2518~HXV2818S NXV2218~NXV4018S KXV2218~KXV4018S MTZ- 2217AS~4517AS MBZ- 2817AS~5017AS MFZ- K2817AS~K5617AS HK2817AS MXZ- 4617AS~5617AS	12,000円
過年度品適用表			
過年度品に吹出ガイドをご使用の場合、 室外機が下記寸法であれば MAC-881SG、または、MAC-889SGが使用できます。			
室外機サイズ (高さ×幅×奥行)単位:mm		形名	
		MAC-881SG	MAC-889SG
540×684×255		○	○
550×800×285		○	○
540×710×255		—	○
600×800×300		—	○

MAC-882SG (上・左右)	506-882	MSZ- Z XV3618S~Z XV9018S FLV3618S~FLV7118S JXV5618S~JXV7118S VXV4018S~VXV7118S HXV4018S~HXV7118S NXV5618S KXV5618S MLZ- RX6317AS GX6317AS W6317AS HX4017AS~HX5617AS HW4017AS~HW5617AS MFZ- K6317AS HK4017AS~HK5617AS	14,000円
MAC-883SG (上・左右)	506-883	MSZ- BXV2218~BXV2818 AXV2218~AXV2818(S)	12,000円
MAC-889SG (上)	506-889	※上記過年度品適用表をご覧ください。	12,000円
MAC-856SG (上下・左右)	51H-856	MXZ- 6017AS	12,000円
MAC-858SG (上・左右)	51H-858	MXZ- 6817AS~10217AS	12,000円
MAC-890SG (上・左右)	506-890	MSZ- FZV4018S~FZV9018S	14,000円

* () 内は、吹出可能方向。

* 上記吹出ガイドの吹出方向は、据付(取付)説明書の指定によります。

* 吹出ガイドを取付けの際、本体に下穴加工が必要です。

■ドレンエア逆流防止部品

形 名	適用機種	希望小売価格(税別)
MAC-852GB	本カタログ掲載の壁掛形・床置形全機種に適用	1,000円

■ポコポコ音対策に

換気扇など

換気扇などの使用時や
強風時にドレンホースに
屋外から風が流入し、
ドレン水がスムーズに流れず
「ポコポコ」と音が発生。

1.5m以上

ドレン
ホース

ドレンエア逆流防止部品を取り付けることで
ドレンホースへの風の流入を防止し、
ポコポコ音の発生を予防できます。
特に気密性の高い住宅にエアコンを
据え付ける際には、取付けをおすすめします。

垂直に
取付け

■取付けの際の注意
垂直に取り付けてください。エアコンの
ドレンホースの根元から1.5m以上低い
位置に取り付けてください。

別売部品(5)

*専門業者による据付けが必要です。(かんたんリモコン・リモコン紛失防止用金具セット・リモコンホルダーは除く)

その他

■かんたんリモコン

本体に同梱されておりません。

形 名	形名コード	適 用 機 種	希望小売価格(税別)
MAC-572RC 	506-572	下記シリーズを除く2015年製品以降の ルームエアコン・ハウジングエアコン MFZシリーズ、MLZシリーズ、 MTZシリーズ、MBZシリーズ ※リモコンホルダーは下記のMAC-180RHです。	3,000円



■リモコン紛失防止用金具セット

ワイヤレスリモコンを紛失するおそれがある場合、リモコンとリモコンホルダーをワイヤーでつなぐときにお使いください。

形 名	形名コード	適 用 機 種	希望小売価格(税別)
MAC-229FB (5台分入り) 	506-229	全機種に適用	7,000円 (5台分)

■リモコンホルダー




本体に同梱されておりません。リモコンを壁に取り付けるときにお使いください。

形 名	形名コード	適 用 機 種	希望小売価格(税別)
MAC-286RH 	506-286	2018年度 FLシリーズ	600円
MAC-285RH 	506-285	2018年度 FZ・Z・VXV・HXVシリーズ	600円
MAC-185RH 	506-185	2018年度 JXV・NXV・KXVシリーズ	600円
MAC-181RH 	506-181	2017年度 ZXAS・BXASシリーズ	600円
MAC-180RH 	506-180	2018年度 GVシリーズ 2017年度 GXASシリーズ	600円
MAC-830RH 	51H-830	2018年度 BXV・AXVシリーズ 2017年度 RX・GX・HX・HW・M・W・K・ HKシリーズ、壁埋込形、 フリービルトイン形 MFZシリーズ(システムマルチ用)	600円

■壁穴塞部品 エアコン設置前後の配管穴を塞ぐときにお使いください。

形 名	形名コード	適 用 機 種	希望小売価格(税別)
MAC-828AH 	506-828	配管穴φ65に適用	800円

■ドレンソケット

形 名	形名コード	適 用 機 種	希望小売価格(税別)
MAC-862DS ドレンソケットのみ 	506-862	MSZ- BXV2218~BXV2818 AXV2218~AXV2818(S) GV2218~GV2818	200円
MAC-861DS ドレンソケットのみ 	506-861	MSZ- FZV4018S~FZV9018S ZXV2218~ZXV9018S FLV2818~FLV7118S MSZ- JXV2218~JXV7118S BXV2218~BXV5618S AXV2218~AXV5618S GV2218~GV5618S	200円
MAC-860DS ドレンソケットのみ 	506-860	MLZ- RX2817AS~RX6317AS GX2817AS~GX6317AS M2217AS・M2517AS W4017AS~W6317AS MTZ- 2217AS~4517AS MBZ- 2817AS~5017AS MFZ- K2817AS~K6317AS MXZ- 4617AS~5617AS	200円
MAC-891DS ドレンソケットX1コ、 キャップX2コ 	51H-891	MXZ- 6017AS	2,300円
MAC-892DS ドレンソケットX1コ、 キャップX6コ 	51H-892	MXZ- 6817AS~10217AS	2,300円

■寒冷地用ドレンソケット

形 名	形名コード	適 用 機 種	希望小売価格(税別)
MAC-870DS 	506-870	2018年度 VXV・HXV・NXV・KXVシリーズ 2017年度 HX・HW・HKシリーズ	400円

*寒冷地・積雪地域に室外機を設置する場合には、ドレンソケットやドレンホース内でドレン水が凍結し、ファンが回らなくなるおそれがあります。ドレンソケットを使用する場合は、寒冷地用ドレンソケットを取り付けてください。また、一部寒冷地域では、排水路ヒーター(現地手配)などの凍結防止策が必要な場合があります。

■壁穴用スリーブ

壁穴を貫通するときにお使いください。

形 名	形名コード	適 用 機 種	希望小売価格(税別)
MAC-801AS (10コ1組) 	506-801	配管穴φ65に適用	4,500円
MAC-821AS (10コ1組) 	506-821	配管穴φ75に適用	4,500円

■ヤモリガード／粉雪侵入防止部品

室外機内への害虫(ヤモリなど)や粉雪の侵入を防ぎます。

形 名	形名コード	適 用 機 種	希望小売価格(税別)
MAC-874YG 	506-874	システムマルチを除く本カタログ掲載の室外機 高さ550mm・630mmの機種に適用	400円
MAC-876YG 	506-876	本カタログ掲載の室外機 高さ714・802mmの機種に適用	400円
MAC-877YG 	506-877	本カタログ掲載の室外機 高さ538mmの機種に適用	400円

*ズバ曜シリーズ、FZ・FLシリーズは標準搭載

■室外機保護カバー

形 名	形名コード	適 用 機 種	希望小売価格(税別)
MAC-760HK 	506-760	本カタログ掲載の室外機 高さ630mmの機種に適用	10,000円
MAC-761HK 	506-761	本カタログ掲載の室外機 高さ550mmの機種に適用	10,000円
MAC-763HK 	506-763	本カタログ掲載の室外機 高さ538mmの機種に適用	10,000円
MAC-764HK 	506-764	本カタログ掲載の室外機 高さ714mmの機種に適用	15,000円
MAC-765HK 	506-765	本カタログ掲載の室外機 高さ802mmの機種に適用	20,000円

(設置イメージ)※MAC-760HK



室外機の熱交換器に手などが直接触れにくいようにする部品です。


●取付けには工事を要します。

この紙面に掲載の商品の価格には、配送・設置調整費・パイプ・工事費、使用済み商品の引き取り費などは含まれておりません。

設計・施工用図面

MSZ-FZV4018S FZV5618S FZV6318S FZV7118S FZV8018S FZV9018S VXV4018S VXV5618S VXV6318S VXV7118S-IN 単位:mm

室内機外形図




■ 室外機は、103ページをご覧ください。

MSZ-ZXV2218S ZXV2518S ZXV2818S ZXV2818S ZXV3618S ZXV3618S ZXV4018S ZXV5618S ZXV6318S 単位:mm

ZXV7118S ZXV8018S ZXV9018S-IN


室内機外形図



■ 室外機は、102・103ページをご覧ください。

MSZ-FLV2818S FLV3618S FLV4018S FLV5618S FLV6318S FLV7118S-IN 単位:mm

室内機外形図




■ 室外機は、102・103ページをご覧ください。

設計・施工用図面

MSZ-JXV2218 JXV2518 JXV2818 JXV2818S JXV3618 JXV3618S JXV4018S JXV5618S JXV6318S JXV7118S-IN 単位:mm

室内機外形図




■ 室外機は、102・103ページをご覧ください。

MSZ-BXV2218 BXV2518 BXV2818 BXV3618 BXV4018S BXV5618S

NXV2218 NXV2518 NXV2818S NXV3618S NXV4018S NXV5618S-IN


室内機外形図



■ 室外機は、101・102ページをご覧ください。


MSZ-AXV2218 AXV2518 AXV2818 AXV2818S AXV3618 AXV3618S AXV4018S AXV5618S-IN

室内機外形図



■ 室外機は、101・102ページをご覧ください。

据付所要スペース




配管	断熱材	外径φ35
	液管	フレア接続 φ6.35 (1/4") 有効長390
	ガス管	フレア接続 φ9.52 (3/8") 有効長340
	ドレンホース	断熱材外径φ29 接続部外径φ16 有効長40
電源コード		右出し寸法1,800 ^{※1} 左出し寸法1,000 ^{※1}

※1:MSZ-GV4018S・GV5618S-INは、右出し寸法1,350、左出し寸法550

■ 室外機は、101・102ページをご覧ください。

据付所要スペース




配管	断熱材	外径 φ35 ^{※1}
	液管	フレア接続 φ6.35 (1/4") 有効長390
	ガス管	フレア接続 φ9.52 (3/8") ^{※2} 有効長340
	ドレンホース	断熱材外径 φ29 接続部外径 φ16 有効長40
	電源コード	右出し寸法1,350 左出し寸法550

※1:MSZ-HXV6318S・HXV7118S-INは、φ37
※2:MSZ-HXV6318S・HXV7118S-INは、φ12.7

■ 室外機は、102・103ページをご覧ください。

据付所要スペース（室内ユニット）



配管	断熱材	外径φ35 ^{※1}
	液管	フレア接続φ6.35(1/4") 有効長390
	ガス管	フレア接続φ9.52(3/8") 有効長340
	ドランス	断熱材外径φ29 接続部外径φ16 有効長400
	電源コード	右出し寸法1,350 左出し寸法550

※1:MSZ-KXV4018S・KXV5618S-INは、φ39

■ 室外機は、102ページをご覧ください。

单位:mm

(正面図)

1,102
960
78
185
16
48
58
φ58
配管カバー

付属ドレンホース

ドレンパン

電気品箱

ロスタイ換気ダクト接続部 (φ50)

38.6
99

天井開口穴・吊りボルトピッチ・化粧パネルのセンターは同一

ロスタイ給気口(下面)
(別売部品:MAC-171KD)

吹出口(下面) 付属ドレンホース接続部

電気品箱

1,051 吊りボルトピッチ

16

15

230

58

26

108 吊りボルトピッチ

2

2

42

151.6

13.5

56.7

49.7

(平面図)

ロスタイ換気ダクト接続部 (φ50)

フラップ最大突出寸法

1,200

CL

24

12

172.4

166.5

83.8

0

166.5

173

受電窓

424

377

パネル取付け時の穴位置(7ヶ所)

室内機よりドレンを立ち上げる場合の方法
※付属ドレンホースは切断して使用可能です。

吹出し開口面積
0.04m ²

※ロスナイ給気口を設置するには、別売のMAC-171KD(換気ダクト)およびMAC-L01WS/L02BS(ロスナイ換気用給気パネル)が必要になります。

延長配管	液管外径	φ6.35(1/4")
	ガス管外径	φ9.52(3/8")※1
ドレンホース		断熱材外径 φ32 接続部内径 φ25 有効長48
接続ドレン配管		VP20
接続ダクト (ロウナイ併設時)		小口径ダクトφ50(断熱あり) 断熱材外径φ72 接続部内径φ51

※1:MLZ-RX5617AS・RX6317AS・GX5617AS・GX6317AS・HX5617AS-INは、φ12.7(1/2")。

■ 室外機は、102ページをご覧ください。

单位:mm

ロスタイプ換気ダクト接続部
 (別売部品、MAC-172KD)

天井開口穴・吊りボルトピッチ・化粧パネルの
 センターは同一

(平面図)

電気品箱
 200
 51
 10
 75
 5
 26
 196
 29
 76
 56
 773 8ミリメートルピッチ
 56

受信口(下面)
 付属フレンス接続部

(正面図)

電気品箱
 65
 245
 682
 78
 204
 120
 75
 50
 4
 付属フレンス
 配管カバー
 フレンジ
 表示および受光部
 ロスタイプ換気ダクト接続部
 (別売部品、MAC-172KD)

天井下蓋と化粧

別売化粧パネル
MAC-M05PW
M06PB*・
M07PM*・M08PT*
*受注対応

室内機納まり図

The technical drawings illustrate the dimensions and components of the MAC-172KD unit. The top view (平面図) shows a rectangular unit with overall dimensions of 910 mm in width and 355 mm in height. Key internal dimensions include a 773 mm wide central section and a 682 mm high central section. It features two air outlets (吹出) and a return air inlet (吹出以下入). The front view (正面図) shows the unit's depth of 200 mm and its mounting to a ceiling (天井下面) using two M10 screws. The unit is labeled as a 'Rosenberg Air Data Control Unit' (ロスナイ機気データ制御部) and includes a 'MAC-172KD' model number. The unit is designed for use with a 'Rosenberg Air Data Control Unit' (ロスナイ機気データ制御部) and a 'Rosenberg Air Data Control Unit' (ロスナイ機気データ制御部).

室内機よりドレンを立ち上げる場合の接続方法



吹出し開口面積
0.03m ²

延長配管	液管外径	フレア接続 φ6.35 (1/4")
	ガス管外径	フレア接続 φ9.52 (3/8")
ドレンホース		断熱材外径 φ32 接続部内径 φ25 有効長46
接続ドレン配管		VP20
接続ダクト(ロスナイ併設時)	小口径ダクト φ75(断熱あり)	
	断熱材外径 φ95 接続部内径 φ76	

※ロスナイ給気口を設置するには、別売のMAC-172KD(換気ダクト)が必要になります。


■ 室外機は、102ページをご覧ください。

单位:mm



■ 室外機は、102ページをご覧ください。

单位:mm




延長配管	液管外径	φ 6.35 (1/4")
	ガス管外径	φ 9.52 (3/8")
付属配管	断熱材	外径 φ 35
	液 管	フレア接続 φ 6.35 (1/4") 有効長396 ※1
	ガス管	フレア接続 φ 9.52 (3/8") 有効長330 ※1
ドレンホース ※2		断熱材外径 φ 30 接続部外径 φ 16 有効長900 ※1

※1. 右後出しの場合
※2. 同梱のドレンホースは本体に接続されておりません。
現場で本体へ接続してください。

■ 室外機は、102ページをご覧ください。

单位:mm



延長配管	液管外径	φ 6.35 (1/4")		
	ガス管外径	φ 9.52 (3/8")		
接続ドレン配管		VP20		
ドレンホース		断熱材外径φ32	接続部内径φ25	有効長166
受信装置コード		有効長 2m		

■ 室外機は、102ページをご覧ください。

单位:mm

[illegible]

吹出し開口面積
0.03 m ²

壁面固定寸法

フリップ最大突出寸法

吹出方向 ←

配管接続部（ガス管）
28-50:φ9.52
56~ : φ12.7

配管接続部（湯管）
φ6.35

室温センサー用穴

吸込方向 →

ドレンホース接続部

Dimensions (mm): 28, 215, 79, 26, 15, 148, 15, 17, 127, 104, 131, 153, 148, 175, 125, 30, 12, 205, 293, 60.

障害物は下記状態までは設置可能です。
上側に障害物がある場合、下記状態までは
設置が可能です。下記状態があてはまらない
場合は、フローアビルトイン用ダクトセット
を使用してください。

		2.8/3.6/4.0/5.0kW	5.6/6.3kW
配管	絶縁カバー(液管)	外径 φ27	
	絶縁カバー(ガス管)	外径 φ27	外径 φ31
	液管	フレア接続 φ6.35(1/4")	
	ガス管	フレア接続 φ9.52(3/8")	フレア接続 φ12.7(1/2")
ドレンホース		断熱材外径φ29 接続部外径φ16 有効長350mm (右固定の場合)	
接続ドレン配管		VP30(床下配管の場合)	

■ 室外機は、102ページをご覧ください。

Technical drawing of the indoor unit showing front, side, and top views with dimensions.

- Front View:**
 - Overall width: 700
 - Overall height: 607
 - Top panel width: 46.5
 - Bottom panel width: 46.5
 - Central display area width: 607
 - Central display area height: 100mm (indicated by a double-headed arrow)
 - Left side panel width: 100mm (indicated by a double-headed arrow)
 - Right side panel width: 100mm (indicated by a double-headed arrow)
 - Bottom panel width: 54
 - Bottom panel height: 140
 - Bottom panel depth: 506
- Side View:**
 - Top panel depth: 125
 - Central display area depth: 60
 - Bottom panel depth: 19
 - Bottom panel height: 12
 - Bottom panel width: 60
- Top View:**
 - Overall width: 454
 - Overall depth: 155
 - Top panel width: 110
 - Top panel depth: 45
 - Top panel height: 35
 - Central display area width: 155
 - Central display area depth: 60
 - Central display area height: 80
 - Bottom panel width: 72
 - Bottom panel depth: 147
 - Bottom panel height: 60

吹出し開口面積
0.03 m ² × 2

单位:mm

延長配管	液管外径	φ 6.35 (1/4")
	ガス管外径	φ 9.52 (3/8") ※1
付属配管	断熱材	外径 φ 27 ※2
	液 管	フレア接続 φ 6.35 (1/4")
	ガス管	フレア接続 φ 9.52 (3/8") ※1
ドレンホース		ドレンホース付属・接続部外径φ16 断熱材外径φ27 有効長 330mm (右後出の場合)
接続ドレン配管		VP30 (床下配管の場合)

※1:MFZ-5617ASはφ12.7(1/2")
※2:MFZ-5617ASはφ27(液管)、φ31(ガス管)

■ 室外機は、103・104ページをご覧ください。

室内機外形図

Technical drawing of the indoor unit showing front, side, and top views with dimensions in millimeters.

Front View Dimensions:

- Overall width: 799 mm
- Width excluding side panels: 785 mm
- Side panel thickness: 7 mm
- Height: 254 mm
- Bottom clearance: 43 mm

Side View Dimensions:

- Overall height: 285 mm
- Top panel height: 20 mm
- Bottom panel height: 30 mm
- Width: 19 mm
- Base width: 69 mm
- Base offset: 56 mm

Top View Dimensions:

- Overall width: 489 mm
- Width excluding side panels: 312 mm
- Side panel width: 227 mm
- Side panel thickness: 22 mm
- Base width: 66 mm
- Base offset: 40.5 mm

Clearance and Installation Notes:

- Top clearance: 38.5 mm (Note: 38.5 mm is required for the top panel to be installed.)
- Bottom clearance: 7 mm (Note: 7 mm is required for the bottom panel to be installed.)
- Side clearance: 156.5 mm (Note: 156.5 mm is required for the side panel to be installed.)

提出所要ページ

单位:mm

Technical drawing of a car air conditioning system showing the evaporator and condenser units with dimensions and labels.

Top View (Evaporator):

- Overall width: 1126 mm
- Overall height: 215 mm
- Distance between mounting points: 225 mm (twice)
- Distance from right edge to mounting point: 64.5 mm
- Distance from left edge to mounting point: 21.5 mm
- Distance between mounting points (bottom): 155 mm (twice)
- Distance from left edge to mounting point (bottom): 345 mm
- Distance from right edge to mounting point (bottom): 330 mm
- Distance from bottom edge to mounting point: 69.5 mm
- Mounting points are marked with a circle containing a cross (+).
- Label: 配管径φ65 (Pipe diameter φ65)

Side View (Condenser):

- Overall height: 100 mm
- Distance from top edge to mounting point: 21 mm
- Distance from mounting point to bottom edge: 40.5 mm
- Distance from bottom edge to mounting point: 88 mm
- Distance from mounting point to right edge: 106.5 mm
- Distance from right edge to mounting point: 182.5 mm
- Mounting point is marked with a circle containing a cross (+).
- Labels: 吸込方向 (Suction direction), 配管 (Pipe), シンクホース (Sink hose), 吹出方向 (Blow out direction)

吹出し開口面積
0.03㎡

延長配管	液管外径	φ 6.35 (1/4")
	ガス管外径	φ 9.52 (3/8")
配 管	断 熱 材	外径 φ 35
	液 管	フレア接続 φ 6.35 (1/4") 有効長390
	ガ ス 管	フレア接続 φ 9.52 (3/8") 有効長340
ドレンホース		断熱材外径 φ 29 接続部外径 φ 16 有効長400

■ 室外機は、103・104ページをご覧ください。

設計・施工用図面



その他

設計・施工用図面

MSZ-2217BXAS 2517BXAS 2817BXAS 3617BXAS 4017BXAS-IN

単位: mm

室内機外形図





延長配管	液管外径	φ 6.35 (1/4")
	ガス管外径	φ 9.52 (3/8")
断熱材	外径	φ 35
配管	液管	フレア接続 φ 6.35 (1/4") 有効長 390
	ガス管	フレア接続 φ 9.52 (3/8") 有効長 340
ドレンホース	断熱材外径	φ 29 接続部外径 φ 16 有効長 400

■ 室外機は、103・104ページをご覧ください。

MSZ-2217GXAS 2517GXAS 2817GXAS 3617GXAS 4017GXAS 5017GXAS 5617GXAS-IN

単位: mm

室内機外形図



延長配管	液管外径	φ 6.35 (1/4")
	ガス管外径	φ 9.52 (3/8")
断熱材	外径	φ 35 ^{※1}
配管	液管	フレア接続 φ 6.35 (1/4") 有効長 390
	ガス管	フレア接続 φ 9.52 (3/8") 有効長 340
ドレンホース	断熱材外径	φ 29 接続部外径 φ 16 有効長 400

※1: MSZ-4017GXAS・5017GXAS・5617GXAS-INは、φ 39


■ 室外機は、103・104ページをご覧ください。

MUZ-BXV 2218 2518 2818 AXV 2218 2518 2818 2818S


MUCZ-G 2218 2518 2818

室外機外形図

単位: mm



周囲必要空間(基本)



据付上最小のスペース

注1) 風通しが悪くショートサイクルが起きやすい場合は、冷暖房能力および消費電力が10%程度悪化する場合があります。
 吹出ガイド(別売部品)を付けると、冷暖房能力および消費電力の改善が図れます。
 注2) 壁に向けて吹き出すと壁が汚れる場合があります。

※1: MUZ-AXV2218, MUCZ-G2218は除く。


液管配管接続口	接続配管φ6.35 フレア接続 6.35(1/4")
ガス管配管接続口	接続配管φ9.52 フレア接続 9.52(3/8")

設計・施工用図面

MUZ-ZXV[2218|2518|2818|2818S|3618|3618S|4018S|4018S] BXV[3618|4018S|5618S] AXV[3618|3618S|4018S|5618S] 単位:mm
 HXV[2518|2818S] NXV[2218|2518|2818S|3618S|4018S] KXV[2218|2518|2818|2818S|4018S] MUCZ-G[3618|4018S|5618S] MULZ-HX[2817AS|RX2817AS|RX3617AS|RX4017AS]
 RX5017AS|RX5617AS|GX2817AS|GX3617AS|GX4017AS|GX5017AS|GX5617AS|M2217AS|M2517AS|W4017AS|W5017AS|W5617AS
 MUTZ-[2217AS|2517AS|2817AS|3617AS|4517AS] MUBZ-[2817AS|3617AS|4017AS|5017AS]
 MUFZ-[HK2817AS|K2817AS|K3617AS|K4017AS|K5017AS|K5617AS]


室外機外形図

- ※1:MUZ-HXV・NXV・KXV・MULZ-HX・MUFZ-HKのみ
 ※2:MUZ-HXV・NXV・KXV・MULZ-HX・MUFZ-HKは、φ33
 ※3:MUZ-HXV・NXV・KXV・MULZ-HX・MUFZ-HKは、47.5
 ※4:MUFZ-K5617AS・MULZ-RX5617AS・GX5617AS・W5617ASは、ガス管φ12.7(1/2")



液配管接続口	接続配管φ6.35 フレア接続 6.35(1/4")
ガス配管接続口	接続配管φ9.52 フレア接続 9.52(3/8") ※4

周囲必要空間 (基本)




据付上最小のスペース

- 注1)風通しが悪くショートサイクルが起きやすい場合は、冷媒能力および消費電力が10%程度悪化する場合があります。吹出ガイド(別売部品)を付ける。冷媒能力および消費電力の改善が図れます。
 注2)壁に向けて吹き出すと壁が汚れる場合があります。


MUZ-ZXV[3618S|4018S] HXV[4018S|5618S|6318S] NXV[5618S] KXV[5618S] 単位:mm
 室外機外形図

- ※1:MUZ-HXV・NXV・KXVは47.5
 ※2:MUZ-HXV・NXV・KXVはφ33
 ※3:MUZ-HXV・NXV・KXVのみ
 ※4:MUZ-HXV6318Sは、ガス管φ12.7(1/2")



液配管接続口	接続配管φ6.35 フレア接続 6.35(1/4")
ガス配管接続口	接続配管φ9.52 フレア接続 9.52(3/8") ※4

周囲必要空間 (基本)




据付上最小のスペース

- 注1)風通しが悪くショートサイクルが起きやすい場合は、冷媒能力および消費電力が10%程度悪化する場合があります。吹出ガイド(別売部品)を付ける。冷媒能力および消費電力の改善が図れます。
 注2)壁に向けて吹き出すと壁が汚れる場合があります。


MULZ-[RX6317AS|GX6317AS|W6317AS|HX4017AS|HX5617AS|HW4017AS|HW5617AS] MUFZ-[HK4017AS|HK5017AS|HK5617AS|K6317AS] 単位:mm
 室外機外形図

- ※1:MULZ-HX・HW・MUFZ-HKのみ
 ※2:MUZ-HX4017AS・HW4017AS・HK4017AS・HK5017ASはガス管φ9.52(3/8")



液配管接続口	接続配管φ6.35 フレア接続 6.35(1/4")
ガス配管接続口	接続配管φ12.7 フレア接続 12.7(1/2") ※2

周囲必要空間 (基本)




据付上最小のスペース

- 注1)風通しが悪くショートサイクルが起きやすい場合は、冷媒能力および消費電力が10%程度悪化する場合があります。吹出ガイド(別売部品)を付ける。冷媒能力および消費電力の改善が図れます。
 注2)壁に向けて吹き出すと壁が汚れる場合があります。

設計・施工用図面

MUZ-FZV 4018S 5618S 6318S 7118S 8018S 9018S

室外機外形図




※1:MUZ-FZV4018S-FZV5618Sはガス管φ9.52(3/8")

液配管接続口	接続配管φ6.35 フレア接続 6.35(1/4")
ガス配管接続口	接続配管φ12.7 フレア接続 12.7(1/2") ※1

単位: mm

周囲必要空間 (基本)




据付上最小のスペース

注1)風通しが悪くショートサイクルが起きやすい場合は、冷暖房能力および消費電力が10%程度悪化する場合があります。
吹出ガイド(別売部品)を付けると、冷暖房能力および消費電力の改善が図れます。
注2)壁に向けて吹き出すと壁が汚れる場合があります。

MUZ-FLV 3618S 4018S 5618S 6318S 7118S ZXV 5618S 6318S 7118S 8018S 9018S JXV 5618S 6318S 7118S 単位: mm

VXV 4018S 5618S 6318S 7118S HXV 7118S

室外機外形図



※1:MUZ-VXV-HXVは47.5

※2:MUZ-VXV-HXVはφ33


※3:MUZ-VXV-HXVのみ

※4:MUZ-ZXV5618S-JXV5618S-

FLV3618S-FLV4018S-FLV5618S-VXV4018S-VXV5618Sはガス管φ9.52(3/8")

液配管接続口	接続配管φ6.35 フレア接続 6.35(1/4")
ガス配管接続口	接続配管φ12.7 フレア接続 12.7(1/2") ※4

周囲必要空間 (基本)




据付上最小のスペース

注1)風通しが悪くショートサイクルが起きやすい場合は、冷暖房能力および消費電力が10%程度悪化する場合があります。
吹出ガイド(別売部品)を付けると、冷暖房能力および消費電力の改善が図れます。
注2)壁に向けて吹き出すと壁が汚れる場合があります。


MXZ- 4617AS 5217AS 5617AS

室外機外形図

単位: mm



周囲必要空間 (基本)




据付上最小のスペース

注1)風通しが悪くショートサイクルが起きやすい場合は、冷暖房能力および消費電力が10%程度悪化する場合があります。
吹出ガイド(別売部品)を付けると、冷暖房能力および消費電力の改善が図れます。
注2)壁に向けて吹き出すと壁が汚れる場合があります。

設計・施工用図面


MXZ-6017AS

室外機外形図




注1.設置スペース

単位:mm



注: 正面・両側面は開放のこと。注: 正面・上面は開放のこと。注: 背面・両側面・上面は開放のこと。

2.サービススペース




据付上最小のスペース

注1) 風通しが悪くショートサイクルが起きやすい場合は、冷暖房能力および消費電力が10%程度悪化する場合があります。
吹出ガイド(別売部品)を付けたら、冷暖房能力および消費電力の改善が図れます。
注2) 壁に向けて吹き出すと壁が汚れる場合があります。


MXZ-6817AS 7117AS 8017AS 9017AS 10217AS

室外機外形図




注1.設置スペース

単位:mm



2.サービススペース




据付上最小のスペース

注1) 風通しが悪くショートサイクルが起きやすい場合は、冷暖房能力および消費電力が10%程度悪化する場合があります。
吹出ガイド(別売部品)を付けたら、冷暖房能力および消費電力の改善が図れます。
注2) 壁に向けて吹き出すと壁が汚れる場合があります。


融雪用温水ヒートポンプユニット

MUSM-60BS / MUSM-60BGS / MUSM-M60CGS



ユニット外形図

形名	MUSM-60BS MUSM-60BGS MUSM-M60CGS
温水配管 接続口	往き 戻り
	R3/4




ユニットの据付上最小のスペース

単位:mm

注1) 風通しが悪くショートサイクルが起きやすい場所は、能力および消費電力が悪化する場合があります。
注2) 壁に向けて吹き出すと壁が汚れる場合があります。

ユニットの周囲必要空間 (基本)



空気のエネルギーで、かしこく雪を融かす。 しっかりゆっくり効率良く融雪するヒートポンプ式ユニット。

*設計・施工用図面は、
104ページをご覧ください。

融雪用温水ヒートポンプユニット

業界初 ヒートポンプ方式

2007年7月1日発売、融雪面積30m²程度の住宅・小型店舗向けの融雪システムにおいて(当社調べ)。

北海道電力株式会社と共同研究。
外気温-25℃でも運転可能！

ヒートポンプユニットによる温水ロードヒーティングの特徴

戻りで約10℃前後の温水が、時間をかけて降り積もる雪を確実に融かします。

燃烧系ボイラーと比較し、融かすスピードよりも省エネ性を優先した商品です。

製品および関連部品【別売部品】



三菱電機融雪用温水ヒートポンプユニット
(MUSEM-60BS) (MUSEM-60BGS)

*写真は、防雪架台・防雪架台用化粧パネルを使用した例。

●融雪システム中の熱源機(ヒートポンプユニット)の製品およびリモコン・バックアップヒーターなどの関連部品をご用意。降雪センサー・融雪パイプなど(市販品)を接続してのシステムとなります。

主な仕様

水回路方式	温水回路開放式	
形名	MUSEM-60BS/60BGS	
電源	単相200V 50/60Hz	
電源接続方式	端子台直結	
ブレーカー容量	20A	
外形寸法	高さ×幅×奥行	790 × 800(+70) × 285mm

		MUSEM-60BS	MUSEM-60BGS
融雪性能	外気温 7℃時	温水出力	6.0kW
		消費電力※	1.430W
		最大消費電力※	3.800W
		運転電流	7.90A
		エネルギー消費効率	4.20
	外気温 -5℃時	温水出力	6.0kW
		消費電力※	64dB
		温水ポンプ出力	30W
		凍結防止ヒーター	100W
		質量	58kg

●外形寸法中、()内の寸法はサービスパネルの突出寸法です。


●融雪性能は外気温7℃、戻温ライン(プロピレングリコール50wt%)温度8℃、流量8ℓ/minのときの性能値。また、外気温-5℃、戻温ライン(プロピレングリコール50wt%)温度16℃、流量8ℓ/minの除霜運転を含む性能値。

*消費電力は、送風機・圧縮機・凍結防止ヒーター・温水ポンプ・制御基板を含むすべての合計値です。

保証とアフターサービスに関するご注意

●ヒートポンプユニットと別売部品をのみの保証になります。融雪面に
関しては販売店または専門業者にご相談ください。

開放式設置イメージ



NEW

屋根融雪に対応した 密閉式(MUSEM-M60CGS)誕生

メンテナンス

密閉式なので不凍液が蒸発せず、追加補充の手間がかかりません。

簡単操作

開放式と同様にヒートポンプ熱源機と温水熱交換器を一体化。家の中から
スイッチひとつで簡単に操作ができます。

ランニングコスト

ヒートポンプ式だから、経済的
にもすぐれたシステムです。

90㎡だと
約87,400円* (秋田の例)
(MUSEM-M60CGSにおいて当社実験値から試算)

*MUSEM-M60CGSにおいて、秋田県横手市、屋根面積90㎡、2016年12月6日～2017年3月10日まで95日間実施、降雪量746cm、融雪運転時間2,056時間、東北電力株式会社電力プラン「よりそう+シーズン&タイム」使用、当社実験値から試算。上記条件での試算値であり、環境により異なります。燃料費調整単価は2018年4月現在。

くわしくは当社ホームページをご覧ください。

*通信料はお客様のご負担となります。



品名	形名	希望小売価格 (税別)
三菱電機融雪用温水ヒートポンプユニット【北海道向け】	MUSEM-60BS	440,000円
三菱電機融雪用温水ヒートポンプユニット【北海道向け・耐塩害仕様】	MUSEM-60BS-E	460,000円
三菱電機融雪用温水ヒートポンプユニット【北海道向け・耐塩害仕様】	MUSEM-60BS-H	490,000円
三菱電機融雪用温水ヒートポンプユニット【東北以南向け】	MUSEM-60BGS	450,000円
三菱電機融雪用温水ヒートポンプユニット【東北以南向け・耐塩害仕様】	MUSEM-60BGS-E	470,000円
三菱電機融雪用温水ヒートポンプユニット【東北以南向け・耐塩害仕様】	MUSEM-60BGS-H	500,000円
融雪リモコン※2	MSC-001RC	6,000円
防雪架台(高置台)※3	MSC-102KD	40,000円
防雪架台(防雪板)※3※1	MSC-103KD	30,000円
防雪架台用化粧パネル 側面用	MSC-104DB	12,000円
防雪架台用化粧パネル 正面用	MSC-105DB	18,000円
防雪架台用吹込防止カバー	MSC-111SH	9,000円
バックアップヒーター(2kW)	MSC-006HT	75,000円
ヒーターフード※4	MSC-107HH	16,000円
リモコンコード(15m)※5	MSC-008RC	7,000円
リモコンコード(25m)※5	MSC-010RC	12,000円
リモコンコード(50m)※5	MSC-012RC	25,000円
複数台設置用接続コード※6	MSC-009CC	5,000円
防錆循環液(希釈不要タイプ)濃度50%・1ℓ	VPZ-01KX-ECO	2,500円
防錆循環液(希釈不要タイプ)濃度50%・10ℓ	VPZ-10KX-ECO	8,000円
防錆循環液(希釈不要タイプ)濃度50%・18ℓ	VPZ-18KX-ECO	12,800円

*1:防雪架台用吹込防止カバー(正面用)が同梱されています。*2:熱源機(ヒートポンプユニット)を設置する際に必ず使用します。*3:熱源機(ヒートポンプユニット)を設置する際は、特別な場合を除き、必ずご使用ください。*4:バックアップヒーターを使用する場合、必要です。*5:熱源機(ヒートポンプユニット)を設置する際に、いずれかを使用します。*6:ロードヒーティングの際、降雪センサー1台で最大4台まで連動する場合、増設1台につき1本使用します。

ご注意ください

ご 注 意

- 「内外接続電線」は将来の再利用などを考慮し、φ2.0mmを推奨しますが、下記条件を満たす場合はφ1.6mmも使用できます。
 - ①室内受電(シングル接続)の場合 ※最大電流15A以下の機種、かつ内外接続電線長10m以下の場合に限る。
 - ②室外受電(シングル接続/マルチ接続)の場合
- 「製品質量」は付属パイプおよび付属品なしの場合の数値です。

〈期間消費電力量の表示について(JIS C 9612:2013適用)〉

JIS C 9612に基づくAPFから算出された期間消費電力量は、下記の条件のもとに運転したときの試算値です。実際には地域、気象条件、ご使用条件などにより電力量が変わります。

冷房能力ランク(kW)	~2.2	2.5	2.8	~3.6	~4.5	5.0	5.6	6.3	7.1	8.0	9.0
量 数(量)	6	8	10	12	14	16	18	20	23	26	29

- 外気温度:東京をモデルとしています。
- 設定温度:冷房時27℃/暖房時20℃
- 期間:冷房期間5月23日~10月4日/暖房期間11月8日~4月16日
- 時間:6:00~24:00の18時間
- 住宅:JIS C 9612 による平均的な木造住宅(南向き)
- お部屋の広さ:機種に見合った広さのお部屋(右記参照)

〔通年エネルギー消費効率と期間消費電力量の関係〕
 通年エネルギー消費効率(APF)
 =1年間で必要な冷暖房能力の総和÷期間消費電力量

〈省エネ基準達成率の表示について(JIS C 9612:2005適用)〉

〔通年エネルギー消費効率(APF)について〕
 省エネルギー法の評価基準であるAPFは2005年に発行されたJIS C 9612に基づきます。APFはエアコンの省エネルギー性能を効率で表したものです。
 APF=1年間で必要な冷暖房能力の総和÷期間消費電力量



このマークは商品のエネルギー消費効率(APF(JIS C 9612:2005))および省エネルギー法目標基準値に対する達成率を記載してある場所を明示するものです。商品を選択するときにご参考になしてください。

- 省エネルギー法目標年度2010年度機種および2012年度機種について表示しています。

エアコンの省エネ基準は、その機能・形態・能力・寸法に応じて異なる評価基準が適用され、それぞれの目標値が定められています。これらの値が高いほど効率が良いといえます。

目標年度	2010会計年度:冷暖房／壁掛形						
	2012会計年度:上記以外の全機種						
目標基準値 〔APF〕	冷暖房兼用形	～3.2kW	～4.0kW	～5.0kW	～6.3kW	～7.1kW	～28.0kW
	壁掛形	寸法規定	5.8(A)	4.9(C)	5.5(E)	5.0(F)	4.5(G)
		寸法フリー	6.6(B)	6.0(D)			
	壁掛以外のもの		5.2(H)	4.8(I)	4.3(J)		
	マルチタイプ		5.4(K)		5.4(L)		5.4(M)

()内は省エネルギー法に基づく区分名
 寸法規定:室内機の横幅寸法800mm以下
 かつ高さ295mm以下の機種
 寸法フリー:上記以外の機種

本カタログに掲載されているすべての製品は、J-Moss(JIS C 0950)グリーンマークの対象製品です。J-Moss(JIS C 0950)の規定に基づき、対象となる6物質(鉛、水銀、カドミウム、六価クロム、PBB、PBDE)の含有についての情報を公開しております。くわしくは、ホームページをご覧ください。
www.MitsubishiElectric.co.jp/jmoss


〈運転音の表示が変わりました〉

国内家庭用エアコンは、2013年のJIS改正で運転音の測定方法が変わりました。従来の「音圧レベル」(騒音レベル)は、JISで定めたある1点で測定したものでしたが、今回採用された「音響パワーレベル」は、周囲に発するすべての音響エネルギーを評価したものです。国際的な評価方法の統一を図るため、他の家電製品に先駆けて表示を開始しました。製品の運転音が大きくなったわけではありません。くわしくは、一般社団法人 日本冷凍空調工業会のホームページをご覧ください。
<http://www.jraia.or.jp/>
 ※試験室での測定値ですので、実際に据え付けた状態での運転音は周囲の環境により異なります。

設置スペースについて (壁掛形ルームエアコン)

効率の良い運転と点検・修理のために、次のようなスペースが必要です。

〈室内機〉




	上部(a)	下部(b) ^{※1}	左側(c)	右側(d)
FZ・VXVシリーズ	48.5 ^{※2}	7 ^{※3}	20	50
FLシリーズ	38.5(128.5) ^{※4}	7	20	30
Z・HXVシリーズ	38.5 ^{※2}	7 ^{※3}	20	30
JXVシリーズ	38.5(158.5) ^{※4}	7	20	30
BXV・NXVシリーズ	38(128.5) ^{※4}	7	20	30
AXVシリーズ	40(138) ^{※4}	7	20	30
KXVシリーズ	32.5(108.5) ^{※4}	7	20	30
GVシリーズ	33.5(108.5) ^{※4}	7	20	40

- ※1:下部の障害物の壁から突出寸法が、FZ・VXVシリーズは95mm、Z・AXV・GV・HXV・KXVシリーズは85mm、BXV・NXVシリーズは110mm、FL・JXVシリーズは70mmを超える場合、吹出し気流がショートサイクルを起す場合がありますので、さらに十分な距離をとってください。
 ※2:左・左後・左下配管時は、下段フックとスペーサーを使用し、必要な場合は、左配管用カバーを外して作業してください。
 ※3:下段フックを使用しない場合。使用した場合は、FZ・VXVシリーズは36mm以上、Z・HXVシリーズは65mm以上。
 ※4:()内寸法は、左・左後・左下配管時(スペーサー使用時)の場合。

〈室外機〉

室外機(MXZシリーズを除く)の据付上最小のスペース




- ※左側面・右側面・背面の内2方向は開放のこと
- ※上面は原則として開放(正面・両側面に障害物が無い限り100mm以上開放のこと)

- ※5:風通しが悪くショートサイクルが起きやすい場合は、冷暖房能力および消費電力が10%程度悪化する場合があります。吹出ガイド(別売部品)を付けると、冷暖房能力および消費電力の改善が図れます。
 ※6:壁に向けて吹き出すと壁が汚れる場合があります。

●障害物がある場合の室内機設置条件

障害物の奥行きが下記以内であれば、エアコン室内機の設置が可能です。



- ・FZ/VXVシリーズは、95mm以下
- ・Z/AXV/GV/HXV/KXVシリーズは、85mm以下
- ・BXV/NXVシリーズは、110mm以下
- ・FL/JXVシリーズは、70mm以下

ルームエアコンメリット機能説明

シリーズ	掲載ページ	センサー			省エネ	暖房						冷房・除湿					気流						清潔				
		ムーブアイ mirA.I.	ムーブアイ 極	ムーブアイ	(ハイブリッド ハイフリット運転 節電)	最高約60℃温風	長時間連続暖房	室温キープシステム	2温度2気流	冷気カット暖房	10℃キープ暖房	急速Wヒート	プレミアム除湿	下がらない再熱除湿方式 さらっと除湿冷房(室温が	スマート除湿	選べる3モード除湿	ランドリーモード	日射熱ガード冷房	2か所同時空調	自動風あて・風よけ	うる肌気流	保湿風よけ	ワイド気流／ロング気流	サーキュレーターモード	ハイパワー	自然風	フィルターおそうじメカ
FZ	7～22 27・28	●			●		●	●	●	●		風速「自動」 設定時			●			匠 フラップ	●	●	●	●		●	●	●	● (はずせる)
Z	7～22 29・30	●			●	ZXV2818(S) ～ ZXV9018S	●		●	●	●		ZXV2218 ～ ZXV8018S		ZXV9018S	ZXV2218 ～ ZXV8018S	●	匠 フラップ	●	●	●	●		●	●	●	● (はずせる)
FL	37～44		●		●		●				●		風速「自動」 設定時		●			匠 フラップ			●	●	ハイブリッド 暖房設定時	●	●		
JXV	31・32		●		●	JXV2818(S) ～ JXV7118S	●				●		●					匠 フラップ			●	●	ハイブリッド 暖房設定時	●	●	●	●
BXV	33・34			●	●	BXV4018S BXV5618S	●						風速「自動」 設定時		●			ビッグW フラップ			●	●	ハイブリッド 暖房設定時	●	●	●	●
AXV	40・42 45・46			●	●		●						風速「自動」 設定時		●						●	●	ハイブリッド 暖房設定時			ゆらぎ 風	
GV	35						●								●												
VXV	49・50 52・53		●		●	●	●	●	●	●	●	風速「自動」 設定時			●			匠 フラップ	●	●	●	●	●	●	●	●	● (はずせる)
HXV	49・50 54		●		●	●	●		●	●	●		●				●	匠 フラップ	●	●	●	●	●	●	●	●	●
NXV	55			●	●	NXV2818S ～ NXV5618S	●	●					風速「自動」 設定時		●			ビッグW フラップ			●	●	ハイブリッド 暖房設定時	●	●	●	●
KXV	56			●	●	KXV2818(S) ～ KXV5618S	●	●							●						●	●	ハイブリッド 暖房設定時			ゆらぎ 風	

センサー

※室内機の直下近傍を見ることができません。犬や猫などは検知しません。人の動き・状態、室内環境により正しく検知できないことがあります。

ムーブアイmirA.I.

視野角360°の赤外線センサーが体の部位の温度を0.1℃単位で計測。また部屋を360°センシングして取得したデータを時系列的に分析し、それぞれの家の住宅性能(室温に影響する性能)を判定。そこから外気温/日射熱による体感温度変化を予測し、「先読み運転」を行います。当社独自の指標で暑い・寒いという温度の感じ方を見分けます。体質を見分けるわけではありません。

ムーブアイ極

[VXV・HXVシリーズ]視野角360°の赤外線センサーが人の居場所をくまなく見て、体の部位の温度を0.1℃単位で計測。さらにエアコン設置壁面温度を計測し、窓や日射の影響も考慮。当社独自の指標で暑い・寒いという温度の感じ方を見分けます。体質を見分けるわけではありません。[FL・JXVシリーズ]視野角160°の赤外線センサーがお部屋全体や人の体感温度を測り、上下左右の温度ムラを解消します。

ムーブアイ

752エリアの赤外線センサーが、床や壁などの温度から体感温度を測り、人の位置も見て冷やしすぎない、あなたに最適な空調を実現します。

省エネ

ハイブリッド運転(ハイブリッド節電)

夏は体感温度にあわせて「冷房」と「爽風」を自動で切替え。冬は「暖房」と「サーキュレーターモード」を切り替え、天井付近のムナな熱をかきこく再利用。夏も冬も、快適と省エネを両立します。

暖房

最高約60℃温風

下向き気流で、約60℃の温風を直接床へ。温風を足元に押し込み、床暖房のような快適さを実現します。

長時間連続暖房

ムダな霜取り運転を省く「ズバツとデフロスト制御」で、長時間の連続暖房を実現します。

室温キープシステム

霜取り前にかからじめ室温を上昇させることで、霜取り運転時、暖房を一時的に停止することによる室温低下を抑制。快適な暖かさを持続させます。

2温度2気流

「パーソナルツインフロー」の左右ファンの回転数をそれぞれ変えることで、同時に2つの異なる温度帯を創り出します。

冷気カット暖房

足先を温める気流と同時に、窓からの冷気をブロックする気流を送ることで、快適に。

10℃キープ暖房

お部屋の温度を約10℃にキープし、室温の下がりすぎを抑制します。

急速Wヒート

温風を再度吸い込んで、熱交換器をすばやく温めることで、急速暖房を実現します。

冷房・除湿

プレミアム除湿

「選べる3モード除湿」に加えて、風速を「自動」に設定すると、2つのファンを制御し、室温と室内湿度を同時にコントロールします。一般社団法人 日本冷凍空調工業会による再熱除湿方式ではありませんので室温の低下があります(使用環境により異なります)。

さらっと除湿冷房(室温が下がりながら再熱除湿方式)

室温0.5℃、しつどを10%刻みで、お好みに応じてきめ細かく設定でき、室温と室内湿度を同時にコントロール。冷房・再熱除湿を状況に応じて自動で切替運転。さらっとした空気を創り出します。「再熱除湿」とは、本来屋外に捨てる熱を室内に戻して再利用し、室温の低下を防ぐ機能です。

スマート除湿

「選べる3モード除湿」に加えて、風速を「自動」に設定すると、ファンの回転数を制御しながら除湿します。お部屋の環境により、定期的に風速が変化したり、ファンが停止したりすることがあります。一般社団法人 日本冷凍空調工業会による再熱除湿方式ではありませんので室温の低下があります(使用環境により異なります)。

選べる3モード除湿

弱冷房方式の除湿を行います。お好みにあわせて、強・標準・弱の3つの除湿が選べます(湿度設定はできません)。一般社団法人 日本冷凍空調工業会による再熱除湿方式ではありませんので室温の低下があります(使用環境により異なります)。

ランドリーモード

室内に干した洗濯物の乾燥をサポート。部屋干し時のニオイうつりも防ぎます。

日射熱ガード冷房

窓からの日射熱を検知し、人への影響がある場合、上下のスイング運転で全身に風を送り快適にします。

気流

2か所同時空調

センサーで見て、左右に分かれたフラップをそれぞれ独立して制御。2つの気流で離れた2か所を同時に空調します。

自動風あて・風よけ

人の温冷感にあわせて、自動で「風あて」と「風よけ」を切り替えます。FZ・Zシリーズは「先読み運転」設定時。VXV・HXVシリーズは「あてよけ」設定時。

うる肌気流

「ムーブアイ(mirA.I.・極)」が人の位置を見て直接風をあてず、お肌の乾燥を抑制。さらに「ビュアミスト」を放出することで、ナノレベルの「ビュアミスト」が角層に浸透し、お肌にうるおいを与えます(当社独自の条件にて評価。美肌・美髪効果は、環境(室温・室内湿度・使用時間)、個人により異なります)。

保湿風よけ

「ムーブアイ(mirA.I.・極)」が人の位置を見て直接風をあてず、お肌の乾燥を防ぎます。

ワイド気流/ロング気流

[ワイド気流]FZ・Z・FL・VXV・HXVシリーズは冷暖房時に左右計180°(FZ・Z・VXV・HXVシリーズの冷房はスイング時)、JXV・BXV・NXVシリーズは暖房時に左右計180°(冷房はスイング時120°)、AXV・KXVシリーズは暖房時に最大左右差150°(冷房はスイング時90°)の範囲でお部屋の隅々まで風を届けます。[ロング気流]大型リビングや二間続きのお部屋など遠くの場所にも気流を届けます。

サーキュレーターモード

天井付近にたまった空気をかきまぜ、温度ムラをなくします。

ハイパワー

一時的に最大能力で運転を行います。冷房・暖房時に使えます。

自然風

自然の風のゆらぎで全身をまんべんなく涼しくします。風にあたりたくなるような心地良い風を再現します。

清潔

フィルターおそうじメカ

電気代増加の要因となるフィルターの汚れを、ブラシで自動的にかき取る機能です。面倒なお手入れの手間なしでフィルターを清潔に保ち、省エネ効果を長続きさせます。

フィルターおそうじサイン

運転実績に応じて、お手入れのタイミングをお知らせします。

お掃除アシスト

エアコン停止中に「お掃除アシストボタン」を3秒間長押しすると、フラップが自動で開き、外しやすくなります。

抗菌・撥油(はつゆ)フッ素フィルター

フッ素加工フィルターがエアコン内部への油やホコリの侵入を抑制※1。熱交換器やファン、通風路が油やホコリで汚れることを防ぎます。

抗菌・金属コートフィルター

金属表面加工フィルターがエアコン内部への油やホコリの侵入を抑制。熱交換器やファン、通風路が油やホコリで汚れることを防ぎます。

※1:試験機関:一般財団法人 日本食品分析センター。試験番号:160434362004-0101号。JIS L 1902「繊維製品の抗菌性試験方法および抗菌効果」菌液吸収法で18時間後、99%以上の低減率を確認。
※2:試験機関:一般財団法人 カケンテストセンター。試験証明書番号:CK-99108-2。広東省微生物分析検測センター。粤微検(2007)FM0474号。JIS Z 2911「カビ抵抗性試験」防カビ効果あり。
※3:[アレルギー物質]試験機関:一般財団法人 日本環境衛生センター。試験番号:日環セ東発第18-生-911-028号ELISA法。24時間後99%以上の低減率を確認。[カビ菌]試験機関:一般財団法人 日本食品分析センター。試験番号:106051897-002号。JIS Z 2801「抗菌加工製品・抗菌性試験方法・抗菌効果」・シャーレ内に試験片を入れ菌液を滴下し密閉。無加工試験片と比較し24時間後99%以上の低減率を確認。実使用空間での実証結果ではありません。
※4:試験機関:一般財団法人 ボーケン品質評価機構。JIS L 1902菌液吸収法による。試験番号:12022749-1。18時間後99%以上の低減率を確認。実使用空間での実証結果ではありません。
※5:黒カビを植えつけた試験片をエアコン内部に設置して、実機にて28日間冷房運転を断続的に実施。「カビクリーンシャワー」の有無によりカビ胞子数の差異を測定。99%以上の低減率を確認(当社調べ)。
※6:試験機関:一般財団法人 日本食品分析センター。試験方法:25mlの密閉空間に菌を噴霧し、エアコンを稼働しながら「ビュアミスト」を放出。一定時間後に試験

清潔														便利・安心						リモコン	タイマー		施工性・その他																		
フィルター	お掃除アシスト	抗菌・撥油フッ素フィルター	抗菌・金属コートフィルター	高密度エアフィルター	防カビエアフィルター	アレル除菌脱臭	空清フィルター	除菌フィルター	プラチナアレル	PM2.5への対応	内部クリーン	スタート脱臭	カビクリーンシャワー	はずせるボディ	ビュアミスト	先読み運転	みまもり機能	消し忘れ防止	（スマートSTOP）	消し忘れ防止	（消し忘れオートOFF）	みまもり快眠	快眠／ねむりモード	遠隔操作	スマートフォンでの	自動運転	おしらせナビ	操作音階	時刻で予約	かんたん予約	アルミサビナイト室外機	室外機凍結防止ヒーター	配管再利用対応	チャージレス配管長	HA端子（JEM-A）	PAM	停電自動復帰	三菱HEMS対応			
	●						熱交換器・ファン・通風路				●	●	●	前面パネル・後フラップ	●	●	●	●				●	●	別売	●	●	●	●	●	●	入切同時設定不可	●	別売	●	15m	●	●	●	別売		
	●						熱交換器・ファン・通風路				●	●	●	●	●	●	●	●				●	●	別売	●	●	●	●	●	●	●	入切同時設定不可	●	別売	●	15m	●	●	●	別売	
●	●	●				別売	熱交換器・ファン・通風路				●	冷房時		外フラップのみ				●				●	●	別売		●	●	●	●	●		●	別売	●	15m	●	●	●	別売		
	●					別売	ファン・通風路		●	●	●	冷房時		●				●	●	●	●	●	別売		●		入タイマーのみ	切タイマーのみ	●	●	●	●	●	●	●	15m	●	●	●	別売	
				●		別売	ファンのみ		●	●	●	冷房時		●				●	●	●	●	●	別売		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	10m	●	●	●	BXV2818 BXV5618S	●	別売
				●			ファンのみ		●	●	●							●	●	●	●	●	別売		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	10m	●	●	●	AXV2818(S) AXV5618S	●	別売
				●		別売			●	●	●		前面パネルのみ										●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	10m	●	●	●	GV2818 GV5618S	●	別売
●							熱交換器・ファン・通風路				●	●	●	前面パネル・後フラップ	●		●	●				●	●	別売	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	15m	●	●	●	●	●	別売
●						●	熱交換器・ファン・通風路				●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	別売	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	15m	●	●	●	●	●	別売
				●		別売	ファンのみ		●	●	●	冷房時		●				●	●	●	●	●	別売		●		入タイマーのみ	切タイマーのみ	●	●	●	●	●	●	15m	●	●	●	●	●	別売
				●		●	ファンのみ		●	●			前面パネルのみ					●	●	●	●	●	別売		●		入タイマーのみ	切タイマーのみ	●	●	●	●	●	●	15m	●	●	●	●	●	別売

高密度エアフィルター

エアコン内部へのホコリの侵入を抑制。熱交換器やファン、通風路がホコリで汚れることを防ぎます。

防カビエアフィルター

フィルターにカビ菌が繁殖するのを防ぐ※2処理を施してあります。

アレル除菌脱臭空清フィルター

プラチナがニオイ分子を分解し、調理臭やカビ臭などを除去。さらに、つかまえた花粉やダニのフン・死骸を化学変化させたり、カビ菌の活動を抑制※3したりします。

プラチナアレル除菌フィルター

フィルターに捕集した菌を除去※4し、さらに花粉やダニのフン・死骸を吸着、分解します。

ハイブリッドナノコーティング

親水性の汚れ（ホコリなど）も、疎水性の汚れ（油など）も付きにくい特殊コーティングをエアコン内部に採用しています。

清潔コート熱交換器

親水性コートで付着しにくくした油をドレン水で洗浄します。

内部クリーン

冷房・除湿運転停止後などに自動的にエアコン内部の乾燥（加熱）運転を行い、カビの成長を抑制します。

スタート脱臭

運転を開始したときに、エアコン内部に付着したいやなニオイを抑制します（FZ・Z・VXV・HXVシリーズはオゾンの力も利用します）。

カビクリーンシャワー

運転を停止したときに、エアコン内部に付着しているカビ菌を除去※5します（オゾンの力も利用します）。

はずせるボディ

前面パネルやフラップなど、外観パーツは取り外しやお手入れすることができます。さらにZ・JXV・BXV・HXV・NXVシリーズの左右風向フラップは開閉可能なのでお掃除も簡単です。

ビュアミスト

空気中の菌をビュアミストが包み込み、閉じ込めて活動を抑制※6します（25㎡密閉空間での8.5時間後（FZ・VXVシリーズ）/9.5時間後（Zシリーズ）/8時間後（HXVシリーズ）の試験結果。実使用空間での実証結果ではありません）。さらに繊維にしみついたニオイやお部屋のニオイ（タバコ臭）を除去します※7。

PM2.5への対応

「帯電マイクロフィルター」で、お部屋のPM2.5、花粉をキャッチします。PM2.5とは、2.5μm以下の微小粒子状物質の総称です。該当のエアコンで、0.3μm～2.5μmの粒子を約50％キャッチ。28㎡の試験空間での60分後の効果（当社調べ）。換気などによる屋外からの新たな粒子の侵入は想定されいません。0.3μm未満の微小粒子状物質は、除去未確認。また、空気中の有害物質のすべてを除去できるものではありません。

便利・安心

先読み運転

外気温変動や日射熱の影響で、体感温度の変化が起こらないように、「ムーブアイmirA.I.」が先読みした制御を行い、快適を維持します。

【みまもり機能】みまもり空調

子どもの体格（身長や体型）、姿勢や温度の感じ方にあわせた制御と気流を実現。大人と子ども、それぞれにあわせて快適にします。FZ・Zシリーズは「先読み運転」設定時。

【みまもり機能】高温みまもり・低温みまもり
エアコンが停止しているときに「ムーブアイ（mirA.I.・極）」が室温・室内温度・ぶく射熱などから体感温度を見はり、お部屋が高温状態（28℃以上）になると自動で冷房運転を開始。低温状態（10℃以下）になると自動で暖房運転を開始します。

【みまもり機能】カビガード

エアコンが停止しているときに効果的なタイミングで自動で「カビクリーンシャワー」を行い、エアコン内部（熱交換器・ファン・通風路）の清潔性を保ちます。

消し忘れ防止（スマートSTOP）

「スマートセーブ」「スマートオフ」という2つの機能。人の出入りにあわせて、電気のムダをこまめにカットします。

消し忘れ防止（消し忘れオートOFF）

お部屋に誰もいないと判断すると、消費電力を抑えた運転に自動切替え。さらに、不在の状態が3時間続くと、自動で電源をオフにします。

みまもり快眠※8

寝付きを良くするために、温度を下げ、朝の目覚めまでに段階的に温度を上げます。またFL・JXVシリーズは、寝返りまで検知して、寝付きにあわせて温度を下げる時間を調整します。

快眠／ねむりモード

冷房時、おやすみ中の温度・しつどの設定が可能。30分後に自動でねむりの設定温度・しつど（FZ・Z〔9.0kWクラス〕・FL・BXV・AXV・VXV・NXV・KXVシリーズは除湿の強さ）に切り替えることで、おやすみ中の冷やしすぎを防ぎます。暖房時は温度設定のみ可能です。FZ・Z・VXV・HXVシリーズは「快眠」設定となります。

スマートフォンでの遠隔操作

宅外からエアコンの遠隔操作はもちろん、室温や電気代をみまもっておしらせします。別売部品のご購入・専門業者による専用工事およびお客様による設定が必要です。

リモコン

自動運転

運転開始時に、室温や外気温を基準にして運転モード（冷房または暖房）を自動で判定します（運転モード「自動」設定時）。

おしらせナビ

「ムーブアイ（mirA.I.・極）」がお部屋の状況をしっかり分析し、より快適・省エネになる行動をメッセージでナビゲートします。

操作音階

主要なリモコン操作に対応して、エアコンから音階の違う音が出ます。

タイマー

時刻で予約

設定した時刻にエアコンの運転を開始したり、停止したりすることができます（JXV・NXV・KXVシリーズは開始のみ）。〈例〉6:50入～8:20切

かんたん予約

設定した時間後にエアコンの運転を開始したり、停止したりすることができます。FZ・Z・VXV・HXVシリーズは9時間後までの範囲で設定できます。ただし、運転開始と停止を同時に設定することはできません。JXV・NXV・KXVシリーズは切タイマーを7時間後までの範囲で設定できます。BXVシリーズは切タイマーを12時間後までの範囲で設定できます。GVシリーズは12時間後までの範囲で設定できます。ただし、運転開始と停止を同時に設定することはできません。

施工性・その他

アルミサビナイト室外機

室外機の脚部と底板に、サビに強い合金鋼板を採用しています。

室外機凍結防止ヒーター

ドレン凍結による能力低下・運転停止を抑制します。

配管再利用対応※9

独自の再利用技術で、既設配管を洗浄しなくても再利用できます。

チャージレス配管長

据付工事の際に冷媒の追加チャージが不要な配管長です。

HA端子（JEM-A）

日本電機工業会規格適合のHA端子（JEM-A）に対応しています。

PAM

PAM（Pulse Amplitude Modulation）制御により、パワフルで経済的な運転を行います。

停電自動復帰

設定することで、停電前に運転中だった場合、停電復旧時に自動で運転を再開します。

三菱HEMS対応

あなたの生活にあわせて自動で快適をアシストします。くわしくは、三菱HEMSカタログをご覧ください。

空間内の空気を回収し、空間中の浮遊菌数を測定。試験番号:15104819号（FZ・VXVシリーズ）/17062188号（Zシリーズ）/14119801号（HXVシリーズ）。対象:浮遊した菌。試験結果:8.5時間後（FZ・VXVシリーズ）/9.5時間後（Zシリーズ）/8時間後（HXVシリーズ）の浮遊菌回収率は「ビュアミスト」を放出しない場合に比べ、99％以上低減。1種類の菌にて試験を実施。※7:当社環境試験室（14畳）において、エアコンの前方4mにタバコのニオイをしみ込ませた布片を設置。臭気判定士の監督下、6段階臭気強度表示法で評価。自然減衰と比較して120分後に臭気強度1ランクダウン（約90％低減に相当）を確認。タバコの有害物質（一酸化炭素など）は除去できません。常時発生し続けるニオイ成分（ペット臭など）をすべて除去できるわけではありません。脱臭効果は、周囲環境（室温・室内湿度）、運転時間、臭気、繊維の種類などにより異なります。※8:冷房時での制御です。お客様による設定（FZ・Z・VXV・HXVシリーズは「ハイブリッド冷房」と「快眠」、FL・JXV・BXV・AXV・NXV・KXVシリーズは「ハイブリッド冷房」と「ねむりモード」）が必要です。※9:次の場合は、配管洗浄・配管取替え工事が必要です。①圧縮機モーターの焼き付きによる故障のとき。②配管の肉厚が0.8mm未満のとき（交換が必要です）。

ハウジングエアコンメリット機能説明

シリーズ		掲載ページ	センサー	暖 房					除湿	気 流						清 潔						
			ムーブアイ	最高約60℃温風	長時間連続暖房	室温キープシステム	10℃キープ暖房	急速Wヒート	選べる3モード除湿	2か所同時空調	高天井モード	上下左右オートフラップ	オートフラップ	上下左右スイング	上下スイング	涼感スイング(上下左右)	涼感スイング(上下)	フィルターおそうじメカ	銀脱臭フィルター	プラチナエアフィルター	防カビエアフィルター	アレル除菌脱臭
1方向天井カセット形	RX	69				●			●		●	●			●	●		●				
	GX	70				●			●		●		●		●		●					
	M	71				●			●		●	●			●	●			●			
1方向天井カセット形(寒冷地向け)HX		57		HX 4017 AS	●	●	●		●		●	●			●	●		●				
2方向天井カセット形W		72				●			●		●	●			●	●			●			
2方向天井カセット形(寒冷地向け)HW		58		HW 4017 AS	●	●	●		●		●	●			●				●			
壁埋込形		73・74				●			●		●		●(前面グリル)		●(前面グリル)		●		●			
フリービルトイン形		75～80				●			●		●								●(別売部品に同梱)			
床置形K		81				●		●	●				●		●		●		●			
床置形(寒冷地向け)HK		59		HK 4017 AS	●	●	●	●	●				●		●		●		●			
システムマルチ室内機	ZXAS	82～85	●						●	●		●		●		●	●					●
	BXAS		●						●	●		●		●		●	●					別売
	GXAS								●			●		●						●		
	RX								●		●	●		●	●			●				
	GX								●		●		●		●		●		●			
	M								●		●	●		●	●				●			
	W								●		●	●		●	●				●			
	壁埋込形								●		●		●(前面グリル)		●(前面グリル)		●		●			
	フリービルトイン形								●		●									●(別売部品に同梱)		
	床置形								●				●		●		●		●			

※1:別売のMAC-171KD(換気ダクト)とMAC-L01WSもしくはMAC-L02BS(ロスナイ換気用給気パネル)を用いてロスナイ換気ができます。※2:換気ダクト(別売)MAC-172KDを用いてロスナイ換気ができます。

センサー

ムーブアイ

赤外線センサーが床や壁などの温度から体感温度を測り、人の位置も見て冷やしすぎない、あたためすぎない快適な空調を実現します。ZXASは床・壁温度、人の位置・活動状態、間取り、日射熱、天井を、BXASは床・壁温度、人の位置、間取りを検知します。

※「ムーブアイ」は、室内機の直下近傍を見ることができません。犬や猫などは検知しません。人の動き・状態、室内環境により正しく検知できないことがあります。

暖房

最高約60℃温風

下向き気流で、約60℃の温風を直接床へ。温風を足元に押さえ込み、床暖房のような快適さを実現します。

長時間連続暖房

ムダな霜取り運転を省く「ズバッとデフロスト制御」で、長時間の連続暖房を実現します。

室温キープシステム

霜取り前にあらかじめ室温を上昇させることで、霜取り運転時、暖房を一時的に停止することによる室温低下を抑制。快適な暖かさを持続させます。

10℃キープ暖房

お部屋の温度を約10℃にキープし、室温の下がりすぎを抑制します。

急速Wヒート

温風を再度吸い込んで、熱交換器をすばやく温めることで、急速暖房を実現します。

除湿

選べる3モード除湿

弱冷房方式の除湿を行います。お好みにあわせて、強・標準・弱の3つの除湿が選べます(湿度設定はできません)。一般社団法人 日本冷凍空調工業会による再熱除湿方式ではありませんので室温の低下があります(使用環境により異なります)。

気流

2か所同時空調

センサーで見て、左右に分かれたフラップをそれぞれ独立して制御。2つの気流で離れた2か所を同時に空調します。

高天井モード

天井が高いお部屋でも足元まで温風を届け快適性を維持できます(切替操作は据付時に行います)。*天井カセット形は天井高2.7m、壁埋込形は据付高2.3mまで対応。

上下左右オートフラップ

上下および左右への風向きをリモコンで調節できます。

オートフラップ

上下の風向きをリモコンで調節できます。

上下左右スイング

リモコン操作で上下および左右風向フラップを断続的にスイングさせます。

上下スイング

リモコン操作で上下風向フラップを断続的にスイングさせます。

涼感スイング(上下左右)

左右にスイングした風をさらにも上下にも間欠スイングして涼しさをアップさせ、設定温度を2℃上げても快適性を維持します。

涼感スイング(上下)

上下に間欠スイングした風で涼しさをアップ。設定温度を2℃上げても快適性を維持します。

清潔

フィルターおそうじメカ

電気代増加の要因となるフィルターの汚れを、ブラシで自動でかき取る機能です。面倒なお手入れの手間なしで清潔に保ち、省エネを長続きさせます。

銀脱臭フィルター

フィルターに抗菌・脱臭処理をほどこしてあります。

プラチナエアフィルター

プラチナをフィルターに練り込み、脱臭効果があります。

防カビフィルター

フィルターにカビ菌が繁殖するのを防ぐ※6処理をほどこしてあります。

アレル除菌脱臭空清フィルター

プラチナがニオイ分子を分解し、調理臭やカビ臭などを除去。さらに、つかまえた花粉やダニのフン・死骸を化学変化させたり、カビ菌の活動を抑制※7したりします。

※6:試験機関:一般財団法人 カケンテストセンター。試験証明書番号:CK-99108-2。広東省微生物分析検測センター。粤微検(2007)FM0474号。JIS Z 2911「カビ抵抗性試験」防カビ効果あり。※7:[アレル物質]試験機関:一般財団法人 日本環境衛生センター。試験番号:日環セ東発第18-生-911-028号ELISA法。24時間後99%以上の低減率を確認。[カビ菌]試験機関:一般財団法人 日本食品分析センター。

清 潔				便利・安心				タイマー			施工性・その他															
帯電マイクロフィルター	アレール・除菌フィルター	ハイブリッド ナノコーティング	はずせるボディ	消し忘れオートOFF	おこのみ運転	ねむり運転	操作音階	時刻で予約	かんたん予約	週間スケジュールタイマー	室内機リモコン号機設定	室内・室外選択受電	室外機受電	ロスナイ換気	PAM	アルミサビナイト室外機	室外機凍結防止ヒーター	スムーズ切り欠き	フレキシブルドレン	断熱材レス対応カバー	ドレンソケット	自己診断	HA端子（JEM-A）	長尺配管		三菱HEMS対応
																								配管長	高低差	
	別売		● (吸込グリル)		●	●	●	24h		●	●	●		※1	●	●	別売	●	●	●	別売	●	●	35m	20m	別売
	別売		● (吸込グリル)		●	●	●	24h			●	●		※1	●	●	別売	●	●	●	別売	●	●	30m	20m	別売
			● (吸込グリル)		●	●	●	24h		●	●	●	●	※2	●	●	別売	●	●	●	別売	●	●	30m	20m	別売
	別売		● (吸込グリル)			●	●	24h		●	●	●		※1	●	●	標準搭載	●	●	●	別売 (寒冷地向け)	●	●	30m	20m	別売
			● (吸込グリル)				●	24h		●	●	●			●	●	別売	●	●	●	別売	●	●	30m	20m	別売
			● (吸込グリル)				●	24h		●	●	●			●	●	標準搭載	●	●	●	別売 (寒冷地向け)	●	●	30m	20m	別売
					●	●	●	24h		●	●	●			●	●	別売				別売	●	●	30m	20m	別売
					●	●	●	24h		●	●	●		※4	●	●	別売	●	●	●	別売	●	●	30m	20m	別売
	別売		● (前パネル)		●	●	●	24h		●	●	●			●	●	別売				別売	●	●	30m	20m	別売
	別売		● (前パネル)			●	●	24h		●	●	●			●	●	標準搭載				別売 (寒冷地向け)	●	●	30m	20m	別売
		●	●	●		●		24h	●		●	●	●									●	●			
●		● (ファンのみ)	●	●		●		24h	●		●	●	●									●	●			別売
	別売		● (前面パネル)						※5		●	●	●									●	※3			
	別売		● (吸込グリル)		●	●	●	24h		●	●		●	※1				●	●	●		●	●			別売
	別売		● (吸込グリル)		●	●	●	24h			●		●	※1				●	●	●		●	●			別売
			● (吸込グリル)		●	●	●	24h		●	●		●	※2				●	●	●		●	●			別売
			● (吸込グリル)				●	24h		●	●		●					●	●	●		●	●			別売
					●	●	●	24h		●	●		●									●	●			別売
					●	●	●	24h		●	●		●	※4				●	●	●		●	●			別売
	別売		● (前面グリル)		●	●	●	24h		●	●		●									●	●			

※3：別売部品の「遠隔制御用インターフェイス」を用いてHA/JEM-A対応が可能です。※4：MAC-510SBとMAC-513LKなどを用いてロスナイ換気ができます。※5：入切を同時に設定できません。

帯電マイクロフィルタ―

お部屋のPM2.5、花粉をキャッチします。PM2.5とは、2.5μm以下の微小粒子状物質の総称です。該当のエアコンで、0.3μm～2.5μmの粒子を約50％キャッチ。28㎡の試験空間での60分後の効果（当社調べ）。換気などによる屋外からの新たな粒子の侵入は想定されていません。0.3μm未満の微小粒子状物質は、除去未確認。また、空気中の有害物質のすべてを除去できるものではありません。

アレル・除菌フィルタ―

花粉やダニのファン・死骸、カビ菌を吸着し活動を抑制します。

ハイブリッドナノコーティング

親水性の汚れ（ホコリなど）も、疎水性の汚れ（油など）も付きにくい特殊コーティングをエアコン内部に採用しています。

はずせるボディ

パネルやフラップなど、外観パーツを取り外してお手入れすることができます。

便 利 ・ 安 心

消し忘れオートOFF

お部屋に誰もいないと判断すると、消費電力を抑えた運転に自動切替え。さらに、不在の状態が3時間続くと、自動で電源をオフにします。

おこのみ運転

おこのみの運転状態（温度・風速・風向・吹出し口など）を記憶させることができます。

ねむり運転

おやすみ中の温度・除湿の強さの設定が可能。30分後にねむり運転で設定した設定温度・除湿の強さに自動で切り替えることで、おやすみ中の冷やしすぎを防ぎます。冷房・暖房時は温度設定のみ、除湿時は除湿の強さのみ設定できます。

操作音階

主要なリモコン操作に対応して、エアコンから音階の違う音が出ます。

タイマー

時刻で予約

一定時間内で、エアコンの入または切の時間を設定できます。

かんたん予約

設定した時間後にエアコンの運転を開始したり、停止したりすることができます。12時間後までの範囲で設定できます。入タイマーと切タイマーを同時に設定することはできません。

週間スケジュールタイマー

1週間の生活パターンにあわせて、曜日ごとに1日に4回入または切をセットできるタイマーです。

施工性・その他

室内機・リモコン号機設定

マルチタイプリモコンで同じ部屋のエアコンが反応しないように、号機設定ができます。

室内・室外選択受電

外受電・内受電いずれも可能な仕様です（工場出荷時は外受電接続仕様ですが、内受電接続仕様切替えに別売部品などは不要です）。

室外機受電

室外機側から受電します（別売部品など不要）。

ロスナイ換気

ロスナイ換気ユニットと併設の際、天井カセットから給気できます。別売の換気ダクトと給気パネルが必要です。

PAM

PAM(Pulse Amplitude Modulation)制御により、パワフルで経済的な運転を行います。

アルミサビナイト室外機

室外機の脚部と底板に、サビに強い合金銅板を採用しています。

室外機凍結防止ヒーター

ドレン凍結による能力低下・運転停止を抑制します。

ドレンソケット

室外機からのドレン水を集中排水することができます。またMLZ-HX、HWシリーズ、MFZ-HKシリーズでドレンソケットを使用する場合は、寒冷地用ドレンソケットを使用してください。

自己診断

万一故障のとき、チェックすべき箇所をお知らせします（点検・修理は販売店またはサービスセンターまで）。

HA端子（JEM-A）

日本電機工業会規格適合のHA端子（JEM-A）に対応しています。

長尺配管

配管（パイプ）の長さや室内機との高低差を従来のものより長くすることができますので、3階建て住宅にも設置できます（一部機種を除く）。メリット表内の数字は、最大配管長/最大高低差。

三菱HEMS対応

あなたの生活にあわせて自動で快適をアシストします。くわしくは、三菱HEMSカタログをご覧ください。

試験番号：106051897-002号。JIS Z 2801「抗菌加工製品・抗菌性試験方法・抗菌効果」、シャーレ内に試験片を入れ菌液を滴下し密閉する。無加工試験片と比較し24時間後99％以上の低減率を確認。実使用空間での実証結果ではありません。

受注対応品（納期につきましては、販売店にお問い合わせください）

受注生産品

耐塩害仕様（JRA【一般社団法人 日本冷凍空調工業会】耐塩害仕様準拠）

納期のめやす：通常受注後約1.5か月（生産状況などにより、さらに日数を要することがあります）。

標準仕様	耐塩害仕様	希望小売価格（税別）
MSZ-FZV4018S	MSZ-FZV4018SE	535,000円
MSZ-FZV5618S	MSZ-FZV5618SE	605,000円
MSZ-FZV6318S	MSZ-FZV6318SE	645,000円
MSZ-FZV7118S	MSZ-FZV7118SE	685,000円
MSZ-FZV8018S	MSZ-FZV8018SE	725,000円
MSZ-FZV9018S	MSZ-FZV9018SE	765,000円
MSZ-ZXV2218	MSZ-ZXV2218E	350,000円
MSZ-ZXV2518	MSZ-ZXV2518E	390,000円
MSZ-ZXV2818	MSZ-ZXV2818E	420,000円
MSZ-ZXV2818S	MSZ-ZXV2818SE	420,000円
MSZ-ZXV3618	MSZ-ZXV3618E	465,000円
MSZ-ZXV3618S	MSZ-ZXV3618SE	465,000円
MSZ-ZXV4018S	MSZ-ZXV4018SE	485,000円
MSZ-ZXV5618S	MSZ-ZXV5618SE	555,000円
MSZ-ZXV6318S	MSZ-ZXV6318SE	595,000円
MSZ-ZXV7118S	MSZ-ZXV7118SE	635,000円
MSZ-ZXV8018S	MSZ-ZXV8018SE	675,000円
MSZ-ZXV9018S	MSZ-ZXV9018SE	715,000円
MSZ-FLV2818	MSZ-FLV2818E	420,000円
MSZ-FLV3618S	MSZ-FLV3618SE	465,000円
MSZ-FLV4018S	MSZ-FLV4018SE	485,000円
MSZ-FLV5618S	MSZ-FLV5618SE	555,000円
MSZ-FLV6318S	MSZ-FLV6318SE	595,000円
MSZ-FLV7118S	MSZ-FLV7118SE	635,000円
MSZ-JXV2218	MSZ-JXV2218E	300,000円
MSZ-JXV2518	MSZ-JXV2518E	330,000円
MSZ-JXV2818	MSZ-JXV2818E	360,000円
MSZ-JXV2818S	MSZ-JXV2818SE	360,000円
MSZ-JXV3618	MSZ-JXV3618E	405,000円
MSZ-JXV3618S	MSZ-JXV3618SE	405,000円
MSZ-JXV4018S	MSZ-JXV4018SE	435,000円
MSZ-JXV5618S	MSZ-JXV5618SE	505,000円
MSZ-JXV6318S	MSZ-JXV6318SE	545,000円
MSZ-JXV7118S	MSZ-JXV7118SE	585,000円
MSZ-BXV2218	MSZ-BXV2218E	280,000円
MSZ-BXV2518	MSZ-BXV2518E	310,000円
MSZ-BXV2818	MSZ-BXV2818E	340,000円
MSZ-BXV3618	MSZ-BXV3618E	385,000円

標準仕様	耐塩害仕様	希望小売価格（税別）
MSZ-BXV4018S	MSZ-BXV4018SE	415,000円
MSZ-BXV5618S	MSZ-BXV5618SE	485,000円
MSZ-AXV2218	MSZ-AXV2218E	270,000円
MSZ-AXV2518	MSZ-AXV2518E	290,000円
MSZ-AXV2818	MSZ-AXV2818E	320,000円
MSZ-AXV2818S	MSZ-AXV2818SE	320,000円
MSZ-AXV3618	MSZ-AXV3618E	365,000円
MSZ-AXV3618S	MSZ-AXV3618SE	365,000円
MSZ-AXV4018S	MSZ-AXV4018SE	395,000円
MSZ-AXV5618S	MSZ-AXV5618SE	465,000円
MSZ-GV2218	MSZ-GV2218E	オープン価格※1
MSZ-GV2518	MSZ-GV2518E	オープン価格※1
MSZ-GV2818	MSZ-GV2818E	オープン価格※1
MSZ-GV3618	MSZ-GV3618E	オープン価格※1
MSZ-GV4018S	MSZ-GV4018SE	オープン価格※1
MSZ-GV5618S	MSZ-GV5618SE	オープン価格※1
MSZ-VXV4018S	MSZ-VXV4018SE	575,000円
MSZ-VXV5618S	MSZ-VXV5618SE	645,000円
MSZ-VXV6318S	MSZ-VXV6318SE	685,000円
MSZ-VXV7118S	MSZ-VXV7118SE	725,000円
MSZ-HXV2518	MSZ-HXV2518E	430,000円
MSZ-HXV2818S	MSZ-HXV2818SE	450,000円
MSZ-HXV4018S	MSZ-HXV4018SE	515,000円
MSZ-HXV5618S	MSZ-HXV5618SE	585,000円
MSZ-HXV6318S	MSZ-HXV6318SE	625,000円
MSZ-HXV7118S	MSZ-HXV7118SE	665,000円
MSZ-NXV2218	MSZ-NXV2218E	320,000円
MSZ-NXV2518	MSZ-NXV2518E	350,000円
MSZ-NXV2818S	MSZ-NXV2818SE	380,000円
MSZ-NXV3618S	MSZ-NXV3618SE	425,000円
MSZ-NXV4018S	MSZ-NXV4018SE	455,000円
MSZ-NXV5618S	MSZ-NXV5618SE	525,000円
MSZ-KXV2218	MSZ-KXV2218E	250,000円
MSZ-KXV2518	MSZ-KXV2518E	280,000円
MSZ-KXV2818	MSZ-KXV2818E	310,000円
MSZ-KXV2818S	MSZ-KXV2818SE	310,000円
MSZ-KXV4018S	MSZ-KXV4018SE	385,000円
MSZ-KXV5618S	MSZ-KXV5618SE	455,000円

耐重塩害仕様

標準仕様	耐重塩害仕様	希望小売価格（税別）
MSZ-GV2218	MSZ-GV2218EE	オープン価格※1
MSZ-GV2518	MSZ-GV2518EE	オープン価格※1
MSZ-GV2818	MSZ-GV2818EE	オープン価格※1

標準仕様	耐重塩害仕様	希望小売価格（税別）
MSZ-GV3618	MSZ-GV3618EE	オープン価格※1
MSZ-GV4018S	MSZ-GV4018SEE	オープン価格※1
MSZ-GV5618S	MSZ-GV5618SEE	オープン価格※1

※1 オープン価格の製品は、本体希望小売価格を定めていません。この紙面に掲載の製品の価格には、配送・設置調整費・パイプ・工事費、使用済み製品の引き取り費などは含まれておりません。
※上記以外のエアコンも耐（重）塩害仕様の対応ができます。販売店にお問い合わせください。

受注加工品

耐塩害・防食仕様について

ルームエアコン・ハウジングエアコンの室外機は、標準仕様の外装パネルに合金化溶融亜鉛メッキ鋼板を使用し、一般的な環境条件では十分な防食性を示します。しかし潮風を受ける沿岸地域や、工場や温泉地における硫化ガス雰囲気のある過酷な条件の下でも、十分な機能を果たすための4コースの耐塩・防食仕様を用意しています。

■耐塩仕様・耐重塩仕様・防食仕様A・防食仕様Bの4コースの中から室外機の設置される環境にあわせてお選びください。

■ルームエアコン・ハウジングエアコンの全機種種の室外機が耐塩・防食仕様の対象となります。

■ルームエアコン・ハウジングエアコンの耐塩・防食仕様は耐食性を強化してある標準仕様にて、表面加工を追加したものです。

（ご注文の都度改定しますので、納期はベース機種がある場合で、通常受注後約1か月要します。生産状況・注文状況などにより、さらに日数を要することがあります）

	適用	目的	仕様
耐塩仕様	沿岸地域で潮風の影響を受ける地域	塩分による鉄製部分などの腐食を防止するための対策です。	耐塩 耐重塩
防食仕様	*化学工場、薬品工場、レーヨン工場、パルプ工場の構内およびその周辺地域 *その他硫黄系ガスの濃度が高いところ・温泉地帯	硫化水素ガスなどにより熱交換器のUベンド部のロウ材（リン銅）中のリンが侵されガス漏れするための防止するための対策です。	A B

【標準品からの追加仕様】

施工箇所	標準仕様	追加箇所				追加加工内容		
		耐塩	耐重塩	A	B	アクリル樹脂吹付塗装	エポキシ樹脂塗装	その他
冷媒配管（ロウ付部）	銅パイプ（C1220T） 表面処理なし			●	●		●	
冷媒配管（表面）					●		●	
熱交換器のパイプ（表面）	アルミニウム合金鋼板			●	●	● 内外面（1回）	●	
外装板金（ベース）		●	●	●	●	● 内外面（1回）		
外装板金（トップパネルキャネット）	（塗装鋼板）溶融亜鉛メッキ鋼板＋ポリエステル樹脂塗装		●			● 内外面（1回）		
プロペラファンナット	鉄＋亜鉛メッキ	●	●					● プロペラファンナットをSUS製ナットに交換
ファンモーター台	溶融亜鉛メッキ鋼板＋耐食クロメート	●	●		●		● 下部のみ	

【据付け・使用上の注意事項】

耐塩仕様品を使用した場合でも発錆に対しては万全ではありません。エアコンの設置やメンテナンスに際しては下記事項に留意願います。

①海水飛沫および潮風に過度に直接さらされるのを極力回避するような場所に据え付けてください。

②室外機キャネットに付着した塩分などの雨水による洗浄効果を損なわないように日除けは取り付けしないでください。

③室外機ベース内の水の滞留は著しく腐食を促進させるため、ベース内の水揚げ性を損なわないように傾きなどに注意してください。

④特に沿岸地域での据付品については、付着した塩分などを除去するために定期的に水洗いを行ってください。ただし水洗い時には電気部品に水がかからないように注意してください。

■海岸からの設置距離目安（設置条件により変わります）

①直接潮風のあたらないところ

設置する地域	設置距離の目安		
	300m	500m	1km
内海に面する地域※2	耐塩害	—	—
外洋に面する地域	耐重塩害	耐塩害	耐塩害
沖縄・離島	耐重塩害	耐重塩害	耐重塩害

※2 瀬戸内海等

②直接潮風のあたるところ

設置する地域	設置距離の目安		
	300m	500m	1km
内海に面する地域※2	耐重塩害	耐塩害	—
外洋に面する地域	耐重塩害	耐重塩害	耐塩害
沖縄・離島	耐重塩害	耐重塩害	耐重塩害

※2 瀬戸内海等

カラーオーダーメイド

※納期については受注後2か月程度かかる場合があります。(生産状況などにより、多少前後します)。くわしくは、販売店にお問い合わせください。

■天井カセット形用化粧パネル

化粧パネルは室内にあわせてお好みの色をおオーダーいただけます。
一般社団法人 日本塗料工業会の色票番号、または色見本にて色調・つやをご指定ください。

※仕様・価格などについては、販売店にお問い合わせください。



■室外機

外壁などにあわせてお好みの色をおオーダーいただけます。
一般社団法人 日本塗料工業会の色票番号、または色見本にて色調・つやをご指定ください。

※仕様・価格などについては、販売店にお問い合わせください。



仕様表

■三菱エアコン仕様表 (JIS C 9612:2013) および定格冷房エネルギー消費効率 (冷房COP) と区分

型 式	形 式 ～ 室 外 機 名	電 源 (V)	冷 房				暖 房				圧 縮 機 出 力 (W)	送 風 機 出 力 (W)	始 動 電 流 (A)	製 品 質 量 (kg)	電 源 プ ラ グ	内 外 接 続 電 線 (mm ²)	サ イ ズ 管 mm (in)		消費電力量 (kWh)		通 年 エ ネ ル ギ ー 消費効率 (APF)	冷 媒 使用 フ ロ ン	冷 媒 数 量 (kg)	地球温暖化係数 (冷媒GWP値)	消費冷房エネルギー 消費効率	定格冷房エネルギー 消費効率
			冷 房 能 力 (kW)	電 気 特 性 消費電力 (W)	運 転 電 流 (A)	運 転 音 量 (dB)	暖 房 能 力 (kW)	電 気 特 性 消費電力 (W)	運 転 電 流 (A)	外 気 温 2℃ 時 消費電力 (W)							液 管	ガス 管	冷 房 消費電力量	暖 房 消費電力量						
18 FZ シ リ ー ズ	MSZ-FZV4018S (MUZ-FZV4018S)	単相 200	4.0 (0.6~5.3)	940 (105~1,350)	5.00	68	5.0 (0.6~11.7)	960 (105~3,500)	4.84 (20.0)	8.5	3,095	70	61	1,100	38	50	5.00	22	44	275	695	970	7.8	1.60	4.26	い
	MSZ-FZV5618S (MUZ-FZV5618S)	単相 200	5.6 (0.6~6.0)	1,600 (105~2,020)	8.50	69	6.7 (0.6~11.9)	1,580 (105~3,670)	7.97 (20.0)	8.6	3,245	71	65	1,500	38	50	8.50	22	45	437	1,055	1,492	7.1	1.50	3.50	い
	MSZ-FZV6318S (MUZ-FZV6318S)	単相 200	6.3 (0.6~6.5)	1,780 (105~2,150)	9.46	70	7.1 (0.6~12.0)	1,750 (105~3,710)	8.83 (20.0)	8.7	3,280	71	67	1,700	38	50	9.46	22	45	504	1,223	1,727	6.9	1.50	3.54	い
	MSZ-FZV7118S (MUZ-FZV7118S)	単相 200	7.1 (0.6~7.3)	2,350 (135~2,750)	12.50	71	8.5 (0.6~12.4)	2,150 (135~3,880)	10.60 (20.0)	9.0	3,430	72	68	2,000	38	50	12.50	22	45	591	1,475	2,066	6.5	1.50	3.02	い
	MSZ-FZV8018S (MUZ-FZV8018S)	単相 200	8.0 (0.6~8.1)	2,700 (135~3,150)	14.35	71	9.5 (0.6~12.4)	2,380 (135~3,960)	12.02 (20.0)	9.6	3,740	72	70	2,100	38	50	14.35	22	45	746	1,735	2,481	6.1	1.50	2.96	い
	MSZ-FZV9018S (MUZ-FZV9018S)	単相 200	9.0 (0.9~9.1)	3,000 (185~3,300)	15.95	71	10.6 (0.9~12.4)	2,950 (185~3,960)	14.89 (20.0)	9.6	3,740	72	72	2,400	38	50	15.95	22	45	986	2,166	3,152	5.4	1.55	3.00	い
18 Z シ リ ー ズ 壁 掛 形 セ パ レ ー ト タ イ プ	MSZ-ZXV2218 (MUZ-ZXV2218)	単相 100	2.2 (0.6~3.4)	425 (105~1,450)	4.50	58	2.5 (0.6~5.2)	465 (105~1,480)	4.69 (15.0)	4.1	1,420	59	55	600	28	50	4.69	16	28	170	424	594	7.0	0.71	5.18	い
	MSZ-ZXV2518 (MUZ-ZXV2518)	単相 100	2.5 (0.6~3.5)	500 (105~875)	5.30	60	2.8 (0.6~5.2)	525 (105~1,480)	5.30 (15.0)	4.1	1,420	59	55	650	28	50	5.30	16	28	200	495	695	6.8	0.71	5.00	い
	MSZ-ZXV2818 (MUZ-ZXV2818)	単相 100	2.8 (0.6~4.2)	540 (105~990)	5.74	62	3.6 (0.6~6.9)	670 (105~1,980)	6.75 (20.0)	5.4	1,890	65	58	750	30	50	6.75	17	32	211	535	746	7.1	0.97	5.19	い
	MSZ-ZXV2818S (MUZ-ZXV2818S)	単相 200	2.8 (0.6~4.2)	540 (105~990)	2.87	62	3.6 (0.6~6.9)	670 (105~1,980)	3.38 (13.0)	5.4	1,890	65	58	750	46	50	3.38	17	32	211	535	746	7.1	0.97	5.19	い
	MSZ-ZXV3618 (MUZ-ZXV3618)	単相 100	3.6 (0.6~4.3)	820 (105~1,130)	8.70	63	4.2 (0.6~6.9)	910 (105~1,980)	9.19 (20.0)	5.4	1,890	65	58	950	28	50	9.19	17	32	296	736	1,032	6.6	0.97	4.39	い
	MSZ-ZXV3618S (MUZ-ZXV3618S)	単相 200	3.6 (0.6~4.3)	820 (105~1,130)	4.35	63	4.2 (0.6~6.9)	910 (105~1,980)	4.59 (13.0)	5.4	1,890	65	58	950	46	50	4.59	17	32	274	685	959	7.1	1.07	4.39	い
	MSZ-ZXV4018S (MUZ-ZXV4018S)	単相 200	4.0 (0.6~5.3)	960 (105~1,350)	5.10	65	5.0 (0.6~11.3)	970 (105~3,670)	4.89 (20.0)	8.1	3,095	69	63	1,100	46	50	5.10	17	37	305	776	1,081	7.0	1.07	4.17	い
	MSZ-ZXV5618S (MUZ-ZXV5618S)	単相 200	5.6 (0.6~6.0)	1,720 (105~2,020)	9.14	67	6.7 (0.6~11.3)	1,580 (105~3,670)	7.97 (20.0)	8.2	3,245	71	63	1,500	46	50	9.14	17	38	500	1,181	1,681	6.3	1.21	3.26	い
	MSZ-ZXV6318S (MUZ-ZXV6318S)	単相 200	6.3 (0.6~6.5)	1,980 (105~2,150)	10.53	69	7.1 (0.6~11.6)	1,800 (105~3,720)	9.09 (20.0)	8.4	3,290	71	67	1,700	46	50	10.53	18	39	579	1,343	1,922	6.2	1.23	3.18	い
	MSZ-ZXV7118S (MUZ-ZXV7118S)	単相 200	7.1 (0.6~7.3)	2,380 (105~2,750)	12.65	71	8.5 (0.6~12.0)	2,220 (105~3,960)	11.20 (20.0)	9.0	3,640	72	69	2,000	46	50	12.65	19	41	693	1,623	2,316	5.8	1.25	2.98	い
	MSZ-ZXV8018S (MUZ-ZXV8018S)	単相 200	8.0 (0.6~8.1)	2,890 (135~3,150)	15.35	72	9.5 (0.6~12.1)	2,640 (135~3,960)	13.33 (20.0)	9.3	3,730	72	72	2,100	46	50	15.35	19	41	862	1,940	2,802	5.4	1.25	2.77	い
	MSZ-ZXV9018S (MUZ-ZXV9018S)	単相 200	9.0 (0.9~9.1)	3,000 (185~3,300)	15.95	73	10.6 (0.9~12.1)	3,200 (185~3,960)	16.15 (20.0)	9.4	3,770	73	72	2,400	46	50	16.15	19	44	1,061	2,413	3,474	4.9	1.60	3.00	い
18 FL シ リ ー ズ	MSZ-FLV2818 (MUZ-FLV2818)	単相 100	2.8 (0.6~4.2)	580 (105~990)	6.15	62	3.6 (0.6~6.9)	670 (105~1,980)	6.75 (20.0)	5.4	1,890	64	60	750	30	50	6.75	17	32	219	549	768	6.9	1.05	4.83	い
	MSZ-FLV3618S (MUZ-FLV3618S)	単相 200	3.6 (0.6~4.3)	825 (105~1,130)	4.38	63	4.2 (0.6~11.2)	910 (105~3,500)	4.59 (20.0)	8.1	3,100	65	62	950	46	50	4.59	17	38	296	705	1,001	6.8	1.30	4.36	い
	MSZ-FLV4018S (MUZ-FLV4018S)	単相 200	4.0 (0.6~5.3)	965 (105~1,350)	5.13	65	5.0 (0.6~11.2)	1,020 (105~3,500)	5.15 (20.0)	8.1	3,100	66	63	1,100	46	50	5.15	17	38	329	800	1,129	6.7	1.30	4.15	い
	MSZ-FLV5618S (MUZ-FLV5618S)	単相 200	5.6 (0.6~6.0)	1,720 (105~2,020)	9.14	65	6.7 (0.6~11.2)	1,580 (105~3,500)	7.97 (20.0)	8.1	3,100	68	65	1,500	46	50	9.14	17	38	530	1,235	1,765	6.0	1.30	3.26	い
	MSZ-FLV6318S (MUZ-FLV6318S)	単相 200	6.3 (0.6~6.5)	1,980 (105~2,150)	10.53	69	7.1 (0.6~11.5)	1,800 (105~3,720)	9.09 (20.0)	8.3	3,300	69	67	1,700	46	50	10.53	17	39	625	1,429	2,054	5.8	1.30	3.18	い
	MSZ-FLV7118S (MUZ-FLV7118S)	単相 200	7.1 (0.6~7.3)	2,380 (105~2,750)	12.65	69	8.5 (0.6~11.6)	2,300 (105~3,780)	11.60 (20.0)	8.4	3,350	69	69	2,000	46	50	12.65	17	39	752	1,690	2,442	5.5	1.30	2.98	い
	MSZ-JXV2218 (MUZ-JXV2218)	単相 100	2.2 (0.6~3.4)	425 (105~1,450)	4.50	59	2.5 (0.6~5.1)	470 (105~1,480)	4.73 (15.0)	3.9	1,400	60	56	600	28	50	4.73	15	28	181	440	621	6.7	0.71	5.18	い
	MSZ-JXV2518 (MUZ-JXV2518)	単相 100	2.5 (0.6~3.5)	500 (105~900)	5.30	61	2.8 (0.6~5.2)	525 (105~1,485)	5.30 (15.0)	4.0	1,400	62	57	650	30	50	5.30	15	28	205	501	706	6.7	0.71	5.00	い
	MSZ-JXV2818 (MUZ-JXV2818)	単相 100	2.8 (0.6~4.2)	580 (105~1,050)	6.17	63	3.6 (0.6~6.4)	715 (105~1,980)	7.21 (20.0)	5.0	1,890	64	60	750	28	50	7.21	15	32	227	563	790	6.7	0.86	4.83	い
	MSZ-JXV2818S (MUZ-JXV2818S)	単相 200	2.8 (0.6~4.2)	580 (105~1,050)	3.08	63	3.6 (0.6~6.4)	715 (105~1,980)	3.60 (13.0)	5.0	1,890	64	60	750	40	50	3.60	15	32	227	563	790	6.7	0.97	4.83	い
18 JXV シ リ ー ズ	MSZ-JXV3618 (MUZ-JXV3618)	単相 100	3.6 (0.6~4.3)	825 (105~1,140)	8.77	64	4.2 (0.6~6.5)	910 (105~1,980)	9.19 (20.0)	5.1	1,890	66	62	950	28	50	9.19	15	34	346	849	1,195	5.7	0.86	4.36	い
	MSZ-JXV3618S (MUZ-JXV3618S)	単相 200	3.6 (0.6~4.3)	825 (105~1,140)	4.38	64	4.2 (0.6~6.5)	910 (105~1,980)	4.58 (13.0)	5.1	1,890	66	62	950	40	50	4.58	15	34	346	849	1,195	5.7	0.86	4.36	い
	MSZ-JXV4018S (MUZ-JXV4018S)	単相 200	4.0 (0.6~5.3)	965 (105~1,450)	5.13	65	5.0 (0.6~9.9)	1,090 (105~3,670)	5.50 (20.0)	7.2	3,250	67	64	1,100	46	50	5.50	16	34	384	898	1,282	5.9	1.05	4.15	い
	MSZ-JXV5618S (MUZ-JXV5618S)	単相 200	5.6 (0.6~6.0)	1,720 (105~2,020)	9.14	65	6.7 (0.6~10.2)	1,580 (105~3,670)	7.96 (20.0)	7.4	3,250	68	64	1,500	46	50	9.14	16	39	564	1,294	1,858	5.7	1.25	3.26	い
	MSZ-JXV6318S (MUZ-JXV6318S)	単相 200	6.3 (0.6~6.5)	1,970 (105~2,190)	10.46	70	7.1 (0.6~11.2)	1,840 (105~3,720)	9.29 (20.0)	8.1	3,300	70	68	1,700	46	50	10.46	16	39	625	1,466	2,091	5.7	1.25	3.20	い
	MSZ-JXV7118S (MUZ-JXV7118S)	単相 200	7.1 (0.6~7.3)	2,600 (105~2,910)	13.80	71	8.5 (0.6~11.6)	2,300 (105~3,780)	11.60 (20.0)	8.4	3,350	70	68	2,000	46	50	13.80	16	41	765	1,818	2,583	5.2	1.25	2.73	い

*「内外接続電線」は据付けに際して必要な電線芯数(太さ2.0mm)を表します(最大電流値が15A以下の機種かつ電線の長さが10m以内の場合は太さ1.6mmも使用できます)。

型 式	形 式 名 機	電 源 (V)	冷房				暖房				圧縮機出力(W)	送風機出力(W)	始動電流(A)	製品質量(kg)	電源プラグ形状	内外接続電線(芯)	配管 mm (in)		消費電力量(kWh)				冷媒使用フロン	冷媒 冷媒数量(kg)	冷媒 (冷媒GWP値)	地球温暖化係数	定格冷房エネルギー消費効率(エネルギー消費効率)	定格暖房エネルギー消費効率(エネルギー消費効率)																				
			冷房能力(kW)	電気消費電力(W)	運転電流(A)	運転電圧(V)	暖房能力(kW)	電気消費電力(W)	運転電流(A)	運転電圧(V)							冷房消費電力量	暖房消費電力量	消費電力期間合計																													
18 BXV シリーズ	MSZ-BXV2218 (MUZ-BXV2218)	単相100	2.2 (0.8~3.1)	630 (165~920)	7.00	60	59	2.5 (0.8~4.1)	550 (135~1,325)	6.10 (15.0)	3.0	1,170	60	58	600	28	22	7.00	12	23	⑩	15	3	φ6.35 (1/4") φ9.52 (3/8")	218	487	705	5.9	R32	0.53	675	3.49	は															
	MSZ-BXV2518 (MUZ-BXV2518)	単相100	2.5 (0.8~3.2)	665 (165~995)	7.38	60	60	2.8 (0.8~4.6)	590 (135~1,350)	6.55 (15.0)	3.3	1,195	61	60	650	28	22	7.38	13	23	⑩	15												0.63	3.76	は												
	MSZ-BXV2818 (MUZ-BXV2818)	単相100	2.8 (0.8~3.6)	810 (165~1,135)	8.60	62	61	3.6 (0.8~5.0)	865 (135~1,485)	8.73 (15.0)	3.6	1,310	63	60	750	28	22	8.73	13	23	⑩	15															0.63	3.46	は									
	MSZ-BXV3618 (MUZ-BXV3618)	単相100	3.6 (0.8~3.8)	1,335 (165~1,410)	14.20	62	61	4.2 (0.8~5.1)	1,170 (135~1,435)	11.80 (15.0)	4.0	1,420	63	63	950	28	50	14.20	13	27	⑩	15																		0.70	2.70	は						
	MSZ-BXV4018S (MUZ-BXV4018S)	単相200	4.0 (0.8~4.3)	1,835 (165~2,000)	9.75	63	61	5.0 (0.8~7.5)	1,360 (135~1,500)	6.85 (15.0)	5.4	2,210	63	63	1,100	40	50	9.75	13	29	㊤	15																					0.74	2.18	は			
	MSZ-BXV5618S (MUZ-BXV5618S)	単相200	5.6 (0.8~5.8)	2,280 (125~2,465)	12.12	66	64	6.7 (0.8~9.4)	1,980 (125~2,970)	10.00 (15.0)	6.8	2,630	67	68	1,500	40	50	12.12	13	34	㊤	15																								0.93	2.46	は
18 AXV シリーズ	MSZ-AXV2218 (MUZ-AXV2218)	単相100	2.2 (0.8~2.8)	655 (165~940)	7.27	62	59	2.5 (0.8~4.1)	545 (135~1,350)	6.05 (15.0)	3.0	1,220	61	59	600	28	22	7.27	11	21	⑩	15	3	φ6.35 (1/4") φ9.52 (3/8")	222	495	717	5.8	R32	0.58	675	3.36	は															
	MSZ-AXV2518 (MUZ-AXV2518)	単相100	2.5 (0.8~3.1)	745 (165~990)	8.27	63	61	2.8 (0.8~4.4)	625 (135~1,315)	6.94 (15.0)	3.2	1,160	63	59	650	28	22	8.27	11	23	⑩	15												0.60	3.36	は												
	MSZ-AXV2818 (MUZ-AXV2818)	単相100	2.8 (0.8~3.4)	800 (165~1,080)	8.51	63	61	3.6 (0.8~4.8)	910 (135~1,485)	9.19 (15.0)	3.5	1,320	64	62	750	28	22	9.19	12	22	⑩	15															0.65	3.50	は									
	MSZ-AXV2818S (MUZ-AXV2818S)	単相200	2.8 (0.8~3.4)	800 (165~1,080)	4.25	63	61	3.6 (0.8~4.8)	910 (135~1,485)	4.59 (7.5)	3.5	1,320	64	62	750	40	22	4.59	12	23	㊤	15																		0.65	3.50	は						
	MSZ-AXV3618 (MUZ-AXV3618)	単相100	3.6 (0.8~3.8)	1,380 (165~1,410)	14.68	63	61	4.2 (0.8~4.9)	1,235 (135~1,485)	12.47 (15.0)	3.8	1,410	64	63	950	28	50	14.68	11	27	⑩	15																					0.64	2.61	は			
	MSZ-AXV3618S (MUZ-AXV3618S)	単相200	3.6 (0.8~3.8)	1,380 (165~1,410)	7.33	63	61	4.2 (0.8~4.9)	1,235 (135~1,485)	6.23 (7.5)	3.8	1,410	64	63	950	40	50	7.33	11	29	㊤	15																								0.68	2.61	は
	MSZ-AXV4018S (MUZ-AXV4018S)	単相200	4.0 (0.8~4.3)	1,660 (165~1,960)																																												

仕様表

■三菱エアコン仕様表 (JIS C 9612:2013) および定格冷房エネルギー消費効率 (冷房COP) と区分

型 式	形 へ 室 外 機 名	電 源 (V)	冷房				暖房						圧縮機出力		送風機出力		始 動 電 流 (A)	製品質量 (kg)		電源プラグ 容量 (A)	内外接続 電線 (芯)	配 管 サイズ mm (in)		消費電力量 (kWh)		通年エネルギー 消費効率 (APF)	冷媒		地球温暖化係数 〔冷媒GWP値〕	定格冷房区 分 (い/ろ)	エネルギー消費効率				
			冷房能力 (kW)	電気特性 消費電力 (W)	運転電流 (A)	運転音 (dB)	暖房能力 (kW)	電気特性 消費電力 (W)	（最大） 運転電流 (A)	暖房能力 (kW)	消費電力 (W)	外気温2℃時 運転音 (dB)	室内	室外	室内	室外		室内	室外			液管	ガス管	冷房消費電力量	暖房消費電力量		冷媒使用フロン (kg)	冷媒数量							
壁掛形セバレートタイプ	18 KXV シリーズ	MSZ-KXV2218 (MUZ-KXV2218)	単相100	2.2 (0.6~2.9)	425 (105~720)	4.50	62	59	2.8 (0.6~6.6)	540 (105~1,980)	5.45 (20.0)	4.8	1,750	62	59	600	28	50	5.45	10	32	①	20	φ6.35 (1/4")	φ9.52 (3/8")	211	494	705	5.9	R32	0.85	675	5.18	い	
		MSZ-KXV2518 (MUZ-KXV2518)	単相100	2.5 (0.6~3.2)	500 (105~870)	5.30	62	59	3.2 (0.6~6.9)	640 (105~1,980)	6.45 (20.0)	5.0	1,750	62	59	650	28	50	6.45	10	32	①	20	φ6.35 (1/4")	φ9.52 (3/8")	244	558	802	5.9		0.85		5.00	い	
		MSZ-KXV2818 (MUZ-KXV2818)	単相100	2.8 (0.6~3.5)	580 (105~940)	6.14	63	59	4.0 (0.6~7.5)	890 (105~1,980)	8.98 (20.0)	5.4	1,750	65	59	750	28	50	8.98	10	35	①	20	φ6.35 (1/4")	φ9.52 (3/8")	265	633	898	5.9		0.85		4.83	い	
		MSZ-KXV2818S (MUZ-KXV2818S)	単相200	2.8 (0.6~3.5)	580 (105~940)	3.08	63	59	4.0 (0.6~8.1)	890 (105~2,660)	4.49 (15.0)	5.9	2,350	65	59	750	40	50	4.49	10	35	②	15	φ6.35 (1/4")	φ9.52 (3/8")	265	633	898	5.9		0.85		4.83	い	
		MSZ-KXV4018S (MUZ-KXV4018S)	単相200	4.0 (0.8~4.8)	1,220 (200~1,800)	6.48	65	60	6.0 (0.8~10.1)	1,600 (200~3,675)	8.07 (20.0)	7.3	3,250	66	63	1,100	40	50	8.07	11	37	②	20	φ6.35 (1/4")	φ9.52 (3/8")	471	1,042	1,513	5.0		0.85		3.28	は	
		MSZ-KXV5618S (MUZ-KXV5618S)	単相200	5.6 (0.8~5.9)	2,280 (200~2,490)	12.12	66	63	6.7 (0.8~10.8)	1,780 (200~3,955)	8.98 (20.0)	7.8	3,500	68	64	1,500	40	50	12.12	11	40	②	20	φ6.35 (1/4")	φ9.52 (3/8")	700	1,418	2,118	5.0		1.20		2.46	は	
天井カセット形	17 HX シリーズ	MLZ-HX2817AS (MULZ-HX2817AS)	単相200	2.8 (0.9~3.6)	645 (250~1,250)	3.54	52	58	4.0 (0.9~7.6)	960 (250~2,500)	5.27 (15.0)	5.5	2,210	60	63	750	30	50	5.27	15	35	②	15	φ6.35 (1/4")	φ9.52 (3/8")	265	681	946	5.6	R410A	1.10	2,090			
		MLZ-HX4017AS (MULZ-HX4017AS)	単相200	4.0 (0.9~4.6)	1,110 (250~1,450)	6.09	56	61	5.6 (0.9~8.4)	1,540 (250~2,940)	8.19 (20.0)	6.1	2,600	61	63	1,100	30	62	8.19	15	44	②	20	φ6.35 (1/4")	φ9.52 (3/8")	431	1,053	1,484	5.1		1.55				
		MLZ-HX5617AS (MULZ-HX5617AS)	単相200	5.6 (0.9~5.7)	1,800 (250~1,910)	9.37	63	62	6.7 (0.9~9.7)	1,960 (250~3,640)	10.42 (20.0)	7.0	3,220	64	64	1,500	30	62	10.42	15	44	②	20	φ6.35 (1/4")	φ12.7 (1/2")	686	1,568	2,254	4.7		1.55				
		MLZ-HW4017AS (MULZ-HW4017AS)	単相200	4.0 (0.9~4.8)	1,100 (200~1,450)	5.97	54	61	5.6 (0.9~8.7)	1,440 (220~2,985)	7.73 (20.0)	6.3	2,640	59	62	1,100	30 ±30	60	7.73	19	44	②	20	φ6.35 (1/4")	φ9.52 (3/8")	463	1,021	1,484	5.1		1.65		2,090		
		MLZ-HW5617AS (MULZ-HW5617AS)	単相200	5.6 (0.9~5.9)	1,830 (200~2,170)	9.82	57	62	6.7 (0.9~9.8)	1,930 (220~3,505)	10.25 (20.0)	7.1	3,100	60	63	1,500	30 ±30	60	10.25	19	44	②	20	φ6.35 (1/4")	φ12.7 (1/2")	795	1,559	2,354	4.5		1.65				
		床置形	17 HK シリーズ	MFZ-HK2817AS (MUFZ-HK2817AS)	単相200	2.8 (0.9~4.0)	640 (250~1,260)	3.51	54	58	4.0 (0.9~7.3)	920 (250~2,355)	5.05 (15.0)	5.3	2,080	61	61	750	40	50	5.05	15	35	②	15	φ6.35 (1/4")	φ9.52 (3/8")	287	659		946		5.6	R410A	1.10
MFZ-HK4017AS (MUFZ-HK4017AS)	単相200			4.0 (0.9~4.8)	1,060 (250~1,420)	5.82	63	61	5.6 (0.9~9.5)	1,410 (410~2,945)	7.74 (20.0)	6.9	2,870	63	62	1,100	40	62	7.74	15	44	②	20	φ6.35 (1/4")	φ9.52 (3/8")	490	994	1,484	5.1	1.55					
MFZ-HK5017AS (MUFZ-HK5017AS)	単相200			5.0 (0.9~5.7)	1,770 (250~1,920)	9.73	63	61	6.3 (0.9~9.8)	1,650 (410~3,560)	8.78 (20.0)	7.1	3,150	63	62	1,300	40	60	9.73	15	44	②	20	φ6.35 (1/4")	φ9.52 (3/8")	664	1,348	2,012	4.7	1.55					
MFZ-HK5617AS (MUFZ-HK5617AS)	単相200			5.6 (0.9~5.8)	1,880 (250~1,930)	10.32	63	61	6.7 (0.9~10.1)	1,920 (410~3,700)	10.21 (20.0)	7.3	3,270	63	62	1,500	40	60	10.32	15	44	②	20	φ6.35 (1/4")	φ12.7 (1/2")	760	1,543	2,303	4.6	1.55					

■三菱エアコン仕様表 ■APF (JIS C 9612:2005)

型	形	期 間 消 費 電 力 量	通 年 エ ネ ル ギ ー 消 費 効 率 (A P F)		
式	名	(kWh)		区 分	
壁 掛 形 セ バ レ ー ト タ イ プ	18 FZ シ リ ー ズ	MSZ-FZV4018S	1,028	7.8 D	
		MSZ-FZV5618S	1,603	7.0 F	
		MSZ-FZV6318S	1,856	6.8 F	
		MSZ-FZV7118S	2,223	6.4 G	
		MSZ-FZV8018S	2,672	6.0 G	
		MSZ-FZV9018S	3,403	5.3 G	
	18 Z シ リ ー ズ	MSZ-ZXV2218	630	7.0 A	
		MSZ-ZXV2518	737	6.8 A	
		MSZ-ZXV2818	779	7.2 A	
		MSZ-ZXV2818S	779	7.2 A	
		MSZ-ZXV3618	1,093	6.6 C	
		MSZ-ZXV3618S	1,016	7.1 C	
		MSZ-ZXV4018S	1,145	7.0 C	
		MSZ-ZXV5618S	1,810	6.2 F	
		MSZ-ZXV6318S	2,070	6.1 F	
		MSZ-ZXV7118S	2,453	5.8 G	
		MSZ-ZXV8018S	3,025	5.3 G	
		MSZ-ZXV9018S	3,681	4.9 G	
	18 FL シ リ ー ズ	MSZ-FLV2818	813	6.9 B	
		MSZ-FLV3618S	1,061	6.8 D	
		MSZ-FLV4018S	1,196	6.7 D	
		MSZ-FLV5618S	1,902	5.9 F	
		壁 掛 形 セ バ レ ー ト タ イ プ	18 FLV シ リ ー ズ	MSZ-FLV6318S	2,215
MSZ-FLV7118S				2,635	5.4 G
18 JXV シ リ ー ズ	MSZ-JXV2218		658	6.7 A	
	MSZ-JXV2518		748	6.7 A	
	MSZ-JXV2818		837	6.7 A	
	MSZ-JXV2818S		837	6.7 A	
	MSZ-JXV3618		1,266	5.7 C	
	MSZ-JXV3618S		1,266	5.7 C	
	MSZ-JXV4018S		1,358	5.9 C	
	MSZ-JXV5618S		1,969	5.7 F	
MSZ-JXV6318S	2,215		5.7 F		
MSZ-JXV7118S	2,736		5.2 G		
18 BXV シ リ ー ズ	MSZ-BXV2218		747	5.9 A	
	MSZ-BXV2518		849	5.9 A	
	MSZ-BXV2818		951	5.9 A	
	MSZ-BXV3618	1,415	5.1 C		
	MSZ-BXV4018S	1,572	5.1 C		
	MSZ-BXV5618S	2,200	5.1 F		
	18 AXV シ リ ー ズ	MSZ-AXV2218	760	5.8 A	
MSZ-AXV2518		864	5.8 A		
MSZ-AXV2818		967	5.8 A		

型 式	形 名	期 間 消 費 電 力 量 (kWh)	通 年 エ ネ ル ギ ー 消 費 効 率 (A P F)	区 分	
壁 掛 形 セ バ レ ー ト タ イ プ	18 AXV シ リ ー ズ	MSZ-AXV2818S	967	5.8	A
		MSZ-AXV3618	1,472	4.9	C
		MSZ-AXV3618S	1,472	4.9	C
		MSZ-AXV4018S	1,636	4.9	C
		MSZ-AXV5618S	2,244	5.0	F
	18 GV シ リ ー ズ	MSZ-GV2218	760	5.8	A
		MSZ-GV2518	864	5.8	A
		MSZ-GV2818	967	5.8	A
		MSZ-GV3618	1,472	4.9	C
		MSZ-GV4018S	1,636	4.9	C
	18 VXV シ リ ー ズ	MSZ-GV5618S	2,244	5.0	F
		MSZ-VXV4018S	1,179	6.8	D
		MSZ-VXV5618S	1,753	6.4	F
		MSZ-VXV6318S	2,104	6.0	F
18 HXV シ リ ー ズ	MSZ-VXV7118S	2,453	5.8	G	
	MSZ-HXV2518	737	6.8	A	
	MSZ-HXV2818S	837	6.7	A	
	MSZ-HXV4018S	1,358	5.9	C	
	MSZ-HXV5618S	2,040	5.5	F	
	MSZ-HXV6318S	2,382	5.3	F	
	MSZ-HXV7118S	2,845	5.0	G	

型 式		形 名	期 間 消 費 電 力 量 (kWh)	通 年 エ ネ ル ギ ー 消 費 効 率 (A P F)	区 分
壁 掛 形 セ バ レ ー ト タ イ プ	18 NXV シ リ ー ズ	MSZ-NXV2218	668	6.6	A
		MSZ-NXV2518	759	6.6	A
		MSZ-NXV2818S	877	6.4	A
		MSZ-NXV3618S	1,266	5.7	C
		MSZ-NXV4018S	1,484	5.4	C
	MSZ-NXV5618S	2,200	5.1	F	
	18 KXV シ リ ー ズ	MSZ-KXV2218	747	5.9	A
		MSZ-KXV2518	849	5.9	A
		MSZ-KXV2818	951	5.9	A
		MSZ-KXV2818S	951	5.9	A
MSZ-KXV4018S		1,603	5.0	C	
MSZ-KXV5618S	2,244	5.0	F		
天 井 カ セ ッ ト 形	17 HX シ リ ー ズ 17 HW シ リ ー ズ	MLZ-HX2817AS	984	5.7	H
		MLZ-HX4017AS	1,572	5.1	I
		MLZ-HX5617AS	2,388	4.7	J
		MLZ-HW4017AS	1,572	5.1	I
		MLZ-HW5617AS	2,494	4.5	J
床 置 形	17 HK シ リ ー ズ	MFZ-HK2817AS	1,002	5.6	H
		MFZ-HK4017AS	1,572	5.1	I
		MFZ-HK5017AS	2,132	4.7	J
		MFZ-HK5617AS	2,440	4.6	J

仕様表

*表はJIS規格に準拠しています。

*「内外接続電線」は据付けに際して必要な電線芯数(太さ2.0mm)を表します(最大電流値が15A以下の機種かつ電線の長さが10m以内の場合は太さ1.6mmも使用できます)。

■三菱ハウジングエアコン仕様表(JIS C 9612:2013)および定格冷房エネルギー消費効率(冷房COP)と区分

型 式	形 へ 室 外 機 名	電 源 (V)	冷房				暖房								圧 縮 機 出 力 (W)	送 風 機 出 力 (W)		始 動 電 流 (A)	製 品 質 量 (kg)		電 源 プ ラ グ	内 外 接 続 電 線 (φ)	サ イ ズ 管 mm (in)		接 続 ド レ ン 配 管 (VP)	消費電力量 (kWh)		通 年 エ ネ ル ギ ー 消 費 効 率 (A.P.F.)	冷 媒		定 格 冷 房 エ ネ ル ギ ー 消費効率 (冷房COP値)	エ ネ ル ギ ー 消費効率 区分 (冷房COP値)		
			冷 房 能 力 (kW)	電 気 特 性 運 転 電 流 (A)	特 性 運 転 電 流 (A)	運 転 音 量 (dB)	暖 房 能 力 (kW)	電 気 特 性 運 転 電 流 (A)	特 性 運 転 電 流 (A)	運 転 音 量 (dB)	室 内	室 外	室 内	室 外		室 内	室 外		室 内	室 外			液 管	ガ ス 管		冷 房 時 間 合 計	暖 房 時 間 合 計		冷 媒 使 用 フ ロ ン	冷 媒 数 量 (kg)				
天井 カ セ ッ ト 形	1 方 向 形	MLZ-RX2817AS (MULZ-RX2817AS)	単相 200	2.8 (0.9~3.6)	690 (210~1,250)	3.79	53	59	4.0 (0.9~6.5)	1,110 (300~2,490)	5.90 (15.0)	4.7	2,200	53	60	750	30	50	5.90	15	33	室内・室外 (冷房専用)	室内・室外 (冷房専用)	15	φ 6.35 (1/4")	φ 9.52 (3/8")	20	261	702	963	5.5	1.10	R410A	2,090
		MLZ-RX3617AS (MULZ-RX3617AS)	単相 200	3.6 (0.9~4.0)	980 (240~1,300)	5.26	55	58	4.8 (0.9~7.6)	1,370 (210~2,920)	6.98 (15.0)	5.5	2,580	55	63	950	30	50	6.98	15	35	室内・室外 (冷房専用)	室内・室外 (冷房専用)	15	φ 6.35 (1/4")	φ 9.52 (3/8")	20	375	934	1,309	5.2	1.10		
		MLZ-RX4017AS (MULZ-RX4017AS)	単相 200	4.0 (0.9~4.4)	1,200 (240~1,700)	6.45	56	59	5.6 (0.9~7.9)	1,720 (210~2,930)	8.77 (15.0)	5.7	2,590	56	63	1,100	30	50	8.77	15	35	室内・室外 (冷房専用)	室内・室外 (冷房専用)	15	φ 6.35 (1/4")	φ 9.52 (3/8")	20	423	1,061	1,484	5.1	1.10		
		MLZ-RX5017AS (MULZ-RX5017AS)	単相 200	5.0 (0.9~5.2)	1,780 (250~2,100)	9.46	60	61	6.3 (0.9~8.4)	2,050 (210~3,110)	10.90 (20.0)	6.1	2,750	59	64	1,300	30	50	10.90	15	35	室内・室外 (冷房専用)	室内・室外 (冷房専用)	20	φ 6.35 (1/4")	φ 9.52 (3/8")	20	578	1,434	2,012	4.7	1.10		
		MLZ-RX5617AS (MULZ-RX5617AS)	単相 200	5.6 (0.9~5.9)	2,020 (240~2,350)	10.74	64	61	6.7 (0.9~8.7)	2,210 (210~3,120)	11.75 (20.0)	6.3	2,760	63	64	1,500	30	50	11.75	15	35	室内・室外 (冷房専用)	室内・室外 (冷房専用)	20	φ 6.35 (1/4")	φ 12.7 (1/2")	20	686	1,668	2,354	4.5	1.10		
		MLZ-RX6317AS (MULZ-RX6317AS)	単相 200	6.3 (0.9~6.5)	2,500 (290~2,650)	12.62	65	62	7.1 (0.9~9.5)	2,230 (210~3,650)	11.26 (20.0)	6.9	3,230	65	64	1,700	30	62	12.62	15	42	室内・室外 (冷房専用)	室内・室外 (冷房専用)	20	φ 6.35 (1/4")	φ 12.7 (1/2")	20	787	1,861	2,648	4.5	1.55		
	小 能 力	MLZ-GX2817AS (MULZ-GX2817AS)	単相 200	2.8 (0.9~3.6)	690 (210~1,250)	3.79	53	59	4.0 (0.9~6.5)	1,110 (300~2,490)	5.90 (15.0)	4.7	2,200	53	60	750	30	50	5.90	15	33	室内・室外 (冷房専用)	室内・室外 (冷房専用)	15	φ 6.35 (1/4")	φ 9.52 (3/8")	20	265	716	981	5.4	1.10	R410A	2,090
		MLZ-GX3617AS (MULZ-GX3617AS)	単相 200	3.6 (0.9~4.0)	980 (240~1,300)	5.26	55	58	4.8 (0.9~7.6)	1,370 (210~2,920)	6.98 (15.0)	5.5	2,580	55	63	950	30	50	6.98	15	35	室内・室外 (冷房専用)	室内・室外 (冷房専用)	15	φ 6.35 (1/4")	φ 9.52 (3/8")	20	381	954	1,335	5.1	1.10		
		MLZ-GX4017AS (MULZ-GX4017AS)	単相 200	4.0 (0.9~4.4)	1,200 (240~1,700)	6.45	56	59	5.6 (0.9~7.9)	1,720 (210~2,930)	8.77 (15.0)	5.7	2,590	56	63	1,100	30	50	8.77	15	35	室内・室外 (冷房専用)	室内・室外 (冷房専用)	15	φ 6.35 (1/4")	φ 9.52 (3/8")	20	431	1,082	1,513	5.0	1.10		
		MLZ-GX5017AS (MULZ-GX5017AS)	単相 200	5.0 (0.9~5.2)	1,780 (250~2,100)	9.46	60	61	6.3 (0.9~8.4)	2,050 (210~3,110)	10.90 (20.0)	6.1	2,750	59	64	1,300	30	50	10.90	15	35	室内・室外 (冷房専用)	室内・室外 (冷房専用)	20	φ 6.35 (1/4")	φ 9.52 (3/8")	20	589	1,467	2,056	4.6	1.10		
		MLZ-GX5617AS (MULZ-GX5617AS)	単相 200	5.6 (0.9~5.9)	2,020 (240~2,350)	10.74	64	61	6.7 (0.9~8.7)	2,210 (210~3,120)	11.75 (20.0)	6.3	2,760	63	64	1,500	30	50	11.75	15	35	室内・室外 (冷房専用)	室内・室外 (冷房専用)	20	φ 6.35 (1/4")	φ 12.7 (1/2")	20	686	1,721	2,407	4.4	1.10		
		MLZ-GX6317AS (MULZ-GX6317AS)	単相 200	6.3 (0.9~6.5)	2,500 (290~2,650)	12.62	65	62	7.1 (0.9~9.5)	2,230 (210~3,650)	11.26 (20.0)	6.9	3,230	65	64	1,700	30	62	12.62	15	42	室内・室外 (冷房専用)	室内・室外 (冷房専用)	20	φ 6.35 (1/4")	φ 12.7 (1/2")	20	787	1,921	2,708	4.4	1.55		
その他 ビル トイ ン形	2 方 向 形	MLZ-W4017AS (MULZ-W4017AS)	単相 200	4.0 (0.9~4.3)	1,120 (250~1,300)	5.77	54	61	5.6 (0.9~7.9)	1,610 (210~2,970)	8.13 (15.0)	5.7	2,625	55	63	1,100	30 30	50	8.13	19	35	室内・室外 (冷房専用)	室内・室外 (冷房専用)	15	φ 6.35 (1/4")	φ 9.52 (3/8")	20	431	1,082	1,513	5.0	1.45	R410A	2,090
		MLZ-W5017AS (MULZ-W5017AS)	単相 200	5.0 (0.9~5.4)	1,950 (240~2,360)	9.94	55	62	6.3 (0.9~8.6)	1,910 (210~3,055)	9.74 (20.0)	6.2	2,700	58	63	1,300	30 30	50	9.94	19	35	室内・室外 (冷房専用)	室内・室外 (冷房専用)	20	φ 6.35 (1/4")	φ 9.52 (3/8")	20	710	1,346	2,056	4.6	1.45		
		MLZ-W5617AS (MULZ-W5617AS)	単相 200	5.6 (0.9~5.8)	2,190 (250~2,480)	11.06	57	62	6.7 (0.9~8.6)	2,040 (210~3,055)	10.40 (20.0)	6.2	2,700	58	63	1,500	30 30	50	11.06	19	35	室内・室外 (冷房専用)	室内・室外 (冷房専用)	20	φ 6.35 (1/4")	φ 12.7 (1/2")	20	813	1,594	2,407	4.4	1.45		
		MLZ-W6317AS (MULZ-W6317AS)	単相 200	6.3 (0.9~6.5)	2,220 (180~2,150)	11.21	60	62	7.1 (0.9~9.7)	2,150 (140~3,665)	10.85 (20.0)	7.0	3,240	62	64	1,700	30 30	62	11.21	19	42	室内・室外 (冷房専用)	室内・室外 (冷房専用)	20	φ 6.35 (1/4")	φ 12.7 (1/2")	20	715	1,993	2,708	4.4	1.65		
		MTZ-2217AS (MUTZ-2217AS)	単相 200	2.2 (0.9~3.0)	515 (150~800)	2.73	52	58	3.2 (0.9~5.5)	865 (180~2,035)	4.36 (15.0)	4.0	1,800	55	60	600	30	50	4.36	11	33	室内・室外 (冷房専用)	室内・室外 (冷房専用)	15	φ 6.35 (1/4")	φ 9.52 (3/8")	30	222	549	771	5.4	0.95		
		MTZ-2517AS (MUTZ-2517AS)	単相 200	2.5 (0.9~3.1)	625 (150~800)	3.43	53	59	3.4 (0.9~5.7)	865 (180~1,935)	4.36 (15.0)	4.1	1,710	58	60	650	30	50	4.36	11	33	室内・室外 (冷房専用)	室内・室外 (冷房専用)	15	φ 6.35 (1/4")	φ 9.52 (3/8")	30	260	616	876	5.4	0.95		
	フ リ ビ ル ト イ ン 形	MTZ-2817AS (MUTZ-2817AS)	単相 200	2.8 (0.9~3.7)	660 (150~1,180)	3.62	54	59	3.8 (0.9~6.8)	1,010 (230~2,445)	5.10 (15.0)	4.9	2,160	60	62	750	30	50	5.10	11	33	室内・室外 (冷房専用)	室内・室外 (冷房専用)	15	φ 6.35 (1/4")	φ 9.52 (3/8")	30	302	644	946	5.6	0.95	R410A	2,090
		MTZ-3617AS (MUTZ-3617AS)	単相 200	3.6 (0.9~3.8)	1,140 (150~1,190)	6.26	56	59	4.8 (0.9~7.0)	1,495 (210~2,645)	7.55 (15.0)	5.1	2,340	60	64	950	30	50	7.55	11	33	室内・室外 (冷房専用)	室内・室外 (冷房専用)	15	φ 6.35 (1/4")	φ 9.52 (3/8")	30	402	933	1,335	5.1	0.95		
		MTZ-4517AS (MUTZ-4517AS)	単相 200	4.5 (0.9~5.0)	1,670 (240~2,050)	8.88	59	59	5.3 (0.9~7.9)	1,590 (210~2,930)	8.03 (15.0)	5.7	2,590	61	64	1,200	30	50	8.88	11	35	室内・室外 (冷房専用)	室内・室外 (冷房専用)	15	φ 6.35 (1/4")	φ 9.52 (3/8")	30	562	1,373	1,935	4.4	1.05		
		MBZ-2817AS (MUBZ-2817AS)	単相 200	2.8 (0.9~3.3)	735 (190~930)	4.03	56	59	4.0 (0.7~6.5)	1,015 (130~2,115)	5.57 (15.0)	4.7	1,870	57	60	750	40	50	5.57	18	33	室内・室外 (冷房専用)	室内・室外 (冷房専用)	15	φ 6.35 (1/4")	φ 9.52 (3/8")	20	269	712	981	5.4	1.20		
		MBZ-3617AS (MUBZ-3617AS)	単相 200	3.6 (0.9~4.1)	1,050 (165~1,300)	5.46	58	57	4.8 (0.8~7.3)	1,270 (130~2,500)	6.54 (15.0)	5.3	2,210	59	58	950	40	50	6.54	18	35	室内・室外 (冷房専用)	室内・室外 (冷房専用)	15	φ 6.35 (1/4")	φ 9.52 (3/8")	20	381	981	1,362	5.0	1.15		
		MBZ-4017AS (MUBZ-4017AS)	単相 200	4.0 (0.9~4.3)	1,220 (165~1,350)	6.28	58	60	5.6 (0.8~8.1)	1,700 (130~2,965)	8.58 (15.0)	5.9	2,620	60	63	1,100	40	50	8.58	18	35	室内・室外 (冷房専用)	室内・室外 (冷房専用)	15	φ 6.35 (1/4")	φ 9.52 (3/8")	20	438	1,075	1,513	5.0	1.15		
床 置 形	MBZ-5017AS (MUBZ-5017AS)	単相 200	5.0 (0.9~5.3)	2,230 (240~2,410)	11.26	61	62	6.3 (0.9~8.6)	2,020 (210~3,460)	10.20 (20.0)	6.4	3,060	62	63	1,300	40	50	11.26	18	35	室内・室外 (冷房専用)	室内・室外 (冷房専用)	20	φ 6.35 (1/4")	φ 9.52 (3/8")	20	726	1,423	2,149	4.4	1.15	R410A	2,090	
	MFZ-K2817AS (MUFZ-K2817AS)	単相 200	2.8 (0.9~3.7)	720 (240~1,560)	3.96	54	58	4.0 (0.9~7.2)	990 (350~2,600)	5.32 (15.0)	5.2	2,300	57	58	750	30	50	5.32	15	32	室内・室外 (冷房専用)	室内・室外 (冷房専用)	15	φ 6.35 (1/4")	φ 9.52 (3/8")	30	292	671	963	5.5	1.10			
	MFZ-K3617AS (MUFZ-K3617AS)	単相 200	3.6 (0.9~4.0)	1,160 (240~1,600)	6.24	54	58	4.8 (0.9~7.2)	1,350 (350~2,600)	7.18 (15.0)	5.2	2,300	57	59	950	30	50	7.18	15	32	室内・室外 (冷房専用)	室内・室外 (冷房専用)	15	φ 6.35 (1/4")	φ 9.52 (3/8")	30	416	893	1,309	5.2	1.10			
	MFZ-K4017AS (MUFZ-K4017AS)	単相 200	4.0 (0.9~4.6)	1,070 (240~1,620)	5.82	61	61	5.6 (0.9~8.1)	1,600 (210~2,725)	8.06 (15.0)	5.9	2,410	60	62	1,100	40	50	8.06	15	34	室内・室外 (冷房専用)	室内・室外 (冷房専用)	15	φ 6.35 (1/4")	φ 9.52 (3/8")	30	490	1,023	1,513	5.0	1.20			
	MFZ-K5017AS (MUFZ-K5017AS)	単相 200	5.0 (0.9~5.7)	1,650 (240~2,310)	8.87	61	62	6.3 (0.9~8.4)	2,100 (230~3,020)	11.17 (20.0)	6.1	2,670	61	65	1,300	40	50	11.17	15	34	室内・室外 (冷房専用)	室内・室外 (冷房専用)	20	φ 6.35 (1/4")	φ 9.52 (3/8")	30	664							

■システムマルチ室外機仕様表(JIS C 9612:2013)(各室外機に最多室数の壁掛形ZXASシリーズ室内機を接続した場合)

形名	電源(V)	電力(kW)		暖房低温能力係数①(kW)	電気特性(冷房)				始動電流(A)	圧縮機出力(W)	送風機出力(W)	運転電流②(A)	質量③(kg)	外形寸法(mm)	電源接続方法	ブレーカー容量(A)	室内機1台あたりの配管長(m)	配管長の合計	高室内低機間の差	高室内高機間の差	高室内低機間の差	室内機1台あたりの配管長(m)	配管曲げ箇所総数	形状・長さ・重量の表示④(kW)	組合せ可能な数	各室配管サイズ 液管+ガス管 (mm)	冷暖使用フロンの冷媒数量(kg)	地球温暖化係数(全緑GWP値)
		暖房	冷房		消費電力(W)	運転電流⑤(A)	消費電力(W)	運転電流⑥(A)																				
MXZ-4617AS	単相200V	5.4 (2.3~7.0)	4.6 (1.7~5.6)	5.1	1,250	6.70 (15.0)	1,200	6.50	6.70	1,200	50	61	63	550×800(+69)×285(+99.5)	端子台直結	15	20	30 (パイプ径φ20)	15	15	20	30	47 (4.7)	1台2台	A室φ6.35+φ9.52 B室φ6.35+φ9.52	R410A	1.50	2,090
MXZ-5217AS	単相200V	6.2 (2.3~7.1)	5.2 (1.8~6.2)	5.2	1,460	7.80 (15.0)	1,480	8.00	8.00	1,400	50	62	64	550×800(+69)×285(+99.5)	端子台直結	15	20	30 (パイプ径φ20)	15	15	20	30	53 (5.3)	1台2台	A室φ6.35+φ9.52 B室φ6.35+φ9.52	R410A	1.50	2,090
MXZ-5617AS	単相200V	6.2 (2.3~7.1)	5.6 (1.8~6.5)	5.2	1,460	7.80 (15.0)	1,650	8.90	8.90	1,500	50	62	64	550×800(+69)×285(+99.5)	端子台直結	15	20	30 (パイプ径φ20)	15	15	20	30	61 (6.1)	1台2台	A室φ6.35+φ9.52 B室φ6.35+φ9.52	R410A	1.50	2,090
MXZ-6017AS	単相200V	7.2 (2.6~8.2)	6.0 (2.5~7.5)	6.0	1,800	9.10 (20.0)	1,680	8.50	9.10	1,600	60	62	66	710×840(+30)×330(+66)	端子台直結	20	25	50 (パイプ径φ40)	15	15	25	50	76 (7.6)	1台1台3台	A室φ6.35+φ9.52 B室φ6.35+φ9.52 C室φ6.35+φ9.52	R410A	2.70	2,090
MXZ-6817AS	単相200V	9.0 (4.1~9.2)	6.8 (3.4~8.1)	6.7	2,120	10.71 (20.0)	1,460	7.37	9.95	1,800	88	58	62	796×950×330(+87)	端子台直結	20	25	80 (パイプ径φ60)	15	15	25	80	113 (11.3)	1台5台	A室φ6.35+φ9.52 B室φ6.35+φ9.52 C室φ6.35+φ9.52 D室φ6.35+φ9.52	R410A	3.50	2,090
MXZ-7117AS	単相200V	9.0 (4.1~10.0)	7.1 (3.4~9.0)	7.2	2,120	10.71 (20.0)	1,560	7.88	9.95	2,000	88	59	62	796×950×330(+87)	端子台直結	20	25	80 (パイプ径φ60)	15	15	25	80	116 (11.6)	1台5台	A室φ6.35+φ9.52 B室φ6.35+φ9.52 C室φ6.35+φ9.52 D室φ6.35+φ9.52 E室φ6.35+φ9.52	R410A	3.50	2,090
MXZ-8017AS	単相200V	9.4 (4.1~10.0)	8.0 (3.4~9.4)	7.2	2,280	11.52 (20.0)	1,950	9.85	10.76	2,100	88	59	63	796×950×330(+87)	端子台直結	20	25	80 (パイプ径φ60)	15	15	25	80	136 (13.6)	1台5台	A室φ6.35+φ9.52 B室φ6.35+φ9.52 D室φ6.35+φ9.52 E室φ6.35+φ9.52	R410A	3.50	2,090
MXZ-9017AS	単相200V	9.6 (4.1~10.7)	9.0 (3.4~10.5)	7.9	2,400	12.12 (20.0)	2,480	12.53	11.77	2,400	88	61	66	796×950×330(+87)	端子台直結	20	25	80 (パイプ径φ60)	15	15	25	80	148 (14.8)	1台5台	A室φ6.35+φ12.7 B室φ6.35+φ12.7 C室φ6.35+φ9.52 D室φ6.35+φ9.52 E室φ6.35+φ9.52	R410A	3.50	2,090
MXZ-10217AS	単相200V	10.9 (4.1~12.3)	10.2 (3.4~11.3)	8.9	2,870	14.49 (30.0)	3,280	16.57	15.81	2,800	88	63	67	796×950×330(+87)	端子台直結	30	25	80 (パイプ径φ60)	15	15	25	80	162 (16.2)	1台5台	A室φ6.35+φ12.7 B室φ6.35+φ9.52 D室φ6.35+φ9.52 E室φ6.35+φ9.52	R410A	3.50	2,090

* 組合せ室内機は、すべて同時運転可能です。ただし室外機の最大能力の範囲で同時運転しますので、室内機1台あたりの冷房・暖房能力は、同時運転をすると1台運転時よりも低下する場合があります。

*冷房と暖房の同時運転はできませんのでご注意ください。※1:外気温2℃時の暖房能力。※2:室外機が室内機より上に設置される場合は、高低差10mまで。

■システムマルチエネルギー消費効率表(JIS C 9612:2013)(室外機に最多室数の壁掛形ZXASシリーズ室内機を接続した場合)

室外機	室 内 組 合 せ	暖 房		冷 房		暖 房		消費電力量 (kWh)		年間合計	通年エネルギー消費効率 (APF)
		暖房能力 (kW)	消費電力 (W)	冷房能力 (kW)	消費電力 (W)	暖房時期間合計	冷房時期間合計	期間合計			
MXZ-4617AS	22+25	5.2	1,250	5.2	1,250	463	1,611	5.4	5.4	5.4	5.4
MXZ-5217AS	25+28	6.2	1,460	5.2	1,460	1,261	560	1,821	5.4	5.4	5.4
MXZ-5617AS	28+28	6.2	1,460	5.6	1,650	1,368	593	1,961	5.4	5.4	5.4
MXZ-6017AS	22+22+22	7.2	1,800	6.0	1,680	1,497	605	2,102	5.4	5.4	5.4
MXZ-6817AS	22+22+22+22+22	9.0	2,120	6.8	1,460	1,554	640	2,195	5.7	5.7	5.7
MXZ-7117AS	22+22+22+22+22	9.0	2,120	7.1	1,560	1,624	644	2,267	5.7	5.7	5.7
MXZ-8017AS	22+22+22+22+22	9.4	2,280	8.0	1,950	1,849	753	2,602	5.6	5.6	5.6
MXZ-9017AS	22+22+22+22+22	9.6	2,400	8.0	1,950	2,480	850	2,967	5.5	5.5	5.5
MXZ-10217AS	22+22+22+22+22	10.7	2,870	10.2	3,280	2,483	978	3,461	5.4	5.4	5.4

■システムマルチ室内機仕様表(JIS C 9612:2013)

形 名		電源 (V)	高圧 冷房		標準 冷房		標準 暖房		送風機出力 (W)	製品質量 (kg)	内外径 (mm)	冷媒配管サイズ (mm)		冷媒配管サイズ (mm)	
			冷房	暖房	冷房	暖房	冷房	暖房				液管 (φ)	ガス (φ)	液管 (φ)	ガス (φ)
壁掛形	MSZ-2217ZXAS-IN	単相200	58	58	30	30	0.15	0.15	46	16	3	φ6.35	φ9.52	φ6.35	φ9.52
	MSZ-2517ZXAS-IN	単相200	60	61	30	40	0.15	0.20	46	16	3	φ6.35	φ9.52	φ6.35	φ9.52
	MSZ-2817ZXAS-IN	単相200	62	63	40	50	0.20	0.25	46	16	3	φ6.35	φ9.52	φ6.35	φ9.52
	MSZ-3617ZXAS-IN	単相200	64	65	55	60	0.28	0.30	46	16	3	φ6.35	φ9.52	φ6.35	φ9.52
	MSZ-4017ZXAS-IN	単相200	64	65	55	60	0.28	0.30	46	16	3	φ6.35	φ9.52	φ6.35	φ9.52
	MSZ-2217BXAS-IN	単相200	60	61	40	40	0.20	0.20	30	13	3	φ6.35	φ9.52	φ6.35	φ9.52
	MSZ-2517BXAS-IN	単相200	60	61	40	40	0.20	0.20	30	13	3	φ6.35	φ9.52	φ6.35	φ9.52
	MSZ-2817BXAS-IN	単相200	62	63	40	45	0.20	0.23	30	13	3	φ6.35	φ9.52	φ6.35	φ9.52
	MSZ-3617BXAS-IN	単相200	62	63	40	45	0.20	0.23	30	13	3	φ6.35	φ9.52	φ6.35	φ9.52
	MSZ-4017BXAS-IN	単相200	63	63	45	45	0.23	0.23	30	13	3	φ6.35	φ9.52	φ6.35	φ9.52
	MSZ-2217GXAS-IN	単相200	60	61	40	40	0.20	0.20	30	10	3	φ6.35	φ9.52	φ6.35	φ9.52
	MSZ-2517GXAS-IN	単相200	60	63	40	40	0.20	0.20	30	10	3	φ6.35	φ9.52	φ6.35	φ9.52
	MSZ-2817GXAS-IN	単相200	60	63	40	40	0.20	0.20	30	10	3	φ6.35	φ9.52	φ6.35	φ9.52
	MSZ-3617GXAS-IN	単相200	60	63	40	40	0.20	0.20	30	10	3	φ6.35	φ9.52	φ6.35	φ9.52
床置形	MSZ-4017GXAS-IN	単相200	63	64	50	75	0.25	0.38	30	11	3	φ6.35	φ9.52	φ6.35	φ9.52
	MSZ-5017GXAS-IN	単相200	64	66	60	75	0.30	0.38	30	11	3	φ6.35	φ9.52	φ6.35	φ9.52
	MSZ-5617GXAS-IN	単相200	64	66	60	75	0.30	0.38	30	11	3	φ6.35	φ9.52	φ6.35	φ9.52
	MFZ-2817AS-IN	単相200	56	57	40	40	0.20	0.20	30/30	14	3	φ6.35	φ9.52	φ6.35	φ9.52
	MFZ-3617AS-IN	単相200	58	58	40	40	0.20	0.20	30/30	14	3	φ6.35	φ9.52	φ6.35	φ9.52
	MFZ-4017AS-IN	単相200	58	58	40	40	0.20	0.20	30/30	14	3	φ6.35	φ9.52	φ6.35	φ9.52
	MFZ-5017AS-IN	単相200	62	61	50	50	0.25	0.25	30/30	14	3	φ6.35	φ9.52	φ6.35	φ9.52
	MFZ-5617AS-IN	単相200	62	61	50	50	0.25	0.25	30/30	14	3	φ6.35	φ9.52	φ6.35	φ9.52
	APF (JIS C 9612:2005)														

■ APF (JIS C 9612:2005)

型	形	室 外 機 名	区 分	通年エネルギー 消費効率(A/E)	期間消費電力量 (kWh)	型	形	室 外 機 名	区 分	通年エネルギー 消費効率(A/E)	期間消費電力量 (kWh)	型	形	室 外 機 名	区 分	通年エネルギー 消費効率(A/E)	期間消費電力量 (kWh)	型	形	室 外 機 名	区 分	通年エネルギー 消費効率(A/E)	期間消費電力量 (kWh)	型	形	室 外 機 名	区 分	通年エネルギー 消費効率(A/E)	期間消費電力量 (kWh)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
																														式	式	式	式	式	式	式	式	式	式	式	式	式	式	式	式	式	式	式	式	式	式	式	式	式	式	式	式	式	式	式	式	式	式	式	式	式	式	式	式	式	式	式	式	式	式	式	式	式	式	式	式	式	式	式	式	式	式	式	式	式	式	式	式	式	式	式	式	式	式	式	式	式	式	式	式	式	式	式	式	式	式	式	式	式	式	式	式	式	式	式	式	式	式	式	式	式	式	式	式	式	式	式	式	式	式	式	式	式	式	式	式	式	式	式	式	式	式	式	式	式	式	式	式	式	式	式	式	式	式	式	式	式	式	式	式	式	式	式	式	式	式	式	式	式	式	式	式	式	式	式	式	式	式	式	式	式	式	式	式	式	式	式	式	式	式	式	式	式	式	式	式	式	式	式	式	式	式	式	式	式	式	式	式	式	式	式	式	式	式	式	式	式	式	式	式	式	式	式	式	式	式	式	式	式	式	式	式	式	式	式	式	式	式	式	式	式	式	式	式	式	式	式	式	式	式	式	式	式	式	式	式	式	式	式	式	式	式	式	式	式	式	式	式	式	式	式	式	式	式	式	式	式	式	式	式	式	式	式	式	式	式	式	式	式	式	式	式	式	式	式	式	式	式	式	式	式	式	式	式	式	式	式	式	式	式	式	式	式	式	式	式	式	式	式	式	式	式	式	式	式	式	式	式	式	式	式	式	式	式	式	式	式	式	式	式	式	式	式	式	式	式	式	式	式	式	式	式	式	式	式	式	式	式	式	式	式	式	式	式	式	式	式	式	式	式	式	式	式	式	式	式	式	式	式	式	式	式	式	式	式	式	式	式	式	式	式	式	式	式	式	式	式	式	式	式	式	式	式	式	式	式	式	式	式	式	式	式	式	式	式	式	式	式	式	式	式	式	式	式	式	式	式	式	式	式	式	式	式	式	式	式	式	式	式	式	式	式	式	式	式	式	式	式	式	式	式	式	式	式	式	式	式	式	式	式	式	式	式	式	式	式	式	式	式	式	式	式	式	式	式	式	式	式	式	式	式	式	式	式	式	式	式	式	式	式	式	式	式	式	式	式	式	式	式	式	式	式	式	式	式	式	式	式	式	式	式	式	式	式	式	式	式	式	式	式	式	式	式	式	式	式	式	式	式	式	式	式	式	式	式	式	式	式	式	式	式	式	式	式	式	式	式	式	式	式	式	式	式	式	式	式	式	式	式	式	式	式	式	式	式	式	式	式	式	式	式	式	式	式	式	式	式	式	式	式	式	式	式	式	式	式	式	式	式	式	式	式	式	式	式	式	式	式	式	式	式	式	式	式	式	式	式	式	式	式	式	式	式	式	式	式	式	式	式	式	式	式	式	式	式	式	式	式	式	式	式	式	式	式	式	式	式	式	式	式	式	式	式	式	式	式	式	式	式	式	式	式	式	式	式	式	式	式	式	式	式	式	式	式	式	式	式	式	式	式	式	式	式	式	式	式	式	式	式	式	式	式	式	式	式	式	式	式	式	式	式	式	式	式	式	式	式	式	式	式	式	式	式	式	式	式	式	式	式	式	式	式	式	式	式	式	式	式	式	式	式	式	式	式	式	式	式	式	式	式	式	式	式	式	式	式	式	式	式	式	式	式	式	式	式	式	式	式	式	式	式	式	式	式	式	式	式	式	式	式	式	式	式	式	式	式	式	式	式	式	式	式	式	式	式	式	式	式	式	式	式	式	式	式	式	式	式	式	式	式	式	式	式	式	式	式	式	式	式	式	式	式	式	式	式	式	式	式	式	式	式	式	式	式	式	式	式	式	式	式	式	式	式	式	式	式	式	式	式	式	式	式	式	式	式	式	式	式	式	式	式	式	式	式	式	式	式	式	式	式	式	式	式	式	式	式	式	式	式	式	式	式	式	式	式	式	式	式	式	式	式	式	式	式	式	式	式	式	式	式	式	式	式	式	式	式	式	式	式	式	式	式	式	式	式	式	式	式	式	式	式	式	式	式	式	式	式	式	式	式	式	式	式	式	式	式	式	式	式	式	式	式	式	式	式	式	式	式	式	式	式	式	式	式	式	式	式	式	式	式	式	式	式	式	式	式	式	式	式	式	式	式	式	式	式	式	式	式	式	式	式	式	式	式	式	式	式	式	式	式	式	式	式	式	式	式	式	式	式	式	式	式	式	式	式	式	式	式	式	式	式	式	式	式	式	式	式	式	式	式	式	式	式	式	式	式	式	式	式	式	式	式	式	式	式	式	式	式	式	式	式	式	式	式	式	式	式	式	式	式	式	式	式	式	式	式	式	式	式	式	式	式	式	式	式	式	式	式	式	式	式	式	式	式	式	式	式	式	式	式	式	式	式	式	式	式	式	式	式	式	式	式	式	式	式	式	式	式	式	式	式	式	式	式	式	式	式	式	式	式	式	式	式	式	式	式	式	式	式	式	式	式	式	式	式	式	式	式	式	式	式	式	式	式	式	式	式	式	式	式	式	式	式	式	式	式	式	式	式	式	式	式	式	式	式	式	式	式	式	式	式	式	式	式	式	式	式	式	式	式	式	式	式	式	式	式	式	式	式	式	式	式	式	式	式

省エネルギー法による店頭の統一省エネラベルのめやす電気料金は、この期間消費電力量に基づき表示されています。

お支払いは三菱電機クレジットをご利用ください。
 便利な分割払いで快適な生活設計を……..
 三菱電機クレジット(分割払い・ボーナス払い・リボ払い)
 のご相談は当店どうぞ。



保証書は必ずお受け取りください。
 この製品には保証書がついています。購入時は、必要事項
 が記入されているかご確認のうえ、大切に保存してください。
 購入店名、購入日付の記載がない保証書は、無効になります
 のでご注意ください。



製造番号は、安全確保上重要なものです。ご購入の際には、商品本体に製造番号が表示されているか、お確かめください。



グリーン購入法適合商品について

このマークのついた商品は、2001年4月から施行されたグリーン購入法(国等による環境物品等の調達推進等に
 関する法律)が定める基準をクリアしている、環境に配慮した商品です。

愛情点検

長年ご使用のエアコンの点検を!

ルームエアコンの補修用性能部品の保有期間は製造打切後10年です。



こんな症状は
ありませんか

- こげくさいニオイがする。●電源プラグや電源コードが異常に熱い。
- 電源プラグが変色している。●ブレーカーが頻繁に落ちる。
- 架台や吊り下げなどの取付部品が腐食、ゆるんでいる。
- 室内機から水漏れがする。
- 運転音が異常に大きい。●その他の異常や故障がある。



ご使用中止
 故障や事故防止のため、スイッチを
 切りコンセントから電源プラグを外
 し、必ず販売店にご連絡ください。
 点検・修理に要する費用などは販
 売店にご相談ください。

室内機内部のクリーニン
 グは、お買上げの販売店
 にご相談ください。
 お客様ご自身で実施さ
 れますと、故障の原因とな
 るおそれがあります。

●地球環境保全への取り組み:「エコロジー工事」(真空ポンプ方式によるエアバージ)

エアコン業界ではオゾン層保護・温暖化防止のため、据付工事の際にも冷媒を大気に出さない「エコロジー工事」を推進しております。この工事には専用工具や専門的な知識・技術を
 必要とし作業時間を要しますので、工事費用への影響も想定されますが、地球環境保全のため、適切な据付工事の実施にご理解くださいますようお願いいたします。



経年劣化に係る安全上のご注意

●エアコンは長期使用製品安全表示制度の対象製品です。●機器本体には「製造年」「設計上の標準使用期間」「経年劣化についての注意喚起」の表示をしております。●長期にわたりお使いいただくと発火・ケガなどの事故に至るおそれがありますので、音やニオイなど製品の変化にご注意ください。



安全に関するご注意

～ご使用の前に、「取扱説明書」をよくお読みのうえ、正しくお使いください～

●本カタログ掲載製品は一般家庭用です。食品・動植物・精密機械・美術品の保存など特殊用途には使用しないでください。製品および食品などの品質低下の原因になることがあります。●エアコンには電気工事などが必要です。お買上げの販売店または専門業者にご相談ください。工事に不備があると感電や火災の原因になることがあります。●封入冷媒の種類については、機器付属の取扱説明書あるいは機器本体の銘板に記載されています。指定の冷媒以外は絶対に使用(追加補充・入替え)しないでください。指定の冷媒以外を使用した場合、機器の故障や安全性の確保に重大な障害をもたらすおそれがあります。●お客様ご自身でエアコンに係る諸工事(取外し・据付けなど)を行わないでください。作業中に機器の落下、破裂などにより重大なケガをもたらすおそれがあります。



保証とアフターサービスに関するご注意

●据付工事説明書に従わない施工工事や改造製品などの場合は、保証の対象外であると同時に製品品質が維持できないことから修理をお断りする場合があります。●屋内でも人が生活する空間以外(天井裏、小屋裏、壁内、床下など)でのご使用は保証の対象外です。●温泉地、下水などから生じる硫化水素ガスなどの据付環境の物質による腐食については保証の対象外です。●排水工事不良による水漏れは、製品起因外のため保証の対象外です。●取扱説明書で禁止している使い方をしたことによる故障や水漏れなどの損傷は保証の対象外です。



警告




当社指定の冷媒以外は絶対に封入しない。

法令違反のおそれや、使用時・修理時・廃棄時などに、破裂・爆発・火災などの発生のおそれがあります。封入冷媒の種類は、機器付属の説明書あるいは銘板に記載されています。それ以外の冷媒を封入した場合の故障・誤動作などの不具合や事故などについては、当社は一切責任を負いません。



立夏は「エアコンの日」



立冬は「エアコン暖房の日」

三菱ルームエアコン／三菱ハウジングエアコン



おかげさまで50周年。

霧ヶ峰は世界最長寿ブランド※1として、ギネス世界記録※2に認定されました。

※ルームエアコンの愛称として

この国の快適を見つめ続けて50年。霧ヶ峰は、新しい風を、次々と創り出してきました。
そしてこれからも、霧ヶ峰の挑戦は続きます。まだここには、次の「きもちいい」を目指して。

※1: Longest running cross-flow-fan air conditioner brand
49years and 258days

※2: この記録は2017年6月27日に認定されました。

霧ヶ峰高原

50th 霧ヶ峰
Since 1967

エアコンをお選びになる前にチェックしたい3つのポイント

1 ご使用になる電源は？

契約種別および容量の変更が必要になることもありますのでお調べください。

単相 100V	単相 200V	三相 200V
一般家庭に多く使われます。	新築の場合に多く使われます。	近くに工場がある場合、一般家庭でも使いになれることがあります。

2 据え付けたいお部屋の広さは？

最適な冷暖房面積は、エアコンの能力や据え付けのお部屋の条件に応じて決まります。たとえば「冷暖房のめやす8〜12畳」といった場合には、日本間なら8畳、気密性・断熱性の高い洋間などなら12畳まで空調できることを表します。あらかじめお部屋の構造などをお調べいただき、最適な機種をお選びください。なお冷暖房面積の値はあくまでもめやすです。正確には冷暖房負荷計算書が必要で、くわしくは販売店にご相談ください。

3 そのほかこんなことにもご注意ください

●室内・室外機は高低差15m以内で据え付けてください(8m・10m・20m以内の機種もあります)。●室内機から二オイが発生することがあります。これは、建物からの二オイ、化粧品、汗、タバコの二オイなどが室内機内部に付着して吹き出すため、機械の異常ではありません。●ドレンホース途中にたるみがあったり、ホース先端が持ち上がりたりしていると、ホース内にドレン水がたまり、強風のとき、あるいは高気密住宅で換気扇などをご使用の際、ドレン水がスムーズに流れず、異音(ポコポコ音)が発生する場合があります。対策部品を用意しておりますので必要場合には販売店にお問い合わせください。●海浜

地区や温泉地帯など特殊な場所でご使用になる場合は、販売店にご相談ください。●油の飛まつや油煙のたこめる場所(調理場や機械工場など)はプラスチックの変質破損や、金属が腐食することがありますので、ご使用は避けてください。●工場など電圧変動の多いところ、電磁波を発生する病院や作業場でのご使用は避けてください。●屋内でも人が生活する空間以外(天井裏、小屋裏、壁内、床下など)でのご使用は保証・修理の対象外です。●エアコンの据え付けには、専門業者による工事と、それに伴う費用が必要です。この費用は、エアコンの価格には含まれておりません。据付け・電気工事費は、据付場所により異なりますので、販売店にご相談ください。●エアコンには専用の電気回路とアース工事が必要です。●電源コードの中間接続・延長コードのご使用・タコ足配線はしないでください。●エアコンを設置する場合は、周囲の構造物との間に若干の空間が必要です。くわしくは販売店にご相談ください。●電子瞬時点灯方式の蛍光灯(インバーター・ラビッドスタート方式)の近くにはエアコンを設置すると、信号を受け付けられない場合がありますのでご注意ください。●本カタログ掲載製品および機能は一般家庭用であり、業務用および車両、船舶などでのご使用は避けてください。●エアコンを数シーズンご使用になりますと、内部が汚れ、性能が低下することがあります。通常のお手入れとは別に点検清掃をおすすめします。費用については販売店にご相談ください。●日光の反射などによる紫外線や温度などの原因によってプラスチックは変色しますが、製品の機能には影響ありません。●壁掛形ルームエアコン室内機の許容設置の高さは、製品に同梱され、暮らと設備の業務支援サイト「WIN²K」にも機種ごとに掲載されている「据付工事説明書」でご確認ください。

ヒートポンプ式エアコンの暖房特性について

1 暖房能力の表示について

本カタログに表示している暖房能力値(kW)は、日本工業規格(JIS C 9612)に定められている外気温7℃・室温20℃で運転した場合を示しています。

2 外気温と暖房能力の関係について

暖房能力は外気温が下がるにつれて低下します。したがって外気温が低すぎると暖房能力が不足する場合は、他の暖房器具と併用してお使いください。

3 自動霜取り装置について

外気温が下がり、湿度が高いときは、室外機の熱交換器に霜が付き、そのままでは暖房効果も下がります。そのため自動霜取り装置が働きますが、この間いったん暖房運転は止まり、もとの運転に戻るまでしばらく時間がかかります。また、霜取りにより溶けた水は、室外機の底から流れ出します。床が濡れると困る場合には、販売店に排水工事をご相談ください。

4 寒冷地での使用について

寒冷地でご使用の場合、霜取りにより溶けた水が、室外機の底に凍結して運転できなくなることがあります。室外機凍結防止用ヒーターを設置して、ご使用ください。

5 暖まるまでの時間について

ヒートポンプ式エアコンは、室内全体を暖める温風循環方式です。暖房運転を開始してから暖まるまでしばらく時間がかかります。

6 くわしくは販売店にご相談ください

●能力可変形エアコン(インバーターエアコンなど)について

- 能力可変形エアコンは、冷暖房能力を本カタログに掲載されている最大、最小の範囲内で連続かつ自動的に変化させますので、快適で効率の良い運転を行います。
- 実際にお使いになる場合、そのときの外気温、お部屋の広さや構造、方位などにより能力値、消費電力値は変わります。たとえば暖房時、外気温が高いときなど条件が良いときは、能力を上げて運転しますので消費電力も少なくてすみ、また外気温が低いときなど条件が悪いときは、能力を大きくしなければならぬので、その分消費電力も多くなります。

●製品の定格、仕様は改良などのため、一部変更することがありますのでご了承ください。

●印刷の色は実際の製品色と異なる場合がありますのでご了承ください。

●本カタログ掲載製品のお問い合わせは、販売店にご相談ください。もし販売店でお分かりにならないときは、下記の当社お客さま相談センターにおたずねください。

●本カタログ掲載製品は、日本国内用に設計されていますので、国外では使用できません。また、アフターサービスもできません。

Products in this catalog are designed for use in Japan only and can not be used in any other country. No servicing is available outside of Japan.

暮らしと設備の業務支援サイト WIN²K

製品のカatalog・技術情報などはこちら

三菱電機 WIN²K 検索

よくあるご質問 FAQ

※通信料はお客様の負担となります。

三菱電機空調ワンコールシステム

空調 24時間 365日

0120-9-24365 (無料)

「修理依頼」「サービス部品の相談」「365日・24時間受付」
「技術相談」(月～金曜 9:00～19:00、土曜・日曜・祝日 9:00～17:00)

三菱電機グループは、「より良い明日」に向けたものづくりに取り組んでいます。

かしこく つないで ムダなく

ルームエアコンの性能検定証について

一般社団法人 日本冷凍空調工業会のルームエアコン自主認定制度に登録されている工場製造された製品には、性能に関する高い信頼性を示す検定証が貼付されています(一部のハウジングエアコンには適用していません)。

ルームエアコン保証期間のお知らせ

■三菱ルームエアコン霧ヶ峰/三菱ハウジングエアコンの冷媒回路の保証期間は5年です。

冷媒回路	保証期間5年
その他	保証期間1年

※冷媒回路とは、圧縮機、冷却器、凝縮器、本体付属配管などを示します。

三菱電機株式会社

静岡製作所 〒422-8528 静岡市駿河区小鹿3丁目18番1号

●三菱電機お客さま相談センター

家電品の購入相談・取扱い方法

いつもサンキュー 365日

0120-139-365 (無料)

(受付時間365日24時間)

携帯電話・PHSの場合

TEL 0570-077-365 (有料)

FAX 0570-088-365 (有料)

フリーダイヤル・ナビダイヤルをお使いいただけない場合はTEL 03-3414-9655 FAX 03-3413-4049 (有料)

■ご相談対応 平日 9:00～19:00
土・日・祝・弊社休日 9:00～17:00

左記以外の時間は受付のみ可能です。

※電話番号は変更になる場合がございますので、あらかじめご了承ください。

※電話番号をお確かめのうえ、お間違えのないようおかけください。

●「三菱ルームエアコン霧ヶ峰」のホームページ

www.MitsubishiElectric.co.jp/kirigamine

2018年4月作成

S-179-7-CA116-D 静1804<IP>

●お買い求め、ご相談は信用とサービスの行きとどいた当店へどうぞ。



表示を正しく
家電公取協会員

この印刷物は環境に配慮し植物油インキを使用しています。

