



三菱電機から、新しいトータルソリューション。

ライン
アップ

ライフ
サイクル
ソリューション

カーボン
ニュートラル

ZEB

WELLNESS
空間
ソリューション

BCP対策

客室

フロント・
ロビー

厨房・食堂

トイレ・
大浴場

共用部・屋上

フロン・点検・
サポート

SMART
QUALITY

Hotel Vol.8

ホテルや宿泊施設の様々なニーズに 三菱電機のトータルソリューションを ご提案いたします。

客室ゾーン



天井埋込形室内ユニット
〈低騒音タイプ〉



P32

コンパクトリモコン



P37

シティマルチR2 GR



P33

ルームエアコン FLシリーズ



P35

ルームエアコン



P36

Fitマルチ



P6

業務用ロスナイ
外気処理ユニット



P39

ダクト用換気扇



P41

LED電球



P45

レンジグリルZITANG



P42

パーソナル保湿機



P42

「ヘルスエアー[®]機能」搭載
循環ファン



P22,42



共用部・屋上

グランマルチ



P81




サンシェード



P82

◆ 株式会社ヤブシタ製

フロント・ロビーゾーン

	空調冷熱総合管理システム (AE-200J)  P48	青空照明® misola®  P26,53	LED一体形建築化 照明器具  P54	一体形ダウンライト 小口径シリーズ  P55
4方向天井カセット形 ＜コンパクトタイプ＞  P51	喫煙用集塵・脱臭機  P50	コードレス スティック クリーナー  P57	ショーケース  P58	セキュリティ  P59


厨房・食堂ゾーン

	中温用パッケージエアコン 厨房用＜天吊形＞  P62	有圧換気扇＜厨房用＞ オールステンレスタイプ オールステンレス 高耐食タイプ  P63	
ストレートシロッコファン ＜厨房用＞  P63	LED Myシリーズ防湿形 高温用ライトユニット搭載器具（産業用） LEDライトユニット形スクエアライト Myシリーズ［パネルタイプ］  P64	コンデンスユニット  P65	小型業務用エコキュート  P66

トイレ・大浴場ゾーン

	LEDベースダウンライト MCシリーズ （人感センサタイプ）  P68	業務用ヒートポンプ給湯機  P69	ジェットタオル  P75	産業用除湿機  P76
---	--	---	---	--

BCP対策ソリューション

	緊急地震情報配信サービス MJ@lert  ◆ JFEコムサービス製 P28	SMART-LiCo  ◆ 三菱電機システムサービス株式会社製 P28	LED非常用照明器具  P29	LED誘導灯 ルクセントLEDsシリーズ  P30
---	---	--	---	--

1 三菱電機のライフサイクルソリューション



三菱電機は、お客様の各業務フローの課題を解決する
ライフサイクルソリューションを提案いたします。

お客様に寄り添う、ライフサイクルソリューション

当社製品およびサービスの企画・設計から運用、保守メンテナンス、リニューアルなど、お客様の各業務フローにおける課題に対して、総合電機メーカーのメリットを活かした様々な技術や支援体制で、継続的なソリューションをご提供いたします。



企画・設計(設計支援・ツール関連)



機種選定や施工・保守管理を効率的にしたい。設計条件の変更に柔軟に対応したい。



空調



換気

ソリューション対象

お施主様

設計事務所様

建築・施工業者様

サービス業者様

設備管理部門様

三菱電機のソリューション!

MEL-BIM (空調・換気) シリーズ

管理情報・技術情報などの属性情報を追加した3Dの建物モデルを設計・施工・保守メンテまで一貫して利用・管理することで、建物の管理を効率化します。

建物建築の基本設計における空調・換気機器選定の作業効率が向上!

MEL-BIM (空調・換気) シリーズの第1弾として

空調・換気機器の機種選定をサポートする

「空調・換気機器設備設計支援アプリケーション」を展開します。

手間がかからないので、設計条件を何度も検討をしないお基本設計でも、扱いやすい!

ほしい資料が簡単にダウンロードできた!



設計者

アプリケーションの主な特長

- 1 熱負荷計算結果からメーカー独自の補正係数を活用した機種選定が可能
- 2 建築設備設計基準(全熱負荷)のほか、顕熱負荷を基準とした機種選定が可能 **NEW**
- 3 PQ線図を見ながら換気機器の選定が可能
- 4 選定した機種の機器リスト・製品仕様表・PQ線図(換気機器のみ)、またアプリ内に登録されている全製品の製品仕様データもダウンロード可能
- 5 BIMアプリケーション「CADWe'll Linx(ダイテック社製)」への自動配置に対応した専用データシートの出力も可能 **NEW**

※本アプリは、熱負荷計算を事前に行っていただいてから使用いただけます。基本設計を前提に概略の選定をいただくツールです。



空調・換気機器設備設計支援アプリケーションの画面イメージ

換気機器の増設や入れ替え案件が増えているが、換気量計算や機種選定を簡単に行いたい。



換気

ソリューション対象

お施主様

設計事務所様

建築・施工業者様

サービス業者様

設備管理部門様

三菱電機のソリューション!

換気後付け設置提案アプリ


床面積や人数などの各条件から必要換気量の簡易計算や機種選定、オススメプランの提示が簡単にできます。



三菱電機にご相談ください! 専用アプリで換気機器の増設・入れ替えに必要な換気量を計算し、オススメ機種をご提案します!

スマートフォン向けアプリ
for **iOS**

▶ 必要項目を入力するだけで、追加風量、オススメ機種まで自動選定



〈選択・入力画面〉

〈換気プラン表示画面〉

※iOSは、Apple Inc.のOS名称です。iOSは、Cisco Systems, Inc.またはその関連会社の米国およびその他の国における登録商標または商標であり、ライセンスに基づき使用されています。
※本提案アプリにてご提案する換気量・オススメ機種はあくまで目安となります。必ず、現状の換気状態や換気扇の設置環境をご確認のうえ、機種選定を実施願います。

企画・設計(設計支援・ツール関連)

照度計算から輝度評価の設計や、
照明器具をリニューアルした際の
省エネ計算を効率化したい。



照明

ソリューション対象

お施主様

設計事務所様

建築・施工業者様

サービス業者様

設備管理部門様

三菱電機のソリューション!





照明計算ソフト「あかり職人」
かんたん経済計算「省エネ計算ソフト」
「3次元シュミレーション」
「姿図一覧表作成システム SL-PLOT II」

部屋の平均照度計算や照度分布図の
作成、既存の照明器具から当社製LED
照明器具にリニューアルした際の省エ
ネ計算を効率化し、さまざまな照明手
法を用いてご提案します。現場に合わ
せた特殊品器具の対応も可能です。

照明計算ソフト「あかり職人」


部屋の平均照度計算や照度分布図の作成が初めての方
でも簡単に行えます。

- 機能1 光束法での平均照度一覧表が作成できます。
- 機能2 逐点法による照度分布図を作成できます。
- 機能3 照明器具データ(配光曲線図や照明率表など)の
表示、印刷ができます。
※弊社の標準品以外の配光データでも簡単に登録して表示、計算ができます。
- 機能4 IESデータの出力や、外部データの取込も可能です。




かんたん経済計算「省エネ計算ソフト」

既存の照明器具から当社製LED照明器具にリニューアルした際の省エネ性能を簡単
に計算できます。また、計算結果を提案書としてExcelに出力することができます。




3次元照明シミュレーション

人が空間を「明るい・暗い」と感じるかどうかは輝度により左
右され、「空間の明るさ感」は照度分布図に代表される水平
面照度では、適切な評価ができません。当社では、照明計画
をする上で、この「空間の明るさ感」を考慮することがとても
重要であると考えています。人がどのように空間の明るさ
を感じるかは、3次元空間でのシミュレーションを行い、照明の
効果・明るさ感といった空間の見え方を検討します。



姿図一覧表作成システム「SL-PLOT II」

建築設備設計に必要な姿図一覧表を簡単に作成するためのプログラム
およびデータです。CAD姿図データを利用して、CADプログラムを利用
することなく姿図一覧表を簡単に作成することができます。



施工・試運転・初期設定



細い路地やバルコニーに室外ユニットを設置したい。
省施工による施工費用低減も行いたい。



空調

ソリューション対象

お施主様

設計事務所様 建築・施工業者様

サービス業者様 設備管理部門様



三菱電機のソリューション!

店舗・事務所用マルチエアコン
Fitマルチ


NEW

横吹きの高圧コンパクトな室外ユニットで、省スペース設置を実現。クレーンによる搬入作業の手間を軽減し、施工費用も低減します。

上吹き形と比較して、奥行き・質量を大幅に削減します(P224・P280形)。*
*従来機PUZ-KP224・280CM6との比較。



細い路地にも設置可能



バルコニーに設置可能

3456810 馬力



単相機種 345 馬力

R410A

M-NET 制御

リブレス 対応

道路使用の許可
やクレーンの手配
など工事が煩雑に
なることも...



屋上に設置
する場合でも
手搬入が可能

設置スペースをできるだけ削減したい。
配管工事の負荷やコストを低減したい。
現地での計装作業を低減したい。



空調

ソリューション対象

お施主様

設計事務所様 建築・施工業者様

サービス業者様 設備管理部門様

三菱電機のソリューション!


空冷式ヒートポンプ
チラー DT-RⅢ

当社独自のヘッダー内蔵タイプや業界初^{※1}80馬力機種等のラインアップにより設置スペースの削減を実現。配管工事の負荷やコストも削減します。また、当社独自の最適周波数台数制御によって、流量計や温度センサー等の現地計装作業を低減します。

1 ヘッダー内蔵タイプ

省工事 短工期 当社独自

モジュール間を接続するヘッダー配管を内蔵したタイプ



「ヘッダー内蔵タイプ」メリット

- 設置スペースの削減
- 大型熱源機からの更新の容易化
- 多台数設置時の配管工事負荷の低減

*ポンプ・ヘッダーの両方を内蔵する事はできません。
*ヘッダー内蔵タイプの最大連結数は6台となります。
*「ポンプ内蔵タイプ」や「ポンプレスタイプ」もラインアップしており、設計・施工方法にあわせて選択が可能です。




■ヘッダー内蔵タイプ設置イメージ

2 最適周波数台数制御


省工事 短工期 当社独自

効率の良い運転台数に自動で制御。流量計や温度センサー等のセンサーレスで、負荷に追従した高効率運転が可能です。

▶制御イメージ



▶計装イメージ



3 業界初^{※1}80馬力をラインアップ

省工事 短工期

設置台数の削減によって、水配管・電気配線等の付帯設備工事箇所削減による機器設置コストの低減やメンテナンス負荷の軽減が可能です。

※1:2021年7月(当社調べ)

2021年10月発売予定

施工・試運転・初期設定

既設配管を再利用し工期を短縮したい。

三菱電機のソリューション!

既設配管利用システム リプレースマルチ

鉱油回収時間の大幅短縮を実現します。既設配管の再利用により更新工事の短工期化を実現します。



ソリューション対象

お施主様

設計事務所様

建築・施工業者様



サービス業者様

設備管理部門様

鉱油回収時間の大幅短縮を実現

全国発明表彰を受賞した「気液二相洗浄方式」と三菱電機独自の配管洗浄技術により、鉱油回収時間の大幅短縮化を実現。

●配管内部断面イメージ



既設配管の再利用^{※1}により 更新工事の短工期化を実現

※1. 既設配管内のガス漏れ有無の確認、配管強度に関する信頼性確認は従来通り現地施工工事区分です。


既設冷媒配管再利用や自動冷媒チャージ&自動鉱油回収機能により、更新工事の大幅な簡略化を実現しました。また、規定の冷媒充填量が予めわかっている場合^{※2}は従来最長約30分かかるところを最長約20分での鉱油回収を実施し、空調試運転へ移行可能です。

※2. 規定の冷媒量は洗浄運転前に充てんが必要です。

※既設機器で使用されている冷凍機油 (PAO) がHP-5S、ZXP100PG、ND-8、HP-7、HP-9、FVC68D、26S、スニソ4GS、スニソ3GSD、FV320Y、ZXL200PG、MA32R、NL10、RB74AF、FV68S、スニソ4GDI-HTのいずれかであることをご確認ください。それ以外の油が既設機器に使用されている場合は弊社販売窓口までご相談ください。

本機能はあくまで鉱油回収機能であり、鉄粉などの異物が混入している場合は別途配管洗浄が必要です。

■空調更新工事の作業過程比較



業務用エコキュートから離れた場所に
貯湯槽を設置したい。



ソリューション対象

お施主様

設計事務所様

建築・施工業者様

サービス業者様

設備管理部門様


三菱電機のソリューション!

業務用エコキュート [開放型]

保温回路無し用電動弁により、開放貯湯槽と熱源機間距離を100mまで延長することができます。

開放貯湯槽と熱源機の水平設置の制約を緩和!

■従来システム図




②配管長5m以上20mまでの場合、標準(20A)→25Aにアップする。
配管長20m以上40mまでの場合、標準(20A)→32Aにアップする。

■保温回路無し用電動弁 (Q-1SCV) 使用システム図


提案例

業務用エコキュートから離れた場所に貯湯槽を設置する案件。
現地に他熱源 (ボイラー、ヒーター等) があり、保温回路が不要な案件。



※保温用の機器に保温運転信号を出すため、業務用エコキュートに遠方出力基板 (別売部品Q-2SC) の追加が必要になります。

運用



建物の照明一括管理で、万が一のトラブルにも対応できる機能がほしい。トラブルの再発防止のために、制御機器の故障履歴をきっちり管理したい。



照明

ソリューション対象

お施主様

設計事務所様

建築・施工業者様

サービス業者様

設備管理部門様

三菱電機のソリューション!

ネットワーク照明制御システム MILCO.NET トラブル発生時の機能

フェールセーフ機能により、通信機能ダウン時でも照明を点灯可能です。
また、制御機器の故障履歴をパソコンで管理が可能で、異常発生時の分析に活用できます。

トラブル発生時の機能

システムダウンしてもすぐに照明の点灯が可能(リレー制御)。
火災時に諸設備との連携も可能。

フェールセーフ機能

通信機能ダウン時でもリレー端末器自身のスイッチで、照明を点灯可能。(リレー制御) 4回路一括での点灯、消灯動作になります。(両切2回路用は、2回路一括となります。)
※天井用は一次側の電灯電源給電時または通信用電源給電時に操作可能。盤内用は通信用電源給電が必要です。




6Aリレー端末器
盤内用
(片切4回路用)
(両切2回路用)




6Aリレー端末器
天井用
(両切4回路用)
(両切2回路用)

通信機能ダウン



リレースイッチで操作



照明点灯



BCP対応

デマンド制御機能により、必要とされる使用電力量削減を確実に実施。

防災システム等諸設備連動


火災発生信号により照明を点灯し、避難経路を確保するなど、防災システム等他設備との連携が可能。

故障履歴表示機能


制御機器の故障内容と発生時間を履歴に残して表示。パソコンで確認でき、異常の分析も容易に。

No.	異常発生時刻	異常種別	直前発生イベント
70	04/24 21:13:39	1A	08
69	04/24 12:11:34	F0	00
68	04/23 21:16:07	1A	66
67	04/23 19:10:00	1A	02
66	04/23 18:35:23	F0	00
65	04/23 16:50:28	1A	66
64	04/23 16:20:14	1A	08
63	04/23 16:10:00	1A	08
62	04/23 15:57:09	1A	66

避難経路
点灯



保守・サービス・リニューアル



物件管理や機器管理、フロン点検を
効率的に行いたい。



空調

ソリューション対象

お施主様

設計事務所様

建築・施工業者様

サービス業者様

設備管理部門様

三菱電機のソリューション！

店舗・事務所用パッケージエアコン／ビル用マルチエアコン／
設備用パッケージエアコン／低温機器／産業用除湿機向け
物件・機器情報管理、フロン点検サポートツール
MELflo(メルフロー)

物件管理や機器管理、フロン点検
サポート、運転データの管理を効率
化します。機器管理者様と施工・メン
テナンス業者様の情報共有も可能
です。

機器管理・フロン点検も ラクラク

リモコンから
室内・室外ユニットの形名・
製造番号を一括取得※。

アプリで
管理でき
るので簡単！



機器情報を簡単登録！



物件ごとの運転・ フロン点検の状況が 一目でわかる！

リモコンから
運転データの収集が
可能※。

▼ データ共有



◀ 施工・
メンテナンス業者様

機器情報を共有して
管理・保守業務を効率化！

機器管理者様▶

※:Bluetooth®接続でリモコンから形名・製造番号・運転データを取得します。PAR-40MA以降のMAスマートリモコンと2018年度以降のスリムエアコンの組合せが対象。形名・製造番号は、2018年度機種は4方向天井カセット形(ファインパワーカセット)との組合せのみ対象。

※本アプリをご使用いただくためには、スマートフォン:Android™ 7.0以上/iOS 11.0以降、PC:Windows® 10 64bit版が必要です。また、最新バージョンでは、正しい表示や動作ができない場合があります。

※通信料はおお客様のご負担となります。

メリット① 機器管理がスマートに

機器情報を登録してクラウド上で一元管理。物件ごとに形名・製造番号・設置場所等を登録・確認できるので、効率的に機器を管理できます。

メリット② フロン点検をしっかりサポート

様々な機能で、フロン排出抑制法で義務化された定期点検と簡易点検をサポートします。

メリット③ データ管理や報告義務を支援

運転データ
収集機能

15項目の運転データ、異常履歴をリモコンから取得・確認できます。

試運転
サポート機能

アプリで試運転結果や試運転データ7項目を簡単登録。登録結果をもとに試運転報告書の作成・出力も行うことができるので、試運転の報告をサポートします。(PC版のみ)

メリット④ データ共有で 効率的な機器管理や保守対応に

物件ごとに登録したデータを共有できるので、多店舗オーナー様など管理者が複数いる場合でも効率的に機器を管理できます。

また、関係者の間でもデータを共有できるので、点検や故障時にスムーズなやり取りができ、効率的で質の高い保守対応をサポートします。

アプリを無料ダウンロード

● iPhoneをお使いの方はこちら

● Android™をお使いの方はこちら

PC版のダウンロードはこちら



MELflo
(メルフロー)

Q meiflo



暮らしと設備の業務支援サイト WIN²K

三菱電機 WIN2K

検索

トップ > 計算ソフト > フロン点検・機器管理ツール

**MELflo(メルフロー)に関する
ご相談はこちらまで。**

三菱電機 MELflo(メルフロー) コールセンター



0120-10-3626 (無料)

(受付時間) 平日(月曜～金曜) 9:00～19:00

*画面はイメージです。実際のアプリ画面とは異なる場合があります。仕様は予告なく変更する場合があります。あらかじめご了承ください。

保守・サービス・リニューアル

- ・機器の異常発生時は早急に修理してほしい。
- ・できる限り異常発生前に対処して、業務や営業への悪影響を予防したい。
- ・機器の状態やエネルギー使用量を確認したい。



空調

ソリューション対象

お施主様


設計事務所様

建築・施工業者様

サービス業者様

設備管理部門様

三菱電機のソリューション!



AirCoNet

NEW


エアコネット

2021年度以降の店舗・事務所用パッケージエアコンをインターネットに接続し、「MELflo」を通じて機器の管理・保守メンテナンスをサポートするサービスです。


- ・異常発生時にメールで通知して異常情報を共有し、迅速な修理対応につながります。
- ・異常発生前に兆候を検出してお知らせし、突然の機器トラブルのリスクを低減します。
- ・エアコンの状態やエネルギー使用量を確認できます。

空調機器管理ツール MELflo (メルフロー)

物件・機器情報を登録し、機器データを記録・共有して、空調機器管理やフロン点検をサポート



AirCoNet システム構成図



現地工事・設定内容

①無線LANアダプタ取付工事

室内ユニットの基板と無線LANアダプタを接続し、天井裏に設置


②無線LANアダプタとルーターの接続設定

WPSボタンもしくはスマートフォンを使って接続設定

③無線LANアダプタとサーバーの接続設定

MELfloのアプリ画面上で接続設定を行い、動作を確認

無線LANアダプタの設置方法



AirCoNet ご利用上の注意

- AirCoNetをご利用になるには、MELfloをインストールし、ユーザー登録が必要です。ユーザー登録にはメールアドレスが必要です。
- AirCoNetをご利用になるには、インターネット接続が必要です。特別なセキュリティ設定などによりインターネット接続の制限がある場合はご利用できません。
*無線LANアダプタはIPアドレス、プロキシを設定できません。
- 1冷媒接続に対し、無線LANアダプタ1台の据付けが必要です。

※1: 物件担当者および物件担当者が閲覧設定したユーザーのみ閲覧できます。


*無線LANアダプタ(受注対応品)と無線LAN環境(お客様現地手配)が必要です。詳細については、弊社営業窓口までお問い合わせください。

▶カーボンニュートラル


カーボンニュートラルとは

日本が目指す「カーボンニュートラル」は、ライフサイクルにおける温室効果ガス(CO₂だけに限らず、メタン、N₂O(一酸化二窒素)、フロンガスを含む)の排出を全体としてゼロにすることで、「排出量から吸収量と除去量を差し引いた合計をゼロにする」ことを意味します。つまり、排出を完全にゼロに抑えることは現実的に難しいため、排出せざるを得なかったぶんについては同じ量を「吸収」または「除去」することで、差し引きゼロ、正味ゼロ(ネットゼロ)を目指すということです。

そのためには、まずは排出する温室効果ガスの総量を大幅に削減することが大前提となります。しかし、排出量をゼロにすることが難しい分野も多くあります。そこで、これら削減が難しい排出分を埋め合わせるために、「吸収」や「除去」をおこないます。たとえば、植林を進めることにより、光合成に使われる大気中のCO₂の吸収量を増やすことが考えられます。あるいは、CO₂を回収して貯留する「CCS」技術を利用し、「DACCS」や「BECCS」といった、大気中に存在する二酸化炭素を回収して貯留する「ネガティブエミッション技術」を活用することも考えられます。



※CO₂以外の温室効果ガスはCO₂換算した数値
(出典) 国立環境研究所 温室効果ガスインベントリオフィス
「日本の温室効果ガス排出量データ」より経済産業省作成



(出典) 左図は、国立環境研究所 温室効果ガスインベントリオフィス「日本の温室効果ガス排出量データ」より経済産業省作成

いつまでにカーボンニュートラルが必要か

2020年から運用開始した、気候変動問題に関する国際的な枠組み「パリ協定」では、「今世紀後半のカーボンニュートラルを実現」するために、排出削減に取り組むことを目的とする、とされています。

目標

- 平均気温上昇を産業革命以前に比べ「2℃より十分低く保つ」(2℃目標)「1.5℃に抑える努力を追究」(努力目標)
- このため、「早期に温室効果ガス排出量をピークアウト」+「今世紀後半のカーボンニュートラルの実現」

これに加えて、国連気候変動に関する政府間パネル(IPCC)の「IPCC1.5度特別報告書」によると、産業革命以降の温度上昇を1.5度以内におさえるという努力目標(1.5度努力目標)を達成するためには、2050年近辺までのカーボンニュートラルが必要という報告がされています。こうした背景に加えて、各国の野心的な目標の引き上げなどの気運もますます高まっており、「2050年のカーボンニュートラル実現」を目指す動きが国際的に広がっています。

日本は2020年10月26日の第203回臨時国会での菅総理大臣の所信表明演説において2050年カーボンニュートラルが宣言され、日本国内におけるカーボンニュートラルへの注目度が高まりました。

[菅総理大臣の所信表明演説 抜粋]「我が国は、2050年までに、温室効果ガスの排出を全体としてゼロにする、すなわち2050年カーボンニュートラル、脱炭素社会の実現を目指すことを、ここに宣言いたします」


なぜカーボンニュートラルを目指すのか

カーボンニュートラルの実現を目指す理由は、地球温暖化への対応が喫緊の課題であることに加え、カーボンニュートラルへの挑戦が次の成長の原動力につながるからです。世界では、120以上の国と地域が「2050年カーボンニュートラル」という目標を掲げ、大胆な投資をする動きが相次ぐなど、気候変動問題への対応を「成長の機会」ととらえる国際的な潮流が加速しています。世界中のビジネスや金融市場も、その潮流の中で大きく変化しています。カーボンニュートラルへの挑戦は、社会経済を大きく変革し、投資を促し、生産性を向上させ、産業構造の大転換と力強い成長を生み出すチャンスとなっています。

特に昨今では、環境(Environment)、社会(Social)、企業統治(Governance)を考慮して投資をおこなう「ESG投資」が世界中で拡大しているため、環境への配慮は企業にとっても取り組むべき重要課題となっています。先進国を中心に、企業も生き残りをかけて、カーボンニュートラルを目指す技術のイノベーションの開発に大規模な投資をおこなっています。日本は、国としてカーボンニュートラルの技術開発を目標とし、産学官連携のもと長期的な視野に立ち、その実現を目指しています。

世界のESG市場の拡大

日本のESG市場の拡大




※2019年の日本のESG投資残高は約3兆米ドル、2016年から3年で約6倍に拡大している。

カーボンニュートラルを実現するための対策、その方向性は？

「2050年までに達成」という「カーボンニュートラル」の目標は、大変困難な課題です。具体的な対策とエネルギー起源CO2に関する対策の大きな方向性については、以下の図の通りになります。

CO2 排出削減のイメージ



エネルギー起源CO2の排出量を考える際の指標として、「エネルギー消費量」と「CO2排出原単位」があります。「エネルギー消費量」はその名の通り、エネルギーをどれだけ使用するかという意味ですが、エネルギーの使用には電力として消費するものもあれば、熱や燃料として利用する非電力でのエネルギー消費もあります。一方、「CO2排出原単位」とは、燃料を燃焼したり電気や熱を使用するなど、ある一定量のエネルギーを使用する際に、どのくらいのCO2が排出されるかを示すものです。燃料を燃焼したり電気や熱を使用したりすることで排出される「エネルギー起源CO2」は、以下の式で表されます。


エネルギー起源CO2の排出量＝CO2排出原単位×エネルギー消費量

CO2排出原単位：一定量のエネルギーを使用する時に排出されるCO2排出量／エネルギー消費量：エネルギーを使用した量

どの部分のCO2を減らすのか

どのくらいの量のCO2をどのように減らしていく必要があるか、エネルギー起源のCO2については、右記の図になります。

カーボンニュートラルを実現するには、電力部門の脱炭素化が大前提になります。一方、非電力部門については、電化や水素化などCO2を排出しないエネルギーへの転換を進める必要があります。このようにして、2018年には電力・非電力部門あわせて10.6億トン排出していたエネルギー起源CO2を減らしていく必要があります。2050年には、排出量と、植林やDACCSなどによるCO2の吸収を相殺することで、実質排出0トンにしていくことを目指しています。



※「民生」は一般の人々の生活(家庭部門)や、事務所やお店などの第3次産業(業務部門)のこと

どんな技術が開発されているのか

それぞれの分野で、カーボンニュートラルに向けてどのような取り組みがおこなわれているかについてですが、電力部門では、再エネの導入拡大、水素発電やアンモニア発電における技術開発が進められています。

非電力部門では、工場などの産業分野において、機器のエネルギー源を電力にする「電化」の促進や、バイオマスの活用などの技術開発に取り組むとともに、製造プロセスにおいても新しい技術の導入が試みられています。

運輸の分野では、電動自動車(EV)や燃料電池自動車(FCV)の導入拡大などが進められています。また、家庭部門や事務所やお店などの第3次産業(業務部門)である民生部門ではエコキュート、IHコンロやオール電化住宅、ZEH、ZEBの導入拡大などが進められています。

2050年カーボンニュートラル達成のためには、様々な既存の技術に加え、新しい技術を駆使して目標に近づけていくことが必要です。エネルギーを使う私たちが、エネルギーを低炭素・脱炭素なものへと転換するという意識を高めていくことが必要になると思われます。


(出典)「カーボンニュートラル」って何ですか？ 資源エネルギー庁ウェブサイト(https://www.enecho.meti.go.jp/about/special/johoteikyo/carbon_neutral_01.html)

▶TCFDを活用した経営戦略立案のススメ

気候変動リスク・機会:炭素価格の推移予想

炭素価格は、1万円～2万円程度まで上昇する可能性。
リスクとも機会ともなりえる。

各国市場価格(2020)と将来予測



※1ドル=105円、1ユーロ=128円(2021年2月10日時点)

※グリーン電力証書については、3円/kWhで仮置き

※電力のCO2排出係数は環境省「電気事業者別排出係数(特定排出者の温室効果ガス排出量算定用) 一令和元年度実績—R3.1.7環境省・経済産業省公表」の代替値「0.00047(t-CO2/kWh)」
<https://ghg-santeikohyo.env.go.jp/calc> を使用

※各シナリオについては、第四章を参照

出所: JEPX「2020年度非化石価値取引市場取引結果通知」<http://www.jepx.org/market/nonfossil.html>、J-クレジット制度「落札価格の平均値」<https://japancredit.go.jp/>
(再エネ: 2020.6.22~2020.6.29、省エネ: 2020.1.6~2020.1.10)、新電力ネット「東京都超過削減量の査定値」https://pps-net.org/co2_price、「諸外国の炭素税の概要」
http://www.env.go.jp/council/06earth/01_shiryou1.pdf (為替レートは出所に記載の通り、2018~2020年の為替レート(TTM)の平均値。EU-ETSは上記2021年2月の為替レート使用)、
IEA「World Energy Outlook2020」<https://www.iea.org/reports/world-energy-outlook-2020>

投資家の脱炭素意識の高まり①

ESG投資は継続的に増加しており、世界全体では103兆ドル、
日本では336兆円にのぼる。

ESG運用資産額(世界全体)

2020年3月末の運用資産合計額は約103兆ドル




出所: PRI HP <https://www.unpri.org/pri/about-the-pri>

※1ドル=105円(2021年2月10日時点)

ESG運用資産額(日本)

2019年3月末の国内運用資産合計額は約336兆円



出所: JSIF(サステナブル投資フォーラム) HP <https://japansif.com/survey#toc5>

投資家の脱炭素意識の高まり②

機関投資家が、企業へ具体的な脱炭素目標を要請する動きや、投資先のCO2排出量実質ゼロを宣言する動きがみられる。

機関投資家の脱炭素の要請

機関投資家の脱炭素の要請

- AXAグループや日興アセットマネジメント等の世界大手機関投資家137社(運用資産総額は約20兆ドル)は温室効果ガス排出量の多い1,800社に、今世紀半ば(2050年)までの排出量ゼロに向けた目標設定を要請(2020年10月)
- 資産運用会社最大手の米ブラックロックのラリー・フィンクCEOが毎年投資先の企業トップ宛てに送付する書簡を公開し、カーボンニュートラルを実現する事業戦略の開示を要請(2021年1月)

欧米機関投資家が、気候変動ロビー活動に関する情報開示を要求(2020年10月)

- 欧米の機関投資家達(運用資産総額は47兆ドル)は、CO2排出量の多い米大手47社のCEO及び取締役会議長に対し、気候変動に関するロビー活動の状況公表を求める共同書簡を送付。パリ協定に反するロビー活動を浮き彫りにすることを狙いとする

英国政府が大規模年金基金にシナリオ分析を要請予定(2021年)

- TCFDに沿った報告を要求する協議が、2020年8月に続いて、実施中(2021年1月)。年金制度の受託者に対して導入される義務は、運用資産が50億ポンド以上の年金制度にのみ適用され、しきい値は2022年10月から10億ポンドとなる見込み

出所:Sustainable Japan <https://sustainablejapan.jp/2020/11/05/climate-lobbying/55503>、ロイター <https://www.reuters.com/article/climate-change-investors-idJPL4N2H414W>、NHKニュース https://www3.nhk.or.jp/news/?utm_int=error_contents_news、<https://www.nikkei.com/article/DGXZQ0DF228IG0S1A120C2000000>、Office of the NEW YORK STATE COMPTROLLER <https://www.osc.state.ny.us/press/releases/2020/12/new-york-state-pension-fund-sets-2040-net-zero-carbon-emissions-target>、Responsible Investor <https://www.responsible-investor.com/articles/uk-government-releases-draft-tcfd-reporting-guidance-for-pension-schemes>、BlackRock HP <https://www.blackrock.com/corporate/investor-relations/larry-link-ceo-letter>

機関投資家のCO2排出量ゼロ目標

日本生命保険が、2050年までに投資先のCO2排出量ゼロを目指す(2021年1月)

- 民間の機関投資家として国内最大規模である日本生命保険は、社債と株式の投資先について、2050年に全体でCO2排出量ゼロを目指す。投資先企業に排出削減の取り組みを促し、対応が不十分な場合は売却も検討予定

米NY州の年金基金が、2040年までに投資先企業のCO2排出量実質ゼロを宣言(2020年12月)

- ニューヨーク州は、全米で3番目となる2,260億ドル(約23兆円)規模の年金基金を運用。投資先から段階的に石炭や石油産業を減らし、2040年には投資先企業のCO2排出量を実質ゼロにする。現状では全体の1%余りの26億ドルを石炭や石油関連の企業に投資



投資家の脱炭素意識の高まり③

金融機関も、企業の気候変動への取り組みに基づいて融資を支援し、TCFD提言への取り組みが評価項目のひとつとなっている。

TCFD提言等の環境配慮に関する情報開示に基づいた融資(例)

「Mizuho Eco Finance」

- 株式会社みずほ銀行とみずほ情報総研株式会社は、脱炭素化社会への移行に向けて環境配慮に関する適切な情報開示を推進
- グローバルで信頼性の高い環境認定や評価を踏まえた環境評価モデルを用いて評価し、TCFD賛同も評価項目として組み入れ



- 一定のスコア以上を満たした顧客に対してみずほ銀行が融資を実施
- みずほ情報総研は、モニタリングを通じ、顧客のスコア改善や維持に向けた助言も実施

名称	Mizuho Eco Finance
取扱開始日	2019年6月28日
環境評価モデル	・みずほ情報総研がこれまで官公庁や民間企業向けのリサーチやコンサルティング業務を通じて培ってきた知見に基づき、環境配慮に関する適切な情報開示を促すことを意識し、主として情報開示を中心とした次の指標内容等を基準に、社会情勢や業界特性に配慮したスコアリングを行い、AA、A、B、C、Dの5段階で各企業の環境配慮に関する情報開示への取り組み状況について評価を行います。 ・なお、「Mizuho Eco Finance」は、A以上の評価を取得した企業等に提供可能なファイナンス商品となります。 (1) TCFD (※1) への賛同表明 (2) S&P/JPX カーボン・エフィシエント指数 (※2) (カーボン情報の開示ステータス) (3) S&P/JPX カーボン・エフィシエント指数 (十分位数分類) (4) SBT (※3) 認定/コミット状況 (5) 温室効果ガスに関する環境長期ビジョン (※4) 策定内容 (6) 温室効果ガス排出量 (Scope 1 + 2) (※5) (7) 温室効果ガス排出量 (Scope 3) (※5)

出所:株式会社みずほ銀行HP https://www.mizuho-bank.co.jp/release/pdf/20190628release_jp.pdf

▶ 2050年カーボンニュートラルに伴うグリーン成長戦略

2050年カーボンニュートラルに伴うグリーン成長戦略

- 温暖化への対応を、経済成長の制約やコストとする時代は終わり、国際的にも、**成長の機会と捉える時代**に突入。
→従来の発想を転換し、積極的に対策を行うことが、産業構造や社会経済の変革をもたらす、次なる大きな成長に繋がっていく。
「**経済と環境の好循環**」を作っていく産業政策＝**グリーン成長戦略**

グリーン成長戦略の枠組み

- 企業の現預金(240兆円)を投資に向かわせるため政策ツールを総動員して、**世界のESG投資(3,000兆円)**を意識し国際連携を推進。
- 2050年カーボンニュートラルを見据えた技術開発から足下の設備投資まで、企業ニーズをカバー。**規制改革、標準化、金融市場を通じた需要創出と民間投資拡大を通じた価格低減**に政策の重点。

分野横断的な主要政策ツール

1 予算(グリーンイノベーション基金)

- 重要なプロジェクトは、目標達成に挑戦することをコミットした企業に対して技術開発から実証・社会実装まで一貫通で支援を実施。
→国立研究開発法人NEDOに**10年間で2兆円の基金**を造成
- 経営者のコミットを求める仕掛けと政府の2兆円の予算を呼び水として、**民間企業の研究開発・設備投資を誘発(15兆円)**し、野心的なイノベーションへ向かわせる。世界のESG資金3,000兆円も呼び込み、日本の将来の食い扶持(所得・雇用)の創出につなげる。

2 カーボンニュートラルに向けた税制

- 2050年カーボンニュートラルという野心的な目標に相応しい大胆な税制支援を措置。企業による短期・中長期のあらゆる脱炭素化投資が強力に後押しされることにより、**10年間で約1.7兆円の民間投資創出効果**を見込む。

①カーボンニュートラルに向けた投資促進税制の創設

- 産業競争力強化法の計画認定制度に基づき、以下1,2の設備導入に対して、**最大10%の税額控除又は50%の特別償却を措置する(改正法施行から令和5年度末まで3年間)**。
1.大きな脱炭素化効果を持つ製品の生産設備の導入
(対象製品)化合物パワー半導体、燃料電池、リチウムイオン電池、洋上風力発電設備のうち一定のもの
2.生産工程等の脱炭素化と付加価値向上を両立する設備の導入※
※事業所等の炭素生産性(付加価値額/二酸化炭素排出量)を相当程度向上させる計画に必要となるもの
(計画の例)再エネ電力への一部切替えとともに、生産設備やエネルギー管理設備の刷新

②経営改革に取り組む企業に対する繰越欠損金の控除上限を引き上げる特例の創設

- 産業競争力強化法の計画認定制度に基づきカーボンニュートラル実現等を含めた投資を行った場合、**時限措置として欠損金の繰越控除の上限を投資額の範囲で50%から最大100%に引き上げる**(コロナ禍で生じた欠損金対象。控除上限引上げ期間は最長5事業年度)。

③研究開発税制の拡充

- コロナ前に比べて売上金額が2%以上減少している、なお積極的に試験研究費を増加させている企業については、**研究開発税制の控除上限を法人税額の25%から30%までに引き上げる**。

3 金融

- 政府の資金を呼び水に民間投資を呼び込む。パリ協定実現には、**世界で最大8,000兆円必要**との試算(IEA)もあり、再エネ(グリーン)に加えて、省エネ等の着実な低炭素化(トランジション)、脱炭素化に向けた革新的技術(イノベーション)へのファイナンスが必要。
- ESG関連の民間資金は、世界全体で総額3,000兆円、国内で**約300兆円**と、国内では**3年で6倍に増加**。
→3大メガバンクの環境融資目標**30兆円**も含め、カーボンニュートラルに向けた取組にこうしたESG資金を取り込む。

4 分野毎の実行計画(課題と対応)

今後、産業として成長が期待され、なおかつ温室効果ガスの排出を削減する観点からも取り組みが不可欠と考えられる分野として、下記14の重要分野を設定。

エネルギー関連産業	①洋上風力 ②燃料アンモニア ③水素 ④原子力
輸送・製造関連産業	⑤自動車・蓄電池 ⑥半導体・情報通信 ⑦船舶 ⑧物流・人流・土木インフラ ⑨食料・農林水産業 ⑩航空機 ⑪カーボンリサイクル
家庭・オフィス関連産業	⑫住宅・建築物／次世代太陽光 ⑬資源環境 ⑭ライフスタイル

住宅・建築物産業／次世代型太陽光産業(指定14産業から、建築物産業／次世代型太陽光産業を抜粋)

住宅・建築物は、民生部門のエネルギー消費量削減に大きく影響する分野。カーボンニュートラルと経済成長を両立させる高度な技術を国内に普及させる市場環境を創造しつつ、くらし・生活の改善や都市のカーボンニュートラル化を進め、海外への技術展開も見込む。

		今後の取組
エネルギーマネジメント (AI・IoT、EV等の活用)		社会実装に向けた規制・制度改革 ・ビッグデータやAI・IoTの活用による、 EV・蓄電池、エアコン等の最適制御(規格・基準の整備) ・再エネ、EV、蓄電池等を活用した アグリゲーターや配電事業者による新たなビジネス創出 (電事法関係省令の整備及び実証支援) ・ エネルギーの最適利用促進に向けた制度見直し(省エネ法、インバランス料金制度の改善)
高性能住宅 建築物	カーボンマイナス住宅(LCCM) 及びゼロエネルギー住宅・ 建築物(ZEH・ZEB)推進、住宅・ 建築物の省エネ性能向上	新たなZEH・ZEBの創出及び規制活用 ・更なる規制の強化(住宅トップランナー基準のZEH相当水準化) ・評価制度の確立を通じた省エネ住宅・建築物の長寿命化の推進 ・太陽光発電の導入を促す制度(規制的手法の導入含め検討) ・国際標準化(ISO)を踏まえた海外展開のための実証 ・ビル壁面等への次世代太陽電池の導入拡大
建材設備等	高性能 建材・設備	コスト低減に向けた導入支援・規制改革 ・断熱サッシ等の建材・エアコン等省エネ基準の強化 ・分かりやすい性能評価制度・表示制度の確立
	次世代型太陽電池 (ペロブスカイト等)	研究開発の加速と社会実装 ・ペロブスカイトなどの有望技術の開発・実証の加速化、ビル壁面等新市場獲得に向けた製品化、 規制的手法(再掲) を含めた導入支援

出典:経済産業省 カーボンニュートラルに伴うグリーン成長戦略 経済産業省ウェブサイト (<https://www.meti.go.jp/press/2020/12/20201225012/20201225012.html>)

三菱電機のソリューション

カーボンニュートラルを実現する要素のひとつとして、照明のLED化や空調・換気・給湯・低温・昇降機・総合管理システム等の最新機器導入による省エネ推進をご提案いたします。また、政府がグリーン成長戦略で打ち出しているZEBやZEHの活用に対応したお客様のZEB化・ZEH化を支援いたします。

ZEBソリューション

ZEB化した建物は、
「快適」なのに「省エネ」できます。



災害時のBCP対策や、環境保全活動の推進、
ビル・企業の価値向上等も同時に実現できます。

三菱電機は総合電機メーカー初のZEBプランナーとして、新築・既存改修、延床面積、資金計画等によるお客様のニーズに合った最適なZEB化を強力にサポートいたします。

- ①お客様のニーズに合った高効率機器をご提案！
- ②補助金申請業務をサポート！
- ③BEMSデータをもとに、日々の運用改善をお手伝い！




単なる「ゼロエネ」留まらずに快適性や安全性、
健康性も両立した建物の実現に貢献します。

カーボンニュートラル


ZEHソリューション

政府は温室効果ガスに貢献し地球環境にやさしい暮らしを目指し、2020年に標準的な新築住宅のゼロ・エネルギー化、2030年までに新築住宅の平均でZEH実現、2050年カーボンニュートラルに伴うグリーン成長戦略での更なるZEH推進を打ち出しています。

三菱電機は、お客様のニーズに合った最適なZEH化を強力にサポートいたします。




三菱のZEHプラン



ホテル業界でもZEB化が進んでいます

ZEBとは

- ZEBとは、**快適な室内環境を保ちながら**、高断熱化・日射遮蔽、自然エネルギー利用、高効率設備により、**できる限りの省エネルギーに努め、太陽光発電等によりエネルギーを創る**ことで、年間で消費する建築物のエネルギー量が大幅に削減されている建築物




【出典】経済産業省ホームページ

ZEBの定義・評価方法

エネルギーを極力必要とせず、上手に使う建築物


- ZEBの設計段階では、**建築計画的な手法（パッシブ手法）を最大限に活用**しつつ、**長寿命かつ改修が困難な建築外皮を高度化**した上で、**設備の効率化を重ね合わせる**ことで、省エネルギー化を図ることが重要
- 省エネ基準よりも**50%以上の省エネ**をZEB基準（**ZEB Ready**）として設定
- 上記省エネ率については**設計段階**で評価する



エネルギーを創る建築物

- 建築物の延べ面積が10,000㎡以上で、再生可能エネルギーを除く一次エネルギーを30%以上（ホテル等、病院等、百貨店等、飲食店等、集会場等）、40%以上（事務所等、学校等、工場等）削減したものを**ZEB Oriented**
- 50%以上省エネ（ZEB Ready）**を満たした上で、**太陽光発電等によりエネルギーを創ることで、正味でゼロ・エネルギーを目指す**
- ただし、高層の大規模建築物等では屋上面積が限られ、エネルギーを創ることに限界があるため、評価に考慮することが必要
- 正味で**75%以上省エネ**を達成したものを**Nearly ZEB**
正味で**100%以上省エネ**を達成したものを**ZEB**

※100%省エネ、75%省エネの判定方法は省エネ基準に従うが、その対象は、空調・給湯・換気・照明・昇降機設備とする。また、再生可能エネルギーはオンサイト（敷地内）を対象とし、ここでは売電分も考慮する。（ただし、余剰売電分に限る）



【出典】経済産業省ホームページ

ZEBの判断基準(定量的な定義)


ZEBは、以下の定量的要件を満たす建築物とする

■ ZEBの定義と評価基準


			非住宅 ^{※1} 建築物			
			①建築物全体評価		②建築物の部分評価 (複数用途 ^{※2} 建築物の一部用途に対する評価) ^{※3}	
			評価対象における基準値からの一次エネルギー消費量 ^{※4} 削減率		評価対象における基準値からの一次エネルギー消費量 ^{※4} 削減率	
			省エネのみ	創エネ ^{※5} 含む	省エネのみ	創エネ ^{※5} 含む
『ZEB』			50%以上	100%以上	50%以上	100%以上
Nearly ZEB			50%以上	75%以上	50%以上	75%以上
ZEB Ready			50%以上	75%未満	50%以上	75%未満
ZEB Oriented	建物用途	事務所等、学校等、工場等	40%以上	—	40%以上	—
		ホテル等、病院等、百貨店等、飲食店等、集会所等	30%以上	—	30%以上	—

※1 建築物省エネ法上の定義(非住宅部分:政令第3条に定める住宅部分以外の部分)に準拠する。
 ※2 建築物省エネ法上の用途分類(事務所等、ホテル等、病院等、百貨店等、学校等、飲食店等、集会所等、工場等)に準拠する。
 ※3 建築物全体の延べ面積が10,000㎡以上であることを要件とする。
 ※4 一次エネルギー消費量の対象は、平成28年省エネルギー基準で定められる空調設備、空気調和設備以外の機械換気設備、照明設備、給湯設備及び昇降機とする。
 ※5 再生可能エネルギーの導入(再生可能エネルギー)に限る。自家消費に加え、売電も対象に含める。(但し、余剰売電に限る。)
 ※6 未評価技術は公益社団法人空気調和・衛生工学会において省エネルギー効果が高いと見込まれ、公表されたものを対象とする。

■ ZEBの定義(イメージ)



■ ZEB実現・普及に向けたロードマップ




注)ここでのZEBとは、広義のZWBを指す

三菱電機のWELLNESS空間ソリューション




当社はこれまで、お客様の各業務フローの課題を解決する「ライフサイクルソリューション」を進めてきました。現在、コロナ禍をきっかけにして室内換気環境の改善が注目されていますが、これまでの省エネ性や快適性、利便性、施工性の更なる向上に加えて、これからは建物空間内の健康性の実現に取り組む「WELLNESS空間ソリューション」も併せて推進していきます。



【WELLNESS空間ソリューションの展開】

①喫緊の課題である新型コロナウイルス感染症対策→現状の機器・システムにて早急な取り組みを引き続き進めていきます。



※1:スリムエアコン、ビル用マルチエアコンは2004年以降、外気処理ユニットは2011年以降発売の機種、業務用ロスナイ®は2001年以降発売のマイコンタイプに対応。
 ※2:試験機関:財団法人日本紡績検査協会。試験方法:JIS L 1902,定量試験(菌液吸収法)。試験番号:006109-1,2。対象:フィルターに付着した2種類の菌。試験結果:無加工布と比較し18時間後に99%以上低減。
 ※3:試験機関:一般財団法人日本繊維製品品質技術センター。試験方法:JIS L 1922,繊維製品の抗ウイルス性試験方法。試験番号:19KB060923-1。対象:フィルターに付着した1種類のウイルス。試験結果:無加工布と比較し24時間後に99%以上低減。
 ※4:試験機関:財団法人日本食品分析センター。試験方法:ELISA法。試験番号:第10014572002-01号。対象:フィルターに付着した1種類の花粉。試験結果:99%以上低減。

② 更なるWELLNESS空間向上への取り組み

近年、建物空間内で過ごす人々が心身ともに快適かつ健康でいられることを重視したWELLNESS空間向上の機運が高まっており、健康で幸せな暮らし(ウェルビーイング)に影響する様々な機能を測定・評価し、一定以上の基準を満たした空間に対して認証をするCASBEE® ウェルネスオフィスやIWBI™ WELL認証取得のニーズも増加傾向です。

WELLNESS空間向上のためには、空気質・温熱快適性・音環境・光環境・運動・材料の制限や管理などによって健康的な空間を作り出すことが必要ですが、当社は換気・空清・空調・照明・昇降機等をラインアップした総合電機メーカーの強みを活かして総合的なソリューションを進めていきます。



(参考) WELLNESS認証関連

■ CASBEE®-ウェルネスオフィス-

環境設計の配慮項目 [バージョン CASBEE-WO=2019(v1.0)]

CASBEE®- ウェルネスオフィス 認証とは？

建物利用者の健康性、快適性の維持・増進を支援する建物の仕様、性能、取組みを評価する国内のウェルネス認証です。建物内で執務するワーカーの健康性、快適性に直接的に影響を与える要素だけでなく、知的生産性の向上に資する要因や、安全・安心に関する性能についても評価されます。このツールを使って、申請者（ビルオーナーなど）が建築物を評価した結果について、第三者が審査し、その評価結果を認証・公表するものです。認証期間は5年間となっています。建物利用者の健康性・快適性を支援する度合いを60項目で評価します。評価ランクは5段階です。2019年5月より先行認証が開始され、認証件数は31施設です。（2021年3月19日時点）

配慮項目			三菱電機の提案例
Qw1 健康性・快適性			
空間・内装			
1.1 レイアウトの柔軟性	1.1.3 設備機器の区画別運用の可変性		同一フロア内で細かい区画に分けた運用ができる照明システムと、さらに区画別に冷房・暖房の選択が自由な空調システムの導入
音環境			
2.1 室内騒音レベル			騒音に配慮し、室内騒音レベルに応じた機器の設置
光・視環境			
3.2 グレア対策	3.2.2 照明器具のグレア対策		反射形状板の工夫、ルーバー・透光性カバーなどによってWELL認証基準の20,000cd/m ² より抑えた輝度の器具の設置
3.3 照度			タスク・アンビエント照明システムの導入（天井面にも光が回る器具を設置し明るさを確保）
熱・空気環境			
4.1 空調方式および個別制御性			均質な温度環境を配慮した放射空調システム（空気式・水式）の設置
4.2 室温制御	4.2.1 室温		設定温度冬期22℃、夏期26℃の室温を実現し、屋外環境が想定設計条件を超える場合においても冬期20℃、夏期28℃を実現する空調・換気機器の設置
4.3 湿度制御			加湿機能を有し、かつ一般的な冬期40%、夏期50%の湿度を実現する空調・換気機器の設置
4.4 換気性能	4.4.1 換気量		中央管理方式の空調設備の場合：35m ³ /h人以上／中央管理方式でない場合：建築基準法および建築物衛生法を満たす換気量の1.4倍になっている換気機器の設置 換気機器のCO ₂ センサーや、空調機器の輻射温度センサーとの連動制御を取り入れた、システムの設置
Qw2 利便性			
移動空間・コミュニケーション			
1.2 EV利用の快適性			安全・耐震基準（2014年国交省公示）への対応やEV内空調、案内装置等のエレベータの設置
Qw3 安全・安心性			
セキュリティ			
4.1 セキュリティ設備			セキュリティに配慮した入退管理、監視カメラ設備等の設置

*「CASBEE®」は、一般財団法人建築環境・省エネルギー機構の登録商標です。当社は、使用許諾に基づき使用しています。

■ 国際WELLビルディング協会 (International WELL Building Institute, IWBI™) の評価システム WELL Building Standard® の最新認証システム WELL v2™

WELL認証とは？

WELL認証とは「Well Building Standard™」のことを指します。2014年に米国で開発された認証で、働く人々の健康や、ウェルネス、快適性を保証するオフィス（建物）に与えられ、「オフィス」と「健康」を結びつけた新しい価値基準です。建物利用者の健康性・快適性を支援する度合いを約100項目で評価します。評価ランクは4段階です。



Air
空気



Water
水



Nourishment
食物



Light
光



Movement
運動



Thermal Comfort
温熱快適性



Sound
音



Materials
材料



Mind
こころ



Community
コミュニティ

要件詳細		三菱電機の提案例
AIR 空気		
03. Ventilation Effectiveness 効率的な換気		
2: デマンドコントロール換気		要件に準拠した、CO ₂ センサーを含む換気システムの設置 (CO ₂ 濃度800ppm以下の維持等) 換気機器のCO ₂ センサーや、空調機器の輻射温度センサーとの連動制御を取り入れた、システムの設置
16. Humidity Control 湿度制御		
1: 相対湿度		要件に準拠した相対湿度を実現する空調・換気システムの設置 (相対湿度を常時30%~50%に維持する能力のある換気システム等)
18. Air Quality Monitoring And Feedback 空気質のモニタリングとフィードバック		
3: 環境測定の表示		要件に準拠した空調・換気管理システムの設置 (a. 温度 b. 湿度 c. CO ₂ 濃度のリアルタイム表示)
LIGHT 光		
53 VISUAL LIGHTING DESIGN ビジュアル照明デザイン		
1: 視認性に良い明るさ		要件に準拠したアンビエント照明システムの設置
COMFORT 快適性		
83 RADIANT THERMAL COMFORT 輻射による温熱快適性		
2: オフィスとその他の定常的使用空間		要件に準拠した水放射システムの設置 (定常的使用空間の床面積の少なくとも50%が、ASHRAE規程の温熱環境性の要件を満たした、温水循環式の輻射暖房または冷房、あるいはその両方のシステム等)

* International WELL Building Institute™, IWBI™, WELL™, WELL Building Standard™, およびその他のならびに関連するロゴは、米国および諸国におけるInternational WELL Building Institute pbcの登録商標です。

WELLNESS空間ソリューション [空気／温熱快適性]

コロナ感染対策のために換気量を増やしたい。
また、換気機器を増設してきちんと対策をしていることを
お客様、ご入居者様にアピールして来院数を増やしたい。



換気

ソリューション対象

お施主様

設計事務所様

建築・施工業者様

サービス業者様

設備管理部門様

三菱電機のソリューション!

ロスナイ®

必要な換気量を算出し、各ホテル向けの最適な換気機種をご提案します。ロスナイは新鮮外気を室内温度に近づけて給気し、健康性と省エネ性、快適性を両立します。また、当社製の換気・空清機器・空調用フィルターをご導入いただいたお客様に、感染防止対策の実施を見える化してお客様にPRするためのステッカーを準備しています。

■人数(席数)を基に計算した各換気量とご提案機種

① 人数(席数) (客室面積) 客室面積は1人(1席)当たりの占有面積を3m ² /人として計算	10人(30m ²)	20人(60m ²)	30人(90m ²)	40人(120m ²)	50人(150m ²)
② 従来の必要換気量 建築基準法に基づき1人当たり20m ³ /h	200m ³ /h	400m ³ /h	600m ³ /h	800m ³ /h	1,000m ³ /h
③ 推奨されている必要換気量 厚生労働省の推奨は、建築衛生法に基づき1人あたり30m ³ /h	300m ³ /h	600m ³ /h	900m ³ /h	1,200m ³ /h	1,500m ³ /h
④ 不足換気量	100m ³ /h	200m ³ /h	300m ³ /h	400m ³ /h	500m ³ /h
⑤ ご提案機種	A B	B	C	C D	C D

■ロスナイご提案機種

不足換気量 70m ³ /h 100m ³ /h 130m ³ /h 250m ³ /h 400m ³ /h 500m ³ /h 650m ³ /h	A 壁掛形ロスナイ	B ダクト用ロスナイ	C 全カセット形、真下グリル形ロスナイ	D 天吊露出形、床置形ロスナイ

A 天井開口工事不要。急速排気機能付(190m³/h)*¹もラインアップ。
代表形名: VL-18EU₃-D 価格: 67,400円(税別)~

B 天井埋込でスッキリ設置。大風量タイプ(急速排気250m³/h)*²もラインアップ。
代表形名: VL-250ZSD₂ 価格: 148,500円(税別)~

C 施工性を重視する場合は、ダクト本数の少ない[全カセット形]がおすすめ。
代表形名: SKU-25AC 価格: 103,000円(税別)~


D 天井開口工事が不要で、施工が簡単な天吊露出形と床置形の2種類をご用意。
代表形名: SCH-40EXC 価格: 314,000円(税別)~

※1: VL-18EU₃(50/60Hz)・18URH₃(50/60Hz)・200UA₃(50/60Hz) ※2: VL-250ZSD₂(50/60Hz)・250ZSDK₂(50/60Hz)

※1,2:「急速排気」は熱交換なしで運転します。★テナント様の場合は、天井工事などを含めた施工の可否について、ビルオーナー様への事前確認をお願いします。

様々なステッカーをご用意しています

三菱電機なら「換気」・「空気清浄」技術で、感染防止対策をお手伝いします。



このステッカーは三菱電機の換気扇・ロスナイ・循環ファン・アレル除菌フィルターをご導入いただいているお客様にお配りしています。ホテルの「換気」・「空気清浄」対応のPRに是非お役にください! 詳しくはお近くの三菱電機住環境システムズまでお問い合わせください。

空気清浄機 据付工事不要 高性能HEPAフィルター搭載。速く見つけて速く捕る。

NEW

▶ 大風量9.0m³/分 × 高性能HEPAフィルター*¹で大空間を一気に清浄!

- ① ハイパワーで42畳(69m²)を30分で清掃。
- ② 高性能HEPAフィルターで、浮遊ウイルスを抑制。*²
- ③ プレフィルターの自動清掃で、お手入れラクラク。



MA-PV90A-S

※1: HEPA(ヘパ)とは、定格風量で粒径0.3μmの粒子に対して99.97%以上の集じん効果を持つエアフィルター ※2: 【試験機関】独立行政法人 国立病院機構 仙台医療センター ウイルスセンター【試験方法】25m³の試験空間で日本電機工業会規格(JEM1467)の性能評価試験にて実施【試験対象】浮遊した1種類のウイルス【試験結果】12分で99%以上抑制【運転モード・風量】手動強・9.0m³/分

※上記価格は事業者様向けの積算見積価格であり、一般消費者様向けの販売価格ではありません。

WELLNESS空間ソリューション [空気]

ウイルスや菌、花粉、PM2.5、臭いの抑制など、空気質を改善したい。現状の建物に追加設置をしたいので大掛かりな工事は避けたい。



空気清



空調



換気

ソリューション対象

お施主様

設計事務所様

建築・施工業者様

サービス業者様

設備管理部門様

三菱電機のソリューション!

IEQソリューションアイテム

- ①「ヘルスエアー®機能」搭載 循環ファン
- ②パッケージエアコン 室内ユニット アレル除菌フィルター
- ③業務用ロスナイ アレル除菌フィルター

- ①吸込み全域で電界・放電空間を形成し、通過する空気中のさまざまな物質を抑制する「ヘルスエアー®機能」を搭載。お部屋の空気を24時間清潔に守ります。
- ②菌やウイルス、アレル物質(花粉)を捕集し、抑制します。
- ③花粉を捕集し不快感を抑制します。

「ヘルスエアー®機能」搭載 循環ファン

新築・既築問わず 様々な空間に設置可能



ダクトレス

シンプルなデザイン

後付可能

簡単操作

ウイルスを抑制※1



菌を抑制※2



花粉を88%抑制※3



PM2.5 0.1~2.5μmの粒子を99%除去



※1:実際の使用環境及び使用条件では同様の効能・効果が得られることは実証できていません。【試験機関】(独)国立病院機構 仙台医療センター臨床研究部ウイルスセンター【試験方法】25m3の密閉空間にウイルスを噴霧し、一定時間後に試験空間内の空気を回収し、その中にいるウイルスをプラーク法で測定【抑制方法】「ヘルスエアー®機能」ユニット内を通過【対象】浮遊したウイルス【試験結果】JC-10KR(強運転)の稼働有無で、416分で99%抑制(仙匠R2-001号)。試験は1種類のウイルスで実施 ※2:実際の使用環境及び使用条件では同様の効能・効果が得られることは実証できていません。【試験機関】(一財)北里環境科学センター【試験方法】25m3の密閉空間に菌を噴霧し、一定時間後に試験空間内の空気を回収し、その中にいる菌を測定【抑制方法】「ヘルスエアー®機能」ユニット内を通過【対象】浮遊した菌【試験結果】JC-10K(強運転)の稼働有無で、388分で99%抑制(北生発2015-0046号)。試験は1種類の菌で実施 ※3:【試験機関】ITEA株式会社東京環境アレルギー研究所【試験方法】空中に浮遊させたアレル物質を「ヘルスエアー®機能」ユニット通過後、サンドイッチELISA法で測定【抑制方法】「ヘルスエアー®機能」ユニット内を通過【対象】浮遊した花粉【試験結果】「ヘルスエアー®機能」ユニットの稼働有無での花粉抑制率88%(15M-RPTMAY021)。試験は1種類の花粉で実施

パッケージエアコン 室内ユニット アレル除菌フィルター (当社既設品※4に対応)


NEW

「アレル除菌フィルター」※5が菌※6やウイルス※7 アレル物質※8、(花粉)を捕集し、抑制します!

※18時間後のフィルターに付着した菌、24時間後のフィルターに付着したウイルスへの効果であり、実使用空間での実証結果ではありません。



アレル除菌フィルターとは?



人工酵素が含まれたフィルターで菌やウイルス、アレル物質を捕集し、活動を抑えることができます。また洗浄してご使用いただくことが可能です。※9

挟み込むだけの簡単取付け




三菱電機のアレル除菌フィルターは、吸込みグリルとプレフィルターの間に挟み込むだけ! 簡単な取付けでお手軽にウイルス抑制が可能です。

▶天井カセット形(4方向、2方向、1方向)、天井ビルトイン形、天井埋込形、天吊形用をラインアップ

※4:対応機種については、本品の仕様書を参照ください。 ※5:本品を使用する場合、風量アップのオプション設定が必要です。また、高性能フィルター、パワー脱臭フィルター、クリーンフィルター及びフィルター自動清掃ユニット、2方向吹出し設定との併用はできません。 ※6:試験機関:一般財団法人ボークン品質評価機構。試験方法:JIS L 1902,定量試験(菌液吸収法)による。試験番号:006109-1,2。対象:フィルターに付着した2種類の菌。試験結果:無加工布と比較し18時間後に99%以上低減。 ※7:試験機関:一般財団法人日本繊維製品品質技術センター。試験方法:JIS L 1922,繊維製品の抗ウイルス性試験方法。試験番号:19KB060923-1。対象:フィルターに付着した1種類のウイルス。試験結果:無加工布と比較し24時間後に99%以上低減。 ※8:試験機関:一般財団法人日本食品分析センター。試験方法:ELISA法。試験番号:第10014572002-01号。対象:フィルターに付着した1種類の花粉。試験結果:99%以上低減。 ※9:本品の洗浄目安は6ヵ月、交換目安は1年です(10時間/日、2500時間/年と仮定の場合)。使用条件により異なります。

業務用ロスナイ システム部材 アレル除菌フィルター

業務用ロスナイ 天井埋込、天井カセット、店舗用全カセット、学校用向けにも「アレル除菌フィルター」をラインアップ。



代表:PZ-N15RF2A

NEW

WELLNESS空間ソリューション [空気／温熱快適性]

人の在室状況に応じて自動で換気量を調節したい。
コロナ対策のために換気量を増やしたいが、
快適性の悪化や電気代増加はできるだけ抑制したい。



入 退



換 気

ソリューション対象

お施主様

設計事務所様

建築・施工業者様

サービス業者様

設備管理部門様

三菱電機のソリューション!

BuilUnity／業務用ロスナイ
ダクト用換気扇

入退室管理での在室人数情報、CO₂センサーや
人感センサーによって換気量を自動調整し、空調
負荷増加を抑制します。

中小ビル向け三菱電機統合システム BuilUnity

在室人数による換気制御

人流センサーなどの入退室機能で把握した在室情報から最適
な排気量に制御します。無駄な熱交換ロスを無くすることで、空
調の負荷を軽減し省エネを実現します。

ダクト用換気扇

密を検知し換気風量を自動で切り替え! 換気の悪い密閉空間の改善に貢献

換気扇本体に搭載したCO₂センサーが、人の密集による室内のCO₂濃
度上昇を検知※1すると、風量を急速運転に自動で切り替え(スイッチ操作
不要)。都度、窓を開けたり、手で運転切り替えする手間を省きます。




入 退 換 気

入退室
機能連携

換気量を
制御

入退室
管理で
在室人数を
把握




※1:設定したCO₂濃度に従い、運転を自動的に切り替えます。詳しくは裏面をご確認ください。動作シーケンスについては納
入仕様書をご覧ください。 ※2:VD-18ZAGVX5-Cの弱運転と急速運転の有効換気量において(30m配管相当時)。



業務用ロスナイ

■ロスナイ〈天井埋込形〉の場合



計算条件

・対象室体積243m³ (≒9.5×9.5×2.7m)・最大在室人数 12名 (1人あたりの占有面積を5m²/人で計算した18名に対し、在室率67%の在室人数)

・季節日数と温湿度条件 夏期3.5か月(平日75日、休日32日)冬期3か月(平日60日、休日30日)

・機器情報 空調機 暖房COP3.6、冷房COP3.19 ロスナイ LGH-N50RXW×1台・換気回数2.1回/h(最大ノッチ時)・目標CO₂濃度設定 1000ppm・電気料金 27円/kWh

・JIS B 8628 : 2017 に規定された全熱交換効率測定時の室内外空気条件下において当社試算。

WELLNESS空間ソリューション [空気／温熱快適性]

コロナ感染防止のために、
不特定多数がリモコンに
接触しないようにしたい。



空調



換気



照明

ソリューション対象

お施主様

設計事務所様

建築・施工業者様

サービス業者様

設備管理部門様

三菱電機のソリューション!

- ①システムや空調・換気・照明等の
センサーによる自動制御
- ②MELRemo(Pro)

- ①入退室管理/CO₂センサー/人感センサー/
画像センサなどにより、リモコンに非接触で
自動制御します。
- ②リモコンにBluetooth®接続するスマホアプ
リを用いて、各ユーザーが共通リモコンに触
ることなく空調機器の操作ができます。

ビル用マルチ/店舗・事務所用パッケージエアコン向けスマホアプリ



MELRemo*

一般ユーザー様用アプリ
(操作)

MELRemo

検索



MELRemoPro*

管理者様用アプリ
(初期設定・操作)

MELRemoPro

検索



スマートフォンの専用アプリで
リモコンとBluetooth®接続。
リモコンに触ることなく
エアコンの操作が可能。



アプリを起動して
操作開始!



ダクト用換気扇 DCタイプ〈CO₂センサー/人感センサー搭載タイプ〉



業界初! CO₂センサーを搭載したダクト用換気扇 新登場!

※2020年10月8日現在、当社調べ。ダクト用換気扇の商品において。

室内のCO₂
濃度に応じて
換気量
アップ

過換気を抑制
することで
電気代
削減

センサーを
本体搭載し
施工を
簡略化



こんな悩みに...

- ・スイッチに触れたくない。
- ・人がいない時も換気扇が
強運転なのはもったいない。



人がいない時は
弱運転




自動で弱運転に
切り替わり、
ムダな運転を防げる!

さらに
DCモーターで
消費電力を低減!

パッケージエアコン 4方向天井カセット形 AI自動モード




温度ムラがある場合



温度ムラのエリアを中心に
空調し、温度ムラを低減。

温度ムラがない場合



人のいるエリアを中心に
ムダなく快適に。

自動切替

パッケージエアコン 4方向天井カセット形 +業務用ロスナイ 連動制御



■人感ムーブアイで業務用ロスナイと連動制御。人感ムーブアイが検
知した「在室 / 不在情報」によって、業務用ロスナイの換気風量が
自動で切り替わり、ムダな換気を抑制します。



パッケージエアコン 4方向天井カセット形 ぐるっとスマート気流



人感ムーブアイ360 ⊕ 左右ルーバーユニット

全周囲
360° に自在に風向を
設定できます

■上下左右スイングや自動
風よけで、不快な風あたり
感を低減します。


■在室率に応じ自動的に温
度制御や停止をして省エ
ネで快適な空間を実現。



ライトユニット形ベースライト Myシリーズ 人感センサタイプ



■人の動きを検知しフェードイン点灯
不在時の省エネを推進。スイッチ操作不要。



WELLNESS空間ソリューション [空気／材料]

たとえ短い時間でも、エレベーターがお客様にとって快適に過ごせる空間となるような衛生対策を行いたい。



昇降機衛生

ソリューション対象

お施主様

設計事務所様

建築・施工業者様

サービス業者様

設備管理部門様

三菱電機のソリューション!

三菱機械室レス・エレベーター
AXIEZ-LINKs 衛生対策

かご内の空気を常に快適に保つ独自機能や、ボタンや手すりへの抗ウイルス・抗菌仕様、タッチレスでの操作を可能にするアプリ等の“おもてなし”で、快適かつ安心・安全な移動空間を提供します。

「ヘルスエアー®機能」搭載 循環ファン 基本仕様

当社独自の「ヘルスエアー®機能」で、循環ファン内に電解・放電空間を形成することで、空気中に浮遊するさまざまな物質やウイルス、菌、花粉を抑制します。さらに、PM2.5除去効果や脱臭効果により、かご内を常に快適に保ちます。



※乗用7人乗り及び住宅用6人乗りには適用できません。

「ヘルスエアー®機能」搭載 循環ファンの効果

※ 実際の使用環境及び使用条件では同様の効果・効果が得られることは実証できていません。
【試験機関】独立行政法人国立感染症研究所 仙台医療センター臨床研究部ウイルスセンター
【試験方法】25m³の密閉空間にウイルスを噴霧し、一定時間後に試験空間内の空気を回収し、その中にいるウイルスをプラーク法で測定
【抑制方法】「ヘルスエアー®機能」ユニット内を通過
【対象】浮遊したウイルス
【試験結果】「ヘルスエアー®機能」稼働有無で408分で99%抑制(仙医R1-001号)。試験は1種類のウイルスで実施。
※ 脱臭効果は室内環境や臭気の発生量などによって異なります。タバコ等の有害物質(一酸化炭素等)は、除去できません。常時発生し続けるにおい成分(建材臭、ペット臭等)はすべて除去できるわけではありません。(当社調べ)
【試験方法】乗用エレベーター11人乗りのかご(4.4m³)においてアセトアルデヒドを充滿させ、一定時間後に空気中の濃度を測定し、脱臭時間を算出
【脱臭方法】「ヘルスエアー®機能」稼働
【脱臭手段】触媒
【対象()内は測定方法】アセトアルデヒド(光音響ガスモニタ)
【試験結果】「ヘルスエアー®機能」稼働有無で44分で99%抑制。試験は1種類の花粉で実施。

※ 実際の使用環境及び使用条件では同様の効果・効果が得られることは実証できていません。
【試験機関】(一財)北里環境科学センター
【試験方法】25m³の密閉空間に菌を噴霧し、一定時間後に試験空間内の空気を回収し、その中にいる菌を測定
【抑制方法】「ヘルスエアー®機能」ユニット内を通過
【対象】浮遊した菌
【試験結果】「ヘルスエアー®機能」搭載 循環ファンJC-10K(強運転)の稼働有無で、388分で99%抑制(北生発2015_0046号)。試験は1種類の菌で実施。
※ 実際の使用空間での試験結果ではありません。
【試験機関】ITEA株式会社東京環境アレルギー研究所
【試験方法】空中に浮遊させたアレル物質を「ヘルスエアー®機能」ユニット通過後、サンドイッチELISA法で測定
【抑制方法】「ヘルスエアー®機能」ユニット内を通過
【対象】浮遊した花粉
【試験結果】「ヘルスエアー®機能」ユニットの稼働有無での花粉抑制率88%(15M-RPTMAY021)。試験は1種類の花粉で実施

※ 実使用環境下での効果とは異なります。換気等による屋外からの新たな粒子の侵入は考慮していません。PM2.5とは2.5μm以下の微小粒子状物質の総称です。この循環ファンでは0.1μm未満の微小粒子状物質については、除去の確認ができていません。また、空気中の有害物質のすべてを除去できるものではありません。
【試験方法】27.5m³密閉空間での試験。JEM 1467に基づき、循環ファンJC-10Kを運転。(強運転)
【除去方法】「ヘルスエアー®機能」ユニット内を通過
【対象】PM2.5
【試験結果】「ヘルスエアー®機能」稼働有無(風量:40m³/h)で370分で99%除去

抗ウイルス・抗菌仕様

かごや乗場の操作ボタンやステンレス製手すりなど、手の触れる部分に抗ウイルス・抗菌対策を施すことで、より安心してエレベーターを利用いただけます。

※ボタンの種類により、抗ウイルス・抗菌シートと、抗ウイルス・抗菌コートの適用がございます。詳細はHPをご確認ください。

33ミリ 基本仕様

抗ウイルス
抗菌コート



ステンレスクリックボタン
(凸文字)

33ミリ 基本仕様

抗ウイルス
抗菌コート



ステンレスクリックボタン
(フラット文字)
※戸開閉ボタンは凸文字となります。

33ミリ 有償付加仕様

抗菌
抗ウイルス
抗菌シート



抗菌ボタン
(フラット文字)

スマートフォンサービス 保守メニュー

専用に開発したスマートフォンアプリを使用。ハンズフリーでエレベーターを自動呼出しできる機能や、行先階を自動登録できる機能などを実現しました。

※ご利用には三菱電機ビルテクノサービス(株)とのご契約が必要です。



エレ・ナビ ライト

乗場のタッチパネル式操作盤で行先階を指定し、エレベーターを呼ぶことで、かご内ボタンが自動登録されます。

有償付加仕様



光のアニメーションによる誘導で、ソーシャルディスタンス確保 てらすガイド

エレベーターホールや、エレベーター内における3密防止の注意喚起を行います。

有償付加仕様



エレベーターの移動はタッチレス 非接触対応ボタン

ボタンに手を近づけるだけで、触れることなく登録ができます。

有償付加仕様



詳しくはWebへ

https://www.mitsubishielectric.co.jp/elevator/elevator/axiez_links/index.html



WELLNESS空間ソリューション [空気／温熱快適性／光]

一斉起動した場合、ピークが集中して
デマンド値が高くなる。外気温や系統別の
室内状況により異なる最適な起動に対応できない。



空調

ソリューション対象

お施主様

設計事務所様

建築・施工業者様

サービス業者様

設備管理部門様



三菱電機のソリューション!

ビル用マルチエアコン + AE-200J
AIスマート起動

外気温や室温などを学習し設定時刻に設定温度になるように予冷予熱運転の最適な起動時刻をAIにより自動で設定します。またAIによる分散起動によりデマンド値を抑制します。

先進の「AIスマート起動」で、【快適】+【省エネ】の大きな導入効果を生み出します。

「AIスマート起動」空調運転(冷房)イメージ^{※1}



- POINT 1 指定時刻に無駄なく快適
- POINT 2 省エネな立ち上げ運転
- POINT 3 建物ごとの最適なマネジメント

※1 窓の開閉、熱負荷の大きな変動がある場合など、学習環境や使用条件によっては性能を発揮できない場合があります。

照明で特別感を演出したい。



照明

ソリューション対象

お施主様

設計事務所様

建築・施工業者様

サービス業者様

設備管理部門様

三菱電機のソリューション!

青空照明 misola

空が青く見える原理(レイリー散乱)を応用したLED照明で、空間に開放感をもたらします。また、時間の経過にあわせた朝から夜の空までのシーン変更も可能です。

※「青空照明」および「misola」は、三菱電機株式会社、三菱電機照明株式会社の登録商標です。

奥行き感のある青空と自然な光の差し込みを表現

レイリー散乱^{※1}の原理で開放的で奥行き感のある青空を表現。



フレーム面の発光で、自然な光の差し込みを演出し空間を照らす明るさを確保。

※1: 大気圏に太陽光が入射した際に大気を構成している分子によって発生する現象。このとき、波長の短い青い光は波長の長い赤い光よりも強く散乱されるため、昼間に地上から見上げる空が青く見える。

3方向のフレーム面が発光



昼の青空、朝・夕、夜シーンで「時の移ろい」を演出

時間の経過に合わせて空間の雰囲気を変化。制御システムや他の照明器具と組み合わせることで空間全体を演出。





BCP対策ソリューション

BCP

宿泊施設では緊急災害発生時に対応するため
事前に設備を充実させておく必要があります。
また避難所としての役割を果たすためにも
早期営業再開が求められます。



◆三菱電機システムサービス株式会社製

SMART-LiCO

P28



LED非常用照明器具
P29



LED誘導灯 ルクセント
LEDsシリーズ P30



◆JFEコムサービス製

気象庁から直接、緊急地震速報（予報）を受信するため、社員やお客様の避難活動を円滑に進める事が可能

緊急地震情報配信サービス
MJ@lert

P28

太陽光・定置型蓄電池・電気自動車用エネルギー管理システム

太陽光発電(PV)の出力抑制と蓄電池(Lib)、電気自動車(EV)の充放電制御により最適制御を実現します。

SMART-LiCO

再エネ・蓄エネを4つの機能で強力サポート!!

PV出力抑制機能

太陽光発電余剰電力の出力抑制で、発電停止を回避します。

ピークシフト機能

夜間・軽負荷時に電力を蓄電池に貯め、日中に放電することにより需要電力平準化が可能です。

ピークカット機能

定置型蓄電池、電気自動車から放電することによりデマンドの低減に貢献します。

デマンド管理機能

受電電力に基づき予測デマンドを算出します。上位EMSとの接続により遠隔監視制御に対応します。

管 理

SMART-LiCO



かしこく管理!

太陽光発電、定置型蓄電池、電気自動車を一元管理。必要に応じた電力供給を最適にコントロールします。

創エネ

太陽光発電



たっぷり発電!

約1,800サイトのEPC対応実績のノウハウを活かし、大容量で高効率なモジュールにて有効面積を最大限活用した最適なシステムをご提案します。

蓄エネ

リチウムイオン電池 定置型蓄電池 (株)GSユアサ製



しっかり蓄電!

エネルギー密度が高く、耐環境性に優れたリチウムイオン電池にて、必要な電気エネルギーを確実に蓄えます。

さらに安心!

V2X(EV-PCS)

※接続機種についてはお問い合わせください。

電気自動車(EV・PHEVなど)



電気自動車に充電

電気自動車から給電



Point 1

無駄なく発電!

発電電力≧需要電力の場合、逆流リレーが動作し、せっかく発電した電力が「ゼロ」になってしまいます。SMART-LiCOなら、発電量をリアルタイムに監視し、出力抑制機能により最適な発電が可能です。

Point 2

デマンド監視機能搭載によりピークカット/シフト制御に対応!

受電電力の予測デマンドに基づき、蓄電池の充電/放電を自動で制御します。太陽光発電、定置型蓄電池、電気自動車の集中管理により効率良いエネルギー管理が可能です。

Point 3

PV-PCS、Lib-PCS、EV-PCSをまとめて管理!

SMART-LiCOは、太陽光発電、定置型蓄電池、電気自動車の各種PCSを一元管理出来るので、お客様ニーズにマッチしたシステム構築が可能です。上位EMSとのインターフェース機能搭載により遠隔監視制御にも対応しています。

■製品についての詳細・お問い合わせはこちらへ

三菱電機システムサービス株式会社

http://www.melsc.co.jp

※これらの製品は三菱電機株式会社の保証対象外です。保証の取り扱い等については、当該品製造事業者へお問い合わせください。

緊急地震情報配信サービス MJ@lert 地震対策

MJ@lert:気象庁が発表する緊急地震速報に基づいて大きな揺れの到達予測時刻や予測震度を専用のMJ@lert端末を通してお知らせする情報配信サービスです。

PLUM法対応サービス

特 長

- MJ@lertは高度利用者向けサービスです。
- MJ@lert端末と連動して各機器の制御が可能です。
- 2006年よりサービスを提供している実績があります。

※おてがるっくは、三菱電機ビルテクノサービス株式会社、MJ@lertは三菱スペース・ソフトウェア株式会社の登録商標です。

セキュリティクラウドサービス「おてがるっく」

エレベーター

IP無線

放送設備

IoT制御機器

MJ@lert端末

入退出システム

■お問い合わせはこちらへ

JFEコムサービス株式会社

〒111-0051 東京都台東区蔵前2-17-4 JFE蔵前ビル
TEL : 03-5823-5067
http://www.jfe-comservice.co.jp
Mail: mjalert@jfe-comservice.co.jp

開発元

三菱スペース・ソフトウェア株式会社

営業本部第三営業部
〒305-0032 茨城県つくば市竹園1丁目6番1号
TEL : 029-859-0313
http://www.mss.co.jp/product/mjalert.html

※これらの製品は三菱電機株式会社の保証対象外です。保証の取り扱い等については、当該品製造事業者へお問い合わせください。


LED非常用照明器具 非常時照明対策

「オールLED化」実現に向けて、非常用光源にLEDを使用した非常用照明器具をラインアップ

LED専用形

従来ミニハロゲン器具からのリニューアルに。
コンパクトな形状で様々な場所に設置可能。

非常時点灯(LED)



電池内蔵形 リモコン自己点検機能タイプ

従来わずらわしかったバッテリー容量の定期点検の負担を大幅に軽減。リモコンのボタンを押すだけで「自己点検」が行えます。



従来品

高所に設置された非常用照明器具は、点検時に脚立などが必要です。


リモコン自己点検
機能タイプ

リモコン操作で自動点検をスタート。
ラクラク点検が可能です。

電源別置形

非常時にLED光源が点灯する電源別置形が登場。
器具1台ごとのバッテリー点検、交換をする手間が省けるのでメンテナンスの効率化が図れます。

配線図




黒枠タイプを新たにラインアップ




従来の白枠タイプに加え、半艶仕上げで高級感を演出する、黒枠タイプを新たにラインアップ。


暗めの天井やスケルトン天井におすすめ!



施工性にも配慮



埋込形全タイプに取付バネを採用。天井面への取付がワンタッチで行えます。




直付形Φ150タイプは電源穴から配線を引き込んで端子台に差込む構造。配線スペースが少ないレースウェイにも露出ボックスなしで取付可能です。

MYシリーズ

LEDライトユニット
ベースライト

従来蛍光灯器具や一般形と同サイズの器具本体。
選べる豊富なラインアップ。



リニューアルに適した器具サイズと取付ピッチ

従来蛍光灯非常用照明器具、Myシリーズ(屋内用一般形)と同サイズの器具本体*1をご用意。中央配置の電源穴(直付形)と標準的な800mm、600mm*2の取付ピッチ(40形)により施工もスムーズです。

*1: 笠付タイプは反射笠の形状がMyシリーズ一般形とは異なります。

*2: 取付ピッチ600mmの使用可否については組合せ形名の納入仕様書をご確認ください。

従来非常用蛍光灯器具と比較して大幅省エネ

消費電力比較

蛍光灯非常用照明器具
FHF32形×2灯
KVK4272EF
LVPN(FHF)

67w


LED非常用照明器具
Myシリーズ 40形
5,200lm 一般タイプ
MY-VK450330B/N
AHTN

33.8w

約50%
削減

既設蛍光灯器具
同様の取付ピッチで
施工がスムーズ

直付形 逆富士タイプ230幅(40形)



電池内蔵形 LED一体形 階段通路誘導灯兼用形

人感センサ付(段階調光タイプ)



人不在時に明るさを抑えて節電。センサ動作(不在時調光率・点灯保持時間)の切替が可能。人感センサなしタイプもラインアップ。
平常時の光源は豊富な明るさ・光源色バリエーションのLEDライトユニット形ベースライト「Myシリーズ」屋内用(一般用)ライトユニットを使用し、さまざまな空間・用途に対応。

防雨形シーリング(天井面・壁面兼用形)

従来FCL20形器具 防雨形シーリングと比べ、コンパクト・軽量化と消費電力削減を実現。

FCL20形
非常用照明器具
防雨形シーリング
WPH2001A

消費電力 25.8W

LED非常用照明器具
防雨形シーリング
EL-WCH0600N、L

消費電力 8.9W

約66%
削減



LED誘導灯 ルクセントLEDsシリーズ 避難誘導対策

LED光源の採用で省エネを実現。

省電力 **高い省エネ性**
従来冷陰極ランプと比べ、大幅な節電を実現。

環境配慮 **水銀レス・カドミウムフリー**
水銀を含まないLED光源とニッケル水素蓄電池を採用することで、環境に配慮。

省施工 **アース線工事不要**
2次電圧が低いため、アース線（接地）工事が不要。
電線費用もお得です。（防水形は除く）

安全性 **ランプ割れの心配なし**
従来冷陰極蛍光ランプのような、
取付時のランプ破損の心配がありません。

光源寿命 **60,000時間**

コンパクト&スマートデザイン

LED光源の採用で、電子部品（点灯ユニット・端子台）の小形化を実現。
空間になじみやすい、スッキリとしたデザインです。



避難口誘導灯



通路誘導灯



各等級に適合する誘導灯

等級		避難口誘導灯 高輝度誘導灯	通路誘導灯（階段に設置するものを除く） 高輝度誘導灯
A級		40形	40形
B級	BH形	20A形	20A形
	BL形	20B形	20B形
C級		10形	10形


リモコン点検機能付（個別制御方式自動点検機能）

従来わずらわしかったバッテリー容量の
定期点検の負担を大幅に軽減。スイッチ
を押すだけで「自己点検」が行えます。
また、リモコン自己点検機能なら、高所に
設置された誘導灯もリモコン操作で簡単
に点検することが可能です。



消費電力をさらに削減。従来誘導灯からリニューアルで大幅に省エネ

消費電力比較（当社従来誘導灯 壁・天井直付 一般形との比較）



■取外した既設器具の跡が気になる場合は
リニューアルプレートをご利用ください。
推奨品 株式会社ヤブシタ製
誘導灯リニューアルプレート



本商品のご注文・お問合せ先

株式会社 ヤブシタ

〒060-0001
札幌市中央区北1条西9丁目3番1号
南大通ビルN1 3階
TEL 011-205-3282 / FAX 011-205-3285
【営業時間】9時～17時（土日祝休み）

誘導灯の寿命

■交換時期の目安（器具本体）：8～10年

10年を過ぎた誘導灯器具は外観だけでは判断できない器具の劣化が進んでいます。安全性の面からも早めの交換をご検討ください。
器具本体は8～10年が交換の目安です。

器具の種類		適正交換時期	耐用の限界
誘導灯 非常灯	電池内蔵形	8～10年	12年
	電源別置形	8～10年	15年
	専用形*	8～10年	15年

※専用形とは電池内蔵器具で、常時消灯・非常時点灯の器具を指します。
（一社）日本照明工業会ガイド 108-2003

●誘導灯の場合 認定マークの色で交換時期の目安がわかります。マークの色など詳しくは照明総合カタログをご覧ください。

※上記価格は事業者様向けの積算見積価格であり、一般消費者様向けの販売価格ではありません。

■交換時期の目安（誘導灯表示板）：6～10年

表示板は設置時と比較すると表示面が汚れて視認性が低下することがあります。適正なメンテナンスをおすすめします。また、表示板は使用中に変色して劣化することがありますので、速やかな交換をお願いします。



正常な表示板



劣化した表示板



客室

Guest rooms

疲れた体や心を癒す場所に
最適な設備をご提案いたします。



客室

低騒音タイプの天井埋込形室内ユニットは宿泊施設に最適です。

天井埋込形室内ユニット〈低騒音タイプ〉

「快適」で「衛生的」な室内環境の構築に貢献する
ホテルなどへの設置に適した室内ユニットです。

PEFY-P22/28/36MLG7(-R)

低騒音

風速「強」設定時でも騒音値を30dB※に抑えた運転が可能なので、
宿泊者様にとって静かで快適な客室づくりに貢献します。


※PEFY-P22/28MLG7(-R)、後吸込仕様、定格静圧時の数値(音圧レベル)
※騒音値はJIS規格に準じて、反響音の少ない無響音室で測定した数値です。実際に据付けた状態で測定すると、
周囲の騒音や反響等の影響を受け、表示数値より大きくなるのが普通です。



速冷・速暖 三菱だけ!

冷房・暖房時、運転開始後※1は能力・風量を上げて、スピーディーな空調をサポートします。

■冷房運転イメージ※2



入室時の設定によっては、
室温が下がるのに
時間がかかる

宿泊者による操作不要!
速冷運転で「入室後すぐに
快適な室温に近づけたい」
というご要望に
お応えします



速冷・速暖
運転をリモコン
画面に表示※4

※1. この機能は、室内ユニットがサーモON状態となった後、
初回のみ開始されます。(最大15分間)
※2. この機能による運転中は、消費電力および騒音値が通
常より大きくなります。
※3. このグラフは「速冷」運転時と風量「弱」設定時との比較
を示します。風量「強」「中」設定時との比較では、短縮効
果が異なります。
※4. 当社試験における実測値(実際には周囲の環境や温
度、設定条件により異なる場合があります)。
※5. PAR-38MA、PAR-43MA、PAC-SF01CR(-P)のみ表
示可能。

施工性・メンテナンス性


省スペース設置が可能なコンパクトタイプ

高さ292mm、奥行き580mm、幅650mmとコンパクトな本
体サイズなので、天井内に余裕をもって設置ができます。ま
た、吸込み方向は部屋の間取りに合わせて後ろ／下吸込みの
変更が可能です。

制御箱のメンテナンス性向上

制御箱カバーの構造を見直し、ネジの取外しを不要化しました。

ネジを緩めるだ
けでカバーを開
けることができ
るため、ネジの脱
落・紛失の不安も
解消します。



ドレンパンを外付け構造にしてメンテナンスを容易に

定期的な点検清掃が必要なドレンパンを外付けにし、限ら
れたスペースでも容易に作業ができます。さらにつまみネジ
を採用することによりドライバーが不要でドレンパンの取外
しができます。

ドレンパン固定に つまみネジ採用 NEW

視認しやすく、
ドライバー作業不要。




ネジ取り外し不要 NEW

ドレンパンにフック部を
設けたことで、ネジの
取り外しが不要。



左右配管仕様で施工性向上

ホテルの客室に
多く見られる左右
対称の部屋形状
に柔軟に対応で
きます。



シティマルチR2 GR

冷暖房自在の「シティマルチR2 GR」は
快適性・省エネ性・工事性に優れた空調システムです。



冷暖同時ビル用マルチエアコン

シティマルチR2 GR

8 10 12 14 16 18 20 22

24 26 28 30 32 34 36 馬力

R410A

吸込温度52℃まで
ワイドに冷房運転が可能
※高効率シリーズのみ

※馬力により大きさ、構成が異なります。

2管式

業界唯一。2管式で
冷暖同時運転が可能。
※2021年7月現在 当社調べ

冷暖房を同時に行くと、
熱回収運転で省エネ


冷房／暖房を
自由に選択
可能!

配管接続箇所
が少なく、
省工事!

快適


部屋ごとに冷暖房を自由に選択可能。

■冷暖切替タイプは冷房／暖房のどちらかのみ選択可能
最初に暖房運転モードで運転すると冷房運転ができません。




冷暖同時タイプなら

■冷房／暖房を自在に選択可能




デュアルオートモードで更に快適。

■従来の自動モード（設定温度は1値）




■新機能 デュアルオート(自動)モード（設定温度は2値）



対象リモコン AE-200J、EW-50J、PAC-SF50AT2、PAR-43MA、
PAR-F30ME1、PAR-F40ME、PAC-SF01CR

朝晩は肌寒いが、日中は冷房が欲しくなる時期に手間なく快適な
室温にできる上、省エネ性が高いので春先や秋口におすすめ


熱回収運転により、さらに省エネ。



冷暖同時運転比率が上がれば、
省エネ効果がさらにアップ

■シティマルチR2 GR 熱回収運転時のCOP値

冷媒系統内の廃熱回収システムにより、冷房運転と暖房運転を同時に行うほど
高い省エネルギー性を発揮します。



OS式減震防振装置

通常時は防振、地震時は減震



特長

- 大地震に備えた事業継続計画 (BCP) をサポート。
- 通常時は安定した防振性能を発揮。
- 地震時は震度7クラスの地震力を震度5へ低減し機器の破損を軽減。
- 国土交通省監修「建築設備耐震設計・施工指針」に準拠。

減震防振装置に関する
ご質問・ご相談

特許機器株式会社 開発営業部

〒101-0031 東京都千代田区東神田2丁目5番15号
TEL 03-6831-0001 FAX 03-6831-0008

※こちらの製品は三菱電機株式会社の保証対象外です。保証の取り扱い等については、当該品製造事業者へ
お問い合わせください。

ビル用マルチ
エアコン 寒冷地向け **ズバ暖マルチR2** ご採用事例

ホテルα-1高山バイパス 様
(岐阜県 高山市)



ホテルα-1高山バイパス様は岐阜県高山市に位置しており、毎日たくさんの観光客が宿泊に訪れています。ホテル界隈には江戸時代の面影を残す古い町並や、国内に唯一現存する高山陣屋など、市内には様々な歴史的建造物が今も残っております。2019年にリニューアルし、個別空調+冷暖同時運転を可能とした客室はまさに高山の温度差をコントロールするに適した快適空間となっております。

今回の入替えに関しては、電気代・メンテナンス性・静音性を考慮すると、セントラル空調と比べてメリットが多い事が決め手となり、三菱電機のズバ暖マルチR2をご採用いただきました。

ご採用機種


- ズバ暖マルチR2(室外ユニット)・・・PURY-HP224SDMG 34台、PURY-HP280SDMG 2台
- 室内ユニット……………一方向天井カセット形 26台、天井埋込形低騒音タイプ 210台
- 集中コントローラ……………AE-200J 2台
- コンパトリモコン……………PAC-YT52CR 208台 他

ご採用の経緯

ホテルα-1高山バイパス様のお悩み

1 セントラル方式はメンテナンスが難しく、故障時のダメージが大きい。

水冷セントラル方式で空調しており、月2回ご自身でクーリングタワーのメンテナンス・清掃を実施していた。さらに、1台壊れてしまうと、大部分の部屋が使えなくなるリスクがあった。



2 高山地方は中間期の寒暖差が激しく、冬は-15℃以下も。

高山地方では中間期に朝と昼で20℃以上の寒暖差になることが多く、冷温水の切替に時間がかかり、冷暖切替のニーズに対応しきれていなかった。また、高山地方では-15℃を下回ることもしばしばあった。


3 宿泊者からの要望に対応したい。

静かに過ごしたいという要望が多く、騒音値の低い室内ユニットが良い。また、高齢の宿泊者からはリモコンの使い方が分からないという問合せも多く、なんとかしたかった。



ズバ暖R2シリーズをご採用後

1 個別空調方式でクーリングタワーのメンテナンスがなくなり、故障時にも全館で空調を停止するリスク軽減!



2 冷暖同時タイプご採用により冷暖混在運転可能! ズバ暖タイプで寒冷地でも安心!

3 低騒音タイプの天井埋込形室内ユニットで静音性バツグン! AE-200J活用により管理がしやすい!

ホテル向けに開発された低騒音タイプの天井埋込形室内ユニットなら、風速「強」設定時でも30dBに抑えた運転が可能になり、快適な睡眠をお届けすることができた。また、高齢者のリモコンが使えないという声にもフロントバックヤードに設置したAE-200Jから操作を行うことにより、ご要望の温度に遠隔操作で合わせてあげることができ、喜ばれた。



シングルなど小さな部屋には天井埋込形低騒音タイプ、ツインなど大きな部屋には一方向天井カセット形を設置



お客様の声

ホテルα-1高山バイパス
管理室主任
牛丸 健太 様



今回古くなった水冷セントラル方式の入替を検討しましたが、メンテナンスが非常に難しく、どうにかならないかと困っていたところ、菱機工業様より個別空調のズバ暖マルチR2を提案いただきました。

他の店舗では、セントラル方式が故障して冷房が使えなくなったことで営業停止し、全額返金したことがあったという話も聞いており、個別空調にすることでそのリスクも軽減することができるというのも決め手の1つでした。入替えの際も、3フロアずつ4回に分けての工事で店舗を完全休業せずに更新できたので助かりました。

施工業者様の声

菱機工業株式会社
金沢支店
技術部リニューアル課
平尾 嘉章 様



以前、高山を訪問した際、-16℃ほどの寒さに驚く経験から、今回はズバ暖シリーズを提案しました。また、中間期の寒暖差も非常に大きいことから、それぞれの部屋の冷暖のニーズに応えるために冷暖同時タイプを提案し、無事に採用に至りました。また、AE-200Jを導入し、管理がしやすくなったのも良かったです。

ルームエアコン FLシリーズ

上質なインテリアにふさわしい
洗練のエアコンを。

艶やかな表面仕上げとシンプルなフォルム

霧ヶ峰FLシリーズは光の反射によって表情が変化する表面仕上げ。
ヘアライン加工がシンプルなフォルムをより際立たせ、
お部屋に洗練された印象を与えます。



霧ヶ峰 Style

カラーバリエーション

FLシリーズのカラーバリエーションは「ボルドーレッド」、「パウダースノウ」および「オニキスブラック」の3色。「ボルドーレッド」は印象的な赤色で、インテリアのアクセントにもなる高いデザイン性を備え、「パウダースノウ」は白基調で幅広いインテリアスタイルに合わせることができます。また、「オニキスブラック」はモダンで高級感のある佇まいによりお部屋を引き締めてくれます。



ボルドーレッド パウダースノウ オニキスブラック

リモコン

FLシリーズはリモコンも薄くてスタイリッシュ。エアコンの本体色に合わせたカラーバリエーションをご用意しています。



●印刷の色は実際の商品色とは異なる場合があります。



※写真・イラストはすべてイメージです。

ルームエアコン



「ムーブアイmirA.I.+」は、人工衛星「だいち2号」※1にも搭載されている高精度な赤外線センサー技術※2を活用しています。人とお部屋と気流を見つめて、AI技術で快適をコントロールしています。

※1: 当社が宇宙航空研究開発機構 (JAXA) から主契約者として受注・製造した地球観測衛星。2014年5月24日に打ち上げられ、現在、軌道上で運用中。

※2: 陸域観測技術衛星2号「だいち2号」の地球観測用小型赤外カメラに利用された技術。



ムーブアイmirA.I.+が、
おうちでの時間をずっと快適にしてくれる。

おまかせ
A.I.自動



AIが運転モードもオン/オフ(スタンバイ)も自動で切り替える。

室温の変化を先読みして、運転の強さを調節する。

風を調節して、効率良く人に快適を届ける。

暑がりさん、寒がりさんにあわせて吹き分ける。

※「ムーブアイmirA.I.+」は、室内機の直下近傍を見ることができません。犬や猫などは検知しません。人の動き・状態、室内の形状・広さなどにより正しく検知できないことがあります。

水のミストで
お部屋の空気をこちよく。

お部屋の空気をキレイにする「ピュアミスト」。

清潔
トリプル
ボディ

汚れにくくてカビにくい「よごれんボディ」。

運転中も運転後も自動で清潔を保つ「おまかせボディ」。

とことん中までお手入れできる「はずせるボディ」。

壁面
設置

MAコンパクトリモコン 受注生産品

多言語表示に対応したリモコンでインバウンド対応に最適。
多言語表示(日本語、英語、中国語(簡体))に対応!
専用アプリでBluetooth®接続。
スマートフォン、タブレットから操作可能!



PAC-SF01CR(ホワイト)
PAC-SF01CR-P(ブラック)

サイズ:(H)120mm×(W)65mm×(D)14.1mm

3.5インチ タッチパネル液晶により、直感的な操作が可能!

基本操作 イメージ




多言語表示で、外国人のお客様をお出迎えの際に最適!

18カ国語
対応に拡大




*本アプリをご使用いただくためには、スマートフォン: Android™ 7.0以上 / iOS 11.0以降が必要です。
*最新バージョンでは、正しい表示や動作ができない場合があります。詳細はお問合せください。

3カ国語
に対応



更に、ホテルロゴを表示可能!!



ネットワークインフラ設計・構築 ご採用事例

京都グランベルホテル 様
(京都府 京都市東山区)



▲ホテル外観

デザイナーズホテルの開業に合わせて ネットワークインフラを2ヵ月で構築 インターネット、LAN、電話の一元管理を実現


施設データ

●施設の概要


ペルーナのグループ会社である株式会社グランベルホテルが運営するデザイナーズホテル。
2017年7月14日オープン

●お施主様のお悩みとご要望

従来は、インターネット+LANと、電話環境の構築、サポートを別のベンダーが対応。その結果、問い合わせ先が2カ所に分かれ、運用の負荷が大きくなっていった。そこでインフラ運用の一体化を検討



▲フロント



▲客室


システム概要と特長

構築のポイント

- インターネット回線はマルチベンダーの観点より最適なキャリアを選定
- 電話環境はホテルシステムの国内・国際通話、清掃状態管理、モーニングコール機能と連携
- B工事からMINDにてゼネコンの進捗状況を確認し、お施主様の負担を軽減。工事状況によりゼネコンと連携し、オープン日まで2ヵ月で工事を完遂

導入効果

- インフラ全般（インターネット、LAN、電話）の一元管理（アウトソース）の実現
- ホテルのインフラの問い合わせ先が一本化され、現地ホテルにて運用が可能（MIND ICCで24時間365日のサポート）
- インターネット回線のスループット向上、Wi-Fi環境の満足度向上
- 国内・国際通話明細、清掃状態管理、チェックイン・アウト情報の連携による客先業務の効率化



お客様の声



京都グランベルホテル 様
支配人
鳥海 貴義 様

国内・国際通話、モーニングコール、清掃状態の共有が可能になり業務の効率化を図ることができました。2017年7月のオープンに合わせて、電話環境とホテルシステムを連携し、国内・国際通話、モーニングコール、清掃状態の一元管理を実現しました。従来の系列ホテルでは、モーニングコールと内線・外線の利用状況は、課金コンソールを介して紙で出力し、別途システムに手入力していました。システムと電話の一体化でそれらの作業が不要となり、フロント業務は効率化されました。清掃状態管理も、室内清掃を終えた

スタッフが各部屋の内線電話でボタンを押して通知するだけなので、フロントでは作業終了がすぐに分かり、新たなお客様を迎える準備ができます。現在のホテル選びの最優先事項がWi-Fiになっていることからホテルオープンに合わせて、Wi-Fi環境を整備しました。宿泊・滞在する国内外のお客様に概ね満足いただいています。今後はIoTによる客室のリモート管理や、無線監視カメラの導入などを通して、多くのお客様が安心・安全・快適に過ごせるホテルづくりを目指していきたいと考えています。

■お問い合わせはこちらへ

三菱電機インフォメーションネットワーク株式会社

<http://www.mind.co.jp>
TEL：03-6771-4806

業務用ロスナイ 外気処理ユニット

1台で「建築物衛生法(旧ビル衛生管理法)」で定める
相対湿度基準を満足できます※。

※条件によっては満足できない場合があります。



写真はLGH-N50RDF。

外気処理ユニットとは…

総合的な外気処理が可能

本体内部に搭載されているロスナイエレメントによる全熱交換換気に加え、熱交換器(直膨コイル)による「全熱交換換気・加湿・除湿(除塵)」を行い、空調負荷を低減し、省エネ・快適・清潔な換気が可能です。また、加湿エレメント、別売システム部材の高性能フィルター組み込みにより、快適性向上を実現します。



空気調和の4要素を快適に!


給水による強力な加湿を実現

本体内部の加湿エレメント上流側に熱交換器(直膨コイル)を配置し、給気空気を加熱してから加湿するため、加湿能力が低下しやすい冬季でも建築物衛生法の基準値である「相対湿度40%」※¹を満足できます。また、国土交通省の定める建築設備設計基準※²の室内外温湿度条件にて必要な加湿量も確保できます。

※1:壁からの吸湿やドアの開閉による湿度の逃げ等を運用上ご配慮ください。

※2:国土交通省大臣官房庁営繕部設備・環境課監修(社)公共建築協会編「建築設備設計基準」


〈加湿イメージ〉



除湿で快適

ロスナイエレメントで全熱交換を行いながら、湿度の一次処理をした外気を熱交換器(直膨コイル)により冷却することで、除湿された空気を室内に供給します。

〈除湿イメージ〉



制御機能の進化

スマート加湿モード

室内外の温湿度を検知し、**加湿をしっかり行う運転**と**加湿能力を自動調整する運転**を最適なバランスで使い分け、無駄のない加湿を行います。

低湿度時 加湿能力100%で、目標湿度になるよう制御。

目標湿度到達時 加湿能力を可変し、適切な加湿量となるよう制御。

スマート除湿モード

室内外の温湿度を検知し、**除湿をしっかり行う運転**と**除湿能力を自動調整する運転**を最適なバランスで使い分け、無駄のない除湿を行います。

高湿度時 除湿能力100%で、目標湿度になるよう制御。

目標湿度到達時 除湿能力を可変し、適切な除湿量となるよう制御。

業務用ロスナイ〈外気処理ユニット〉ご採用事例

デュークスホテル中洲 様
(福岡県 福岡市博多区)



年間を通したホテルロビーの快適性維持を外気処理ユニットで実現!

ご採用機種

業務用ロスナイ
〈外気処理ユニット〉
LGH-N50RDF₂ × 3台



外気処理ユニット加熱加湿の仕組み



建物延床面積: 約3,197m²(9階建)
優雅な香りに包まれた重厚感あふれる英国風クラシックホテルです。九州・アジアの玄関口、福岡。ビジネスはもちろん、観光・ショッピングにも絶好のロケーションです。一歩ホテル内に足を踏み入れると、都会の喧嘩を忘れさせるヨーロッパテイストの落ち着いた空間で旅の疲れも癒され、行き届いたサービス・充実した設備と心からのおもてなしで、心地よいひとときをお過ごしいただけるホテルです。

施主様の声

ポイントは快適空間の演出 デュークスホテル 総支配人 野村 幸三 様

お客様を最初にお迎えする**メインのロビーラウンジ**をより**快適な空間**に出来る機器をリクエストしました。ロスナイの省エネ効果に加え、**年間を通して**快適な環境づくりを目的として、冬場の**高い加湿能力**による**乾燥・静電気対策**と梅雨や夏場の冷房シーズンには、**外気処理により効率よく除湿**が行える点を高く評価しています。また、集中リモコンを設置したことにより、その日の**天気やフロアの環境に合わせてきめ細かな管理**ができることで、**高いお客様満足度を実現**出来ていると考えます。

除湿・加湿・集中管理でキメ細かく空気調和!

POINT1 天候や気温などの環境に応じて運転モードを自由に選択可能



1Fフロア機器配置



POINT2 集中コントローラでらくらく管理

- 操作・設定・監視項目
- 運転(ON/OFF)
 - 換気モード(ロスナイ/普通/自動換気切替)
 - 換気風量(強/弱/微弱)
 - 手元リモコン操作禁止設定
 - 運転モード(除湿/加湿/送風)
 - 週間スケジュール
 - フィルターメンテナンスサイン



空調機の運転状態やエネルギー使用量の多いエリアが把握できることにより、スタッフ様の環境意識がアップ!



空調冷熱総合管理システム
集中コントローラ AE-200J

POINT3 三菱なら加湿/除湿能力を自動制御

本体のOA風路とRA風路に搭載した「**温湿度センサー**」が室内外の温湿度を検知し、加湿/除湿運転の切入と加湿能力/除湿能力の強弱を**自動で切り替えます**。**素早く目標湿度を達成し**、その後は**省エネ**しながら**快適性**をキープします。

ダクト用換気扇 DCブラシレスモーター搭載タイプ

- 省エネ運転で、ランニングコスト低減。
- 定風量制御機能搭載で、安定した換気風量を確保。
- 独自の防汚技術により、省メンテナンスを実現。
- 業界初CO₂センサー搭載機種なら、密を検知し、換気風量を自動で切り替え。




省エネ運転

ACモーター搭載タイプと比較して消費電力を最大77%低減※1。

※1:DCモーター搭載タイプ(VD-20ZVX5-C)と、ACモーター搭載タイプ(VD-20ZLX12-CS)の消費電力比較。(24時間換気運転(弱)、60Hz開放風量時)


■消費電力比較



定風量制御機能搭載

ダクト配管長・外風圧などに左右されずに、風量を一定制御。安定した換気風量を確保するため、換気計算・機種選定もカンタンです。

■リニューアル前




■リニューアル後



省メンテナンス


羽根に「ハイブリッドナノコーティング・プラス」、グリル部に「デュアルバリアマテリアル」を採用。汚れ付着を抑え、風量低下や騒音悪化といった性能低下を抑制します。

■羽根(シロッコファン)・グリルの汚れ付着比較※2



※2:リンティング試験(当社基準によるホコリや砂塵を用いた10年相当の加速試験)による。

■使用10年相当時の風量比較※3 (VD-18ZB12において)



※3:リンティング試験(当社基準によるホコリや砂塵を用いた10年相当の加速試験)による。実際の汚れ付着具合は設置環境・使用頻度・機種により異なります。

業界初※4CO₂センサー機能搭載※5

換気扇本体に搭載したCO₂センサーが、人の密集による室内のCO₂濃度上昇を検知※6すると、風量を急速運転に自動で切り替え(スイッチ操作不要)。都度、窓を開けたり、手で運転切り替えする手間を省きます。



※4:2020年10月8日現在、当社調べ。ダクト用換気扇の商品において。 ※5:形名はVD-18ZAGVX5-C、VD-20ZAGVX5-C。 ※6:設定したCO₂濃度に従い、運転を自動的に切り替えます。詳しくは裏面をご確認ください。動作シーケンスについては納入仕様書をご覧ください。 ※7:VD-18ZAGVX5-Cの弱運転と急速運転の有効換気量において(30m配管相当時)。

レンジグリル ZITANG

「レンジ▶グリル」の自動リレー調理で、おいしくカンタン時短クッキング。

ZITANG(ジタング)は、オープンレンジの常識を超えた調理器具。

自動で「レンジ▶グリル」をリレーさせる独自の機能で、食材にすばやく熱を通し、香ばしい仕上がりに。本格的な料理もカンタンにサッとつくれて、食卓を彩ります。



ZITANG
時・短・良・ジタング

おいしく時短

やわらかく香ばしく、驚くほどのスピード調理。

おいしくヘルシー

余分な脂を落とすヘルシーメニュー充実!

カンタンらく楽

下ごしらえがすんだら、ボタンひとつでおまかせ調理。

上手に節電

時短調理と省エネ設計で、節電にも貢献!

「音声ナビ」


操作を音声でナビゲート。

新感覚! 「レンジ▶グリル」の本格調理




パーソナル保湿機

ホテルでの睡眠時に最適。のど・鼻を保湿し、眠りの質を高めるうえ、お肌の潤いをキープ。顔回りに直接スチームを届けるので窓の結露や、お部屋の過度な湿気を抑えます。



ウイルス抑制 (試験データ)



保湿エリアの浮遊ウイルス抑制^{※1}

※1 <試験機関>独立行政法人国立病院機構仙台医療センター臨床研究部ウイルスセンター <試験方法>25ml(24℃・相対湿度30%)の部屋に浮遊ウイルスを充满させ、製品を運転(60秒ON/90秒OFFの間欠運転)。自然減衰に対する、スチームが当たる保湿エリアとスチームが当たらない室内の周辺加湿エリアのウイルス抑制率を測定 <試験対象>浮遊した1種類のウイルス <試験結果>自然減衰に対して99%抑制するまでの時間。保湿エリア…約17分、室内周辺エリア…約27分



「ヘルスエアー®機能」搭載 循環ファン

お部屋に広がる人想いの気持ちいい空気をつくる「ヘルスエアー®機能」搭載循環ファン



天井にすっきり設置

じゃまにならない「天井埋込形」、インテリア性の高いフラットインテリアパネル。

空間にフィットするフラットなスクエアデザイン

ダクト工事不要


既設空間にもらくらく設置可能



気になるニオイを脱臭


脱臭フィルターにより、2時間の運転で臭気強度を1ランクダウン^{※1}

■さまざまな臭気に対する脱臭効果



※2: 【試験方法】1m³の密閉空間において、JC-10K(弱運転)を2分間運転後、空気中の濃度を測定し、一過性脱臭効率を算出 【脱臭方法】JC-10Kを運転(弱運転) 【脱臭手段】触媒 【対象()内は測定方法】アンモニア(検知管)、タバコ(検知管)、エタノール(光音響ガスモニタ)、ノネール(光音響ガスモニタ)
※脱臭効果は室内環境や臭気の発生量などによって異なります。タバコ有害物質(一酸化炭素等)は、除去できません。常時発生し続けるにおい成分(建材臭、ペット臭等)はすべて除去できるわけではありません。(当社調べ)

■2時間後の臭気強度の変化



※1: 【試験方法】22.5m³の密閉空間において、JC-10K(強設定)を2時間運転後、空気中の濃度を測定 【脱臭方法】JC-10Kを運転(強設定) 【脱臭手段】触媒 【対象()内は測定方法】アンモニア(光音響ガスモニタ) 【試験結果】2時間後、臭気強度が3から2に低減(自然減衰との差)
※脱臭効果は室内環境や臭気の発生量などによって異なります。(当社調べ)

「ヘルスエアー[®]機能」搭載 循環ファン ご採用事例

琉華ホテル 那覇 様 (沖縄県 那覇市)

上質な空間を提供するために

2018年6月、首里城に程近い那覇市内に「琉華ホテル那覇」様が誕生しました。「上質な空間を提供する」をコンセプトに掲げた同ホテルでは、三菱電機の「ヘルスエアー[®]機能」搭載 循環ファンが全客室に標準設置されています。ニオイの滞留防止を主目的に採用された循環ファンは、24時間連続稼働でホコリの抑制にも貢献。天井設置で室内空間を有効に使える点や、イニシャルコスト、メンテナンス性でも好評をいただいています。

低ランニングコスト

いつでもキレイな空気で

わずか 約**136円/月**

〈試算条件〉機器運転条件:JC-10K、弱運転(60Hz)
機器運転時間:1日24時間、
1ヶ月30日間 電力料金目安単価:27円/kwh(税込)

ホテル

新築

ご採用機種

「ヘルスエアー[®]機能」搭載
循環ファン JC-10KR 20台
(ワイヤレスリモコンタイプ)



泊港から首里方面に向かう
県道29号線沿いに立地。



客室はツイン15室、ダブル5室。いずれも約13㎡で
天井高は2.5mある。

下記はおお客様の感想です。使用環境等により効果は異なります。

お客様の声

客室のニオイ対策を主眼に導入。 24時間連続運転しています。



琉華ホテル那覇
総支配人
ぶんぜん
蘇 文銓 様

「ヘルスエアー[®]機能」搭載 循環ファンは、客室内のニオイの滞留を防ぐために導入しました。当ホテルは海外からのお客様が多く、今後もこの傾向は続くと思われます。海外のお客様は特に室内のニオイに問題があるとクレームになる確率が高く、SNSを通して評価は拡散しやすいので、経営側としては気をつけたいといけません。そこで、イニシャルコストが比較的安価であることも鑑みて循環ファンの導入を決めました。

開業後は、幹線道路沿いでホコリも多いので 24 時間連続運転しています。お客様が任意で切ることのないよう、リモコンは客室には置かず、客室キーパーが清掃時に使うだけにしています。メンテナンスが容易なこともこの循環ファンの大きな魅力ですね。



デザインは“chic&urban”がコンセプト。ロビーの壁面材は琉球石灰岩を模したアートコンクリート。



最上階にある食堂。ガラスペンダントや木製ダクトレールなど、ナチュラルな意匠が開放感を醸し出す。

設計者様の声

天井設置式のシンプルな筐体。 空間や意匠の邪魔になりません。



株式会社コンセプト
代表取締役 所長
へしき
平識 伸二郎 様

照明器具で取引のある志良堂電気商会さんからの紹介で「ヘルスエアー[®]機能」搭載 循環ファンを知りました。建築の基本設計では客室内に換気扇がなく、ちょうど臭気と換気の対策が課題になっていた時でした。換気はバスルームの換気扇で賄えますが、タバコなどのニオイ対策は必要なので、この循環ファンの導入を提案したのです。

空間設計の立場からは、「天井設置で室内スペースをとらない」というのが大きなメリットですね。また、この循環ファンは筐体がシンプルなので意匠面でもインテリアの邪魔になりません。ホテルのデザインコンセプトにマッチし、違和感なく設置することができました。



窓は小さめで、熱の侵入を抑える設計。昼間でもほの暗く、ゆっくり休息できる。循環ファンはシンプルな見た目にもかかわらず、客室のニオイ対策に大きく貢献している。

「ヘルスエアー®機能」搭載 循環ファン ご採用事例

ホテルミュッセ銀座名鉄 様
(東京都 中央区)

非日常感と高機能を追求する

2018年3月、東京・銀座七丁目に「多彩な過ごし方」を提案する宿泊特化型ホテルがオープンしました。名鉄イングループの9館目であるとともに、新ブランド〈HOTEL MUSSE〉の先陣となる「ホテルミュッセ銀座名鉄」様です。EFFORTLESS&GOOD TASTEをデザインコンセプトとする客室は、14タイプ全223室。すべてに三菱電機の「ヘルスエアー®機能」搭載 循環ファンが設置されています。

全室バス・トイレセパレート、英国スランパーランド社製ベッドや洗面ボウル付デスクなどの導入とともに、循環ファンによる“快適な室内環境”は、非日常感と高機能を追求する同館の大きな魅力となっています。

低ランニングコスト
いつでもキレイな空気で

わずか 約136円/月


(試算条件) 機器運転条件: JC-10K、弱運転 (60Hz)
機器運転時間: 1日24時間、
1ヶ月30日間 電力料金目安単価: 27円/kwh (税込)

ホテル

新築

ご採用機種

「ヘルスエアー®機能」搭載
循環ファン JC-10KR 223台
(壁スイッチタイプ)



下記はおお客様の感想です。使用環境等により効果は異なります。

お客様の声

一番広い客室でも機能することが検証できました。



株式会社銀座712
取締役 社長
(アンコンサルティング 代表取締役)
小谷 周 様

「ヘルスエアー®機能」搭載 循環ファンをスペックインしてほしいというホテル運営側の希望を知り、製品の効果を検証しました。当初懸念したのは、通常の床置き型空気清浄機とは異なり、天井にある本体吸込み口まで部屋全体の空気がきちんと循環するだろうか、という点でした。

検証した結果、集塵やニオイ対策に使えることがデータで裏付けられ、一番広いプレミアムフロアの客室(面積23.7㎡×高さ3.5m)でも有効とわかったので、導入を決めました。名鉄インさんが選んだ理由は①24時間稼働で空気清浄機能を期待できる ②客室を広く使える ③客室のデザインを確保できる、というもので、その通り実現できました。循環ファン自体もデザイン性を追求したホテルにふさわしいと思いますが、スイッチのデザインを選べる点もよいですね。ホテルの場合は機能説明も必要になります。良い製品を知ったので、デベロッパーとして今後は賃貸マンションなどにも導入を考えていきたいと思っています。

運営者様の声


空気清浄を委ねることで加湿専用器が設置可能に。




株式会社名鉄イン
ホテルミュッセ銀座名鉄
支配人
長瀬 甲子朗 様

展示会で循環ファンを知り、ぜひ新ホテルに採用したい、とオーナーに依頼しました。名鉄インで導入している加湿付空気清浄機は、床置きで大型なのでスペースをかなり必要とします。しかも加湿機能は効果が期待通りではなく、あまり使っていない状況です。そこで、新ホテルでは、空気清浄は天井埋込形の循環ファンに委ね、加湿専用器を置きたいと思いました。無事に採用され、各室にデザイン性の高い加湿器(基本は卓上型、プレミアムフロアは床置き型)を導入できました。

通常の床置き型空気清浄機は基本的にはお客様がスイッチを入れて使います。循環ファンは24時間運転でもランニングコストが気にならないので、お客様が入室時に埃っぽいと感じることがないように、清掃時に稼働を確認しています。効果の把握は難しいのですが、喫煙フロアでもタバコのニオイの残留が抑制されているように感じます。あとは、きれいな空気環境をお届けしていることがお客様にすぐわかるよう、スイッチなどに説明が表示できるといいですね。



外観デザインでも「非日常感」を追求。



最上階プレミアムフロアの「ミュッセツイン」。
天井高約3.5m、窓はフルハイトで開放感がある。



循環ファンは場所をとらない天井設置。
天井面の意匠ともよく合っている。



プレミアムフロアの床置き型加湿器。
タブレットでは循環ファンの機能も紹介。

※納入製品情報は納入時のものです。現在はお取扱のない(後継機種に切替わっている)製品もございますのでご了承ください。

▶ 換気送風機技術相談センター (換気の相談窓口)

☎(0573)66-8220 ☎0120-726471
月曜～金曜(祝祭日・当社休日除く) 9:00～12:00 13:00～19:00 まで受付

LED電球


密閉形器具に対応※。 断熱材施工器具対応の製品もラインアップ

※ミラー付ハロゲンランプ形、パラストレス水銀ランプ形を除く。

セードなどランプを覆った密閉形の器具へも
使用できます。



豊富なバリエーションでさまざまなシーンに対応



※写真はイメージです

大幅節電・長寿命で電気代も削減

1ヵ月の電気料金 約 **35円**

全方向タイプ
一般電球形 7.2Wの場合

1日6時間、月30日間使用時
電力料金目安単価 27円/kWh(税込)

- 白熱電球に比べて大幅節電。
- 電気代も削減。

年間電気代

3,193円

2,767円
削減
約**87%**減

- 1日6時間、365日使用
- 電力料金目安単価27円/kWh(税込)
[2019年4月28日改定]
- 白熱電球 JIS一般電球形60W形
(消費電力54W)

白熱電球
(JIS一般電球形
60W形)

LED電球
(全方向タイプ
一般電球形7.2W)

定格寿命は **40,000時間**※

白熱電球に比べて大幅に長寿命。
取替えの手間が大幅に省けます。
廃ランプ数量も減り、
環境に配慮した光源。

定格寿命

約**40倍**
1,000時間

40,000時間

※全方向タイプ一般電球形7.2W
定格寿命は、光束維持率70%時、
平均値であり保証値ではありません。

白熱電球
(JIS一般電球形
60W形)


LED電球
(全方向タイプ
一般電球形7.2W)

一体形ダウンライト 小口径シリーズ

深枠鏡面コーン 遮光30° グレアレスタイプ



埋込穴φ55
(原寸大)




イメージ

ロビーやラウンジなどの高品質な空間を演出

存在感を抑え、まぶしさを抑制するグレアレスタイプ

配光を制御するレンズとアルミ蒸着仕上の反射板により、器具の存在感を最大限抑制。さらに、枠の厚みと幅を薄く設計することで、設置空間になじませています。



連続調光機能(AHZ): 制御機器との組合せが可能

※φ75・φ85連続調光タイプ(AHZ)の場合

連続調光タイプ(AHZ)は、5~100%の調光で思い通りの明るさを提供。信号線制御方式により、自動調光システムMILCO.S[有線タイプ]や信号制御調光器(DEP2015A/DEP1015A)との組合せが可能です。MILCO.S[ワイヤレスタイプ]には適合いたしません。自動調光システムMILCO.S[有線タイプ]の詳細についてはP.80をご覧ください。

自動調光システムMILCO.S[有線タイプ]との組合せ

コントローラ

ワイヤレスリモコン
MS213

照度センサ付
MS681
照度・人感センサ付
MS682

スケジュール機能付
MS681S・MS682S
MS683S

接続可能台数
(単位:台)

小口径シリーズ 連続調光用照明器具
AHZ(5~100%連続調光)

		クラス250 (水銀ランプ100 形器具相当)	クラス200 (FHT42形 器具相当)	クラス150 (FHT32形 器具相当)	クラス100 (FHT24形 器具相当)
MS681/MS682	72	72	72	72	72
MS681S/MS682S/MS683S	72	72	72	72	72
DEP2015A	100V	55	68	85	100
DEP1015A	200V	30	30	30	30

LED照明 ご採用事例

アパホテル加賀大聖寺駅前 様 (石川県 加賀市)



主な納入製品



LED電球
全方向タイプ



LEDダウンライト
クラス100

開放的な吹抜を中心にレストラン・会議場・宴会室を擁する「アパホテル加賀大聖寺駅前」では節電・環境貢献活動の一環として施設のLED化を進めています。多種のスタンド、シャンデリア等の意匠照明において、LEDランプへの交換による雰囲気の変化はほとんどなく、ランプ切れも少なくなったとご好評です。



宴会場



客室

LED照明 ご採用事例

マホロバ・マインズ三浦 様 (神奈川県 三浦市)



主な納入製品



軒下ベースダウン
ライト




ライティングスケー
プ

設備改修の一環として省エネ化を目的に館内照明のLED化が順次進められています。エントランス部分は軒下ベースダウンライトをホテルサインはライティングスケープで照らし出し、きらびやかにゲートを彩っています。ロビーは、ダウンライトにより落ち着いた雰囲気でお客様をお迎えしています。



エントランス



ロビー

※納入製品情報は納入時のものです。現在はお取扱いのない(後継機種に切替わっている)製品もございますのでご了承ください。



フロント・ロビー

Reception, Lobby

宿泊するお客様は必ず利用する
フロント・ロビーに
快適な環境をご提案します。



空調冷熱総合管理システム
(AE-200J) P48



4方向天井カセット形
(コンパクトタイプ) P51



青空照明® misola®
P26,53



一体形ダウンライト 小口径シリーズ P55



コードレススティック
クリーナー P57

お土産コーナーには
ショーケースをラインアップ



ショーケース P58



セキュリティー P59

空調冷熱総合管理システム〈AE-200J〉


スケジュール機能を利用して、ホテル全館の空調を手間要らずで制御が可能

AE-200Jで管理している空調機/ロスナイ/汎用機器について、グループ/ブロック/フロア/全館単位でのスケジュール設定が可能です。

設定温度プリセット
手元リモコンで設定温度の変更をしても、指定時刻に自動で基準温度に戻せます。

消し忘れ防止
消し忘れ防止を目的とした停止指令を行えます。

時間帯による設定温度変更
時間帯ごとの設定温度の変更が可能です。



手元リモコンの操作禁止
手元リモコンの操作（運転停止、運転モード、設定温度）を禁止できます。

風向、風速の設定も可能
風向、風速の設定も可能で、きめ細かい設定により快適性を向上します。

Webブラウザからでも設定が可能

操作禁止項目を任意に選択可能

1日24回の動作を1分単位で設定可能です。



空調機のエネルギー使用量をわかりやすく表示して見える化

2つのエリアを比較表示

時間ごとに細かく表示

- 空調機のエネルギー使用量を月、日、時間ごとに表示することができます。対象とするエリアもグループごとや室内ユニットごとの表示も可能です。また、過去のエネルギーデータは右記の期間分を本体で保持しているため、1年前のデータとの比較により、使いすぎの見える化に一層貢献します。

表示内容

<棒グラフ項目例>

- 目標電力量
- 消費電力量*
- FAN運転時間
- サーモON時間（冷/暖/合計）
- 計量値*（電力量 等）

<折れ線グラフ項目例>

- 室内温度
- 冷房設定温度
- 暖房設定温度
- 計測値*（外気温度/湿度 等）

*計量用計測コントローラや環境用計測コントローラが必要となります。

- ランキング形式でエリアごとに使用電力量が多い順に表示することも可能です。また、あらかじめ設定した目標電力量と比較し、超過分は色を変えて表示し、使いすぎているグループが一目でわかります。

表示内容

<棒グラフ項目例>

- 目標電力量
- 消費電力量*
- FAN運転時間
- サーモON時間（冷/暖/合計）

*計量用計測コントローラが必要となります。

エネルギー使用量が多いエリアを把握し、省エネ対策を実施すべきエリアを特定できる。



NEW

室外ユニットで演算した消費電力量値の表示も可能



時間表示：1時間単位（過去25ヶ月分）
日表示：1日単位（過去25ヶ月分）
月表示：1ヶ月単位（今年+過去2年分）




最大200台の室内ユニットを管理し、省エネ制御

AE-200Jに拡張コントローラAE-50J、またはEW-50Jを3台接続することで、AE-200Jの画面上で室内ユニットを最大200台まで管理可能です。また、AE-50Jの画面では各50台の室内ユニットを管理可能です。さらに、AE-200J・AE50J・EW-50JとパソコンをLAN接続することで、お客様のパソコンでも空調機を管理可能です。

また、オプション機能として、空調機の電気代を抑えるための様々な省エネ制御機能を搭載

ピークカット制御機能


電力量計の数値に応じて空調機的能力をセーブすることにより契約電力量を削減可能。



圧縮機を強制的に停止する方法ではなく、空調機制御を活かした容量制御なのでエアコンへの負担が少なくてすむ。

ET制御機能

冷房運転時、負荷に応じた冷媒温度制御により蒸発温度を上昇させて省エネを実現。




●従来の制御 蒸発温度を一定に制御
●新しい制御 負荷に応じて蒸発温度を上昇させ、圧縮機入力を低減することにより運転効率を向上

業務用エコキュートもAE-200Jに接続が可能

施設ごとに適したきめ細かいスケジュールとお湯の管理を実現

業務用エコキュート・空調機(マルチエアコン・空冷式ヒートポンプチラー DT-R)で広がるシーン(一例)




※業務用エコキュートは、一般社団法人日本冷凍空調工業会規格JRA4060:2014に規定する「業務用ヒートポンプ給湯機」です。

充実したモニター画面

過去の貯湯量データを確認することで、適切な設定値に修正することができます。
また、運転状態が一目で確認でき、設定の変更も可能です。

給湯機監視画面(グラフ表示)




給湯機監視画面(一覧表示)



Webブラウザを使った遠隔操作・集中管理

AE-200J本体画面やパソコンのWebブラウザを使用して、給湯機を遠隔にて操作/監視が行えます。
貯湯量データなども監視が可能です。



Webブラウザを使って遠隔で運転状態が管理できるなんて便利だね!



※必ず事前にネットワーク管理者に相談してください。
※インターネットを使用してAE-200J/EW-50Jを接続する場合は、VPNルータなどのセキュリティー機器を使用してセキュリティーを確保してください。


喫煙用集塵・脱臭機 スモークダッシュ

スモークナビ搭載シリーズ

フラットシリーズ

受動喫煙防止対策として、分煙室の構築に最適。

三菱の技術力が、パワフル&ワイドな捕煙力を実現。たばこの臭いが気になる方も快適にお過ごしいただけます。



パワフル捕煙 スモークナビ搭載機種

よりパワフル&ワイドに煙をキャッチ。

漂う煙まで強制誘導 スモークナビ



フード部から出るエアカーテン流が誘導流として吹き下ろしながら、周りの空気を誘引。吸煙口(パワフルマウス)まで効率よく煙を導きます。対面者の吐き出す煙も素早く吸引し、対話の邪魔になりません。

副流煙も強力に吸引 パワフルマウス

テーブル面から一段高い吸煙口により、業界トップクラスのワイドな捕煙半径を実現。吐き出した煙を拡散させずに捕え、また置きタバコや手に持ったタバコの煙もパワフルに吸引します。

三菱ならではの
ナビ & マウスで
捕煙半径

※ターボ運転時。




パワフル集塵

煙の粒子を徹底除去

HEPAフィルター

高性能空気清浄機などで使われている高集塵能力をもつ(HEPAフィルター)を採用。99.97%の高集塵能力(標準運転時)で、タバコの煙の粒子から空気中を漂う塵や花粉等の細かい粒子までしっかりキャッチします。



*HEPA(High Efficiency Particulate Air)フィルターとは、0.3μmの粒子を99.97%も除去する能力をもつ高性能・高効率フィルターの総称で、半導体工場のクリーンルームなど、極めて高い清浄性が求められるところで使用されています。
※1 標準運転時HEPAフィルターを通過した時の集塵効率。(計数法0.3mm)

パワフル脱臭

トリプル脱臭で徹底除去



プラズマ & 特殊活性炭フィルター

三菱が開発した「プラズマ」電極の作用で、タバコ臭の代表・アセトアルデヒドやアンモニア等を無臭成分に分解。残った臭いは「特殊活性炭フィルター」で徹底除去。強力な脱臭力を実現しました。

脱臭シート

本体内部に残りがちなニオイ成分まで除去。

三菱は製品内部に付着する臭いの処理にも注目。集塵HEPAフィルターに(脱臭シート)を貼付し、製品内にこもりがちなタバコの臭い成分が外に漏れる量を軽減。




■主なタバコの臭気成分

	主流煙含有量(μg)	副流煙含有量(μg)	三菱トリプル脱臭方式
アセトアルデヒド	18~1,400	40~3,100	◎
ホルムアルデヒド	20~90	1,300	△
トルエン	160	960	◎
アンモニア	10~150	980~150,000	◎
酢酸	330~810	620~2,900	◎


三菱なら、一回の通過で70%※1(標準運転時)の臭いを除去。
喫煙空間の空気を、スピーディーに脱臭します。

■一過性効率(脱臭ユニットを一回通過した時の臭いの除去率)



三菱は、従来の喫煙対策機では十分でなかった一過性脱臭効率を70%※1まで向上(標準運転時)。さらに30分間の継続運転で、室内のタバコ臭を99%※2除去。スピーディーに脱臭するのが三菱の特長です。

■循環系効率(部屋中で煙が繰り返し機器を通過した時の脱臭効率)



(スモークナビ搭載シリーズ/フラットシリーズ/スモークダッシュEZプラスの場合)

※1 対象:アンモニア・アセトアルデヒド・酢酸(日本電機工業規格「JEM1467」におけるタバコ臭モデルを参照)

試験方法(標準運転時):スモークダッシュ処理前後の対象濃度を半導体臭気ガスセンサを用い、一過性脱臭効率を測定(処理風量8m³/分)

※2 標準運転時:容量約33m³の喫煙室における30分後の脱臭効率。

スリムエアコン

4方向天井カセット形 **ぐるっとスマート気流** 三菱だけ!


スリムZRP **スバ暖スリム**

ぐるっとスマート気流は、「人感ムーブアイ360」と「左右ルーバーユニット」の連動により、自動で上下左右に気流を制御する機能です。

人感ムーブアイ360

+

左右ルーバーユニット



室内を12エリアに分割し、各エリアの床温に加えて、人のいる位置や人数も検出。人の感じ方を考慮した「体感温度制御」によって、人を中心としたムダのない快適空間を実現します。




従来の上下ベーンに加え、左右ルーバーユニット(別売)の装着により、気流がいきとどきにくかったエリアにもきちんと風をとどけます。「人感ムーブアイ360」との連動で温度ムラをよりすばやく解消し、風あて/風よけをより細かく制御できます。

部屋じゅう快適

狙う

温度ムラの大きいエリアを、きちんと集中空調。



*「風よけ」でも風があたる場合や「風あて」でも風があたらない場合があります。「風よけ」の場合、吹き出す空気により天井が汚れる場合があります。

一人ひとり快適

よける

進化した「風よけ機能」なら、風あたりを抑えて心地よさキープ。



ワイドな快適性

P224・P280形 まで対応拡大 **NEW**




※1: 乾球温度において。4方向天井カセット形(ファインパワーカセット)接続時。その他の室内ユニット接続時は、 -5°C (乾球温度)まで。 ※2: 着霜を考慮しない場合の能力(ピーク時)。暖房最大低温能力が定格暖房能力より低い一部機種は、暖房最大低温能力を維持します。 ※3: 乾球温度において

三菱ならではの霜取制御で、冷え込む冬でも暖かさが長続き。



* 従来機PUZ-ZRMP-KA8/ZRP-KA13と新型機PUZ-ZRMP-KA11/KAとの比較。当社試験室(外気温 -15°C)での最大運転時間。外気温度条件により、連続運転時間は異なります。

高温になりがちな設置場所でも定格能力をキープ。



気流解析条件: PUZ-ZRMP140KA11を2台設置、外気温度35度、無風状態
* 所定の設置スペースの確保が必要です。

フラットで直線的な、すっきりデザイン。


760mm幅のコンパクトなフラットパネルでインテリアに調和します。

4方向天井カセット形〈コンパクトタイプ〉

スリムZR スパル スリム シティマルチ

空間と調和するシンプルデザイン

多様なシーンに素直に溶け込む、パネル幅760mm、厚さ15mmの洗練されたフォルム設計であらゆる空間と調和する、上質なインテリアエアコンです。



こだわりのデザインで空間を彩る、5つのカラーバリエーション




クリアホワイト



グレー



ブラック





ベージュ



ブラウン

人感ムーブアイ対応で快適性が向上


三菱独自の輻射温度センサー、人感ムーブアイ360に対応。室内を12エリアに分割し、各エリアの床温に加えて、人のいる位置や人数も検出。人の感じ方を考慮した「体感温度制御」によって、人を中心としたムダのない快適空間を実現します。



※1 3.5m以上では人を検知しにくくなる場合があります。
※2 高さ1.1m(椅子に着座を想定)の場合における人検知範囲。

風向独立自在設計

ワイヤードリモコンで吹出口ごとに風向を設定できます。また吹出口シャッタープレート(別売)の使用で3方向吹き出しにも対応可能です。



ドラフトセーブ^{※3}

ペーン角度を上向きに設定し、到達風速を低減させることで風あたり(ドラフト)感を防止します。



※3:「ドラフトセーブ」は、吹出口からの気流を完全になくすものではありません。吹き出した空気により天井が汚れる場合があります。

青空照明 misola

「青空照明」および「misola」は、三菱電機株式会社、三菱電機照明株式会社の登録商標です。



奥行き感のある青空と自然な光の差し込みを表現

レイリー散乱*1の原理で開放的で奥行き感のある青空を表現。

フレーム面の発光で、自然な光の差し込みを演出し空間を照らす明るさを確保。




※1:大気圏に太陽光が入射した際に大気を構成している分子によって発生する現象。
このとき、波長の短い青い光は波長の長い赤い光よりも強く散乱されるため、昼間に地上から見上げる空が青く見える。




独自の薄型構造(厚さ120mm以下)で施工性に配慮

散乱パネルとフレームの組合せで奥行き感のある青色を演出しながら独自の薄型構造を実現。

埋込形スクエア器具(FL20形多灯)と同等サイズで既設器具からのリニューアルにも対応。




埋込穴 □639 蛍光灯FL20形×4灯用



天井面からの器具の厚み:155mm

埋込穴 □639 misola



天井面からの器具の厚み:120mm

時の流れ・外とのつながりを! 移ろい連動(スケジュール制御)タイプ

移り変わる空の表情と空間の光環境を連動することにより、
[外と内]のつながりを自然に演出。

従来の色温度変化による空間を更に。
空を模擬した光の表情を組み合わせ、
より現実的な光環境を演出。



イメージ

一日の流れを簡単にスケジュール管理

日の出から日の入までの移り変わる空の表情を自然に再現

日の出 ————— 時の移ろいを自然に連動 ————— 日の入
視覚順応による自然な演出



LED一体形建築化照明器具 SLIT

スリット



建築に溶け込み、さまざまな光環境を演出。
空間に広がりとお行き感をあたえます。

選べる長さバリエーション

1200mm、890mm、582mm、450mmをラインアップ。


連結部が目立たないシームレスな光




端部まで光が透過し、連結時に光が途切れず
ムラのない間接光を実現。

※画像は高出力タイプ


建築に同化するシンプルな形状



■角形カバー



■曲面カバー




LEDグレアレスダウンライト

光源のまぶしさを抑えたグレアレスタイプ。天井面に対する器具の存在感をやわらげ、落ち着いた空間を演出。


一般タイプのダウンライトに比べ、深い位置にレンズ面を設置し、遮光角を深くすることで周囲への光の広がりやLED特有のまぶしさを抑えた器具設計



一般ユニバーサルダウンライト



グレアレスユニバーサルダウンライト



クラス250、200



AKシリーズ クラス100、60

一体形ダウンライト 小口径シリーズ

深枠鏡面コーン 遮光30° グレアレスタイプ



埋込穴 φ75




ロビーやラウンジなどの高品質な空間を演出

存在感を抑え、まぶしさを抑制するグレアレスタイプ

配光を制御するレンズとアルミ蒸着仕上の反射板により、器具の存在感を最大限抑制。

さらに、枠の厚みと幅を薄く設計することで、設置空間になじませています。





■ 美しい光




※写真はφ75 深枠鏡面コーン グレアレスタイプ 中角
クラス150、5000K配光になります。
設置条件:天井高 2,487mm、壁面から450mm

■ 一般ダウンライトとの輝度比較

レンズや反射板により、光の拡散を抑え、まぶしさを抑制。




小口径シリーズ 深枠鏡面コーン
小口径シリーズ φ75
(深枠鏡面コーン 遮光30° 中角)



一般ダウンライト
MCシリーズ φ100
(深枠タイプ 白色コーン 遮光30°)

埋込穴φ75 (広角・中角)、φ55の器具タイプをラインアップ。空間に合わせて選べる4光色

			クラス200 (FHT42形器具相当)	クラス150 (FHT32形器具相当)	クラス100 (FHT24形器具相当)
φ75	広角	固定	○	○	—
		連調	○	○	—
	中角	固定	○	○	—
		連調	○	○	—
φ55	中角	固定	—	○	○
		連調	—	—	—



■ 昼白色 (5000K) □ 白色 (4000K) ■ 温白色 (3500K) ■ 電球色 (3000K)

設置条件: φ75 クラス200 配光イメージ、グリッド300mm×300mm、壁面から600mm

白色コーン 遮光15°



イメージ

光を拡散し、明るい空間を演出



埋込穴 φ85



埋込穴 φ75

明るさを確保しつつ、大幅な省エネと高効率を実現


	従来 LED電球タイプ	小口径シリーズ
意匠	LED電球タイプ[別売] E17(小形電球60形相当・ 推奨ランプ使用時) 白色コーン φ75  φ75	小口径シリーズ クラス60 白色コーン φ75  φ75 EL-DA0/0(0604LM) AHN
定格消費電力(100V時)	7.6W	4.3W
固有エネルギー消費効率	82.8lm/W	132.5lm/W

大幅省エネ
効率アップ

空間に合わせて選べる5つの出力と4光色をラインアップ

			クラス250 (水銀ランプ100形 器具相当)	クラス200 (FHT42形 器具相当)	クラス150 (FHT32形 器具相当)	クラス100 (FHT24形 器具相当)	クラス60 (白熱電球60形 器具相当)
φ75	広角	固定	—	○	○	○	○
		連調	○	○	○	○	—
φ85	広角	固定	—	○	○	○	—
		連調	○	○	○	○	—

光色(色温度): □ 昼白色(5000K) □ 白色(4000K) □ 温白色(3500K) ■ 電球色(3000K)



フロント・ロビー


一体形ダウンライト 小口径シリーズ

- 電圧フリー仕様で、幅広い用途に対応
電圧電源100～242V仕様のため、敷設の供給電圧の制約なしに設置が可能。
新築、リニューアルを問わず幅広い用途に対応します。


- コンパクトな器具形状
電源ユニットを小形化して器具本体に内蔵。天井内の施工空間に柔軟に対応します。
(固定出力タイプ(AHN)クラス150・100・60)^{※1}

※1: 固定出力タイプ(AHN)クラス250・200や連続調光タイプ(AHZ)は電源構造が異なりますので
ご注意ください。詳細は「納入仕様書」をご確認ください。

■ 固定出力タイプ (クラス150・100・60)



■ 連続調光タイプ(全クラス) 固定出力タイプ(クラス250・200)



コードレススティッククリーナー

ホテルのロビーにもフィットするデザイン。

大切なのは、気づいたときにサッとお掃除がはじめられること。

そして「軽くて、便利で、使いやすい」こと。

お掃除がもっと気楽にできれば、気落ちにもゆとりが生まれるはず。

iNSTICK ZUBAQ 毎日が忙しい人たちに、使ってほしいコードレススティッククリーナーです。



iNSTICK
ZUBAQ



手前に引けばスティッククリーナーに。持ち上げればハンディクリーナーに。

※1 JEMA 自主基準(HD-10)により測定

コードレスとは思えない強い吸引力。



高速回転で、気持ちいいほどズバツと吸引

三菱電機の技術力を結集して開発したJCモーター。

驚愕の高速回転を実現したこのモーターの働きで、強力な吸引力が続きます。

※1 日本電機工業会自主基準「電気掃除機の吸い込み力持続率測定方法」による。

使いやすさを追求したスティッククリーナー



エアブロー機能



毛がらみ除去機能



フラットヘッド機構



ロングホース



ワンタッチゴミ捨て

お土産品売場などで大活躍の冷凍機内蔵形! 冷媒配管工事が不要で、レイアウト変更も簡単!
平形、多段、スポット・ミニと大形から小形まで、アイランド、壁面、狭小スペースに最適な形状をラインアップ!

平形両面2温度切替ショーケース ダブル受賞製品



冷凍冷蔵平形ショーケース
SR-FF Fシリーズ
SR-FF581DRVF・SR-FF681DRVF

平形両面2温度ショーケース
SR-FF581DRVF / SR-FF681DRVF
SR-JF581DRVF / SR-JF681DRVF

特長

- **100V電源**
100V電源のみで動作するので設置場所が広がります!
- **冷凍(冷蔵)/冷蔵2温度切替スイッチ**
1台で冷凍ケースとしても冷蔵ケースとしても使用可能!



ラインアップ

形名	尺数	温度帯	備考	備考
SR-FF481DRVF	4尺	-20~-18/-2~8℃	-	-
SR-FF581DRVF	5尺	-20~-18/-2~8℃		
SR-FF681DRVF	6尺	-20~-18/-2~8℃		

- **アクティブフロスト(冷却器の着霜量削減機能)**
フロスト管に着霜させ、冷却器への霜付を抑えます。
風量と冷却機能を一定に保つことで省エネと高鮮度を実現します。
- **キャスター、ドレン強制蒸発装置標準搭載**
キャスター付で移動も簡単、強制蒸発装置で排水手間削減!
- **インバータ採用**
高効率インバータ採用で省エネと高鮮度を実現します!

多段ノンフロン冷媒ショーケース



ノンフロン
冷媒

特長

- **CO₂冷媒採用**
地球環境に優しいノンフロン(CO₂)冷媒採用!
- **インバータ採用**
高効率インバータ採用で省エネと高鮮度を実現します!

ラインアップ

形名	尺数	温度帯
SA-HS419NTVC	4尺	2~18℃
SA-HS619NTVC	6尺	2~18℃

- **ドレン強制蒸発装置+オーバーフロータンク**
ドレン強制蒸発装置とオーバーフロータンク搭載で排水手間削減!
- **フロン簡易点検不要**
ノンフロン冷媒のため、フロン排出抑制法による簡易点検不要で
手間を削減します。

平形片面スポット・ミニタイプショーケース



特長

- **ミニサイズ**
奥行45cmでどこへでも設置可能!
- **取扱い簡単**
ドレン強制蒸発装置、キャスター付、重量55kgで移動も簡単!
- **カウンター部で常温販売**
カウンターの奥行寸法135mmで
販促用POPや常温販売のスペースに!

ラインアップ

形名	尺数	温度帯
SP-HS362ARC	3尺	2~8℃

使用設置例



非冷棚のスペースに

ケースとケースの隙間に

レジ前のスペースに

- **手すりの高さ62cm**
前面・左右に透明パネル採用。お子様や女性でも
手に取りやすいサイズです。

セキュリティ

不特定多数の人が出入りできるような空間では、
安全・安心な環境構築に向けた
セキュリティを備える事が不可欠。

三菱ネットワーク
カメラシステム
ご導入メリット

●警備効率化

集中監視により、警備の効率化を図ります。



ネットワークビューワ
NR-SW6100



ネットワークレコーダー
NR-5200/5280

●出入監視により、部外者の侵入抑止・確認で 防犯意識向上・館内の安全保持を図ります。



固定カメラ
NC-7020



ドーム型カメラ
NC-7620

●チェックイン確認

チェックインの際、ロビーでの犯罪抑止（置き引きなど）
を図ります。

●チェックアウト確認

宿泊のお客様との受付対応記録による、応対CS向
上、トラブル発生時の確認、会計での支払業務記録
により内部統制を図ります。



固定カメラ
NC-7020



ドーム型カメラ
NC-7620

ネットワークカメラシステム MELOOK 3

フルHDで隅々までくっきり


フルHDの高画質(1920×1080)で、監視エリアの隅々までくっきり表示。人物の顔やお札、商品名まで確認できます。



暗所や逆光でも見やすく表示

新デジタル増感により残像やブレの発生を抑えつつ最大16倍まで感度アップが可能。

スーパー・ファイン・ビューⅢ(SFVⅢ)により照度の異なる被写体や周囲の映像データを分析し、最適な画質を自動生成。



Lineup

フルHDの高画質で、対象エリアの隅々まで漏れなく監視。

より鮮明な画像で長期間記録にも対応。規模・用途で選べる充実のラインアップ。

システム管理

ネットワークビューワ
NR-SW6100

●主な機能

ライブ監視/記録映像再生・検索/アラームログ管理
カメラ・レコーダー・ネットワークマルチビューワ制御 他

映像記録

レコーダー
NR-5200/5280

増設HDD
最大4台

USB

電源

USB

電源

USB

電源

USB

電源

USB

電源

USB

電源

USB

電源

USB

電源

USB

電源

USB

電源

USB

電源

USB

電源

USB

電源

USB

電源

電源

電源

電源

電源

電源

電源

電源

電源

電源

電源

電源

電源

電源

電源

電源

電源

電源

電源

電源

電源

電源

電源

電源

電源

電源

電源

電源

電源

- カメラ接続台数:最大512台
- レコーダー接続台数:最大255台
- ネットワークマルチビューワ
接続台数:最大64台

- カメラ入力:最大64ch

ライブ監視

ネットワークマルチビューワ
NV-5000

フルHDディスプレイ 最大2台
最大32分割表示(最大16画面×2台)



遠隔監視用PC*

スマートフォン*/タブレット*

- 最大32分割表示
(デュアルモニター時)

※遠隔監視の接続仕様、MELOOK 3以外のカメラの接続については販売窓口にお問い合わせください。



厨房・食堂

Kitchen, Dining hall

清潔で快適な環境での食事の提供を目指し、
厨房や食堂の簡単洗浄メンテナンスが
可能な空調をご提案します。



中温用パッケージエアコン 厨房用〈天吊形〉

厨房向空調に最適。
ステンレス製で清潔な空調を実現します。

筐体がステンレス製のため油付着に対して簡単にふき取り可能。
また、ファン内部もメンテナンスが可能のため、清掃してきれいに使用する事が可能。



シングル:2・3・4・5馬力
同時ツイン:8・10馬力



MAスマートリモコン
PAR-43MA(別売)
(リモコンケーブルは別売です)

油煙に強いステンレスボディを採用

外郭ボディは、油に強くサビにくいステンレス。しつこい油汚れもカンタンに落とせるラクラクお手入れで、美しいボディが保てます。

※材質はSUS430系ステンレスです。



ファン洗浄などのメンテナンスが簡単

分割可能なファンケーシングの採用により、ファンの洗浄がカンタンにできます。また、ドレンパンが汚れた場合の掃除も、現地配管接続部が取り外せるため容易です。




お手入れがラクなオイルミストフィルター

従来タイプに比べ捕集効率約1.5倍のオイルミストフィルターを採用。エアコン内部への油煙の侵入を抑えます。フィルターは使い捨てタイプなので清掃の手間が省けます。フィルターの脱着は、取手を手前に引くだけで、掃除や交換がとてもカンタン。

※オイルミストフィルターエレメントの交換の目安は一般的な厨房で約2ヵ月です。
交換用オイルミストフィルターエレメントは12枚(3回分)付属しています。
ご利用後は別売フィルターエレメント(1セット12枚)をお買い求めください。




▲オイルミストフィルター



▲取手を引くだけの
スライドアウト方式

スポットダクト対応(別売部品)

厨房用天吊形本体に吹出ダクトが取付可能となり局所吹出しのニーズに対応。
作業者の近くへ風を吹出してエアコン効果を高めます。



フレキシブルダクト
(正面に設置/左右共通)

■フレキシブルダクト ラインアップ

	品 名	形 名
①	フレキシブルダクト※1、※2	PAC-SK28FD
②	断熱フレキシブルダクト※1、※2	PAC-SK29DD
③	防露テープ	PAC-SK34BT

フレキシブルダクトは標準と断熱の2タイプを用意。

①標準をご使用後、ダクトの結露が気になる場合には
③の防露テープで対応することも可能です!

※1:2馬力は左右いずれか1ヵ所、3〜5馬力は左右2ヵ所まで取り付けることができます。

※2:室内の空気湿度条件によっては、ダクト表面に結露し、滴下する場合があります。必要に応じて防露テープをご使用ください。

空調用送風機ストレートシロッコファン〈厨房用〉

清潔性

快適性

さまざまな環境の厨房で、熱・湿気を確実に排出。



BFS-800TX
BFS-1000TX

大風量

8,000m³/hには3機、10,000m³/hには4機の小形シロッコファンを搭載し、大風量を実現。

薄形設計

小形シロッコファンの採用で薄形化を実現。天井裏にも設置でき、建物のスペースを有効活用。

製品高さ **527mm**
※1ドレン皿含む。

80℃対応

耐熱性に優れたH種絶縁モータを採用。搬送空気温度は80℃まで対応可能。

ステンレス(SUS304)

衛生面と厳しい使用環境下での運転に耐えられるよう、本体外装とドレン皿はSUS304を採用。

80℃対応

SUS304採用

保守・点検作業負荷の軽減

日常のメンテナンスやファンユニットの取外し・組み込み作業がよりスムーズに。

片側メンテナンスパネル


メンテナンスパネルなどを片側に集約。片側からメンテナンス作業が可能です。

自立形ファンユニット

ファンユニットに底面を設けて自立化。取外し・組み込み作業時の荷重負荷を軽減します。

スライド式ドレン皿

ドレン皿は手前に引き出すだけの簡単スライド構造。ドレン皿やドレン配管詰まりの清掃が容易です。



有圧換気扇 オールステンレス〈厨房用〉


高温対応

排気可能温度を80℃まで拡大。排気温度が高い業務用厨房の換気におすすめです。

従来、有圧換気扇ステンレスタイプは排気可能温度が最大50℃まででしたが、新商品では耐熱性に優れたH種絶縁モータなど耐熱部品の採用により上限温度を大幅に引き上げ最大80℃まで対応。厨房換気設計の自由度向上に貢献します。

80℃対応で、業務用厨房の局所排気に最適。

業界初※
80℃対応



※オールステンレス製で80℃対応は業界初。2021年3月24日現在、当社調べ。
一般社団法人 日本電機工業会(JEMA) 取扱い品目 有圧換気扇 カタログ掲載機種において。

熱により強く、
業務用厨房に。

新登場



写真はEF-30B5XC-HC

衛生的

SUS304の採用により、衛生的です。
(HACCPに適しています。)


衛生面での配慮と厨房環境下での使用に耐えられるよう、羽根およびモータ外郭・主軸、ねじに至るまで、すべての外郭部品にSUS304を採用。業務用厨房でのご使用におすすめです。

専用部材も新登場

オールステンレス厨房用専用電動式シャッターも新発売。

従来、ステンレス製の電動式シャッターは排気可能温度が最大50℃まででしたが、専用の電動式シャッターでは最大80℃まで対応。本体と組合せて設置が可能です。

ご注意 ・駆動ユニットは「密閉」タイプの盤内に収納してください。
・駆動ユニットの周囲温度は50℃以下です。



※1 駆動ユニットはシャッターの開閉動作に必要な回路を納めたボックスです。
(駆動ユニットはシャッターに同梱しています)

Myシリーズ 防湿形 高温用ライトユニット搭載器具(産業用)



LEDライトユニット形
ベースライト
My シリーズ

厨房など周囲温度60℃までの高温・高湿環境で使用可能



40形 直付形 逆富士タイプ150幅



20形 直付形 トラフタイプ

■ 段調光機能でさらに節電が可能

壁スイッチのON/OFF操作で明るさを100%⇄70%に簡単に切替えが可能。



■ ステンレス製の器具本体とポリカーボネート製カバー

器具本体に、さびにくいステンレスを採用。高温環境下でも長時間安定した品質を保ちます。
ライトユニットのカバーには割れにくいポリカーボネートを採用。



おすすめの空間



レストランの厨房



ボイラー室

ご使用にあたって注意事項がございます。照明総合カタログP.301、納入仕様書をご確認ください。

LEDライトユニット形スクエアライト Myシリーズ[パネルタイプ]

空間の方向性を問わずレイアウト可能。面光源による均一な光が天井面に広がり表現


用途に合わせた施工展開

My シリーズ



コンパクトでハイパワーなスクエアライト

消費電力比較



光源寿命時間比較



□450サイズでFHP45×4灯(従来□600サイズ)と同等の明るさ。
コンパクトなサイズで天井高の低いところでも圧迫感を軽減。
Myシリーズ [パネルタイプ] 直付・半埋込兼用形:□413



イメージ

R463A-J/R410A兼用コンデンシングユニット ECOV DUALシリーズ

次世代冷媒R463A-Jを世界初採用(※)!

- フロン排出抑制法で定められたGWP(地球温暖化係数) 目標値1,500以下を達成
- 総合的な優位性の高い高密度(高エネルギー密度)系冷媒 特に「工事コスト」を削減し経済性で大きく貢献!


※国内スクロールコンデンシングユニットにおいて 2020年8月当社調べ

R463A-J/R410Aの兼用仕様

- 柔軟な冷媒選択と二重投資不要での 将来的な冷媒転換が可能

標準シリーズのラインアップ拡充!

- より高機能化し性能・施工性を向上



1 ECOV DUALシリーズラインアップ拡充

			(kW)															
一体空冷 インバータ スクロール	R463A-J/ R410A兼用	ワイドレンジ (低・中・高温用)	★	★	★	★	★	★	★									
		冷凍タイプ (低・中温用)								★	★	★	★	★	★	★	★	★
		冷蔵タイプ (中・高温用)								○	○	○	○	○	○	○	○	○
		ワイドリプレース (低・中温用)								○		○	○		○		○	

☆: 新発売 ○: 発売中、受注対応中

2 R463A-J/R410A兼用ECOV DUALシリーズのコンセプト

総合的な優位性の高い高エネルギー密度冷媒を採用

■冷媒特性比較

		低エネルギー密度冷媒		高エネルギー密度冷媒	
		R404A	R448A	R410A	R463A-J
GWP (地球温暖化係数)		3920	1387	2090	1483
冷凍能力 ※1 (R404Aを100とした場合)	ET: -10℃	100	106	145	139
	ET: -40℃	100	108	158	147
冷媒充てん量 ※2 (R404Aを100とした場合)		100	100	81	81
配管材料費 ※2 (R404Aを100とした場合)		100	100	74	74
筐体サイズ		△	△	○	○
更新時の 既設配管流用	R22リプレース	可能	可能	可能 ※3	可能 ※3
	R404Aリプレース	—	可能	可能 ※3	可能 ※3
	R410Aリプレース	不可 ※4	不可 ※4	—	可能
入手性		△ → ×	○	◎	○

※1. 蒸発温度: サイクル中点方式、凝縮温度 (CT): 45℃、過熱度 (SH): 10K、圧縮機吸入量一定、インジェクションなし、R404Aを100とした場合の理論計算値
 ※2. 20馬力クラス、配管長50m、R404A/R448A: 液管φ19.05 ガス管φ44.45、R410A/R463A-J: 液管φ15.88 ガス管φ31.75、R404Aを100とした場合の当社試算値
 配管材料費は銅管・継手・保温材等部材費の合計値(当社試算値)
 ※3. ワイドリプレースシリーズで既設配管流用範囲が拡大(鉱油、MEL32R以外の冷凍機油システムからの更新時には確認が必要)
 ※4. R410A標準配管径は低エネルギー密度冷媒の標準配管径よりも細いため、R410A既設配管流用では圧力損失が大きく、能力低下・COP悪化となる

- 1 充てん量まで考慮すると最も環境性が良いのはR463A-J
- 2 高い冷凍能力 (温度勾配考慮済み)
- 3 工事コスト削減が可能
- 4 コンパクト設計が可能
- 5 既設配管流用 (リプレース) 可能で工期・工費を削減
- 6 R410Aリプレースが可能なのはR463A-Jのみ!
- 7 R463A-Jは新規冷媒だが、安心の国内生産 R410A兼用仕様でより安心

小型業務用エコキュート

消費エネルギー量は約1/3※1

※1:当社ヒーター式電気温水器との比較。

再生可能な“空気”の熱を利用。
少しの電気で効率よく
お湯をわかせます。



エコキュートは、空気から熱エネルギーを吸収してお湯のわか上げに活用します。そのため、わずかな電気を使うだけ。省エネで、いつでもきもちいいお湯を楽しめます。

もっと快適に

即湯循環システム対応※2

※2:GE-552SUJが対応。


給湯機から離れた場所でもすぐにお湯が使えます。

水栓を開くとすぐにお湯が使える快適な即湯循環システムも可能！
総配管長100m対応に加え、即湯循環の必要部品内蔵で省施工。即湯循環専用ヒーターの使用も抑えられて経済的です。

*浴槽の循環・保温はできません。

総配管長
100m対応

基本部品内蔵で
省施工



さらに


外部入出力端子搭載※7

※7:GE-552SUJ、GE-552SUが対応。

他機器との連携によりピークカットにも貢献。

外部入出力端子を利用し、他機器との連携制御が可能。外部制御盤からのデマンド制御により、空調・照明など日中の電力負荷状況に応じて電力負荷の平準化に貢献。

■イメージ




自動開閉弁内蔵

各タンクの出湯量を制御し、給湯温度をキープ。

いつも快適なお湯をお使いいただくために、給湯温度の変動を防ぐ開閉弁をタンクごとに内蔵。給湯停止(開閉弁:閉)/復帰(開閉弁:開)を自動制御します。

とっても高効率なヒートポンプ方式



もっと経済的に

高効率運転&わき上げ制御

業務に必要なわき上げ量に調整可能。


その施設や店舗で使う湯量に合わせて、貯湯ユニット単位で3段階にわき上げ湯量を設定可能。ムダを抑えて最適な合計湯量を確保します。

貯湯量調整機能

エコキュートなら大幅なランニングコスト削減を実現。

空気の熱と少しの電気で湯をわかせるヒートポンプ方式に加え、施設や店舗の稼働時間に合わせたわき上げ制御も可能。必要なお湯を効率よくまかないながら、大幅なランニングコスト削減へ。

■ランニングコスト比較(従量料金のみ) *基本料金、機器更新の費用は含みません。



豊富なラインアップ

三相機種も単相機種もご用意。施設に応じたシステム化に応えます。

ハイパワー給湯※8

※8:GE-552SUJ、GE-552SUが対応。

減圧弁圧力280kPaのハイパワー給湯なので、パワフルに出湯できます。

高温給湯対応※9

※9:GE-552Hが対応。

食洗機や茹麺機など高温のお湯を使う厨房用途にオススメです。

■お願い


三菱小型業務用エコキュートにおいては、水道法に定められた飲料水の品質基準に適合した水であっても、事前に必ず当社水質検査により当社規定の水質に適合していることを確認してください。



トイレ・大浴場

Toilet, Large public bath

お客様が日常ご利用されるトイレや大浴場に
快適な設備環境をご提案します。



LEDベースダウンライト MCシリーズ
(人感センサタイプ) P68



ジェットタオル P75



産業用除湿機 P76



業務用
エコキュート P69



ホットウォーター
ヒートポンプ P70

LEDベースダウンライト MCシリーズ 人感センサタイプ


人を感知して自動フェード点灯。不在時は3種類の設定が可能。
高い省エネ効果を実現します。

MC LEDベースライト
シリーズ



大幅省エネ

人がいない時は自動で消灯（または減光）するため、安全性・快適性を損なわずに省エネを実現します。



フェード点灯・センサ機能

人に優しいフェード点灯

100%まで2秒かけて点灯、人がいなくなると5秒かけて消灯。明るさへの視覚順応がスムーズとなり、人を優しく迎える空間を提供します。


センサ機能

不在時モード設定
消灯:不在時に全消灯(出荷時設定)
5%:不在時に5%の明るさで調光点灯
連続:人感検知を解除し電源投入中は100%点灯

時間切替設定
10秒 (TEST):点灯保持時間を10秒間に設定(出荷時設定)
3分:点灯保持時間を3分間に設定
6分:点灯保持時間を6分間に設定


1台の器具で使用用途(不在時の頻度)に合わせて、モードの設定変更が可能です。

人感センサ動作




点灯時:2秒 消灯時:5秒(設定時間経過後にフェードがかかります)

検知範囲



調光用ダウンライトと連動します

人感センサ付ダウンライトと調光用ダウンライトを調光信号線で接続することにより、点灯制御の連動が可能。親機(人感センサ付ダウンライト)同士、または人感センサ子機(MS121A)との組合せも可能です。



業務用エコキュート 給湯用

大量のお湯を供給可能。給湯にかかる、ランニングコスト低減やCO₂排出量の削減も可能。

省エネでランニングコストを低減してお湯がつかれる

専任のボイラー技士が不要でメンテナンス費が削減

最高90℃※1の高温出湯が可能

※1 外気温度条件により、出湯温度上限値が変化します。詳細は別途仕様書を参照願います。



業務用エコキュートなら省エネ、CO₂削減

高効率運転でランニングコストを低減


高効率CO₂コンプレッサにより年間加熱効率3.7を達成。新開発のインバータスクロールCO₂コンプレッサを搭載。ガスボイラーに比べ、高効率な運転で給湯ランニングコストを大幅に削減します。

※1 業務用エコキュートにおける外気温度16℃DB12℃WB、入水温度=17℃、出湯温度=65℃時の値を示します。


CO₂を減らして環境に配慮

再生可能な大気熱を利用して消費エネルギーを大幅削減。空気の熱を利用するエコキュートはガスボイラーに比べて、消費エネルギーを大幅削減。光熱費を節約できるだけでなく、エネルギー消費を抑えることでCO₂排出量の削減にも貢献します。

■年間ランニングコスト比較(千円/年)



■年間CO₂排出量の比較(kg-CO₂/年)



まずは1台!! ハイブリッド給湯システムを導入してみませんか?

ヒートポンプ給湯機

再生可能エネルギー利用技術

- ランニングコストが安い
- メンテナンスが容易
- 環境性が良く省エネルギー




燃焼式給湯機

燃料(ガス・油)を燃やしてお湯をつくる

- 設置スペースが小さい
- 湯切れのリスクが小さい

ハイブリッド給湯システム 2つの方式のメリットを融合!



ベースをヒートポンプ給湯機で対応し、負荷変動分を燃焼式給湯機で補うことで、それぞれの特徴を最大限に生かすことができます!

燃焼式給湯機だけのシステムと比較して

- ① 光熱費を抑えることが可能です!
- ② 初期投資費用を抑えることが可能です!
- ③ 突然の負荷変動にも対応できます!
- ④ CO₂排出量を抑えることが可能です!

※給湯負荷を全てヒートポンプ給湯機で対応したシステムと比較した場合。

更に災害時に燃焼式給湯機、もしくはヒートポンプ給湯機を選択できるハイブリッドシステムはBCP※対策にも有効です!

※BCP(Business Continuity Plan)の略称で不測の事態が発生した際に、被害を最小限に抑え、速やかに復旧できるようにする事業継続計画

ホットウォーターヒートポンプ 保温・加温用

業務用エコキュートでは対応が難しい、
保温負荷が大きい用途／熱処理用途に最適。

最高出温 **70℃** を実現!

※出湯温度及び能力は、条件により変化します。

外気 **-20℃** に対応!




16kW 22.5kW


45kW

高COPで運転コストを低減、CO₂を減らして環境に貢献


■年間ランニングコスト比較(千円/年)



■年間CO₂排出量の比較(kg-CO₂/年)




ホットウォーターヒートポンプは大浴槽、露天風呂の保温に優れています!



業務用エコキュートと組み合わせることもできます!

■システム接続例(業務用エコキュートとの組合せ例)





業務用エコキュートと ホットウォーターヒートポンプの 組合せで最適な給湯システム!

施設データ

●給湯用熱源機

業務用エコキュート QAHV-N560C-HWP 1台
ホットウォーターヒートポンプ CAHV-P500AK2-H 1台
水熱源ヒートポンプ CRHV-P650A 1台

●貯湯槽

密閉貯湯槽 6t×1基
熱源水開放貯湯槽 2t×1基



▲水熱源ヒートポンプで保温された貸切風呂。



▲34℃の温泉水を水熱源ヒートポンプの熱源水として利用。



▲今回ご採用いただいた水熱源ヒートポンプ

ご採用の経緯と機器

課題

- 井戸水・温泉水の未利用エネルギーをどう活かすか。
- 既設の真空式温泉機が老朽化し、燃料費が増加。

対策


- 排熱回収型の水熱源ヒートポンプを導入し、井戸水と温泉水の熱をプール・大浴場の昇温に活用。
- 給湯系統には業務用エコキュートを、温泉の保温系統にはホットウォーターヒートポンプを選定。
- 既設の真空式温水機1台をバックアップ用に残し、高負荷時に併用するシステムとした。

結果

- ①未利用エネルギーの活用で補助金適用となり、導入コストを低減。
- ②機種ごとの特性が活かされ、ランニングコスト・CO₂削減を実現。
- ③それぞれの給湯・昇温系統にベストな機種を選択することで湯温の安定を実現。


導入による効果

■エネルギーコスト削減効果 (導入後1年間のデータによる検証)



※上記エネルギー使用量はユーザー様よりご提示いただいた内容に基づいた数値です。
ヒートポンプ給湯機の使用条件によってエネルギー使用量は異なります。

■環境効果 (導入後1年間のデータによる検証)




<年間ランニングコスト比較>

◆電気料金:業務用電力契約 夏季:19円36銭/kWh その他:17円96銭/kWh 夜間:12円45銭/kWh
◆A重油 A重油:90/L

<年間CO₂排出量の比較>

◆CO₂排出量原単位 ●電 気:0.525Kg-CO₂/KWh ●A重油:2.71kg-CO₂/L

ご採用機器



Point

1. 水熱源ヒートポンプによる井戸水、温泉水の有効活用!

井戸水(20℃)、温泉水(34℃)を水熱源ヒートポンプの熱源水として利用することで、未利用エネルギーを有効活用。作り出した温水はプール・大浴場の加温に使用しております。

2. 業務用エコキュートとホットウォーターヒートポンプのベストミックス!

一過式の業務用エコキュートはカラン・シャワーに、循環式のホットウォーターヒートポンプは大浴槽の保温に。其々の特長を活かしたシステムを構築することで、効率良くお湯を供給しています。

3. ボイラーとの組合せでハイブリッドシステム*を実現。

既設のボイラー2基のうち1基をバックアップ用として残り、通常時は電気式のヒートポンプのみでお湯を供給することが可能。高負荷時にはボイラーを稼働させる事で、湯切れの心配も不要です。
*電力会社との共同提案。

4. 補助金活用(エネルギー使用合理化等事業者支援補助金※1)

先端的な省エネ設備・システムを導入することにより使用できる、エネルギー使用合理化等事業者支援補助金を活用。エネルギーマネージメントで更に省エネすることも可能です。

※1 補助金に関するお問い合わせは各省庁に実施ください。

お客様の声

信玄館様
代表取締役

井上 俊之 様



当旅館では井戸水、温泉水があるのですがうまく活用できないかと検討しておりましたところ、三菱電機の水熱源ヒートポンプをご提案いただきました。井戸水、温泉水を熱源水として活用できる水熱源ヒートポンプは高率も良く容量もちょうど良かった事で採用することに決めました。また、館内ではボイラーを2基稼働しておりましたが、低炭素化社会に向けた取り組みとして1基を残し三菱電機の業務用エコキュート・ホットウォーターヒートポンプに入替えしました。また、使用期間は短いですが、更新後の油使用量が従来の1/3程度になっており、ランニングコストの削減を実現できております。今後は、この3機種それぞれの特性を有効活用すればもっと省エネができると考えておりますので、ベストバランスを見極めて実行していきたいと思っております。

既設ボイラ+ホットウォーターヒートポンプ(浴槽保温)で採用事例

万葉倶楽部グループ ニュー八景園 様
(静岡県 伊豆の国市)

ヒートポンプ給湯機採用によりエネルギーコストを大幅削減 リース契約で初期投資軽減 リース費用を加えても維持費低減

施設データ

●施設の概要

露天風呂 15m×2

●お施主のお悩みとご要望

①露天風呂の湯温が不安定 ②ランニングコストの削減

●設備更新

2013年

更新前

灯油ボイラ291kW×1台
(灯油使用量350L/日)

更新後


・ホットウォーターヒートポンプ
・45kW×4台 リース契約
・既設ボイラ併用運転
・デマンド制御



グラフで見るホットウォーターヒートポンプの導入効果


■エネルギーコスト削減効果

(導入後1カ月のデータによる検証)




■経済効果

(導入後1カ月のデータによる検証)




■環境効果

(導入後1カ月のデータによる検証)



■維持管理効果

(導入後1カ月のデータによる検証)



【検証に用いた数値】

※灯油のCO₂排出量換算係数 2.489kg-CO₂/l
※東京電力のCO₂排出量換算係数 0.464kg-CO₂/kWh ※但し、昼、夜を区別しない
出典「特定排出者の事業活動に伴う温室効果ガスの排出量の算定に関する省令」(経済産業省・環境省)
※加温のための買湯のCO₂排出量換算係数は立証困難なため、計上せず(安全側であるため)

【検証に用いた数値】

※灯油の単位発熱量=36.7MJ/l=8,769.9kcal/l 既設ボイラー効率及び熱搬送に伴う熱損失を考慮した
有効発熱量=6.15Mkcal/l
※加温のための買湯有効単位発熱量=10Mkcal/m³(補給温度45℃、有効加熱温度帯は35℃~45℃とする)
※ヒートポンプ加温機の単位発熱量=1.80Mkcal/kW(平均外気吸込み温度7℃、出口温水温度65℃、熱搬送に伴う熱損失率5%)

旧給湯用熱源設備

灯油温水ボイラ 1基

新給湯用熱源設備

- ・灯油温水ボイラ 1基(既設)
- ・ホットウォーターヒートポンプ CAHV-P500AK-H 4台

ハイブリッドシステム

ボイラー + ホットウォーターヒートポンプ

ヒートポンプをベース運転




基本料金抑制の為にデマンドコントロールを実施

年間わずかのピーク時間で基本料金がUPすることを防ぐため、デマンドコントロールを導入。

EcoMonitor

デマンドコントローラー

キュービクルパルス交換器



▲自動制御盤内にデマンドコントローラーを設置。建物全体のデマンドを監視しながら、ホットウォーターヒートポンプを自動制御し、ピークカットを実施。さらにエネルギー計測ユニット「EcoMonitor」で消費電力を見える化



▲既存キュービクルの高圧回路側にパルス変換器を設置。リアルタイムでパルス信号を出力



◀露天風呂で冷めた湯はろ過器を通過した後、熱交換器(既存)でホットウォーターヒートポンプからの高温水と熱交換され露天風呂へと循環

▶既存給湯専用ボイラー。今回、補給水管に熱交換器を設置し、ホットウォーターヒートポンプからの高温水が自動的に給湯ボイラーの補給水を事前昇温するシステムとした



お客様の声

ニュー八景園 取締役支配人 岡本 隆弘 様 (写真上)
施設管理 増田 英二 様 (写真下)



当旅館は丘の上にあるので、見晴らしがよい反面、冬は海からの冷たい西風が当たります。そのため、展望露天風呂の湯温低下が悩みの種でした。

当初はボイラー増設を考えていましたが、**環境面にも配慮してホットウォーターヒートポンプ導入を決めました。**震災以降の節電努力により、デマンドは毎年下がっていましたので、自動制御システムと夜間の安価な料金単価には本当に助かっています。湯温管理も楽になり、お客様には「真冬の天空風呂」も満喫いただけるようになりました。**ハイブリッドシステムのおかげで、1日の灯油消費量も350Lから90Lにダウン。トータルのエネルギーコストを大幅に削減でき、維持管理とエネルギーコストの両面で大変満足**しています。



提案者の声

株式会社エコシステム 代表取締役 野々村 明 様



ホットウォーターヒートポンプを導入した場合、①デマンド更新の可能性のある時間帯は年間わずかであること②従量料金が30%程度安くなる夜間(22~翌8時)に露天風呂の熱損失負荷が最大となることの二点に着目。日祝、年末年始等の指定日は**安価な夜間時間帯単価が終日適用される料金プランを活用し、電力基本料金を上げずにエネルギーコストを大幅削減するシステムを提案**させていただきました。課題であった通年での湯温安定に対しては、**ハイブリッドシステムを導入。露天風呂の負荷が最小となる夏季は、余剰熱をボイラー補給水の事前昇温にも利用し、給湯コストも削減。**燃料費が高騰する昨今、灯油や重油の消費量を大幅削減し、デマンドカットと安価な電力従量料金を活用する本システムは、今後も多くのお客様のお役に立つと思います。



ジェットタオル

清潔さと使いやすさを追求。新商品 スリムタイプ(衛生強化モデル) 誕生!

業界初※1「ヘルスエアー®機能」搭載循環ファン内蔵

ウイルス※2・菌※3を抑制*

ウイルス※2・菌※3を抑制する「ヘルスエアー®機能」搭載循環ファンを本体に組み込むことにより、空気を24時間循環清浄。手乾燥にはもちろん、ジェットタオルがいつでもキレイな空気と空間をお届けします。




気になるニオイに高い脱臭効果を発揮

臭気を抑え(2時間の運転で臭気強度を1ランクダウン※4)、トイレで気になりがちなニオイのお悩みも解決します。

■さまざまな臭気に対する脱臭効果




■2時間の臭気強度の変化




「ヘルスエアー®機能」搭載循環ファンの仕組み

■内部構造



■「空気が洗浄される」イメージ図



※1:ジェット風式ハンドドライヤーにおいて、スリムタイプ衛生強化モデル(JT-SB116LH、JT-SB116MN、JT-SB216LSH、JT-SB216MSN)の場合、2021年5月現在当社調べ。※2:実験の使用環境及び使用条件では、同様の効果・効果が得られることは実証できていません。試験は、スリムタイプ衛生強化モデル(JT-SB116LH、JT-SB116MN、JT-SB216LSH、JT-SB216MSN)に搭載されている「ヘルスエアー®機能」搭載循環ファンと同じ風量で同一の「ヘルスエアー®機能」ユニットを使用している「ヘルスエアー®機能」搭載循環ファン(JC-10KR)単体で行っています。【試験機関】(株)国立病院機構 仙台医療センター臨床研究ウイルスセンター【試験方法】25m³の密閉空間にウイルスを噴霧し、一定時間後に試験空間内の空気を回収し、その中にいるウイルスをプラーク法で測定【抑制方法】「ヘルスエアー®機能」ユニット内を通過【対象】浮遊したウイルス【試験結果】JTC-10KR(強運転)の稼働有無で、416分では99%抑制(仙大R2-001号)。試験は1種類のウイルスで実施。※3:実験の使用環境及び使用条件では、同様の効果・効果が得られることは実証できていません。試験は、スリムタイプ衛生強化モデル(JT-SB116LH、JT-SB116MN、JT-SB216LSH、JT-SB216MSN)に搭載されている「ヘルスエアー®機能」搭載循環ファンと同じ風量で同一の「ヘルスエアー®機能」ユニットを使用している「ヘルスエアー®機能」搭載循環ファン(JC-10KR)単体で行っています。【試験方法】22.5m³の密閉空間において、JC-10K(強運転)を2時間運転後、空気中の濃度を測定【脱臭方法】JC-10Kを運転(強運転)【脱臭手段】触媒(対象)内は測定方法【アンモニア(光音響ガスモニタ)】ノネール(光音響ガスモニタ)、メチルメルカプタン(検知管)、硫化水素(検知管)、イソ吉草酸(イソクマトグラフ)、ホルムアルデヒド(検知管) ※脱臭効果は室内環境や臭気の種類によって異なります。たばこの有害物質(一酸化炭素等)は、除去できません。常時発生し続けるにおい成分(建材臭、ペット臭等)はすべて除去できるわけではありません。(当社調べ)

メンテナンス性向上 紙ごみゼロ

ジェットの風で手を乾かすジェットタオルなら、ペーパータオルのような紙ごみを一切出さないで、ごみ処理のお悩みも解消。森林資材をきちんと大切にすることで、企業イメージUPにも貢献。




※ペーパータオルは再生紙を使用している場合が多いため、必ずしも環境破壊につながるわけではありません。

製品本体も衛生的に

本体樹脂の清潔性をアップ

従来からの全面※6抗菌加工樹脂※7の採用に加え、スリムタイプ(衛生強化モデル)は、全面※6にウイルスを抑制※8する樹脂を採用。樹脂に含まれるカチオンポリマーが、製品本体に付着したウイルスのカプシド及びエンベロープ




のたんばく質を変質させ、ウイルスを抑制※8します。

※ウイルス抑制剤なしは、従来品(JT-SB116JH2)の樹脂で試験を実施。
■ウイルス抑制剤有無の24時間後の試験結果 ※実際の使用空間での試験結果ではありません。
【試験機関】GUANGDONG DETECTION CENTER OF MICROBIOLOGY 【試験方法】ISO21702に基づく【抑制方法】樹脂(部品)に、ウイルス抑制剤を添加 【対象】ウイルス抑制剤を添加した樹脂に付着したウイルス【試験結果】ウイルス抑制剤有無で、24時間後のウイルス抑制効果(99%以上)を確認(2020FM30155R08D)

利用者への水滴飛散をとことん抑制。

「二段ノズル構造」採用

手指乾燥用ノズルに加え、本体上段に水滴飛散抑制ノズル(丸穴ノズル)を配置。再循環流を発生させて、吹き返しを抑制することにより、利用者への水滴飛散を99.9%※9まで抑えます。



※6:スリムタイプ衛生強化モデル(JT-SB116LH、JT-SB116MN、JT-SB216LSH、JT-SB216MSN)において、但し、抗菌加工樹脂は背面部を除く。ウイルス抑制樹脂は背面部、センサー部を除く。
※7: SIAA抗菌加工マークを取得 (ISO22196)。
※8:【試験機関】GUANGDONG DETECTION CENTER OF MICROBIOLOGY【試験方法】ISO21702に基づく【抑制方法】樹脂(部品)にウイルス抑制剤を添加。【対象】ウイルス抑制剤を添加した樹脂に付着したウイルス【試験結果】ウイルス抑制剤有無で、24時間後のウイルス抑制効果(99%以上)を確認(2020FM30155R08D)。試験は1種類のウイルスで実施。
※9:色水を用いて水滴飛散量を確認(当社調べ)。

お客様のために サービス向上

さまざまな施設やお店のサニタリーでも大好評です。管理のコスト・手間を抑えながら、快適な速乾や清潔なサニタリー環境などで好感度もアップ。これからのサービス向上にぜひお役立てください。



経営者の方のために コスト大幅削減

月々の費用は、わずかな電気代だけ(JT-SB116KN2では10円で370回使用可能)。ペーパータオルや布ロールに必要な補充・交換や、廃却のコストもまるごと削減できます。長期間使うほど、ますますおトク!

ぜひホームページで、ランニングコストの差をお確かめ下さい。

三菱電機ジェットタオル 検索

コスト比較ページから



初期投資ゼロでジェットタオルが導入できるリース契約もあります。

産業用除湿機

浴室や脱衣所などでの湿度対策はカビなどの雑菌発生の原因にもなるため非常に重要。



KFH-P08RB-W



KFH-P08RB-BK

2色




リネン室




大浴場の脱衣所

業務用除湿機だからこそそのメリット！

除湿能力




適応面積



※1. 当社一般家庭用除湿機「MJ-180KX-W」との比較。 ※2. 周囲温度25℃、相対湿度80%で24時間除湿運転した場合の測定値(強ノッチ、60Hz時)
※3. 周囲温度27℃、相対湿度60%で24時間除湿運転した場合の測定値(60Hz時) ※4. 一戸建住宅(プレハブ)洋室、50Hzの場合

家庭用同様の使いやすさ！

騒音値



※5. 周囲温度25℃・相対湿度80%の無響音室におけるユニット吹出正面1m・高さ1m地点での測定値(標準ノッチ、50Hz時) ※6. 弱モードの場合

電源

業務用といっても、電源は家庭用100VでOK。
だからどこでも使えてとても便利です。

※KFH-P08RBのみ対応



単相100V電源プラグ

産業用除湿機ラインアップ

小型コンパクト床置形
KFH-P08RBシリーズ



KFH-P08RB-W

除湿専用床置形
KFHV/KFHシリーズ



KFHV-P7A

冷却機能付床置形
RFHシリーズ



RFH-P10A1

除湿専用天吊形
KEHシリーズ



KEH-P08A1

冷却機能付天埋めスプリット形
REHシリーズ



REH-SP5B1

天吊形ハイブリッド式
DEHシリーズ



DEH-SP3A1

機 種	形 名	容量(馬力)							使用温度範囲
		0.8	2	3	5	7	9	10	
小 形 コ ン パ ク ト 形	KFH	P08RB							1~45℃
除 湿 専 用 形			P2A1	P3A1	P5A1			P10A1	3~40℃
除 湿 専 用 形 (インバータタイプ)	KFHV					P7A	P9A		1~45℃
冷 却 機 能 付 形	RFH		P2A1	P3A1	P5A1			P10A1	3~40℃
除 湿 専 用 天 吊 形	KEH	P08A1		SP3A1					10~40℃
天 埋 め ス プ リ ッ ト 形	REH				SP5B1				10~25℃
天 吊 形 ハ イ ブ リ ッ ド 式	DEH			SP3A1					3~30℃




LEDライトユニット形ベースライト MYシリーズ

器具本体とライトユニットの組み合わせで全3000通り以上のバリエーション。さまざまな空間・用途に対応

192.4lm/W※1の高効率でランニングコストを大幅削減


※1 40形 明るさタイプ5,200lm 省電力タイプ 昼白色 直付形 逆富士タイプ150幅・230幅・トラフタイプ、埋込形220幅Cチャンネル回避形

消費電力比較



埃やすす汚れを防ぐ三菱独自の「ハイブリッドナノコーティング」ライトユニット※2

ライトユニットの表面に三菱独自の防汚技術「ハイブリッドナノコーティング」を採用。親水性・疎水性の汚れ不着率を約1/5※3に低減。



※2 集光タイプ、グレアカットタイプ、耐塩形、防雨・防湿形、耐塩形、高温用、低温用ライトユニットを除く。

※3 当社基準による汚れの多い環境下でライトユニットを暴露し、汚れ不着率を比較。




固定出力タイプはデジタルインターフェース Diに対応。後付で調光システムの導入が可能。



LEDライトユニット形スクエアライト MYシリーズ [パネルタイプ]

空間の方向性に関係なくレイアウト可能。面光源による均一な光が天井面に広がり表現

用途に合わせた施工展開



空間用途に合わせた多彩な枠バリエーション

各タイプ3出力（クラス1200・850・600）、4光色（5000K・4000K・3500K・3000K）をラインアップ。

既設埋込穴に対応した□600リニューアル対応タイプもご用意。



人感ムーブアイ対応で、もっと快適・もっと省エネ。

天井カセット形 4方向吹出し〈ファインパワーカセット〉


さらに、一人ひとりに合わせて心地よく。
だから、360°、くまなく快適に。



ぐるっとスマート気流

ぐるっとスマート気流は、「人感ムーブアイ360」と「左右ルーバーユニット」の連動により、自動で上下左右に気流を制御する機能です。


人感ムーブアイ360



室内を12エリアに分割し、各エリアの床温に加えて、人のいる位置や人数も検出。人の感じ方を考慮した「体感温度制御」によって、人を中心としたムダのない快適空間を実現します。

+

左右ルーバーユニット




従来の上下ベーンに加え、左右ルーバーユニット（別売）の装着により、気流がいきとどきにくかったエリアにもきちんと風をとどけます。「人感ムーブアイ360」との連動で温度ムラをよりすばやく解消し、風あて/風よけをより細かく制御できます。

部屋じゅう快適

狙う

温度ムラの大きいエリアを、きちんと集中空調。



よける

進化した「風よけ機能」なら、風あたりを抑えて心地よさキープ。



*「風よけ」でも風があたる場合や「風あて」でも風があたらない場合があります。「風よけ」の場合、吹き出す空気により天井が汚れる場合があります。

一人ひとり快適

ワイドな快適性

P224・P280形 まで対応拡大 NEW




※1: 乾球温度において、4方向天井カセット形〈ファインパワーカセット〉接続時。その他の室内ユニット接続時は、 -5°C (乾球温度) まで。 ※2: 着霜を考慮しない場合の能力 (ピーク時)。暖房最大低温能力が定格暖房能力より低い一部機種は、暖房最大低温能力を維持します。 ※3: 乾球温度において

三菱ならではの霜取制御で、
冷え込む冬でも暖かさが長続き。



* 従来機PUZ-ZRMP・KA8/ZRP・KA13と新型機PUZ-ZRMP・KA11/KAとの比較。当社試験室 (外気温 -15°C) での最大運転時間。外気温条件により、連続運転時間は異なります。

高温になりがちな設置場所でも
定格能力をキープ。



気流解析条件: PUZ-ZRMP140KA11を2台設置、外気温35度、無風状態
* 所定の設置スペースの確保が必要です。

ネットワーク照明制御システム MILCO.NET


MILCO.NET

施設の規模に応じて フレキシブルに管理が可能

MILCO.NETは物件の規模・用途に関わらず、小規模施設から大規模施設まで分散管理・集中管理が1つの照明制御システムで構築可能です。




※2018年11月2日以降にモデルチェンジされた製品(省エネ性能等の基本性能に直接関係しない型番変更を除く)は機能・性能が同等以上ですが、規定により省エネ大賞受賞対象外となります。




利便性 システム拡張・変更・施工を容易に

1種類の通信線で施工時の誤配線を防止




省エネ ムダを抑え、省エネ・省コストを


デマンド制御で確実に節電



レイアウト変更の際も工事なしで設定可能




明るさ自動切替えできめ細かく省エネ




快適性 適正な明るさで、照明環境を快適に

一括動作が大幅スピードアップ




安心 トラブル発生時のフェールセーフ機能も充実

システムダウン発生時でも照明の点灯/消灯が可能




※BCP: 災害時における事業継続計画

細かいセンサ機能で照明環境をより快適に



デマンド制御でBCPへの対応も可能




ローカル自動調光システム MILCO.S

MILCO.S

多様なメニューで省エネと快適性を両立


明るさ一定制御(昼光利用)

部屋の明るさを自動で検知し、明るさを常に一定にすることで無駄な明るさをカット。




スケジュール制御

時間帯での使用目的の変化に合わせ、明るさを自動で切り替え。



初期照度補正機能

照明器具の設置初期の過剰な明るさを自動で補正。



MILCO.S [有線タイプ]

照度センサで昼光利用 2つの回路で使い分け

照度センサ付コントローラにLED連続調光照明器具を接続するシンプルな構成で1台で2回路(LED照明器具2回路合計72台まで*)の調光制御が可能です。


- ※1:1回路あたり36台
- ※回路の制御方法を選択できます。

[使用例]

- [例1] 回路1・2: 照度センサに連動
- [例2] 回路1 : 窓際に設置した照度センサに連動し、昼光利用
回路2 : 点灯時間に応じた初期照度補正
- [例3] 回路1・2: 点灯時間に応じた初期照度補正



基本システム構成



色温度可変制御

色温度可変照明器具を使用し、色温度可変制御による照明空間の演出ができ低色温度+低照度の空間により快適性を保ちながら省エネできます。




昼白色(5000K)



電球色(3000K)

不在時減光(消灯)制御、換気扇連動制御

人感センサの在/不在情報を接点出力することで、換気扇の連動制御が可能です。人感センサの不在検知から換気扇OFFまで任意の遅延時間を設定することもできます。




MILCO.S [ワイヤレスタイプ]

調光信号線いらずの省施工で調光空間を手軽に実現

【対応機種】Myシリーズ、GTシリーズ、Myシリーズ[パネルタイプ] (注:一部機種除く)

今までは 照明器具を調光する場合 調光信号線の配線工事が必要でした。



無線調光なら コントローラと照明器具間が無線なので 調光信号線の工事が不要で工期も短縮!




[天井埋込形コントローラ] 埋込形で天井すっきり



コンセント式壁付コントローラ

壁付のスマートなコントロールパネル

さらに コンセントから受電が可能!



壁付コントローラ




共用部・屋上

ビル空調マルチエアコン グランマルチ 新設

業界初^{※1}の「扁平管熱交換器」搭載により、高APFや信頼の高外気冷房運転も実現しました。

※1:2013年10月製品発売時点(当社調べ)。



省エネ

節電時代をリードする省エネを実現


グランマルチの特長である扁平管熱交換器に加え、今回新たにマルチポート機構を有する新型圧縮機の搭載により^{※2}、省エネ性を大幅に向上。ZEB社会実現に向けた冷暖平均COP4.0以上の高COP仕様登場。^{※3※4}

※2:12.14馬力(単体、組合せ)には搭載していません。

※3:ZEBは「Net Zero Energy Building(ネット・ゼロ・エネルギー・ビル)」の略称。

※4:8~16馬力のラインアップ。設置スペースや接続容量、配管・配線径が標準仕様と異なります。

■APF2015一覧




設計自由度

吸込温度52℃まで冷房運転が可能

夏の猛暑化が進むなか、屋上/目隠し設置等される室外ユニットの吸込温度は外気温より高くなる場合も…。「グランマルチ」なら52℃(乾球温度)まで高外気冷房運転を実現。また高外気時でも、シティマルチシリーズ^{※5}より優れた省エネ性能を発揮します。


■冷房運転の運転可能温度比較



グランマルチなら高外気冷房運転により52℃まで運転可能。

■外気温は年々上昇傾向に…

●8月の平均気温の推移^{※6}



リプレースグランマルチ 既設

既設配管が流用可能な、リプレースマルチ
独自の鉱油回収技術


当社独自の「気液二相冷媒方式」で
配管内の鉱油を回収し、既設配管を流用

従来冷媒(R22)の冷媒機油である鉱油は、新冷媒(R410A)にはほとんど溶けない(非相溶な)油です。鉱油が付着した配管内に新冷媒の気液二相冷媒が流れると、まず鉱油と冷媒液の間に働くせん断力により、鉱油が管壁から剥ぎ取られ、ガスと液の界面を浮遊しながら運ばれます。


そして配管中央部を高速で流れるガス冷媒により液冷媒が加速され、界面を浮遊する鉱油も加速されるので、鉱油を高速で回収することができます。

■配管内断面イメージ図

冷媒ガスによって加速させられた冷媒液の流れに乗って鉱油を高速回収




■冷媒の状態による油回収のスピード比較



既設配管の再利用で短工期・省コスト

工程や作業の簡略化により工事にかかる
トータルコストを低減



既設配管の再利用[※]により更新工事の短工期化を実現

※既設配管内のガス漏れ有無の確認、配管強度に関する信頼性確認は従来通り現地施工工事区分です。

既設冷媒配管再利用や自動冷媒チャージ&自動鉱油回収機能により、更新工事の大幅な簡略化を実現しました。また、規定の冷媒充填量が予めわかっている場合^{※2}は従来最短約30分かかるところを最短約20分での鉱油回収を実施し、空調試運転へ移行可能です。

※2 規定の冷媒量は洗浄運転前に充てんが必要です。

※ 既設機器で使用されている冷凍機油(PAG)がHP-5S、ZXP100PG、ND-8、HP-7、HP-9、FVC68D、26S、スニオン4GS、スニオン3GSD、FV320Y、ZXL200PG、MA32R、NL10、RB74AF、FV68S、スニオン4GDI-HT、スニオン-MS・バレルフリーズ・HAB・フレオールのいずれかであることをご確認ください。それ以外の油が既設機器に使用されている場合は弊社販売窓口までご相談ください。本機能はあくまで鉱油回収機能であり、鉄粉などの異物が混入している場合は別途配管洗浄が必要です。

■空調更新工事の作業過程比較



ビル用マルチエアコン室外ユニット用部材

空調機器のショートサーキット防止・省エネ・防音

ホテルの設備担当者のお悩み

- ✓ 空調室外機排熱のショートサーキットを防止しコンパクトに設置したい
- ✓ お手軽に空調室外機の省エネ対策をしたい
- ✓ 高外気温時の空調機器の高圧カットを抑制したい




そんなお悩みに最適なオプション部材があります！

室外機集中設置用ショートサーキット防止部材

**SHORT-CIRCUIT
STOPPER &
SUN SHADE** **4S**

特許 第 5497119 号 空調室外機専用気流分離システム



室外機と室外機の間に取り付けるだけで

POINT
1排熱のショートサーキットを防止し
室外機のコンパクトな設置が可能！POINT
2室外機に取り付けるだけのシンプル
な構造で省エネ効果大！

Short-circuit Stopper & SunShade(サンシェード)のメカニズム

Short-circuit Stopper & SunShade(サンシェード)は 遮光性・耐候性に優れたポリエチレン製メッシュシート付き金具をビル用マルチエアコンやチラーなどの室外機間に取り付けることで、排熱が吸気側へ循環してしまう「ショートサーキット」を防ぎ夏場の消費電力量を5～13%削減、室外機のコンパクトな設置を実現します。

また、室外機の既存のビス穴を用いて取り付けるため設置も簡単！大掛かりな工事はありません。

※記載の消費電力削減量は自社実験結果を基にしております。

公益社団法人 発明協会 平成 27 年度北海道地方発明表彰
特許庁長官奨励賞 受賞

カタログはこちら

QRコードから
詳細をご覧
いただけます。

※QRコードはデンソーウェーブの登録商標です。
※機種により閲覧出来ない場合がございます。

環境省環境技術実証 (ETV) 事業で
サンシェード効果を実証！

第三者機関によるサンシェード効果測定実験を東京都内のオフィスビルにて
行い、吸気温度-3.8℃、約5%の省エネ効果を確認しました。

■ お問い合わせはこちらへ



株式会社 ヤブシタ

ヤブシタ

検索

https://www.yabushita-kikai.co.jp/

〒060-0001 札幌市中央区北1条西9丁目3番1号
南大通ビルN1 3階

TEL 011-205-3281 FAX 011-205-3285

受付時間 9:00～12:00、13:00～17:00 (土日・祝日・休業日除く)

※こちらの製品は三菱電機株式会社の保証対象外です。保証の取り扱い等については、当該品製造事業者へお問い合わせください。

老朽化した空調機器を最新省エネ空調機器に リプレースしませんか。

改正フロン法に関するお知らせ〈フロン排出抑制法〉

2015年
4月スタート

フロン類を使用した業務用冷凍空調機器(第一種特定製品)の管理者(ユーザー様)が対象です。

第一種特定製品とは？

冷媒としてフロン類が充填されている次の機器を指します。

①業務用の空調機器

パッケージエアコン、ビル空調用ターボ冷凍機、
チラー、スクリーム冷凍機、スポットエアコン、
ガスヒートポンプエアコン、除湿機など。

②業務用の冷凍・冷蔵機器

コンデンシングユニット、冷蔵・冷凍ショーケース、
自動販売機、業務用冷蔵庫・冷凍庫、冷凍・冷蔵装置、
冷凍機応用製品(ヒートポンプ給湯機等)など。

管理者に求められることは？

管理している全ての第一種特定製品について、
次の3点を順守する必要があります。

点検

簡易点検

定期点検

(機器が一定規模以上の場合)

記録

点検および整備内容から機器
を破棄するまでの記録を保存

報告

漏えい量が1,000t-CO₂以上
の場合

点検の 内容

全ての第一種特定製品について、管理者は **簡易点検** を行う必要があります。

さらに管理する第一種特定製品の **圧縮機に用いられる電動機の定格出力が**

7.5kW以上 の場合は、**有資格者**※による **定期点検** を行う必要があります。

※冷媒フロン類取扱技術者等


点検種別	対象機器と規模		点検頻度	点検内容
簡易点検	全ての機器		3ヶ月に1回以上	目視確認による、機器の異音・ 異常振動、外観の損傷・腐食・ 錆び・油にじみ、熱交換器の霜付き、他
定期点検	空調機器	50kW 以上	1年に1回以上	<有資格者が実施> ①目視確認等 ②間接法：機器の運転状況記録などから判断 ③直接法：発泡液や蛍光剤で確認 注) 蛍光剤の成分によっては機器に不具合を生じる 可能性があるため、当社は使用を了承しておりません
		7.5～50kW	3年に1回以上	
	冷凍・冷蔵機器	7.5kW 以上	1年に1回以上	

対象品の定期点検については、設備の
ご購入先、お取引のある設備業者様に
ご相談をいただくか、もしくはメーカー
サービス会社である
**<三菱電機ビルテクノサービス
ビルまるごと相談室>**
(TEL: 0120-0510-07 受付時間
平日 9:00～17:30) にご依頼ください。

冷媒動向(R22冷媒の入手が困難になってきています。)


HCFC冷媒規制スケジュール

(出展: 一般社団法人 日本冷凍空調工業会(JRAIA))



業務用冷凍空調機器の廃棄台数推計

(出展: (社)日本冷凍空調工業会)



補助金・リースを活用した省エネ機器のご提案を三菱電機はサポートします。

リース 補助金

リースのご活用

リースを活用して、空調機・低温機器給湯機を最新機種に入替え。設備更新による省エネ削減効果分、月々わずかな負担で導入が可能なリースを!!
リース活用のメリットを整理すると

Point 1 初期投資ゼロで最新機器を導入

Point 2 経費で処理*

Point 3 事務処理の負担を軽減

リースなら
管理事務などが
手間いらず!

Point 4 動産総合保険付で安心


*会計上の処理については、お客様の経理部門・税理士・会計士等にご相談ください。

補助金活用によるリース提案


公的補助金とリースを併用することで、初期投資ゼロで最新機種を!!

経済産業省・環境省・国交省など各省庁の補助金を活用したリース導入事例が増えています。
お客様に最適な補助事業の選定から申請までのサポートをお任せください!!

リース会社との共同申請時の契約のスキーム（一般的な補助金の共同申請）



お支払いのイメージ（リース）



補助金申請サポートは
三菱電機クレジットまで
<https://www.credit.co.jp>

三菱電機クレジット(株)ソリューション営業部
0120-701-574 (受付時間: 月曜～金曜 9:00～17:30)

三菱電機ビルテクノサービスのメンテナンスのご案内

トラブルの未然防止へ、機能維持をはかる各種サービスを最適な時期におすすめします。

機械の故障を防ぐためには、予防保全も大切です。「く〜リモートメンテナンス」は、定期的な点検作業に加えて、遠隔監視による設備1台1台のデータ収集・管理によって、機能維持をはかる各種サービスを最適な時期にご提案。劣化状況・汚れ具合に応じた計画的な予防保全作業が行えます。

分解して部品を総点検、機能を回復。

圧縮機のオーバーホール

- 外側から見えない腐食や破損箇所もチェック。
- 機能を回復させ、運転効率をアップ。

（こんなポイントを監視して、最適な時期におすすめします。）

- 圧縮機運転時間
- 圧縮機発停回数
- 冷却能力 etc.

〈オーバーホールのステップ〉

①分解と各部の点検

圧縮機を分解し、部品のキズ、破損箇所がないか入念にチェック。



②計測および選別

各部品を計測し、不良状況を把握。取替部品と再使用部品に選別。



③洗浄および手入れ

各室を洗浄し、荒れがある場合はブラシ・ペーパーなどで手入れ。



④試運転・調整

圧縮機を再組み立て後、ユニットの作動具合をすみずみまで調整。



洗浄作業でトラブル解消、省エネも実現。

熱交換器の洗浄サービス

- 正常な運転状態に戻し、電力消費の削減にも貢献。
- 天井に埋め込んだ状態のまま、すばやく洗浄。

（こんなポイントを監視して、最適な時期におすすめします。）


- 運転時間
- 出入口温度差
- 高圧圧力 etc.

洗浄前の熱交換器



＜洗浄前のトラブル＞

- 冷えが悪い
- イヤな臭いがする
- 水とびがする
- 音が大きい



洗浄後の熱交換器



＜洗浄後のメリット＞

- エアコンの機能回復
- 臭いがとれる
- 長持ちする
- 節約につながる
- 室内機もキレイになる

年間
約20%の
省電力

使い捨てから、洗浄による再利用へ。

空調用フィルター 洗浄サービス




- スーパーマルチジェット方式でフィルター内部の微細な汚れを除去。
- フィルターの洗浄再生によりコスト・産業廃棄物を削減。

（こんなポイントを監視して、最適な時期におすすめします。）

- 室内機運転時間
- フィルター通気抵抗の上昇 etc.

洗浄前

洗浄後



＜ランニングコスト比較（8年累計試算）＞




- ゴミ廃棄量も約69%削減
- CO₂排出量も約66%削減

※削減額は、お客さまが新品のフィルターをご購入されている価格により変動します。

ホテル空調シーン

空調設備1台1台の運転状況を遠隔監視、安定した稼動をささえ、「快適」環境を高めます。

■システム構成



■対象機器例

三菱電機製のみ対象となります。



■主な監視ポイント

（室内機）

- 目標温度（設定温度）
- 吸込温度
- 冷媒系液配管温度
- 冷媒系ガス配管温度
- 膨張弁開度
- 運転状態

（室外機）

- 高圧圧力
- 吐出温度
- 飽和蒸発温度
- アキュムレータ液面レベル
- 外気温度
- 運転モード
- 各種容量制御
- 各種LEV開度
- 制御モード
- 凝縮温度
- 低圧圧力
- 液面検知温度（上・下）
- 配管温度

■主な演算・積算項目

- 圧縮機運転時間
- 室内機運転時間
- 室内機サーモON時間
- 目標温度の1日の平均
- 吸込み温度の1日の平均
- 目標温度到達時間の1日の平均

全国のサービスネットワークによる安心サポート体制

ビル用マルチエアコンの
最新メンテナンス

く～るリモート
メンテナンス

空調設備を24時間オンラインで遠隔監視、 ビルの「快適」を保ちつづける先進システムです。

快適な空間を生み出すために不可欠なのが、デリケートで複雑なビルの空調管理。
「く～るリモートメンテナンス」は、そんなビル空調を情報センターでまると遠隔監視する先進システムです。
故障を未然に防ぐとともに、万一の異常発生時にも即座に復旧対応。
つねに心地よいビル環境をトータルにサポートします。

「く～るリモート
メンテナンス」の
サービス内容



- 異常監視**
異常が発生していないか24時間休みなく監視。異常発生時には即座に対応。
- 変調監視**
運転データを基に変調状態を監視。必要に応じ適切に対応。
- 機器点検**
機器の機能や運転性能を点検。「リモート点検報告書」として提出。(毎月1回)
- 運転データ収集**
運転時間や各部温度などの運転データを基に分析、提案。
- 点検・手入れ保全**
お客様のビルにエンジニアがおうかがいして点検。リモート点検結果から、適切なメンテナンスを実施。
- 緊急時対応**
緊急事態の通報に対して適切に対応。
- 修理・取替作業**
基本機能の維持に必要な部品の修理・交換・調整、および機器の整備。

*上記メニューから、「修理・取替作業」を除いたご契約プランを用意しています。

「く～るリモートメンテナンス」なら、ビル管理にうれしい4つのプラスが生まれます。


快適性だけでなく、省エネルギー、機械の寿命にも影響を与える空調設備の運転状態。遠隔管理でつねにベストコンディションを保つ「く～るリモートメンテナンス」が、さまざまなプラス効果をもたらします。

プラス
1

快適・安心

快適環境の追求に欠かせないビル空調。異常に至る前の変調までキャッチして故障を未然に防ぎ、つねに快適をキープします。万一の異常時にも迅速に対応し、復旧時間を短縮します。

●運転状態監視のイメージ




プラス
2

省エネルギー

ビルの全エネルギー消費量の5割を占める空調設備。運転データの解析に基づく適切なメンテナンスによって、効率のいい経済的な運転を実現。省エネルギーがはかれます。

●テナントビルのエネルギー原単位




プラス
3

長寿命

適切なメンテナンスによって、ビル空調設備の耐用年数は大きく違ってきます。良好な状態で稼働することで、各部品に無理なストレスを与えず、設備の経年劣化を抑え、ライフサイクルコストを低減します。

●耐用年数とメンテナンスの関係




プラス
4

効率化

オンラインによるコンピュータ管理で、設備管理の省力化がはかれます。また、蓄積したデータから定期的に報告書を提出。正確な運転状況を把握でき、日常管理の効率化を実現します。


●運転時間監視グラフ



フロント点検サポート

ホテル向けトータルソリューションカタログ

「ヘルスエアー[®]機能」搭載 循環ファン



浮遊するウイルスや菌、花粉を抑制。
PM2.5を除去。
併せて脱臭効果も発揮。
ダクト工事不要で簡単設置。

ルームエアコン FLシリーズ

上質なインテリアにふさわしい
洗練のエアコンを。



霧峰 Style

艶やかな表面仕上げとシンプルなフォルム
ルームエアコンFLシリーズは光の反射によって表情
が変化する表面仕上げ。
ヘアライン加工がシンプルなフォルムをより際立たせ、
お部屋に洗練された印象を与えます。

⚠ 安全に関するご注意

ご使用の前に取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。

三菱電機株式会社
環境ファシリティー営業推進部

〒100-8310 東京都千代田区丸の内2-7-3
(03)3218-3101

お問合せは下記へどうぞ。

三菱電機住環境システムズ株式会社	北海道支社	(011)893-1342
三菱電機住環境システムズ株式会社	東北支社	(022)742-3020
三菱電機住環境システムズ株式会社	関越支社	(048)651-3224
三菱電機住環境システムズ株式会社	東京支社	(03)3847-4337
三菱電機住環境システムズ株式会社	中部支社	(052)527-2080
	北陸営業部	(076)252-9935
三菱電機住環境システムズ株式会社	関西支社	(06)6310-5060
三菱電機住環境システムズ株式会社	中四国支社	(082)504-7362
	営業本部(四国)	(087)879-1066
三菱電機住環境システムズ株式会社	九州支社	(092)476-7104
沖縄三菱電機販売株式会社		(098)898-1111

三菱電機 暮らしと設備

暮らしと設備の総合案内サイトはこちら
www.MitsubishiElectric.co.jp/setsubi

暮らしと設備

暮らしと設備の業務支援サイト WIN²K

製品のカatalog・技術情報等はこちら
www.MitsubishiElectric.co.jp/wink

三菱電機WIN2K

三菱電機空調冷熱ワンコールシステム (365日・24時間受付)

 **0120-9-24365 (無料)**

問合せ先がご不明な際は、こちらにおかけください。
「修理のご依頼」「サービス部品のご相談」「技術相談」
(技術相談の対応時間は月～金曜 9:00～19:00、土曜・日曜・祝日 9:00～17:00)

店舗用・ビル用・設備用エアコン、チラー、冷凍機に関する技術相談専用

三菱電機冷熱相談センター

〈フリーボイス〉**0037-80-2224** / 〈携帯・IP電話対応〉**073-427-2224**
※対応時間はワンコールシステム「技術相談」と同様です