

1人ひとりを見つめて
快適を届ける。

霧ヶ峰



FZシリーズ

いっしょに暮らす家族のように、
小さな変化に気付き、さりげなく気遣い、
1人ひとりを見つめて快適を届けます。

霧ヶ峰
ホームページ



お悩み別 霧ヶ峰の選び方	P.4
ルームエアコン	P.7
暖房強化エアコン	P.51
ハウジングエアコン	P.61
システムマルチ	P.76
▶ 受注対応品	P.80
施工業者様・販売店様はコチラも	
別売部品	P.81
仕様表	P.85
設計・施工用図面	P.92
システムコントロール	P.103
工事情報	P.105
点検コード検索システム	P.106
施工性メリット	P.109
リニューアル対応	P.111
メリット機能説明一覧	P.113
その他注意事項	P.117



●上記価格は事業者様向けの積算見積価格であり、一般消費者様向けの販売価格ではありません。●ご購入の際には、118ページの「エアコンをお選びになる前にチェックしたい3つのポイント」をご覧ください。●印刷の色は実際の製品とは異なる場合があります。●各製品の詳細は113~114ページをご覧ください。※1: 量は約30℃(961)より平均的な気候(大連、向陽、冬季)がめやすです。お部屋の条件を考慮して選定必要がありますので、販売店にご相談ください。適用風量・製暖および製冷に適用した場合、各機種の効果は正し得ないことがあります。※2: 以下117ページをご覧ください。※3: 2000瓦エネルギー消費効率、夏季冷房を表す指標です。数値が高いほど省エネルギー能力が高いことを示します。※5: 夏季暖房の暖み温度。

JXVシリーズ ▶ P.35～38

ハイスペックモデル




ブラウン

暮らしにうれしい
機能が充実。

BXVシリーズ ▶ P.39～42

コンパクトモデル



狭いスペースに設置できて
空清機能も搭載。

AXVシリーズ ▶ P.43～46

デザインモデル




パールホワイト シルキーゴールド

寝室や子ども部屋などの
小部屋にちょうどいい。

GVシリーズ ▶ P.47

スタンダードモデル



ブラウン

こだわりの
基本機能と日本品質。

形 名	本体価格(税別)	APF※2
MSZ-JXV2222	290,000円	6.7
MSZ-JXV2522	320,000円	6.7
MSZ-JXV2822	350,000円	6.7
MSZ-JXV2822S	350,000円	6.7
MSZ-JXV3622	390,000円	5.7
MSZ-JXV3622S	390,000円	5.7
MSZ-JXV4022S	420,000円	5.9
MSZ-JXV5622S	490,000円	5.7
MSZ-JXV6322S	530,000円	5.7
MSZ-JXV7122S	570,000円	5.2

形 名	本体価格(税別)	APF※2
MSZ-BXV2222	270,000円	5.8
MSZ-BXV2522	300,000円	5.8
MSZ-BXV2822	330,000円	5.8
MSZ-BXV3622	370,000円	4.9
MSZ-BXV4022S	400,000円	4.9
MSZ-BXV5622S	470,000円	5.0
MSZ-BXV6322S	510,000円	5.0
MSZ-BXV7122S	550,000円	4.5

形 名	本体価格(税別)	APF※2
MSZ-AXV2222	260,000円	5.8
MSZ-AXV2522	280,000円	5.8
MSZ-AXV2822	310,000円	5.8
MSZ-AXV2822S	310,000円	5.8
MSZ-AXV3622	350,000円	4.9
MSZ-AXV3622S	350,000円	4.9
MSZ-AXV4022S	380,000円	4.9
MSZ-AXV5622S	450,000円	5.0

形 名	価 格	APF※2
MSZ-GV2222	オープン価格※8	5.8
MSZ-GV2522	オープン価格※8	5.8
MSZ-GV2822	オープン価格※8	5.8
MSZ-GV3622	オープン価格※8	4.9
MSZ-GV4022S	オープン価格※8	4.9
MSZ-GV5622S	オープン価格※8	5.0

※8:オープン価格製品の価格は、販売店にお問い合わせください。

160°検知

お部屋と人を見て、体感温度を測るから快適。

人	位置	状態	体の部位	温冷感
お部屋	床	壁	天井	距離
	間取り	日射熱	住宅性能	温風・冷風

さらっと除湿冷房 (室温が下がらない再熱除湿方式) スマート除湿 選べる3モード除湿

STRONG冷房 (屋外温度46℃※5でも運転可能)

最高約60℃温風 (MSZ-JXV2822(S)～JXV7122S、BXV4022S～BXV7122S)

室温キープシステム

急速Wヒート

180°ワイド気流 / ロング気流 自然風 2か所同時空調	150°ワイド気流 / ロング気流 自然風	ロング気流
うる肌気流 (ピュアミスト+保湿風よけ)	保湿風よけ	
ハイブリッド運転 (冷房⇄爽風 / 暖房⇄サーキュレーター)		
ピュアミスト	ヘルスエアー機能	
ブラチナアレル除菌空清フィルター		
清潔Vフィルター (抗菌・撥油・ウイルス抑制)	清潔Vフィルター (抗菌・ウイルス抑制)	清潔Vフィルター (防カビ・ウイルス抑制)
よごれんボディ (熱交換器・ファン・通風路)	よごれんボディ (熱交換器・ファン)	よごれんボディ (ファンのみ) 清潔コート熱交換器 清潔コート熱交換器
おまかせボディ (内部クリーン・スタート脱臭)	おまかせボディ (内部クリーンlight)	
はずせるボディ		はずせるボディ (前面パネルのみ)
フィルターおそうじメカ	はずせるフィルターおそうじメカ	
(NEW) 高温時自動冷房「高温みまもり」		
消し忘れ防止 (消し忘れオートOFF)		
みまもり快眠		
無線LANアダプター別売		
高温時自動冷房「室温おしらせ」※7 おかえりON/おでかけOFF※7		

※6: [FZ・Zシリーズ]内蔵の無線LANを使用して霧ヶ峰REMOTEもしくはHEMSへの接続が可能です。システムコントローラーとの併用はできません。HEMSについて、くわしくは各コントローラーメーカーにご確認ください。[FZ・Z以外のシリーズ]無線LANアダプターを使用して霧ヶ峰REMOTEもしくはHEMSへの接続が可能です。別売部品のご購入と専用工事が必要です。システムコントローラーとの併用はできません。HEMSについて、くわしくは各コントローラーメーカーにご確認ください。※7: 霧ヶ峰REMOTEへの接続が必要です。(写真・イラストはすべてイメージです)

グリーン
購入法
適合製品

(MSZ-VXV5623S~VXV8023S、
HXV2523~HXV4023S、NXV3623S)

北海道
電力推薦
あったかエアコン

東北
電力推薦
暖房エアコン

日本製
made in Japan

(付属品の
一部は除く)

R32
新冷媒

配管
再利用
可能

スバ暖霧ヶ峰

LINEUP 2023

VXVシリーズ ▶ P.54
暖房プレミアムモデル



ムーブアイmirA.I.+が
快適も省エネも叶える。

HXVシリーズ ▶ P.55
暖房プレミアムモデル



ムーブアイmirA.I.+を搭載し
快適と清潔を両立する。

NXVシリーズ ▶ P.56
暖房強化コンパクトモデル



狭いスペースに設置できて
空清機能も搭載。

KXVシリーズ ▶ P.57
暖房強化スタンダードモデル



ブラウン
こだわりの暖房性能と
基本品質。

お部屋の広さの
めやす※1
(冷暖房とも主に)

6畳
8畳
10畳
12畳
14畳
18畳
20畳
23畳
26畳

形 名	本体価格(税別)	APF※2
MSZ-VXV4023S	595,000円	6.5
MSZ-VXV5623S	665,000円	6.4
MSZ-VXV6323S	705,000円	6.0
MSZ-VXV7123S	745,000円	5.8
MSZ-VXV8023S	785,000円	5.5

形 名	本体価格(税別)	APF※2
MSZ-HXV2523	450,000円	6.8
MSZ-HXV2823S	470,000円	6.6
MSZ-HXV4023S	535,000円	6.2
MSZ-HXV5623S	605,000円	5.9
MSZ-HXV6323S	645,000円	5.7
MSZ-HXV7123S	685,000円	5.5
MSZ-HXV8023S	725,000円	5.3

形 名	本体価格(税別)	APF※2
MSZ-NXV2223	330,000円	6.6
MSZ-NXV2523	360,000円	6.5
MSZ-NXV2823S	390,000円	6.3
MSZ-NXV3623S	435,000円	5.6
MSZ-NXV4023S	465,000円	5.4
MSZ-NXV5623S	535,000円	5.1
MSZ-NXV6323S	575,000円	5.0

形 名	本体価格(税別)	APF※2
MSZ-KXV2223	260,000円	6.0
MSZ-KXV2523	290,000円	5.9
MSZ-KXV2823	320,000円	5.9
MSZ-KXV2823S	320,000円	6.0
MSZ-KXV4023S	395,000円	5.1
MSZ-KXV5623S	465,000円	5.0

暮らしを見つめる
赤外線センサー

ムーブアイmirA.I.+ 360°検知

「おまかせA.I.自動」搭載。ムーブアイmirA.I.+がずっと快適にしてくれる。

人	位置	状態	体の部位	温冷感
お部屋	床	壁	天井	距離
	間取り	日射熱	住宅性能※3	温風・冷風※4

※3:室温に影響する性能を指します。※4:温風・冷風が届いた先の温度変化から、流れと強さを推測する技術。

ムーブアイ 160°検知

お部屋と人を見て、体感温度を測るから快適。

人	位置	状態	体の部位	温冷感
お部屋	床	壁	天井	距離
	間取り	日射熱	住宅性能	温風・冷風

快適	冷房・除湿	プレミアム除湿 さらっと除湿冷房 (室温が下がらない再熱除湿方式)	スマート除湿
	暖房	STRONG冷房(屋外温度46℃※5でも運転可能)	
		最高約60℃温風(VXV・HXVシリーズ、MSZ-NXV2823S~NXV6323S、KXV2823(S)~KXV5623S)	
		外気温-15℃でも標準定格暖房能力発揮(ピーク時)	
		外気温-25℃※5でも運転可能 室外機凍結防止ヒーター標準搭載※6	
省エネ	モード切替え	快速ノンストップ暖房(デュアルオンデフロスト回路・室温キープシステム)	室温キープシステム
	気流	長時間連続暖房	
		10℃キープ暖房	
		窓からの冷氣対策	
空気キレイに	汚れを抑制	急速Wヒート	
		パーソナルツインフロー(2温度2気流)	
		自動風あて・風よけ	
	お掃除	180°ワイド気流 / ロング気流 自然風 2か所同時空調	150°ワイド気流/ロング気流 自然風
清潔トリプルボディ	汚れを抑制	うる肌気流(ピュアミスト+保湿風よけ)	保湿風よけ
		運動オン/オフ(スタンバイ)・モードを自動で上手に切替え (冷房⇄除湿⇄爽風 / 暖房⇄サーキュレーター)	ハイブリッド運転(冷房⇄爽風 / 暖房⇄サーキュレーター)
		ピュアミスト	ヘルスエアー機能
	お掃除	帯電マイクロフィルター(空気清浄)	プラチナアレル除菌空清フィルター
便利・安心	汚れを抑制	清潔Vフィルター(抗菌・撥油・ウイルス抑制)	清潔Vフィルター(抗菌・ウイルス抑制)
		よごれんボディ(熱交換器・ファン・通風路・左右フラップ・上下フラップ)	よごれんボディ(熱交換器・ファン)
		おまかせボディ(内部クリーン・カビガード・スタート脱臭)	おまかせボディ(内部クリーン・スタート脱臭)
	お掃除	よごれんボディ(ファンのみ) 清潔コート熱交換器	よごれんボディ(ファンのみ) 清潔コート熱交換器
便利・安心	汚れを抑制	おまかせボディ(内部クリーン・スタート脱臭)	おまかせボディ(内部クリーン・スタート脱臭)
		おまかせボディ(内部クリーン・スタート脱臭)	おまかせボディ(内部クリーン・スタート脱臭)
		おまかせボディ(内部クリーン・スタート脱臭)	おまかせボディ(内部クリーン・スタート脱臭)
	お掃除	おまかせボディ(内部クリーン・スタート脱臭)	おまかせボディ(内部クリーン・スタート脱臭)
便利・安心	汚れを抑制	はすせるボディ(前面パネル・後フラップ)	はすせるボディ
		はすせるフィルターおそうじメカ	
		高温時自動冷房「高温みまもり」 低温時自動暖房「低温みまもり」	新搭載 高温時自動冷房「高温みまもり」
	お掃除	消し忘れ防止(スマートSTOP)	消し忘れ防止(消し忘れオートOFF)
便利・安心	汚れを抑制	みまもり快眠	
		無線LAN内蔵	無線LANアダプター別売
		無線LANアダプター別売	
	お掃除	高温時自動冷房「室温おしらせ」※8 おかえりON/おでかけOFF※8	
便利・安心	汚れを抑制	サーモでみまもり/タッチ気流※8 新搭載 A.I.換気アシスト※8	
		サーモでみまもり/タッチ気流※8 新搭載 A.I.換気アシスト※8	
		サーモでみまもり/タッチ気流※8 新搭載 A.I.換気アシスト※8	
	お掃除	サーモでみまもり/タッチ気流※8 新搭載 A.I.換気アシスト※8	

いろいろなお悩みにあわせて選べる
充実のラインアップ

オススメの霧ヶ峰はこちら！

真ん中から失礼します。
霧ヶ峰の、ヶ(が)です。



大きめのリビングにはどれがいいかしら？

29畳※1の広々としたお部屋でも快適！
FZシリーズ(P.27・28へ) Zシリーズ(P.29・30へ)

しっかりお掃除できるのがいいわ～

フィルターおそうじメカまで外せる！
Zシリーズ(P.20へ) BXVシリーズ(P.40へ)

デザインにもこだわりたいんです

グッドデザイン賞受賞！
FLシリーズ(P.32へ)

スペースが狭いけど設置できるかな？

本体高さ255mmでコンパクト！
BXVシリーズ(P.41へ)

寝室や子ども部屋にちょうどいいのはどれかな

小部屋のためのデザインと機能！
AXVシリーズ(P.43～46へ)

寒さが厳しい地域なら！

寒くてもリビングがちゃんとあたたまるのがいい

26畳※1のお部屋もしっかりあたためる！
VXVシリーズ(P.53・54へ) HXVシリーズ(P.55へ)

北海道
電力推薦
あったかエアコン

東北
電力推薦
暖房エアコン

日本製
made in Japan

(付属品の
一部は除く)

R410A

HEMS
対応※7

配管
再利用
可能

スバ暖 霧ヶ峰

LINEUP

HKシリーズ ▶ P.58

床置形

進化した気流制御とこだわりの
ハイパワー暖房。



ダークブラウン

HXシリーズ ▶ P.59

1方向天井カセット形

寒い冬でもパワフルにあたためる、
スリム＆コンパクトな
天井カセット形。



ベージュ 板目 柾目

HWシリーズ ▶ P.60

2方向天井カセット形

天井にすっきりフィット。2方向独立の
気流制御で、大型リビングも快適に。



ベージュ

お部屋の広さの めやす※1 (冷暖房とも主に)	10畳 14畳 16畳 18畳	HKシリーズ			HXシリーズ			HWシリーズ		
		形名	本体価格(税別)	APF※2	形名	合計価格(税別)	APF※2	形名	合計価格(税別)	APF※2
		MFZ-HK2822AS	425,000円	5.6	MLZ-HX2822AS	450,000円	5.6	MLZ-HW4022AS	575,000円	5.1
		MFZ-HK4022AS	515,000円	5.1	MLZ-HX4022AS	540,000円	5.1			
		MFZ-HK5022AS	615,000円	4.7						
		MFZ-HK5622AS	715,000円	4.6	MLZ-HX5622AS	733,000円	4.7	MLZ-HW5622AS	770,000円	4.5

快適	冷房	STRONG冷房（屋外温度46℃※5でも運転可能）	
	暖房	外気温-15℃でも最高約60℃温風 スピード暖房（共にMFZ-HK4022AS、MLZ-HX4022AS・HW4022AS）	
		外気温-15℃でも標準定格暖房能力発揮（ピーク時）	
		外気温-25℃※5でも運転可能 室外機凍結防止ヒーター標準搭載※6	
		長時間連続暖房＋室温キープシステム	
		10℃キープ暖房	
		急速Wヒート	
清潔		空清Vフィルター（抗菌・防カビ・ウイルス抑制）	
便利・安心		NEW 高温時自動冷房「高温みまもり」	
	スマホで操作※7 （無線接続）	無線LANアダプター別売	

●天井カセット形は化粧パネル(ホワイト/ベージュ)込の価格です。板目・柾目は価格が異なります。

●上記価格は事業者様向けの積算見積価格であり、一般消費者様向けの販売価格ではありません。●ご購入の際には、118ページの「エアコンをお選びになる前にチェックしたい3つのポイント」をご覧ください。●印刷の色は実際の製品色とは異なる場合があります。●各製品の機能の詳細は113～116ページをご覧ください。※1:畳数はJIS C 9612による平均的な住宅(木造、南向き、洋室)がめやすです。お部屋の条件を考慮して選ぶ必要があります。販売店にご相談ください。適用畳数が異なるお部屋に設置した場合、各機能の効果が正しく得られないことがあります。くわしくは117ページをご覧ください。※2:年間エネルギー消費効率。省エネ性能を表す指標です。数値が高いほど省エネ性能が高いことを示します。※3:室外機の吸込み温度。※4:暖房運転時のみ。外気温と冷媒温度をもとに必要時のみ通電します。消費電力 100V機種:105W、200V機種:100W。※5:[VXV・HXVシリーズ]内蔵の無線LANを使用して霧ヶ峰REMOTEもしくはHEMSへの接続が可能です。システムコントローラーとの併用はできません。HEMSについて、くわしくは各コントローラーメーカーにご確認ください。[NXV・KXV・HK・HX・HWシリーズ]無線LANアダプターを使用して霧ヶ峰REMOTEもしくはHEMSへの接続が可能です。別売部品のご購入と専用工事が必要です。システムコントローラーとの併用はできません。機種により機能は異なります。HEMSについて、くわしくは各コントローラーメーカーにご確認ください。※6:霧ヶ峰REMOTEへの接続が必要です。(写真・イラストはすべてイメージです)

デザイン性や施工性で選ぶなら、三菱のハウジングエアコン。



(付属品の一部は除く)

R410A

HEMS
対応※1

配管
再利用
可能



ハウジングエアコン

LINEUP

RXシリーズ ▶ P.65

1方向天井カセット形

フラット&スクエアなデザインで
上質な空間を演出する多機能モデル。

ページ 板目 柱目

GXシリーズ ▶ P.66

1方向天井カセット形

フラット&スクエアなデザインで
上質な空間を演出する
スタンダードモデル。

ページ 板目 柱目

Mシリーズ ▶ P.67

1方向小能力天井カセット形

小部屋や寝室などに適した
小能力モデル。

ページ 板目 柱目

		形 名	合計価格(税別)	APF※3	形 名	合計価格(税別)	APF※3	形 名	合計価格(税別)	APF※3
お部屋の広さの めやす※2 (冷暖房とも主に)	6畳							MLZ-M2222AS	386,000円	5.4
	8畳							MLZ-M2522AS	401,000円	5.3
	10畳	MLZ-RX2822AS	440,000円	5.5	MLZ-GX2822AS	410,000円	5.4			
	12畳	MLZ-RX3622AS	483,000円	5.2	MLZ-GX3622AS	455,000円	5.1			
	14畳	MLZ-RX4022AS	530,000円	5.1	MLZ-GX4022AS	500,000円	5.0			
	16畳	MLZ-RX5022AS	603,000円	4.7	MLZ-GX5022AS	573,000円	4.6			
	18畳	MLZ-RX5622AS	703,000円	4.5	MLZ-GX5622AS	653,000円	4.4			
	20畳	MLZ-RX6322AS	793,000円	4.5	MLZ-GX6322AS	773,000円	4.4			

Wシリーズ ▶ P.68

2方向天井カセット形

2方向からの立体的な
気流制御で、お部屋の
隅々まで快適。

ページ

Kシリーズ ▶ P.69

床置形

洗練されたフォルムと
コンパクトボディで
インテリアに調和。

ダークブラウン

壁埋込形 ▶ P.70

和室になじむ“白木”や、
自由に塗れる“素地”。
狭い壁面にも収まる
コンパクトな前面グリル。

ホワイト 素地

フリービルトイン形 ▶ P.71~75

お部屋の
インテリアにあわせて、
自在にレイアウト。

		形 名	合計価格(税別)	APF※3	形 名	合計価格(税別)	APF※3	形 名	合計価格(税別)	APF※3	形 名	合計価格(税別)	APF※3
お部屋の広さの めやす※2 (冷暖房とも主に)	6畳							MTZ-2222AS	381,000円	5.4			
	8畳							MTZ-2522AS	401,000円	5.4			
	10畳				MFZ-K2822AS	375,000円	5.5	MTZ-2822AS	411,000円	5.6	MBZ-2822AS	390,000円	5.4
	12畳				MFZ-K3622AS	420,000円	5.2	MTZ-3622AS	436,000円	5.1	MBZ-3622AS	430,000円	5.0
	14畳	MLZ-W4022AS	530,000円	5.0	MFZ-K4022AS	470,000円	5.0	MTZ-4522AS	496,000円	4.4	MBZ-4022AS	490,000円	5.0
	16畳	MLZ-W5022AS	615,000円	4.6	MFZ-K5022AS	560,000円	4.6				MBZ-5022AS	553,000円	4.4
	18畳	MLZ-W5622AS	725,000円	4.4	MFZ-K5622AS	665,000円	4.5						
	20畳	MLZ-W6322AS	845,000円	4.4	MFZ-K6322AS※4	765,000円	4.3						

●上記価格は事業者様向けの積算見積価格であり、一般消費者様向けの販売価格ではありません。

●ご購入の際には、118ページの「エアコンをお選びになる前にチェックしたい3つのポイント」をご覧ください。●天井カセット形は化粧パネル(ホワイト/ページ)込、壁埋込形は前面グリルと据付枠込の価格です。化粧パネルの板目・柱目は価格が異なります。●印刷の色は実際の製品色とは異なる場合があります。●各製品の機能の詳細は115・116ページをご覧ください。※1:別売部品のご購入と専用工事が必要です。無線LANアダプターとシステムコントローラーは併用できません。機種により機能は異なります。HEMSについて、くわしくは各コントローラーメーカーにご確認ください。※2:畳数はJIS C 9612による平均的な住宅(木造、南向き、洋室)がめやすです。お部屋の条件を考慮して選ぶ必要がありますので、販売店にご相談ください。適用畳数が異なるお部屋に設置した場合、各機能の効果が正しく得られないことがあります。くわしくは117ページをご覧ください。※3:通年エネルギー消費効率。省エネ性能を表す指標です。数値が高いほど省エネ性能が高いことを示します。システムマルチ室外機は、室外機に最多室数の壁掛形ZXASシリーズ室内機を接続した場合の値です。※4:システムマルチ室外機に接続することはできません。

室外機1台で、家中が快適。

R410A

HEMS
対応※1

(BXAS
シリーズのみ)

配管
再利用
可能

霧ヶ峰

システムマルチ室内機

LINEUP

ZXASシリーズ ▶ P.76~78

壁掛形

システムマルチ対応
ムーブアイ搭載
ハイスペックモデル。



BXASシリーズ ▶ P.76~78

壁掛形

システムマルチ対応
自動お掃除機能付きの
コンパクトモデル。



GXASシリーズ ▶ P.76~78

壁掛形

システムマルチ対応
スタンダードモデル。



ブラウン

		形 名	本体価格(税別)	形 名	本体価格(税別)	形 名	本体価格(税別)
お部屋の広さの めやす※2 (冷暖房とも主に)	6畳	MSZ-2221ZXAS-W-IN	165,000円	MSZ-2221BXAS-W-IN	130,000円	MSZ-2221GXAS-W,-T-IN	95,000円
	8畳	MSZ-2521ZXAS-W-IN	170,000円	MSZ-2521BXAS-W-IN	135,000円	MSZ-2521GXAS-W,-T-IN	100,000円
	10畳	MSZ-2821ZXAS-W-IN	180,000円	MSZ-2821BXAS-W-IN	145,000円	MSZ-2821GXAS-W,-T-IN	110,000円
	12畳	MSZ-3621ZXAS-W-IN	200,000円	MSZ-3621BXAS-W-IN	165,000円	MSZ-3621GXAS-W,-T-IN	130,000円
	14畳	MSZ-4021ZXAS-W-IN	210,000円	MSZ-4021BXAS-W-IN	175,000円	MSZ-4021GXAS-W,-T-IN	140,000円
	16畳					MSZ-5021GXAS-W,-T-IN	180,000円
	18畳					MSZ-5621GXAS-W,-T-IN	200,000円

霧ヶ峰ハウジングエアコンLINEUPに記載のある機種は、システムマルチ室外機に接続することが可能です。

■接続例



*霧ヶ峰のシステムマルチは下記接続可能範囲内で、接続台数が接続可能台数内であれば使用可能です。

■接続可能範囲

室外機形名	室内機形名数字上2桁の合計
MXZ-4621AS	47まで
MXZ-5221AS	53まで
MXZ-5621AS	61まで
MXZ-6021AS	76まで
MXZ-6821AS	113まで
MXZ-7121AS	116まで
MXZ-8021AS	136まで
MXZ-9021AS	148まで
MXZ-10221AS	162まで

*接続可否の確認方法

例:MXZ-6021ASに対して、MSZ-2221ZXAS:1台、MSZ-2221GXAS:1台、MSZ-2821ZXAS:1台の合計3台を接続した場合、 $22+22+28=72<76$ となり接続可能範囲内なので接続可能です。

霧ヶ峰

システムマルチ室外機

LINEUP

部屋数 2室用 ▶ P.79



形 名	本体価格(税別)	APF※3
MXZ-4621AS	264,000円	5.4
MXZ-5221AS	290,000円	5.4
MXZ-5621AS	335,000円	5.4

部屋数 3室用 ▶ P.79



形 名	本体価格(税別)	APF※3
MXZ-6021AS	360,000円	5.4

部屋数 5室用 ▶ P.79



形 名	本体価格(税別)	APF※3	形 名	本体価格(税別)	APF※3
MXZ-6821AS	450,000円	5.7	MXZ-9021AS	900,000円	5.5
MXZ-7121AS	520,000円	5.7	MXZ-10221AS	950,000円	5.4
MXZ-8021AS	570,000円	5.6			

こだわったのは快適だけじゃない。



FZシリーズは、全クラス省エネNo.1。

4.0kW：期間消費電力量
クラス：970kWh

APF 7.8

5.6kW：期間消費電力量
クラス：1,492kWh

APF 7.1

6.3kW：期間消費電力量
クラス：1,727kWh

APF 6.9

7.1kW：期間消費電力量
クラス：2,066kWh

APF 6.5

8.0kW：期間消費電力量
クラス：2,441kWh

APF 6.2


9.0kW：期間消費電力量
クラス：3,040kWh

APF 5.6

APFとは省エネ性能を表す数値*のこと。ある一定条件のもとエアコンを使用した際に消費電力1kWhでどの程度冷えるか・あたたまるかを表した値です。期間消費電力量はAPFから算出します。

* 通年エネルギー消費効率

* 2022年度モデル。2022年8月10日現在。



APFの数値が
大きいほど
省エネ

※1:MSZ-FZV6322S。「A.I.自動」設定時。当社環境試験室(20畳)において、外気温、外気湿度と日射負荷は当社が独自に想定した夏期をモデルとし変動。設定温度を27℃で運転した場合。設定温度到達後4時間における「A.I.自動」運転(578Wh)と「冷房」運転(623Wh)の消費電力量比較。使用環境・設置状況により効果は異なります。/MSZ-FZV6322S。「A.I.自動」設定時。当社環境試験室(20畳)において、外気温と日射負荷は当社が独自に想定した冬期をモデルとし変動。設定温度を23℃で運転した場合。設定温度到達後4時間における「A.I.自動」運転(1,138Wh)と「暖房」運転(1,211Wh)の消費電力量比較。使用環境・設置状況により効果は異なります。

進化し続けて4年連続、省エネNo.1

(国内家庭用エアコン、2019～2022年度、4.0～9.0kWの各クラスにおける、FZシリーズ。2022年度：期間消費電力量 MSZ-FZV4022S:970kWh、MSZ-FZV5622S:1,492kWh、MSZ-FZV6322S:1,727kWh、MSZ-FZV7122S:2,066kWh、MSZ-FZV8022S:2,441kWh、MSZ-FZV9022S:3,040kWh。2022年8月10日現在)



FZシリーズ

さらに、「おまかせA.I.自動」で省エネ^{※1※2}。

(MSZ-FZV6322S・ZXV4022Sにおいて、当社独自の条件にて評価)



温度の感じ方を見分けて、
あたためすぎず冷やしすぎない。



室温の変化を予測して、
運転をムダなく切り替える。



人とお部屋を見つめて、
人がいるところに快適をお届け。

※2: MSZ-ZXV4022S、「A.I.自動」設定時。当社環境試験室(14畳)において、外気温、外気湿度と日射負荷は当社が独自に想定した夏期をモデルとし変動。設定温度を27℃で運転した場合、設定温度到達後4時間における「A.I.自動」運転(629Wh)と「冷房」運転(677Wh)の消費電力量比較。使用環境・設置状況により効果は異なります。/MSZ-ZXV4022S、「A.I.自動」設定時。当社環境試験室(14畳)において、外気温と日射負荷は当社が独自に想定した冬期をモデルとし変動。設定温度を23℃で運転した場合、設定温度到達後4時間における「A.I.自動」運転(1,285Wh)と「暖房」運転(1,390Wh)の消費電力量比較。使用環境・設置状況により効果は異なります。

(写真・イラストはすべてイメージです)

赤外線センサーで快適に



目に見えない快適を、
見つめて創り出します。

「どうしたの?」「…ちょっと暑い」。娘の答えにハッとしました。よく男女で温度の感じ方が違うと言われますが、大人と子どもでも感じ方は違うもの。知識として知ってはいましたが、自分が快適だと思っていても家族も同様に快適とは限らない、快適は目に見えないと改めて実感したできごとでした。「もっと『人』の快適を見る技術を磨かなければ…」そのとき、社内で聞


いた人工衛星にも搭載されている赤外線センサー技術のことを思い出しました。「宇宙用の技術をエアコンに使う」突拍子もない発想でしたが、これなら人の暑さ・寒さの感覚の違いもはっきり分かるかもしれません。そこから数年の開発を重ね、驚くほど細かいレベルで人の温度の違いを見つめる赤外線センサーが誕生しました。それが「ムーブアイmirA.I.+」です。



ムーブアイ mirA.I.+

霧ヶ峰は、快適にこだわって赤外線センサーを搭載。
1人ひとりに笑顔をお届けられるように、年々技術を進化させ、
人と暮らしを細かく見つめています。

1人ひとりを見つめて、それぞれの快適をお届けます。



人の居場所や動きを見つめて、快適をお届けます。
不在を検知したらオフにします。


(「スマートオフ」設定時)



1人ひとりの暑い・寒い感覚を、手先・足先の
温度変化から見分けて※1吹き分けます。

※1: 当社独自の指標で暑い・寒いという温度の感じ方を見
分けます。体質を見分けるわけではありません。

それぞれのお部屋を見つめて、快適をお届けます。



お部屋によりあたたまり方や湿気のこもり方は
様々。だから住宅性能※2を学習し、お部屋にあ
わせた快適を創り出します。



360°センシングして死角になりがちなお部屋
の隅の温度や、室温に大きな影響を与える窓
からの熱の流出(窓温度)も見つけます。

*「ムーブアイmirA.I.+」は、室内機の直下近傍を見ることができません。犬や猫などは検知しません。人の動き・状態、
室内の形状・広さなどにより正しく検知できないことがあります。

※2: 室温に影響する性能(断熱性、気密性、広さを総合的に判断)を指します。

Webで
見てみる



ボタン1つで快適に



快適な温度への調節は難しいから、 自動で調節するようにしました。

「設定温度や風向を変えるために、1日に何度もリモコンを触ってしまう」という声をお客様からよく聞くことができました。人が感じる快適とは、室温だけでなく湿度や気流、壁からのふく射熱などが複雑に関係しているもの。ちょうどよく調節するのは実はとても難しいのです。「どうすれば誰もが簡単に快適になれるだろう」。そのとき、車の自動運転を思い出しました。車の自動

運転は、センサーで周囲を見てAIが全自動運転することを目指して開発が進められているとのこと。霧ヶ峰にも、その発想を取り入れました。センサーとAIが住宅性能※1を学習。ボタン1回押すだけで、室温の変化を予測して自動で最適な運転に調節します。これなら子どもでも操作がかんたん。うちでは、娘がボタンを押すことが日課となっています。

\おまかせ/



1回押すだけで快適に

1日中快適が続くように、AIが ちょうどいい運転に切り替えます。

三菱だけ

(2022年8月10日現在、当社調べ。国内
家庭用エアコンにおいて、部屋の中
を360°センシングして、少し先の温度
と湿度の変化を予測し、運転モードと
気流を自動で切り替える技術)

「ムーブアイmirA.I.+」が、体感温度や室温の変化を予測。冷やしすぎないように、あたためすぎないように、運転モードやオン/オフ(スタンバイ)をムダのないタイミングで切り替えます。

* オフ(スタンバイ)中も、室温を測るために、ムーブアイは動作します。また定期的に送風を行います。長時間使用しないときはリモコンで停止してください。



人がいる場所に、効率よく快適を届けます。

「ムーブアイmirA.I.+」が家族の居場所にあわせて、左右に風を吹き分け、それぞれ同時に快適を届けます。また家具のレイアウトや間取りでせっかくの気流がさえぎられてしまう場合は、気流が届くルートを自動で探し出します。

* 囲まれたエリアなど、障害物により、風が届かない場合もあります。



※1:室温に影響する性能(断熱性、気密性、広さを総合的に判断)を指します。

動画で
見てみる



1人ひとりを快適に



温度の感じ方は人それぞれだから、 1人ひとりにあわせて吹き分けます。

開発のきっかけは、わが家のささやかで切実な悩み。それは、自分と妻の間に起こるリモコン争いでした。冷房をキンキンに効かせたい私と、夏でも上着を手放せない妻。2人が快適になる温度なんて存在するはずがありません。お客様からも、同じような悩みの声や、あきらめの声をたくさんいただいていた。「それなら自分がなんとか

するしかない!」。そこから苦闘の日々が始まりました。「それぞれ自分用エアコンがあったらいいのに」「もし、1台のエアコンで、2つの温度の風が作れたら…?」。最終的にその発想が突破口となりました。2つの独立したファンで暑がりさん、寒がりさんそれぞれに吹き分けるようにしたのです。おかげで、わが家にも平和が訪れました。



FZシリーズ


2つのファンで2つの温度の気流を創るから、暑がりさんも寒がりさんも快適にします。



三菱だけ


(2022年8月10日現在、
当社調べ。国内家庭用
エアコンにおいて)

その人の温度の感じ方を「ムーブアイ mirA.I.+」が見極めて、左右独立して動く2つのファンが、暑がりさんにはやさしくあたためる弱い風を、寒がりさんにはしっかりあたためる強い風を吹き分けます。



人の動きも見つめて、ちょうどいい風を届けます。

活発に運動している人や、静かに読書している人など、それぞれの活動量による温度の感じ方の違いも「ムーブアイ mirA.I.+」が見つめて吹き分けます。



Zシリーズ

Zシリーズでは寒いと感じている人には風をあてて、十分あたたまっている人には風をよけて同時に快適にします。

*当社独自の指標で暑い・寒いという温度の感じ方を見分けます。体質を見分けるわけではありません。

動画で
見てみる



空気をキレイに



お部屋の空気は意外と汚れやすいから、
空調しながら空気をキレイにします。

「手洗いた？うがいた？」外から帰った子どもに何回も確認してしまう。清潔が気になる時代になりました。外の空気も気になりますが、もっと気になるのがお部屋の空気。お部屋は空気がこもりやすいので、実は、外の空気より汚れていることがあるのです。「霧ヶ峰」が目指す快適とは、温度や湿度の快適だけでなく、清潔性も含

めて空気を整えることが本当の快適であるはずでは」。そこで目指したのが「冷房」/「暖房」の運転をしながら、お部屋の空気をキレイにすること。空気中に含まれる水分から電気を帯びたミストを作り、空気中にたどる有害物質の活動を抑える技術「ピュアミスト」を開発しました。




「ピュアミスト」が菌※1・ウイルス※2・カビ菌※3・花粉※4を抑制し、お部屋の空気を清潔にします。

(25㎡密閉空間での試験結果。FZシリーズ〈菌:8.5時間後、ウイルス:158分後、カビ菌:165分後、花粉:5時間後〉/Zシリーズ〈菌:9.5時間後、ウイルス:170分後、カビ菌:3時間後、花粉:3時間後〉。実使用空間での実証結果ではありません)

電気を帯びたナノレベルの水粒子が、空気中の菌などの活動を抑制、さらに脱臭※5も。お部屋の空気の清潔を守ります。

※5:常時発生し続ける成分(建材臭・ペット臭など)はすべて除去できるわけではありません。



空気中の水分に高電圧をかけて、極小の水の微粒子に変える。

電気を帯びた水粒子「ピュアミスト」がお部屋を浮遊する。

「ピュアミスト」がウイルスなどに付着し、活動を抑制する。

「ピュアミスト」発生条件:室温約18〜30℃、かつ室内湿度約35〜90%。

「A.I.換気アシスト」で 上手な換気をサポートします。




(2022年8月10日現在、
当社調べ。国内家庭用
エアコンにおいて)

換気を始めるときに、設定した排気窓に向かって風を送ります。次に、お部屋の隅によどみが残らないように空気をかき混ぜて仕上げます。換気終了のめやすをアラームでお知らせします。

*排気窓は事前に設定する必要があります。

*「霧ヶ峰REMOTE」のくわしい説明は21〜24ページ。



～十分な換気量の確保が大切です～

お部屋の空気をキレイに保つには、十分な換気量を確保することが大切です。さらにお部屋内に空気の流れを作りながら換気すれば、空気中に偏在する有害物質を上手に屋外へ排出できます。



北海道大学
大学院工学研究院
建築都市部門 教授
工学博士 林 基哉 先生

※1:試験機関:一般財団法人 日本食品分析センター。試験方法:25㎡の密閉空間に菌を噴霧し、エアコンを稼働しながら「ピュアミスト」を放出。一定時間後に試験空間内の空気を回収し、空間中の浮遊菌数を測定。試験番号:15104819号(FZシリーズ)/17062188号(Zシリーズ)。対象:浮遊した菌。試験結果:8.5時間後(FZシリーズ)/9.5時間後(Zシリーズ)の浮遊菌回収率は「ピュアミスト」を放出しない場合に比べ、99%以上低減、1種類の菌にて試験を実施。※2:試験機関:独立行政法人 国立病院機構 仙台医療センター 臨床研究部ウイルスセンター。試験方法:25㎡の密閉空間にウイルスを噴霧し、エアコンを稼働しながら「ピュアミスト」を放出。一定時間後に試験空間内の空気を回収し、空間中のウイルスをブラック法で測定。試験番号:仙医ウ28-003号(FZシリーズ)/仙医ウ29-001号(Zシリーズ)。対象:浮遊したウイルス。試験結果:158分後(FZシリーズ)/170分後(Zシリーズ)のウイルス回収率は、「ピュアミスト」を放出しない場合に比べ、99%以上低減、1種類のウイルスにて試験を実施。※3:試験機関:一般財団法人 日本食品分析センター。試験方法:25㎡の密閉空間に菌を噴霧し、エアコンを稼働しながら「ピュアミスト」を放出。一定時間後に試験空間内の空気を回収し、空間中の浮遊菌数を測定。試験番号:15076914号(FZシリーズ)/17062188号(Zシリーズ)。対象:浮遊したカビ。試験結果:165分後(FZシリーズ)/3時間後(Zシリーズ)の浮遊菌回収率は、「ピュアミスト」を放出しない場合に比べ、99%以上低減、1種類のカビにて試験を実施。※4:試験機関:一般財団法人 日本食品分析センター。試験方法:25㎡の密閉空間に花粉を噴霧し、エアコンを稼働しながら「ピュアミスト」を放出。一定時間後に試験空間内の空気を回収し、SPR法にて空間中のアレルゲン濃度を測定。試験番号:18040149号(FZシリーズ)/17062188号(Zシリーズ)。対象:浮遊した花粉。試験結果:5時間後(FZシリーズ)/3時間後(Zシリーズ)のアレルゲン濃度は「ピュアミスト」を放出しない場合に比べ、95%以上低減、1種類の花粉にて試験を実施。

このページの説明は、2022年度モデルFZ・Zシリーズを中心にしたものです(写真・イラストはすべてイメージです)。 16

動画で
見てみる



汚れが付きにくい



そもそも汚れにくいから、
清潔が続きます。


エアコンからカビ臭い風が出てくるとき。エアコン内部にたまった汚れをエサにカビが繁殖している可能性があります。「それならば、そもそも汚れがたまらなければいいのに」。そこで汚れを防ぐ素材探しから開発が始まりました。ところが、すぐに暗礁に乗り上げます。LDKは、衣服などに付いているホコリ系の汚れと、キッチンから発生する油系の汚れの

両方がただよっています。それぞれを防ぐ素材はあります。けれども正反対の性質の汚れを同時に防げる素材はなかったのです。突破口は、社内の研究所で生まれた「異なる性質の物質をナノレベルで交互に並べる技術」。こうしてホコリ汚れを防ぐ素材と油汚れを防ぐ素材をかけあわせた、いいところのハイブリッドなコーティングが完成しました。


「よごれんボディ」でエアコン内部の清潔を保ちます。

ホコリ汚れと油汚れという相反する性質の汚れを同時に防ぐ独自技術で、カビの原因になるホコリの付着を防ぎ、お掃除しにくいエアコン内部の清潔を保ちます。

FN ハイブリッドナノコーティング




DBM デュアルバリアマテリアル(配合)



*特殊仕様なしと特殊仕様ありのエアコンでそれぞれ10年使用後の汚れを想定(当社調べ)。使用環境・設置状況により効果は異なります。

大容量(約10年分相当※1)の
ダストボックス
(当社調べ)

※1:年間約2gのホコリがエアフィルターに付着した場合。



(イラストはZシリーズ断面図)

SIAA
防カビ加工※2
JP0512075X0001C
(上下・左右フラップ、通風路)

*「フィルターおそうじメカ」
動作中にフラップは開きません。

「はずせるフィルターおそうじメカ」が自動でお掃除します。

運転停止後に、自動でおそうじメカが汚れをかきとり、エアフィルターを清潔に保ちます。お掃除は約3分～3分半ですばやく完了し、静かなので寝室にもおすすめです(43dB/23dB※3)。

*使用環境により汚れの程度が異なりますので、エアフィルターは定期的にお手入れしてください。


※3:43dB:音響パワーレベル/23dB:音圧レベル。

「おまかせボディ」で、エアコン内部をカビから守ります。


「冷房」運転中

運転停止後、「カビクリーンシャワー」でカビを除去※4(「内部クリーン」設定時)


*付着してしまったカビ菌による汚れを取り除く機能ではありません。
*オゾンが発生※5するため、わずかにニオイを感じることがあります。



「冷房」運転で発生した結露水で汚れを外に洗い流す。



低濃度オゾンを経アコン内部に充満※5。



エアコン内部のカビの成長を抑えるために加熱乾燥。

*エアコン内部を乾燥させるため、最大10分間の弱暖房運転を行います。そのため、室温が2～3℃上がることや、室内湿度が上がる場合があります(「冷房」/「除湿」/「ランドリー」運転後。「ランドリー」運転はZシリーズのみ)。

※2:樹脂(部品)において、ハイブリッドナノコーティング 試験機関:一般財団法人 ボーケン品質評価機構。防カビ剤ポジティブリスト:JP0501014A00020。防カビ加工部位、方法:通風路、塗装。試験番号:2022009145-1号。/デュアルバリアマテリアル 試験機関:一般財団法人 カケンテストセンター。防カビ剤ポジティブリスト:JP0501004A00030。防カビ加工部位、方法:上下フラップ・左右フラップ、練り込み。試験番号:OS-19-058713-3、4。試験方法:JIS Z 2911(SIAA指定法にて実施)。試験結果:防カビ加工ありなしで4週間後のカビ発育抑制効果を確認。防カビ加工はカビを死滅させるものではありません。使用条件によりカビが発生する場合があります。SIAAの安全性基準に適合しています。
※4:試験機関:一般財団法人 北里環境科学センター。試験番号:北生発 21-0056号。黒カビを植え付けた試験片を経アコン内部に設置して、実機にて28日間冷房運転を断続的に実施。「カビクリーンシャワー」の有無によりカビ胞子数の差異を測定。99%以上の低減率を確認。※5:エアコン内部のオゾン濃度0.1ppm未満。



お掃除かんたん



お手入れしやすいように、
ここまで取り外せるようにしました。

エアコン掃除はおっくうなもの。それは掃除するという行為だけでなく、自分では奥まで思うように掃除できずすっきりしないことに原因があるかもしれません。エアコンには複雑なパーツがたくさんあり、隅々まで掃除するのが難しいのです。霧ヶ峰は20年も前からフラップを外せるようにするなど、代々開発者たちは工夫を凝らして、この悩みに応えて

きました。「でももっとできることはあるのではないか」。自分に子どもが生まれ、空気の清潔さにこだわるようになり、そう思い始めました。そこで着目したのがフィルターの自動おそうじメカ。便利な機能ですが、これがあると奥の熱交換器がお手入れできません。そこで発想の転換。思い切って、おそうじメカ自体を、まるごと外せるようにしました。

「はずせるボディ」なら、手が届きにくいところまでお掃除できます。

前面パネルやフラップを取り外して奥までお手入れできます。



*Zシリーズは、左右風向フラップが開閉でき、通風路の中まで手が届くから、ファンのお掃除もかんたん。

「はずせるフィルターおそうじメカ」で、奥まですっきりお掃除できます。

フィルターカセットを外して、エアフィルターをらくにお手入れできます。

Zシリーズは、熱交換器までお手入れできます。



*写真はZシリーズにおいて、フィルターカセットを取り外した後、お掃除をしている様子。

*エアコンのお手入れで高所に上がる場合は、安全に十分ご注意ください。

みんなが使うリモコンだから清潔性にこだわりたい。

付属の清潔Vシートを貼れば、簡単に抗菌※1・ウイルス抑制※2対応ができます。



*清潔Vシートはリケンテクノス株式会社が製造・販売を行っているリケガード®を使用しています。



※1:無機抗菌剤・練込・表面層:JP0122075X0077M【試験】機関:一般財団法人 カケンテストセンター、番号:OS-19-025683、方法:ISO22196に基づく、結果:24時間後に99%以上の低減率を確認。

・SIAAマークは、抗菌製品技術協議会ガイドラインで品質管理・情報公開された製品に表示されています。

※2:無機剤・練込・表面層:JP0612075X0003F【試験】機関:一般財団法人 ボーケン品質評価機構、番号:35019003304、方法:ISO21702に基づく、結果:24時間後に99%以上の低減率を確認。2種類のウイルスにて試験を実施。

・製品上の特定ウイルスの数を減少させます。

・ウイルス抑制加工は、病気の治療や予防を目的とするものではありません。


・SIAAの安全性基準に適合しています。

リケガード®はリケンテクノス株式会社の登録商標です。

動画で
見てみる



スマートフォンでもっと安心



家族をいつでもみまもれるように、
外から室温を確認できるようにしました。

共働きの僕たち。仕事の間、娘をみまもってくれるおじいちゃんのことを、とても頼りにしています。ただ1つ気がかりなのが、お部屋の温度管理です。子どもやお年寄りの方は、自分で暑さ・寒さに対応することが難しいと言われています。体温を調節する力が未熟だったり、温度を感じる力が弱くなっていたりするからです。「エアコンで家族

をみまもればいいのに…」高い位置からお部屋を見渡せるエアコンは、家族みんなをみまもるのにベストポジションです。そこで、霧ヶ峰の高精細赤外線センサーで見ているサーモ画像と室温を、スマートフォンで確認できるようにしました。「仕事の休憩時間に、家の様子が見られるから安心する」と妻からも好評です。

「霧ヶ峰REMOTE」なら、 お出かけ中にも自宅のエアコンを操作できます。



霧ヶ峰REMOTE
(無料アプリ)

外出先※1から運転オンや設定温度の変更ができるので、帰ったときにはお部屋が快適に。あらかじめ設定した温度になると自動で運転を開始し、メールでお知らせする※2こともできます。

※お客様による設定が必要です。

※ダウンロードおよびサービスのご利用には通信料がかかります。

※2: お部屋の環境やエアコンの据付場所により、正しい室温を測定できず、お知らせしないことがあります。設定した温度条件が続いている間は、約1時間ごとに1回お知らせします。運転停止後約30分間はメールでお知らせしません。




自宅に近づくと自動で「おかえりON」、 離れると「おでかけOFF」になります。

(「おかえりON」/「おでかけOFF」設定時)

スマートフォンと連動して、自宅に近づくと自動で「冷房」/「暖房」の必要性を判断して運転オンに。自宅から離れると自動で運転オフになるので消し忘れも防げます。

※自宅からの距離は500m・1～20kmまでで設定できます(1km単位で設定)。

※使用時の状況によりスマートフォンの位置情報の精度が悪い場合、「おかえりON」および「おでかけOFF」の機能が動作しない場合があります。



FZシリーズ Zシリーズ VXVシリーズ HXVシリーズ

お留守番中の家族の快適を、 「サーモでみまもり」できます。(「熱画像」設定時)



(2022年8月10日現在、
当社調べ。国内家庭用
エアコンにおいて)

お部屋の温度分布を、スマートフォンで確認できます。サーモ画像なので必要以上に細部が見えることもなく、離れて暮らす家族のみまもりにもおすすめです。

※「サーモでみまもり」は、温度の高低を色で表示する機能です。人やペットなどを検知する機能ではありません。周囲と温度差がないものは表示されません。また動きがあるものは表示がぶれることがあります。室内機の直下近傍を見ることはできません。室内機の据付位置によっても、お部屋全体が見えない場合があります。

※センサーは2分(運転時めやす)～30分(停止時めやす)の間隔でセンシングします。リアルタイムの状況が表示されるわけではありません。



※右のお部屋をサーモで見た画像。



※1: エアコンやその周辺、お部屋にいる人の状態などを事前に十分確認してから操作してください。宅外操作の場合、設定から運転に反映するまで最大約5分かかります。



家族がいつでも快適に過ごせるように、 別の部屋から調節できるようにしました。

子どもは、夢中になると周りが見えなくなってしまうもの。気が付くと子ども部屋でびっくりするほど室温を下げたまま遊んでいたりと、そのまま眠ってしまっていたりします。もちろん自分でエアコンを調節する子どもの自主性は大切にしたいですが、体調はやっぱり心配です。だから家中の霧ヶ峰の状況をスマートフォンで確認で

きる機能を、「霧ヶ峰REMOTE」に搭載しました。家事や食事の準備で手が回らないときも、さっと子ども部屋の室温をチェックしたり、キッチンにしながら調節したり。寝る前は、リビングでテレビを見ながら、2階の寝室を快適にしておいたり、リモコンにはない便利な機能をたくさん搭載しました。

リビングにしながら、寝室や子ども部屋の運転を細かく調節できます。

いつでも、どこからでも、家族にあわせてコントロール。子ども部屋やペットのいるお部屋の温度を確認して、様々な設定をすることができます。



あらかじめ決めた時刻に設定温度になるように、事前にゆっくりと暖房(冷房)運転します。

設定した曜日・時刻に、毎回自動で運転/停止します。

設定した電気代を超えるとメールでお知らせします。

FZシリーズ Zシリーズ VXXVシリーズ HXVシリーズ

「タッチ気流」で、お好みの場所に気流を届けます。(「熱画像」・「タッチ気流」設定時)

画面上の熱画像を確認しながら気流を届けたい場所をタッチすれば、気流の方向を簡単に調節できます。



*画面はイメージです。実際のアプリ画面とは異なる場合があります。

*タッチした位置や運転状態によって、設定した風向にならないことや、風が届かないことがあります。

*スマートフォン上で「冷房」/「暖房」と表示中、またはリモコンで設定した「A.I.自動」運転中に操作できます。

ご使用の前にご準備ください。



スマートフォン※1



インターネット環境※2
(常時接続)



ルーター
(無線LANアクセスポイント)



無線LANアダプター※3



霧ヶ峰REMOTE※4
(無料アプリ)

※1:Android™ 5.0～12.0/iPhone iOS 10～15。2022年8月10日現在。*最新バージョンでは、正しい表示や動作ができない場合があります。

※2:常時接続のブロードバンド回線:FTTH(光ファイバー)/ADSL/CATV(ケーブルTV)など。

※3:FZ・Z・VXXV・HXVシリーズ:無線LANを内蔵しています(別売部品の無線LANアダプターは不要です)。
FZ・Z・VXXV・HXV以外のシリーズ:別売部品のご購入と専用工事が必要です。

※4:事前にアカウント登録が必要です。

三菱ハウジングエアコンをご使用の場合は、最新バージョン(Ver3.7.0)以上をご利用ください。

AndroidはGoogle LLCの商標です。iPhoneは、米国および他の国々で登録されたApple Inc.の商標です。iOS®は、Ciscoの米国およびその他の国における商標または登録商標です。その他、記載されている会社名、製品名は各社の商標または登録商標です。

*接続確認済みの無線LANルーター、スマートフォンの対応OSおよび対応するスマートスピーカーの最新情報については、霧ヶ峰REMOTEのホームページをご覧ください。

スマートスピーカーにも対応!

Webでチェック!



(写真・イラストはすべてイメージです) 24

ここでしか、 創れない霧ヶ峰を。



(付属品の一部は除く)

ルームエアコン霧ヶ峰は、どのモデルもすべて、日本の静岡で生産しています。

日本製というプライドを持ち、徹底した品質管理にこだわるのが
快適を届ける私たちの責任だと考えているからです。

そして、静岡の工場は、開発・生産・販売部門が集結した拠点。

お互いの顔が見える距離にすることで、課題への迅速な対応や開発へのフィードバック、
お客様の声の商品への反映を密に行うことができます。

北から南まで様々な地域の声に耳を傾け、部品の1つひとつにこだわって研究や開発を行い、
人の手や目や耳による入念な検査を通過したものだけを出荷する。

ここでしか創れない快適を目指して。



エアコンの中は驚くほど複雑。

生産でも検査でも、人の手仕事と感覚が頼りです。

エアコンの熱交換器は、空気を冷やしたりあたためたりする最も重要な部品。熱を運ぶ配管が複雑に絡みあっており、その配管を正確につなぐためには熟練のわざが欠かせません。また、最終検査では全品に通電して動作確認するだけでなく、人の耳で異音がないか細かくチェックしています。人の力が品質の要なのです。



快適を確実にお届けするために、
極寒から猛暑まで全国各地で実験しています。


地域や季節によって気候が大きく異なる日本。-25~50℃の環境を再現できる試験室や現地でのフィールドテストを繰り返し行い、耐久性を高めています。近年はますます過酷になる日本の夏に対応するために、屋外温度が50℃※1(FZ・Zシリーズ)/46℃※1(FZ・Z以外のシリーズ)になっても運転が止まらない※2「STRONG冷房」を開発しました。

※1: 室外機の吸込み温度。ベランダなどの狭小スペースでは室外機周辺が高温になることがあります。

※2: 使用環境・設置状況により能力の低下があります。所定の設置スペースの確保が必要です。



※北海道でのフィールドテスト風景。



※当社試験室の熱画像。

ご安心いただけるように、
24時間365日ご相談を受け付けています。

三菱電機お客さま相談センター

 **0120-139-365** (無料)

携帯電話・PHSの場合  **0570-077-365** (有料)

フリーダイヤル・ナビダイヤルをお使いいただけない場合は**03-3414-9655** (有料)

■ご相談対応

平日 9:00~19:00

土・日・祝・弊社休日 9:00~17:00

上記以外の時間は受付のみ可能です。

エアコン選びのご相談は
私もお答えします!



「ムーブアイmirA.I.+」が快適も省エネ※1も叶える。 次世代プレミアムモデル。


(MSZ-FZV6322Sにおいて、当社独自の条件にて評価)



ピュアホワイト(W形) ●マンセルNo. 1.0Y 9.2/0.2 ※()内の寸法は、据付板を付けたときの寸法です。

室外機 ※()内の寸法は、サービスパネルおよび脚部の突出寸法です。

MUZ-FZV4022S ~
FZV9022S



リモコン

- 便利な壁掛け穴付
- 0.5°C単位の温度設定
- 暗い場所でも見やすいバックライト搭載
- かんたん予約 入切同時設定可能



(付属品の一部は除く)



●別売部品:81~84ページ

冷暖房とも主に14畳 MSZ-FZV4022S(W)

期間消費電力量	省エネ基準 達成率	省エネ基準 消費効率	年間エネルギー 消費効率
970kWh	118%	7.8	
畳数のめやす	能力(kW)	消費電力(W)	
冷房 11~17畳(18~28㎡)	4.0 (0.4~5.3)	940 (70~1,350)	
暖房 11~14畳(18~23㎡)	5.0 (0.4~11.7)	960 (70~3,500)	
低温暖房能力 外気温2°C時 8.5kW			
施工情報 単相 200V 20A 管:液φ6.35・ガスφ9.52 配管長20m(チャージレス15m)/高低差15m			
価格 室内:MSZ-FZV4022S-W-IN 208,000円(税別) 室外:MUZ-FZV4022S 312,000円(税別) 本体価格 520,000円(税別)			

冷暖房とも主に18畳 MSZ-FZV5622S(W)

期間消費電力量	省エネ基準 達成率	省エネ基準 消費効率	年間エネルギー 消費効率
1,492kWh	112%	7.1	
畳数のめやす	能力(kW)	消費電力(W)	
冷房 15~23畳(25~39㎡)	5.6 (0.5~6.0)	1,600 (80~2,020)	
暖房 15~18畳(24~30㎡)	6.7 (0.5~11.9)	1,580 (80~3,670)	
低温暖房能力 外気温2°C時 8.6kW			
施工情報 単相 200V 20A 管:液φ6.35・ガスφ9.52 配管長20m(チャージレス15m)/高低差15m			
価格 室内:MSZ-FZV5622S-W-IN 236,000円(税別) 室外:MUZ-FZV5622S 354,000円(税別) 本体価格 590,000円(税別)			

冷暖房とも主に20畳 MSZ-FZV6322S(W)

期間消費電力量	省エネ基準 達成率	省エネ基準 消費効率	年間エネルギー 消費効率
1,727kWh	113%	6.9	
畳数のめやす	能力(kW)	消費電力(W)	
冷房 17~26畳(29~43㎡)	6.3 (0.5~6.5)	1,780 (80~2,150)	
暖房 16~20畳(26~32㎡)	7.1 (0.5~12.0)	1,750 (80~3,710)	
低温暖房能力 外気温2°C時 8.7kW			
施工情報 単相 200V 20A 管:液φ6.35・ガスφ12.7 配管長20m(チャージレス15m)/高低差15m			
価格 室内:MSZ-FZV6322S-W-IN 252,000円(税別) 室外:MUZ-FZV6322S 378,000円(税別) 本体価格 630,000円(税別)			

冷暖房とも主に23畳 MSZ-FZV7122S(W)

期間消費電力量	省エネ基準 達成率	省エネ基準 消費効率	年間エネルギー 消費効率
2,066kWh	110%	6.5	
畳数のめやす	能力(kW)	消費電力(W)	
冷房 20~30畳(32~49㎡)	7.1 (0.6~7.3)	2,350 (90~2,750)	
暖房 19~23畳(31~39㎡)	8.5 (0.6~12.4)	2,100 (90~3,880)	
低温暖房能力 外気温2°C時 9.0kW			
施工情報 単相 200V 20A 管:液φ6.35・ガスφ12.7 配管長20m(チャージレス15m)/高低差15m			
価格 室内:MSZ-FZV7122S-W-IN 268,000円(税別) 室外:MUZ-FZV7122S 402,000円(税別) 本体価格 670,000円(税別)			

冷暖房とも主に26畳 MSZ-FZV8022S(W)

期間消費電力量	省エネ基準 達成率	省エネ基準 消費効率	年間エネルギー 消費効率
2,441kWh	108%	6.2	
畳数のめやす	能力(kW)	消費電力(W)	
冷房 22~33畳(36~55㎡)	8.0 (0.7~8.1)	2,700 (110~3,150)	
暖房 21~26畳(35~43㎡)	9.5 (0.7~12.4)	2,480 (120~3,960)	
低温暖房能力 外気温2°C時 9.6kW			
施工情報 単相 200V 20A 管:液φ6.35・ガスφ12.7 配管長20m(チャージレス15m)/高低差15m			
価格 室内:MSZ-FZV8022S-W-IN 284,000円(税別) 室外:MUZ-FZV8022S 426,000円(税別) 本体価格 710,000円(税別)			

冷暖房とも主に29畳 MSZ-FZV9022S(W)

期間消費電力量	省エネ基準 達成率	省エネ基準 消費効率	年間エネルギー 消費効率
3,040kWh	101%	5.6	
畳数のめやす	能力(kW)	消費電力(W)	
冷房 25~38畳(41~62㎡)	9.0 (0.8~9.1)	3,000 (130~3,300)	
暖房 23~29畳(39~48㎡)	10.6 (0.8~12.4)	2,950 (140~3,960)	
低温暖房能力 外気温2°C時 9.6kW			
施工情報 単相 200V 20A 管:液φ6.35・ガスφ12.7 配管長20m(チャージレス15m)/高低差15m			
価格 室内:MSZ-FZV9022S-W-IN 300,000円(税別) 室外:MUZ-FZV9022S 450,000円(税別) 本体価格 750,000円(税別)			

●印刷の色は実際の製品色とは異なる場合があります。●掲載機種にアース線(アース棒)は同梱されていません。●寒冷地でご使用の場合は、別売の室外機凍結防止ヒーターを設置してください。※1:MSZ-FZV6322S、「A.I.自動」設定時。当社環境試験室(20畳)において、外気温・外気湿度と日射負荷は当社が独自に想定した夏期をモデルとし変動。設定温度を27°Cで運転した場合。設定温度到達後4時間における「A.I.自動」運転(578Wh)と「冷房」運転(623Wh)の消費電力量比較。使用環境・設置状況により効果は異なります。/MSZ-FZV6322S、「A.I.自動」設定時。当社環境試験室(20畳)において、外気温と日射負荷は当社が独自に想定した冬期をモデルとし変動。設定温度を23°Cで運転した場合。設定温度到達後4時間における「A.I.自動」運転(1,138Wh)と「暖房」運転(1,211Wh)の消費電力量比較。使用環境・設置状況により効果は異なります。※2:内蔵の無線LANを使用して霧ヶ峰REMOTEもしくはHEMSへの接続が可能です。システムコントローラーとの併用はできません。HEMSについて、くわしくは各コントローラーメーカーにご確認ください。



FZシリーズは、 全容量帯が「省エネNo.1」

(国内家庭用エアコン4.0～9.0kWクラスにおいて。期間消費電力量 MSZ-FZV4022S:970kWh、FZV5622S:1,492kWh、FZV6322S:1,727kWh、FZV7122S:2,066kWh、FZV8022S:2,441kWh、FZV9022S:3,040kWh。2022年8月10日現在)

優れた快適性と省エネ性を実現する、FZシリーズ独自の機構。

高効率プロペラファン

大風量を実現したプロペラ形状のファンを搭載。

ラインフローファン
Zシリーズ


パーソナルツインフロー
FZシリーズ

送風時
消費電力
約11%削減※3
送風効率UP!

独自開発のファンモーター


*2022年度モデルMSZ-ZXV5622Sと
MSZ-FZV5622Sの比較。当社独自の条件にて評価。

搭載効率の高いW字型熱交換器




左右の2つのファンで、暑がりさんも寒がりさんも同時に快適※4。

※4: 当社独自の指標で暑い・寒いという温度の感じ方を見分けます。体質を見分けるわけではありません。



左右独立駆動の「パーソナルツインフロー」を搭載し、暑い・寒いという感じ方、それぞれにあわせた2つの温度帯を実現。2つのファンで1人ひとりの温冷感にあわせて制御。L字リビングにもぴったりな気流をお届けします。



センサー	
赤外線センサー	ムーブアイ mirA.I.+
省エネ	
ハイブリッド運転※1	A.I.
暖房	
快適/ノンストップ暖房	
デュアルオン デフロスト回路	
室温キープシステム	●
最高約60°C温風※6	●
長時間連続暖房	
窓からの冷気対策	A.I.
10°Cキープ暖房	●
急速Wヒート	
冷房・除湿	
STRONG冷房	●
除湿	プレミアム 除湿
気流	
2か所同時空調	匠フラップ
2温度2気流	●
自動風あて・風よけ	A.I.
うる肌気流	●
保湿風よけ	●
ワイド気流/ロング気流	180°※7/ 15m※8
ハイパワー	●
自然風	●
空気をキレイに ビュアミスト/ ヘルスエアー機能	ビュアミスト
空清フィルター	
PM2.5への対応	
清潔	
フィルター おそうじメカ	(はすせる)
エアフィルター	清潔Vフィルター (抗菌・撥油・ ウイルス抑制)
よごれんボディ	熱交換器・ ファン・通風路・ 左右フラップ・ 上下フラップ
清潔コート熱交換器	
おまかせボディ	内部クリーン・ カビガード・ スタート脱臭
はすせるボディ	前面パネル・ 後フラップ
便利・安心	
A.I.自動	A.I.
高温みまもり	●
低温みまもり	●
消し忘れ防止	スマートSTOP
みまもり快眠	●
ランドリーモード	
霧ヶ峰REMOTE	無線LAN 内蔵※2
サーモでみまもり/ タッチ気流	●
A.I.換気アシスト	●
おかえりON/ おでかけOFF	●
リモコン	
A.I.ナビ	●
操作音階	●
タイマー	
時刻で予約	●
かんたん予約	●
その他	
室外機凍結防止 ヒーター	別売
停電自動復帰	●
JRA耐塩害 仕様準拠※9	●

※3: 風量18m³/min時、当社ラインフローファン搭載機種とパーソナルツインフロー搭載機種の消費電力比較。MSZ-ZXV5622S:34W、MSZ-FZV5622S:30W。※5: MSZ-FZV6322S、暖房時、当社環境試験室(20畳)において、外気温7°C・設定温度23°Cで温度の感じ方が異なる人が同一空間に2人いる場合の各々付近の足元温度差5.3°C。使用環境・設置状況により効果は異なります。※6: MSZ-FZV6322S、暖房時、当社環境試験室(20畳)において、外気温2°C・室温20°C・設定温度20°C・風速「自動」(風量は標準定格暖房に対して約65%)・「ハイパワー」運転時の吹き出し口付近の最高到達温度。「ハイパワー」運転は約15分間強制的に最大能力で運転し、約1時間たつと自動的に終了します。室温・外気温が低いときは60°Cにならない場合があります。※7: 暖房時に「左右風向」を左右で最大に吹き分けるように設定した場合の最大範囲。冷房はスイング時。※8: MSZ-FZV6322S、暖房運転風速「ロング」設定時。最大15mの地点に0.3m/s以上の風速を確認(当社調べ)。使用環境・設置状況により到達距離は異なります。※9: 外装塗装部品のみの。

「ムーブアイmirA.I.+」が快適を創る。
清潔機能も充実したプレミアムモデル。

受注対応品




ブラウン(T形)

●マンセルNo. 0.2Y 7.2/1.1



ピュアホワイト(W形) ●マンセルNo. 1.0Y 9.2/0.2 * () 内の寸法は、据付板を付けたときの寸法です。




室外機 * () 内の寸法は、サービスパネルおよび脚部の突出寸法です。

MUZ-ZXV2222 ~
ZXV3622(S)

MUZ-ZXV4022S

MUZ-ZXV5622S ~
ZXV8022S

MUZ-ZXV9022S



リモコン

- 便利な壁掛け穴付
- 0.5°C単位の温度設定
- 暗い場所でも見やすいバックライト搭載
- かんたん予約 入切同時設定可能



(付属品の一部は除く)



●別売部品:81~84ページ

冷暖房
と主に 6 畳 MSZ-ZXV2222(W)(T)

期間消費電力量	省エネ基準 達成率	省エネ基準 消費効率	年間エネルギー 消費効率
594kWh	106%	106%	7.0
冷暖房	畳数のめやす	能力(kW)	消費電力(W)
冷房	6~9畳(10~15m ²)	2.2 (0.6~3.4)	425 (105~850)
暖房	6~7畳(9~11m ²)	2.5 (0.6~5.2)	465 (105~1,480)
低温暖房能力 外気温2°C時 4.1kW			
施工情報 単相 100V ① 15A 管・液φ6.35・ガスφ9.52 配管長20m(チャージレス15m)/高低差15m			
価格 室内:MSZ-ZXV2222-W、T-IN 136,000円(税別) 室外:MUZ-ZXV2222 204,000円(税別) 本体価格 340,000円(税別)			

冷暖房
と主に 8 畳 MSZ-ZXV2522(W)(T)

期間消費電力量	省エネ基準 達成率	省エネ基準 消費効率	年間エネルギー 消費効率
695kWh	103%	103%	6.8
冷暖房	畳数のめやす	能力(kW)	消費電力(W)
冷房	7~10畳(11~17m ²)	2.5 (0.6~3.5)	500 (105~875)
暖房	6~8畳(10~13m ²)	2.8 (0.6~5.2)	525 (105~1,480)
低温暖房能力 外気温2°C時 4.1kW			
施工情報 単相 100V ① 15A 管・液φ6.35・ガスφ9.52 配管長20m(チャージレス15m)/高低差15m			
価格 室内:MSZ-ZXV2522-W、T-IN 152,000円(税別) 室外:MUZ-ZXV2522 228,000円(税別) 本体価格 380,000円(税別)			

冷暖房
と主に 10 畳 MSZ-ZXV2822(W)(T)

期間消費電力量	省エネ基準 達成率	省エネ基準 消費効率	年間エネルギー 消費効率
757kWh	106%	106%	7.0
冷暖房	畳数のめやす	能力(kW)	消費電力(W)
冷房	8~12畳(13~19m ²)	2.8 (0.6~4.2)	540 (105~990)
暖房	8~10畳(13~16m ²)	3.6 (0.6~6.9)	670 (105~1,980)
低温暖房能力 外気温2°C時 5.4kW			
施工情報 単相 100V ① 20A 管・液φ6.35・ガスφ9.52 配管長20m(チャージレス15m)/高低差15m			
価格 室内:MSZ-ZXV2822-W、T-IN 164,000円(税別) 室外:MUZ-ZXV2822 246,000円(税別) 本体価格 410,000円(税別)			

冷暖房
と主に 10 畳 MSZ-ZXV2822S(W)(T)

期間消費電力量	省エネ基準 達成率	省エネ基準 消費効率	年間エネルギー 消費効率
757kWh	106%	106%	7.0
冷暖房	畳数のめやす	能力(kW)	消費電力(W)
冷房	8~12畳(13~19m ²)	2.8 (0.6~4.2)	540 (105~990)
暖房	8~10畳(13~16m ²)	3.6 (0.6~6.9)	670 (105~1,980)
低温暖房能力 外気温2°C時 5.4kW			
施工情報 単相 200V ⑤ 15A 管・液φ6.35・ガスφ9.52 配管長20m(チャージレス15m)/高低差15m			
価格 室内:MSZ-ZXV2822S-W、T-IN 164,000円(税別) 室外:MUZ-ZXV2822S 246,000円(税別) 本体価格 410,000円(税別)			

冷暖房
と主に 12 畳 MSZ-ZXV3622(W)(T)

期間消費電力量	省エネ基準 達成率	省エネ基準 消費効率	年間エネルギー 消費効率
1,048kWh	98%	98%	6.5
冷暖房	畳数のめやす	能力(kW)	消費電力(W)
冷房	10~15畳(16~25m ²)	3.6 (0.6~4.3)	820 (105~1,130)
暖房	9~12畳(15~19m ²)	4.2 (0.6~6.9)	910 (105~1,980)
低温暖房能力 外気温2°C時 5.4kW			
施工情報 単相 100V ① 20A 管・液φ6.35・ガスφ9.52 配管長20m(チャージレス15m)/高低差15m			
価格 室内:MSZ-ZXV3622-W、T-IN 180,000円(税別) 室外:MUZ-ZXV3622 270,000円(税別) 本体価格 450,000円(税別)			

冷暖房
と主に 12 畳 MSZ-ZXV3622S(W)(T)

期間消費電力量	省エネ基準 達成率	省エネ基準 消費効率	年間エネルギー 消費効率
1,048kWh	98%	98%	6.5
冷暖房	畳数のめやす	能力(kW)	消費電力(W)
冷房	10~15畳(16~25m ²)	3.6 (0.6~4.3)	820 (105~1,130)
暖房	9~12畳(15~19m ²)	4.2 (0.6~6.9)	910 (105~1,980)
低温暖房能力 外気温2°C時 5.4kW			
施工情報 単相 200V ⑤ 15A 管・液φ6.35・ガスφ9.52 配管長20m(チャージレス15m)/高低差15m			
価格 室内:MSZ-ZXV3622S-W、T-IN 180,000円(税別) 室外:MUZ-ZXV3622S 270,000円(税別) 本体価格 450,000円(税別)			

●印刷の色は実際の製品色とは異なる場合があります。●掲載機種にアース線(アース棒)は同梱されていません。●寒冷地でご使用の場合は、別売の室外機凍結防止ヒーターを設置してください。※1:内蔵の無線LANを使用して霧ヶ峰REMOTEもしくはHEMSへの接続が可能です。システムコントローラーとの併用はできません。HEMSについて、くわしくは各コントローラーメーカーにご確認ください。※3:MSZ-ZXV4022S、「A.I.自動」設定時。当社環境試験室(14畳)において、外気温、外気湿度と日射負荷は当社が独自に想定した夏期をモデルとし変動。設定温度を27°Cで運転した場合。設定温度到達後4時間における「A.I.自動」運転(629Wh)と「冷房」運転(677Wh)の消費電力量比較。使用環境・設置状況により効果は異なります。/MSZ-ZXV4022S、「A.I.自動」設定時。当社環境試験室(14畳)において、外気温と日射負荷は当社が独自に想定した冬期をモデルとし変動。設定温度を23°Cで運転した場合。設定温度到達後4時間における「A.I.自動」運転(1,285Wh)と「暖房」運転

「冷房」と「再熱除湿※2」を 自動で切り替えて快適。

※2：一般社団法人 日本冷凍空調工業会による室温の下がらない再熱除湿方式。条件：一般社団法人 日本冷凍空調工業会基準。MSZ-ZXV2822。室温24℃・室内湿度60%・外気温24℃・外気湿度80%の恒温で連続運転。吹出し温度24℃・除湿量1,200ml/h・消費電力600W。使用環境・設置状況により除湿量と消費電力は異なります。

さらっと除湿冷房

湿気のこもりやすい住宅も、「さらっと除湿冷房」なら冷房で設定温度まで下げた室温を保ちながら除湿ができます。




「再熱除湿」の仕組み

氷水が入ったグラスに水滴が付くのと原理で、エアコン室内機内部の熱交換器を冷やし、空気中の水分を除去します。その後、水分を除去して冷くなった空気とあたためた空気を混ぜて、ちょうどいい温度にします。

熱交換器をあたためて温風を創る。

冷たい風とあたためた風を混ぜて、ちょうどいい温度の風に



冷暖房 ともに14畳		MSZ-ZXV4022S(W)(T)	
期間消費電力量 1,097kWh	 目標年度 2027年度	省エネ基準 達成率 104%	通年エネルギー 消費効率 6.9
	畳数のめやす	能力(kW)	消費電力(W)
冷房	11〜17畳(18〜28㎡)	4.0 (0.4〜5.3)	960 (70〜1,350)
暖房	11〜14畳(18〜23㎡)	5.0 (0.4〜11.5)	970 (70〜3,500)
低温暖房能力		外気温2℃時 8.3kw	
施工 情報	単相 200V  20A 管・液φ6.35・ガスφ9.52 配管長20m(チャージレス15m)/高低差15m		
価格	室内:MSZ-ZXV4022S-W・T-IN 188,000円(税別) 室外:MUZ-ZXV4022S 282,000円(税別) 本体価格 470,000円(税別)		

冷・暖房とも主に18畳		MSZ-ZXV5622S(W)(T)	
期間消費電力量 1,681kWh	 目標年度 2027年度	省エネ基準 達成率 100%	通年エネルギー 消費効率 6.3
	畳数のめやす	能力(kW)	消費電力(W)
冷房	15～23畳(25～39㎡)	5.6 (0.5～6.0)	1,720 (80～2,020)
暖房	15～18畳(24～30㎡)	6.7 (0.5～11.6)	1,580 (80～3,670)
低温暖房能力		外気温2℃時 8.4kw	
施工 情報	単相 200V  20A 管・液φ6.35・ガスφ9.52 配管長20m(チャージレス15m)/ 高低差15m		
価格	室内:MSZ-ZXV5622S-W、T-IN 216,000円(税別) 室外:MUZ-ZXV5622S 324,000円(税別) 本体価格 540,000円(税別)		

冷暖房 ともに20畳		MSZ-ZXV6322S(W)(T)	
期間消費電力量	 目標年度 2027年度	省エネ基準 達成率	通年エネルギー 消費効率
1,953kWh		100%	6.1
	畳数のめやす	能力(kW)	消費電力(W)
冷房	17～26畳 (29～43㎡)	6.3 (0.6～6.5)	1,980 (100～2,150)
暖房	16～20畳 (26～32㎡)	7.1 (0.6～11.7)	1,800 (100～3,720)
低温暖房能力		外気温2℃時 8.5kw	
施工 情報	単相 200V  20A 管・液φ6.35・ガスφ12.7 配管長20m (チャージレス15m) / 高低差15m		
価格	室内:MSZ-ZXV6322S-W、T-IN		232,000円 (税別)
	室外:MUZ-ZXV6322S		348,000円 (税別)
	本体価格		580,000円 (税別)

冷・暖房とも主に

23畳

MSZ-ZXV7122S(W)(T)

期間消費電力量

2,316kWh

省エネ基準達成率

98%

目標年度

2027年度

通年エネルギー消費効率

5.8

畳数のめやす

能力(kW)

消費電力(W)

冷房

20〜30畳(32〜49㎡)

7.1
(0.6〜7.3)

2,380
(100〜2,750)

暖房

19〜23畳(31〜39㎡)

8.5
(0.6〜12.0)

2,220
(100〜3,960)

低温暖房能力

外気温2℃時 9.0kW

施工情報

単相 200V 20A 管・液φ6.35・ガスφ12.7
配管長20m(チャージレス15m)/高低差15m

価格

室内:MSZ-ZXV7122S-W・T-IN 248,000円(税別)
室外:MUZ-ZXV7122S 372,000円(税別)
本体価格 620,000円(税別)

冷暖房とも主に26畳

MSZ-ZXV8022S(W)(T)

期間消費電力量

2,751kWh

目標年度

2027年度

省エネ基準

達成率

96%

通年エネルギー消費効率

5.5

畳数のめやす

能力(kW)

消費電力(W)

冷房

22〜33畳(36〜55㎡)

8.0
(0.7〜8.1)

2,890
(110〜3,150)

暖房

21〜26畳(35〜43㎡)

9.5
(0.7〜12.1)

2,640
(120〜3,960)

低温暖房能力

外気温2℃時 9.3kW

施工情報

単相 200V 20A 管・液φ6.35・ガスφ12.7
配管長20m(チャージレス15m)/高低差15m

価格

室内:MSZ-ZXV8022S-W・T-IN 264,000円(税別)
室外:MUZ-ZXV8022S 396,000円(税別)
本体価格 660,000円(税別)


冷暖房 ともに29畳		MSZ-ZXV9022S(W)(T)	
期間消費電力量 3,338kWh	 目標年度 2027年度	省エネ基準 達成率 92%	通年エネルギー 消費効率 5.1
	畳数のめやす	能力(kW)	消費電力(W)
冷房	25〜38畳(41〜62㎡)	9.0 (0.8〜9.1)	3,000 (130〜3,300)
暖房	23〜29畳(39〜48㎡)	10.6 (0.8〜12.1)	3,200 (140〜3,960)
低温暖房能力		外気温2℃時 9.4kW	
施工 情報	単相 200V  20A 管・液φ6.35・ガスφ12.7		
	配管長20m(チャージレス15m)/高低差15m		
価格	室内:MSZ-ZXV9022S-W・T-IN 280,000円(税別)		
	室外:MUZ-ZXV9022S 420,000円(税別)		
	本体価格	700,000円(税別)	

センサー	赤外線センサー	ムーブアイmirA.I.+
省エネ	ハイブリッド運転※3	A.I.
暖房	快速/ノンストップ暖房	
	デュアルオンデフロスト回路	
	室温キープシステム	●
	最高約60℃温風※4	ZXV2822(S)～ZXV9022S
	長時間連続暖房	
	窓からの冷気対策	A.I.
	10℃キープ暖房	●
	急速Wヒート	●
冷房・除湿	STRONG冷房	●
	除湿	さらっと除湿冷房
気流	2か所同時空調	匠フラップ
	2温度2気流	
	自動風あて・風よけ	A.I.
	うる肌気流	●
	保湿風よけ	●
	ワイド気流/ロング気流	180°※5/15m※6
	ハイパワー	●
	自然風	●
空気をキレイに	ピュアミスト/ヘルスエアー機能	ピュアミスト
空清フィルター	PM2.5への対応(くわしくは113ページ)	帯電マイクロフィルター
清潔	フィルターおそうじメカ	(はすせる)
	エアフィルター	清潔Vフィルター(抗菌・撥油・ウイルス抑制)
	よごれんボディ	熱交換器・ファン・通風路・左右フラップ・上下フラップ
清潔コート熱交換器		
おまかせボディ	内部クリーン・ナビガード・スタート脱臭	
はすせるボディ		●
便利・安心	A.I.自動	A.I.
	高温みまもり	●
	低温みまもり	●
	消し忘れ防止	スマートSTOP
	みまもり快眠	●
	ランドリーモード	●
	霧ヶ峰REMOTE	無線LAN内蔵※1
	サーモでまもり/タッチ気流	●
	A.I.換気アシスト	●
	おかえりON/おでかけOFF	●
リモコン	A.I.ナビ	●
	操作音階	●
タイマー	時刻で予約	●
	かんたん予約	●
その他	室外機凍結防止ヒーター	別売
	停電自動復帰	●
	JRA耐塩害仕様準拠※7	●

(1,390Wh)の消費電力量比較。使用環境・設置状況により効果は異なります。※4：MSZ-ZXV4022S。暖房時、当社環境試験室(14畳)において、外気温2℃・室温20℃・設定温度20℃・風速「自動」(風量は標準定格暖房に対して約65%)・「ハイパワー」運転時の吹出し口付近の最高到達温度。「ハイパワー」運転は約15分間強制的に最大能力で運転し、約1時間たつと自動的に終了します。室温・外気温が低いときは60℃にならない場合があります。MSZ-ZXV2222・ZXV2522は最高約55℃。室温・外気温が低いときは55℃にならない場合があります。※5：暖房時に「左右風向」を左右で最大に吹き分けるように設定した場合の最大範囲。冷房はスイング時。※6：MSZ-ZXV4022S。暖房運転風速「ロング」設定時。最大15mの地点に0.3m/s以上の風速を確認。MSZ-ZXV4022S～ZXV9022Sは15m、MSZ-ZXV2822(S)～ZXV3622(S)は14m、MSZ-ZXV2222・ZXV2522は13m(当社調べ)。使用環境・設置状況により到達距離は異なります。※7：外装塗装部品のみ。



あなたの暮らしと美しく調和する、デザインエアコン。霧ヶ峰 Style



美しさと機能を兼ね備える 研ぎすまされた シンプルフォルム。

空間の基本となる壁や床、天井の交差で生まれる直線と美しく響きあう、シンプルなスクエアデザイン。赤外線センサー「ムーブアイ極^{きわみ}」と、左右に分かれた「匠フラップ」は、運転停止時には本体底面に格納。運転時にのみ姿を現します。



薄く、機能的なりモコン。

手元に置いておくものだからこそ、リモコンにもこだわりを。エアコン本体と同様のヘアライン仕上げとカラーバリエーションをご用意しています。



インテリアのように美しい。 光を受けて華やかに輝くパネル。

まるで美しい家具を思わせるような上質な輝き。その秘密は、透明パネルと裏面のヘアライン加工、そして光を反射する塗装層にあります。光を複雑に屈折・反射させることで、見る角度により輝きが変化し、多彩な表情を創り出します。



GOOD DESIGN AWARD 2016

BEST 100

公益財団法人 日本デザイン振興会主催
2016年度グッドデザイン賞
グッドデザイン・ベスト100受賞
受賞対象機種：霧ヶ峰 MSZ-FLシリーズ
分類：住宅設備

エアコンで唯一

2016年度 グッドデザイン・
ベスト100受賞。

パネルのきらめきをムービーで確認

霧ヶ峰Styleスペシャルページ
PRODUCT MOVIE



*印刷の色は実際の製品色とは異なる場合があります。

「ムーブアイ極」が、
体の部位まで見分けて快適に。(「体感」設定時)

ムーブアイ極

赤外線センサー「ムーブアイ極」が、床・天井・壁などの住空間の温度、お部屋にいる人の位置、手先・足先などの部位を含む体の温度変化を0.1℃単位で測定し、快適な風をお届けします。

*「ムーブアイ極」は、室内機の直下近傍を見ることができません。犬や猫などは検知しません。人の動き・状態、室内の形状・広さなどにより正しく検知できないことがあります。

■センシングイメージ



(室温25℃にて、当社調べ)

「エアコン」と「扇風機」のいいとこどりで、快適と省エネ※1を実現。

(MSZ-FLV4021Sにおいて、当社独自の条件にて評価)

ハイブリッド運転 (「節電」設定時)

「ムーブアイ極」が、体感温度にあわせて2つの運転を自動で切り替えます。

冬は「サーキュレーター(自動で切替え)」で、天井にたまった暖気を循環させます。



冷房



三菱の特許技術
特許第5585556号

爽風(風だけ)




最小消費電力
15W

(「爽風」運転時。
MSZ-FLV4021S
において)

霧ヶ峰の
清潔

汚れにくくてお掃除しやすいから、
心地よい空気がお部屋中に。



(分解イメージ)

清潔Vフィルター

(抗菌・撥油・ウイルス抑制)を採用!

ウイルスの抑制作用※2があるコーティングを施しています。

*バイアル瓶内での試験による2時間後の効果。
*実使用空間での実証効果ではありません。
*フィルターに付着したものを抑制します。

清潔トリプルボディ

よごれんボディ(熱交換器・ファン・通風路)

ホコリにも油にも強い三菱独自の特殊コーティングで、汚れやすいポイントへの付着を抑制します。

SIAA
防カビ加工※3
JP0512075X0001C
(通風路、ファン)

清潔トリプルボディ はずせるボディ

外フラップを取り外して、ファン・通風路まで簡単にお掃除できます。


- 1 「お掃除アシスト」ボタンを押す(外フラップが自動で開きます)
- 2 外フラップを取り外す
- 3 左右風向フラップを左右に引き出す
- 4 やわらかい布で汚れを水拭きする



清潔トリプルボディ おまかせボディ

[結露水で洗浄]、[熱で乾燥]でエアコン内部を清潔に。
くわしくは114ページ。

*エアコン内部を乾燥させるため、最大10分間の弱暖房運転を行います。そのため、室温が2~3℃上がることや、室内湿度が上がることがあります。






室外機 * () 内の寸法は、サービスパネルおよび脚部の突出寸法です。

MUZ-FLV2821



MUZ-FLV3621S ~
FLV7121S



オニクスブラック (K形)
* () 内の寸法は、据付板を付けたときの寸法です。

リモコン

- エアコン本体と同様のカラーバリエーションと表面仕上げ
- 便利な壁掛け穴付
- 0.5℃単位の温度設定



(付属品の一部は除く)



(MSZ-FLV5621S ~
FLV7121S)

● 別売部品: 81 ~ 84 ページ

冷暖房 とも主に 10 畳		MSZ-FLV2821 (W)(R)(K)	
期間消費電力量	768kWh	省エネ基準 達成率	104%
目標年度 2027年度		省エネ基準 達成率	104%
年間エネルギー 消費効率	6.9	年間エネルギー 消費効率	6.9
冷房	8~12畳 (13~19m ²)	能力 (kW)	2.8 (0.6~4.2)
消費電力 (W)	580 (105~990)		
暖房	8~10畳 (13~16m ²)	能力 (kW)	3.6 (0.6~6.9)
消費電力 (W)	670 (105~1,980)		
低温暖房能力		外気温2℃時 5.4kW	
施工 情報	単相 100V ② 20A 管: 液φ6.35・ガスφ9.52 配管長20m (チャージレス15m) / 高低差15m		
価格	室内: MSZ-FLV2821-W, R, K-IN 164,000円 (税別) 室外: MUZ-FLV2821 246,000円 (税別) 本体価格	410,000円 (税別)	

冷暖房 とも主に 12 畳		MSZ-FLV3621S (W)(R)(K)	
期間消費電力量	1,001kWh	省エネ基準 達成率	103%
目標年度 2027年度		省エネ基準 達成率	103%
年間エネルギー 消費効率	6.8	年間エネルギー 消費効率	6.8
冷房	10~15畳 (16~25m ²)	能力 (kW)	3.6 (0.6~4.3)
消費電力 (W)	825 (105~1,130)		
暖房	9~12畳 (15~19m ²)	能力 (kW)	4.2 (0.6~11.2)
消費電力 (W)	910 (105~3,500)		
低温暖房能力		外気温2℃時 8.1kW	
施工 情報	単相 200V ② 20A 管: 液φ6.35・ガスφ9.52 配管長20m (チャージレス15m) / 高低差15m		
価格	室内: MSZ-FLV3621S-W, R, K-IN 180,000円 (税別) 室外: MUZ-FLV3621S 270,000円 (税別) 本体価格	450,000円 (税別)	

冷暖房 とも主に 14 畳		MSZ-FLV4021S (W)(R)(K)	
期間消費電力量	1,129kWh	省エネ基準 達成率	101%
目標年度 2027年度		省エネ基準 達成率	101%
年間エネルギー 消費効率	6.7	年間エネルギー 消費効率	6.7
冷房	11~17畳 (18~28m ²)	能力 (kW)	4.0 (0.6~5.3)
消費電力 (W)	965 (105~1,350)		
暖房	11~14畳 (18~23m ²)	能力 (kW)	5.0 (0.6~11.2)
消費電力 (W)	1,020 (105~3,500)		
低温暖房能力		外気温2℃時 8.1kW	
施工 情報	単相 200V ② 20A 管: 液φ6.35・ガスφ9.52 配管長20m (チャージレス15m) / 高低差15m		
価格	室内: MSZ-FLV4021S-W, R, K-IN 188,000円 (税別) 室外: MUZ-FLV4021S 282,000円 (税別) 本体価格	470,000円 (税別)	

冷暖房 とも主に 18 畳		MSZ-FLV5621S (W)(R)(K)	
期間消費電力量	1,765kWh	省エネ基準 達成率	95%
目標年度 2027年度		省エネ基準 達成率	95%
年間エネルギー 消費効率	6.0	年間エネルギー 消費効率	6.0
冷房	15~23畳 (25~39m ²)	能力 (kW)	5.6 (0.6~6.0)
消費電力 (W)	1,720 (105~2,020)		
暖房	15~18畳 (24~30m ²)	能力 (kW)	6.7 (0.6~11.2)
消費電力 (W)	1,580 (105~3,500)		
低温暖房能力		外気温2℃時 8.1kW	
施工 情報	単相 200V ② 20A 管: 液φ6.35・ガスφ9.52 配管長20m (チャージレス15m) / 高低差15m		
価格	室内: MSZ-FLV5621S-W, R, K-IN 216,000円 (税別) 室外: MUZ-FLV5621S 324,000円 (税別) 本体価格	540,000円 (税別)	

冷暖房 とも主に 20 畳		MSZ-FLV6321S (W)(R)(K)	
期間消費電力量	2,054kWh	省エネ基準 達成率	95%
目標年度 2027年度		省エネ基準 達成率	95%
年間エネルギー 消費効率	5.8	年間エネルギー 消費効率	5.8
冷房	17~26畳 (29~43m ²)	能力 (kW)	6.3 (0.6~6.5)
消費電力 (W)	1,980 (105~2,150)		
暖房	16~20畳 (26~32m ²)	能力 (kW)	7.1 (0.6~11.5)
消費電力 (W)	1,800 (105~3,720)		
低温暖房能力		外気温2℃時 8.3kW	
施工 情報	単相 200V ② 20A 管: 液φ6.35・ガスφ12.7 配管長20m (チャージレス15m) / 高低差15m		
価格	室内: MSZ-FLV6321S-W, R, K-IN 232,000円 (税別) 室外: MUZ-FLV6321S 348,000円 (税別) 本体価格	580,000円 (税別)	

冷暖房 とも主に 23 畳		MSZ-FLV7121S (W)(R)(K)	
期間消費電力量	2,442kWh	省エネ基準 達成率	93%
目標年度 2027年度		省エネ基準 達成率	93%
年間エネルギー 消費効率	5.5	年間エネルギー 消費効率	5.5
冷房	20~30畳 (32~49m ²)	能力 (kW)	7.1 (0.6~7.3)
消費電力 (W)	2,380 (105~2,750)		
暖房	19~23畳 (31~39m ²)	能力 (kW)	8.5 (0.6~11.6)
消費電力 (W)	2,300 (105~3,780)		
低温暖房能力		外気温2℃時 8.4kW	
施工 情報	単相 200V ② 20A 管: 液φ6.35・ガスφ12.7 配管長20m (チャージレス15m) / 高低差15m		
価格	室内: MSZ-FLV7121S-W, R, K-IN 248,000円 (税別) 室外: MUZ-FLV7121S 372,000円 (税別) 本体価格	620,000円 (税別)	

防カビ加工はカビを死滅させるものではありません。使用条件によりカビが発生する場合があります。SIAAの安全性基準に適合しています。※4: MSZ-FLV4021S, 暖房時、当社環境試験室(14畳)において、外気温2℃・室温20℃・設定温度20℃・風速「自動」(風量は標準定格暖房に対して約65%)・「ハイパワー」運転時の吹出し口付近の最高到達温度。*「ハイパワー」運転は約15分間強制的に最大能力で運転し、約1時間たつと自動的に終了します。室温・外気温が低いときは60℃にならない場合があります。※5: 冷暖房時に「左右風向」を左右で最大に吹き分けるように設定した場合の最大範囲。※6: MSZ-FLV4021S, 暖房運転風速「ロング」設定時。最大15mの地点に0.3m/s以上の風速を確認。MSZ-FLV4021S~FLV7121Sは15m, MSZ-FLV2821・FLV3621Sは14m(当社調べ)。使用環境・設置状況により到達距離は異なります。※7: 無線LANアダプターを使用して霧ヶ峰REMOTEもしくはHEMSへの接続が可能です。別売部品のご購入と専用工事が必要です。システムコントローラーとの併用はできません。HEMSについて、くわしくは各コントローラーメーカーにご確認ください。※8: 外装塗装部品のみの。(写真・イラストはすべてイメージです)

センサー	赤外線センサー	ムーブアイ極
省エネ	ハイブリッド運転※1	●
暖房	快速/ノンストップ暖房	
	デュアルオン デフロスト回路	
	室温キープシステム	●
	最高約60℃温風※4	●
	長時間連続暖房	
	窓からの冷気対策	
	10℃キープ暖房	
	急速Wヒート	●

冷房・除湿	STRONG冷房	●
	除湿	スマート 除湿

気流	2か所同時空調	匠フラップ
	2温度2気流	
	自動風あて・風よけ	
	うる肌気流	
	保湿風よけ	●
	ワイド気流/ロング気流	180°※5/ 15m※6
	ハイパワー	●
	自然風	●

空気をキレイに ビューミスト/ ヘルスエアー機能	
空清フィルター	アレル除菌脱臭 空清フィルター
PM2.5への対応 (くわしくは 113ページ)	帯電ミクロ フィルター (別売)

清潔	フィルター おそうじメカ	
エアフィルター	清潔Vフィルター (抗菌・撥油・ ウィルス抑制)	
よごれんボディ	熱交換器・ ファン・ 通風路	
清潔コート熱交換器		
おまかせボディ	内部 クリーンlight・ スタート脱臭	
はずせるボディ	外フラップのみ	

便利・安心	A.I.自動	
	高温みまもり	
	低温みまもり	
	消し忘れ防止	スマートSTOP
	みまもり快眠	●
	ランドリーモード	
	霧ヶ峰REMOTE	無線LAN 別売※7
	サーモでまもり/ タッチ気流	
	A.I.換気アシスト	
	おかえりON/ おでかけOFF	●

リモコン	A.I.ナビ	
	操作音階	●
	タイマー	
	時刻で予約	●
	かんたん予約	

その他	室外機凍結防止 ヒーター	別売
	停電自動復帰	
	JRA耐塩害 仕様準拠※8	●



暮らしにうれしい
充実機能が搭載された
ハイスペックモデル。

ホームページでチェック!



お部屋と人を見て、
体感温度を測るから快適。

(「体感」設定時)

ムーブアイ

赤外線センサー「ムーブアイ」が、床や壁などの温度から体感温度を測り、人の位置も見て冷やしすぎない、あたためすぎない快適な空調を実現します。

※「ムーブアイ」は、室内機の直下近傍を見ることができません。犬や猫などは検知しません。人の動き・状態、室内の形状・広さなどにより正しく検知できないことがあります。




センサーが人を見つけて、人のいるエリアを中心に効率的に空調。しかも、左右のフラップで2か所同時に快適をお届けします。

「エアコン」と「扇風機」のいいところ
どりで、快適と省エネ※1を実現。

(MSZ-JXV4022Sにおいて、当社独自の条件にて評価)

ハイブリッド運転 (「節電」設定時)

「ムーブアイ」が、体感温度にあわせて2つの運転を自動で切り替えます。



お部屋が高温になると、
自動で冷房運転。

新搭載! 高温みまもり (「高温みまもり」設定時)

お部屋が高温(28℃以上)になると、自動で冷房運転を開始※2。温冷感の感受性が低下し始めるご高齢の方や、エアコンの操作が困難な小さなお子さんがあるお部屋にもおすすめです。



※「高温みまもり」は、高温時の体への影響を防ぐための機能ではありません。

●印刷の色は実際の製品色とは異なる場合があります。※1:MSZ-JXV4022S。「節電」設定時。当社環境試験室(14畳)において、外気温:冷房30℃/暖房7℃で、同一体感温度(冷房28℃/暖房23℃)が得られるように運転した場合。安定時1時間における「節電」切(冷房232Wh/暖房419Wh)と「節電」入(冷房26Wh/暖房376Wh)の消費電力量比較。使用環境・設置状況により効果は異なります。※2:室内機の据付場所やお部屋の環境条件により、正確に室温を測定できず、冷房運転をしないことがあります。※3:試験機関:一般財団法人 日本食品分析センター。試験方法:25mlの密閉空間に菌を噴霧し、エアコンを稼働しながら「ピュアミスト」を放出。一定時間後に試験空間内の空気を回収し、空間中の浮遊菌数を測定。試験番号:17035292号。対象:浮遊した菌。試験結果:460分後の浮遊菌回収率は「ピュアミスト」を放出しない場合に比べ、99%以上低減、1種類の菌にて試験を実施。※4:試験機関:一般財団法人 日本食品分析センター。試験方法:25mlの密閉空間にウイルスを噴霧し、エアコンを稼働しながら「ピュアミスト」を放出。一定時間後に試験空間内の空気を回収し、空間中の浮遊

ピュアミスト



菌※3・ウイルス※4・カビ菌※5を抑制し、
お部屋の空気を清潔に。

(25㎡密閉空間での試験結果〈菌:460分後、ウイルス:430分後、カビ菌:150分後〉。実使用空間での実証結果ではありません)

電気を帯びたナノレベルの水粒子が、菌などの活動を抑制し、さらに脱臭※6も。お部屋の空気の清潔を守ります。

※6: 常時発生し続ける成分(建材臭・ペット臭など)はすべて除去できるわけではありません。


「ピュアミスト」のメカニズム



空気中の水分に高電圧をかけて、極小の水の微粒子に変える。



電気を帯びた水粒子「ピュアミスト」がお部屋を浮遊する。




「ピュアミスト」がウイルスなどに付着し、活動を抑制する。

「ピュアミスト」発生条件: 室温約18～30℃、かつ室内湿度約35～90%。

ナノレベルのミストが、肌※7や髪※8をしっかり保湿。

(当社独自の条件にて評価。)

効果は、環境〈室温・室内湿度・使用時間〉、個人により異なります。室内湿度を上げる機能ではありません)



「冷房」と「再熱除湿※9」を自動で切り替えて快適。

※9: 一般社団法人 日本冷凍空調工業会による室温の下がらない再熱除湿方式。条件: 一般社団法人 日本冷凍空調工業会基準。MSZ-JXV2822。室温24℃・室内湿度60%、外気温24℃・外気湿度80%の恒温室で連続運転。吹出し温度24℃。除湿量1,200ml/h、消費電力600W。使用環境・設置状況により除湿量と消費電力は異なります。

さらっと除湿冷房

湿気のこもりやすい住宅も、「さらっと除湿冷房」なら冷房で設定温度まで下げた室温を保ちながら除湿ができます。

うっかり消し忘れたときも、
不在に気付いて自動でオフ。

消し忘れオートOFF (「不在停止」設定時)



消し忘れて外出しても



自動でセーブ運転に



さらに約3時間後
自動で運転を停止



ウイルス数を測定。試験番号:17035292号。対象:浮遊したウイルス。試験結果:430分後のウイルス回収率は「ピュアミスト」を放出しない場合に比べ、99%以上低減、1種類のウイルスにて試験を実施。※5:試験機関:一般財団法人 日本食品分析センター。試験方法:25mlの密閉空間に菌を噴霧し、エアコンを稼働しながら「ピュアミスト」を放出。一定時間後に試験空間内の空気を回収し、空間中の浮遊菌数を測定。試験番号:17035292号。対象:浮遊したカビ。試験結果:150分後の浮遊菌回収率は、「ピュアミスト」を放出しない場合に比べ、99%以上低減、1種類のカビにて試験を実施。※7:当社環境試験室(8畳)において、室温23℃・室内湿度40%、東北大学大学院医学系研究科 皮膚科学講座 菊地克子先生監修の下、送風運転時の風をあてた場合と、風をよけて「ピュアミスト」を放出した場合を比較。運転30分後の前腕部水分量変化率(20～40代の女性14名の平均値)。※8:試験方法:当社環境試験室(8畳)において、室温24℃・室内湿度40%。毛髪束をエアコンから3mの場所につけて、「ピュアミスト」を2時間放出後に測定、うねりが無いことを確認(当社調べ)。※10:エアコンの据付高さが2mの場合にセンサー中心より約1.5m以内、またセンサー中心より左右160°の範囲外に人がいるときは、不在とみなすことがあります。室温が高いときは、動作しないことがあります。

(写真・イラストはすべてイメージです)

汚れにくくてお掃除しやすいから、心地よい空気がお部屋中に。

フィルターおそうじメカ

自動のおそうじメカはエアフィルターを巻き取りながらブラシで汚れをかき取る(往復)方式なので、お掃除がはやり!ダストボックスも約10年分相当※1で大容量(当社調べ)。

清潔Vフィルター


(抗菌・撥油・ウイルス抑制)を採用!

ウイルスの抑制作用※2があるコーティングを施しています。

※バイアル瓶内での試験による2時間後の効果。*実使用空間での実証効果ではありません。*フィルターに付着したものを抑制します。

*使用環境により汚れの程度が異なりますので、エアフィルターは定期的にお手入れしてください。

※1:年間約2gのホコリがエアフィルターに付着した場合。



(分解イメージ)


清潔トリプルボディ

おまかせボディ

[結露水で洗浄]、[オゾンを充填]、[熱で乾燥]でエアコン内部を清潔に。

くわしくは18ページ。

*エアコン内部を乾燥させるため、最大10分間の弱暖房運転を行います。そのため、室温が2~3℃上がることや、室内湿度が上がる場合があります。



清潔トリプルボディ

よごれんボディ(熱交換器・ファン・通風路)

エアフィルターをすり抜けた微細な汚れは放っておくと内部にたまってしまいます。ホコリにも油にも強い三菱独自の特殊コーティングで、汚れやすいポイントへの付着を抑制します。

エアコン内部の汚れやすいポイント(当社調べ)

ハイブリッドナノコーティング					
① 熱交換器	② ファン	③ 通風路			
コーティングなし	コーティングなし	コーティングなし	コーティングあり	コーティングあり	コーティングあり

*「特殊コーティング」なしと「特殊コーティング」ありのエアコンでそれぞれ10年使用後の汚れを想定(当社調べ)。使用環境・設置状況により効果は異なります。

清潔トリプルボディ

はずせるボディ

フラップを外して、ファン・通風路まで簡単にお掃除できます。



*エアコンのお手入れで高所に上がる場合は、安全に十分ご注意ください。

冷暖房とも主に 6畳 MSZ-JXV2222(W)(T)


期間消費電力量	省エネ基準達成率	年間エネルギー消費効率
621kWh	101%	6.7
省数のめやす		
能力(kW)	消費電力(W)	
2.2 (0.7~3.4)	425 (105~860)	冷房 6~9畳 (10~15m ²)
2.5 (0.7~5.1)	470 (105~1,485)	暖房 6~7畳 (9~11m ²)
低温暖房能力 外気温2℃時 3.9kW		
施工情報 単相 100V ⑩ 15A 管:液φ6.35・ガスφ9.52 配管長20m(チャージレス15m)/高低差15m		
価格 室内:MSZ-JXV2222-W・T-IN 116,000円(税別) 室外:MUZ-JXV2222 174,000円(税別) 本体価格 290,000円(税別)		

冷暖房とも主に 8畳 MSZ-JXV2522(W)(T)

期間消費電力量	省エネ基準達成率	年間エネルギー消費効率
706kWh	101%	6.7
省数のめやす		
能力(kW)	消費電力(W)	
2.5 (0.7~3.5)	500 (105~900)	冷房 7~10畳 (11~17m ²)
2.8 (0.7~5.2)	525 (105~1,485)	暖房 6~8畳 (10~13m ²)
低温暖房能力 外気温2℃時 4.0kW		
施工情報 単相 100V ⑩ 15A 管:液φ6.35・ガスφ9.52 配管長20m(チャージレス15m)/高低差15m		
価格 室内:MSZ-JXV2522-W・T-IN 128,000円(税別) 室外:MUZ-JXV2522 192,000円(税別) 本体価格 320,000円(税別)		

●印刷の色は実際の製品色とは異なる場合があります。●掲載機種にアース線(アース棒)は同梱されていません。●寒冷地でご使用の場合は、別売の室外機凍結防止ヒーターを設置してください。※2:試験機関:広島省微生物分析検測中心。試験証明書番号:2020FM22202R01号。ウイルス対応方法:塗装。試験方法:ISO18184(繊維製品の抗ウイルス性試験)。試験結果:ウイルス液に2時間接触後に99%以上の低減率を確認。1種類のウイルスにて試験を実施。

※3:樹脂(部品)において、ハイブリッドナノコーティング試験機関:一般財団法人 ボーケン品質評価機構。防カビ剤ポジティブリスト:JP0501014A00020。防カビ加工部位:方法:通風路・ファン、塗装。試験番号:20220009145-1,2号。試験方法:JIS Z 2911(SIAA指定法にて実施)。試験結果:防カビ加工ありなしで4週間後のカビ発育抑制効果を確認。防カビ加工はカビを死滅させるものではありません。使用条件によりカビが発生する場合があります。SIAAの安全性基準に適合しています。※4:MSZ-JXV4022S。「節電」設定時。当社環境試験室(14畳)において、外気温:冷房30℃/暖房7℃で、同一体感温度(冷房28℃/暖房23℃)が得られるように運転した場合。安定時1時間における「節電」切(冷房232Wh/暖房419Wh)と「節電」入(冷房26Wh/暖房376Wh)の消費電力量比較。使用環境・設置状況



室外機 * () 内の寸法は、サービスパネルおよび脚部の突出し寸法です。



(付属品の一部は除く)



R32 新冷媒

配管再利用可能

グリーン購入法適合製品

●別売部品: 81~84ページ

リモコン

- 便利な壁掛け穴付
- デカ文字温度表示
- 0.5°C単位の温度設定
- 暗い場所でも見やすいバックライト搭載
- 蓄光ボタン



センサー	ムーブアイ
赤外線センサー	
省エネ	
ハイブリッド運転※4	●
暖房	
快適/ノンストップ暖房	
デュアルオンデフロスト回路	
室温キープシステム	●
最高約60°C温風※5	JXV2822(S)~JXV7122S
長時間連続暖房	
窓からの冷気対策	
10°Cキープ暖房	
急速Wヒート	●
冷房・除湿	
STRONG冷房	●
除湿	さらっと除湿冷房
気流	
2か所同時空調	匠フラップ
2温度2気流	
自動風あて・風よけ	
うる肌気流	●
保湿風よけ	●
ワイド気流/ロング気流	180°※6/15m※7
ハイパワー	●
自然風	●

空気をキレイに	ピュアミスト
ピュアミスト/ヘルスエアー機能	ピュアミスト
空気フィルター	アレル除菌脱臭空気フィルター(別売)
PM2.5への対応(くわしくは113ページ)	帯電マイクロフィルター(別売)

清潔	
フィルターおそうじメカ	●
エアフィルター	清潔Vフィルター(抗菌・撥油・ウイルス抑制)
よごれんボディ	熱交換器・ファン・通風路

清潔コート熱交換器	
おまかせボディ	内部クリーン・スタート脱臭
はずせるボディ	●

便利・安心	
A.I.自動	
高温みまもり	●
低温みまもり	
消し忘れ防止	消し忘れオートOFF
みまもり快眠	●

ランドリーモード	
霧ヶ峰REMOTE	無線LAN別売※8
サーモでみまもりタッチ気流	
A.I.換気アシスト	
おかえりON/おでかけOFF	●

リモコン	
A.I.ナビ	
操作音階	●
タイマー	
時刻で予約	●
かんたん予約	切タイマーのみ

その他	
室外機凍結防止ヒーター	別売
停電自動復帰	
JRA耐塩害仕様準拠※9	●

冷暖房とも主に10畳	MSZ-JXV2822(W)(T) MSZ-JXV2822S(W)(T)
期間消費電力量	790kWh
省エネ基準達成率	101%
省エネ基準	100V ① 20A 管:液φ6.35 200V ② 15A ガスφ9.52
年間エネルギー消費効率	6.7
冷房	8~12畳(13~19m²) 能力(kW) 2.8 (0.7~4.2) 消費電力(W) 580 (105~1,050)
暖房	8~10畳(13~16m²) 能力(kW) 3.6 (0.7~6.4) 消費電力(W) 715 (105~1,980)
低温暖房能力	外気温2°C時 5.0kW
施工情報	JXV2822 単相 100V ① 20A 管:液φ6.35 JXV2822S 200V ② 15A ガスφ9.52 配管長20m(チャージレス15m)/高低差15m
価格	室内:MSZ-JXV2822(S)-W、T-IN 140,000円(税別) 室外:MUZ-JXV2822(S) 210,000円(税別) 本体価格 350,000円(税別)

冷暖房とも主に12畳	MSZ-JXV3622(W)(T) MSZ-JXV3622S(W)(T)
期間消費電力量	1,195kWh
省エネ基準達成率	86%
省エネ基準	100V ① 20A 管:液φ6.35 200V ② 15A ガスφ9.52
年間エネルギー消費効率	5.7
冷房	10~15畳(16~25m²) 能力(kW) 3.6 (0.7~4.3) 消費電力(W) 825 (105~1,140)
暖房	9~12畳(15~19m²) 能力(kW) 4.2 (0.7~6.5) 消費電力(W) 910 (105~1,980)
低温暖房能力	外気温2°C時 5.1kW
施工情報	JXV3622 単相 100V ① 20A 管:液φ6.35 JXV3622S 200V ② 15A ガスφ9.52 配管長20m(チャージレス15m)/高低差15m
価格	室内:MSZ-JXV3622(S)-W、T-IN 156,000円(税別) 室外:MUZ-JXV3622(S) 234,000円(税別) 本体価格 390,000円(税別)

冷暖房とも主に14畳	MSZ-JXV4022S(W)(T)
期間消費電力量	1,282kWh
省エネ基準達成率	89%
省エネ基準	200V ③ 20A 管:液φ6.35・ガスφ9.52
年間エネルギー消費効率	5.9
冷房	11~17畳(18~28m²) 能力(kW) 4.0 (0.6~5.3) 消費電力(W) 965 (105~1,450)
暖房	11~14畳(18~23m²) 能力(kW) 5.0 (0.6~9.9) 消費電力(W) 1,090 (105~3,670)
低温暖房能力	外気温2°C時 7.2kW
施工情報	単相 200V ③ 20A 管:液φ6.35・ガスφ9.52 配管長20m(チャージレス15m)/高低差15m
価格	室内:MSZ-JXV4022S-W、T-IN 168,000円(税別) 室外:MUZ-JXV4022S 252,000円(税別) 本体価格 420,000円(税別)

冷暖房とも主に18畳	MSZ-JXV5622S(W)(T)
期間消費電力量	1,858kWh
省エネ基準達成率	90%
省エネ基準	200V ③ 20A 管:液φ6.35・ガスφ9.52
年間エネルギー消費効率	5.7
冷房	15~23畳(25~39m²) 能力(kW) 5.6 (0.6~6.0) 消費電力(W) 1,720 (105~2,020)
暖房	15~18畳(24~30m²) 能力(kW) 6.7 (0.6~10.2) 消費電力(W) 1,580 (105~3,670)
低温暖房能力	外気温2°C時 7.4kW
施工情報	単相 200V ③ 20A 管:液φ6.35・ガスφ9.52 配管長20m(チャージレス15m)/高低差15m
価格	室内:MSZ-JXV5622S-W、T-IN 196,000円(税別) 室外:MUZ-JXV5622S 294,000円(税別) 本体価格 490,000円(税別)

冷暖房とも主に20畳	MSZ-JXV6322S(W)(T)
期間消費電力量	2,091kWh
省エネ基準達成率	93%
省エネ基準	200V ③ 20A 管:液φ6.35・ガスφ12.7
年間エネルギー消費効率	5.7
冷房	17~26畳(29~43m²) 能力(kW) 6.3 (0.6~6.5) 消費電力(W) 1,970 (105~2,190)
暖房	16~20畳(26~32m²) 能力(kW) 7.1 (0.6~11.2) 消費電力(W) 1,840 (105~3,720)
低温暖房能力	外気温2°C時 8.1kW
施工情報	単相 200V ③ 20A 管:液φ6.35・ガスφ12.7 配管長20m(チャージレス15m)/高低差15m
価格	室内:MSZ-JXV6322S-W、T-IN 212,000円(税別) 室外:MUZ-JXV6322S 318,000円(税別) 本体価格 530,000円(税別)

冷暖房とも主に23畳	MSZ-JXV7122S(W)(T)
期間消費電力量	2,583kWh
省エネ基準達成率	88%
省エネ基準	200V ③ 20A 管:液φ6.35・ガスφ12.7
年間エネルギー消費効率	5.2
冷房	20~30畳(32~49m²) 能力(kW) 7.1 (0.6~7.3) 消費電力(W) 2,600 (105~2,910)
暖房	19~23畳(31~39m²) 能力(kW) 8.5 (0.6~11.6) 消費電力(W) 2,300 (105~3,780)
低温暖房能力	外気温2°C時 8.4kW
施工情報	単相 200V ③ 20A 管:液φ6.35・ガスφ12.7 配管長20m(チャージレス15m)/高低差15m
価格	室内:MSZ-JXV7122S-W、T-IN 228,000円(税別) 室外:MUZ-JXV7122S 342,000円(税別) 本体価格 570,000円(税別)

により効果は異なります。※5:MSZ-JXV4022S、暖房時、当社環境試験室(14畳)において、外気温2°C・室温20°C・設定温度20°C・風速「自動」(風量は標準定格暖房に対して約65%)・「ハイパワー」運転時の吹出し口付近の最高到達温度。「ハイパワー」運転は約15分間強制的に最大能力で運転し、約1時間たつと自動的に終了します。室温・外気温が低いときは60°Cにならない場合があります。MSZ-JXV2222・JXV2522は最高約55°C。室温・外気温が低いときは55°Cにならない場合があります。※6:暖房時に「左右風向」を左右で最大に吹き分けるように設定した場合の最大範囲。冷房はスイング時120°。※7:MSZ-JXV5622S、暖房運転風速「ロング」設定時、最大15mの地点に0.3m/s以上の風速を確認。MSZ-JXV5622S~JXV7122Sは15m、MSZ-JXV4022Sは14m、MSZ-JXV2222・JXV2522は13m(当社調べ)。使用環境・設置状況により到達距離は異なります。※8:無線LANアダプターを使用して霧ヶ峰REMOTEもしくはHEMSへの接続が可能です。別売部品のご購入と専用工事が必要です。システムコントローラーとの併用はできません。HEMSについて、くわしくは各コントローラーメーカーにご確認ください。※9:外装塗装部品のみの。(写真・イラストはすべてイメージです)



空清機能を搭載した
コンパクトモデル。

ホームページでチェック!




お部屋と人を見て、
体感温度を測るから快適。

(「体感」設定時)

ムーブアイ

赤外線センサー「ムーブアイ」が、床や壁などの温度から体感温度を測り、人の位置も見て冷やしすぎない、あたためすぎない快適な空調を実現します。

*「ムーブアイ」は、室内機の直下近傍を見ることができません。犬や猫などは検知しません。人の動き・状態、室内の形状・広さなどにより正しく検知できないことがあります。




センサーが人を見つけて、人のいるエリアを中心に効率的に空調。しかも、左右のフラップで2か所同時に快適をお届けします。

「エアコン」と「扇風機」のいいところ
どりで、快適と省エネ※1を実現。

(MSZ-BXV4022Sにおいて、当社独自の条件にて評価)

ハイブリッド運転 (「節電」設定時)

「ムーブアイ」が、体感温度にあわせて2つの運転を自動で切り替えます。



お部屋が高温になると、
自動で冷房運転。

新搭載! 高温みまもり (「高温みまもり」設定時)

お部屋が高温(28℃以上)になると、自動で冷房運転を開始※2。温冷感の感受性が低下し始める高齢の方や、エアコンの操作が困難な小さなお子さんがいるお部屋にもおすすめです。



*「高温みまもり」は、高温時の体への影響を防ぐための機能ではありません。

●印刷の色は実際の製品色とは異なる場合があります。※1: MSZ-BXV4022S。「節電」設定時。当社環境試験室(14畳)において、外気温: 冷房30℃/暖房7℃で、同一体感温度(冷房28℃/暖房23℃)が得られるように運転した場合。安定時1時間における「節電」切(冷房245Wh/暖房493Wh)と「節電」入(冷房28Wh/暖房417Wh)の消費電力量比較。使用環境・設置状況により効果は異なります。※2: 室内機の据付場所やお部屋の環境条件により、正確に室温を測定できず、冷房運転をしないことがあります。※3: 試験機関: 一般財団法人 日本食品分析センター。試験方法: 25㎡の密閉空間に菌を噴霧し、エアコンを稼働しながら「空気清浄運転」を設定。一定時間後に試験空間内の空気を回収し、空間中の浮遊菌数を測定。試験番号: 20113357001-0101号。対象: 浮遊した菌。試験結果: 130分後の浮遊菌回収率は、「空気清浄運転」を設定しない場合に比べ、99%以上低減。1種類の菌にて試験を実施。※4: 試験機関: 独立行政法人 国立病院機構 仙台医療センター 臨床研究部ウイルスセンター。試験方法: 25㎡の密閉空間にウイルスを噴霧し、エアコンを稼働しながら「空気清浄運転」を設定。一定時間後に試験空間内の空気を回収し、空間中のウイルスをプラーク法で測定。試験番号: 仙医R2-002号。対象: 浮遊したウイルス。試験結果: 160分後のウイルス回収率は、「空気清浄運転」を設定しない場合に比べ、99%以上

ヘルスエアー機能

霧ヶ峰の
清潔

菌※3・ウイルス※4・カビ菌※5を抑制。


さらに花粉※6・ホコリ・PM2.5をキャッチして空気をキレイに。

(25㎡密閉空間での試験結果(菌:130分後、ウイルス:160分後、カビ菌:100分後)。実使用空間での実証結果ではありません)

PM2.5:2.5μm以下の微小粒子状物質の総称です。本エアコンで、0.3~2.5μmの粒子を約90%キャッチ。28㎡の試験空間での95分後の効果(当社調べ)。換気などによる屋外からの新たな粒子の侵入は想定されていません。0.3μm未満の微小粒子状物質は、除去未確認。また、空気中の有害物質のすべてを除去できるものではありません。



ユニットを通過する空気中の菌・ウイルスなどを高電圧で抑制。さらに、微細なホコリも帯電させて、集塵部の静電気でキャッチします。



汚れにくくてお掃除しやすいから、心地よい空気がお部屋中に。

フィルターおそうじメカ

自動のおそうじメカはエアフィルターを巻き取りながらブラシで汚れをかき取る(往復)方式なので、お掃除がはやすい! ダストボックスも約10年分相当※7で大容量(当社調べ)。

清潔Vフィルター(抗菌・ウイルス抑制)を採用!
ウイルスの抑制作用※8があるコーティングを施しています。

*バイアル瓶内での試験による2時間後の効果。
*実使用空間での実証効果ではありません。
*フィルターに付着したものを抑制します。


*使用環境により汚れの程度が異なりますので、エアフィルターは定期的にお手入れしてください。

※7:年間約2gのホコリがエアフィルターに付着した場合。

清潔トリプルボディ★ おまかせボディ

[結露水で洗浄]、[オゾンを充滿]、[熱で乾燥]でエアコン内部を清潔に。くわしくは18ページ。

*エアコン内部を乾燥させるため、最大10分間の弱暖房運転を行います。そのため、室温が2~3℃上がることや、室内湿度が上がることがあります。



清潔トリプルボディ★

はずせるボディ・はずせるフィルターおそうじメカ

フラップを外して、ファン・通風路まで簡単にお掃除できます。さらにフィルターカセットを取り外せる構造により、熱交換器を露出させて奥までとことん清潔に。




*エアコンのお手入れで高所に上がる場合は、安全に十分ご注意ください。

清潔トリプルボディ★

よごれんボディ(熱交換器・ファン)

エアフィルターをすり抜けた微細な汚れは放っておくと内部にたまってしまいます。ホコリにも油にも強い三菱独自の特殊コーティングで、汚れやすいポイントへの付着を抑制します(エアコン内部の汚れやすいポイント→37ページ)。



*親水性汚れと疎水性汚れをはじくイメージ


上低減、1種類のウイルスにて試験を実施。※5:試験機関:一般財団法人 日本食品分析センター。試験方法:25㎡の密閉空間に菌を噴霧し、エアコンを稼働しながら「空気清浄運転」を設定。一定時間後に試験空間内の空気を回収し、空間中の浮遊菌数を測定。試験番号:20113357001-0201号。対象:浮遊したカビ。試験結果:100分後の浮遊菌回収率は、「空気清浄運転」を設定しない場合に比べ、99%以上低減、1種類のカビにて試験を実施。※6:試験機関:ITEA株式会社 東京環境アレルギー研究所。試験方法:空間中に浮遊させたアレルギー物質を「ヘルスエアー機能」ユニットに1回通過後、ELISA法で測定。試験番号:14M-RPTDEC019。対象:浮遊した花粉(1種類の花粉にて実施)。試験結果:空清デバイス稼働有無での花粉抑制率93%以上。※8:試験機関:広東省微生物分析検測中心。試験証明書番号:2020FM22200R01号。ウイルス対応方法:塗装。試験方法:ISO18184(繊維製品の抗ウイルス性試験)。試験結果:ウイルス液に2時間接触後に99%以上の低減率を確認。1種類のウイルスにて試験を実施。※9:樹脂(部品)において、ハイブリッドナノコーティング 試験機関:一般財団法人 ボーケン品質評価機構。防カビ剤ポジティブリスト:JP0501014A00020。防カビ加工部位:方法:ファン、塗装。試験番号:20220009145-2号。試験方法:JIS Z 2911(SIAA指定法にて実施)。試験結果:防カビ加工ありなしで4週間後のカビ発生抑制効果を確認。防カビ加工はカビを死滅させるものではありません。使用条件によりカビが発生する場合があります。SIAAの安全性基準に適合しています。

本体高さ255mm。狭い場所にもすっきり収まる。



窓上や窓横など、設置環境を考え抜いて設計したコンパクトエアコン。
限られたスペースでも、効率的に空気を吸い込み、快適な風を届けます。

エアコンの設置環境を 考え抜いた設計。



室外機もすっきりコンパクト。

No.1最小サイズのコンパクトな室外機※1(国内家庭用エアコン2.2kW・2.5kWクラスにおいて。2022年8月10日現在)。

※1:高さ:453mm×幅:679mm×奥行:249mm(サービスパネルおよび脚部の突出し寸法を除く)。

ベランダをゆとりをもって使えるように設計しています。



2018年度モデル BXVシリーズ 2.2kW・2.5kWクラスと
2022年度モデル BXVシリーズ 2.2kW・2.5kWクラスの比較。

※2:高さ MUZ-BXV2218:538mm、MUZ-BXV2222:453mm。
質量 MUZ-BXV2218:23kg、MUZ-BXV2222:19kg。

冷暖房 ともに		6畳	MSZ-BXV2222(W)	
期間消費電力量 717kWh		 目標年度 2027年度	省エネ基準 達成率 87%	通年エネルギー 消費効率 5.8
畳数のめやす			能力(kW)	消費電力(W)
冷房	6〜9畳(10〜15㎡)		2.2 (0.8〜2.8)	655 (165〜940)
暖房	5〜6畳(8〜10㎡)		2.2 (0.8〜3.9)	470 (135〜1,315)
低温暖房能力			外気温2℃時 2.8kW	
施工 情報	単相 100V ⓘ 15A 管:液φ6.35・ガスφ9.52			
	配管長20m(チャージレス10m)/高低差15m			
価格	室内:MSZ-BXV2222-W-IN		108,000円(税別)	
	室外:MUZ-BXV2222		162,000円(税別)	
	本体価格		270,000円(税別)	


冷暖房 とも主に		8 畳	MSZ-BXV2522(W)	
期間消費電力量 815kWh		 目標年度 2027年度	省エネ基準 達成率 87%	年間エネルギー 消費効率 5.8
畳数のめやす			能力(kW)	消費電力(W)
冷房	7~10畳(11~17m ²)		2.5 (0.8~3.1)	745 (165~990)
暖房	6~8畳(10~13m ²)		2.8 (0.8~4.4)	625 (135~1,315)
低温暖房能力			外気温2℃時 3.2kW	
施工 情報				
単相 100V		④ 15A	管:液φ6.35・ガスφ9.52	
配管長20m(チャージレス10m)/高低差15m				
価格				
室内:MSZ-BXV2522-W-IN			120,000円(税別)	
室外:MUZ-BXV2522			180,000円(税別)	
本体価格			300,000円(税別)	

冷暖房 ともに		10畳	MSZ-BXV2822(W)	
期間消費電力量	 目標年度 2027年度	省エネ基準 達成率	通年エネルギー 消費効率	
913kWh		87%	5.8	
畳数のめやす		能力(kW)	消費電力(W)	
冷房	8〜12畳(13〜19m ²)	2.8 (0.8〜3.4)	800 (165〜1,080)	
暖房	8〜10畳(13〜16m ²)	3.6 (0.8〜4.8)	910 (135〜1,485)	
低温暖房能力		外気温2℃時 3.5kW		
施工 情報	単相 100V  15A	管:液φ6.35・ガスφ9.52		
		配管長20m(チャージレス10m)/ 高低差15m		
価格	室内:MSZ-BXV2822-W-IN		132,000円(税別)	
	室外:MUZ-BXV2822		198,000円(税別)	
	本体価格		330,000円(税別)	

●印刷の色は実際の製品色とは異なる場合があります。●掲載機種にアース線(アース棒)は同梱されていません。●室外機凍結防止ヒーターは取り付けられません。※4: MSZ-BXV4022S。「節電」設定時。当社環境試験室(14畳)において、外気温:冷房30℃/暖房7℃で、同一体感温度(冷房28℃/暖房23℃)が得られるように運転した場合。安定時1時間における「節電」切(冷房245Wh/暖房493Wh)と「節電」入(冷房28Wh/暖房417Wh)の消費電力量比較。使用環境・設置状況により効果は異なります。※5: MSZ-BXV4022S。暖房時、当社環境試験室(14畳)において、外気温2℃・室温20℃・設定温度20℃・風速「自動」(風量は標準定格暖房に対して約65%)・「ハイパワー」運転時の吹出し口付近の最高到達温度。「ハイパワー」運転は約15分間強制的に最大能力で運転し、約1時間たつと自動的に終了します。室温・外気温が低いときは60℃にならない場合があります。※6: 暖房時に「左右風向」を左右で最大に吹き分けるように設定した場合の最大範囲。冷房はスイング時120°。※7: MSZ-BXV5622S。暖房運転風速「ロング」設定時。



室外機 * () 内の寸法は、サービスパネルおよび脚部の突出し寸法です。



(付属品の一部は除く)



R32 新冷媒

配管再利用可能

●別売部品: 81~84ページ

冷暖房 ともに12畳		MSZ-BXV3622(W)	
期間消費電力量	1,390kWh	省エネ基準 達成率	74%
目標年度 2027年度		省エネ基準 達成率	74%
年間エネルギー 消費効率	4.9	省エネ基準 達成率	74%
畳数のめやす	10~15畳(16~25m ²)	能力(kW)	3.6 (0.8~3.8)
冷房		消費電力(W)	1,380 (165~1,410)
暖房	9~12畳(15~19m ²)	消費電力(W)	1,235 (135~1,485)
低温暖房能力	外気温2℃時 3.7kW		
施工 情報	単相 100V ① 15A 管:液φ6.35・ガスφ9.52 配管長20m(チャージレス10m)/ 高低差15m		
価格	室内:MSZ-BXV3622-W-IN 148,000円(税別) 室外:MUZ-BXV3622 222,000円(税別) 本体価格 370,000円(税別)		

冷暖房 ともに14畳		MSZ-BXV4022S(W)	
期間消費電力量	1,544kWh	省エネ基準 達成率	74%
目標年度 2027年度		省エネ基準 達成率	74%
年間エネルギー 消費効率	4.9	省エネ基準 達成率	74%
畳数のめやす	11~17畳(18~28m ²)	能力(kW)	4.0 (0.8~4.3)
冷房		消費電力(W)	1,660 (165~1,960)
暖房	11~14畳(18~23m ²)	消費電力(W)	1,480 (135~2,580)
低温暖房能力	外気温2℃時 5.3kW		
施工 情報	単相 200V ② 15A 管:液φ6.35・ガスφ9.52 配管長20m(チャージレス10m)/ 高低差15m		
価格	室内:MSZ-BXV4022S-W-IN 160,000円(税別) 室外:MUZ-BXV4022S 240,000円(税別) 本体価格 400,000円(税別)		

リモコン

- 便利な壁掛け穴付
- デカ文字温度表示
- 0.5℃単位の温度設定
- 暗い場所でも見やすい
バックライト搭載
- 蓄光ボタン



冷暖房 ともに18畳		MSZ-BXV5622S(W)	
期間消費電力量	2,118kWh	省エネ基準 達成率	79%
目標年度 2027年度		省エネ基準 達成率	79%
年間エネルギー 消費効率	5.0	省エネ基準 達成率	79%
畳数のめやす	15~23畳(25~39m ²)	能力(kW)	5.6 (0.8~5.8)
冷房		消費電力(W)	2,380 (125~2,510)
暖房	15~18畳(24~30m ²)	消費電力(W)	1,980 (125~2,970)
低温暖房能力	外気温2℃時 6.8kW		
施工 情報	単相 200V ③ 15A 管:液φ6.35・ガスφ9.52 配管長20m(チャージレス10m)/ 高低差15m		
価格	室内:MSZ-BXV5622S-W-IN 188,000円(税別) 室外:MUZ-BXV5622S 282,000円(税別) 本体価格 470,000円(税別)		

冷暖房 ともに20畳		MSZ-BXV6322S(W)	
期間消費電力量	2,383kWh	省エネ基準 達成率	81%
目標年度 2027年度		省エネ基準 達成率	81%
年間エネルギー 消費効率	5.0	省エネ基準 達成率	81%
畳数のめやす	17~26畳(29~43m ²)	能力(kW)	6.3 (0.6~6.4)
冷房		消費電力(W)	2,750 (105~3,020)
暖房	16~20畳(26~32m ²)	消費電力(W)	2,420 (105~3,720)
低温暖房能力	外気温2℃時 7.3kW		
施工 情報	単相 200V ④ 20A 管:液φ6.35・ガスφ12.7 配管長20m(チャージレス10m)/ 高低差15m		
価格	室内:MSZ-BXV6322S-W-IN 204,000円(税別) 室外:MUZ-BXV6322S 306,000円(税別) 本体価格 510,000円(税別)		

冷暖房 ともに23畳		MSZ-BXV7122S(W)	
期間消費電力量	2,984kWh	省エネ基準 達成率	76%
目標年度 2027年度		省エネ基準 達成率	76%
年間エネルギー 消費効率	4.5	省エネ基準 達成率	76%
畳数のめやす	20~30畳(32~49m ²)	能力(kW)	7.1 (0.6~7.2)
冷房		消費電力(W)	2,850 (105~3,120)
暖房	19~23畳(31~39m ²)	消費電力(W)	3,200 (105~3,780)
低温暖房能力	外気温2℃時 7.3kW		
施工 情報	単相 200V ⑤ 20A 管:液φ6.35・ガスφ12.7 配管長20m(チャージレス10m)/ 高低差15m		
価格	室内:MSZ-BXV7122S-W-IN 220,000円(税別) 室外:MUZ-BXV7122S 330,000円(税別) 本体価格 550,000円(税別)		

最大15mの地点に0.3m/s以上の風速を確認。MSZ-BXV5622S~BXV7122Sは15m、MSZ-BXV2822~BXV4022Sは14m、MSZ-BXV2222・BXV2522は13m(当社調べ)。使用環境・設置状況により到達距離は異なります。※8:無線LANアダプターを使用して霧ヶ峰REMOTEもしくはHEMSへの接続が可能です。別売部品のご購入と専用工事が必要です。システムコントローラーとの併用はできません。HEMSについて、くわしくは各コントローラーメーカーにご確認ください。※9:外装塗装部品のみ。



ホームページでチェック!



寝室や子ども部屋などの
小部屋にちょうどいいエアコン。

お部屋も子どもも
みまもって快適に。(「体感」設定時)

ムーブアイ

赤外線センサー「ムーブアイ」が、床や壁などの温度から体感温度を測り、人の位置も見て冷やしすぎない、あたためすぎない快適な空調を実現します。

※「ムーブアイ」は、室内機の直下近傍を見ることができません。犬や猫などは検知しません。人の動き・状態、室内の形状・広さなどにより正しく検知できないことがあります。

■センサーが感知する情報(イメージ)




「エアコン」と「扇風機」のいいところ
どりで、快適と省エネ※1を実現。

(MSZ-AXV4022Sにおいて、当社独自の条件にて評価)

ハイブリッド運転 (「節電」設定時)

「ムーブアイ」が、体感温度にあわせて2つの運転を自動で切り替えます。



お部屋が高温になると、
自動で冷房運転。

新搭載! 高温みまもり (「高温みまもり」設定時)

お部屋が高温(28℃以上)になると、自動で冷房運転を開始※2。
温冷感の感受性が低下し始めるご高齢の方や、エアコンの操作が困難な小さなお子さんがいるお部屋にもおすすめです。



※「高温みまもり」は、高温時の体への影響を防ぐための機能ではありません。

●印刷の色は実際の製品色とは異なる場合があります。※1: MSZ-AXV4022S、「節電」設定時。当社環境試験室(14畳)において、外気温: 冷房30℃/暖房7℃で、同一体感温度(冷房28℃/暖房23℃)が得られるように運転した場合、安定時1時間における「節電」切(冷房251Wh/暖房848Wh)と「節電」入(冷房29Wh/暖房725Wh)の消費電力量比較。使用環境・設置状況により効果は異なります。※2: 室内機の据付場所やお部屋の環境条件により、正確に室温を測定できず、冷房運転をしないことがあります。※3: 樹脂(部品)において、ハイブリッドナノコーティング 試験機関: 一般財団法人ボークン品質評価機構。防カビ剤ポジティブリスト: JP0501014A00020。防カビ加工部位、方法: ファン、塗装。試験番号: 20220009145-2号。試験方法: JIS Z 2911(SIAA指定法にて実施)。試験結果: 防カビ加工ありなしで4週間後のカビ発生抑制効果を確認。防カビ加工はカビを死滅させるものではありません。使用条件によりカビが発生する場合があります。SIAAの安全性基準に適合しています。※4: 試験機関: 広東省




汚れにくくてお掃除しやすい。
大切なお部屋に清潔を。

清潔トリプルボディ★ よごれんボディ（ファンのみ）

エアフィルターをすり抜けた微細な汚れは放っておくと内部にたまってしまいます。ホコリにも油にも強い三菱独自の特殊コーティングで、汚れやすいポイントへの付着を抑制します（エアコン内部の汚れやすいポイント→37ページ）。

SIAA
防カビ加工※3
JP0512075X0001C
(ファン)



清潔Vフィルター (防カビ・ウイルス抑制)を採用!

ウイルスの抑制作用※4があるコーティングを施しています。

- *バイアル瓶内での試験による2時間後の効果。
- *実使用空間での実証効果ではありません。
- *フィルターに付着したものを抑制します。

プラチナアレル除菌 空清フィルター

ウイルスの抑制作用※5があるコーティングを施しています。

- *シャーレでの試験による24時間後の効果。
- *実使用空間での実証効果ではありません。
- *フィルターに付着したものを抑制します。

清潔トリプルボディ★ はずせるボディ


フラップを外して、ファン・通風路まで簡単にお掃除できます。



清潔トリプルボディ★ おまかせボディ

[結露水で洗浄]、[熱で乾燥]でエアコン内部を清潔に。
くわしくは114ページ。

- *エアコン内部を乾燥させるため、最大10分間の弱暖房運転を行います。そのため、室温が2~3℃上がることや、室内湿度が上がることがあります。



うっかり消し忘れたときも、
不在に気付いて自動でオフ。

消し忘れオートOFF (「不在停止」設定時)


お子さんなどが消し忘れても、センサーで人がいないことを検知※6して、約10分後にセーブ運転に切替え。不在の状態が約3時間続くと、自動で運転を停止します。



睡眠中の冷やしすぎを防いで快適な眠りへ。

みまもり快眠 (「冷房」「節電」「ねむり」設定時)

寝苦しい夜でも、「みまもり快眠」におまかせ。
おやすみ中の冷やしすぎを防ぎます。



微生物分析検測中心。試験証明書番号:2020FM22199R01号。ウイルス対応方法:塗装。試験方法:ISO18184(繊維製品の抗ウイルス性試験)。試験結果:ウイルス液に2時間接触後に99%以上の低減率を確認。1種類のウイルスにて試験を実施。※5:試験機関:一般財団法人 日本食品分析センター。試験番号:204091448-002号。試験方法:ウイルス液に24時間接触後にウイルス感染価を測定。試験結果:99%の低減率を確認。1種類のウイルスにて試験を実施。※6:エアコンの据付高さが2mの場合にセンサー中心より約1.5m以内、またセンサー中心より左右160°の範囲外に人がいるときは、不在とみなすことがあります。室温が高いときは、動作しないことがあります。

(写真・イラストはすべてイメージです) 44

DESIGNER INTERVIEW

寝室や子ども部屋に
「これでいい」ではなく
「これがいい」と選ばれるものを
つくりたかったんです。

三菱電機
デザイン研究所
藤ヶ谷 友輔



くわしくは
ホームページへ



コンパクトな空間では、圧迫感の少ないデザインが大切です。

吸込み口を正面にも設けることで、奥行を22mmコンパクトに。また寝ている人や子どもの視線を考えて、見上げたときに吸込み口が見えないようにすっきりとさせました。

*AXVシリーズ奥行
2019年度モデル:252mm
2022年度モデル:230mm



インテリアのトレンドを調査して、様々なお部屋にちょうどいい色をそろえました。

子ども部屋の印象を明るくする
シャイニーブルー



子ども部屋でポップで元気な印象を楽しんでもらえるように、ツートーンカラーのブルーにしました。主張しすぎないブルーなので、落ち着いた雰囲気の寝室にもよくあいます。

モダンな和室や洋室の雰囲気を上質に
シルキーゴールド



上質な印象を演出するために光の反射率が高い塗装で仕上げました。周りの色を映し込み周囲に美しく溶け込みます。さりげない美しさで、シックなインテリアにもよくあいます。

どんなお部屋にも美しくなじむ
パールホワイト



幅広いインテリアにあわせやすいホワイトカラー。光が当たる角度によってほんのり青く見えたり赤く見えたりする特別な塗装です。見るたびに新しいイメージが楽しめます。

寝室や子ども部屋は、家族の好み反映される傾向があります。プライベートな空間にあわせやすいエアコンを目指しました。

優しく光を反射するパネルが、お部屋のちょっとしたアクセントに。淡いメタリック塗装や、見る角度によって色が変化するパール塗装は日光による変色も少なく、見た目も機能性もワンランク上の仕上げです。



冷暖房 にも主に		6 畳	MSZ-AXV2222 (W)(N)(A)	
期間消費電力量	 目標年度 2027年度	省エネ基準 達成率	通年エネルギー 消費効率	
717kWh		87%	5.8	
量数のめやす		能力(kW)	消費電力(W)	
冷房	6~9畳(10~15m ²)	2.2 (0.8~2.8)	655 (165~940)	
暖房	5~6畳(8~10m ²)	2.2 (0.8~3.9)	470 (135~1,315)	
低温暖房能力		外気温2℃時 2.8kW		
施工 情報	単相 100V ① 15A	管:液φ6.35・ガスφ9.52		
	配管長20m(チャージレス10m)/ 高低差15m			
価格	室内:MSZ-AXV2222-W,N,A-IN	104,000円(税別)		
	室外:MUZ-AXV2222	156,000円(税別)		
	本体価格	260,000円(税別)		

●印刷の色は実際の製品色とは異なる場合があります。●掲載機種にアース線(アース棒)は同梱されていません。●室外機凍結防止ヒーターは取り付けられません。※1:MSZ-AXV4022S。「節電」設定時。当社環境試験室(14畳)において、外気温:冷房30℃/暖房7℃で、同一体感温度(冷房28℃/暖房23℃)が得られるように運転した場合。安定時1時間における「節電」切(冷房251Wh/暖房848Wh)と「節電」入(冷房29Wh/暖房725Wh)の消費電力量比較。使用環境・設置状況により効果は異なります。※2:暖房時に「左右風向」を左風向に設定した場合と、右風向に設定した場合における最大左右差。冷房はスイング時90°。※3:MSZ-AXV5622S。暖房運転風速「ロング」設定時。最大10mの地点に0.3m/s以上の風速を確認。MSZ-AXV5622Sは10m、MSZ-AXV2822(S)~AXV4022Sは9m、MSZ-AXV2222~AXV2522は



室外機 ※ () 内の寸法は、サービスパネルおよび脚部の突出し寸法です。


リモコン

NEW

- 便利な壁掛け穴付
- デカ文字温度表示
- 0.5°C単位の温度設定
- 暗い場所でも見やすいバックライト搭載
- 蓄光ボタン



MUZ-AXV2222 ~ AXV2822



MUZ-AXV2822S AXV3622



MUZ-AXV3622S ~ AXV5622S



(付属品の一部は除く)



● 別売部品: 81~84ページ

冷暖房とも主に 8 畳		MSZ-AXV2522 (W)(N)(A)	
期間消費電力量	815kWh	省エネ基準達成率	87%
目標年度	2027年度	省エネ基準達成率	87%
年間エネルギー消費効率	5.8	省エネ基準達成率	87%
冷房	7~10畳 (11~17m ²)	能力 (kW)	2.5 (0.8~3.1)
暖房	6~8畳 (10~13m ²)	消費電力 (W)	745 (165~990)
低温暖房能力	外気温2°C時 3.2kW	能力 (kW)	2.8 (0.8~4.4)
消費電力 (W)	625 (135~1,315)	消費電力 (W)	625 (135~1,315)
施工情報	単相 100V ① 15A 管: 液φ6.35・ガスφ9.52 配管長20m (チャージレス10m) / 高低差15m	施工情報	単相 100V ① 15A 管: 液φ6.35・ガスφ9.52 配管長20m (チャージレス10m) / 高低差15m
価格	室内: MSZ-AXV2522-W・N・A-IN 112,000円 (税別) 室外: MUZ-AXV2522 168,000円 (税別) 本体価格 280,000円 (税別)	価格	室内: MSZ-AXV2522-W・N・A-IN 112,000円 (税別) 室外: MUZ-AXV2522 168,000円 (税別) 本体価格 280,000円 (税別)

冷暖房とも主に 10 畳		MSZ-AXV2822 (W)(N)(A)	
期間消費電力量	913kWh	省エネ基準達成率	87%
目標年度	2027年度	省エネ基準達成率	87%
年間エネルギー消費効率	5.8	省エネ基準達成率	87%
冷房	8~12畳 (13~19m ²)	能力 (kW)	2.8 (0.8~3.4)
暖房	8~10畳 (13~16m ²)	消費電力 (W)	800 (165~1,080)
低温暖房能力	外気温2°C時 3.4kW	能力 (kW)	3.6 (0.8~4.7)
消費電力 (W)	910 (135~1,485)	消費電力 (W)	910 (135~1,485)
施工情報	単相 100V ① 15A 管: 液φ6.35・ガスφ9.52 配管長20m (チャージレス10m) / 高低差15m	施工情報	単相 100V ① 15A 管: 液φ6.35・ガスφ9.52 配管長20m (チャージレス10m) / 高低差15m
価格	室内: MSZ-AXV2822-W・N・A-IN 124,000円 (税別) 室外: MUZ-AXV2822 186,000円 (税別) 本体価格 310,000円 (税別)	価格	室内: MSZ-AXV2822-W・N・A-IN 124,000円 (税別) 室外: MUZ-AXV2822 186,000円 (税別) 本体価格 310,000円 (税別)

冷暖房とも主に 10 畳		MSZ-AXV2822S (W)(N)(A)	
期間消費電力量	913kWh	省エネ基準達成率	87%
目標年度	2027年度	省エネ基準達成率	87%
年間エネルギー消費効率	5.8	省エネ基準達成率	87%
冷房	8~12畳 (13~19m ²)	能力 (kW)	2.8 (0.8~3.4)
暖房	8~10畳 (13~16m ²)	消費電力 (W)	800 (165~1,080)
低温暖房能力	外気温2°C時 3.5kW	能力 (kW)	3.6 (0.8~4.8)
消費電力 (W)	910 (135~1,485)	消費電力 (W)	910 (135~1,485)
施工情報	単相 200V ② 15A 管: 液φ6.35・ガスφ9.52 配管長20m (チャージレス10m) / 高低差15m	施工情報	単相 200V ② 15A 管: 液φ6.35・ガスφ9.52 配管長20m (チャージレス10m) / 高低差15m
価格	室内: MSZ-AXV2822S-W・N・A-IN 124,000円 (税別) 室外: MUZ-AXV2822S 186,000円 (税別) 本体価格 310,000円 (税別)	価格	室内: MSZ-AXV2822S-W・N・A-IN 124,000円 (税別) 室外: MUZ-AXV2822S 186,000円 (税別) 本体価格 310,000円 (税別)

冷暖房とも主に 12 畳		MSZ-AXV3622 (W)(N)(A) MSZ-AXV3622S (W)(N)(A)	
期間消費電力量	1,390kWh	省エネ基準達成率	74%
目標年度	2027年度	省エネ基準達成率	74%
年間エネルギー消費効率	4.9	省エネ基準達成率	74%
冷房	10~15畳 (16~25m ²)	能力 (kW)	3.6 (0.8~3.8)
暖房	9~12畳 (15~19m ²)	消費電力 (W)	1,415 (165~1,420)
低温暖房能力	外気温2°C時 3.7kW	能力 (kW)	4.2 (0.8~4.9)
消費電力 (W)	1,215 (135~1,485)	消費電力 (W)	1,215 (135~1,485)
施工情報	AXV3622 単相 100V ① 15A 管: 液φ6.35・ガスφ9.52 配管長20m (チャージレス10m) / 高低差15m	施工情報	AXV3622S 単相 200V ② 15A 管: 液φ6.35・ガスφ9.52 配管長20m (チャージレス10m) / 高低差15m
価格	室内: MSZ-AXV3622(S)-W・N・A-IN 140,000円 (税別) 室外: MUZ-AXV3622(S) 210,000円 (税別) 本体価格 350,000円 (税別)	価格	室内: MSZ-AXV3622(S)-W・N・A-IN 140,000円 (税別) 室外: MUZ-AXV3622(S) 210,000円 (税別) 本体価格 350,000円 (税別)

冷暖房とも主に 14 畳		MSZ-AXV4022S (W)(N)(A)	
期間消費電力量	1,544kWh	省エネ基準達成率	74%
目標年度	2027年度	省エネ基準達成率	74%
年間エネルギー消費効率	4.9	省エネ基準達成率	74%
冷房	11~17畳 (18~28m ²)	能力 (kW)	4.0 (0.8~4.3)
暖房	11~14畳 (18~23m ²)	消費電力 (W)	1,660 (165~1,960)
低温暖房能力	外気温2°C時 5.3kW	能力 (kW)	5.0 (0.8~7.3)
消費電力 (W)	1,480 (135~2,580)	消費電力 (W)	1,480 (135~2,580)
施工情報	単相 200V ② 15A 管: 液φ6.35・ガスφ9.52 配管長20m (チャージレス10m) / 高低差15m	施工情報	単相 200V ② 15A 管: 液φ6.35・ガスφ9.52 配管長20m (チャージレス10m) / 高低差15m
価格	室内: MSZ-AXV4022S-W・N・A-IN 152,000円 (税別) 室外: MUZ-AXV4022S 228,000円 (税別) 本体価格 380,000円 (税別)	価格	室内: MSZ-AXV4022S-W・N・A-IN 152,000円 (税別) 室外: MUZ-AXV4022S 228,000円 (税別) 本体価格 380,000円 (税別)

冷暖房とも主に 18 畳		MSZ-AXV5622S (W)(N)(A)	
期間消費電力量	2,118kWh	省エネ基準達成率	79%
目標年度	2027年度	省エネ基準達成率	79%
年間エネルギー消費効率	5.0	省エネ基準達成率	79%
冷房	15~23畳 (25~39m ²)	能力 (kW)	5.6 (0.8~5.8)
暖房	15~18畳 (24~30m ²)	消費電力 (W)	2,380 (125~2,510)
低温暖房能力	外気温2°C時 6.8kW	能力 (kW)	6.7 (0.8~9.2)
消費電力 (W)	1,980 (125~2,970)	消費電力 (W)	1,980 (125~2,970)
施工情報	単相 200V ② 15A 管: 液φ6.35・ガスφ9.52 配管長20m (チャージレス10m) / 高低差15m	施工情報	単相 200V ② 15A 管: 液φ6.35・ガスφ9.52 配管長20m (チャージレス10m) / 高低差15m
価格	室内: MSZ-AXV5622S-W・N・A-IN 180,000円 (税別) 室外: MUZ-AXV5622S 270,000円 (税別) 本体価格 450,000円 (税別)	価格	室内: MSZ-AXV5622S-W・N・A-IN 180,000円 (税別) 室外: MUZ-AXV5622S 270,000円 (税別) 本体価格 450,000円 (税別)

センサー	赤外線センサー	ムーブアイ
省エネ	ハイブリッド運転※1	●
暖房	快適/ノンストップ暖房	
	デュアルオンデフロスト回路	
	室温キープシステム	●
最高約60°C温風		
長時間連続暖房		
窓からの冷気対策		
10°Cキープ暖房		
急速Wヒート		
冷房・除湿		
STRONG冷房	●	
除湿	スマート除湿	
気流		
2か所同時空調		
2温度2気流		
自動風あて・風よけ		
うる肌気流		
保湿風よけ	●	
ワイド気流/ロング気流	150°※2/10m※3	
ハイパワー	●	
自然風	●	
空気をキレイに	ビュミスト/ヘルスエアー機能	
空清フィルター	プラチナアレル除菌空清フィルター	
PM2.5への対応 (くわしくは113ページ)	帯電マイクロフィルター (別売)	
清潔		
フィルター	おそうじメカ	
エアフィルター	清潔Vフィルター (防カビ・ウイルス抑制)	
よごれんボディ	ファンのみ	
清潔コート熱交換器	●	
おまかせボディ	内部クリンlight	
はずせるボディ	●	
便利・安心		
A.I.自動		
高温みまもり	●	
低温みまもり		
消し忘れ防止	消し忘れオートOFF	
みまもり快眠	●	
ランドリーモード		
霧ヶ峰REMOTE	無線LAN別売※4	
	サーモでみまもり/タッチ気流	
	A.I.換気アシスト	
	おかえりON/おでかけOFF	●
リモコン		
A.I.ナビ		
操作音階	●	
タイマー		
時刻で予約	●	
かんたん予約	切タイマーのみ	
その他		
室外機凍結防止ヒーター	取付不可	
停電自動復帰		
JRA耐塩害仕様準拠※5	●	

8m(当社調べ)。使用環境・設置状況により到達距離は異なります。※4:無線LANアダプターを使用して霧ヶ峰REMOTEもしくはHEMSへの接続が可能です。別売部品のご購入と専用工事が必要です。システムコントローラーとの併用はできません。HEMSについて、くわしくは各コントローラーメーカーにご確認ください。※5:外装塗装部品のみ。

窓を開けずに換気をしたい方へ



霧ヶ峰

対応機種：霧ヶ峰REMOTE対応のルームエアコン、
ハウジングエアコン



ロスナイ^{※1}

換気空清機ロスナイ^{※2}




エアコンと換気システム。 つながると一年中もっと快適。

換気が大切とされる今の時代。

しっかり換気をするためには窓を開けて
換気することが大切ですが、窓を開けると、
せっかく空調した室内の空気が外へ逃げたり、
花粉や屋外の有害物質などが入ったりしてしまいます。

「ロスナイ換気(熱交換換気)」なら

排気時に捨てられる室内の熱(あたたかさ)を回収し、給気に伝えることで、換気による室温低下を抑えながらしっかり空気を入れ換えます。



(冬場のイメージ)

[※]温度交換効率70%の場合。

エアコンと換気空清機ロスナイの連携「スマート e-Flo システム」

(三菱電機家電統合アプリ「MyMU」にて、お客様による設定が必要です)


新築時などにあらかじめ設置した専用の換気扇「換気空清機ロスナイ」と連携すれば、窓を開けずに換気量を自動で調節できてもっと快適です。

部屋にいる人数にあわせて 換気量を自動で切り替えます。

(「体感」設定時)

FZシリーズ Zシリーズ


エアコン運転中に検知した在室人数が3人以上になると換気量をUP。家族団欒のときや来客のときもしっかり換気し、自動でCO₂濃度を下げます。



ちょうどいい換気のタイミングで、 換気量を自動調節します。


FZシリーズ Zシリーズ

エアコンが電気のムダの少ない換気のタイミングをロスナイに通知することで、ロスナイが自動で換気量を調節します。



エアコンの霜取り中でも、 室温を下がりにくくします。

一時的に暖房運転を停止しエアコンに付いた霜を取る「霜取り」中には換気量を自動で減らします。



三菱電機家電統合アプリ 「MyMU」でかんたん操作。



MyMU
(無料アプリ)



- *画面はイメージです。実際のアプリ画面とは異なる場合があります。
- *スマートフォンはお客様ご自身でご用意ください。アプリはお客様ご自身でダウンロードしてください。仕様は予告なく変更する場合があります。あらかじめご了承ください。
- *三菱電機家電統合アプリ「MyMU」にて、お客様による設定が必要です。

エアコンと扇風機の併用で快適

三菱電機の扇風機 R30J-DDB オープン価格※3

夏はエアコンの温度を1℃上げることで約10%節電。

出典：一般社団法人 日本冷凍空調工業会
(https://www.jraia.or.jp/product/home_aircon/u_cut_down.html)

さらに「3D立体首振り」で
上下左右ほしい場所に風を届けます。



*三菱電機家電統合アプリ「MyMU」には対応していません。

●換気に関するお問合せは

〈換気の相談窓口〉TEL 0120-726-471 〈受付時間〉9:00～12:00、13:00～17:00 月～金(祝日/弊社休日除く)

※1:ロスナイセントラル換気システムも対応します。おまかせ換気はご使用いただけません。※2:別売のスマートスイッチが必要です。

対象形名はこちらをご覧ください。

※3:オープン価格製品の価格は、販売店にお問い合わせください。



暖房プレミアム ズバ暖霧ヶ峰



VXV
シリーズは
全クラス
暖房能力
No.1

国内家庭用エアコン4.0kW・
5.6kW・6.3kW・7.1kW・8.0kWクラス
において、JIS低温時定格暖房能力
MSZ-VXV4023S・VXV5623S:9.5kW、
VXV6323S:9.6kW、VXV7123S:9.8kW、
VXV8023S:10.0kW、2022年8月10日現在。

センサーで足元を見つめてあたためる
足元温度最高約40℃※1


(外気温-5℃の場合、「ハイパワー」運転時。)
(MSZ-VXV4023S・HXV4023Sにおいて、
当社独自の条件にて評価)

暖房プレミアムエアコン「ズバ暖霧ヶ峰」なら、寒さが厳しい日も快適です。


近年、地球環境の変化で、冬は-10℃以下の最低気温を記録するほど寒さが厳しい地域が増えてきた日本。

一般的な霧ヶ峰よりも暖房能力に優れた「ズバ暖霧ヶ峰」なら、外気温が-15℃に下がっても最高約60℃※2の温風を、
-20℃に下がっても最高約55℃※3の温風をキープ。〔「ハイパワー」運転時〕

パワフルな仕様で、最低気温を記録するほど極寒の日も、猛暑の日もしっかり快適を届けます。



各地の最低気温



出典:気象庁ホームページ「過去の気象データ検索
(2016年1月~2022年3月)」、表示した県において。
<https://www.data.jma.go.jp/obd/stats/etrn/index.php>

※1: MSZ-VXV4023S・HXV4023S。暖房時、当社環境試験室(14畳)において、外気温-5℃・設定温度25℃で「ハイパワー」運転時、エアコンから約2.5m離れた地点での床上50mmの最高到達温度。「ハイパワー」運転は約15分間強制的に最大能力で運転し、約1時間たつと自動的に終了します。室温・外気温が低いときは40℃にならない場合があります。※2: MSZ-VXV4023S。暖房時、当社環境試験室(14畳)において、外気温-15℃・室温20℃・設定温度20℃・風速「自動」(風量は標準定格暖房に対して約40%)・「ハイパワー」運転時の吹出し口付近の最高到達温度。「ハイパワー」運転は約15分間強制的に最大能力で運転し、約1時間たつと自動的に終了します。室温・外気温が低いときは60℃にならない場合があります。MSZ-HXV4023S。暖房時、当社環境試験室(14畳)において、外気温-15℃・室温20℃・設定温度20℃・風速「自動」(風量は標準定格暖房に対して約50%)・「ハイパワー」運転時の吹出し口付近の最高到達温度。「ハイパワー」運転は約15分間強制的に最大能力で運転し、約1時間たつと自動的に終了します。室温・外気温が低いときは60℃にならない場合があります。MSZ-HXV2523・HXV2823Sは外気温2℃時。※3: MSZ-VXV4023S。暖房時、当社環境試験室(14畳)において、外気温-20℃・室温20℃・設定温度20℃・風速「自動」(風量は標準定格暖房に対して約40%)・「ハイパワー」運転時の吹出し口付近の最高到達温度。「ハイパワー」運転は約15分間強制的に最大能力で運転し、約1時間たつと自動的に終了します。室温・外気温が低いときは55℃にならない場合があります。MSZ-HXV4023S。暖房時、当社環境試験室(14畳)において、外気温-20℃・室温20℃・設定温度20℃・風速「自動」(風量は標準定格暖房に対して約50%)・「ハイパワー」運転時の吹出し

「大容量コンプレッサー」が猛暑も極寒もパワフルに運転します。

パワフルで大容量なコンプレッサーが、外気から多くの熱を取り込むため、真冬でもしっかり暖房運転ができます。


シリンダー容量22.0ccで、通常機種の約1.6倍（MSZ-VXV7123S・HXV7123SとMSZ-FZV7122S・ZXV7122Sの比較。MSZ-FZV7122S・ZXV7122Sは14.0cc）。



さらに、パワフルな運転で高速起動

室温5℃から
たったの15分で
室温20℃※4へ。

（MSZ-VXV4023S・
HXV4023Sにおいて、
当社独自の条件にて評価）



「快適ノンストップ暖房」で霜取り中も

あたたかさが途切れません。＊使用環境・住宅構造などにより効果が得られない場合があります。



デュアルオンデフロスト回路 対象機種：VXV・HXVシリーズ

室外機の熱交換器が半分ずつ交互に霜取りをし、片方が霜取りをしている間、残りの半分で暖房運転を続けます。霜取りに使用した冷媒を暖房運転している側の熱交換器に合流させて再利用することで、外気から取り込む熱を増幅させてあたため続け、快適をキープできます。

室温キープシステム

状況によっては、通常の霜取りを行うことがあります。その場合は霜取りの前に、あらかじめ室温を上げることで、霜取り中の室温の低下を抑えます。

動画で
見てみる



あたたかいだけでなく、省エネ性も。 2027年度省エネ基準をクリアしました。

NEW

2023年度モデルVXV・HXVシリーズにおいて、省エネ法に基づく、2027年度を目標年度とする新たな省エネ基準（APF）を、目標年度に先んじて全クラスでクリアしました。

省エネ基準をクリアした機種には、各機種ページに省エネルギーマーク（マーク）が付いています。このマークについて、くわしくはP.118をご覧ください。

表示例

[寒冷地仕様（暖房強化型）]		
省エネ基準 達成率	省エネ基準 達成率	省エネ基準 達成率
2027年度	104%	6.5

口付近の最高到達温度。「ハイパワー」運転は約15分間強制的に最大能力で運転し、約1時間たつと自動的に終了します。室温・外気温が低いときは55℃にならない場合があります。＊4：MSZ-VXV4023S・HXV4023S。暖房時、当社環境試験室（14畳）において、外気温-10℃・外気湿度50％・運転開始時室温5℃で、設定温度30℃・風速「自動」設定時の平均室温実測値、住宅性能により、到達に時間がかかる場合や、平均室温にならない場合があります。＊5：MSZ-VXV4023S・HXV4023S。暖房運転安定時、当社環境試験室（14畳）において、外気温2℃・外気湿度84％・設定温度23℃・風速「自動」における室内の平均温度比較。デュアルオンデフロスト回路動作前5分間の平均と同回路動作中の平均の差が0℃。環境条件により室温が低下する場合があります。＊6：MSZ-VXV4023S・HXV4023S。暖房運転安定時、当社環境試験室（14畳）において、外気温2℃・外気湿度84％・設定温度23℃・風速「自動」（風量は標準定格暖房に対して約50％）における吹出し口付近の温度。デュアルオンデフロスト回路動作前5分間の平均と同回路動作中の平均の差が0℃。環境条件により効果が発揮できない場合があります。＊7：MSZ-VXV4023S・HXV4023S。暖房運転安定時、当社環境試験室（14畳）において、外気温2℃・外気湿度84％・設定温度23℃・風速「自動」（風量は標準定格暖房に対して約50％）で運転した場合のデュアルオンデフロスト回路動作中の吹出し口付近の最高到達温度。室温・外気温が低いときは46℃にならない場合があります。

このページの説明は、2023年度モデルVXV・HXVシリーズを中心にしたものです（写真・イラストはすべてイメージです）。 52

「ムーブアイmirA.I.+」が快適を叶える。 暖房強化次世代プレミアムモデル。


VXXVシリーズは全クラス 暖房能力 No.1

(国内家庭用エアコン4.0kW・5.6kW・6.3kW・7.1kW・8.0kWクラスにおいて、JIS低温時定格暖房能力MSZ-VXXV4023S・VXXV5623S:9.5kW、VXXV6323S:9.6kW、VXXV7123S:9.8kW、VXXV8023S:10.0kW、2022年8月10日現在)

ピュアホワイト(W形) ●マンセルNo.1.0Y 9.2/0.2
*()内の寸法は、据付板を付けたときの寸法です。

室外機 *()内の寸法は、サービスパネルおよび脚部の突出し寸法です。

MUZ-VXXV4023S ~
VXXV8023S



リモコン

- 便利な壁掛け穴付
- 0.5°C単位の温度設定
- 暗い場所でも見やすいバックライト搭載
- かんたん予約 入切同時設定可能



北海道電力推薦 あったかエアコン

東北電力推薦 暖房エアコン

日本製 (付属品の一部は除く)

フロンチャージ A 地球温暖化への影響

R32 新冷媒

ムーブアイmirA.I.+ 360° パーソナルツインフロー

配管再利用可能

長尺配管 30m 最大高低差20m

グリーン購入法 適合製品

(MSZ-VXXV4023Sは除く)

無線LAN 内蔵※1

●別売部品:81~84、107・108ページ

冷暖房とも主に14畳 MSZ-VXXV4023S(W)

[寒冷地仕様(暖房強化型)]			
期間消費電力量	目標年度 2027年度	省エネ基準 達成率	通年エネルギー 消費効率
1,164kWh		104%	6.5
畳数のめやす		能力(kW)	消費電力(W)
冷房	11~17畳(18~28㎡)	4.0 (0.9~5.4)	950 (135~1,550)
暖房	13~17畳(22~27㎡)	6.0 (0.9~12.3)	1,360 (135~3,960)
低温暖房能力	外気温2℃時 9.5kW	外気温-7℃時 8.2kW	外気温-15℃時 7.6kW※2
施工 情報	単相 200V 20A	管:液φ6.35・ガスφ9.52	
	配管長30m(チャージレス15m)/ 高低差20m		
価格	室内:MSZ-VXXV4023S-W-IN	239,000円(税別)	
	室外:MUZ-VXXV4023S	356,000円(税別)	
	本体価格	595,000円(税別)	

冷暖房とも主に18畳 MSZ-VXXV5623S(W)

[寒冷地仕様(暖房強化型)]			
期間消費電力量	目標年度 2027年度	省エネ基準 達成率	通年エネルギー 消費効率
1,655kWh		108%	6.4
畳数のめやす		能力(kW)	消費電力(W)
冷房	15~23畳(25~39㎡)	5.6 (0.9~6.0)	1,620 (135~2,000)
暖房	15~18畳(24~30㎡)	6.7 (0.9~12.3)	1,600 (135~3,960)
低温暖房能力	外気温2℃時	外気温-7℃時	外気温-15℃時
	9.5kW	8.2kW	7.6kW※2
施工 情報	単相 200V 20A	管:液φ6.35・ガスφ9.52	
	配管長30m(チャージレス15m)/高低差20m		
価格	室内:MSZ-VXV5623S-W-IN	267,000円(税別)	
	室外:MUZ-VXV5623S	398,000円(税別)	
	本体価格	665,000円(税別)	

冷暖房とも主に20畳 MSZ-VXXV6323S(W)

[寒冷地仕様(暖房強化型)]			
期間消費電力量	目標年度 2027年度	省エネ基準 達成率	通年エネルギー 消費効率
1,986kWh		105%	6.0
畳数のめやす		能力(kW)	消費電力(W)
冷房	17~26畳(29~43㎡)	6.3 (0.9~6.5)	1,800 (135~2,200)
暖房	16~20畳(26~32㎡)	7.1 (0.9~12.4)	1,780 (135~3,960)
低温暖房能力	外気温2℃時 9.6kW	外気温-7℃時 8.9kW	外気温-15℃時 8.6kW※2
施工 情報	単相 200V 20A	管:液φ6.35・ガスφ12.7	
	配管長30m(チャージレス15m)/高低差20m		
価格	室内:MSZ-VXV6323S-W-IN	283,000円(税別)	
	室外:MUZ-VXV6323S	422,000円(税別)	
	本体価格	705,000円(税別)	

冷暖房とも主に23畳 MSZ-VXXV7123S(W)

[寒冷地仕様 (暖房強化型)]			
期間消費電力量	目標年度 2027年度	省エネ基準 達成率	通年エネルギー 消費効率
2,316kWh		105%	5.8
畳数のめやす		能力 (kW)	消費電力 (W)
冷房	20～30畳 (32～49㎡)	7.1 (0.9～7.3)	2,370 (185～2,770)
暖房	19～23畳 (31～39㎡)	8.5 (0.9～12.6)	2,130 (185～3,960)
低温暖房能力	外気温2℃時 9.8kW	外気温-7℃時 8.9kW	外気温-15℃時 8.6kW※2
施工 情報	単相 200V 20A 管:液φ6.35・ガスφ12.7 配管長30m (チャージレス15m) / 高低差20m		
価格	室内:MSZ-VXXV7123S-W-IN 299,000円(税別) 室外:MUZ-VXXV7123S 446,000円(税別) 本体価格 745,000円(税別)		

冷暖房とも主に26畳 MSZ-VXXV8023S(W)

[寒冷地仕様(暖房強化型)]			
期間消費電力量 2,751kWh	目標年度 2027年度	省エネ基準 達成率 103%	通年エネルギー 消費効率 5.5
畳数のめやす		能力(kW)	消費電力(W)
冷房	22~33畳(36~55㎡)	8.0 (0.9~8.1)	2,750 (185~3,200)
暖房	21~26畳(35~43㎡)	9.5 (0.9~12.8)	2,480 (185~3,960)
低温暖房能力	外気温2℃時 10.0kW	外気温-7℃時 9.5kW	外気温-15℃時 9.5kW※2
施工 情報	単相 200V 20A	管:液φ6.35・ガスφ12.7 配管長30m(チャージレス15m)/高低差20m	
価格	室内:MSZ-VXV8023S-W-IN 室外:MUZ-VXV8023S	315,000円(税別) 470,000円(税別)	
	本体価格	785,000円(税別)	

●印刷の色は実際の製品色とは異なる場合があります。●掲載機種にアース線(アース棒)は同梱されていません。●掲載機種にドレンソケットは同梱されていません。※1:内蔵の無線LANを使用して霧ヶ峰REMOTEもしくはHEMSへの接続が可能です。システムコントローラーとの併用はできません。HEMSについて、くわしくは各コントローラーメーカーにご確認ください。※2:ピーク時。※3:MSZ-VXXV4023S、暖房時、当社環境試験室(14畳)において、外気温-15°C・室温20°C・設定温度20°C・風速「自動」(風量は標準定格暖房に対して約40%)・「ハイパワー」運転時の吹出し口付近の最高到達温度。「ハイパワー」運転は約15分間強制的に最大能力で運転し、約1時間たつと自動的に終了します。室温・外気温が低いときは60°Cにならない場合があります。※4:外気温-15°Cでも標準定格暖房能力発揮(ピーク時)。※5:風量18m³/min時、当社ラインフローファン搭載機種とパーソナルツインフロー搭載機種の消費電力比較。MSZ-HXV5623S:42.0W、MSZ-VXXV5623S:27.6W。※6:当社ラインフローファン搭載機種とパーソナルツインフロー搭載機種の熱交換器搭載量(体積)比較。MSZ-HXV5623S:9,623cm³、MSZ-VXXV5623S:12,187cm³。※7:平均室温20°C到達時におけるスバ暖霧ヶ峰2023年度モデルHXVシリーズ(MSZ-HXV4023S)とVXXVシリーズ(MSZ-VXXV4023S)の比較。

ズバ暖霧ヶ峰

最高約60°C※3温風吹出し

外気温-15°Cに負けない高能力※4

凍結防止ヒーター※5標準搭載

※5: 暖房運転時のみ、外気温と冷媒温度をもとに必要時のみ通電します。消費電力 200V機種:100W。

優れた快適性と省エネ性

*2023年度モデル MSZ-HXV5623SとMSZ-VXV5623Sの比較。
当社独自の条件にて評価。

送風時
消費電力
約34%削減※6
送風効率UP!

大風量を実現したプロペラ形状のファンを搭載。

ラインフローファン
HXVシリーズ

パーソナルツインフロー
VXVシリーズ

ファン形状にあわせた内部構造。


熱交換器の
搭載量を
約27%UP!※7



HXVシリーズ



VXVシリーズ



冷え切ったお部屋でも、
足元がぽかぽかに




ズバ暖霧ヶ峰2023年度モデルHXVシリーズ
よりも吹出し口が大きく、大風量。


*2023年度モデル MSZ-HXV5623Sと
MSZ-VXV5623Sの比較。

あたたま床面積割合の比較

■MSZ-HXV4023Sの場合



■MSZ-VXV4023Sの場合



*14畳において、安定時、平均室温20°C
(暖房運転風速「自動」設定時)、当社調べ。

あたたま
床面積割合は
ズバ暖霧ヶ峰
HXVシリーズの
約1.6倍※8

さらに、左右のファンの回転数を変えられるから、L字リビングなど、様々なお部屋の形状にあわせて
隅々まで快適をお届けします※9。




「ムーブアイmirA.I.+」が
お部屋の形状を見分けて
自動で風量を調節。

手前には弱い風 奥まで届く強い風



左右のファンの回転数を変えたときの
温度分布例



センサー	ムーブアイmirA.I.+
赤外線センサー	
省エネ	
ハイブリッド運転※10	A.I.
暖房	
快速/ノンストップ暖房	●
デュアルオンデフロスト回路	●
室温キープシステム	●
最高約60°C温風※3	●
長時間連続暖房	●
窓からの冷気対策	A.I.
10°Cキープ暖房	●
急速Wヒート	
冷房・除湿	
STRONG冷房	●
除湿	プレミアム除湿
気流	
2か所同時空調	匠フラップ
2温度2気流	●
自動風あて・風よけ	A.I.
うる肌気流	●
保湿風よけ	●
ワイド気流/ロング気流	180°※11/15m※12
ハイパワー	●
自然風	●
空気をキレイに	
ピュアミスト/ヘルスエアー機能	ピュアミスト
空清フィルター	
PM2.5への対応	
清潔	
フィルター	●
おそうじメカ	(はずせる)
エアフィルター	清潔Vフィルター(抗菌・撥油・ウイルス抑制)
よごれんボディ	熱交換器・ファン・通風路・左右フラップ・上下フラップ
清潔コート熱交換器	
おまかせボディ	内部クリーン・カビガード・スタート脱臭
はずせるボディ	前面パネル・後フラップ
便利・安心	
A.I.自動	A.I.
高温みまもり	●
低温みまもり	●
消し忘れ防止	スマートSTOP
みまもり快眠	●
ランドリーモード	
霧ヶ峰REMOTE	無線LAN内蔵※1
サーモでみまもり/タッチ気流	●
A.I.換気アシスト	●
おかえりON/おでかけOFF	●
リモコン	
A.I.ナビ	●
操作音階	●
タイマー	
時刻で予約	●
かんたん予約	●
その他	
室外機凍結防止ヒーター	標準搭載※5
停電自動復帰	●
JRA耐塩害仕様標準機※13	●

センサー	ムーブアイ mirA.I.+	赤外線センサー
省エネ	A.I.	ハイブリッド運転※1
暖房		
		● 快適ノンストップ暖房
		● デュアルオン デフロスト回路
		● 室温キープシステム
		● 最高約60℃温風※2
		● 長時間連続暖房
A.I.		窓からの冷気対策
		● 10℃キープ暖房
		● 急速Wヒート
冷房・除湿		
		● STRONG冷房
さらっと除湿冷房		除湿
気流		
匠フラップ	2か所同時空調	
	2温度2気流	
A.I.		自動風あて・風よけ
		● うる肌気流
		● 保湿風よけ
180°※3/ 15m※4		ワイド気流/ロング気流
		● ハイパワー
		● 自然風
空気キレイに ピュアミスト	ピュアミスト/ ヘルスエアー機能	
	空清フィルター	
帯電ミクロ フィルター	PM2.5への対応 (くわしくは 113ページ)	
清潔 (はずせる)	フィルター おそうじメカ	
清潔フィルター (抗菌・撥油・ ウィルス抑制)	エアフィルター	
熱交換器・ ファン・通風路・ 左右フラップ・ 上下フラップ	よごれんボディ	
	清潔コート熱交換器	
内部クリーン・ カビガード・ スタート脱臭	おまかせボディ	
	はずせるボディ	
便利・安心		
A.I.		A.I.自動
		● 高温みまもり
		● 低温みまもり
スマートSTOP		消し忘れ防止
		● みまもり快眠
		● ランドリーモード
無線LAN 内蔵※5		霧ヶ峰REMOTE
		● サマーでみまもり/ タッチ気流
		● A.I.換気アシスト
		● おかえりON/ おでかけOFF
リモコン		
		● A.I.ナビ
		● 操作音階
タイマー		
		● 時刻で予約
		● かんたん予約
その他		
標準搭載※6		室外機凍結防止 ヒーター
		● 停電自動復帰
		● JRA耐塩害 仕様準拠※7

▲ A.I. は「おまかせA.I.自動」
に含まれる機能です。

霧ヶ峰 HXV 2023年度モデル シリーズ

充実の清潔機能付き。
AIを搭載した暖房強化
プレミアムモデル。

リモコン

- 便利な壁掛け穴付
- 0.5℃単位の温度設定
- 暗い場所でも見やすい
バックライト搭載
- かんたん予約
入切同時設定可能



冷暖房 とま主に 8 畳 MSZ-HXV2523S(W)


[寒冷地仕様(暖房強化型)]			
期間消費電力量	省エネ基準 達成率	省エネ基準 消費効率	省エネ基準 消費効率
695kWh	目標年度 2027年度	109%	6.8
[標準仕様]			
	畳数のめやす	能力(kW)	消費電力(W)
冷房	7~10畳(11~17㎡)	2.5 (0.8~3.5)	500 (125~910)
暖房	7~9畳(12~15㎡)	3.2 (0.8~7.6)	590 (125~1,980)
低温暖房能力	外気温2℃時	外気温-7℃時	外気温-15℃時
	5.8kW	4.7kW	4.4kW ※8
施工 情報	単相 100V ① 20A	管:液φ6.35・ガスφ9.52	
	配管長30m(チャージレス15m)/高低差20m		
価格	室内:MSZ-HXV2523S-W-IN	183,000円(税別)	
	室外:MUZ-HXV2523	267,000円(税別)	
	本体価格	450,000円(税別)	

冷暖房 とま主に 10 畳 MSZ-HXV2823S(W)

[寒冷地仕様(暖房強化型)]			
期間消費電力量	省エネ基準 達成率	省エネ基準 消費効率	省エネ基準 消費効率
802kWh	目標年度 2027年度	106%	6.6
[標準仕様]			
	畳数のめやす	能力(kW)	消費電力(W)
冷房	8~12畳(13~19㎡)	2.8 (0.8~4.2)	580 (125~1,010)
暖房	9~11畳(15~18㎡)	4.0 (0.8~9.7)	770 (125~2,970)
低温暖房能力	外気温2℃時	外気温-7℃時	外気温-15℃時
	7.0kW	5.9kW	5.4kW ※8
施工 情報	単相 200V ⑤ 15A	管:液φ6.35・ガスφ9.52	
	配管長30m(チャージレス15m)/高低差20m		
価格	室内:MSZ-HXV2823S-W-IN	191,000円(税別)	
	室外:MUZ-HXV2823S	279,000円(税別)	
	本体価格	470,000円(税別)	

冷暖房 とま主に 20 畳 MSZ-HXV6323S(W)

[寒冷地仕様(暖房強化型)]			
期間消費電力量	省エネ基準 達成率	省エネ基準 消費効率	省エネ基準 消費効率
2,091kWh	目標年度 2027年度	100%	5.7
[標準仕様]			
	畳数のめやす	能力(kW)	消費電力(W)
冷房	17~26畳(29~43㎡)	6.3 (0.9~6.5)	2,200 (135~2,400)
暖房	16~20畳(26~32㎡)	7.1 (0.9~12.1)	1,900 (135~3,960)
低温暖房能力	外気温2℃時	外気温-7℃時	外気温-15℃時
	9.2kW	7.8kW	7.5kW ※8
施工 情報	単相 200V ⑤ 20A	管:液φ6.35・ガスφ12.7	
	配管長30m(チャージレス15m)/高低差20m		
価格	室内:MSZ-HXV6323S-W-IN	259,000円(税別)	
	室外:MUZ-HXV6323S	386,000円(税別)	
	本体価格	645,000円(税別)	



室外機 ※()内の寸法は、サービスパネルおよび脚部の突出し寸法です。

MUZ-HXV2523S
HXV6323S



MUZ-HXV7123S
HXV8023S



北海道
電力推薦
あったかエアコン

東北
電力推薦
暖房エアコン

日本製
made in Japan
(付属品の
一部は除く)

フロンパネル
A
地球温暖化への貢献

R32
新冷媒

ムーブアイmirA.I.
360°

配管
再利用
可能

長尺配管
30m
最大高低差20m

グリーン
購入法
適合製品

無線LAN
内蔵※5

●別売部品:81~84、107・108ページ

冷暖房 とま主に 14 畳 MSZ-HXV4023S(W)

[寒冷地仕様(暖房強化型)]			
期間消費電力量	省エネ基準 達成率	省エネ基準 消費効率	省エネ基準 消費効率
1,220kWh	目標年度 2027年度	100%	6.2
[標準仕様]			
	畳数のめやす	能力(kW)	消費電力(W)
冷房	11~17畳(18~28㎡)	4.0 (0.9~5.4)	960 (135~1,580)
暖房	13~17畳(22~27㎡)	6.0 (0.9~12.1)	1,430 (135~3,960)
低温暖房能力	外気温2℃時	外気温-7℃時	外気温-15℃時
	9.2kW	7.8kW	7.5kW ※8
施工 情報	単相 200V ⑤ 20A	管:液φ6.35・ガスφ9.52	
	配管長30m(チャージレス15m)/高低差20m		
価格	室内:MSZ-HXV4023S-W-IN	215,000円(税別)	
	室外:MUZ-HXV4023S	320,000円(税別)	
	本体価格	535,000円(税別)	

冷暖房 とま主に 23 畳 MSZ-HXV7123S(W)

[寒冷地仕様(暖房強化型)]			
期間消費電力量	省エネ基準 達成率	省エネ基準 消費効率	省エネ基準 消費効率
2,442kWh	目標年度 2027年度	100%	5.5
[標準仕様]			
	畳数のめやす	能力(kW)	消費電力(W)
冷房	20~30畳(32~49㎡)	7.1 (0.9~7.3)	2,500 (185~2,780)
暖房	19~23畳(31~39㎡)	8.5 (0.9~12.4)	2,350 (185~3,960)
低温暖房能力	外気温2℃時	外気温-7℃時	外気温-15℃時
	9.5kW	8.6kW	8.5kW ※8
施工 情報	単相 200V ⑤ 20A	管:液φ6.35・ガスφ12.7	
	配管長30m(チャージレス15m)/高低差20m		
価格	室内:MSZ-HXV7123S-W-IN	275,000円(税別)	
	室外:MUZ-HXV7123S	410,000円(税別)	
	本体価格	685,000円(税別)	

冷暖房 とま主に 18 畳 MSZ-HXV5623S(W)

[寒冷地仕様(暖房強化型)]			
期間消費電力量	省エネ基準 達成率	省エネ基準 消費効率	省エネ基準 消費効率
1,795kWh	目標年度 2027年度	100%	5.9
[標準仕様]			
	畳数のめやす	能力(kW)	消費電力(W)
冷房	15~23畳(25~39㎡)	5.6 (0.9~6.0)	1,720 (135~2,000)
暖房	15~18畳(24~30㎡)	6.7 (0.9~12.1)	1,700 (135~3,960)
低温暖房能力	外気温2℃時	外気温-7℃時	外気温-15℃時
	9.2kW	7.8kW	7.5kW ※8
施工 情報	単相 200V ⑤ 20A	管:液φ6.35・ガスφ9.52	
	配管長30m(チャージレス15m)/高低差20m		
価格	室内:MSZ-HXV5623S-W-IN	243,000円(税別)	
	室外:MUZ-HXV5623S	362,000円(税別)	
	本体価格	605,000円(税別)	

冷暖房 とま主に 26 畳 MSZ-HXV8023S(W)

[寒冷地仕様(暖房強化型)]			
期間消費電力量	省エネ基準 達成率	省エネ基準 消費効率	省エネ基準 消費効率
2,855kWh	目標年度 2027年度	100%	5.3
[標準仕様]			
	畳数のめやす	能力(kW)	消費電力(W)
冷房	22~33畳(36~55㎡)	8.0 (0.9~8.1)	2,920 (185~3,250)
暖房	21~26畳(35~43㎡)	9.5 (0.9~12.6)	2,680 (185~3,960)
低温暖房能力	外気温2℃時	外気温-7℃時	外気温-15℃時
	9.8kW	9.5kW	9.5kW ※8
施工 情報	単相 200V ⑤ 20A	管:液φ6.35・ガスφ12.7	
	配管長30m(チャージレス15m)/高低差20m		
価格	室内:MSZ-HXV8023S-W-IN	291,000円(税別)	
	室外:MUZ-HXV8023S	434,000円(税別)	
	本体価格	725,000円(税別)	

●印刷の色は実際の製品色とは異なる場合があります。●掲載機種にアース線(アース棒)は同梱されていません。●掲載機種にドレンコネクトは同梱されていません。※1:MSZ-HXV4023S、[A.I.自動]設定時、当社環境試験室(14畳)において、外気温・外気温と日射負荷は当社が独自に想定した夏期モデルとし変動、設定温度を27℃で運転した場合、設定温度到達後4時間における「A.I.自動」運転(746Wh)と「冷房」運転(746Wh)の消費電力量比較、使用環境・設置状況により効果は異なります。/MSZ-HXV4023S、[A.I.自動]設定時、当社環境試験室(14畳)において、外気温と日射負荷は当社が独自に想定した冬期モデルとし変動、設定温度を23℃で運転した場合、設定温度到達後4時間における「A.I.自動」運転(1,428Wh)と「暖房」運転(1,568Wh)の消費電力量比較、使用環境・設置状況により効果は異なります。/MSZ-NXV4023S、[節電]設定時、当社環境試験室(14畳)において、外気温:冷凍30℃/暖房2℃で、同一体感温度(冷房28℃/暖房23℃)が得られるように運転した場合、安定時1時間における「節電」切(冷房237Wh/暖房687Wh)と「節電」入(冷房28Wh/暖房638Wh)の消費電力量比較、使用環境・設置状況により効果は異なります。※2:MSZ-HXV4023S、暖房時、当社環境試験室(14畳)において、外気温-15℃・室温20℃・設定温度20℃・風速「自動」(風量は標準定格暖房に対して約50%)、「ハイパワー」運転時の吹出し口付近の最高到達温度、「ハイパワー」運転は約15分間強制的に最大能力で運転し、約1時間たつと自動的に終了します。室温・外気温が低いときは60℃にならない場合があります。MSZ-HXV2523S-HXV2823Sは外気温2℃時、/MSZ-NXV4023S、暖房時、当社環境試験室(14畳)において、外気温-15℃・室温20℃・設定温度20℃・風速「自動」(風量は標準定格暖房に対して約65%)、「ハイパワー」運転時の吹出し口付近の最高到達温度、「ハイ

印刷の色と実際の製品の色とは異なる場合があります。●掲載機種に「アース線(アース棒)」は同梱されていません。●掲載機種に「ドレンケット」は同梱されていません。●MFZ-HK4022AS、HK5022ASは既設配管がφ12.7(ガス側)の場合でも再利用可能です。別売の異径継手セット 形名:MAC-A201P 価格(税別):2,000円 をご使用ください。※1:MSZ-KXV4023S、②節電(当社環境試験室(14室)において、外気温:冷房30℃/暖房22℃、同一体感温度(冷房28℃/暖房23℃)が得られるように運転した場合。安定時1時間における「節電1切/冷房338Wh/暖房1,253Wh」と「節電1入/冷房297Wh/暖房1,136Wh」の消費電力量比を比較)を使用環境・設置状況により効果は異なります。※2:MSZ-KXV4232S。暖房時、当社環境試験室(14室)において、外気温:-15℃・室温20℃・設定温度21℃・風速「自動」(風量は標準設定暖房略に対して約50%)の吹出し口付近の最高到達温度。室温・外気温が低いときは60℃にならない場合があります。MSZ-KXV2823Sは外気温22℃時、MSZ-KXV2223・KXV2523は外気温22℃時で最高50%。室温・外気温が高いときは55℃にならない場合があります。MFZ-HK4022AS。暖房時、当社環境試験室(14室)において、外気温:-15℃・吸込温度22℃・風速「自動」(風量は標準設定暖房と同じ。風量は標準設定暖房略に対して約50%)の吹出し口付近の最高到達温度。【ハイパワー】運転は約15分間強制運転した上で最大能力で運転し、約1時間たつと自動的に終了します。室温・外気温が低いときは60℃にならない場合があります。

進化した気流制御と
こだわりのハイパワー暖房。

暖房能力No.1

(国内家庭用床置形エアコン4.0kW・5.0kW・5.6kWクラスにおいて、JIS低温時定格暖房能力MFZ-HK4022AS:6.9kW、HK5022AS:7.1kW、HK5622AS:7.3kW。2022年8月10日現在)




ホワイト(W形)
●マンセルNo.1.0Y 9.2/0.2

室外機 * ()内の寸法は、サービスパネルおよび脚部の突出寸法です。

MUFZ-HK2822AS

MUFZ-HK4022AS ~
HK5622AS



リモコン

- 便利な壁掛け穴付
- 0.5℃単位の温度設定
- 薄型
- スライド式カバー



北海道電力推薦
あったかエアコン

東北電力推薦
暖房エアコン

日本製
made in Japan

付属品の一部は除く

ワットアップ
R410A

Wヒート
ツイン
フロー

ドレン
UP
本体底部より800mm
まで対応可能

*別売対応

配管
再利用
可能

長尺配管
30m
最大高低差20m

●別売部品:81~84, 107・108ページ ●機能説明:63・64ページ

冷暖房 とも主に	10 量	MUFZ-HK2822AS (W)(B)
期間消費電力量	946kWh	省エネ基準 達成率 103%
日標年度 2029年度		通年エネルギー 消費効率 5.6
量数のめやす	能力(kW)	消費電力(W)
冷房 8~12畳(13~19m ²)	2.8 (0.9~4.0)	640 (250~1,260)
暖房 9~11畳(15~18m ²)	4.0 (0.9~7.3)	920 (290~2,355)
低温暖房能力	外気温2℃時 5.3kW	外気温-7℃時 5.2kW
	外気温-15℃時 4.4kW ※8	
施工 情報	単相 200V 15A	内・外選択(直結) 管:液φ6.35・ガスφ9.52 配管長30m(チャージレス10m)/ 高低差20m
価格	室内:MUFZ-HK2822AS-W-B-IN 253,000円(税別)	室外:MUFZ-HK2822AS 172,000円(税別)
	本体価格	425,000円(税別)

冷暖房 とも主に	14 量	MUFZ-HK4022AS (W)(B)
期間消費電力量	1,484kWh	省エネ基準 達成率 102%
日標年度 2029年度		通年エネルギー 消費効率 5.1
量数のめやす	能力(kW)	消費電力(W)
冷房 11~17畳(18~28m ²)	4.0 (0.9~4.8)	1,060 (290~1,420)
暖房 12~15畳(20~25m ²)	5.6 (0.9~9.5)	1,410 (410~3,245)
低温暖房能力	外気温2℃時 6.9kW	外気温-7℃時 6.6kW
	外気温-15℃時 5.9kW ※8	
施工 情報	単相 200V 20A	内・外選択(直結) 管:液φ6.35・ガスφ9.52 配管長30m(チャージレス10m)/ 高低差20m
価格	室内:MUFZ-HK4022AS-W-B-IN 307,000円(税別)	室外:MUFZ-HK4022AS 208,000円(税別)
	本体価格	515,000円(税別)

冷暖房 とも主に	16 量	MUFZ-HK5022AS (W)(B)
期間消費電力量	2,012kWh	省エネ基準 達成率 104%
日標年度 2029年度		通年エネルギー 消費効率 4.7
量数のめやす	能力(kW)	消費電力(W)
冷房 14~21畳(23~34m ²)	5.0 (0.9~5.7)	1,770 (290~1,920)
暖房 14~17畳(23~29m ²)	6.3 (0.9~9.8)	1,650 (410~3,560)
低温暖房能力	外気温2℃時 7.1kW	外気温-7℃時 6.7kW
	外気温-15℃時 6.3kW ※8	
施工 情報	単相 200V 20A	内・外選択(直結) 管:液φ6.35・ガスφ9.52 配管長30m(チャージレス10m)/ 高低差20m
価格	室内:MUFZ-HK5022AS-W-B-IN 367,000円(税別)	室外:MUFZ-HK5022AS 248,000円(税別)
	本体価格	615,000円(税別)

冷暖房 とも主に	18 量	MUFZ-HK5622AS (W)(B)
期間消費電力量	2,303kWh	省エネ基準 達成率 102%
日標年度 2029年度		通年エネルギー 消費効率 4.6
量数のめやす	能力(kW)	消費電力(W)
冷房 15~23畳(25~39m ²)	5.6 (0.9~5.8)	1,880 (290~1,930)
暖房 15~18畳(24~30m ²)	6.7 (0.9~10.1)	1,920 (410~3,700)
低温暖房能力	外気温2℃時 7.3kW	外気温-7℃時 6.8kW
	外気温-15℃時 6.7kW ※8	
施工 情報	単相 200V 20A	内・外選択(直結) 管:液φ6.35・ガスφ12.7 配管長30m(チャージレス10m)/ 高低差20m
価格	室内:MUFZ-HK5622AS-W-B-IN 427,000円(税別)	室外:MUFZ-HK5622AS 288,000円(税別)
	本体価格	715,000円(税別)


足元もお部屋もしっかりあたためる。

上下2方向の気流であたためる「Wヒートツインフロー」で、風あたり感が少なく、足元とお部屋全体を包み込むようにあたためます。*お客様による設定が必要です。



MUFZ-HK5622AS。当社環境試験室(16畳)、外気温-15℃時において。

19 20 21 22 23 24(℃) (暖房時)



室温分布例(イメージ)

暖房	
最高約60℃温風※2	HK4022AS
長時間連続暖房	●
室温キープシステム	●
10℃キープ暖房	●
急速Wヒート	●
冷房・除湿	
STRONG冷房	●
選べる3モード除湿	●
気流	
高天井モード	
上下左右 オートフラップ	●
オートフラップ	●
上下スイング	●
上下左右 涼感スイング	●
上下 涼感スイング	●
ハイパワー	●


清潔	
エアフィルター	プラチナ エアフィルター
空清フィルター	空清Vフィルター
はすせるボディ	●
無線LAN 別売※5	
便利・安心	
高温みまもり	
おこのみ運転	
ねむり運転	●
操作音階	●
霧ヶ峰REMOTE	無線LAN 別売※5

タイマー	
時刻で予約	●
かんたん予約	
週間スケジュール タイマー	●

施工性・その他	
HA端子 (JEM-A)	●
室内機・リモコン 号機設定	●
ロスナイ換気	
ドレンアップ	別売
室内・室外 選択受電	●
室外機凍結防止 ヒーター	標準搭載※6
PAM	●

長尺配管	
総延長	30m
高低差	20m

【設置上の注意事項】
エアコン上側に障害物がある場合、気流が行き届かないことでお部屋全体が冷えないことやあたたまらないことがあります。設置には以下のスペースが必要です。くわしくは83ページをご覧ください。



*隠蔽設置の場合は、フロアービルトイン用ダクトセットをご使用ください。

ます。※3:暖房時に「左右風向」を左風向に設定した場合と、右風向に設定した場合における最大左右差。冷房はスイング時90°。※4:MSZ-KXV5623S。暖房運転風速「ロング」設定時。最大10mの地点に0.3m/s以上の風速を確認。MSZ-KXV5623Sは10m、MSZ-KXV2823(S)~KXV4023Sは9m、MSZ-KXV2223・KXV2523は8m(当社調べ)。使用環境・設置状況により到達距離は異なります。※5:無線LANアダプターを使用して霧ヶ峰REMOTEもしくはHEMSへの接続が可能です。別売部品のご購入と専用工事が必要です。システムコントローラーとの併用はできません。機種により機能は異なります。HEMSについて、くわしくは各コントローラーメーカーにご確認ください。※6:暖房運転時のみ、外気温と冷媒温度をもとに必要な時のみ通電します。消費電力 100V機種:105W、200V機種:100W。※7:外装塗装部品のみのみ。※8:ピーク時。


(写真・イラストはすべてイメージです) 58

暖房	
HX4022AS	最高約60℃温風※1
●	長時間連続暖房
●	室温キープシステム
●	10℃キープ暖房
	急速Wヒート
冷房・除湿	
●	STRONG冷房
●	選べる3モード除湿
気流	
●	高天井モード
●	上下左右オートフラップ
●	オートフラップ
●	上下スイング
●	上下左右涼感スイング
●	上下涼感スイング
●	ハイパワー
清潔	
銀脱臭フィルター	エアフィルター
空清フィルター	空清フィルター
アレレ・除菌フィルター(別売)	
●	はずせるボディ(吸込グリル)
便利・安心	
●	高温みまもり
●	おこのみ運転
●	ねむり運転
●	操作音階
無線LAN別売※2	霧ヶ峰REMOTE
タイマー	
●	時刻で予約
切タイマーのみ	かんたん予約
	週間スケジュールタイマー
施工性・その他	
●	HA端子(JEM-A)
●	室内機・リモコン号機設定
※3	ロスナイ換気
●	ドレンアップ
●	室内・室外選択受電
標準搭載※4	室外機凍結防止ヒーター
●	PAM
長尺配管	
30m	総延長
20m	高低差



リモコン NEW

- 便利な壁掛け穴付
- デカ文字温度表示
- 0.5℃単位の温度設定
- 暗い場所でも見やすいバックライト搭載
- 蓄光ボタン



北海道電力推薦
あったかエアコン

東北電力推薦
暖房エアコン

日本製
made in Japan

(付属品の一部は除く)

フロンパネル
B
地球温暖化への影響

R410A

ドレンUP
室内機底部より500mmまで対応可能

配管再利用可能

長尺配管
30m
最大高低差20m

● リニューアル: 111ページ ● 別売部品: 81・84, 107・108ページ ● 機能説明: 63・64ページ

冷暖房とも主に10畳 MLZ-HX2822AS	
期間消費電力量 946kWh	省エネ基準達成率 103%
省エネ基準 2029年度	省エネ基準 2029年度
年間エネルギー消費効率 5.6	年間エネルギー消費効率 5.6
量数のめやす	
冷房 8~12畳 (13~19m ²)	能力(kW) 2.8 (0.9~3.6) 消費電力(W) 645 (250~1,250)
暖房 9~11畳 (15~18m ²)	能力(kW) 4.0 (0.9~7.6) 消費電力(W) 960 (250~2,500)
低温暖房能力	
外気温2℃時 5.5kW	外気温-7℃時 5.1kW
外気温-15℃時 4.0kW※5	
施工情報	
単相 200V 15A	内・外選択(直結) 管: 液φ6.35・ガスφ9.52 配管長30m(チャージレス10m) / 高低差20m
価格	
室内: MLZ-HX2822AS-IN	195,000円(税別)
室外: MULZ-HX2822AS	235,000円(税別)
本体価格	430,000円(税別)
化粧パネル(ホワイト/ベージュ)(別売)	20,000円(税別)
合計価格	450,000円(税別)

冷暖房とも主に14畳 MLZ-HX4022AS	
期間消費電力量 1,484kWh	省エネ基準達成率 102%
省エネ基準 2029年度	省エネ基準 2029年度
年間エネルギー消費効率 5.1	年間エネルギー消費効率 5.1
量数のめやす	
冷房 11~17畳 (18~28m ²)	能力(kW) 4.0 (0.9~4.6) 消費電力(W) 1,110 (280~1,450)
暖房 12~15畳 (20~25m ²)	能力(kW) 5.6 (0.9~8.4) 消費電力(W) 1,540 (340~2,940)
低温暖房能力	
外気温2℃時 6.1kW	外気温-7℃時 6.0kW
外気温-15℃時 5.6kW※5	
施工情報	
単相 200V 20A	内・外選択(直結) 管: 液φ6.35・ガスφ9.52 配管長30m(チャージレス10m) / 高低差20m
価格	
室内: MLZ-HX4022AS-IN	245,000円(税別)
室外: MULZ-HX4022AS	275,000円(税別)
本体価格	520,000円(税別)
化粧パネル(ホワイト/ベージュ)(別売)	20,000円(税別)
合計価格	540,000円(税別)

冷暖房とも主に18畳 MLZ-HX5622AS	
期間消費電力量 2,254kWh	省エネ基準達成率 104%
省エネ基準 2029年度	省エネ基準 2029年度
年間エネルギー消費効率 4.7	年間エネルギー消費効率 4.7
量数のめやす	
冷房 15~23畳 (25~39m ²)	能力(kW) 5.6 (0.9~5.7) 消費電力(W) 1,800 (280~1,910)
暖房 15~18畳 (24~30m ²)	能力(kW) 6.7 (0.9~9.7) 消費電力(W) 1,960 (340~3,640)
低温暖房能力	
外気温2℃時 7.0kW	外気温-7℃時 6.8kW
外気温-15℃時 6.7kW※5	
施工情報	
単相 200V 20A	内・外選択(直結) 管: 液φ6.35・ガスφ12.7 配管長30m(チャージレス10m) / 高低差20m
価格	
室内: MLZ-HX5622AS-IN	335,000円(税別)
室外: MULZ-HX5622AS	378,000円(税別)
本体価格	713,000円(税別)
化粧パネル(ホワイト/ベージュ)(別売)	20,000円(税別)
合計価格	733,000円(税別)

RX・GX・HXシリーズを新規設置される方へ

RX・GX・HXシリーズをリニューアル機種として設置される方へ

下記化粧パネルのご購入・据付けが必要です。

開口寸法に応じて、リニューアルパネルが必要です。パネル幅を広げる場合には、リニューアルパネル用アタッチメント部材(左右各1個)／(左右各2個)のご購入・据付けが必要です。

▶ くわしくは111ページをご覧ください。

暮らしにあわせて選べる4色のパネル ハウジングエアコン天井カセット形 別売部品

■ RX・GX・HXシリーズ共通

● 化粧パネル ※室内機と化粧パネルはセットでご購入ください。

形 名	カラー	価格(税別)	外形寸法
MAC-V01PW	ホワイト	各20,000円	高さ24×幅1,200×奥行424mm
MAC-V02PB	ベージュ		
MAC-V03PM	板 目	各35,000円	
MAC-V04PT	柱 目		

ホワイト	ベージュ
マンセルNo. 4.0GY 9.1/0.2	マンセルNo. 7.7YR 6.9/3.7
板目	柱目

※リニューアル時 ●冷媒配管、ドレン配管の接続位置が変更となり、延長が必要となる場合があります。●吊り金具の移動が必要となる場合があります。

●印刷の色は実際の製品色とは異なる場合があります。●掲載機種にアース線(アース棒)は同梱されていません。●掲載機種にドレンシケットは同梱されていません。●MLZ-HX4022AS・MLZ-HW4022ASは既設配管がφ12.7(ガス側)の場合でも再利用可能です。別売の異径継手セット 形名:MAC-A20JP 価格(税別):2,000円をご使用ください。●HWシリーズを2×4住宅に設置する場合は、根太の移動など、天井の調整が必要となります。※1:MLZ-HX4022AS、暖房時、当社環境試験室(14畳)において、外気温-15℃・室温20℃・設定温度20℃・風速「自動」(風量は標準定格暖房に対して約60%)・「ハイパワー」運転時の吹出し口付近の最高到達温度。・「ハイパワー」運転は約15分間強制的に最大能力で運転し、約1時間たつと自動的に終了します。室温・外気温が低いときは60℃にならない場合があります。/ MLZ-HW4022AS、暖房時、当社環境試験室(14畳)において、外気温-15℃・室温20℃・設定温度20℃・風速「自動」(風量は標準定格暖房に対して約60%)・「ハイパワー」運転時の吹出し口付近の最高到達温度。・「ハイパワー」運転は約15分間強制的に最大能力で運転し、


天井にすっきりフィット。
2方向独立の気流制御で、
大型リビングも快適に。



●天井開口穴寸法／幅1,046×奥行505mm

室外機 ※()内の寸法は、サービスパネルおよび脚部の突出寸法です。

MULZ-HW4022AS
HW5622AS



リモコン

NEW

- 便利な壁掛け穴付
- デカ文字温度表示
- 0.5℃単位の温度設定
- 暗い場所でも見やすいバックライト搭載
- 蓄光ボタン



北海道電力推薦
あったかエアコン

東北電力推薦
暖房エアコン

日本製
made in Japan

(付属品の一部は除く)

フロンパネル
B
地球温暖化への影響

R410A

ドレンUP
室内機底部より500mmまで対応可能

配管再利用可能

長尺配管
30m
最大高低差20m

●別売部品:81~84, 107・108ページ ●機能説明:63・64ページ

冷暖房とも主に14畳 MLZ-HW4022AS

期間消費電力量 1,484kWh	省エネ基準 達成率 102%	省エネ基準 達成率 102%	通年エネルギー 消費効率 5.1
量数のめやす	能力(kW)	消費電力(W)	
冷房 11~17畳(18~28㎡)	4.0 (0.9~4.8)	1,100 (200~1,450)	
暖房 12~15畳(20~25㎡)	5.6 (0.9~8.7)	1,440 (220~2,985)	
低温暖房能力	外気温2℃時 6.3kW	外気温-7℃時 6.2kW	外気温-15℃時 5.6kW ※5
施工情報	単相 200V 20A	内・外選択(直結) 管:液φ6.35・ガスφ9.52 配管長30m(チャージレス10m)/ 高低差20m	
価格	室内:MLZ-HW4022AS-IN 室外:MULZ-HW4022AS	278,000円(税別) 275,000円(税別)	
	本体価格 化粧パネル(ホワイト)(別売)	553,000円(税別) 22,000円(税別)	
合計価格		575,000円(税別)	


冷暖房とも主に18畳 MLZ-HW5622AS

期間消費電力量 2,354kWh	省エネ基準 達成率 100%	省エネ基準 達成率 100%	通年エネルギー 消費効率 4.5
量数のめやす	能力(kW)	消費電力(W)	
冷房 15~23畳(25~39㎡)	5.6 (0.9~5.9)	1,830 (200~2,170)	
暖房 15~18畳(24~30㎡)	6.7 (0.9~9.8)	1,930 (220~3,505)	
低温暖房能力	外気温2℃時 7.1kW	外気温-7℃時 6.8kW	外気温-15℃時 6.7kW ※5
施工情報	単相 200V 20A	内・外選択(直結) 管:液φ6.35・ガスφ12.7 配管長30m(チャージレス10m)/ 高低差20m	
価格	室内:MLZ-HW5622AS-IN 室外:MULZ-HW5622AS	378,000円(税別) 370,000円(税別)	
	本体価格 化粧パネル(ホワイト)(別売)	748,000円(税別) 22,000円(税別)	
合計価格		770,000円(税別)	



工事をスピーディーにする簡単施工。

天井への据付作業も簡単。



暮らしにあわせて選べる2色のパネル ハウジングエアコン天井カセット形 別売部品

■ W・HWシリーズ共通

●化粧パネル ※室内機と化粧パネルはセットでご購入ください。

形名	カラー	価格(税別)	外形寸法
MAC-W03PW	ホワイト	各22,000円	高さ34×幅1,076×奥行535mm
MAC-W04PB ※6	ベージュ		

※リニューアル時 ●冷媒配管、ドレン配管の接続位置が変更となり、延長が必要となる場合があります。 ●吊り金具の移設が必要となる場合があります。

ホワイト	ベージュ
------	------

マンセルNo. 4.0GY 9.1/0.2 マンセルNo. 7.7YR 6.9/3.7

※6:受注対応品:納期と詳細については販売店にお問い合わせください。

約1時間たつと自動的に終了します。室温・外気温が低いときは60℃にならない場合があります。※2:無線LANアダプターを使用して霧ヶ峰REMOTEもしくはHEMSへの接続が可能です。別売部品のご購入と専用工事が必要です。システムコントローラーとの併用はできません。機種により機能は異なります。HEMSについて、くわしくは各コントローラーメーカーにご確認ください。※3:別売の換気ダクト 形名:MAC-171KDとロスナイ換気用給気パネル 形名:MAC-L01WSもしくはMAC-L02BSを用いてロスナイ換気ができます。※4:暖房運転時のみ、外気温と冷媒温度をもとに必要なのみ通電します。消費電力 200V機種:100W。※5:ピーク時。

(写真・イラストはすべてイメージです) 60



1方向天井カセット形 RX・GX・HXシリーズ

多彩なラインアップのハウジングエアコンで、
あなたの描く理想にあわせて心地よさを届けます。



1方向小能力天井カセット形 Mシリーズ



2方向天井カセット形 Wシリーズ



床置形 Kシリーズ



壁埋込形



フリービルトイン形



システムマルチ



1方向天井カセット形 RX・GX・HXシリーズ

デザイン

建築空間に調和するフラットでスクエアなデザイン。

こだわりのインテリアにすっきりと溶け込むように薄さを追求し、
パネルの厚さ24mmを実現しました。

1方向天井カセット形 RX・GX・HXシリーズ



(フラップ最大突出し寸法34mm)



公益財団法人
日本デザイン振興会主催
2017年度グッドデザイン賞受賞
受賞対象機種:MLZ-RX・GX・HXシリーズ
分類:住宅設備




reddot award 2018
winner
Red Dot Award 2018 受賞
(Red Dot Award: product design)
主催: Design Zentrum Nordrhein
Westfalen e.V.
受賞対象機種:MLZ-RX・GX・HXシリーズ

小能力タイプにも、好評のフラット&スクエアデザインを採用。
寝室や小部屋などにすっきり設置。


NEW

1方向小能力天井カセット形 Mシリーズ

設置イメージ



設置イメージ



家具や壁などのインテリアに素直に調和するデザインの床置形。

床置形 K・HKシリーズ




公益財団法人
日本デザイン振興会主催
2014年度グッドデザイン賞受賞
受賞対象機種:MFZ-K・HKシリーズ
分類:生活家電、音響機器、照明器具

快適性

風向をリモコンで簡単設定「上下左右オートフラップ」。

リモコンのワンタッチ操作で、上下左右に風向が調整でき、より広いスペースを快適にします。

対応機種：RX・M・W・HX・HWシリーズ




※上下・左右（スイング）は同時に設定できません。

足元からしっかりあたためる「床置形」シリーズ。

上下2方向の気流であたためる「Wヒートツインフロー」で、風あたり感が少なく、足元とお部屋全体を包み込むようにあたためます。＊お客様による設定が必要です。

対応機種：K・HKシリーズ



室温分布例（イメージ） 低

清潔性

グリルや前面パネルを取り外して水洗いできる「はずせるボディ」。

室内機のグリルなどを取り外してお手入れできます。水洗いも可能で、お掃除もかんたん。

対応機種：RX・GX・M・W・K・HK・HX・HWシリーズ、ZXAS・BXAS・GXASシリーズ。
(K・HKシリーズは前パネル、GXASシリーズは前面パネル)



(写真はRXシリーズの場合)

空清Vフィルター（抗菌・防カビ・ウイルス抑制）を標準搭載。

NEW

抗菌※1・防カビ※2・ウイルスの抑制作用※3があるコーティングを施しています。

＊ウイルス：バイアル瓶内での試験による2時間後の効果。実使用空間での実証効果ではありません。フィルターに付着したものを抑制します。

対応機種：RX・GX・M・K・HK・HXシリーズ



※1：試験機関：一般財団法人 ポーケン品質評価機構。試験番号：29020006998-1。JIS L 1902「繊維製品の抗菌性試験方法および抗菌効果」菌液吸収法で18時間後、99%以上の低減率を確認。

※2：試験機関：一般財団法人 ポーケン品質評価機構。試験番号：29020006086-1。JIS Z 2911「カビ抵抗性試験」防カビ効果あり。

※3：試験機関：一般財団法人 日本繊維製品品質技術センター。試験番号：21KB080069。ウイルス対応方法：塗装。試験方法：JIS L 1922「繊維製品の抗ウイルス性試験」。試験結果：ウイルス液に2時間接触後に99%以上の低減率を確認。1種類のウイルスにて試験を実施。

便利機能

お部屋が高温になると、自動で冷房運転。(「高温みまもり」設定時)

新搭載

お部屋が高温(28℃以上)になると、自動で冷房運転を開始※4。
温冷感の感受性が低下し始めるご高齢の方や、エアコンの操作が困難な小さなお子さんがいるお部屋にもおすすめです。

対応機種:RX・GX・M・W・HX・HWシリーズ、壁埋込形
(マルチエアコンをご利用の場合は、「高温みまもり」を設定できません)

※「高温みまもり」は、高温時の体への影響を防ぐための機能ではありません。

※4:室内機の据付場所やお部屋の環境条件により、正確に室温を測定できず、冷房運転をしないことがあります。



室温
28℃

お部屋が暑くなったら
自動で冷やします。

暑い夏に強い「STRONG冷房」。

新搭載

屋外温度46℃※5でも運転が止まらない※6。

※くわしくは、26ページをご覧ください。

※5:室外機の吸込み温度。ベランダなどの狭小スペースでは室外機周辺が高温になることがあります。

※6:使用環境・設置状況により能力の低下があります。所定の設置スペースの確保が必要です。



※当社試験室の熱画像。

「霧ヶ峰REMOTE」で、エアコンの遠隔操作や「タイマー」設定が可能。



霧ヶ峰REMOTE
(無料アプリ)

新搭載

外出先※7から運転オンや設定温度の変更ができるので、帰ったときにはお部屋が快適に。さらにタイマー設定することで、設定した曜日・時刻に毎回自動で運転・停止できます。


対応機種:RX・GX・M・W・K・HK・HX・HWシリーズ、壁埋込形、フリービルトイン形

※お客様による設定が必要です。

※ダウンロードおよびサービスのご利用には通信料がかかります。

※機種により機能は異なります。くわしくは取扱説明書をご覧ください。

※7:エアコンやその周辺、お部屋にいる人の状態などを事前に十分確認してから操作してください。宅外操作の場合、設定から運転に反映するまで最大約5分かかります。



窓を開けずに換気をしたい方へ


当社製のロスナイセントラル(別売)の給気が可能。

対応機種:RX・GX・M・HXシリーズ

ロスナイセントラルと天井カセット形との併設の際、ロスナイ専用給気グリルを設置しなくても、天井カセットから給気することができます。

※ロスナイ換気用給気パネル(別売)・ロスナイ換気用化粧パネル(別売)・換気ダクト(別売)が必要です。くわしくは、84ページをご覧ください。

接続イメージ図



接続可能ロスナイセントラル形名

VL-25ZMHV2	VL-200ZMHS	VL-20PZMG-L(-R)
VL-20ZMH-L(-R)	VL-15CZ-L(-R)	VL-15PZM-L(-R)
VL-15ZMH-L(-R)	VL-10CZ-L(-R)	VL-10PZM-L(-R)
VL-11ZFH2	VL-11ZFH2	VL-11ZFHV2
VL-08ZF2	VL-08ZF2	VL-09ZF
VL-200ZMHSV		

●フリービルトイン形も専用の別売部品を用いてロスナイ換気が可能です。くわしくは71ページ。

●接続可能機種は増えることもありますのでご了承ください。

さらに「スマート e-Flo システム」なら、エアコンとロスナイ® が連携してもっと快適に。(三菱電機家電統合アプリ「MyMU」にて、お客様による設定が必要です)

くわしくは
P.49 をご覧ください。

暖房	
	最高約60℃温風
	長時間連続暖房
●	室温キープシステム
●	10℃キープ暖房
	急速Wヒート

冷房・除湿	
●	STRONG冷房
●	選べる3モード除湿

気流	
●	高天井モード
●	上下左右オートフラップ
●	オートフラップ
●	上下スイング
●	上下左右涼感スイング
●	上下涼感スイング
●	ハイパワー

清潔	
銀脱臭フィルター	エアフィルター
空清Vフィルター	空清フィルター
アレレ除菌フィルター(別売)	
(吸込グリル)	はずせるボディ

便利・安心	
●	高温まもり
●	おこのみ運転
●	ねむり運転
●	操作音階
無線LAN別売※1	霧ヶ峰REMOTE

タイマー	
●	時刻で予約
切タイマーのみ	かんたん予約
	週間スケジュールタイマー

施工性・その他	
●	HA端子(JEM-A)
●	室内機・リモコン号機設定
※2	ロスナイ換気
●	ドレンアップ
●	室内・室外選択受電
●	室外機受電
別売	室外機凍結防止ヒーター
●	PAM

長尺配管	
35m	総延長
20m	高低差

フラット&スクエアなデザインで
上質な空間を演出する
多機能モデル。



●天井開口穴寸法/幅1,160×奥行384mm

リモコン


NEW

- 便利な壁掛け穴付
- デカ文字温度表示
- 0.5℃単位の温度設定
- 暗い場所でも見やすいバックライト搭載
- 蓄光ボタン




室外機 * () 内の寸法は、サービスパネルおよび脚部の突出し寸法です。

MULZ-RX2822AS～
RX5622AS



MULZ-RX6322AS



(付属品の一部は除く)



●リニューアル:111ページ ●別売部品:81～84ページ ●機能説明:63・64ページ

冷暖房とも主に10畳 MLZ-RX2822AS

期間消費電力量		省エネ基準		通年エネルギー	
963kWh		達成率		消費効率	
 目標年度 2029年度		101%		5.5	
畳数のめやす		能力(kW)		消費電力(W)	
冷房	8〜12畳(13〜19m ²)	2.8 (0.9〜3.6)		690 (210〜1,250)	
暖房	9〜11畳(15〜18m ²)	4.0 (0.9〜6.5)		1,110 (300〜2,490)	
低温暖房能力		外気温2℃時 4.7kw			
施工情報		内・外選択(直結) 管:液φ6.35・ガスφ9.52 配管長35m(チャージレス10m)/高低差20m			
価格	室内:MLZ-RX2822AS-IN		200,000円(税別)		
	室外:MULZ-RX2822AS		220,000円(税別)		
	本体価格		420,000円(税別)		
	化粧パネル(ホワイト/ベージュ)(別売)		20,000円(税別)		
合計価格		440,000円(税別)			

冷暖房とも主に12畳 MLZ-RX3622AS

期間消費電力量	省エネ基準 達成率	省エネ基準 達成率	省エネ基準 達成率
1,309kWh	104%	104%	104%
目標年度 2029年度	目標年度 2029年度	目標年度 2029年度	目標年度 2029年度
畳数のめやす	能力(kW)	消費電力(W)	消費電力(W)
冷房 10～15畳(16～25㎡)	3.6 (0.9～4.0)	980 (240～1,300)	980 (240～1,300)
暖房 11～13畳(17～22㎡)	4.8 (0.9～7.6)	1,370 (210～2,920)	1,370 (210～2,920)
低温暖房能力	外気温2℃時 5.5kw		
施工 情報	単相 200V 15A	内・外選択(直結) 管:液φ6.35・ガスφ9.52 配管長35m(チャージレス10m)/高低差20m	
価格	室内:MLZ-RX3622AS-IN	220,000円(税別)	220,000円(税別)
	室外:MULZ-RX3622AS	243,000円(税別)	243,000円(税別)
	本体価格	463,000円(税別)	463,000円(税別)
	化粧パネル(ホワイト/ベージュ)別売	20,000円(税別)	20,000円(税別)
合計価格	483,000円(税別)		

冷暖房とも主に14畳 MLZ-RX4022AS

期間消費電力量	省エネ基準 達成率	省エネ基準 達成率	省エネ基準 達成率
1,484kWh	102%	102%	102%
目録年度 2029年度	省エネ基準 達成率	省エネ基準 達成率	省エネ基準 達成率
1,484kWh	102%	102%	102%
省エネ基準 達成率	省エネ基準 達成率	省エネ基準 達成率	省エネ基準 達成率
102%	102%	102%	102%
省エネ基準 達成率	省エネ基準 達成率	省エネ基準 達成率	省エネ基準 達成率
102%	102%	102%	102%
省エネ基準 達成率	省エネ基準 達成率	省エネ基準 達成率	省エネ基準 達成率
102%	102%	102%	102%
省エネ基準 達成率	省エネ基準 達成率	省エネ基準 達成率	省エネ基準 達成率
102%	102%	102%	102%
省エネ基準 達成率	省エネ基準 達成率	省エネ基準 達成率	省エネ基準 達成率
102%	102%	102%	102%
省エネ基準 達成率	省エネ基準 達成率	省エネ基準 達成率	省エネ基準 達成率
102%	102%	102%	102%
省エネ基準 達成率	省エネ基準 達成率	省エネ基準 達成率	省エネ基準 達成率
102%	102%	102%	102%
省エネ基準 達成率	省エネ基準 達成率	省エネ基準 達成率	省エネ基準 達成率
102%	102%	102%	102%
省エネ基準 達成率	省エネ基準 達成率	省エネ基準 達成率	省エネ基準 達成率
102%	102%	102%	102%
省エネ基準 達成率	省エネ基準 達成率	省エネ基準 達成率	省エネ基準 達成率
102%	102%	102%	102%
省エネ基準 達成率	省エネ基準 達成率	省エネ基準 達成率	省エネ基準 達成率
102%	102%	102%	102%
省エネ基準 達成率	省エネ基準 達成率	省エネ基準 達成率	省エネ基準 達成率
102%	102%	102%	102%
省エネ基準 達成率	省エネ基準 達成率	省エネ基準 達成率	省エネ基準 達成率
102%	102%	102%	102%
省エネ基準 達成率	省エネ基準 達成率	省エネ基準 達成率	省エネ基準 達成率
102%	102%	102%	102%
省エネ基準 達成率	省エネ基準 達成率	省エネ基準 達成率	省エネ基準 達成率
102%	102%	102%	102%
省エネ基準 達成率	省エネ基準 達成率	省エネ基準 達成率	省エネ基準 達成率
102%	102%	102%	102%
省エネ基準 達成率	省エネ基準 達成率	省エネ基準 達成率	省エネ基準 達成率
102%	102%	102%	102%
省エネ基準 達成率	省エネ基準 達成率	省エネ基準 達成率	省エネ基準 達成率
102%	102%	102%	102%
省エネ基準 達成率	省エネ基準 達成率	省エネ基準 達成率	省エネ基準 達成率
102%	102%	102%	102%
省エネ基準 達成率	省エネ基準 達成率	省エネ基準 達成率	省エネ基準 達成率
102%	102%	102%	102%
省エネ基準 達成率	省エネ基準 達成率	省エネ基準 達成率	省エネ基準 達成率
102%	102%	102%	102%
省エネ基準 達成率	省エネ基準 達成率	省エネ基準 達成率	省エネ基準 達成率
102%	102%	102%	102%
省エネ基準 達成率	省エネ基準 達成率	省エネ基準 達成率	省エネ基準 達成率
102%	102%	102%	102%
省エネ基準 達成率	省エネ基準 達成率	省エネ基準 達成率	省エネ基準 達成率
102%	102%	102%	102%
省エネ基準 達成率	省エネ基準 達成率	省エネ基準 達成率	省エネ基準 達成率
102%	102%	102%	102%
省エネ基準 達成率	省エネ基準 達成率	省エネ基準 達成率	省エネ基準 達成率
102%	102%	102%	102%
省エネ基準 達成率	省エネ基準 達成率	省エネ基準 達成率	省エネ基準 達成率
102%	102%	102%	102%
省エネ基準 達成率	省エネ基準 達成率	省エネ基準 達成率	省エネ基準 達成率
102%	102%	102%	102%
省エネ基準 達成率	省エネ基準 達成率	省エネ基準 達成率	省エネ基準 達成率
102%	102%	102%	102%
省エネ基準 達成率	省エネ基準 達成率	省エネ基準 達成率	省エネ基準 達成率
102%	102%	102%	102%
省エネ基準 達成率	省エネ基準 達成率	省エネ基準 達成率	省エネ基準 達成率
102%	102%	102%	102%
省エネ基準 達成率	省エネ基準 達成率	省エネ基準 達成率	省エネ基準 達成率
102%	102%	102%	102%
省エネ基準 達成率	省エネ基準 達成率	省エネ基準 達成率	省エネ基準 達成率
102%	102%	102%	102%
省エネ基準 達成率	省エネ基準 達成率	省エネ基準 達成率	省エネ基準 達成率
102%	102%	102%	102%
省エネ基準 達成率	省エネ基準 達成率	省エネ基準 達成率	省エネ基準 達成率
102%	102%	102%	102%
省エネ基準 達成率	省エネ基準 達成率	省エネ基準 達成率	省エネ基準 達成率
102%	102%	102%	102%
省エネ基準 達成率	省エネ基準 達成率	省エネ基準 達成率	省エネ基準 達成率
102%	102%	102%	102%
省エネ基準 達成率	省エネ基準 達成率	省エネ基準 達成率	省エネ基準 達成率
102%	102%	102%	102%
省エネ基準 達成率	省エネ基準 達成率	省エネ基準 達成率	省エネ基準 達成率
102%	102%	102%	102%
省エネ基準 達成率	省エネ基準 達成率	省エネ基準 達成率	省エネ基準 達成率
102%	102%	102%	102%
省エネ基準 達成率	省エネ基準 達成率	省エネ基準 達成率	省エネ基準 達成率
102%	102%	102%	102%
省エネ基準 達成率	省エネ基準 達成率	省エネ基準 達成率	省エネ基準 達成率
102%	102%	102%	102%
省エネ基準 達成率	省エネ基準 達成率	省エネ基準 達成率	省エネ基準 達成率
102%	102%	102%	102%
省エネ基準 達成率	省エネ基準 達成率	省エネ基準 達成率	省エネ基準 達成率
102%	102%	102%	102%
省エネ基準 達成率	省エネ基準 達成率	省エネ基準 達成率	省エネ基準 達成率
102%	102%	102%	102%
省エネ基準 達成率	省エネ基準 達成率	省エネ基準 達成率	省エネ基準 達成率
102%	102%	102%	102%
省エネ基準 達成率	省エネ基準 達成率	省エネ基準 達成率	省エネ基準 達成率
102%	102%	102%	102%
省エネ基準 達成率	省エネ基準 達成率	省エネ基準 達成率	省エネ基準 達成率
102%	102%	102%	102%
省エネ基準 達成率	省エネ基準 達成率	省エネ基準 達成率	省エネ基準 達成率
102%	102%	102%	102%
省エネ基準 達成率	省エネ基準 達成率	省エネ基準 達成率	省エネ基準 達成率
102%	102%	102%	102%
省エネ基準 達成率	省エネ基準 達成率	省エネ基準 達成率	省エネ基準 達成率
102%	102%	102%	102%
省エネ基準 達成率	省エネ基準 達成率	省エネ基準 達成率	省エネ基準 達成率
102%	102%	102%	102%
省エネ基準 達成率	省エネ基準 達成率	省エネ基準 達成率	省エネ基準 達成率
102%	102%	102%	102%
省エネ基準 達成率	省エネ基準 達成率	省エネ基準 達成率	省エネ基準 達成率
102%	102%	102%	102%
省エネ基準 達成率	省エネ基準 達成率	省エネ基準 達成率	省エネ基準 達成率
102%	102%	102%	102%
省エネ基準 達成率	省エネ基準 達成率	省エネ基準 達成率	省エネ基準 達成率
102%	102%	102%	102%
省エネ基準 達成率	省エネ基準 達成率	省エネ基準 達成率	省エネ基準 達成率
102%	102%	102%	102%
省エネ基準 達成率	省エネ基準 達成率	省エネ基準 達成率	省エネ基準 達成率
102%	102%	102%	102%
省エネ基準 達成率	省エネ基準 達成率	省エネ基準 達成率	省エネ基準 達成率
102%	102%	102%	102%
省エネ基準 達成率	省エネ基準 達成率	省エネ基準 達成率	省エネ基準 達成率
102%	102%	102%	102%
省エネ基準 達成率	省エネ基準 達成率	省エネ基準 達成率	省エネ基準 達成率
102%	102%	102%	102%
省エネ基準 達成率	省エネ基準 達成率	省エネ基準 達成率	省エネ基準 達成率
102%	102%	102%	102%
省エネ基準 達成率	省エネ基準 達成率	省エネ基準 達成率	省エネ基準 達成率
102%	102%	102%	102%
省エネ基準 達成率	省エネ基準 達成率	省エネ基準 達成率	省エネ基準 達成率
102%	102%	102%	102%
省エネ基準 達成率	省エネ基準 達成率	省エネ基準 達成率	省エネ基準 達成率
102%	102%	102%	102%
省エネ基準 達成率	省エネ基準 達成率	省エネ基準 達成率	省エネ基準 達成率
102%	102%	102%	102%
省エネ基準 達成率	省エネ基準 達成率	省エネ基準 達成率	省エネ基準 達成率
102%	102%	102%	102%
省エネ基準 達成率	省エネ基準 達成率	省エネ基準 達成率	省エネ基準 達成率
102%	102%	102%	102%
省エネ基準 達成率	省エネ基準 達成率	省エネ基準 達成率	省エネ基準 達成率
102%	102%	102%	102%
省エネ基準 達成率	省エネ基準 達成率	省エネ基準 達成率	省エネ基準 達成率
102%	102%	102%	102%
省エネ基準 達成率	省エネ基準 達成率	省エネ基準 達成率	省エネ基準 達成率
102%	102%	102%	102%
省エネ基準 達成率	省エネ基準 達成率	省エネ基準 達成率	省エネ基準 達成率
102%	102%	102%	102%
省エネ基準 達成率	省エネ基準 達成率	省エネ基準 達成率	省エネ基準 達成率
102%	102%	102%	102%
省エネ基準 達成率	省エネ基準 達成率	省エネ基準 達成率	省エネ基準 達成率
102%	102%	102%	102%
省エネ基準 達成率	省エネ基準 達成率	省エネ基準 達成率	省エネ基準 達成率
102%	102%	102%	102%
省エネ基準 達成率	省エネ基準 達成率	省エネ基準 達成率	省エネ基準 達成率
102%	102%	102%	

冷暖房とも主に16畳 MLZ-RX5022AS

期間消費電力量	日標準年度	省エネ基準達成率	通年エネルギー消費効率
2,012kWh	 2029年度	104%	4.7
畳数のめやす		能力(kW)	消費電力(W)
冷房	14〜21畳(23〜34㎡)	5.0 (0.9〜5.2)	1,780 (250〜2,100)
暖房	14〜17畳(23〜29㎡)	6.3 (0.9〜8.4)	2,050 (200〜3,110)
低温暖房能力		外気温2℃時 6.1kw	
施工情報	単相 200V 20A	内・外選択(直結) 管:液φ6.35・ガスφ9.52	
	配管長35m(チャージレス10m)/ 高低差20m		
価格	室内:MLZ-RX5022AS-IN	260,000円(税別)	
	室外:MULZ-RX5022AS	323,000円(税別)	
	本体価格	583,000円(税別)	
	化粧パネル(ホワイト/ベージュ)(別売)	20,000円(税別)	
合計価格		603,000円(税別)	

冷暖房とも主に18畳 MLZ-RX5622AS

期間消費電力量		省エネ基準	通年エネルギー
2,354kWh	 日標準年度 2029年度	達成率 100%	消費効率 4.5
畳数のめやす		能力 (kW)	消費電力 (W)
冷房	15〜23畳 (25〜39㎡)	5.6 (0.9〜5.9)	2,020 (240〜2,350)
暖房	15〜18畳 (24〜30㎡)	6.7 (0.9〜8.7)	2,210 (200〜3,120)
低温暖房能力		外気温2℃時 6.3kw	
施工 情報	単相 200V 20A	内・外選択 (直結) 管:液φ6.35・ガスφ12.7	
	配管長35m (チャージレス10m) / 高低差20m		
価格	室内:MLZ-RX5622AS-IN	300,000円 (税別)	
	室外:MULZ-RX5622AS	383,000円 (税別)	
	本体価格	683,000円 (税別)	
	化粧パネル (ホワイト/ベージュ) (別売)	20,000円 (税別)	
合計価格		703,000円 (税別)	

冷暖房とも主に20畳 MLZ-RX6322AS

期間消費電力量	目標年度 2029年度	省エネ基準 達成率	通年エネルギー 消費効率
2,648kWh		100%	4.5
	畳数のめやす	能力(kW)	消費電力(W)
冷房	17〜26畳(29〜43㎡)	6.3 (0.9〜6.5)	2,500 (290〜2,650)
暖房	16〜20畳(26〜32㎡)	7.1 (0.9〜9.5)	2,230 (340〜3,650)
低温暖房能力		外気温2℃時 6.9kw	
施工 情報	単相 200V 20A	内・外選択(直結) 管:液φ6.35・ガスφ12.7 配管長35m(チャージレス10m)/高低差20m	
価格	室内:MLZ-RX6322AS-IN	380,000円(税別)	
	室外:MLZ-RX6322AS	393,000円(税別)	
	本体価格	773,000円(税別)	
	化粧パネル(ホワイト/ベージュ)(別売)	20,000円(税別)	
合計価格		793,000円(税別)	

RX・GX・HXシリーズを新規設置される方へ

RX・GX・HXシリーズをリニューアル機種として
設置される方へ

右記化粧パネルのご購入・据付けが必要です。

開口寸法に応じて、リニューアルパネルが必要。パネル幅を
広げる場合には、リニューアルパネル用アタッチメント部材
(左右各1個)／(左右各2個)のご購入・据付けが必要です。

くわしくは111ページをご覧ください。

フラット&スクエアなデザインで
上質な空間を演出する
スタンダードモデル。




●天井開口寸法／幅1,160×奥行384mm

室外機 * ()内の寸法は、サービスパネルおよび脚部の突出し寸法です。

MULZ-GX2822AS～
GX5622AS

MULZ-GX6322AS



●リニューアル:111ページ ●別売部品:81～84ページ ●機能説明:63・64ページ

リモコン

NEW

- 便利な壁掛け穴付
- デカ文字温度表示
- 0.5℃単位の温度設定
- 暗い場所でも見やすいバックライト搭載
- 蓄光ボタン



暖房	
最高約60℃温風	
長時間連続暖房	
室温キープシステム	●
10℃キープ暖房	●
急速Wヒート	

冷房・除湿	
STRONG冷房	●
選べる3モード除湿	●

気流	
高天井モード	●
上下左右オートフラップ	
オートフラップ	●
上下スイング	●
上下左右涼感スイング	
上下涼感スイング	●
ハイパワー	●

清潔	
エアフィルター	銀脱臭フィルター
空清フィルター	空清フィルター アレル・除菌 フィルター(別売)
はずせるボディ	(吸込グリル)

便利・安心	
高温みまもり	●
おこのみ運転	●
ねむり運転	●
操作音階	●
霧ヶ峰REMOTE	無線LAN 別売※1

タイマー	
時刻で予約	●
かんたん予約	切タイマーのみ
週間スケジュールタイマー	

施工性・その他	
HA端子(JEM-A)	●
室内機・リモコン 号機設定	●
ロスナイ換気	※2
ドレンアップ	●
室内・室外 選択受電	●
室外機受電	
室外機凍結防止 ヒーター	別売
PAM	●

長尺配管	
総延長	30m
高低差	20m

冷暖房 ともに10畳 MLZ-GX2822AS

期間消費電力量 981kWh	省エネ基準 達成率 100%	省エネ基準 達成率 100%	通年エネルギー 消費効率 5.4
畳数のめやす	能力(kW)	消費電力(W)	
冷房 8～12畳(13～19m ²)	2.8 (0.9～3.6)	690 (210～1,250)	
暖房 9～11畳(15～18m ²)	4.0 (0.9～6.5)	1,110 (300～2,490)	
低温暖房能力 外気温2℃時 4.7kW			
施工情報	単相 200V 15A	内・外選択(直結) 管:液φ6.35・ガスφ9.52 配管長30m(チャージレス10m)/高低差20m	
価格	室内:MLZ-GX2822AS-IN 室外:MULZ-GX2822AS	本体価格 化粧パネル(ホワイト/ベージュ)(別売)	205,000円(税別) 215,000円(税別) 390,000円(税別) 20,000円(税別)
合計価格	410,000円(税別)		

冷暖房 ともに12畳 MLZ-GX3622AS

期間消費電力量 1,335kWh	省エネ基準 達成率 102%	省エネ基準 達成率 102%	通年エネルギー 消費効率 5.1
畳数のめやす	能力(kW)	消費電力(W)	
冷房 10～15畳(16～25m ²)	3.6 (0.9～4.0)	980 (240～1,300)	
暖房 11～13畳(17～22m ²)	4.8 (0.9～7.6)	1,370 (210～2,920)	
低温暖房能力 外気温2℃時 5.5kW			
施工情報	単相 200V 15A	内・外選択(直結) 管:液φ6.35・ガスφ9.52 配管長30m(チャージレス10m)/高低差20m	
価格	室内:MLZ-GX3622AS-IN 室外:MULZ-GX3622AS	本体価格 化粧パネル(ホワイト/ベージュ)(別売)	205,000円(税別) 230,000円(税別) 435,000円(税別) 20,000円(税別)
合計価格	455,000円(税別)		

冷暖房 ともに14畳 MLZ-GX4022AS

期間消費電力量 1,513kWh	省エネ基準 達成率 100%	省エネ基準 達成率 100%	通年エネルギー 消費効率 5.0
畳数のめやす	能力(kW)	消費電力(W)	
冷房 11～17畳(18～28m ²)	4.0 (0.9～4.4)	1,200 (240～1,700)	
暖房 12～15畳(20～25m ²)	5.6 (0.9～7.9)	1,720 (210～2,930)	
低温暖房能力 外気温2℃時 5.7kW			
施工情報	単相 200V 15A	内・外選択(直結) 管:液φ6.35・ガスφ9.52 配管長30m(チャージレス10m)/高低差20m	
価格	室内:MLZ-GX4022AS-IN 室外:MULZ-GX4022AS	本体価格 化粧パネル(ホワイト/ベージュ)(別売)	225,000円(税別) 255,000円(税別) 480,000円(税別) 20,000円(税別)
合計価格	500,000円(税別)		

冷暖房 ともに16畳 MLZ-GX5022AS

期間消費電力量 2,056kWh	省エネ基準 達成率 102%	省エネ基準 達成率 102%	通年エネルギー 消費効率 4.6
畳数のめやす	能力(kW)	消費電力(W)	
冷房 14～21畳(23～34m ²)	5.0 (0.9～5.2)	1,780 (250～2,100)	
暖房 14～17畳(23～29m ²)	6.3 (0.9～8.4)	2,050 (200～3,110)	
低温暖房能力 外気温2℃時 6.1kW			
施工情報	単相 200V 20A	内・外選択(直結) 管:液φ6.35・ガスφ9.52 配管長30m(チャージレス10m)/高低差20m	
価格	室内:MLZ-GX5022AS-IN 室外:MULZ-GX5022AS	本体価格 化粧パネル(ホワイト/ベージュ)(別売)	245,000円(税別) 308,000円(税別) 553,000円(税別) 20,000円(税別)
合計価格	573,000円(税別)		

冷暖房 ともに18畳 MLZ-GX5622AS

期間消費電力量 2,407kWh	省エネ基準 達成率 97%	省エネ基準 達成率 97%	通年エネルギー 消費効率 4.4
畳数のめやす	能力(kW)	消費電力(W)	
冷房 15～23畳(25～39m ²)	5.6 (0.9～5.9)	2,020 (240～2,350)	
暖房 15～18畳(24～30m ²)	6.7 (0.9～8.7)	2,210 (200～3,120)	
低温暖房能力 外気温2℃時 6.3kW			
施工情報	単相 200V 20A	内・外選択(直結) 管:液φ6.35・ガスφ12.7 配管長30m(チャージレス10m)/高低差20m	
価格	室内:MLZ-GX5622AS-IN 室外:MULZ-GX5622AS	本体価格 化粧パネル(ホワイト/ベージュ)(別売)	285,000円(税別) 348,000円(税別) 633,000円(税別) 20,000円(税別)
合計価格	653,000円(税別)		

冷暖房 ともに20畳 MLZ-GX6322AS

期間消費電力量 2,708kWh	省エネ基準 達成率 97%	省エネ基準 達成率 97%	通年エネルギー 消費効率 4.4
畳数のめやす	能力(kW)	消費電力(W)	
冷房 17～26畳(29～43m ²)	6.3 (0.9～6.5)	2,500 (290～2,650)	
暖房 16～20畳(26～32m ²)	7.1 (0.9～9.5)	2,230 (340～3,650)	
低温暖房能力 外気温2℃時 6.9kW			
施工情報	単相 200V 20A	内・外選択(直結) 管:液φ6.35・ガスφ12.7 配管長30m(チャージレス10m)/高低差20m	
価格	室内:MLZ-GX6322AS-IN 室外:MULZ-GX6322AS	本体価格 化粧パネル(ホワイト/ベージュ)(別売)	365,000円(税別) 388,000円(税別) 753,000円(税別) 20,000円(税別)
合計価格	773,000円(税別)		

暮らしにあわせて選べる4色のパネル ハウジングエアコン天井カセット形 別売部品

■RX・GX・HXシリーズ共通

●化粧パネル ※室内機と化粧パネルはセットでご購入ください。

形 名	カラー	価格(税別)	外形寸法
MAC-V01PW	ホワイト	各20,000円	高さ24×幅1,200×奥行424mm
MAC-V02PB	ベージュ		
MAC-V03PM	板 目	各35,000円	
MAC-V04PT	柱 目		

ホワイト マンセルNo. 4.0GY 9.1/0.2	ベージュ マンセルNo. 7.7YR 6.9/3.7
板目	柱目

*リニューアル時 ●冷媒配管、ドレン配管の接続位置が変更となり、延長が必要となる場合があります。●吊り金具の移設が必要となる場合があります。

HEMSへの接続が可能です。別売部品のご購入と専用工事が必要です。システムコントローラーとの併用はできません。機種により機能は異なります。HEMSについて、詳しくは各コントローラーメーカーにご確認ください。※2:別売の換気ダクト 形名:MAC-171KDとロスナイ換気用給気パネル 形名:MAC-L01WSもしくはMAC-L02BSを用いてロスナイ換気ができます。

小部屋や寝室などに適した
小能力モデル。



●天井開口穴寸法／幅880×奥行325mm

リモコン


NEW

- 便利な壁掛け穴付
- デカ文字温度表示
- 0.5℃単位の温度設定
- 暗い場所でも見やすいバックライト搭載
- 蓄光ボタン



室外機 * () 内の寸法は、サービスパネルおよび脚部の突出し寸法です。

MULZ-M2222AS
M2522AS



(付属品の一部は除く)



●別売部品: 81~84ページ ●機能説明: 63・64ページ

冷暖房とも主に 6畳 MLZ-M2222AS

期間消費電力量	771kWh	 日標年度 2029年度	省エネ基準 達成率	100.35%	通年エネルギー 消費効率	5.4
畳数のめやす			能力(kW)	消費電力(W)		
冷房	6〜9畳(10〜15㎡)		2.2 (0.9〜3.1)	515 (150〜1,100)		
暖房	6〜7畳(9〜11㎡)		2.5 (0.9〜5.2)	605 (180〜2,015)		
低温暖房能力			外気温2℃時 3.8kW			
施工 情報	単相	200V	15A	室外受電(直結)		
				管: 液φ6.35・ガスφ9.52 配管長30m(チャージレス10m)/ 高低差20m		
価格	室内:MLZ-M2222AS-IN			160,000円(税別)		
	室外:MLZ-M2222AS			206,000円(税別)		
	本体価格			366,000円(税別)		
	化粧パネル(ホワイト)(別売)			20,000円(税別)		
合計価格			386,000円(税別)			

冷暖房とも主に 8畳 MLZ-M2522AS

期間消費電力量	892kWh	 日標年度 2029年度	省エネ基準 達成率	98%	通年エネルギー 消費効率	5.3
畳数のめやす			能力(kW)	消費電力(W)		
冷房	7~10畳(11~17m ²)		2.5 (0.9~3.2)	640 (150~1,140)		
暖房	6~8畳(10~13m ²)		2.8 (0.9~5.4)	685 (180~2,015)		
低温暖房能力			外気温2℃時 3.9kW			
施工 情報	単相 200V 15A	室外受電(直結) 管: 液φ6.35・ガスφ9.52 配管長30m(チャージレス10m) / 高低差20m				
価格	室内: MLZ-M2522AS-IN 室外: MULZ-M2522AS		170,000円(税別) 211,000円(税別)			
	本体価格		381,000円(税別)			
	化粧パネル(ホワイト)(別売)		20,000円(税別)			
合計価格			401,000円(税別)			

設置イメージ



暮らしにあわせて選べる4色のパネル ハウジングエアコン天井カセット形 別売部品

■ Mシリーズ

●化粧パネル * 室内機と化粧パネルはセットでご購入ください。

形 名	カラー	価格(税別)	外形寸法
MAC-V05PW	ホワイト	各20,000円	高さ34×幅915×奥行370mm
MAC-V06PB※3	ベージュ		
MAC-V07PM※3	板 目	各35,000円	
MAC-V08PT※3	柱 目		

ホワイト マンセルNo. 4.0GY 9.1/0.2	ベージュ マンセルNo. 7.7YR 6.9/3.7
板目	柱目

※3: 受注対応品・納期と詳細については販売店にお問い合わせください。

2方向からの立体的な
気流制御で、
お部屋の
隅々まで快適。





●天井開口寸法／幅1,046×奥行505mm

室外機 * () 内の寸法は、サービスパネルおよび脚部の突出し寸法です。

MULZ-W4022AS～
W5622AS

MULZ-W6322AS



(付属品の
一部は除く)



●別売部品:81～84ページ ●機能説明:63・64ページ

リモコン

NEW

- 便利な壁掛け穴付
- デカ文字温度表示
- 0.5℃単位の温度設定
- 暗い場所でも見やすい
バックライト搭載
- 蓄光ボタン



冷暖房 ともに14畳 MLZ-W4022AS

期間消費電力量 1,513kWh	省エネ基準 達成率 100%	省エネ基準 達成率 100%	通年エネルギー 消費効率 5.0
冷房	11～17畳 (18～28㎡)	能力 (kW) 4.0 (0.9～4.3)	消費電力 (W) 1,120 (260～1,500)
暖房	12～15畳 (20～25㎡)	能力 (kW) 5.6 (0.9～7.9)	消費電力 (W) 1,610 (210～2,970)
低温暖房能力 外気温2℃時 5.7kW			
施工 情報	単相 200V 15A	内・外選択 (直結) 管:液φ6.35・ガスφ9.52 配管長30m (チャージレス10m) / 高低差20m	
価格	室内:MLZ-W4022AS-IN 室外:MULZ-W4022AS	258,000円 (税別) 250,000円 (税別)	
	本体価格 化粧パネル (ホワイト) (別売)	508,000円 (税別) 22,000円 (税別)	
合計価格		530,000円 (税別)	

冷暖房 ともに16畳 MLZ-W5022AS

期間消費電力量 2,056kWh	省エネ基準 達成率 102%	省エネ基準 達成率 102%	通年エネルギー 消費効率 4.6
冷房	14～21畳 (23～34㎡)	能力 (kW) 5.0 (0.9～5.4)	消費電力 (W) 1,950 (260～2,360)
暖房	14～17畳 (23～29㎡)	能力 (kW) 6.3 (0.9～8.6)	消費電力 (W) 1,910 (210～3,055)
低温暖房能力 外気温2℃時 6.2kW			
施工 情報	単相 200V 20A	内・外選択 (直結) 管:液φ6.35・ガスφ9.52 配管長30m (チャージレス10m) / 高低差20m	
価格	室内:MLZ-W5022AS-IN 室外:MULZ-W5022AS	296,000円 (税別) 297,000円 (税別)	
	本体価格 化粧パネル (ホワイト) (別売)	593,000円 (税別) 22,000円 (税別)	
合計価格		615,000円 (税別)	

冷暖房 ともに18畳 MLZ-W5622AS

期間消費電力量 2,407kWh	省エネ基準 達成率 97%	省エネ基準 達成率 97%	通年エネルギー 消費効率 4.4
冷房	15～23畳 (25～39㎡)	能力 (kW) 5.6 (0.9～5.8)	消費電力 (W) 2,190 (260～2,480)
暖房	15～18畳 (24～30㎡)	能力 (kW) 6.7 (0.9～8.6)	消費電力 (W) 2,040 (210～3,055)
低温暖房能力 外気温2℃時 6.2kW			
施工 情報	単相 200V 20A	内・外選択 (直結) 管:液φ6.35・ガスφ12.7 配管長30m (チャージレス10m) / 高低差20m	
価格	室内:MLZ-W5622AS-IN 室外:MULZ-W5622AS	358,000円 (税別) 345,000円 (税別)	
	本体価格 化粧パネル (ホワイト) (別売)	703,000円 (税別) 22,000円 (税別)	
合計価格		725,000円 (税別)	

冷暖房 ともに20畳 MLZ-W6322AS

期間消費電力量 2,708kWh	省エネ基準 達成率 97%	省エネ基準 達成率 97%	通年エネルギー 消費効率 4.4
冷房	17～26畳 (29～43㎡)	能力 (kW) 6.3 (0.9～6.5)	消費電力 (W) 2,220 (180～2,500)
暖房	16～20畳 (26～32㎡)	能力 (kW) 7.1 (0.9～9.7)	消費電力 (W) 2,150 (140～3,665)
低温暖房能力 外気温2℃時 7.0kW			
施工 情報	単相 200V 20A	内・外選択 (直結) 管:液φ6.35・ガスφ12.7 配管長30m (チャージレス10m) / 高低差20m	
価格	室内:MLZ-W6322AS-IN 室外:MULZ-W6322AS	423,000円 (税別) 400,000円 (税別)	
	本体価格 化粧パネル (ホワイト) (別売)	823,000円 (税別) 22,000円 (税別)	
合計価格		845,000円 (税別)	

設置イメージ



暮らしにあわせて選べる2色のパネル ハウジングエアコン天井カセット形 別売部品

W・HWシリーズ共通

●化粧パネル * 室内機と化粧パネルはセットでご購入ください。

形名	カラー	価格 (税別)	外形寸法
MAC-W03PW	ホワイト	各22,000円	高さ34×幅1,076×奥行535mm
MAC-W04PB※3	ベージュ		

*リニューアル時 ●冷媒配管、ドレン配管の接続位置が変更となり、延長が必要となる場合があります。●吊り金具の移設が必要となる場合があります。

ホワイト	ベージュ
マンセルNo. 4.0GY 9.1/0.2	マンセルNo. 7.7YR 6.9/3.7

暖房	
最高約60℃温風	
長時間連続暖房	
室温キープシステム	●
10℃キープ暖房	●
急速Wヒート	

冷房・除湿	
STRONG冷房	●
選べる3モード除湿	●

気流	
高天井モード	●
上下左右 オートフラップ	●
オートフラップ	
上下スイング	●
上下左右 涼感スイング	●
上下 涼感スイング	
ハイパワー	●

清潔	
エアフィルター	プラチナ エアフィルター
空清フィルター	
はずせるボディ	● (吸込グリル)

便利・安心	
高温暖まもり	●
おこのみ運転	●
ねむり運転	●
操作音階	●
霧ヶ峰REMOTE	無線LAN 別売※1

タイマー	
時刻で予約	●
かんたん予約	切タイマーのみ
週間スケジュール タイマー	

施工性・その他	
HA端子 (JEM-A)	●
室内機・リモコン 号機設定	●
ロスナイ換気	
ドレンアップ	●
室内・室外 選択受電	●
室外機受電	
室外機凍結防止 ヒーター	別売
PAM	●

長尺配管	
総延長	30m
高低差	20m

洗練されたフォルムと
コンパクトボディで
インテリアに調和。

ホワイト(W形)
●マンセルNo. 1.0Y 9.2/0.2



ダークブラウン(B形)
●マンセルNo. 4.8YR 2.6/0.4


リモコン

- 便利な壁掛け穴付
- 0.5℃単位の温度設定
- 薄型
- スライド式カバー




室外機 * () 内の寸法は、サービスパネルおよび脚部の突出し寸法です。

MUFZ-K2822AS~
K5622AS



MUFZ-K6322AS



(付属品の
一部は除く)



R410A



●別売部品: 81~84ページ ●機能説明: 63・64ページ

冷暖房
ともに10畳 MFZ-K2822AS (W)(B)

期間消費電力量 963kWh	省エネ基準 達成率 101%	省エネ基準 達成率 101%	省エネ基準 達成率 101%
目標年度 2029年度	省エネ基準 達成率 101%	省エネ基準 達成率 101%	省エネ基準 達成率 101%
年間消費電力量 963kWh	省エネ基準 達成率 101%	省エネ基準 達成率 101%	省エネ基準 達成率 101%
年間消費電力量 963kWh	省エネ基準 達成率 101%	省エネ基準 達成率 101%	省エネ基準 達成率 101%
年間消費電力量 963kWh	省エネ基準 達成率 101%	省エネ基準 達成率 101%	省エネ基準 達成率 101%
年間消費電力量 963kWh	省エネ基準 達成率 101%	省エネ基準 達成率 101%	省エネ基準 達成率 101%
年間消費電力量 963kWh	省エネ基準 達成率 101%	省エネ基準 達成率 101%	省エネ基準 達成率 101%
年間消費電力量 963kWh	省エネ基準 達成率 101%	省エネ基準 達成率 101%	省エネ基準 達成率 101%
年間消費電力量 963kWh	省エネ基準 達成率 101%	省エネ基準 達成率 101%	省エネ基準 達成率 101%
年間消費電力量 963kWh	省エネ基準 達成率 101%	省エネ基準 達成率 101%	省エネ基準 達成率 101%

冷暖房
ともに12畳 MFZ-K3622AS (W)(B)

期間消費電力量 1,309kWh	省エネ基準 達成率 104%	省エネ基準 達成率 104%	省エネ基準 達成率 104%
目標年度 2029年度	省エネ基準 達成率 104%	省エネ基準 達成率 104%	省エネ基準 達成率 104%
年間消費電力量 1,309kWh	省エネ基準 達成率 104%	省エネ基準 達成率 104%	省エネ基準 達成率 104%
年間消費電力量 1,309kWh	省エネ基準 達成率 104%	省エネ基準 達成率 104%	省エネ基準 達成率 104%
年間消費電力量 1,309kWh	省エネ基準 達成率 104%	省エネ基準 達成率 104%	省エネ基準 達成率 104%
年間消費電力量 1,309kWh	省エネ基準 達成率 104%	省エネ基準 達成率 104%	省エネ基準 達成率 104%
年間消費電力量 1,309kWh	省エネ基準 達成率 104%	省エネ基準 達成率 104%	省エネ基準 達成率 104%
年間消費電力量 1,309kWh	省エネ基準 達成率 104%	省エネ基準 達成率 104%	省エネ基準 達成率 104%
年間消費電力量 1,309kWh	省エネ基準 達成率 104%	省エネ基準 達成率 104%	省エネ基準 達成率 104%
年間消費電力量 1,309kWh	省エネ基準 達成率 104%	省エネ基準 達成率 104%	省エネ基準 達成率 104%

冷暖房
ともに14畳 MFZ-K4022AS (W)(B)

期間消費電力量 1,513kWh	省エネ基準 達成率 100%	省エネ基準 達成率 100%	省エネ基準 達成率 100%
目標年度 2029年度	省エネ基準 達成率 100%	省エネ基準 達成率 100%	省エネ基準 達成率 100%
年間消費電力量 1,513kWh	省エネ基準 達成率 100%	省エネ基準 達成率 100%	省エネ基準 達成率 100%
年間消費電力量 1,513kWh	省エネ基準 達成率 100%	省エネ基準 達成率 100%	省エネ基準 達成率 100%
年間消費電力量 1,513kWh	省エネ基準 達成率 100%	省エネ基準 達成率 100%	省エネ基準 達成率 100%
年間消費電力量 1,513kWh	省エネ基準 達成率 100%	省エネ基準 達成率 100%	省エネ基準 達成率 100%
年間消費電力量 1,513kWh	省エネ基準 達成率 100%	省エネ基準 達成率 100%	省エネ基準 達成率 100%
年間消費電力量 1,513kWh	省エネ基準 達成率 100%	省エネ基準 達成率 100%	省エネ基準 達成率 100%
年間消費電力量 1,513kWh	省エネ基準 達成率 100%	省エネ基準 達成率 100%	省エネ基準 達成率 100%
年間消費電力量 1,513kWh	省エネ基準 達成率 100%	省エネ基準 達成率 100%	省エネ基準 達成率 100%

冷暖房
ともに16畳 MFZ-K5022AS (W)(B)

期間消費電力量 2,056kWh	省エネ基準 達成率 102%	省エネ基準 達成率 102%	省エネ基準 達成率 102%
目標年度 2029年度	省エネ基準 達成率 102%	省エネ基準 達成率 102%	省エネ基準 達成率 102%
年間消費電力量 2,056kWh	省エネ基準 達成率 102%	省エネ基準 達成率 102%	省エネ基準 達成率 102%
年間消費電力量 2,056kWh	省エネ基準 達成率 102%	省エネ基準 達成率 102%	省エネ基準 達成率 102%
年間消費電力量 2,056kWh	省エネ基準 達成率 102%	省エネ基準 達成率 102%	省エネ基準 達成率 102%
年間消費電力量 2,056kWh	省エネ基準 達成率 102%	省エネ基準 達成率 102%	省エネ基準 達成率 102%
年間消費電力量 2,056kWh	省エネ基準 達成率 102%	省エネ基準 達成率 102%	省エネ基準 達成率 102%
年間消費電力量 2,056kWh	省エネ基準 達成率 102%	省エネ基準 達成率 102%	省エネ基準 達成率 102%
年間消費電力量 2,056kWh	省エネ基準 達成率 102%	省エネ基準 達成率 102%	省エネ基準 達成率 102%
年間消費電力量 2,056kWh	省エネ基準 達成率 102%	省エネ基準 達成率 102%	省エネ基準 達成率 102%


冷暖房
ともに18畳 MFZ-K5622AS (W)(B)

期間消費電力量 2,354kWh	省エネ基準 達成率 100%	省エネ基準 達成率 100%	省エネ基準 達成率 100%
目標年度 2029年度	省エネ基準 達成率 100%	省エネ基準 達成率 100%	省エネ基準 達成率 100%
年間消費電力量 2,354kWh	省エネ基準 達成率 100%	省エネ基準 達成率 100%	省エネ基準 達成率 100%
年間消費電力量 2,354kWh	省エネ基準 達成率 100%	省エネ基準 達成率 100%	省エネ基準 達成率 100%
年間消費電力量 2,354kWh	省エネ基準 達成率 100%	省エネ基準 達成率 100%	省エネ基準 達成率 100%
年間消費電力量 2,354kWh	省エネ基準 達成率 100%	省エネ基準 達成率 100%	省エネ基準 達成率 100%
年間消費電力量 2,354kWh	省エネ基準 達成率 100%	省エネ基準 達成率 100%	省エネ基準 達成率 100%
年間消費電力量 2,354kWh	省エネ基準 達成率 100%	省エネ基準 達成率 100%	省エネ基準 達成率 100%
年間消費電力量 2,354kWh	省エネ基準 達成率 100%	省エネ基準 達成率 100%	省エネ基準 達成率 100%
年間消費電力量 2,354kWh	省エネ基準 達成率 100%	省エネ基準 達成率 100%	省エネ基準 達成率 100%

冷暖房
ともに20畳 MFZ-K6322AS (W)(B)

期間消費電力量 2,771kWh	省エネ基準 達成率 95%	省エネ基準 達成率 95%	省エネ基準 達成率 95%
目標年度 2029年度	省エネ基準 達成率 95%	省エネ基準 達成率 95%	省エネ基準 達成率 95%
年間消費電力量 2,771kWh	省エネ基準 達成率 95%	省エネ基準 達成率 95%	省エネ基準 達成率 95%
年間消費電力量 2,771kWh	省エネ基準 達成率 95%	省エネ基準 達成率 95%	省エネ基準 達成率 95%
年間消費電力量 2,771kWh	省エネ基準 達成率 95%	省エネ基準 達成率 95%	省エネ基準 達成率 95%
年間消費電力量 2,771kWh	省エネ基準 達成率 95%	省エネ基準 達成率 95%	省エネ基準 達成率 95%
年間消費電力量 2,771kWh	省エネ基準 達成率 95%	省エネ基準 達成率 95%	省エネ基準 達成率 95%
年間消費電力量 2,771kWh	省エネ基準 達成率 95%	省エネ基準 達成率 95%	省エネ基準 達成率 95%
年間消費電力量 2,771kWh	省エネ基準 達成率 95%	省エネ基準 達成率 95%	省エネ基準 達成率 95%
年間消費電力量 2,771kWh	省エネ基準 達成率 95%	省エネ基準 達成率 95%	省エネ基準 達成率 95%

【設置上の注意事項】
エアコン上側に障害物がある場合、気流が行き届かないことでお部屋全体が冷えないことやあたたまらないことがあります。設置には以下のスペースが必要です。くわしくは83ページをご覧ください。




*隠蔽設置の場合は、フロアビルトイン用ダクトセットをご使用ください。

クリーンヒーターからの入替えが簡単に！

これまでの床置形はクリーンヒーターからの入替えの際、既存の壁穴をふさぎ、新規で穴を開けるなどの施工が必要でした。Kシリーズでは、設置パターンにあわせて別売部品などを使用することで、壁穴の再利用が可能※2です。建物への追加工事もなくするため、より短期間の施工で、美しい仕上がりへの入替えが行えます。くわしくは83ページをご覧ください。


従来機種



床置形Kシリーズ




和室になじむ“白木”や、自由に塗れる“素地”。狭い壁面にも収まるコンパクトな前面グリル。



室外機 * () 内の寸法は、サービスパネルおよび脚部の突出し寸法です。

MUTZ-2222AS~
4522AS



(付属品の一部は除く)



*別売対応

●リニューアル:112ページ ●別売部品:81~84ページ ●機能説明:63・64ページ

リモコン

NEW

- 便利な壁掛け穴付
- デカ文字温度表示
- 0.5℃単位の温度設定
- 暗い場所でも見やすいバックライト搭載
- 蓄光ボタン



暖房	
最高約60℃温風	
長時間連続暖房	
室温キープシステム	●
10℃キープ暖房	●
急速Wヒート	

冷房・除湿	
STRONG冷房	●
選べる3モード除湿	●

気流	
高天井モード	●
上下左右オートフラップ	●
オートフラップ	(前面グリル)
上下スイング	(前面グリル)
上下左右涼感スイング	●
上下涼感スイング	●
ハイパワー	●

清潔	
エアフィルター	プラチナエアフィルター
空清フィルター	
はすせるボディ	

便利・安心	
高温みまもり	●
おこのみ運転	●
ねむり運転	●
操作音階	●
霧ヶ峰REMOTE	無線LAN別売※1

タイマー	
時刻で予約	●
かんたん予約	切タイマーのみ
週間スケジュールタイマー	

施工性・その他	
HA端子(JEM-A)	●
室内機・リモコン号機設定	●
ロスナイ換気	
ドレンアップ	別売
室内・室外選択受電	●
室外機受電	
室外機凍結防止ヒーター	別売
PAM	●

長尺配管	
総延長	30m
高低差	20m

冷暖房 6畳 MTZ-2222AS

期間消費電力量	771kWh	省エネ基準達成率	100%	年間エネルギー消費効率	5.4
畳数のめやす	能力(kW)	消費電力(W)			
冷房 6~9畳(10~15㎡)	2.2(0.9~3.0)	515(150~800)			
暖房 7~9畳(12~15㎡)	3.2(0.9~5.5)	865(180~2,035)			
低温暖房能力	外気温2℃時 4.0kW				
施工情報	単相 200V 15A	内・外選択(直結)管:液φ6.35・ガスφ9.52	配管長30m(チャージレス10m)/高低差20m		
価格	室内:MTZ-2222AS-IN 128,000円(税別)	室外:MUTZ-2222AS 210,000円(税別)			
	本体価格 338,000円(税別)				
	前面グリル(別売) 36,000円(税別)				
	据付枠(別売) 7,000円(税別)				
合計価格	381,000円(税別)				

冷暖房 8畳 MTZ-2522AS

期間消費電力量	876kWh	省エネ基準達成率	100%	年間エネルギー消費効率	5.4
畳数のめやす	能力(kW)	消費電力(W)			
冷房 7~10畳(11~17㎡)	2.5(0.9~3.1)	625(150~800)			
暖房 7~9畳(12~15㎡)	3.4(0.9~5.7)	865(180~1,935)			
低温暖房能力	外気温2℃時 4.1kW				
施工情報	単相 200V 15A	内・外選択(直結)管:液φ6.35・ガスφ9.52	配管長30m(チャージレス10m)/高低差20m		
価格	室内:MTZ-2522AS-IN 138,000円(税別)	室外:MUTZ-2522AS 220,000円(税別)			
	本体価格 358,000円(税別)				
	前面グリル(別売) 36,000円(税別)				
	据付枠(別売) 7,000円(税別)				
合計価格	401,000円(税別)				

冷暖房 10畳 MTZ-2822AS

期間消費電力量	946kWh	省エネ基準達成率	103%	年間エネルギー消費効率	5.6
畳数のめやす	能力(kW)	消費電力(W)			
冷房 8~12畳(13~19㎡)	2.8(0.9~3.7)	660(150~1,180)			
暖房 8~10畳(14~17㎡)	3.8(0.9~6.8)	1,010(230~2,445)			
低温暖房能力	外気温2℃時 4.9kW				
施工情報	単相 200V 15A	内・外選択(直結)管:液φ6.35・ガスφ9.52	配管長30m(チャージレス10m)/高低差20m		
価格	室内:MTZ-2822AS-IN 143,000円(税別)	室外:MUTZ-2822AS 225,000円(税別)			
	本体価格 368,000円(税別)				
	前面グリル(別売) 36,000円(税別)				
	据付枠(別売) 7,000円(税別)				
合計価格	411,000円(税別)				

冷暖房 12畳 MTZ-3622AS

期間消費電力量	1,335kWh	省エネ基準達成率	102%	年間エネルギー消費効率	5.1
畳数のめやす	能力(kW)	消費電力(W)			
冷房 10~15畳(16~25㎡)	3.6(0.9~3.8)	1,140(250~1,190)			
暖房 11~13畳(17~22㎡)	4.8(0.9~7.0)	1,495(230~2,645)			
低温暖房能力	外気温2℃時 5.1kW				
施工情報	単相 200V 15A	内・外選択(直結)管:液φ6.35・ガスφ9.52	配管長30m(チャージレス10m)/高低差20m		
価格	室内:MTZ-3622AS-IN 153,000円(税別)	室外:MUTZ-3622AS 240,000円(税別)			
	本体価格 393,000円(税別)				
	前面グリル(別売) 36,000円(税別)				
	据付枠(別売) 7,000円(税別)				
合計価格	436,000円(税別)				

冷暖房 14畳 MTZ-4522AS

期間消費電力量	1,935kWh	省エネ基準達成率	97%	年間エネルギー消費効率	4.4
畳数のめやす	能力(kW)	消費電力(W)			
冷房 12~19畳(20~31㎡)	4.5(0.9~5.0)	1,670(250~2,050)			
暖房 12~15畳(19~24㎡)	5.3(0.9~7.9)	1,590(240~2,930)			
低温暖房能力	外気温2℃時 5.7kW				
施工情報	単相 200V 15A	内・外選択(直結)管:液φ6.35・ガスφ9.52	配管長30m(チャージレス10m)/高低差20m		
価格	室内:MTZ-4522AS-IN 188,000円(税別)	室外:MUTZ-4522AS 265,000円(税別)			
	本体価格 453,000円(税別)				
	前面グリル(別売) 36,000円(税別)				
	据付枠(別売) 7,000円(税別)				
合計価格	496,000円(税別)				



暮らしにあわせて選べる3色のグリル ハウジングエアコン壁埋込形 別売部品

MAC-726TG 白木 MAC-727TG ホワイト MAC-728TG 素地



★素地グリルについて

◎前面グリルMAC-728TGは内装色にあわせて自由な塗装が可能な素地グリルです。塗装する際には次のことに注意してください。●塗装は、木製用(ウレタン系)の塗料をお選びください。●吹付け(スプレー)塗装後、自然乾燥させることをおすすめします。●強制乾燥は歪みの原因となりますので避けてください。●吹出しルーバーの形状など塗装が難しい所がありますので、専門業者に依頼することをおすすめします。

●前面グリル

形名	カラー	外形寸法	価格(税別)
MAC-726TG	白木	高さ345×幅770×奥行9(+19)mm	各36,000円
MAC-727TG	ホワイト		
MAC-728TG	素地		

●据付枠


形名	外形寸法	価格(税別)
MAC-603TW	高さ337×幅760×奥行262mm	7,000円

*前面グリルの奥行きは据え付け時に壁面から出る寸法です。()内は運転時の上下風向フラップ最大突出寸法です。
*据付枠は、壁面(石こうボードなど)を貼る前に設置してください。

続が可能です。別売部品のご購入と専用工事が必要です。システムコントローラーとの併用はできません。機種により機能は異なります。HEMSについて、くわしくは各コントローラーメーカーにご確認ください。

※2:壁穴の高さにより工事が必要になる場合があります。置台を使用する際に、高さ150mmに配管穴がある場合は、室内機下部と配管の接触を避けるために、別売の背面パネル・MAC-316HPをご使用ください。(写真・イラストはすべてイメージです)

お部屋のインテリアにあわせて、自在にレイアウト。




*室内機寸法中()内の寸法は、電気品箱が付いた状態での寸法です。電気品箱は据付形態により取付け位置が異なります。

*室内機本体以外は別売

■ 一面グリル設置



■ 分離グリル設置



ダクト設置時の例


吹出側(2本) 各6m

吸込側(2本) 各1m

A+B 各7m以下


受光部は別売部品で最大10mまで離して設置できます。

■ 天井埋込設置



室外機 * ()内の寸法は、サービスパネルおよび脚部の突出寸法です。

MUBZ-2822AS~
5022AS



リモコン

- 便利な壁掛け穴付
- 0.5°C単位の温度設定
- 薄型
- スライド式カバー



(付属品の一部は除く)



- 別売部品: 81~84ページ
- 機能説明: 63・64ページ

冷暖房とも主に10畳 MBZ-2822AS

期間消費電力量	省エネ基準達成率	省エネ基準消費効率	通年エネルギー消費効率
981kWh	100%	2029年度	5.4
畳数のめやす	能力(kW)	消費電力(W)	
冷房 8~12畳(13~19m ²)	2.8 (0.9~3.3)	735 (190~930)	
暖房 9~11畳(15~18m ²)	4.0 (0.7~6.5)	1,015 (130~2,115)	

低温暖房能力 外気温2°C時 4.7kW

施工情報	単相	200V	15A	内・外選別(直結)
管: 液φ6.35・ガスφ9.52				
配管長30m(チャージレス10m)/高低差20m				

価格	室内:MBZ-2822AS-IN	170,000円(税別)
	室外:MUBZ-2822AS	220,000円(税別)
本体価格		390,000円(税別)

設置パターン別に別売部品が必要です。

冷暖房とも主に12畳 MBZ-3622AS

期間消費電力量	省エネ基準達成率	省エネ基準消費効率	通年エネルギー消費効率
1,362kWh	100%	2029年度	5.0
畳数のめやす	能力(kW)	消費電力(W)	
冷房 10~15畳(16~25m ²)	3.6 (0.9~4.1)	1,050 (165~1,300)	
暖房 11~13畳(17~22m ²)	4.8 (0.8~7.3)	1,270 (130~2,500)	

低温暖房能力 外気温2°C時 5.3kW

施工情報	単相	200V	15A	内・外選別(直結)
管: 液φ6.35・ガスφ9.52				
配管長30m(チャージレス10m)/高低差20m				

価格	室内:MBZ-3622AS-IN	190,000円(税別)
	室外:MUBZ-3622AS	240,000円(税別)
本体価格		430,000円(税別)

設置パターン別に別売部品が必要です。

冷暖房とも主に14畳 MBZ-4022AS

期間消費電力量	省エネ基準達成率	省エネ基準消費効率	通年エネルギー消費効率
1,513kWh	100%	2029年度	5.0
畳数のめやす	能力(kW)	消費電力(W)	
冷房 11~17畳(18~28m ²)	4.0 (0.9~4.3)	1,220 (165~1,350)	
暖房 12~15畳(20~25m ²)	5.6 (0.8~8.1)	1,700 (130~2,965)	

低温暖房能力 外気温2°C時 5.9kW

施工情報	単相	200V	15A	内・外選別(直結)
管: 液φ6.35・ガスφ9.52				
配管長30m(チャージレス10m)/高低差20m				

価格	室内:MBZ-4022AS-IN	210,000円(税別)
	室外:MUBZ-4022AS	280,000円(税別)
本体価格		490,000円(税別)

設置パターン別に別売部品が必要です。

冷暖房とも主に16畳 MBZ-5022AS

期間消費電力量	省エネ基準達成率	省エネ基準消費効率	通年エネルギー消費効率
2,149kWh	97%	2029年度	4.4
畳数のめやす	能力(kW)	消費電力(W)	
冷房 14~21畳(23~34m ²)	5.0 (0.9~5.3)	2,230 (240~2,410)	
暖房 14~17畳(23~29m ²)	6.3 (0.9~8.8)	2,020 (210~3,460)	

低温暖房能力 外気温2°C時 6.4kW

施工情報	単相	200V	20A	内・外選別(直結)
管: 液φ6.35・ガスφ9.52				
配管長30m(チャージレス10m)/高低差20m				

価格	室内:MBZ-5022AS-IN	222,000円(税別)
	室外:MUBZ-5022AS	331,000円(税別)
本体価格		553,000円(税別)

設置パターン別に別売部品が必要です。

設置イメージ




●印刷の色は実際の製品色とは異なる場合があります。●掲載機種にアース線(アース棒)は同梱されていません。●掲載機種にドレンソケットは同梱されていません。●寒冷地でご使用の場合は、別売の室外機凍結防止ヒーターを設置してください。●MBZ-3622AS~5022ASは既設配管がφ12.7(ガス側)の場合でも再利用可能です。別売の異径継手セット 形名:MAC-A20IP 価格(税別):2,000円をご利用ください。※1:無線LANアダプターを使用して霧ヶ峰REMOTEもしくはHEMSへの接続が可能です。別売部品のご購入と専用工事が必要です。システムコントローラーとの併用はできません。機種により機能は異なります。HEMSについて、くわしくは各コントローラーメーカーにご確認ください。※2:別売のダクト吸込ボックス 形名:MAC-510SBとロスナイ接続用給気フランジ 形名:MAC-513LKなどを用いてロスナイ換気ができます。

フリービルトイン形設置パターン

フリービルトイン形の設置パターン別施工要領および特性表は暮らしと設備の業務支援サイト [WIN²K]に掲載しています。



パターン A 半間幅天袋吊り設置 [一面グリル]



*点検口は後日のアフターサービス用として必要となりますので必ず設けてください。

■必要部品価格

① MAC-500FC	6,000円 (税別)
② MAC-525TG / MAC-526TG	各35,000円 (税別)
③ MAC-529TB	20,000円 (税別)

合計価格 (工事費別)


61,000円 (税別)

■別売部品一覧 (□はイラスト図示部品)

品名	形名	価格 (税別)
① 吹出チャンバー※1	MAC-500FC	6,000円
② 一面グリル (白木)※2	MAC-525TG	35,000円
③ 一面グリル (ホワイト)※2	MAC-526TG	35,000円
④ 一面グリル用据付ボックス	MAC-529TB	20,000円

※1:室内機の先行準備の時点で取り付けてください。 ※2:一面グリルは、いずれかを選定してください。

パターン B 半間幅地袋置き設置 [一面グリル]



*点検口は後日のアフターサービス用として必要となりますので必ず設けてください。
*地袋に設置する場合は、吸込温度の補正を行うため、本体電気品箱の中にある基板上的スイッチ (SW24) を切り替えてください。

■必要部品価格

① MAC-500FC	6,000円 (税別)
② MAC-525TG / MAC-526TG	各35,000円 (税別)
③ MAC-529TB	20,000円 (税別)

合計価格 (工事費別)


61,000円 (税別)

■別売部品一覧 (□はイラスト図示部品)

品名	形名	価格 (税別)
① 吹出チャンバー※1	MAC-500FC	6,000円
② 一面グリル (白木)※2	MAC-525TG	35,000円
③ 一面グリル (ホワイト)※2	MAC-526TG	35,000円
④ 一面グリル用据付ボックス	MAC-529TB	20,000円

※1:室内機の先行準備の時点で取り付けてください。 ※2:一面グリルは、いずれかを選定してください。

パターン C 半間幅天袋吊り設置 [分離グリル縦置き]



*点検口は後日のアフターサービス用として必要となりますので必ず設けてください。

■必要部品価格

① MAC-500FC	6,000円 (税別)
② MAC-501FG / MAC-502FG	各12,000円 (税別)
③ MAC-503FB	8,000円 (税別)
④ MAC-504SG / MAC-505SG	各14,000円 (税別)
⑤ MAC-506SB	8,000円 (税別)

合計価格 (工事費別)


48,000円 (税別)

■別売部品一覧 (□はイラスト図示部品)

品名	形名	価格 (税別)
① 吹出チャンバー※1	MAC-500FC	6,000円
② 吹出グリル (白木)※2	MAC-501FG	12,000円
③ 吹出グリル (ホワイト)※2	MAC-502FG	12,000円
④ 吹出ボックス	MAC-503FB	8,000円
⑤ 吸込グリル (白木)※3※4	MAC-504SG	14,000円
⑥ 吸込グリル (ホワイト)※3※4	MAC-505SG	14,000円
⑦ 吸込ボックス	MAC-506SB	8,000円

※1:室内機の先行準備の時点で取り付けてください。 ※2:吹出グリルは、いずれかを選定してください。
※3:吸込グリルは、いずれかを選定してください。 ※4:フィルター付。

パターン D 半間幅地袋置き設置 [分離グリル縦置き]



*点検口は後日のアフターサービス用として必要となりますので必ず設けてください。
*地袋に設置する場合は、吸込温度の補正を行うため、本体電気品箱の中にある基板上的スイッチ (SW24) を切り替えてください。

■必要部品価格

① MAC-500FC	6,000円 (税別)
② MAC-501FG / MAC-502FG	各12,000円 (税別)
③ MAC-503FB	8,000円 (税別)
④ MAC-504SG / MAC-505SG	各14,000円 (税別)
⑤ MAC-506SB	8,000円 (税別)

合計価格 (工事費別)


48,000円 (税別)

■別売部品一覧 (□はイラスト図示部品)

品名	形名	価格 (税別)
① 吹出チャンバー※1	MAC-500FC	6,000円
② 吹出グリル (白木)※2	MAC-501FG	12,000円
③ 吹出グリル (ホワイト)※2	MAC-502FG	12,000円
④ 吹出ボックス	MAC-503FB	8,000円
⑤ 吸込グリル (白木)※3※4	MAC-504SG	14,000円
⑥ 吸込グリル (ホワイト)※3※4	MAC-505SG	14,000円
⑦ 吸込ボックス	MAC-506SB	8,000円

※1:室内機の先行準備の時点で取り付けてください。 ※2:吹出グリルは、いずれかを選定してください。
※3:吸込グリルは、いずれかを選定してください。 ※4:フィルター付。

パターン E 一間幅天袋吊り設置



*点検口は後日のアフターサービス用として必要となりますので必ず設けてください。

■必要部品価格

①MAC-500FC	6,000円 (税別)
②MAC-501FG / MAC-502FG	各12,000円 (税別)
③MAC-503FB	8,000円 (税別)
④MAC-504SG / MAC-505SG	各14,000円 (税別)
⑤MAC-506SB	8,000円 (税別)

合計価格 (工事費別)

48,000円 (税別)


■別売部品一覧 (□はイラスト図示部品)

品名	形名	価格 (税別)
① 吹出チャンバー※1	MAC-500FC	6,000円
② 吹出グリル (白木)※2	MAC-501FG	12,000円
② 吹出グリル (ホワイト)※2	MAC-502FG	12,000円
③ 吹出ボックス	MAC-503FB	8,000円
④ 吸込グリル (白木)※3※4	MAC-504SG	14,000円
④ 吸込グリル (ホワイト)※3※4	MAC-505SG	14,000円
⑤ 吸込ボックス	MAC-506SB	8,000円

※1:室内機の先行準備の時点で取り付けてください。 ※2:吹出グリルは、いずれかを選定してください。

※3:吸込グリルは、いずれかを選定してください。 ※4:フィルター付。

パターン F 一間幅天袋置き設置



*点検口は後日のアフターサービス用として必要となりますので必ず設けてください。

■必要部品価格

①MAC-500FC	6,000円 (税別)
②MAC-501FG / MAC-502FG	各12,000円 (税別)
③MAC-503FB	8,000円 (税別)
④MAC-504SG / MAC-505SG	各14,000円 (税別)
⑤MAC-506SB	8,000円 (税別)

合計価格 (工事費別)

48,000円 (税別)


■別売部品一覧 (□はイラスト図示部品)

品名	形名	価格 (税別)
① 吹出チャンバー※1	MAC-500FC	6,000円
② 吹出グリル (白木)※2	MAC-501FG	12,000円
② 吹出グリル (ホワイト)※2	MAC-502FG	12,000円
③ 吹出ボックス	MAC-503FB	8,000円
④ 吸込グリル (白木)※3※4	MAC-504SG	14,000円
④ 吸込グリル (ホワイト)※3※4	MAC-505SG	14,000円
⑤ 吸込ボックス	MAC-506SB	8,000円

※1:室内機の先行準備の時点で取り付けてください。 ※2:吹出グリルは、いずれかを選定してください。

※3:吸込グリルは、いずれかを選定してください。 ※4:フィルター付。

パターン H 下がり天井設置 [キャンバスダクトなし]



*天井開口部が点検口となります。

■必要部品価格

①MAC-500FC	6,000円 (税別)
②MAC-501FG / MAC-502FG	各12,000円 (税別)
③MAC-503FB	8,000円 (税別)
⑥MAC-530UP	45,000円 (税別)

合計価格 (工事費別)

71,000円 (税別)

■別売部品一覧


(□はイラスト図示部品) ●必要に応じて「キャンバスダクト」をご使用ください。

品名	形名	価格 (税別)
① 吹出チャンバー※1	MAC-500FC	6,000円
② 吹出グリル (白木)※2	MAC-501FG	12,000円
② 吹出グリル (ホワイト)※2	MAC-502FG	12,000円
③ 吹出ボックス	MAC-503FB	8,000円
⑥ 下吸込パネル※3	MAC-530UP	45,000円
レシーバー (リモコン受光部) 取付具※4	MAC-523RT (オプション)	2,000円
キャンバスダクト	MAC-508CD (オプション)	30,000円
レシーバー (リモコン受光部) 延長コード※5	MAC-551RC (オプション)	8,000円


※1:室内機の先行準備の時点で取り付けてください。 ※2:吹出グリルは、いずれかを選定してください。 ※3:フィルター付。

※4:受信装置は吹出ボックスMAC-503FBに取付け可能ですが、それ以外の場所 (天井など) に取り付ける場合に使用ください。 ※5:室内機に付属している長さ (2m) で不足する場合にご使用ください。延長コードの長さ:10m

パターン I 天埋設置下吸込パネルタイプ [1方向吹出・キャンバスダクトなし] ★



パターン J 天埋設置下吸込パネルタイプ[2方向吹出・キャンバスダクトなし]★



フレキシブルダクト使用制限

	許容ダクト長	ダクト曲がり部
吹出側ダクト	7m以下	90°以下1か所

*天井開口部が点検口となります。

■必要部品価格

(ダクト長2mの場合)

①MAC-530UP	45,000円(税別)
②MAC-514FC	12,000円(税別)
③MAC-516FD×2	26,000円(税別)
④MAC-520FB×2	40,000円(税別)
⑤MAC-521FG / MAC-522FG×2	各36,000円(税別)
⑥MAC-523RT	2,000円(税別)

合計価格(工事費別)

161,000円(税別)


■別売部品一覧

(□はイラスト図示部品) ●必要に応じて「キャンバスダクト」をご使用ください。

品名	形名	価格(税別)
① 下吸込パネル※1	MAC-530UP	45,000円
② ダクト吹出チャンバー※2	MAC-514FC	12,000円
③ フレキシブルダクト(φ150、1m)	MAC-515FD	9,000円
④ フレキシブルダクト(φ150、2m)	MAC-516FD	13,000円
⑤ ダクト小吹出ボックス	MAC-520FB	20,000円
⑥ ダクト小吹出グリル(ホワイト)※3	MAC-521FG	18,000円
⑦ ダクト小吹出グリル(ベージュ)※3	MAC-522FG	18,000円
⑧ レシーバー(リモコン受光部)取付具	MAC-523RT	2,000円
キャンバスダクト	MAC-508CD(オプション)	30,000円
レシーバー(リモコン受光部)延長コード※4	MAC-551RC(オプション)	8,000円

※1:フィルター付。 ※2:室内機の先行準備の時点で取り付けてください。 ※3:吹出グリルは、いずれかを選定してください。 ※4:室内機に付属している長さ(2m)で不足する場合にご使用ください。延長コードの長さ:10m
*ドレンポンプは室内機に内蔵しています。ダクト小吹出グリルは2セット必要です。

パターン K 天埋設置吸吹両ダクトタイプ[1方向吹出]★



*点検口は後日のアフターサービス用として必要になりますので必ず設けてください。

フレキシブルダクト使用制限

	許容ダクト長	ダクト曲がり部
吹出側ダクト	吸込側とあわせて7m以下	90°以下1か所
吸込側ダクト	1m以下	45°以下1か所

■別売部品一覧 (□はイラスト図示部品)

品名	形名	価格(税別)
① ダクト吸込チャンバー※1	MAC-509SC	12,000円
② ダクト吸込ボックス※2	MAC-510SB	26,000円
③ ダクト吸込グリル(ホワイト)※3	MAC-511SG	25,000円
④ ダクト吸込グリル(ベージュ)※3	MAC-512SG	25,000円
⑤ ダクト吸込チャンバー※1	MAC-514FC	12,000円
⑥ フレキシブルダクト(φ150、1m)	MAC-515FD	9,000円
⑦ フレキシブルダクト(φ150、2m)	MAC-516FD	13,000円

■必要部品価格

(ダクト長吹出側2m、吸込側1mの場合)

①MAC-509SC	12,000円(税別)
②MAC-510SB	26,000円(税別)
③MAC-511SG / MAC-512SG	各25,000円(税別)
④MAC-514FC	12,000円(税別)
⑤MAC-515FD×2	18,000円(税別)
⑥MAC-516FD×2	26,000円(税別)
⑦MAC-517FB	26,000円(税別)
⑧MAC-518FG / MAC-519FG	各25,000円(税別)
⑨MAC-523RT	2,000円(税別)


合計価格(工事費別)

172,000円(税別)

品名	形名	価格(税別)
① ダクト大吹出ボックス	MAC-517FB	26,000円
② ダクト大吹出グリル(ホワイト)※4	MAC-518FG	25,000円
③ ダクト大吹出グリル(ベージュ)※4	MAC-519FG	25,000円
④ レシーバー(リモコン受光部)取付具	MAC-523RT	2,000円
ロスナイ給気フランジ※5	MAC-513LK(オプション)	3,000円
レシーバー(リモコン受光部)延長コード※6	MAC-551RC(オプション)	8,000円

※1:室内機の先行準備の時点で取り付けてください。 ※2:フィルター付。 ※3:吸込グリルは、いずれかを選定してください。 ※4:吹出グリルは、いずれかを選定してください。 ※5:ロスナイ接続時のみご使用ください。 ※6:室内機に付属している長さ(2m)で不足する場合にご使用ください。延長コードの長さ:10m
*ドレンポンプは室内機に内蔵しています。

パターン L 天埋設置吸吹両ダクトタイプ[2方向吹出]★



フレキシブルダクト使用制限

	許容ダクト長	ダクト曲がり部
吹出側ダクト	吸込側とあわせて7m以下	90°以下1か所
吸込側ダクト	1m以下	45°以下1か所

*点検口は後日のアフターサービス用として必要となりますので必ず設けてください。

■別売部品一覧 (□はイラスト図示部品)

品名	形名	価格(税別)
① ダクト吸込チャンバー※1	MAC-509SC	12,000円
② ダクト吸込ボックス※2	MAC-510SB	26,000円
③ ダクト吸込グリル(ホワイト)※3	MAC-511SG	25,000円
④ ダクト吸込グリル(ベージュ)※3	MAC-512SG	25,000円
⑤ ダクト吸込チャンバー※1	MAC-514FC	12,000円
⑥ フレキシブルダクト(φ150、1m)	MAC-515FD	9,000円
⑦ フレキシブルダクト(φ150、2m)	MAC-516FD	13,000円

■必要部品価格

(ダクト長吹出側2m、吸込側1mの場合)

①MAC-509SC	12,000円(税別)
②MAC-510SB	26,000円(税別)
③MAC-511SG / MAC-512SG	各25,000円(税別)
④MAC-514FC	12,000円(税別)
⑤MAC-515FD×2	18,000円(税別)
⑥MAC-516FD×2	26,000円(税別)
⑦MAC-520FB×2	40,000円(税別)
⑧MAC-521FG / MAC-522FG×2	各36,000円(税別)
⑨MAC-523RT	2,000円(税別)


合計価格(工事費別)

197,000円(税別)

品名	形名	価格(税別)
① ダクト小吹出ボックス	MAC-520FB	20,000円
② ダクト小吹出グリル(ホワイト)※4	MAC-521FG	18,000円
③ ダクト小吹出グリル(ベージュ)※4	MAC-522FG	18,000円
④ レシーバー(リモコン受光部)取付具	MAC-523RT	2,000円
ロスナイ給気フランジ※5	MAC-513LK(オプション)	3,000円
レシーバー(リモコン受光部)延長コード※6	MAC-551RC(オプション)	8,000円

※1:室内機の先行準備の時点で取り付けてください。 ※2:フィルター付。 ※3:吸込グリルは、いずれかを選定してください。 ※4:吹出グリルは、いずれかを選定してください。 ※5:ロスナイ接続時のみご使用ください。 ※6:室内機に付属している長さ(2m)で不足する場合にご使用ください。延長コードの長さ:10m
*ドレンポンプは室内機に内蔵しています。ダクト小吹出ボックスとダクト小吹出グリルは2セット必要です。

パターン M 下がり天井タイプ[直付レール・フィルターセット使用]



*点検口は後日のアフターサービス用として必要となりますので必ず設けてください。
*別途天井面に吸込み口を必ず設けてください。

■必要部品価格

①MAC-500FC	6,000円(税別)
②MAC-501FG / MAC-502FG	各12,000円(税別)
③MAC-503FB	8,000円(税別)
④MAC-552HR	8,000円(税別)

合計価格(工事費別)

34,000円(税別)

■別売部品一覧 (□はイラスト図示部品)

品名	形名	価格(税別)
① 吹出チャンバー※1	MAC-500FC	6,000円
② 吹出グリル(白木)※2	MAC-501FG	12,000円
③ 吹出グリル(ホワイト)※2	MAC-502FG	12,000円
④ 吹出ボックス	MAC-503FB	8,000円
⑤ 直付レール・フィルターセット	MAC-552HR	8,000円


※1:室内機の先行準備の時点で取り付けてください。 ※2:吹出グリルは、いずれかを選定してください。

★ダクト長が3mを超える場合は、風量アップを図る必要があるため、電気品箱の中にある基板上の風量切替スイッチを切り替えてください。

●上記価格は事業者様向けの積算見積価格であり、一般消費者様向けの販売価格ではありません。


(写真・イラストはすべてイメージです) 74

■ 設置構成図および設置スペース必要寸法




- 室内機およびその他施工部材は支柱（現地調達）などを用いて必ず確実に固定してください。
- 室内機およびその他施工部材は必ず水平にセッティングください。
- 室内機の質量により据付枠が傾斜しないよう室内機収納室内の補強を確実に行ってください。
- 点検口は必ず設けてください。
- 室内機の下面に支柱を設ける場合は、室内機の振動が壁面などへ伝わらないようにゴムなど（現地調達）を間に入れてください。

■ 設置構成図および設置スペース必要寸法




- 室内機およびその他施工部材は支柱(現地調達)などを用いて必ず確実に固定してください。
- 室内機およびその他施工部材は必ず水平にセットしてください。
- 室内機の質量により据付枠が傾斜しないよう室内機収納室内の補強を確実に行ってください。
- 点検口A、Bは必ず設けてください。
- 室内機の下面に支柱を設ける場合は、室内機の振動が壁面などへ伝わらないようゴムなど(現地調達)を間にに入れてください。

■ 設置構成図および設置スペース必要寸法



- 室内機およびその他施工部材は支柱（現地調達）などを用いて必ず確実に固定してください。
- 室内機およびその他施工部材は必ず水平にセッティングしてください。
- 室内機の質量により据付枠が傾斜しないよう室内機収納室内の補強を確実に行ってください。
- 下吸込パネル取付け用の天井開口部が点検口になります。

■ 設置構成図および設置スペース必要寸法



	許容ダクト長	ダクト曲がり部
吹出側ダクト	吸込側とあわせて7m以下	90°以下1か所
吸込側ダクト	1m以下	45°以下1か所

●くわしくは、2017年度版フリービルトインタイプ設計・施工用資料集総集編(2017年5月発行)や暮らしと設備の業務支援サイト[WIN²K]をご覧ください。

1台の室外機で 複数のお部屋を快適に。

豊富なラインアップで設計が自由に。

*ズバ暖シリーズは接続できません。

対応室内機

 1方向天井カセット形 RX・GXシリーズ フラット&スクエアデザイン。	 1方向小能力天井カセット形 Mシリーズ 小部屋におすすめ。	 2方向天井カセット形 Wシリーズ 2気流で快適。
 壁埋込形 和室におすすめ。	 フリービルトイン形 お部屋にあわせて自在に設置可能。	 床置形 Kシリーズ 足元の近くからしっかり空調。
 壁掛形 ZXASシリーズ ハイスベックモデル ・ムーブアイ ・フィルターおそうじメカ ・2か所同時空調 ・設定温度モニター ・清潔Vフィルター	 壁掛形 BXASシリーズ コンパクトモデル ・ムーブアイ ・フィルターおそうじメカ ・2か所同時空調 ・清潔Vフィルター	 壁掛形 GXASシリーズ スタンダードモデル ・清潔Vフィルター



*くわしいメリット機能は、115・116ページをご覧ください。

工事をスピーディーにする簡単施工。

室外機は1台で最大5室まで対応。(MXZ-6821AS~10221AS)

マルチエアコンなら、1台の室外機で最大5室の冷暖房が可能。スペースの限られた敷地やマンションのベランダなどにも、すっきり設置できます。

*冷房と暖房の同時運転はできません。



コンパクトで低重量。

スペースの限られた敷地やマンションにすっきり設置できます！

高さ
-274mm※1

質量
-24kg※1



※1:MXZ-1022ASとMXZ-10221ASの比較。
高さ MXZ-1022AS:1,070mm、MXZ-10221AS:796mm。
質量 MXZ-1022AS:87kg、MXZ-10221AS:63kg。

STRONG冷房

*くわしくは、P.26をご覧ください。

屋外温度46℃※2でも
運転が止まらない※3。



*当社試験室の熱画像。

※2:室外機の吸込み温度。ベランダなどの狭小スペースでは室外機周辺が高温になることがあります。

※3:使用環境・設置状況により能力の低下があります。所定の設置スペースの確保が必要です。

選べる多彩なラインアップで、住まいや

クラス		2.2kW	2.5kW	2.8kW	3.6kW	
壁掛形	壁掛形 ZXASシリーズ  クリーンホワイト(W形) ●マンセルNo.1.0Y 9.2/0.2(パネル部参考値:7.7G 8.6/0.3) ●室内機/高さ295×幅799×奥行312(据付後317)mm	MSZ-2221ZXAS-W-IN 本体価格 165,000円(税別)	MSZ-2521ZXAS-W-IN 本体価格 170,000円(税別)	MSZ-2821ZXAS-W-IN 本体価格 180,000円(税別)	MSZ-3621ZXAS-W-IN 本体価格 200,000円(税別)	
	壁掛形 BXASシリーズ  ウェーブホワイト(W形) ●マンセルNo.6.5Y 9.2/0.3 ●室内機/高さ250×幅799×奥行310(据付後315)mm	MSZ-2221BXAS-W-IN 本体価格 130,000円(税別)	MSZ-2521BXAS-W-IN 本体価格 135,000円(税別)	MSZ-2821BXAS-W-IN 本体価格 145,000円(税別)	MSZ-3621BXAS-W-IN 本体価格 165,000円(税別)	
	壁掛形 GXASシリーズ  ピュアホワイト(W形) ●マンセルNo.1.0Y 9.2/0.2 ブラウン(T形) ●マンセルNo.0.2Y 7.2/1.1 ●室内機/高さ295×幅799×奥行225(据付後230)mm	MSZ-2221GXAS-W,-T-IN 本体価格 95,000円(税別)	MSZ-2521GXAS-W,-T-IN 本体価格 100,000円(税別)	MSZ-2821GXAS-W,-T-IN 本体価格 110,000円(税別)	MSZ-3621GXAS-W,-T-IN 本体価格 130,000円(税別)	
天井カセット形	1方向天井カセット形 RXシリーズ  ●室内機/高さ185×幅1,102×奥行360mm	_____	_____	MLZ-RX2822AS-IN 本体価格 200,000円(税別) 化粧パネル(別売) 20,000円(税別) 合計価格 220,000円(税別)	MLZ-RX3622AS-IN 本体価格 220,000円(税別) 化粧パネル(別売) 20,000円(税別) 合計価格 240,000円(税別)	
	1方向天井カセット形 GXシリーズ  ●室内機/高さ185×幅1,102×奥行360mm	_____	_____	MLZ-GX2822AS-IN 本体価格 175,000円(税別) 化粧パネル(別売) 20,000円(税別) 合計価格 195,000円(税別)	MLZ-GX3622AS-IN 本体価格 205,000円(税別) 化粧パネル(別売) 20,000円(税別) 合計価格 225,000円(税別)	
	1方向小能力天井カセット形 Mシリーズ  ●室内機/高さ194×幅842×奥行301mm	MLZ-M2222AS-IN 本体価格 160,000円(税別) 化粧パネル(別売) 20,000円(税別) 合計価格 180,000円(税別)	MLZ-M2522AS-IN 本体価格 170,000円(税別) 化粧パネル(別売) 20,000円(税別) 合計価格 190,000円(税別)	_____	_____	
	2方向天井カセット形 Wシリーズ  ●室内機/高さ194×幅973×奥行480mm	_____	_____	_____	_____	
その他ビルトインタイプ	壁埋込形  ●室内機/高さ325×幅748×奥行181mm	MTZ-2222AS-IN 本体価格 128,000円(税別) 前面グリル(別売) 36,000円(税別) 据付枠(別売) 7,000円(税別) 合計価格 171,000円(税別)	MTZ-2522AS-IN 本体価格 138,000円(税別) 前面グリル(別売) 36,000円(税別) 据付枠(別売) 7,000円(税別) 合計価格 181,000円(税別)	MTZ-2822AS-IN 本体価格 143,000円(税別) 前面グリル(別売) 36,000円(税別) 据付枠(別売) 7,000円(税別) 合計価格 186,000円(税別)	MTZ-3622AS-IN 本体価格 153,000円(税別) 前面グリル(別売) 36,000円(税別) 据付枠(別売) 7,000円(税別) 合計価格 196,000円(税別)	
	フリービルトイン形  ●室内機/高さ230×幅770(+65)×奥行450mm	_____	_____	MBZ-2822AS-IN 本体価格 170,000円(税別) 設置パターン別に別売部品が必要です。	MBZ-3622AS-IN 本体価格 190,000円(税別) 設置パターン別に別売部品が必要です。	
	床置形 Kシリーズ  ホワイト(W形) ●マンセルNo.1.0Y 9.2/0.2 ダークブラウン(B形) ●マンセルNo.4.8YR 2.6/0.4 ●室内機/高さ600×幅750×奥行215mm	_____	_____	MFZ-K2822AS-W,-B-IN 本体価格 156,000円(税別)	MFZ-K3622AS-W,-B-IN 本体価格 166,000円(税別)	

●上記価格は事業者様向けの積算見積価格であり、一般消費者様向けの販売価格ではありません。 ●天井カセット形は化粧パネル(ホワイト/ベージュ)込、壁埋込形は前面グリルと据付枠込の価格です。化粧パネルの板目・柱目は価格が異なります。 *壁掛形室内機寸法中()内の寸法は、据付板を付けたときの寸法です。 *フリービルトイン形室内機寸法中()内の寸法は、電気品箱が付いた状態での寸法です。電気品箱は据付形態により取付け位置が異なります。 *形名にあるINは室内機を意味しています。別途、79ページ掲載の室外機が必要です。

お部屋にあわせた快適を。

R410A

HEMS
対応※1

(ZXAS・GXAS)
シリーズは除く)

	4.0 kW	4.5 kW	5.0 kW	5.6 kW ※2	6.3 kW ※2
	MSZ-4021ZXAS-W-IN 本体価格 210,000円 (税別)	_____	_____	_____	_____
	MSZ-4021BXAS-W-IN 本体価格 175,000円 (税別)	_____	_____	_____	_____
	MSZ-4021GXAS-W,-T-IN 本体価格 140,000円 (税別)	_____	MSZ-5021GXAS-W,-T-IN 本体価格 180,000円 (税別)	MSZ-5621GXAS-W,-T-IN 本体価格 200,000円 (税別)	_____
	MLZ-RX4022AS-IN 本体価格 240,000円 (税別) 化粧パネル(別売) 20,000円 (税別) 合計価格 260,000円 (税別)	_____	MLZ-RX5022AS-IN 本体価格 260,000円 (税別) 化粧パネル(別売) 20,000円 (税別) 合計価格 280,000円 (税別)	MLZ-RX5622AS-IN 本体価格 300,000円 (税別) 化粧パネル(別売) 20,000円 (税別) 合計価格 320,000円 (税別)	MLZ-RX6322AS-IN 本体価格 380,000円 (税別) 化粧パネル(別売) 20,000円 (税別) 合計価格 400,000円 (税別)
	MLZ-GX4022AS-IN 本体価格 225,000円 (税別) 化粧パネル(別売) 20,000円 (税別) 合計価格 245,000円 (税別)	_____	MLZ-GX5022AS-IN 本体価格 245,000円 (税別) 化粧パネル(別売) 20,000円 (税別) 合計価格 265,000円 (税別)	MLZ-GX5622AS-IN 本体価格 285,000円 (税別) 化粧パネル(別売) 20,000円 (税別) 合計価格 305,000円 (税別)	MLZ-GX6322AS-IN 本体価格 365,000円 (税別) 化粧パネル(別売) 20,000円 (税別) 合計価格 385,000円 (税別)
_____	_____	_____	_____	_____	_____
	MLZ-W4022AS-IN 本体価格 258,000円 (税別) 化粧パネル(別売) 22,000円 (税別) 合計価格 280,000円 (税別)	_____	MLZ-W5022AS-IN 本体価格 296,000円 (税別) 化粧パネル(別売) 22,000円 (税別) 合計価格 318,000円 (税別)	MLZ-W5622AS-IN 本体価格 358,000円 (税別) 化粧パネル(別売) 22,000円 (税別) 合計価格 380,000円 (税別)	MLZ-W6322AS-IN 本体価格 423,000円 (税別) 化粧パネル(別売) 22,000円 (税別) 合計価格 445,000円 (税別)
_____	_____	MTZ-4522AS-IN 本体価格 188,000円 (税別) 前面グリル(別売) 36,000円 (税別) 掘付枠(別売) 7,000円 (税別) 合計価格 231,000円 (税別)	_____	_____	_____
	MBZ-4022AS-IN 本体価格 210,000円 (税別) 設置パターン別に別売部品が必要です。	_____	MBZ-5022AS-IN 本体価格 222,000円 (税別) 設置パターン別に別売部品が必要です。	_____	_____
	MFZ-K4022AS-W,-B-IN 本体価格 176,000円 (税別)	_____	MFZ-K5022AS-W,-B-IN 本体価格 211,000円 (税別)	MFZ-K5622AS-W,-B-IN 本体価格 256,000円 (税別)	_____

※1:別売部品のご購入と専用工事が必要です。無線LANアダプターとシステムコントローラーは併用できません。ZXAS・BXAS・GXASシリーズは霧ヶ峰REMOTEをご使用いただけません。HEMSについて、くわしくは各コントローラーメーカーにご確認ください。※2:室外機配管接続部と室内機の冷媒配管径が異なる場合、室外機側に別売の異径継手セット 形名:MAC-A20JP 価格(税別):2,000円をご利用ください。

室外機1台で、複数のお部屋に対応。 お庭やベランダが広々と使えます。

配管
再利用
可能

●組合せ室内機は、すべて同時運転可能です。ただし室外機の最大能力の範囲で同時運転しますので、室内機1台あたりの冷房・暖房能力は、同時運転をすると1台運転時よりも低下する場合があります。

*表中の□内の数字は下記の内容を示しています。

2.2 2.2kW 2.5 2.5kW 2.8 2.8kW 3.6 3.6kW 4.0 4.0kW 4.5 4.5kW (壁埋込形) 5.0 5.0kW 5.6 5.6kW 6.3 6.3kW

組合せ能力のくわい値は、
ホームページでチェック！

*こちらから製品紹介ページにアクセス
できます。

組合せ別 冷房・暖房性能仕様表



室外機定格		組合せ能力パターン		室外機配管接続部管径	
				液管	ガス管
2室用 A室 + B室	46システム 接続室内機 1~2台 MXZ-4621AS 室外電源 (単相200V・15A・直結) 本体価格 264,000円 (税別) フレア配管方式 室外機寸法 / 高さ550×幅800(+69)×奥行285(+60)mm 期間消費電力量 1,611kWh 日標年度 2029年度 省エネ基準達成率 96% 通年エネルギー消費効率 5.4	接続可能範囲: 室内機の 形名合計が 47 まで 定格冷房能力 4.7 kWまで		A室 2.2 2.5 のいずれか1台 B室 2.2 2.5 のいずれか1台	A室 φ6.35 φ9.52 B室 φ6.35 φ9.52
	52システム 接続室内機 1~2台 MXZ-5221AS 室外電源 (単相200V・15A・直結) 本体価格 290,000円 (税別) フレア配管方式 室外機寸法 / 高さ550×幅800(+69)×奥行285(+60)mm 期間消費電力量 1,821kWh 日標年度 2029年度 省エネ基準達成率 96% 通年エネルギー消費効率 5.4	接続可能範囲: 室内機の 形名合計が 53 まで 定格冷房能力 5.3 kWまで		A室 2.2 2.5 2.8 のいずれか1台 B室 2.2 2.5 2.8 のいずれか1台	A室 φ6.35 φ9.52 B室 φ6.35 φ9.52
	56システム 接続室内機 1~2台 MXZ-5621AS 室外電源 (単相200V・15A・直結) 本体価格 335,000円 (税別) フレア配管方式 室外機寸法 / 高さ550×幅800(+69)×奥行285(+60)mm 期間消費電力量 1,961kWh 日標年度 2029年度 省エネ基準達成率 96% 通年エネルギー消費効率 5.4	接続可能範囲: 室内機の 形名合計が 61 まで 定格冷房能力 6.1 kWまで		A室 2.2 2.5 2.8 3.6 のいずれか1台 B室 2.2 2.5 2.8 3.6 のいずれか1台	A室 φ6.35 φ9.52 B室 φ6.35 φ9.52
	60システム 接続室内機 1~3台 MXZ-6021AS 室外電源 (単相200V・20A・直結) 本体価格 360,000円 (税別) フレア配管方式 室外機寸法 / 高さ710×幅840(+30)×奥行330(+66)mm 期間消費電力量 2,102kWh 日標年度 2029年度 省エネ基準達成率 96% 通年エネルギー消費効率 5.4	接続可能範囲: 室内機の 形名合計が 76 まで 定格冷房能力 7.6 kWまで		A室 2.2 2.5 2.8 3.6 4.0 のいずれか1台 B室 2.2 2.5 2.8 3.6 4.0 のいずれか1台 C室 2.2 2.5 2.8 3.6 4.0 のいずれか1台	A室 φ6.35 φ9.52 B室 φ6.35 φ9.52 C室 φ6.35 φ9.52
3室用 A室 + B室 + C室	68システム 接続室内機 1~5台 MXZ-6821AS 室外電源 (単相200V・20A・直結) 本体価格 450,000円 (税別) フレア配管方式 室外機寸法 / 高さ796×幅950×奥行330(+87)mm 期間消費電力量 2,195kWh 日標年度 2029年度 省エネ基準達成率 101% 通年エネルギー消費効率 5.7	接続可能範囲: 室内機の 形名合計が 113 まで 定格冷房能力 11.3 kWまで		A室 2.2 2.5 2.8 3.6 4.0 4.5 5.0 5.6 6.3 のいずれか1台 ※1 ※1 B室 2.2 2.5 2.8 3.6 4.0 4.5 5.0 5.6 6.3 のいずれか1台 ※1 ※1 C室 2.2 2.5 2.8 3.6 4.0 4.5 5.0 5.6 6.3 のいずれか1台 ※1 ※1 D室 2.2 2.5 2.8 3.6 4.0 4.5 5.0 5.6 6.3 のいずれか1台 ※1 ※1 E室 2.2 2.5 2.8 3.6 4.0 4.5 5.0 5.6 6.3 のいずれか1台 ※1 ※1	A室 φ6.35 φ9.52 B室 φ6.35 φ9.52 C室 φ6.35 φ9.52 D室 φ6.35 φ9.52 E室 φ6.35 φ9.52
	71システム 接続室内機 1~5台 MXZ-7121AS 室外電源 (単相200V・20A・直結) 本体価格 520,000円 (税別) フレア配管方式 室外機寸法 / 高さ796×幅950×奥行330(+87)mm 期間消費電力量 2,267kWh 日標年度 2029年度 省エネ基準達成率 101% 通年エネルギー消費効率 5.7	接続可能範囲: 室内機の 形名合計が 116 まで 定格冷房能力 11.6 kWまで		A室 2.2 2.5 2.8 3.6 4.0 4.5 5.0 5.6 6.3 のいずれか1台 ※1 ※1 B室 2.2 2.5 2.8 3.6 4.0 4.5 5.0 5.6 6.3 のいずれか1台 ※1 ※1 C室 2.2 2.5 2.8 3.6 4.0 4.5 5.0 5.6 6.3 のいずれか1台 ※1 ※1 D室 2.2 2.5 2.8 3.6 4.0 4.5 5.0 5.6 6.3 のいずれか1台 ※1 ※1 E室 2.2 2.5 2.8 3.6 4.0 4.5 5.0 5.6 6.3 のいずれか1台 ※1 ※1	A室 φ6.35 φ9.52 B室 φ6.35 φ9.52 C室 φ6.35 φ9.52 D室 φ6.35 φ9.52 E室 φ6.35 φ9.52
	80システム 接続室内機 1~5台 MXZ-8021AS 室外電源 (単相200V・20A・直結) 本体価格 570,000円 (税別) フレア配管方式 室外機寸法 / 高さ796×幅950×奥行330(+87)mm 期間消費電力量 2,602kWh 日標年度 2029年度 省エネ基準達成率 101% 通年エネルギー消費効率 5.6	接続可能範囲: 室内機の 形名合計が 136 まで 定格冷房能力 13.6 kWまで		A室 2.2 2.5 2.8 3.6 4.0 4.5 5.0 5.6 6.3 のいずれか1台 ※1 ※1 B室 2.2 2.5 2.8 3.6 4.0 4.5 5.0 5.6 6.3 のいずれか1台 ※1 ※1 C室 2.2 2.5 2.8 3.6 4.0 4.5 5.0 5.6 6.3 のいずれか1台 ※1 ※1 D室 2.2 2.5 2.8 3.6 4.0 4.5 5.0 5.6 6.3 のいずれか1台 ※1 ※1 E室 2.2 2.5 2.8 3.6 4.0 4.5 5.0 5.6 6.3 のいずれか1台 ※1 ※1	A室 φ6.35 φ9.52 B室 φ6.35 φ9.52 C室 φ6.35 φ9.52 D室 φ6.35 φ9.52 E室 φ6.35 φ9.52
	90システム 接続室内機 1~5台 MXZ-9021AS 室外電源 (単相200V・20A・直結) 本体価格 900,000円 (税別) フレア配管方式 室外機寸法 / 高さ796×幅950×奥行330(+87)mm 期間消費電力量 2,967kWh 日標年度 2029年度 省エネ基準達成率 100% 通年エネルギー消費効率 5.5	接続可能範囲: 室内機の 形名合計が 148 まで 定格冷房能力 14.8 kWまで		A室 2.2 2.5 2.8 3.6 4.0 4.5 5.0 5.6 6.3 のいずれか1台 ※2 ※2 ※2 ※2 ※2 ※2 ※2 ※2 B室 2.2 2.5 2.8 3.6 4.0 4.5 5.0 5.6 6.3 のいずれか1台 ※1 ※1 C室 2.2 2.5 2.8 3.6 4.0 4.5 5.0 5.6 6.3 のいずれか1台 ※1 ※1 D室 2.2 2.5 2.8 3.6 4.0 4.5 5.0 5.6 6.3 のいずれか1台 ※1 ※1 E室 2.2 2.5 2.8 3.6 4.0 4.5 5.0 5.6 6.3 のいずれか1台 ※1 ※1	A室 φ6.35 φ12.7 B室 φ6.35 φ9.52 C室 φ6.35 φ9.52 D室 φ6.35 φ9.52 E室 φ6.35 φ9.52
5室用 A室 + B室 + C室 + D室 + E室	102システム 接続室内機 1~5台 MXZ-10221AS 室外電源 (単相200V・30A・直結) 本体価格 950,000円 (税別) フレア配管方式 室外機寸法 / 高さ796×幅950×奥行330(+87)mm 期間消費電力量 3,461kWh 日標年度 2029年度 省エネ基準達成率 98% 通年エネルギー消費効率 5.4	接続可能範囲: 室内機の 形名合計が 162 まで 定格冷房能力 16.2 kWまで		A室 2.2 2.5 2.8 3.6 4.0 4.5 5.0 5.6 6.3 のいずれか1台 ※2 ※2 ※2 ※2 ※2 ※2 ※2 ※2 B室 2.2 2.5 2.8 3.6 4.0 4.5 5.0 5.6 6.3 のいずれか1台 ※1 ※1 C室 2.2 2.5 2.8 3.6 4.0 4.5 5.0 5.6 6.3 のいずれか1台 ※1 ※1 D室 2.2 2.5 2.8 3.6 4.0 4.5 5.0 5.6 6.3 のいずれか1台 ※1 ※1 E室 2.2 2.5 2.8 3.6 4.0 4.5 5.0 5.6 6.3 のいずれか1台 ※1 ※1	A室 φ6.35 φ9.52 B室 φ6.35 φ9.52 C室 φ6.35 φ9.52 D室 φ6.35 φ9.52 E室 φ6.35 φ9.52

●上記価格は事業者様向けの積算見積価格であり、一般消費者様向けの販売価格ではありません。●印刷の色は実際の製品色とは異なる場合があります。●掲載機種にアース線(アース棒)は同梱されていません。●掲載機種にレンソケットは同梱されていません。※1:接続時に別売の異径継手セット(形名:MAC-470JP 価格(税別):1,000円)が必要です(ただし、壁掛形5.6kWクラスは除く)。※2:接続時に別売の異径継手セット(形名:PAC-SH46RJ 価格(税別):1,300円)が必要です(ただし、5.6kWクラスは壁掛形のみ必要)。*室外機寸法中()内の寸法は、サービスパネルおよび脚部の突出寸法です。

受注対応品 (納期につきましては、販売店にお問い合わせください)

受注生産品

耐塩害仕様 (JRA [一般社団法人 日本冷凍空調工業会] 耐塩害仕様準拠)

納期のめやす: 通常受注後約1.5か月 (生産状況などにより、さらに日数を要することがあります)。

耐塩害仕様(セット)	価格(税別)	耐塩害仕様(セット)	価格(税別)	耐塩害仕様(セット)	価格(税別)	耐塩害仕様(室外機)	価格(税別)
MSZ-FZV4022SE	535,000円	MSZ-JXV2822SE	360,000円	MSZ-GV4022SE	オープン価格 ^{*3}	MULZ-RX2822AS-E	230,000円
MSZ-FZV5622SE	605,000円	MSZ-JXV3622E	405,000円	MSZ-GV5622SE	オープン価格 ^{*3}	MULZ-RX3622AS-E	258,000円
MSZ-FZV6322SE	645,000円	MSZ-JXV3622SE	405,000円	MSZ-VXV4023SE	610,000円	MULZ-RX4022AS-E	285,000円
MSZ-FZV7122SE	685,000円	MSZ-JXV4022SE	435,000円	MSZ-VXV5623SE	680,000円	MULZ-RX5022AS-E	338,000円
MSZ-FZV8022SE	725,000円	MSZ-JXV5622SE	505,000円	MSZ-VXV6323SE	720,000円	MULZ-RX5622AS-E	398,000円
MSZ-FZV9022SE	765,000円	MSZ-JXV6322SE	545,000円	MSZ-VXV7123SE	760,000円	MULZ-RX6322AS-E	408,000円
MSZ-ZXV2222E	350,000円	MSZ-JXV7122SE	585,000円	MSZ-VXV8023SE	800,000円	MULZ-GX2822AS-E	225,000円
MSZ-ZXV2522E	390,000円	MSZ-BXV2222E	280,000円	MSZ-HXV2523E	460,000円	MULZ-GX3622AS-E	245,000円
MSZ-ZXV2822E	420,000円	MSZ-BXV2522E	310,000円	MSZ-HXV2823SE	480,000円	MULZ-GX4022AS-E	270,000円
MSZ-ZXV2822SE	420,000円	MSZ-BXV2822E	340,000円	MSZ-HXV4023SE	550,000円	MULZ-GX5022AS-E	323,000円
MSZ-ZXV3622E	465,000円	MSZ-BXV3622E	385,000円	MSZ-HXV5623SE	620,000円	MULZ-GX5622AS-E	363,000円
MSZ-ZXV3622SE	465,000円	MSZ-BXV4022SE	415,000円	MSZ-HXV6323SE	660,000円	MULZ-GX6322AS-E	403,000円
MSZ-ZXV4022SE	485,000円	MSZ-BXV5622SE	485,000円	MSZ-HXV7123SE	700,000円	MULZ-M2222AS-E	216,000円
MSZ-ZXV5622SE	555,000円	MSZ-BXV6322SE	525,000円	MSZ-HXV8023SE	740,000円	MULZ-M2522AS-E	221,000円
MSZ-ZXV6322SE	595,000円	MSZ-BXV7122SE	565,000円	MSZ-NXV2223E	340,000円	MULZ-W4022AS-E	265,000円
MSZ-ZXV7122SE	635,000円	MSZ-AXV2222E	270,000円	MSZ-NXV2523E	370,000円	MULZ-W5022AS-E	312,000円
MSZ-ZXV8022SE	675,000円	MSZ-AXV2522E	290,000円	MSZ-NXV2823SE	400,000円	MULZ-W5622AS-E	360,000円
MSZ-ZXV9022SE	715,000円	MSZ-AXV2822E	320,000円	MSZ-NXV3623SE	450,000円	MULZ-W6322AS-E	415,000円
MSZ-FLV2821E	420,000円	MSZ-AXV2822SE	320,000円	MSZ-NXV4023SE	480,000円		
MSZ-FLV3621SE	465,000円	MSZ-AXV3622E	365,000円	MSZ-NXV5623SE	550,000円		
MSZ-FLV4021SE	485,000円	MSZ-AXV3622SE	365,000円	MSZ-NXV6323SE	590,000円		
MSZ-FLV5621SE	555,000円	MSZ-AXV4022SE	395,000円	MSZ-KXV2223E	270,000円		
MSZ-FLV6321SE	595,000円	MSZ-AXV5622SE	465,000円	MSZ-KXV2523E	300,000円		
MSZ-FLV7121SE	635,000円	MSZ-GV2222E	オープン価格 ^{*3}	MSZ-KXV2823E	330,000円		
MSZ-JXV2222E	300,000円	MSZ-GV2522E	オープン価格 ^{*3}	MSZ-KXV2823SE	330,000円		
MSZ-JXV2522E	330,000円	MSZ-GV2822E	オープン価格 ^{*3}	MSZ-KXV4023SE	410,000円		
MSZ-JXV2822E	360,000円	MSZ-GV3622E	オープン価格 ^{*3}	MSZ-KXV5623SE	480,000円		

耐重塩害仕様

耐重塩害仕様(セット)	価格(税別)	耐重塩害仕様(セット)	価格(税別)	耐重塩害仕様(室外機)	価格(税別)	耐重塩害仕様(室外機)	価格(税別)
MSZ-GV2222EE	オープン価格 ^{*3}	MSZ-GV3622EE	オープン価格 ^{*3}	MULZ-GX2822AS-EE	240,000円	MULZ-GX5022AS-EE	343,000円
MSZ-GV2522EE	オープン価格 ^{*3}	MSZ-GV4022SEE	オープン価格 ^{*3}	MULZ-GX3622AS-EE	265,000円	MULZ-GX5622AS-EE	383,000円
MSZ-GV2822EE	オープン価格 ^{*3}	MSZ-GV5622SEE	オープン価格 ^{*3}	MULZ-GX4022AS-EE	290,000円	MULZ-GX6322AS-EE	423,000円

*上記以外のエアコンも耐(重)塩害仕様の対応ができます。販売店にお問い合わせください。

*3: オープン価格製品の価格は、販売店にお問い合わせください。*このページに掲載の製品の価格には、配送・設置調整・パイプ・工事費、使用済み製品の引き取り費などは含まれておりません。

ブラウン(T形)仕様

納期のめやす: 通常受注後約1.5か月 (生産状況などにより、さらに日数を要することがあります)。 対象: Z・JXV・GV・KXVシリーズ

受注加工品

防食・耐塩害仕様について

ルームエアコン・ハウジングエアコンの室外機は、標準仕様の外装板金においても溶融亜鉛めっき鋼板を使用し、一般的な環境条件においては十分な防食性があります。さらに潮風を受ける沿岸地域や、工場や温泉地における硫化水素ガス・雲霧気のある過酷な条件下でも十分な機能を果たすため、4種類の耐塩・防食仕様をご用意しています。*各仕様は標準仕様(表面加工)を追加したものです。

対象: ルームエアコン・ハウジングエアコンの全室外機

ご注文の都度加工しますので、納期はベース機種がある場合で、通常受注後約1.5か月です。生産状況・注文状況などにより、さらに日数を要することがあります。

施工箇所	標準仕様	仕様別 追加対策(表面加工)			
		防食		耐塩害	
冷媒配管(口付部)	銅パイプ(C1220T) 表面処理なし	(化学工場、薬品工場、レーヨン工場、パルプ工場の構内およびその周辺地域向け。また、その他硫黄系ガスの濃度が高いところ・温泉地帯向け。硫化水素ガスなどにより熱交換器のUバンド部の口付材(リン銅)中のリンが侵されてガス漏れするのを防止するための対策です。)		海岸地域で潮風の影響を受ける地域向け。塩分による鉄製部分などの腐食を防止するための対策です。	
冷媒配管(表面)		A (環境の状態が比較的良好)		B (環境の状態が比較悪)	
熱交換器のパイプ(表面)		+エポキシ樹脂塗装		+エポキシ樹脂塗装	
外装板金(ベース)	高耐食性めっき鋼板	+エポキシ樹脂塗装		+エポキシ樹脂塗装	
外装板金(トップ/パネル・キャビネット)	(塗装鋼板)溶融亜鉛めっき鋼板 +ポリエステル樹脂塗装	+アクリル樹脂吹付塗装 内外面(1回)		【JRA準拠】	
プロペラファンナット	鉄+亜鉛めっき	+アクリル樹脂吹付塗装 内外面(1回)		【JRA準拠】	
ファンモーター台	溶融亜鉛めっき鋼板+クロムフリー処理	+SUS製ナットに交換		+エポキシ樹脂塗装(下部のみ)	

【据付け・使用上の注意事項】

耐塩害仕様品を使用した場合でも発錆に対しては万全ではありません。エアコンの設置やメンテナンスに際しては下記事項にご注意願います。①海水飛まつおよび潮風に過度に直接さらされるのを極力回避するような場所に据え付けてください。②室外機キャビネットに付着した塩分などの雨水による洗浄効果を損なわないように日除けは取り付けないでください。③室外機ベース内の水の滞留は著しく腐食を促進させるため、ベース内の水抜け性を損なわないように傾きなどに注意してください。④特に沿岸地域での据付品については、付着した塩分などを除去するために定期的に水洗いを行ってください。ただし水洗い時には電気部品に水がかからないように注意してください。

海岸からの設置距離目安 (日本冷凍空調工業会JRA9002による。設置条件により変わります)

①直接潮風があたらないところ

設置する地域	設置距離の目安		
	300m	500m	1km
内海に面する地域 ^{*4}	耐塩害	耐塩害	耐塩害
外洋に面する地域	耐重塩害	耐重塩害	耐重塩害
沖縄・離島	耐重塩害	耐重塩害	耐重塩害

②直接潮風があたるところ

設置する地域	設置距離の目安		
	300m	500m	1km
内海に面する地域 ^{*4}	耐重塩害	耐重塩害	耐重塩害
外洋に面する地域	耐重塩害	耐重塩害	耐重塩害
沖縄・離島	耐重塩害	耐重塩害	耐重塩害

*4: 瀬戸内海など

標準仕様でも雨や風からしっかり守る樹脂コーティング


エアコンの中核であるプリント基板には、ポリオレフィン系樹脂をコーティング。雨や潮風などによるサビからしっかり守り、絶縁劣化による故障を抑制します。ルームエアコンでは全機種で採用。

プリント基板

長持ち仕様



ポリオレフィン系樹脂でコーティングして、故障を抑制。



カラーオーダーメイド (納期につきましては、販売店にお問い合わせください)

納期のめやす:通常受注後約2か月(生産状況などにより、さらに日数を要することがあります)。

天井カセット形用化粧パネル

化粧パネルは室内にあわせてお好みの色をおオーダーしていただけます。
一般社団法人 日本塗料工業会の色票番号、または色見本にて色調・つやをご指定ください。
*仕様・価格などについては、販売店にお問い合わせください。



室外機

外壁などにあわせてお好みの色をおオーダーしていただけます。
一般社団法人 日本塗料工業会の色票番号、または色見本にて色調・つやをご指定ください。
*仕様・価格などについては、販売店にお問い合わせください。



別売部品

ズバ暖専用別売部品は、107・108ページ

室外機用部品 *専門業者による据付けが必要です。

■室外機据付用部品

品 名	形 名	適 用 機 種	耐 荷 重	価 格 (税別)
①壁面用据付台	MAC-525WS	サイズ:W840×H802×D320(mm)を除いた室外機	60kg	5,800円
	MAC-526WS	サイズ:W840×H802×D320(mm)の室外機	60kg	9,800円
②公団用吊具	MAC-397KT	サイズ:W800×H714×D285(mm)およびW840×H802×D320(mm)を除いた室外機	60kg	7,800円
	MAC-398KT	サイズ:W840×H802×D320(mm)を除いた室外機	60kg	9,800円
③屋根置台	MAC-386YD	サイズ:W840×H802×D320(mm)を除いた室外機	60kg	5,200円
	MAC-387YD	サイズ:W840×H802×D320(mm)の室外機	60kg	11,000円
④一段架台	MAC-519KD	サイズ:W840×H802×D320(mm)の室外機	60kg	13,000円
	MAC-521KD	サイズ:W840×H802×D320(mm)を除いた室外機	60kg	6,700円
⑤二段架台	MAC-520KD	サイズ:W840×H802×D320(mm)の室外機	60kg / 段	25,000円
	MAC-522KD	サイズ:W840×H802×D320(mm)を除いた室外機	60kg / 段	15,400円
⑥日除け	MAC-514HI	幅699mmの室外機	—	7,000円
	MAC-515HI	幅840mmの室外機	—	12,000円
	MAC-516HI	幅679mmの室外機	—	7,000円
	MAC-524HI	幅800mmおよび809mmの室外機	—	7,000円

①壁面用据付台 室外機を壁面に取り付ける場合に ご使用ください。 (mm) [MAC-525WS]	②公団用吊具 公団住宅・アパート・マンションなどのテラスの天井から室外機を吊り下げる場合に ご使用ください。 (mm) [MAC-397KT]	③屋根置台 室外機を屋根の上に据え付ける場合に ご使用ください。 (mm) [MAC-386YD]	④一段架台 設置場所の条件にあわせて脚の高さを調節できますので、 室外機を安定した状態で据え付けられます。 (mm) [MAC-521KD]	⑤二段架台 設置場所の条件にあわせて脚の高さを調節できますので、 室外機を安定した状態で据え付けられます。 (mm) [MAC-522KD]	⑥日除け 直射日光を防ぎ冷房効果を上げるために ご使用ください。 (mm) [MAC-524HI]
---	---	---	--	--	---

■室外機凍結防止ヒーター※1

仕 様	形 名	適 用 機 種	価 格 (税別)
100V機種用	MAC-646BH	MSZ-ZXV2222~ZXV2822・ZXV3622 FLV2821 JXV2222~JXV2822・JXV3622	各25,000円
200V機種用	MAC-643BH	MLZ-RX2822AS~RX5622AS GX2822AS~GX5622AS M2222AS・M2522AS W4022AS~W5622AS MFZ-K2822AS~K5622AS MTZ-2222AS~4522AS MBZ-2822AS~5022AS	
	MAC-644BH	MLZ-RX6322AS GX6322AS W6322AS MFZ-K6322AS	各28,000円
	MAC-645BH	MSZ-ZXV2822S・ZXV3622S~ZXV8022S FLV3621S~FLV7121S JXV2822S・JXV3622S~JXV7122S	
	MAC-647BH	MSZ-FZV4022S~FZV9022S ZXV9022S	
	MAC-650BH	MXZ-6821AS~10221AS	

※1:暖房運転時のみ、外気温と冷媒温度をもとに必要時のみ通電します。消費電力 100V機種:80W、200V機種:100W。

■ヤモリガード／粉雪侵入防止部品

室外機内へのヤモリや粉雪の侵入を防ぎます。

形 名	適 用 機 種	価 格 (税別)
MAC-874YG	システムマルチを除く室外機で高さ550・630mmの機種	各400円
MAC-876YG	室外機の高さ714・802mmの機種	
MAC-877YG	室外機の高さ538mmの機種	
MAC-878YG	室外機の高さ453mmの機種	
MAC-878YG	室外機の高さ453mmの機種	

*ズバ暖シリーズ、FZ・FLシリーズは標準搭載

■室外機保護カバー

室外機の熱交換器に手などが直接触れにくいようにする部品です。

形 名	適 用 機 種	価 格 (税別)	
MAC-760HK	室外機の高さ630mmの機種	各10,000円	 [MAC-760HK]
MAC-761HK	室外機の高さ550mmの機種		
MAC-763HK	室外機の高さ538mmの機種		
MAC-764HK	室外機の高さ714mmの機種	15,000円	 [MAC-769HK]
MAC-765HK	室外機の高さ802mmの機種	20,000円	
MAC-766HK	室外機の高さ453mmの機種	10,000円	
MAC-768HK	室外機の高さ710mmの機種	35,000円	
MAC-769HK	室外機の高さ796mmの機種	40,000円	

■吹出ガイド

室外機の熱風または冷風の吹出方向を変えるときにお使いください。

形 名	吹出可能方向	適 用 機 種	価格(税別)	【MAC-881SG】 
MAC-881SG	上・左右	室外機の高さ550mmの機種	12,000円	
MAC-882SG	上・左右	室外機の高さ630・714mmの機種	14,000円	
MAC-883SG	上・左右	室外機の高さ538mmの機種	各12,000円	
MAC-889SG	上	MXZ-4621AS～5621AS		
MAC-856SG	上・左右	MXZ-6021AS		
MAC-858SG	上・左右	MXZ-6821AS～10221AS		
MAC-890SG	上・左右	室外機の高さ802mmの機種	14,000円	
MAC-891SG	上・左右	室外機の高さ453mmの機種	12,000円	

*上記吹出ガイドの吹出方向は、据付(取付)説明書の指定によります。

*吹出ガイドを取付けの際、本体に下穴加工が必要です。

過年度品適用表

過年度品に吹出ガイドをご使用の場合、室外機が右記寸法であればMAC-881SG、または、MAC-889SGが使用できます。	室外機サイズ (高さ×幅×奥行)単位:mm	形名	
		MAC-881SG	MAC-889SG
		540×684×255	○
		550×800×285	○
		540×710×255	—
		600×800×300	—

室内機用部品

*お客様ご自身で取付けできます。

■空気清浄フィルター

*帯電マイクロフィルターは水洗いできません。

品 名(枚数)	形 名	交換のめやす	適 用 機 種	価格(税別)
帯電マイクロフィルター (1枚)	MAC-336FT	約3年	FLシリーズ	各2,000円
帯電マイクロフィルター (1枚)	MAC-335FT	約3年	BXASシリーズ	
アレル除菌脱臭空清フィルター (1枚)	MAC-301FT	約10年	JXV・ZXASシリーズ	
プラチナアレル除菌空清フィルター(1枚)	MAC-300FT	約3年	AXV・GV・KXV・GXASシリーズ	
アレル除菌脱臭空清フィルター (1枚)	MAC-312FT	約10年	BXASシリーズ	
アレル除菌脱臭空清フィルター (1枚)	MAC-313FT	約10年	FLシリーズ	
帯電マイクロフィルター (1枚)	MAC-334FT	約3年	Z・BXV・HXV・NXVシリーズ	
帯電マイクロフィルター (1枚)	MAC-339FT	約3年	JXV・ZXASシリーズ	
帯電マイクロフィルター (1枚)	MAC-340FT	約3年	AXV・GV・KXV・GXASシリーズ	
アレル・除菌フィルター(小) (2枚)	MAC-408FT	約12か月	RX・GX・K・HK・HXシリーズ	1,500円
付替え用アレル・除菌フィルター(小)(枠なし)(2枚)	MAC-426TF	約12か月	RX・GX・K・HK・HXシリーズ	1,300円
空清Vフィルター (2枚)	MAC-400FT	約12か月	RX・GX・M・K・HK・HXシリーズ	2,000円
付替え用空清Vフィルター(枠なし)(2枚)	MAC-474TF	約12か月	RX・GX・M・K・HK・HXシリーズ	1,500円

遠隔操作

*専門業者による取付けが必要です。

■無線LANアダプター

*FZ・Z・VXV・HXVシリーズは無線LANが内蔵されています。

形 名	適 用 機 種	価格(税別)
MAC-900IF (スマートフォン・スマートスピーカー・HEMS ^{※2} 用)	FL・JXV・BXV・AXV・GV・NXV・KXV・BXASシリーズ、RX・GX・M・W・K・HK・HX・HWシリーズ、壁埋込形、フリービルトイン形 *BXASシリーズはHEMS ^{※2} のみ。	オープン価格
HM-W002-AC (HEMS ^{※2} 用)	FL・JXV・BXV・AXV・GV・NXV・KXV・BXAS・K・HKシリーズ	各10,000円
HM-W002-ACB (HEMS ^{※2} 用)	RX・GX・M・W・HX・HWシリーズ、壁埋込形、フリービルトイン形	

*オープン価格製品の価格は、販売店にお問い合わせください。

*2:くわしくは各コントローラーメーカーにご確認ください。

BXV・AXV・GV・NXV・KXVシリーズは無線LANアダプター1台を室内機に収納できます。

*AXV・GV・KXVシリーズはMAC-900IFのみ。

*写真は収納イメージ。



■ドレンソケット

形 名	構成部品	適 用 機 種	価格(税別)	【MAC-891DS】 
MAC-871DS	ドレンソケットのみ	下記以外の機種(室外機の高さ538mmの機種はツメを切り取れば取付け可)。	各200円	
MAC-872DS	ドレンソケットのみ	室外機の高さ538mmの機種		
MAC-891DS	ドレンソケット×1コ、 キャップ×2コ	MXZ-6021AS	各2,300円	
MAC-892DS	ドレンソケット×1コ、 キャップ×6コ	MXZ-6821AS～10221AS		

*室外機の高さ538mmの機種にはMAC-872DS、前記およびズバ暖シリーズ・ハウジングエアコン(システムマルチ含む)以外の機種にはMAC-871DSが同梱されています。

*ズバ暖シリーズ(VXV・HXV・NXV・KXV・HK・HX・HWシリーズ)にドレンソケットは同梱されていません。寒冷地用ドレンソケット(MAC-870DS)をご使用ください。

■寒冷地用ドレンソケット

形 名	適 用 機 種	価格(税別)
MAC-870DS	VXV・HXV・NXV・KXVシリーズ HK・HX・HWシリーズ	400円

*寒冷地・積雪地域に室外機を設置する場合には、ドレンソケットやドレンホース内でドレン水が凍結し、ファンが回らなくなるおそれがあります。ドレンソケットを使用する場合は、寒冷地用ドレンソケットを取り付けてください。また、一部寒冷地域では、排水路ヒーター(現地手配)などの凍結防止策が必要な場合があります。

■無線LANアダプター(HEMS^{※2}用)延長ケーブル

形 名	ケーブル長	適 用 機 種	価格(税別)	
MAC-550AC	10m	RX・GX・M・W・HX・HWシリーズ、壁埋込形、フリービルトイン形	8,000円	

*HM-W002-ACに無線LANアダプター(HEMS^{※2}用)延長ケーブルは接続できません。


■無線LANアダプター(HEMS^{※2}用)取付金具

形 名	適 用 機 種	価格(税別)
MAC-553AT	RX・GX・M・W・HX・HWシリーズ、壁埋込形、フリービルトイン形	4,000円


*HM-W002-ACB、MAC-550AC、MAC-553ATは必ずセットでご使用ください。

床置形用部品 *専門業者による据付けが必要です。

●K・HKシリーズを設置する場合



■ リニューアルの際、既存の壁穴の位置に応じて選べる別売部品
下図①、②、③の範囲にある壁穴は再利用できます。



壁穴の床からの高さ	必要な別売部品			
	床置形壁掛設置金具	置台	背面パネル	床置用ドレンアップメカ
③ 230～750mm	—	○	○	○
② 80～230mm	○ (どちらかを選択)	○	—	—
① 10～80mm	—	—	—	—

■背面パネル

背面パネルを使用して、背面のスペースを覆うことができます。

形名	価格(税別)
MAC-316HP	8,500円

さらに
背面パネルは最大2つまで連結できます。
120mmまで対応可能

■置台(カバー・ベース)

置台を使用して、床とのスペースを埋めることができます。


形名	価格(税別)
MAC-311TD	8,500円

さらに
置台内部にドレンアップメカも設置できます。

■床置用ドレンアップメカ

ドレンアップメカでドレンアップが可能です。

形名	価格(税別)
MAC-862DM	39,000円



*床置用ドレンアップメカは、右記設置例の範囲内で据え付けてください。
*ドレンアップメカをご使用の場合は、背面パネル:MAC-316HP と 置台:MAC-311TD を必ず併用してください。

■フロービルトイン用ダクトセット

隠蔽設置にも対応
カウンターの下や埋込設置の場合でも、居住空間へスムーズに風をお届けします。

形名	価格(税別)	【MAC-760FD(グレー)】
MAC-760FD(グレー)	9,500円	
MAC-765FDW(ホワイト)	50,000円	
MAC-766FDB(ダークブラウン)	55,000円	




*エアコン上部に障害物がある場合、フロービルトイン用ダクトセットを使用しないと airflow が行き届かない場合があります。

【注意事項】

床面から離して設置する際は置台を使用してください。本体を浮かす際は、壁掛金具に室内機を掛け、本体4か所をネジ(本体に付属)にて固定してください。

床置形壁掛設置金具:
MAC-300BP
価格(税別): 3,000円

部品	個数
① 壁掛金具	1
② ①の固定用ネジ 4×25mm	5



置台:MAC-311TD
価格(税別):8,500円

部品	個数
① 置台(カバー)	1
② 置台(ベース上)	1
③ 置台(ベース下)	1
④ 置台(支柱)	4
⑤ ②～④の組立用ネジ タッピングネジ 4×10mm	8
⑥ ①の固定用ネジ タッピングネジ 4×10mm(黒)	3
⑦ 床/室内機固定用ネジ タッピングネジ 4×25mm	4
⑧ 仕上用シール	2

背面パネル:MAC-316HP
価格(税別):8,500円

部品	個数
① 背面パネル(上面用)	1
② 背面パネル(右側面用)	1
③ 背面パネル(左側面用)	1
④ ①～③の組立用ネジ タッピングネジ 4×10mm(黒)	4
⑤ 室内機固定用ネジ タッピングネジ 4×16mm	4
⑥ 置台固定用ネジ タッピングネジ 4×10mm	4
⑦ ①～③の固定用ネジ タッピングネジ 4×25mm	4
⑧ 仕上用シール	2

床置用ドレンアップメカ:MAC-862DM
価格(税別):39,000円


部品	個数
① ドレンアップメカ	1
② ドレンホース (室内機～ドレンアップメカ接続用)	1
③ ドレンホース (ドレンアップメカ～現地配管接続用)	1
④ アース線	1
⑤ ①の固定用ネジ タッピングネジ 4×10mm	2

壁埋込形用部品 *専門業者による取付けが必要です。

■ドレンアップメカ

形名	価格(税別)
MAC-861DM	15,000円

使用することで
最大500mmまでの
ドレンアップが可能です。



フリービルトイン形用部品 *専門業者による取付けが必要です。

■レシーバー取付具

形名	価格(税別)
MAC-523RT	2,000円

■レシーバー延長コード

形名	価格(税別)
MAC-551RC	8,000円

標準コードは2mですが最大10mまで延長可能です。

■ダクト吸込ボックス

ダクト吸込ボックスと給気フランジを組み合わせ、ロスナイからの給気ダクトを接続します。

形名	価格(税別)
MAC-510SB	26,000円

■ロスナイ接続用給気フランジ

形名	価格(税別)
MAC-513LK	3,000円

その他

※専門業者による取付けが必要です(お手入れクロス・専用おそうじカンタンセット・リモコン紛失防止用金具セット・リモコンホルダー・リモコンフックは除く)。

■スライド金具

室内機据付板が壁面に直接取り付けできないときに回り縁などを
利用して取り付けすることができます。

形 名	構成部品	適 用 機 種	価格(税別)
MAC-830SL	金具2本(1台分入り)	壁掛形全機種	1,000円

■フレア塗布用冷凍機油(アルキルベンゼン油)

形 名	容量	適 用 機 種	価格(税別)
MAC-A30AB	3cc× 5本入り	全機種 (R410A、R32兼用)	900円

■お手入れクロス

形 名	適 用 機 種	価格(税別)
MAC-094CL	FL・AXVシリーズ	600円

■専用おそうじカンタンセット

形 名	適 用 機 種	価格(税別)
MAC-103SS	Z・FL・JXV・BXV・AXV・GV・HXV・NXV・KXVシリーズ ※同梱の万能アダプターは掃除機のパイプ内径 φ29.5～42.5mmに対応しています。 掃除機の種類により取り付けられない場合があります。	3,500円

■アース棒 φ7×900mm ※本カタログの全機種に同梱されていません。

形 名	適 用 機 種	価格(税別)
MAC-076EB	全機種	1,600円

■リモコン紛失防止用金具セット

ワイヤレスリモコンやリモコンフックを紛失するおそれがある場合、リモコンやリモコンフックとリモコンホルダーを
ワイヤーでつなぐときにお使いください。

形 名	入り数	適 用 機 種	価格(税別)
MAC-191FB	10台分	リモコンフック	14,000円
MAC-230FB	5台分	全機種	7,000円

■リモコンホルダー

※本カタログの全機種に同梱されていません。リモコンを壁に取り
付けるときにお使いください。ネジ2本が付属されています。

形 名	適 用 機 種	価格(税別)
MAC-188RH	FZ・Z・VXV・HXVシリーズ	各600円
MAC-286RH	FLシリーズ	
MAC-181RH	ZXAS・BXASシリーズ	
MAC-180RH	GXASシリーズ	
MAC-200RH	JXV・BXV・AXV・GV・NXV・KXVシリーズ RX・GX・M・W・K・HK・HX・HWシリーズ、壁埋込形、フリービルトイン形	

■リモコンフック

※本カタログの全機種に同梱されていません。リモコンを壁に取り
付けるときにお使いください。ネジ1本が付属されています。

形 名	適 用 機 種	価格(税別)
MAC-190RF	FL・JXV・BXV・AXV・GV・NXV・KXV・ GXASシリーズ RX・GX・M・W・K・HK・HX・HWシリーズ、 壁埋込形、フリービルトイン形	400円

■ロスナイ換気用給気パネル

形 名	カ ラ ー	適 用 機 種	価格(税別)
MAC-L01WS	ホワイト	RX・GX・HXシリーズ	各5,000円
MAC-L02BS	ベージュ		

●1方向天井カセット形(ホワイト・ベージュ)は別売の換気ダクト 形名:MAC-171KDとロスナイ換気用給気パ
ネル 形名:MAC-L01WSもしくはMAC-L02BSを用いてロスナイ換気ができます。ご利用の際は、別売の化
粧パネルもしくはリニューアールパネルのサイドパネルとロスナイ換気用給気パネルを交換してください。

■異径継手セット 既設配管の径を変換するときにお使いください。

形 名	適 用 機 種※1	価格(税別)
MAC-A20JP 室内・室外機側 配管側 φ9.52(3/8") → φ12.7(1/2") の異径継手が2コとφ12.7用フレアナット 2コがセットされています。	下記以外の液管φ6.35、ガス管φ9.52の機種	2,000円
MAC-470JP φ9.52(3/8") → φ12.7(1/2")	MXZ- 6821AS～10221AS	1,000円
PAC-SH46RJ φ12.7(1/2") → φ9.52(3/8")	MXZ- 9021AS・10221AS	1,300円

※1:2.8kW以下のクラスも使用できますが、φ9.52の配管使用をおすすめします。

※ご使用の配管径により、必要となる異径継手は異なります。状況に応じてお選びください。

■ユニオン付延長継手

形 名	適 用 機 種	価格(税別)	【MAC-A23JP】
MAC-A23JP	液管φ6.35、ガス管φ9.52の機種	各1,500円	
MAC-A24JP	液管φ6.35、ガス管φ12.7の機種		


※継手の長さは、約200mmです。

■ドレンエア逆流防止部品

ドレンエア逆流防止部品を取り付けることでドレンホースへの屋外からの風の流入を防止し、ポコポコ音の
発生を予防できます。

形 名	適 用 機 種	価格(税別)
MAC-852GB	壁掛形・床置形全機種	1,000円

■ポコポコ音対策に



換気扇など

気密性の高い住宅にエアコンを
据え付ける際には、取付けをおすすめします。

1.5m以上

垂直に
取付け

ドレン
ホース

■取付けの際の注意
エアコンのドレンホースの
根元から1.5m以上低い位置に、
垂直に取り付けてください。
屋外専用です。

■壁穴塞部品 エアコン設置前後の配管穴を塞ぐときにお使いください。

形 名	適 用 機 種	価格(税別)
MAC-828AH	配管穴 φ65の機種	800円

■壁穴用スリーブ 壁穴を貫通するときにお使いください。

形 名	入り数	適 用 機 種	価格(税別)	【MAC-801AS】
MAC-801AS	10コ1組	配管穴 φ65の機種	各4,500円	
MAC-821AS	10コ1組	配管穴 φ75の機種		

■ロスナイ換気用化粧パネル

形 名	カ ラ ー	適 用 機 種	価格(税別)
MAC-L13PM	板目	RX・GX・HXシリーズ	各35,000円
MAC-L14PT	柱目		

●1方向天井カセット形(板目・柱目)は別売のロスナイ換気用化粧パネル 形名:MAC-L13PMもしくは
MAC-L14PTと換気ダクト 形名:MAC-171KDを用いてロスナイ換気ができます。

■換気ダクト

形 名	適 用 機 種	価格(税別)
MAC-171KD	RX・GX・HXシリーズ	各5,000円
MAC-172KD	Mシリーズ	

●1方向小能力天井カセット形は別売の換気ダクトのみでロスナイ換気ができます。

●1方向小能力天井カセット形に換気ダクトを取り付ける場合、空清Vフィルターの取付けは一つとなります。



●ロスナイセントラルを使用せずに、直接室内機に接続して外気導入することはできません。

仕様表

*表はJIS規格に準拠しています。家庭用エアコンのJIS (JIS C 9612 ルームエアコンディショナ) は2013年4月に改正されました。本カタログは改正されたJISに基づいて性能表示 (期間消費電力量/APF/運転音) を行っています。
 *「内外接続電線」は据付けに際して必要な電線芯数 (太さ2.0mm) を表します (最大電流値が15A以下の機種かつ電線の長さが10m以内の場合は太さ1.6mmも使用できます)。

■三菱ルームエアコン仕様表 (JIS C 9612:2013) および定格冷房エネルギー消費効率 (冷房COP) と区分

型 式	形 式 ～ 室 外 名 機	電 源 (V)	冷 房				暖 房								圧 縮 機 出 力 (W)	始 動 電 流 (A)	製 品 質 量 (kg)	電 源 フ ラ グ 容 量 (ℓ)	内 外 接 続 電 線 (φ)	サ イ ズ 配 管 mm (in)	消費電力量 (kWh)			通 年 エ ネ ル ギ ー 区 分 (A P F)	冷 媒		定 格 冷 房 エ ネ ル ギ ー 区 分	エ ネ ル ギ ー 消 費 効 率				
			冷 房 能 力 (kW)	電 気 特 性 消費電力 (W)	運 転 電 流 (A)	高 速 運 転 音 量 (dB)	室 内	室 外	暖 房 能 力 (kW)	電 気 特 性 消費電力 (W)	(運 転 電 流 大 小) (A)	暖 房 能 力 (kW)	消費電力 (W)	高 速 運 転 音 量 (dB)							室 内	室 外	冷 房 時 間 合 計		暖 房 時 間 合 計	期 間 合 計			種 類	封 入 量 (kg)		
22 FZ シ リ ー ズ	MSZ-FZV4022S (MUZ-FZV4022S)	単相 200	4.0 (0.4) (5.3)	940 (70) (1,350)	5.00	68	61	5.0 (0.4) (11.7)	960 (70) (3,500)	4.84 (20.0)	8.5	3,095	70	61	1,100	5.00	21	44	20	3	φ6.35 (1/4")	266	704	970	7.8	Ⅲ	R32	1.35	4.26	い		
	MSZ-FZV5622S (MUZ-FZV5622S)		5.6 (0.5) (6.0)	1,600 (80) (2,020)	8.50	70	65	6.7 (0.5) (11.9)	1,580 (80) (3,670)	7.97 (20.0)	8.6	3,245	71	65	1,500	8.50	21	44				421	1,071	1,492	7.1	Ⅲ		1.35	3.50			
	MSZ-FZV6322S (MUZ-FZV6322S)		6.3 (0.5) (6.5)	1,780 (80) (2,150)	9.46	70	66	7.1 (0.5) (12.0)	1,750 (80) (3,710)	8.83 (20.0)	8.7	3,280	71	67	1,700	9.46	21	45				492	1,235	1,727	6.9	Ⅲ		1.40	3.54			
	MSZ-FZV7122S (MUZ-FZV7122S)		7.1 (0.6) (7.3)	2,350 (90) (2,750)	12.50	71	68	8.5 (0.6) (12.4)	2,100 (90) (3,880)	10.60 (20.0)	9.0	3,430	72	68	2,000	12.50	21	45				584	1,482	2,066	6.5	Ⅲ		1.40	3.02			
	MSZ-FZV8022S (MUZ-FZV8022S)		8.0 (0.7) (8.1)	2,700 (110) (3,150)	14.35	71	69	9.5 (0.7) (12.4)	2,480 (120) (3,960)	12.51 (20.0)	9.6	3,740	72	70	2,100	14.35	22	46				704	1,737	2,441	6.2	Ⅲ		1.40	2.96			
	MSZ-FZV9022S (MUZ-FZV9022S)		9.0 (0.8) (9.1)	3,000 (130) (3,300)	15.95	71	72	10.6 (0.8) (12.4)	2,950 (140) (3,960)	14.89 (20.0)	9.6	3,740	72	72	2,400	15.95	22	46				921	2,119	3,040	5.6	Ⅲ		1.55	3.00			
壁 掛 形 セ パ レ ー ト タ イ プ 22 Z シ リ ー ズ	MSZ-ZXV2222 (MUZ-ZXV2222)	単相 100	2.2 (0.6) (3.4)	425 (105) (850)	4.50	58	56	2.5 (0.6) (5.2)	465 (105) (1,480)	4.69 (15.0)	4.1	1,420	59	55	600	4.69	16	28	①	15	3	φ6.35 (1/4")	170	424	594	7.0	I	R32	0.71	5.18	い	
	MSZ-ZXV2522 (MUZ-ZXV2522)	単相 100	2.5 (0.6) (3.5)	500 (105) (875)	5.30	60	57	2.8 (0.6) (5.2)	525 (105) (1,480)	5.30 (15.0)	4.1	1,420	59	55	650	5.30	16	28	①	15			200	495	695	6.8	I		0.71	5.00		
	MSZ-ZXV2822 (MUZ-ZXV2822)	単相 100	2.8 (0.6) (4.2)	540 (105) (990)	5.74	62	57	3.6 (0.6) (6.9)	670 (105) (1,980)	6.75 (20.0)	5.4	1,890	65	58	750	6.75	17	33	①	20			211	546	757	7.0	I		0.97	5.19		
	MSZ-ZXV2822S (MUZ-ZXV2822S)	単相 200	2.8 (0.6) (4.2)	540 (105) (990)	2.87	62	57	3.6 (0.6) (6.9)	670 (105) (1,980)	3.38 (13.0)	5.4	1,890	65	58	750	3.38	17	33	㊤	15			211	546	757	7.0	I		0.97	5.19		
	MSZ-ZXV3622 (MUZ-ZXV3622)	単相 100	3.6 (0.6) (4.3)	820 (105) (1,130)	8.70	63	60	4.2 (0.6) (6.9)	910 (105) (1,980)	9.19 (20.0)	5.4	1,890	65	58	950	9.19	17	33	①	20			296	752	1,048	6.5	Ⅲ		0.97	4.39		
	MSZ-ZXV3622S (MUZ-ZXV3622S)	単相 200	3.6 (0.6) (4.3)	820 (105) (1,130)	4.35	63	60	4.2 (0.6) (6.9)	910 (105) (1,980)	4.59 (13.0)	5.4	1,890	65	58	950	4.59	17	33	㊤	15			296	752	1,048	6.5	Ⅲ		0.97	4.39		
	MSZ-ZXV4022S (MUZ-ZXV4022S)	単相 200	4.0 (0.4) (5.3)	960 (70) (1,350)	5.10	66	60	5.0 (0.4) (11.5)	970 (70) (3,500)	4.89 (20.0)	8.3	3,095	69	63	1,100	5.10	17	37	㊤	20			308	789	1,097	6.9	Ⅲ		1.07	4.17		
	MSZ-ZXV5622S (MUZ-ZXV5622S)	単相 200	5.6 (0.5) (6.0)	1,720 (80) (2,020)	9.14	67	65	6.7 (0.5) (11.6)	1,580 (80) (3,670)	7.97 (20.0)	8.4	3,245	71	63	1,500	9.14	17	39	㊤	20			500	1,181	1,681	6.3	Ⅲ		1.21	3.26		
	MSZ-ZXV6322S (MUZ-ZXV6322S)	単相 200	6.3 (0.6) (6.5)	1,980 (100) (2,150)	10.53	69	67	7.1 (0.6) (11.7)	1,800 (100) (3,720)	9.09 (20.0)	8.5	3,290	71	67	1,700	10.53	18	40	㊤	20			579	1,374	1,953	6.1	Ⅲ		1.23	3.18		
	MSZ-ZXV7122S (MUZ-ZXV7122S)	単相 200	7.1 (0.6) (7.3)	2,380 (100) (2,750)	12.65	71	69	8.5 (0.6) (12.0)	2,220 (100) (3,960)	11.20 (20.0)	9.0	3,640	72	69	2,000	12.65	19	41	㊤	20			693	1,623	2,316	5.8	Ⅲ		1.25	2.98		
	MSZ-ZXV8022S (MUZ-ZXV8022S)	単相 200	8.0 (0.7) (8.1)	2,890 (110) (3,150)	15.35	72	70	9.5 (0.7) (12.1)	2,640 (120) (3,960)	13.33 (20.0)	9.3	3,730	72	72	2,100	15.35	19	41	㊤	20			847	1,904	2,751	5.5	Ⅲ		1.25	2.77		
	MSZ-ZXV9022S (MUZ-ZXV9022S)	単相 200	9.0 (0.8) (9.1)	3,000 (130) (3,300)	15.95	73	74	10.6 (0.8) (12.1)	3,200 (140) (3,960)	16.15 (20.0)	9.4	3,770	73	72	2,400	16.15	19	47	㊤	20			1,022	2,316	3,338	5.1	Ⅲ		1.60	3.00		
21 FL シ リ ー ズ	MSZ-FLV2821 (MUZ-FLV2821)	単相 100	2.8 (0.6) (4.2)	580 (105) (990)	6.15	62	59	3.6 (0.6) (6.9)	670 (105) (1,980)	6.75 (20.0)	5.4	1,890	64	60	750	6.75			①	33	20	3	φ6.35 (1/4")	219	549	768	6.9	I	R32	1.05	4.83	い
	MSZ-FLV3621S (MUZ-FLV3621S)	単相 200	3.6 (0.6) (4.3)	825 (105) (1,130)	4.38	63	61	4.2 (0.6) (11.2)	910 (105) (3,500)	4.59 (20.0)	8.1	3,100	65	62	950	4.59			㊤	39				296	705	1,001	6.8	Ⅲ		1.30	4.36	
	MSZ-FLV4021S (MUZ-FLV4021S)	単相 200	4.0 (0.6) (5.3)	965 (105) (1,350)	5.13	65	61	5.0 (0.6) (11.2)	1,020 (105) (3,500)	5.15 (20.0)	8.1	3,100	66	63	1,100	5.15			㊤	39				329	800	1,129	6.7	Ⅲ		1.30	4.15	
	MSZ-FLV5621S (MUZ-FLV5621S)	単相 200	5.6 (0.6) (6.0)	1,720 (105) (2,020)	9.14	65	65	6.7 (0.6) (11.2)	1,580 (105) (3,500)	7.97 (20.0)	8.1	3,100	68	65	1,500	9.14			㊤	39				530	1,235	1,765	6.0	Ⅲ		1.30	3.26	
	MSZ-FLV6321S (MUZ-FLV6321S)	単相 200	6.3 (0.6) (6.5)	1,980 (105) (2,150)	10.53	69	67	7.1 (0.6) (11.5)	1,800 (105) (3,720)	9.09 (20.0)	8.3	3,300	69	67	1,700	10.53			㊤	39				625	1,429	2,054	5.8	Ⅲ		1.30	3.18	
	MSZ-FLV7121S (MUZ-FLV7121S)	単相 200	7.1 (0.6) (7.3)	2,380 (105) (2,750)	12.65	69	69	8.5 (0.6) (11.6)	2,300 (105) (3,780)	11.60 (20.0)	8.4	3,350	69	69	2,000	12.65			㊤	39				752	1,690	2,442	5.5	Ⅲ		1.30	2.98	



*暮らしと設備の業務支援サイト (WIN²K) にも各シリーズの仕様表を掲載しています。

暮らしと設備の業務支援サイト WIN²K

[製品のカタログ・技術情報などはこちら](#)
[三菱電機 WIN²K](#)

*仕様表の見方、形名の見方は91ページをご覧ください。

型 式	形 名 機	電 源 (V)	冷房				暖房						圧 縮 機 出 力 (W)	始 動 電 流 (A)	製 品 質 量 (kg)		電 源 プ ラ グ	内 外 接 続 電 線 (mm ²)	配 管 サ イ ズ (mm (in))		消費電力量 (kWh)			通 年 エ ネ ル ギ ー 消 費 効 率 (APF)	通 年 エ ネ ル ギ ー 消 費 効 率 (APF)	冷 媒 種 類	封 入 量 (kg)	地 球 温 暖 化 係 数 (GWP)	定 格 冷 房 エ ネ ル ギ ー 消 費 効 率	エ ネ ル ギ ー 消 費 効 率
			冷 房 能 力 (kW)	電 気 特 性		運 転 音 量 (dB)	室 内	室 外	暖 房 能 力 (kW)	電 気 特 性		外 気 温 2℃ 時 運 転 電 力 (W)			運 転 電 力 (W)	室 内			室 外	冷 房 時 間 合 計	暖 房 時 間 合 計	期 間 合 計								
				消費電力 (W)	運転電流 (A)					(最大) (A)	消費電力 (W)												消費電力 (W)							
22 JXV シ リ ー ズ	MSZ-JXV2222 (MUZ-JXV2222)	単相 100	2.2 (0.7) (3.4)	425 (105) (860)	4.50	59	55	2.5 (0.7) (5.1)	470 (105) (1,485)	4.73 (15.0)	3.9	1,400	60	56	600	4.73	15	28	①	15	φ9.52 (3/8)	181	440	621	6.7	I	0.71	5.18		
	MSZ-JXV2522 (MUZ-JXV2522)	単相 100	2.5 (0.7) (3.5)	500 (105) (900)	5.30	61	58	2.8 (0.7) (5.2)	525 (105) (1,485)	5.30 (15.0)	4.0	1,400	62	57	650	5.30	15	28	①	15	φ9.52 (3/8)	205	501	706	6.7	I	0.71	5.00		
	MSZ-JXV2822 (MUZ-JXV2822)	単相 100	2.8 (0.7) (4.2)	580 (105) (1,050)	6.17	63	59	3.6 (0.7) (6.4)	715 (105) (1,980)	7.21 (20.0)	5.0	1,890	64	60	750	7.21	15	32	①	20	φ9.52 (3/8)	227	563	790	6.7	I	0.86	4.83		
	MSZ-JXV2822S (MUZ-JXV2822S)	単相 200	2.8 (0.7) (4.2)	580 (105) (1,050)	3.08	63	59	3.6 (0.7) (6.4)	715 (105) (1,980)	3.60 (13.0)	5.0	1,890	64	60	750	3.60	16	32	㊦	15	φ9.52 (3/8)	227	563	790	6.7	I	0.97	4.83		
	MSZ-JXV3622 (MUZ-JXV3622)	単相 100	3.6 (0.7) (4.3)	825 (105) (1,140)	8.77	64	60	4.2 (0.7) (6.5)	910 (105) (1,980)	9.19 (20.0)	5.1	1,890	66	62	950	9.19	15	35	①	20	φ9.52 (3/8)	346	849	1,195	5.7	Ⅲ	0.86	4.36		
	MSZ-JXV3622S (MUZ-JXV3622S)	単相 200	3.6 (0.7) (4.3)	825 (105) (1,140)	4.38	64	60	4.2 (0.7) (6.5)	910 (105) (1,980)	4.58 (13.0)	5.1	1,890	66	62	950	4.58	15	35	㊦	15	φ9.52 (3/8)	346	849	1,195	5.7	Ⅲ	0.86	4.36		
	MSZ-JXV4022S (MUZ-JXV4022S)	単相 200	4.0 (0.6) (5.3)	965 (105) (1,450)	5.13	65	61	5.0 (0.6) (9.9)	1,090 (105) (3,670)	5.50 (20.0)	7.2	3,250	67	64	1,100	5.50	16	35	㊦	20	φ9.52 (3/8)	384	898	1,282	5.9	Ⅲ	1.05	4.15		
	MSZ-JXV5622S (MUZ-JXV5622S)	単相 200	5.6 (0.6) (6.0)	1,720 (105) (2,020)	9.14	65	63	6.7 (0.6) (10.2)	1,580 (105) (3,670)	7.96 (20.0)	7.4	3,250	68	64	1,500	9.14	16	40	㊦	20	φ9.52 (3/8)	564	1,294	1,858	5.7	Ⅲ	1.25	3.26		
	MSZ-JXV6322S (MUZ-JXV6322S)	単相 200	6.3 (0.6) (6.5)	1,970 (105) (2,190)	10.46	70	67	7.1 (0.6) (11.2)	1,840 (105) (3,720)	9.29 (20.0)	8.1	3,300	70	68	1,700	10.46	16	40	㊦	20	φ12.7 (1/2)	625	1,466	2,091	5.7	Ⅲ	1.25	3.20		
	MSZ-JXV7122S (MUZ-JXV7122S)	単相 200	7.1 (0.6) (7.3)	2,600 (105) (2,910)	13.80	71	67	8.5 (0.6) (11.6)	2,300 (105) (3,780)	11.60 (20.0)	8.4	3,350	70	68	2,000	13.80	16	40	㊦	20	φ12.7 (1/2)	765	1,818	2,583	5.2	Ⅲ	1.25	2.73		
壁 掛 形 セ パ レ ー ト タ イ プ	MSZ-BXV2222 (MUZ-BXV2222)	単相 100	2.2 (0.8) (2.8)	655 (165) (940)	7.27	60	59	2.2 (0.8) (3.9)	470 (135) (1,315)	5.22 (15.0)	2.8	1,160	60	59	600	7.27	13	19	①	15	φ9.52 (3/8)	225	492	717	5.8	I	0.45	3.36	は	
	MSZ-BXV2522 (MUZ-BXV2522)	単相 100	2.5 (0.8) (3.1)	745 (165) (990)	8.27	60	61	2.8 (0.8) (4.4)	625 (135) (1,315)	6.94 (15.0)	3.2	1,160	61	60	650	8.27	14	19	①	15	φ9.52 (3/8)	244	571	815	5.8	I	0.54	3.36	は	
	MSZ-BXV2822 (MUZ-BXV2822)	単相 100	2.8 (0.8) (3.4)	800 (165) (1,080)	8.51	62	62	3.6 (0.8) (4.8)	910 (135) (1,485)	9.19 (15.0)	3.5	1,320	63	63	750	9.19	14	21	①	15	φ9.52 (3/8)	273	640	913	5.8	I	0.60	3.50	は	
	MSZ-BXV3622 (MUZ-BXV3622)	単相 100	3.6 (0.8) (3.8)	1,380 (165) (1,410)	14.68	64	61	4.2 (0.8) (4.9)	1,235 (135) (1,485)	12.47 (15.0)	3.7	1,380	64	64	950	14.68	13	23	①	15	φ9.52 (3/8)	416	974	1,390	4.9	Ⅲ	0.57	2.61	は	
	MSZ-BXV4022S (MUZ-BXV4022S)	単相 200	4.0 (0.8) (4.3)	1,660 (165) (1,960)	8.82	66	61	5.0 (0.8) (7.3)	1,480 (135) (2,580)	7.47 (15.0)	5.3	2,280	65	64	1,100	8.82	13	28	㊦	15	φ9.52 (3/8)	463	1,081	1,544	4.9	Ⅲ	0.66	2.41	は	
	MSZ-BXV5622S (MUZ-BXV5622S)	単相 200	5.6 (0.8) (5.8)	2,380 (125) (2,510)	12.65	66	65	6.7 (0.8) (9.2)	1,980 (125) (2,970)	10.00 (15.0)	6.8	2,690	67	68	1,500	12.65	14	34	㊦	15	φ9.52 (3/8)	648	1,470	2,118	5.0	Ⅲ	0.90	2.35	は	
	MSZ-BXV6322S (MUZ-BXV6322S)	単相 200	6.3 (0.6) (6.4)	2,750 (105) (3,020)	14.60	69	66	7.1 (0.6) (10.1)	2,420 (105) (3,720)	12.20 (20.0)	7.3	3,520	70	68	1,700	14.60	15	36	㊦	20	φ12.7 (1/2)	729	1,654	2,383	5.0	Ⅲ	1.15	2.29	は	
	MSZ-BXV7122S (MUZ-BXV7122S)	単相 200	7.1 (0.6) (7.2)	2,850 (105) (3,120)	15.10	70	68	8.5 (0.6) (10.1)	3,200 (105) (3,780)	16.10 (20.0)	7.3	3,520	70	68	2,000	16.10	15	36	㊦	20	φ12.7 (1/2)	905	2,079	2,984	4.5	Ⅲ	1.15	2.49	い	
22 AXV シ リ ー ズ	MSZ-AXV2222 (MUZ-AXV2222)	単相 100	2.2 (0.8) (2.8)	655 (165) (940)	7.26	62	59	2.2 (0.8) (3.9)	470 (135) (1,315)	5.20 (15.0)	2.8	1,160	64	59	600	7.26	9	19	①		φ9.52 (3/8)	222	495	717	5.8	I	0.42	3.36		
	MSZ-AXV2522 (MUZ-AXV2522)	単相 100	2.5 (0.8) (3.1)	745 (165) (990)	8.27	63	61	2.8 (0.8) (4.4)	625 (135) (1,315)	6.94 (15.0)	3.2	1,160	64	60	650	8.27	9	19	①		φ9.52 (3/8)	248	567	815	5.8	I	0.46	3.36		
	MSZ-AXV2822 (MUZ-AXV2822)	単相 100	2.8 (0.8) (3.4)	800 (165) (1,080)	8.50	63	62	3.6 (0.8) (4.7)	910 (135) (1,485)	9.19 (15.0)	3.4	1,320	64	65	750	9.19	10	20	①		φ9.52 (3/8)	278	635	913	5.8	I	0.55	3.50		
	MSZ-AXV2822S (MUZ-AXV2822S)	単相 200	2.8 (0.8) (3.4)	800 (165) (1,080)	4.25	63	61	3.6 (0.8) (4.8)	910 (135) (1,485)	4.59 (7.5)	3.5	1,320	64	63	750	4.59	10	22	㊦		φ9.52 (3/8)	278	635	913	5.8	I	0.59	3.50		
	MSZ-AXV3622 (MUZ-AXV3622)	単相 100	3.6 (0.8) (3.8)	1,415 (165) (1,420)	14.98	64	61	4.2 (0.8) (4.9)	1,215 (135) (1,485)	12.25 (15.0)	3.7	1,380	64	64	950	14.98	9	23	①		φ9.52 (3/8)	433	957	1,390	4.9	Ⅲ	0.50	2.54		
	MSZ-AXV3622S (MUZ-AXV3622S)	単相 200	3.6 (0.8) (3.8)	1,415 (165) (1,420)	7.49	64	61	4.2 (0.8) (4.9)	1,215 (135) (1,485)	6.13 (7.5)	3.7	1,380	64	64	950	7.49	9	28	㊦		φ9.52 (3/8)	433	957	1,390	4.9	Ⅲ	0.65	2.54		
	MSZ-AXV4022S (MUZ-AXV4022S)	単相 200	4.0 (0.8) (4.3)	1,660 (165) (1,960)	8.82	66	61	5.0 (0.8) (7.3)	1,480 (135) (2,580)	7.45 (15.0)	5.3	2,280	65	64	1,100	8.82	9	28	㊦		φ9.52 (3/8)	471	1,073	1,544	4.9	Ⅲ	0.65	2.41		
	MSZ-AXV5622S (MUZ-AXV5622S)	単相 200	5.6 (0.8) (5.8)	2,380 (125) (2,510)	12.65	66	65	6.7 (0.8) (9.2)	1,980 (125) (2,970)	10.00 (15.0)	6.8	2,690	67	68	1,500	12.65	10	34	㊦		φ9.52 (3/8)	648	1,470	2,118	5.0	Ⅲ	0.90	2.35		

仕様表

*表はJIS規格に準拠しています。家庭用エアコンのJIS (JIS C 9612 ルームエアコンディショナ)は2013年4月に改正されました。本カタログは改正されたJISに基づいて性能表示(期間消費電力量/APF/運転音)を行っています。
*「内外接続電線」は据付けに際して必要な電線芯数(太さ2.0mm)を表します(最大電流値が15A以下の機種かつ電線の長さが10m以内の場合は太さ1.6mmも使用できます)。

■三菱ルームエアコン仕様表(JIS C 9612:2013) および定格冷房エネルギー消費効率(冷房COP)と区分

型 式	形 へ 室 外 機 名	電 源 (V)	冷房					暖房					圧 縮 機 出 力 (W)	始 動 電 流 (A)	製 品 質 量 (kg)			電 源 プ ラ グ	内 外 接 続 電 線 容 量 (芯)	サ イ ズ mm (in)	配 管 液 管 ガ ス 管	消費電力量(kWh)				通 年 エ ネ ル ギ ー 消 費 効 率 (A P F)	冷 媒 種 類	封 入 量 (kg)	地 球 温 暖 化 係 数 (G W P)	定 格 冷 房 エ ネ ル ギ ー 消 費 効 率						
			冷 房 能 力 (kW)	電 気 特 性		運 転 電 流 (A)	運 転 電 音 (dB)	暖 房 能 力 (kW)	電 気 特 性		運 転 電 流 (A)	運 転 電 音 (dB)			冷 房 時 間 合 計	暖 房 時 間 合 計	期 間 合 計					消費電力														
				消費電力(W)	運転電流(A)				消費電力(W)	最大電流(A)												消費電力(W)	最大電流(A)													
22 GV シ リ ー ズ	MSZ-GV2222 (MUCZ-G2222)	単相100	2.2 (0.8)	655 (165)	7.27	62	59	2.2 (0.8)	470 (135)	5.22 (15.0)	2.8	1,160	64	59	600	7.27	8	19	①	15	3	φ6.35 (1/4")	φ9.52 (3/8")	222	495	717	5.8	I	R32	0.46	675	3.36	は			
	MSZ-GV2522 (MUCZ-G2522)	単相100	2.5 (0.8)	745 (165)	8.27	63	61	2.5 (0.8)	625 (135)	6.94 (15.0)	3.2	1,170	64	60	650	8.27	8	19	①					248	567	815	5.8	I						0.46	3.36	
	MSZ-GV2822 (MUCZ-G2822)	単相100	2.8 (0.8)	800 (165)	8.51	63	62	2.8 (0.8)	910 (135)	9.19 (15.0)	3.4	1,320	64	65	750	9.19	9	20	①					269	644	913	5.8	I						0.55	3.50	
	MSZ-GV3622 (MUCZ-G3622)	単相100	3.6 (0.8)	1,415 (165)	14.98	64	61	3.6 (0.8)	1,215 (135)	12.25 (15.0)	3.7	1,380	64	64	950	14.98	9	23	①					433	957	1,390	4.9	Ⅲ						0.50	2.54	
	MSZ-GV4022S (MUCZ-G4022S)	単相200	4.0 (0.8)	1,660 (165)	8.82	66	61	4.0 (0.8)	1,480 (135)	7.47 (15.0)	5.3	2,280	65	64	1,100	8.82	9	28	㊟					471	1,073	1,544	4.9	Ⅲ						0.65	2.41	
	MSZ-GV5622S (MUCZ-G5622S)	単相200	5.6 (0.8)	2,380 (125)	12.65	66	65	5.6 (0.8)	1,980 (125)	10.00 (15.0)	6.8	2,780	67	68	1,500	12.65	9	34	㊟					660	1,458	2,118	5.0	Ⅲ						0.90	2.35	
23 VXV シ リ ー ズ	MSZ-VXV4023S (MUZ-VXV4023S)	単相100	4.0 (0.9)	950 (135)	5.05	67	60	4.0 (0.9)	1,360 (135)	6.86 (20.0)	9.5	3,730	69	63	1,100	6.86			47	20	3	φ6.35 (1/4")	φ9.52 (3/8")	357	807	1,164	6.5	Ⅳ	R32	1.55	675	3.50	い			
	MSZ-VXV5623S (MUZ-VXV5623S)	単相200	5.6 (0.9)	1,620 (135)	8.61	68	63	5.6 (0.9)	1,600 (135)	8.08 (20.0)	9.5	3,730	71	65	1,500	8.61			47					507	1,148	1,655	6.4	Ⅳ						6.4	Ⅳ	3.46
	MSZ-VXV6323S (MUZ-VXV6323S)	単相200	6.3 (0.9)	1,800 (135)	9.57	69	66	6.3 (0.9)	1,780 (135)	8.98 (20.0)	9.6	3,740	71	67	1,700	9.57	22	48	㊟					625	1,361	1,986	6.0	Ⅳ						6.0	Ⅳ	3.00
	MSZ-VXV7123S (MUZ-VXV7123S)	単相200	7.1 (0.9)	2,370 (185)	12.60	70	68	7.1 (0.9)	2,130 (185)	10.75 (20.0)	9.8	3,770	72	70	2,000	12.60			48					704	1,612	2,316	5.8	Ⅳ						5.8	Ⅳ	2.91
	MSZ-VXV8023S (MUZ-VXV8023S)	単相200	8.0 (0.9)	2,750 (185)	14.62	71	69	8.0 (0.9)	2,480 (185)	12.52 (20.0)	10.0	3,770	72	70	2,100	14.62			48					833	1,918	2,751	5.5	Ⅳ						5.5	Ⅳ	2.91
	MSZ-VXV8023S (MUZ-VXV8023S)	単相200	8.1 (0.9)	3,200 (185)	14.62	71	69	8.1 (0.9)	2,480 (185)	12.52 (20.0)	10.0	3,770	72	70	2,100	14.62			48					833	1,918	2,751	5.5	Ⅳ						5.5	Ⅳ	2.91
23 HXV シ リ ー ズ	MSZ-HXV2523 (MUZ-HXV2523)	単相100	2.5 (0.8)	500 (125)	5.31	61	59	2.5 (0.8)	590 (125)	5.95 (20.0)	5.8	1,855	62	59	650	5.95	17	38	㊟	20	3	φ6.35 (1/4")	φ9.52 (3/8")	203	492	695	6.8	Ⅱ	R32	1.00	675	3.26	い			
	MSZ-HXV2823S (MUZ-HXV2823S)	単相200	2.8 (0.8)	580 (125)	3.08	63	60	2.8 (0.8)	770 (125)	3.88 (15.0)	7.0	2,650	66	59	750	3.88	17	38	㊟					233	569	802	6.6	Ⅱ						6.6	Ⅱ	4.83
	MSZ-HXV4023S (MUZ-HXV4023S)	単相200	4.0 (0.9)	960 (135)	5.10	67	60	4.0 (0.9)	1,430 (135)	7.20 (20.0)	9.2	3,680	69	63	1,100	7.20	19	41	㊟					378	842	1,220	6.2	Ⅳ						6.2	Ⅳ	4.17
	MSZ-HXV5623S (MUZ-HXV5623S)	単相200	5.6 (0.9)	1,720 (135)	9.14	68	63	5.6 (0.9)	1,700 (135)	8.58 (20.0)	9.2	3,680	71	65	1,500	9.14	19	41	㊟					583	1,212	1,795	5.9	Ⅳ						5.9	Ⅳ	3.26
	MSZ-HXV6323S (MUZ-HXV6323S)	単相200	6.3 (0.9)	2,200 (135)	11.70	69	66	6.3 (0.9)	1,900 (135)	9.59 (20.0)	9.2	3,680	71	67	1,700	11.70	19	41	㊟					635	1,456	2,091	5.7	Ⅳ						5.7	Ⅳ	2.86
	MSZ-HXV7123S (MUZ-HXV7123S)	単相200	7.1 (0.9)	2,500 (185)	13.25	70	68	7.1 (0.9)	2,350 (185)	11.86 (20.0)	9.5	3,720	72	70	2,000	13.25	19	48	㊟					778	1,664	2,442	5.5	Ⅳ						5.5	Ⅳ	2.84
MSZ-HXV8023S (MUZ-HXV8023S)	単相200	8.0 (0.9)	2,920 (185)	15.53	72	70	8.0 (0.9)	2,680 (185)	13.52 (20.0)	9.8	3,770	72	72	2,100	15.53	19	48	㊟	943	1,912	2,855	5.3	Ⅳ	5.3	Ⅳ	2.74										
23 NXV シ リ ー ズ	MSZ-NXV2223 (MUZ-NXV2223)	単相100	2.2 (0.6)	425 (105)	4.50	59	58	2.2 (0.6)	530 (105)	5.35 (20.0)	5.0	1,780	60	58	600	5.35			32	20	3	φ6.35 (1/4")	φ9.52 (3/8")	194	436	630	6.6	Ⅱ	R32	0.90	675	3.38	は			
	MSZ-NXV2523 (MUZ-NXV2523)	単相100	2.5 (0.6)	500 (105)	5.30	60	59	2.5 (0.6)	630 (105)	6.35 (20.0)	5.2	1,780	62	60	650	6.35			32					220	508	728	6.5	Ⅱ						6.5	Ⅱ	5.00
	MSZ-NXV2823S (MUZ-NXV2823S)	単相200	2.8 (0.6)	580 (110)	3.08	63	60	2.8 (0.6)	850 (110)	4.29 (15.0)	6.5	2,660	65	61	750	4.29			35					233	608	841	6.3	Ⅱ						6.3	Ⅱ	4.83
	MSZ-NXV3623S (MUZ-NXV3623S)	単相200	3.6 (0.8)	1,065 (135)	5.65	63	60	3.6 (0.8)	1,100 (135)	5.55 (20.0)	7.7	3,400	65	63	950	5.65	14	37	㊟					363	853	1,216	5.6	Ⅳ						5.6	Ⅳ	3.38
	MSZ-NXV4023S (MUZ-NXV4023S)	単相200	4.0 (0.8)	1,190 (135)	6.32	63	60	4.0 (0.8)	1,590 (135)	8.03 (20.0)	7.8	3,500	65	63	1,100	8.03			37					403	998	1,401	5.4	Ⅳ						5.4	Ⅳ	3.36
	MSZ-NXV5623S (MUZ-NXV5623S)	単相200	5.6 (0.8)	2,100 (135)	11.15	66	64	5.6 (0.8)	1,790 (135)	9.04 (20.0)	8.2	3,500	67	65	1,500	11.15			40					660	1,417	2,077	5.1	Ⅳ						5.1	Ⅳ	2.67
23 KVX シ リ ー ズ	MSZ-KXV2223 (MUZ-KXV2223)	単相100	2.2 (0.6)	425 (105)	4.50	62	59	2.2 (0.6)	540 (105)	5.45 (20.0)	4.9	1,800	62	59	600	5.45	10	32	㊟	20	3	φ6.35 (1/4")	φ9.52 (3/8")	211	483	694	6.0	Ⅱ	R32	0.85	675	4.83	い			
	MSZ-KXV2523 (MUZ-KXV2523)	単相100	2.5 (0.6)	500 (105)	5.30	62	59	2.5 (0.6)	640 (105)	6.45 (20.0)	5.0	1,750	62	59	650	6.45	10	32	㊟					244	558	802	5.9	Ⅱ						5.9	Ⅱ	5.00
	MSZ-KXV2823 (MUZ-KXV2823)	単相100	2.8 (0.6)	580 (105)	6.15	63	59	2.8 (0.6)	890 (105)	8.98 (20.0)	5.5	1,760	65	59	750	8.98	10	35	㊟					265	633	898	5.9	Ⅱ						5.9	Ⅱ	4.83
	MSZ-KXV2823S (MUZ-KXV2823S)	単相200	2.8 (0.6)	580 (105)	3.08	63	59	2.8 (0.6)	890 (105)	4.49 (15.0)	6.0	2,500	65	59	750	4.49	10	35	㊟					265	618	883	6.0	Ⅱ						6.0	Ⅱ	4.83

*仕様表の見方、形名の見方は91ページをご覧ください。

■三菱ルームエアコン/ハウジングエアコン仕様表 (JIS C 9612:2013) および定格冷房エネルギー消費効率 (冷房COP) と区分

型 式	形 名 機	電 源 (V)	冷房				暖房								圧縮機出力 (W)	始動電流 (A)	製品質量 (kg)		電源プラグ 容量 (A)	内外接続 電線 (mm ²)	配管 サイズ mm (in)		消費電力量 (kWh)				通年エネルギー 消費効率 (A.P.F.)	冷媒 種類	封入量 (kg)	地球温暖化係数 (GWP)	定格冷房エネルギー 消費効率	エネルギー消費効率	
			冷房能力 (kW)	電気特性		運転電流 (A)	運転音 (dB)	暖房能力 (kW)	電気特性		外気温2℃時 運転電流 (A)	運転音 (dB)	室内	室外			室内	室外			液管	ガス管	冷房 時間 合計	暖房 時間 合計	期間 合計								
				消費電力 (W)	運転電流 (A)				消費電力 (W)	(最大) 運転電流 (A)															消費電力 (W)	消費電力 (W)							
セパレートタイプ	23 KXV シリーズ	単相 200	MSZ-KXV4023S (MUZ-KXV4023S)	4.0 (0.8)	1,220 (120)	6.48	65	60	6.0 (0.8)	1,600 (120)	8.08 (20.0)	7.3	3,250	66	63	1,100	8.08	11	37	20	φ6.35 (1/4")	φ9.52 (3/8")	471	1,013	1,484	5.1	IV	R32	0.85	675	3.28	は	
	MSZ-KXV5623S (MUZ-KXV5623S)		5.6 (0.8)	2,280 (120)	12.12	66	63	6.7 (0.8)	1,780 (120)	8.98 (20.0)	7.9	3,500	68	64	1,500	12.12	700						1,418	2,118	5.0	IV	1.10						2.46
床置形	22 HK シリーズ	単相 200	MFZ-HK2822AS (MUFZ-HK2822AS)	2.8 (0.9)	640 (250)	3.51	54	58	4.0 (0.9)	920 (290)	5.05 (15.0)	5.3	2,080	61	61	750	5.05	15	35	室内・室外端子台選択式	15	φ6.35 (1/4")	φ9.52 (3/8")	287	659	946	5.6	V	R410A	1.10	2,090		
	MFZ-HK4022AS (MUFZ-HK4022AS)		4.0 (0.9)	1,060 (290)	5.82	63	61	5.6 (0.9)	1,410 (410)	7.74 (20.0)	6.9	2,870	63	62	1,100	7.74	490							994	1,484	5.1	VI	1.55					
	MFZ-HK5022AS (MUFZ-HK5022AS)		5.0 (0.9)	1,770 (290)	9.73	63	61	6.3 (0.9)	1,650 (410)	8.78 (20.0)	7.1	3,150	63	62	1,300	9.73	664							1,348	2,012	4.7	VII	1.55					
	MFZ-HK5622AS (MUFZ-HK5622AS)		5.6 (0.9)	1,880 (290)	10.32	63	61	6.7 (0.9)	1,920 (410)	10.21 (20.0)	7.3	3,270	63	62	1,500	10.32	760							1,543	2,303	4.6	VII	1.55					
天井カセット形	22 HX シリーズ	単相 200	MLZ-HX2822AS (MULZ-HX2822AS)	2.8 (0.9)	645 (250)	3.54	52	58	4.0 (0.9)	960 (250)	5.27 (15.0)	5.5	2,210	60	63	750	5.27	15	35	室内・室外端子台選択式	15	φ6.35 (1/4")	φ9.52 (3/8")	265	681	946	5.6	V	R410A	1.10	2,090		
	MLZ-HX4022AS (MULZ-HX4022AS)		4.0 (0.9)	1,110 (280)	6.09	56	61	5.6 (0.9)	1,540 (340)	8.19 (20.0)	6.1	2,600	61	63	1,100	8.19	431							1,053	1,484	5.1	VI	1.55					
	MLZ-HX5622AS (MULZ-HX5622AS)		5.6 (0.9)	1,800 (280)	9.37	63	62	6.7 (0.9)	1,960 (340)	10.42 (20.0)	7.0	3,220	64	64	1,500	10.42	686							1,568	2,254	4.7	VII	1.55					
	22 HW シリーズ	単相 200	MLZ-HW4022AS (MULZ-HW4022AS)	4.0 (0.9)	1,100 (200)	5.97	54	61	5.6 (0.9)	1,440 (220)	7.73 (20.0)	6.3	2,640	59	62	1,100	7.73	19	44	室内・室外端子台選択式	20	φ6.35 (1/4")	φ9.52 (3/8")	463	1,021	1,484	5.1	VI	R410A	1.65	2,090		
	MLZ-HW5622AS (MULZ-HW5622AS)		5.6 (0.9)	1,830 (200)	9.82	57	62	6.7 (0.9)	1,930 (220)	10.25 (20.0)	7.1	3,100	60	63	1,500	10.25	795							1,559	2,354	4.5	VII	1.65					

省エネルギー法による店頭の統一省エネラベルのめやす電気料金は、この期間消費電力量に基づき表示されています。

仕様表

*表はJIS規格に準拠しています。家庭用エアコンのJIS (JIS C 9612 ルームエアコンディショナ)は2013年4月に改正されました。本カタログは改正されたJISに基づいて性能表示 (期間消費電力量/APF/運転音)を行っています。
*「内外接続電線」は据付けに際して必要な電線芯数 (太さ2.0mm)を表します (最大電流値が15A以下の機種かつ電線の長さが10m以内の場合は太さ1.6mmも使用できます)。

■三菱ハウジングエアコン仕様表 (JIS C 9612:2013)

型式	形へ ～ 室外 機 名	電源 (V)	冷房					暖房										圧縮 機出力 (W)	始動 電流 (A)	製品質量 (kg)		電源プラグ 形状	容量 (A)	内外 接続 電線 (芯)	配管 サイズ mm (in) 液管 ガス管	接続 ドレン 配管 (VP)	消費電力量 (kWh)			消費効率 (A P F)	通年 エネルギー 区分	冷媒		地球 温暖化 係数 (G W P)	消費効率 エネルギー	エネルギー 消費効率	
			冷房 能力 (kW)	電気特性		運転音 (dB)	室内	室外	暖房 能力 (kW)	電気特性		外気温2℃時		運転音 (dB)	室内	室外	室内			室外	冷房 時間 合計						暖房 時間 合計	期 間 合 計	種 類			封 入 量 (kg)					
				消費電力 (W)	運転電流 (A)					(最大) (運転電流 (A)	暖房能力 (W)	消費電力 (W)	(最) (運転電流 (A)																				暖房能力 (W)				消費電力 (W)
天井 カセ ット 形	1 方向 形	単相 200	MLZ-RX2822AS (MULZ-RX2822AS)	2.8 (0.9) (3.6)	690 (210) (1,250)	3.79	53	59	4.0 (0.9) (6.5)	1,110 (300) (2,490)	5.90 (15.0)	4.7	2,200	53	60	750	5.90		33	室内・室外端子台 (選択式)	15	3	φ6.35 (1/4")	20	261	702	963	5.5	V		1.10	R410A	2,090				
			MLZ-RX3622AS (MULZ-RX3622AS)	3.6 (0.9) (4.0)	980 (240) (1,300)	5.26	55	58	4.8 (0.9) (7.6)	1,370 (210) (2,920)	6.98 (15.0)	5.5	2,580	55	63	950	6.98		35							15	375	934	1,309	5.2	VI					1.10	
			MLZ-RX4022AS (MULZ-RX4022AS)	4.0 (0.9) (4.4)	1,200 (240) (1,700)	6.45	56	59	5.6 (0.9) (7.9)	1,720 (210) (2,930)	8.77 (15.0)	5.7	2,590	56	63	1,100	8.77		35							15	423	1,061	1,484	5.1	VI					1.10	
			MLZ-RX5022AS (MULZ-RX5022AS)	5.0 (0.9) (5.2)	1,780 (250) (2,100)	9.46	60	61	6.3 (0.9) (8.4)	2,050 (200) (3,110)	10.90 (20.0)	6.1	2,750	59	64	1,300	10.90		35							20	578	1,434	2,012	4.7	VII					1.10	
			MLZ-RX5622AS (MULZ-RX5622AS)	5.6 (0.9) (5.9)	2,020 (240) (2,350)	10.74	64	61	6.7 (0.9) (8.7)	2,210 (200) (3,120)	11.75 (20.0)	6.3	2,760	63	64	1,500	11.75		35							20	686	1,668	2,354	4.5	VII					1.10	
			MLZ-RX6322AS (MULZ-RX6322AS)	6.3 (0.9) (6.5)	2,500 (290) (2,650)	12.62	65	62	7.1 (0.9) (9.5)	2,230 (340) (3,650)	11.26 (20.0)	6.9	3,230	65	64	1,700	12.62		42							20	787	1,861	2,648	4.5	VII					1.55	
	2 方向 形	単相 200	MLZ-GX2822AS (MULZ-GX2822AS)	2.8 (0.9) (3.6)	690 (210) (1,250)	3.79	53	59	4.0 (0.9) (6.5)	1,110 (300) (2,490)	5.90 (15.0)	4.7	2,200	53	60	750	5.90		33	室内・室外端子台 (選択式)	15	3	φ6.35 (1/4")	20	265	716	981	5.4	V		1.10	R410A	2,090				
			MLZ-GX3622AS (MULZ-GX3622AS)	3.6 (0.9) (4.0)	980 (240) (1,300)	5.26	55	58	4.8 (0.9) (7.6)	1,370 (210) (2,920)	6.98 (15.0)	5.5	2,580	55	63	950	6.98		35							15	381	954	1,335	5.1	VI					1.10	
			MLZ-GX4022AS (MULZ-GX4022AS)	4.0 (0.9) (4.4)	1,200 (240) (1,700)	6.45	56	59	5.6 (0.9) (7.9)	1,720 (210) (2,930)	8.77 (15.0)	5.7	2,590	56	63	1,100	8.77		35							15	431	1,082	1,513	5.0	VI					1.10	
			MLZ-GX5022AS (MULZ-GX5022AS)	5.0 (0.9) (5.2)	1,780 (250) (2,100)	9.46	60	61	6.3 (0.9) (8.4)	2,050 (200) (3,110)	10.90 (20.0)	6.1	2,750	59	64	1,300	10.90		35							20	589	1,467	2,056	4.6	VII					1.10	
			MLZ-GX5622AS (MULZ-GX5622AS)	5.6 (0.9) (5.9)	2,020 (240) (2,350)	10.74	64	61	6.7 (0.9) (8.7)	2,210 (200) (3,120)	11.75 (20.0)	6.3	2,760	63	64	1,500	11.75		35							20	686	1,721	2,407	4.4	VII					1.10	
			MLZ-GX6322AS (MULZ-GX6322AS)	6.3 (0.9) (6.5)	2,500 (290) (2,650)	12.62	65	62	7.1 (0.9) (9.5)	2,230 (340) (3,650)	11.26 (20.0)	6.9	3,230	65	64	1,700	12.62		42							20	787	1,921	2,708	4.4	VII					1.55	
	小能力	単相 200	MLZ-M2222AS (MULZ-M2222AS)	2.2 (0.9) (3.1)	515 (150) (1,100)	2.85	55	59	2.5 (0.9) (5.2)	605 (180) (2,015)	3.31 (15.0)	3.8	1,780	56	59	600	3.31		11	33	室外端子台	15	3	φ6.35 (1/4")	φ9.52 (3/8")	20		205	566	771	5.4	V			R410A	1.05	2,090
			MLZ-M2522AS (MULZ-M2522AS)	2.5 (0.9) (3.2)	640 (150) (1,140)	3.49	55	59	2.8 (0.9) (5.4)	685 (180) (2,015)	3.76 (15.0)	3.9	1,780	60	59	650	3.76										15	256	636	892	5.3	V					
2 方向 形	単相 200	MLZ-W4022AS (MULZ-W4022AS)	4.0 (0.9) (4.3)	1,120 (260) (1,500)	5.77	54	61	5.6 (0.9) (7.9)	1,610 (210) (2,970)	8.13 (15.0)	5.7	2,625	55	63	1,100	8.13		35	室内・室外端子台 (選択式)	15	3	φ6.35 (1/4")	20	431	1,082	1,513	5.0	VI		1.45	R410A	2,090					
		MLZ-W5022AS (MULZ-W5022AS)	5.0 (0.9) (5.4)	1,950 (260) (2,360)	9.94	55	62	6.3 (0.9) (8.6)	1,910 (210) (3,055)	9.74 (20.0)	6.2	2,700	58	63	1,300	9.94		35							20	710	1,346	2,056	4.6	VII					1.45		
		MLZ-W5622AS (MULZ-W5622AS)	5.6 (0.9) (5.8)	2,190 (260) (2,480)	11.06	57	62	6.7 (0.9) (8.6)	2,040 (210) (3,055)	10.40 (20.0)	6.2	2,700	58	63	1,500	11.06		35							20	813	1,594	2,407	4.4	VII					1.45		
		MLZ-W6322AS (MULZ-W6322AS)	6.3 (0.9) (6.5)	2,220 (180) (2,500)	11.21	60	62	7.1 (0.9) (9.7)	2,150 (140) (3,665)	10.85 (20.0)	7.0	3,240	62	64	1,700	11.21		42							20	715	1,993	2,708	4.4	VII					1.65		
その他 ビル トイ ン形	壁埋込形	単相 200	MTZ-2222AS (MUTZ-2222AS)	2.2 (0.9) (3.0)	515 (150) (800)	2.73	52	58	3.2 (0.9) (5.5)	865 (180) (2,035)	4.36 (15.0)	4.0	1,800	55	60	600	4.36		33	室内・室外端子台 (選択式)	15	3	φ6.35 (1/4")	φ9.52 (3/8")	30	222	549	771	5.4	V		0.95	R410A	0.95	2,090		
			MTZ-2522AS (MUTZ-2522AS)	2.5 (0.9) (3.1)	625 (150) (800)	3.43	53	59	3.4 (0.9) (5.7)	865 (180) (1,935)	4.36 (15.0)	4.1	1,710	58	60	650	4.36		33								260	616	876	5.4	V						
			MTZ-2822AS (MUTZ-2822AS)	2.8 (0.9) (3.7)	660 (150) (1,180)	3.62	54	59	3.8 (0.9) (6.8)	1,010 (230) (2,445)	5.10 (15.0)	4.9	2,160	60	62	750	5.10		11							33		302	644	946	5.6	V					
			MTZ-3622AS (MUTZ-3622AS)	3.6 (0.9) (3.8)	1,140 (150) (1,190)	6.26	56	59	4.8 (0.9) (7.0)	1,495 (230) (2,645)	7.55 (15.0)	5.1	2,340	60	64	950	7.55		33									402	933	1,335	5.1	VI					0.95
			MTZ-4522AS (MUTZ-4522AS)	4.5 (0.9) (5.0)	1,670 (250) (2,050)	8.88	59	59	5.3 (0.9) (7.9)	1,590 (240) (2,930)	8.03 (15.0)	5.7	2,590	61	64	1,200	8.88		35									562	1,373	1,935	4.4	VII					1.05
	フリービルトイン形	単相 200	MBZ-2822AS (MUBZ-2822AS)	2.8 (0.9) (3.3)	735 (190) (930)	4.03	56	59	4.0 (0.7) (6.5)	1,015 (130) (2,115)	5.57 (15.0)	4.7	1,870	57	60	750	5.57		33	室内・室外端子台 (選択式)	15	3	φ6.35 (1/4")	φ9.52 (3/8")	20	269	712	981	5.4	V		1.20	R410A	1.15	2,090		
			MBZ-3622AS (MUBZ-3622AS)	3.6 (0.9) (4.1)	1,050 (165) (1,300)	5.46	58	57	4.8 (0.8) (7.3)	1,270 (130) (2,500)	6.54 (15.0)	5.3	2,210	59	58	950	6.54		35								381	981	1,362	5.0	VI						
			MBZ-4022AS (MUBZ-4022AS)	4.0 (0.9) (4.3)	1,220 (165) (1,350)	6.28	58	60	5.6 (0.8) (8.1)	1,700 (130) (2,965)	8.58 (15.0)	5.9	2,620	60	63	1,100	8.58		35								15	438	1,075	1,513	5.0	VI					1.15
			MBZ-5022AS (MUBZ-5022AS)	5.0 (0.9) (5.3)	2,230 (240) (2,410)	11.26	61	62	6.3 (0.9) (8.8)	2,020 (210) (3,460)	10.20 (20.0)	6.4	3,060	62	63	1,300	11.26		35								20	726	1,423	2,149	4.4	VII					1.15

*仕様表の見方、形名の見方は91ページをご覧ください。

■三菱ハウジングエアコン仕様表 (JIS C 9612:2013)

型 式	形 名 室 外 機	電 源 (V)	冷房					暖房								圧 縮 機 出 力 (W)	始 動 電 流 (A)	製 品 質 量 (kg)		電 源 プ ラ グ		内 外 接 続 電 線 (芯)	サ イ ズ mm (in)		配 管		接 続 ド レ ン 配 管 (Vp)	消費電力量 (kWh)				通 年 エ ネ ル ギ ー 消 費 効 率 (A P F)	冷 媒 種 類	封 入 量 (kg)	地 球 温 暖 化 係 数 (G W P)	定 格 冷 房 区 分 (い)	定 格 冷 房 エ ネ ル ギ ー 消 費 効 率	エ ネ ル ギ ー 消 費 効 率
			冷 房 能 力 (kW)	電 気 特 性		運 転 電 流 (A)	運 転 音 量 (dB)	暖 房 能 力 (kW)	電 気 特 性		外 気 温 2℃ 時 の 暖 房 能 力 (kW)	運 転 音 量 (dB)	室 内 機 出 力 (W)	室 内 機 電 流 (A)	室 内 機 質 量 (kg)			室 内 機 容 量 (L)	室 内 機 電 線 (φ)	室 内 機 サ イ ズ mm (in)	室 内 機 配 管 液 管 φ		室 内 機 配 管 ガ ス 管 φ	冷 房 時 間 合 計	暖 房 時 間 合 計	消 費 効 率 (A P F)		区 分										
				消費電力 (W)	運転電流 (A)				消費電力 (W)	運転電流 (A)																			消費電力 (W)	運転電流 (A)	消費電力 (W)							
床 置 形	MFZ-K2822AS (MUFZ-K2822AS)	単 相 200	2.8 (0.9)	720 (240)	3.96	54	58	4.0 (0.9)	990 (350)	5.32 (15.0)	5.2	2,300	57	58	750	5.32	32	15	3	φ6.35 (1/4")	30	φ9.52 (3/8")	292	671	963	5.5	V	1.10	R410A	2,090								
	MFZ-K3622AS (MUFZ-K3622AS)		3.6 (0.9)	1,160 (240)	6.24	54	58	4.8 (0.9)	1,350 (350)	7.18 (15.0)	5.2	2,300	57	59	950	7.18	32					15	φ9.52 (3/8")	416	893	1,309	5.2	VI						1.10				
	MFZ-K4022AS (MUFZ-K4022AS)		4.0 (0.9)	1,070 (240)	5.82	61	61	5.6 (0.9)	1,500 (230)	8.06 (15.0)	5.9	2,410	60	62	1,100	8.06	34					15	φ9.52 (3/8")	490	1,023	1,513	5.0	VI						1.20				
	MFZ-K5022AS (MUFZ-K5022AS)		5.0 (0.9)	1,650 (240)	8.87	61	62	6.3 (0.9)	2,100 (230)	11.17 (20.0)	6.1	2,670	61	65	1,300	11.17	34					20	φ9.52 (3/8")	664	1,392	2,056	4.6	VII						1.20				
	MFZ-K5622AS (MUFZ-K5622AS)		5.6 (0.9)	1,950 (240)	10.48	63	62	6.7 (0.9)	2,270 (230)	12.07 (20.0)	6.4	2,760	62	67	1,500	12.07	34					20	φ12.7 (1/2")	795	1,559	2,354	4.5	VII						1.20				
	MFZ-K6322AS (MUFZ-K6322AS)		6.3 (0.9)	2,330 (280)	12.26	63	62	7.1 (0.9)	2,160 (450)	11.37 (20.0)	7.0	3,180	62	65	1,700	12.26	40					20	φ12.7 (1/2")	915	1,856	2,771	4.3	VII						1.30				

省エネルギー法による店頭の統一省エネラベルのめやす電気料金は、この期間消費電力量に基づき表示されています。

■システムマルチ室外機仕様表 (JIS C 9612:2013) (各室外機に最多室数の壁掛形ZXASシリーズ室内機を接続した場合)

形 名	電 源 (V)	能 力 (kW)		低 温 暖 房 能 力 ※1 (kW)	電 気 特 性				始 動 電 流 (A)	圧 縮 機 出 力 (W)	全 電 機 負 荷 電 流 （冷房・暖房・圧縮機） (A)	質 量 (kg)	高 外 寸 形 幅 × 寸 行 法 (mm)	電 源 接 続 方 法	プレカ 容量 (A)		室内機 1 台 あたりの配管長 (m)		配管長 の 合 計 (m)	高 室 内 機 間 の 差 (m)	高 室 内 機 と 室 外 機 の 差 (m)	室 内 機 1 台 所 在 地 外 機 1 台 所 在 地 間 の 差 (m)	配管曲げ箇所総数	形 組 合 計 能 力 (kW)	機 組 合 せ 可 能 な 数	液 管 + ガ ス 管 (mm)	冷 媒 使 用 フ ロ ン (kg)	冷 媒 数 量 (kg)	地 球 温 暖 化 係 数 (GWP)
		冷 房	暖 房		消 費 電 力 (W)	運 転 電 流 (A)	消 費 電 力 (W)	運 転 電 流 (A)							冷 房	暖 房													
MXZ-4621AS	単 相 200	4.6 (1.7) 5.6	5.4 (2.3) 7.0	5.1	1,200	6.50	1,250	6.70 (15.0)	6.30	1,200	61 / 63	37	550×800(+69) ×285(+60)	端 子 台 直 結	15	20	30 (チャージレス 20)	15	20	20	30	47 (4.7)	1 台 2 台	A 室 φ6.35+φ9.52 B 室 φ6.35+φ9.52	R410A	1.50			
MXZ-5221AS		5.2 (1.8) 6.2	6.2 (2.3) 7.1	5.2	1,480	8.00	1,460	7.80 (15.0)	7.60	1,400	62 / 64	37	550×800(+69) ×285(+60)		15	20	30 (チャージレス 20)	15	20	20	30	53 (5.3)							
MXZ-5621AS		5.6 (1.8) 6.5	6.2 (2.3) 7.1	5.2	1,650	8.90	1,460	7.80 (15.0)	8.40	1,500	62 / 64	37	550×800(+69) ×285(+60)		15	20	30 (チャージレス 20)	15	20	20	30	61 (6.1)							
MXZ-6021AS		6.0 (2.5) 7.5	7.2 (2.6) 8.2	6.0	1,680	8.50	1,800	9.10 (18.0)	8.60	1,600	62 / 66	58	710×840(+30) ×330(+66)		20	25	50 (チャージレス 40)	15	25	25	50	76 (7.6)							
MXZ-6821AS		6.8 (3.4) 8.1	9.0 (4.1) 9.2	6.7	1,460	7.37	2,120	10.71 (19.0)	9.95	1,800	58 / 62	63	796×950 ×330(+87)		20	25	80 (チャージレス 60)	15	25	25	80	113 (11.3)							
MXZ-7121AS		7.1 (3.4) 9.0	9.0 (4.1) 10.0	7.2	1,560	7.88	2,120	10.71 (19.0)	9.95	2,000	59 / 62	63	796×950 ×330(+87)		20	25	80 (チャージレス 60)	15	25	25	80	116 (11.6)							
MXZ-8021AS		8.0 (3.4) 9.4	9.4 (4.1) 10.0	7.2	1,950	9.85	2,280	11.52 (19.0)	10.76	2,100	59 / 63	63	796×950 ×330(+87)		20	25	80 (チャージレス 60)	15	25	25	80	136 (13.6)							
MXZ-9021AS		9.0 (3.4) 10.5	9.6 (4.1) 10.9	7.9	2,480	12.53	2,400	12.12 (19.0)	11.77	2,400	61 / 66	63	796×950 ×330(+87)		20	25	80 (チャージレス 60)	15	25	25	80	148 (14.8)							
MXZ-10221AS		10.2 (3.4) 11.3	10.7 (4.1) 12.3	8.9	3,280	16.57	2,870	14.49 (21.0)	15.81	2,800	63 / 67	63	796×950 ×330(+87)		30	25	80 (チャージレス 60)	15	25	25	80	162 (16.2)							

*組合せ室内機は、すべて同時運転可能です。ただし室外機の最大能力の範囲で同時運転しますので、室内機1台あたりの冷房・暖房能力は、同時運転をすると1台運転時よりも低下する場合があります。
*冷房と暖房の同時運転はできませんのでご注意ください。※1:外気温2℃時の暖房能力。※2:室外機が室内機より上に設置される場合は、高低差10mまで可能です。

システムマルチは、各室外機に最多室数の壁掛形ZXASシリーズ室内機を接続した場合、冷房要件(定格冷房エネルギー消費効率(い))を満たします。
システムマルチは定格冷房エネルギー消費効率の区分(い)(ろ)(は)はありませんが、ZEH補助金の要件判定では使用されています。

*「内外接続電線」は据付けに際して必要な電線芯数(太さ2.0mm)を表します(最大電流値が15A以下の機種かつ電線の長さが10m以内の場合は太さ1.6mmも使用できます)。

室外機	室 内 組 合 せ	冷 房		暖 房		消費電力量(kWh)			通年エネルギー消費効率(APF)	区分
		冷房能力(kW)	消費電力(W)	暖房能力(kW)	消費電力(W)	冷房時期間合計	暖房時期間合計	期間合計		
MXZ-4621AS	22+25	4.6	1,200	5.4	1,250	463	1,148	1,611	5.4	Ⅸ
MXZ-5221AS	25+28	5.2	1,480	6.2	1,460	560	1,261	1,821	5.4	Ⅸ
MXZ-5621AS	28+28	5.6	1,650	6.2	1,460	593	1,368	1,961	5.4	Ⅸ
MXZ-6021AS	22+22+22	6.0	1,680	7.2	1,800	605	1,497	2,102	5.4	Ⅸ
MXZ-6821AS	22+22+22+22+22	6.8	1,460	9.0	2,120	640	1,554	2,195	5.7	Ⅸ
MXZ-7121AS	22+22+22+22+22	7.1	1,560	9.0	2,120	644	1,624	2,267	5.7	Ⅸ
MXZ-8021AS	22+22+22+22+22	8.0	1,950	9.4	2,280	753	1,849	2,602	5.6	X
MXZ-9021AS	22+22+22+22+22	9.0	2,480	9.6	2,400	850	2,117	2,967	5.5	X
MXZ-10221AS	22+22+22+22+22	10.2	3,280	10.7	2,870	978	2,483	3,461	5.4	X

形 名		電源 (V)	運転音 (dB)		消費電力 (W)		定格電流 (A)		運転電流 (A)	製品重量 (kg)	内外接続電線 (芯)	冷媒配管サイズ (mm)			
			冷房		暖房		冷房					暖房		液管	気管
			ヒートポンプ 冷房	ヒートポンプ 暖房	ヒートポンプ 冷房	ヒートポンプ 暖房	ヒートポンプ 冷房	ヒートポンプ 暖房				ヒートポンプ 冷房	ヒートポンプ 暖房		
壁掛形	MSZ-2221ZXAS-IN	単相 200	58	58	30	30	0.15	0.15	16	3	φ6.35	φ9.52			
	MSZ-2521ZXAS-IN		60	61	30	40	0.15	0.20							
	MSZ-2821ZXAS-IN		62	63	40	50	0.20	0.25							
	MSZ-3621ZXAS-IN		64	65	55	60	0.28	0.30							
	MSZ-4021ZXAS-IN		64	65	55	60	0.28	0.30							
	MSZ-2221BXAS-IN	単相 200	60	61	40	40	0.20	0.20	13	3	φ6.35	φ9.52			
	MSZ-2521BXAS-IN		60	61	40	40	0.20	0.20							
	MSZ-2821BXAS-IN		62	63	40	45	0.20	0.23							
	MSZ-3621BXAS-IN		62	63	40	45	0.20	0.23							
	MSZ-4021BXAS-IN		63	63	45	45	0.23	0.23							
	MSZ-2221GXAS-IN	単相 200	60	61	40	40	0.20	0.20	9	3	φ6.35	φ9.52			
	MSZ-2521GXAS-IN		60	63	40	40	0.20	0.20							
MSZ-2821GXAS-IN	60		63	40	40	0.20	0.20								
MSZ-3621GXAS-IN	60		63	40	40	0.20	0.20								
MSZ-4021GXAS-IN	63		64	45	45	0.23	0.23								
MSZ-5021GXAS-IN	64		66	50	45	0.25	0.23								
MSZ-5621GXAS-IN	64		66	55	50	0.28	0.25								
床置形	MFZ-K2822AS-IN	単相 200	54	57	30	30	0.15	0.15	15	3	φ6.35	φ9.52			
	MFZ-K3622AS-IN		54	57	30	30	0.15	0.15				φ9.52			
	MFZ-K4022AS-IN		61	60	50	50	0.25	0.25				φ9.52			
	MFZ-K5022AS-IN		61	61	50	50	0.25	0.25				φ9.52			
	MFZ-K5622AS-IN		63	62	70	70	0.35	0.35				φ12.7			
			53	53	40	30	0.20	0.15				φ9.52			
天井カセット形	MLZ-RX2822AS-IN	単相 200	55	55	40	40	0.20	0.20	15	3	φ6.35	φ9.52			
	MLZ-RX3622AS-IN		56	56	40	40	0.20	0.20				φ9.52			
	MLZ-RX4022AS-IN		60	59	60	50	0.30	0.25				φ9.52			
	MLZ-RX5022AS-IN		64	63	70	60	0.35	0.30				φ12.7			
	MLZ-RX5622AS-IN		65	65	80	70	0.40	0.35				φ12.7			


設計・施工用図面(外形図)

- *室内機の設置スペースについて、くわしくは117ページ
- *小数点以下は端数処理を行っているため、合算値が一部あわない箇所がございます。
- *表の配管サイズは接続配管のサイズを表しています。

MSZ-FZV4022S～FZV9022S, V XV4023S～V XV8023S-IN

断熱材	外径φ39※1
液管	有効長390 接続配管:フレア接続φ6.35(1/4")
ガス管	有効長340 接続配管:フレア接続φ9.52(3/8")※2
ドレンホース	断熱材外径φ29 接続部外径φ16 有効長400
電源コード	右出し寸法 1,350 左出し寸法 550
吹出し開口面積	0.09m ²

- ※1:MSZ-FZV9022S-INは、φ41
- ※2:MSZ-FZV6322S～FZV9022S、V XV6323S～V XV8023S-INは、φ12.7(1/2")




■ 室外機は、100ページをご覧ください。

MSZ-ZXV2222～ZXV9022S, H XV2523～H XV8023S-IN

断熱材	外径φ35※1
液管	有効長390 接続配管:フレア接続φ6.35(1/4")
ガス管	有効長340 接続配管:フレア接続φ9.52(3/8")※2
ドレンホース	断熱材外径φ29 接続部外径φ16 有効長400
電源コード	右出し寸法 1,350※3 左出し寸法 550※3
吹出し開口面積	0.04m ²

- ※1:MSZ-ZXV6322S～ZXV9022S, H XV4023S～H XV8023S-INは、φ37
- ※2:MSZ-ZXV6322S～ZXV9022S, H XV6323S～H XV8023S-INは、φ12.7(1/2")
- ※3:MSZ-ZXV2222-ZXV2522-INは、右出し寸法1,800、左出し寸法1,000




■ 室外機は、98～100ページをご覧ください。

MSZ-FLV2821～FLV7121S-IN

断熱材	外径φ35※1
液管	有効長475 接続配管:フレア接続φ6.35(1/4")
ガス管	有効長425 接続配管:フレア接続φ9.52(3/8")※2
ドレンホース	断熱材外径φ29 接続部外径φ16 有効長400
電源コード	右出し寸法 1,350 左出し寸法 550
吹出し開口面積	0.04m ²

- ※1:MSZ-FLV6321S-FLV7121S-INは、φ37
- ※2:MSZ-FLV6321S-FLV7121S-INは、φ12.7(1/2")



■ 室外機は、98・99ページをご覧ください。

設計・施工用図面(外形図)

*室内機の設置スペースについて、くわしくは117ページ

*小数点以下は端数処理を行っているため、合算値が一部あわない箇所がございます。

*表の配管サイズは接続配管のサイズを表しています。





MSZ-JXV2222~JXV7122S-IN

断熱材	外径φ35※1
液管	有効長390 接続配管:フレア接続φ6.35(1/4")
ガス管	有効長340 接続配管:フレア接続φ9.52(3/8")※2
ドレンホース	断熱材外径φ29 接続部外径φ16 有効長400
電源コード	右出し寸法 1,350※3 左出し寸法 550※3
吹出し開口面積	0.03m ²

※1: MSZ-JXV5622S~JXV7122S-INは、φ37

※2: MSZ-JXV6322S~JXV7122S-INは、φ12.7(1/2")

※3: MSZ-JXV2222~JXV2522-INは、右出し寸法1,800、左出し寸法1,000



■ 室外機は、98・99ページをご覧ください。





MSZ-BXV2222~BXV7122S, NXV2223~NXV6323S-IN

断熱材	外径φ35※1
液管	有効長390 接続配管:フレア接続φ6.35(1/4")
ガス管	有効長340 接続配管:フレア接続φ9.52(3/8")※2
ドレンホース	断熱材外径φ29 接続部外径φ16 有効長400
電源コード	右出し寸法 1,800※3 左出し寸法 1,000※3
吹出し開口面積	0.04m ²

※1: MSZ-BXV6322S~7122S, NXV6323S-INはφ39

※2: MSZ-BXV6322S~7122S, NXV6323S-INはφ12.7(1/2")





※3: MSZ-BXV4022S~7122S, NXV2223~NXV6323S-INは右出し寸法 1,350、左出し寸法 550



■ 室外機は、98・99ページをご覧ください。

MSZ-2221BXAS~4021BXAS-IN

断熱材	外径φ35
液管	有効長390 接続配管:フレア接続φ6.35(1/4")
ガス管	有効長340 接続配管:フレア接続φ9.52(3/8")
ドレンホース	断熱材外径φ29 接続部外径φ16 有効長400
吹出し開口面積	0.04m ²




■ 室外機は、100・101ページをご覧ください。


MSZ-AXV2222~AXV5622S, KXV2223~KXV5623S-IN

断熱材	外径φ35
液管	有効長390 接続配管:フレア接続φ6.35(1/4")
ガス管	有効長340 接続配管:フレア接続φ9.52(3/8")
ドレンホース	断熱材外径φ29 接続部外径φ16 有効長400
電源コード	右出し寸法 1,800※1 左出し寸法 1,000※1
吹出し開口面積	0.03m ²


※1:MSZ-AXV2822S・AXV3622S~AXV5622S、
KXV2223~KXV5623S-INは、右出し寸法1,350、
左出し寸法550




(据付用板図)




(左側面図)



(正面図)



(右側面図)




■ 室外機は、98・99ページをご覧ください。


MSZ-GV2222~GV5622S, 2221GXAS~5621GXAS-IN

断熱材	外径φ35
液管	有効長390 接続配管:フレア接続φ6.35(1/4")
ガス管	有効長340 接続配管:フレア接続φ9.52(3/8")
ドレンホース	断熱材外径φ29 接続部外径φ16 有効長400
電源コード	右出し寸法 1,800※1 左出し寸法 1,000※1
吹出し開口面積	0.03m ²


※1:MSZ-GV4022S・GV5622S-INは、
右出し寸法1,350、左出し寸法550
GXASシリーズの場合なし




(据付用板図)




(左側面図)



(正面図)



(右側面図)



■ 室外機は、98・100・101ページをご覧ください。

設計・施工用図面(外形図)

*小点数以下は端数処理を行っているため、合算値が一部あわない箇所がございます。
*表の配管サイズは接続配管のサイズを表しています。

MLZ-RX2822AS~RX6322AS、GX2822AS~GX6322AS、HX2822AS~HX5622AS-IN

単位:mm

配液管	フレア接続 φ6.35 (1/4")
ガス管	フレア接続 φ9.52 (3/8")*1
ドレンホース	断熱材外径 φ32 接続部内径 φ25 有効長 480
接続ドレン配管	VP20
吹出し開口面積	0.04㎡
接続ダクト	小口径ダクト φ50 (断熱あり)
(ロスナイ併設時)	断熱材外径 φ72 接続部内径 φ51

*1:MLZ-RX5622AS・RX6322AS、GX5622AS・GX6322AS、HX5622AS-INは、φ12.7(1/2")
*ロスナイ給気口を設置するには、下記別売が必要です。

パネル色	化粧パネル	ロスナイ換気用給気パネル	換気ダクト
ホワイト	MAC-V01PW	MAC-L01WS	
ベージュ	MAC-V02PB	MAC-L02BS	
板目	MAC-L13PM (ロスナイ換気用給気口 標準装備)		MAC-171KD
柱目	MAC-L14PT (ロスナイ換気用給気口 標準装備)		


*ロスナイセントラルを使用せずに、直接室内機に接続して外気導入することはできません。

化粧パネル



MAC-V01PW/V02PB/V03PM/V04PT

(平面図)


(正面図)




(右側面図)




(正面図)




(正面図:設置状態)



(右側面図)



(正面図:設置状態)



*ドレン配管接続の際、必ず付属ドレンホースを使用してください。

■ 室外機は、98・99ページをご覧ください。

MLZ-M2222AS・M2522AS-IN

単位:mm

配液管	フレア接続 φ6.35 (1/4")
ガス管	フレア接続 φ9.52 (3/8")
ドレンホース	断熱材外径 φ32 接続部内径 φ25 有効長 480
接続ドレン配管	VP20
接続ダクト	小口径ダクト φ75 (断熱あり)
(ロスナイ併設時)	断熱材外径 φ95 接続部内径 φ76

*ロスナイ給気口を設置するには、別売のMAC-172KD(換気ダクト)が必要になります。
*ロスナイセントラルを使用せずに、直接室内機に接続して外気導入することはできません。


化粧パネル

MAC-V05PW


MAC-V06PB/V07PM/V08PT:受注対応

(平面図)


(正面図)




(右側面図)




(平面図)




(正面図)



(正面図:設置状態)



室内機よりドレンを立ち上げる場合の接続方法
*付属ドレンホースは切断して使用可能です。
*ドレン配管接続の際、必ず付属ドレンホースを使用してください。




■ 室外機は、98ページをご覧ください。

MLZ-W4022AS~W6322AS、HW4022AS・HW5622AS-IN


単位:mm

配管	液管	フレア接続 φ6.35 (1/4")
ガス管	フレア接続 φ9.52 (3/8")	※1
ドレンホース	断熱材外径 φ32 接続部内径 φ25 有効長 480	
接続ドレン配管	VP20	
吹出し開口面積	0.03㎡ × 2	

※1:MLZ-W5622AS・W6322AS、HW5622AS-INは、φ12.7(1/2")



化粧パネル MAC-W03PW MAC-W04PB:受注対応




■ 室外機は、98・99ページをご覧ください。

MTZ-2222AS~4522AS-IN


単位:mm

配管	断熱材	外径 φ35
液管	有効長 396 接続配管:フレア接続 φ6.35(1/4")	
ガス管	有効長 330 接続配管:フレア接続 φ9.52(3/8")	
ドレンホース	断熱材外径 φ30 接続部外径 φ16 有効長 900	
吹出し開口面積	0.02㎡	


※ドレンホースは本体に接続されていない(同梱)ため、
現地にて接続。
前面グリルと据付枠は別売です。



前面グリル MAC-726/727/728TG



据付枠 MAC-603TW




■ 室外機は、98ページをご覧ください。

MUZ-BXV2222・BXV2522, AXV2222～AXV2822, MUCZ-G2222～G2822

単位: mm


(平面図)




配管	液管	接続配管: フレア接続 φ6.35(1/4")
	ガス管	接続配管: フレア接続 φ9.52(3/8")

※1: MUZ-BXV2222, AXV2222, MUCZ-G2222は、側面吸込み口なし。

(正面図)




(右側面図)



MUZ-BXV2822・BXV3622, AXV2822S・AXV3622, MUCZ-G3622


単位: mm

(平面図)




配管	液管	接続配管: フレア接続 φ6.35(1/4")
	ガス管	接続配管: フレア接続 φ9.52(3/8")

(正面図)




(右側面図)



MUZ-ZXV2222～ZXV3622(S),
FLV2821, JXV2222～JXV4022S,
BXV4022S・BXV5622S,
AXV3622S～AXV5622S,
NXV2223～NXV4023S,
KXV2223～KXV4023S
MUCZ-G4022S・G5622S,
MULZ-HX2822AS,
RX2822AS～RX5622AS,
GX2822AS～GX5622AS,
M2222AS・M2522AS,
W4022AS～W5622AS,
MUTZ-2222AS～4522AS,
MUBZ-2822AS～5022AS,
MUFZ-K2822AS～K5622AS,
HK2822AS

単位: mm


(平面図)




配管	液管	接続配管: フレア接続 φ6.35(1/4")
	ガス管	接続配管: フレア接続 φ9.52(3/8") ※4

※1: MUZ-NXV・KXV, MULZ-HX, MUFZ-HKは、48
※2: MUZ-NXV・KXV, MULZ-HX, MUFZ-HKは、φ33
※3: MUZ-NXV・KXV, MULZ-HX, MUFZ-HKのみ
※4: MUFZ-K5622AS, MULZ-RX5622AS・GX5622AS・W5622ASは、φ12.7(1/2")
※5: MULZ, MUTZ, MUBZ, MUFZは、23

(正面図)



(右側面図)




設計・施工用図面(外形図)


* 室外機の設置スペースについて、くわしくは101・117ページ
 * 小数点以下は端数処理を行っているため、合算値が一部あわない箇所がございます。
 * 表の配管サイズは接続配管のサイズを表しています。

MUZ-ZXV4022S、BXV6322S・BXV7122S

単位:mm



(右側面図)





液管	接続配管:フレア接続 φ6.35(1/4")
ガス管	接続配管:フレア接続 φ9.52(3/8")※1


※1:MUZ-BXVは、φ12.7(1/2")

MULZ-RX6322AS、GX6322AS、W6322AS、HX4022AS・HX5622AS、HW4022AS・HW5622AS、MUFZ-K6322AS、HK4022AS～HK5622AS

単位:mm



(右側面図)





液管	接続配管:フレア接続 φ6.35(1/4")
ガス管	接続配管:フレア接続 φ12.7(1/2")※2


※1:MULZ-HX・HW、MUFZ-HKのみ
 ※2:MULZ-HX4022AS、HW4022AS、
 MUFZ-HK4022AS・HK5022ASは、φ9.52(3/8")

MUZ-ZXV5622S～ZXV8022S、FLV3621S～FLV7121S、JXV5622S～JXV7122S、HXV2523～HXV6323S、NXV5623S・NXV6323S、KXV5623S

単位:mm



(右側面図)




液管	接続配管:フレア接続 φ6.35(1/4")
ガス管	接続配管:フレア接続 φ12.7(1/2")※4

※1:MUZ-HXV・NXV・KXVは、48
 ※2:MUZ-HXV・NXV・KXVは、φ33
 ※3:MUZ-HXV・NXV・KXVのみ
 ※4:MUZ-ZXV5622S、
 FLV3621S～FLV5621S、JXV5622S、
 HXV2523～HXV5623S、NXV5623S、KXV5623Sは、
 φ9.52(3/8")


MUZ-FZV4022S~FZV9022S、ZXV9022S、VXV4023S~VXV8023S、HXV7123S・HXV8023S

単位：mm




MXZ-4621AS~5621AS

単位：mm



MXZ-6021AS

単位：mm



三菱電機融雪用温水ヒートポンプユニット

MEL❄️SNOW

**電気と空気のエネルギーでしっかりゆっくり雪を融かす、
家計にやさしい「MELSNOW」。**

効率の良いヒートポンプ方式なので、融雪のランニングコストを低く抑えられます。
雪かきから解放され、しかも経済的な融雪システムです。



北海道電力株式会社共同研究品

低温水で時間をかけて降り積もる雪を融かします。
燃焼系ボイラーと比較し融かすスピードより
省エネを優先した商品です。

開放式

MUSM-60BS
MUSM-60BGS

玄関前や駐車場(20~40㎡)
の融雪(ロードヒーティング)に
最適です。

くわしくは当社MELSNOW
ホームページをご覧ください。

MELSNOW

検索



ルームエアコン・ハウジングエアコンも“延長保証リース”の対象になりました！

延長保証リースのメリット

1 毎月一定のリース料のお支払いで済むので、
**設備導入時に多額の資金を
調達する必要がありません。**

対象顧客

事業者(個人事業者を含む)

対象商品

三菱ルームエアコン・ハウジングエアコン

- 設置工事費を含む。
- 移設困難なもの(フリービルトイン形)は対象外。
- 空調機器の運転時間が1日13時間を超える場合は対象外。

2 お使いの空調機器が突然故障しても、
**最大10年間※4は修理費が無料。
突発的な支出の心配もありません。**

※4:7年の延長保証リースに再リース期間3年の保証付きとなります。

対象金額

30万円以上500万円以下(500万円超も相談可)

- 延長保証リースは故障時の保証です。保守サービスは含みません。保証上限金額はリース物件金額になります。
- リース終了後の再リースは、延長保証サービスおよび動産総合保険共に対象外になります。

契約期間

4年~7年

くわしくは
Webサイトへ



三菱電機クレジットがリース業務を全面的にサポート！

リースは三菱電機クレジットに
おまかせください！

リースに関するお問合せは
空調コールセンター

0120-30-3810

(受付時間)
月曜~金曜 9:00~17:30
(年末年始・弊社休日を除く)

<https://www.credit.co.jp/>

三菱電機クレジット

検索

システムコントロール(本カタログ掲載機種用)

霧ヶ峰は、お客様からの多様なコントロール要望にもお応えできます。

霧ヶ峰は、別売部品のシステム制御用インターフェイス (MAC-333IF)、集中コントローラー、または現地手配のスイッチ回路などにて下記のようなシステムコントロール (応用制御) を行うことができます。

システム名称	制御名称	システムイメージ	対応内容	制御内容	主な使用部材
集中管理 ●戸建て住宅、集合住宅、店舗、ビルなどでエアコン (ルームエアコン、ハウジングエアコン、パッケージエアコン) を特定箇所から集中管理したい。	M-NET制御		エアコンに専用インターフェイス (MAC-333IF) を接続し、パッケージエアコン用のシステムコントローラーと接続します (MAC-820SC/821SC/822SCは使用できません)。	個別の一括運転／停止・運転モード・設定温度・風速・風向※2、タイマー運転を制御できます (ただし、ご使用の集中コントローラーが当該機能を搭載している場合に限りです)。	●システム制御用インターフェイス (MAC-333IF) ●パッケージエアコン用集中コントローラーなど ●伝送線用給電ユニット
ワイヤードリモコン化 ●老人ホームなどでエアコンをワイヤード化したい。 ●室温検知をエアコンからリモコンに変更したい。	MAリモコン制御		エアコンに専用インターフェイスを接続し、専用リモコンにてワイヤード化します※3。	ワイヤードリモコンにより、運転・モード・設定温度・風速・風向※2、タイマー運転を制御できます。	●システム制御用インターフェイス (MAC-333IF) ●ワイヤードリモコン (MAリモコン)
遠方からの運転／停止 ●無電圧接点スイッチでエアコンを運転／停止したい。	遠方コントロール		エアコンに専用インターフェイスを接続し、インターフェイス内の端子を使用して現地で回路を作ります。	エアコンの運転／停止ができます。	●システム制御用インターフェイス (MAC-333IF) ●回路用部材 (現地手配)
遠方からの操作禁止／許可 ●無電圧接点スイッチでエアコンの操作を制限したい。			エアコンに専用インターフェイスを接続し、インターフェイス内の端子を使用して現地で回路を作ります。	手元リモコン (ワイヤレスリモコン、MEリモコン、MAリモコン) の操作禁止／許可ができます。	●システム制御用インターフェイス (MAC-333IF) ●回路用部材 (現地手配)
カードキー接続 ●カードキーにより、不在時にエアコンを停止させたい。			エアコンに専用インターフェイスを接続し、インターフェイス内の端子とカードキーを接続します。	カードキーによる無電圧接点信号でエアコンを停止させることができます。	●システム制御用インターフェイス (MAC-333IF) ●無電圧接点出力を有するカードキー (現地手配)
コインタイマー接続 ●コインタイマーにより、エアコンの運転に制限をかけたい。			エアコンに専用インターフェイスを接続し、インターフェイス内の端子とコインタイマーを接続します。	コインタイマーによる無電圧接点信号でエアコンを運転／停止させることができます。	●システム制御用インターフェイス (MAC-333IF) ●無電圧接点出力を有するコインタイマー (現地手配)
運転状態の取り出し ●エアコンの運転／停止状態をリレーに出力させたい。	状態出力制御		エアコンに専用インターフェイスを接続し、インターフェイス内の端子を使用して現地で回路を作ります。	エアコンの運転状態を取り出すことができます。	●システム制御用インターフェイス (MAC-333IF) ●回路用部材 (現地手配) ●DC12V電源 (現地手配)
異常状態の取り出し ●エアコンの異常／正常状態をリレーに出力させたい。			エアコンに専用インターフェイスを接続し、インターフェイス内の端子を使用して現地で回路を作ります。	エアコンの異常状態を取り出すことができます。	●システム制御用インターフェイス (MAC-333IF) ●回路用部材 (現地手配) ●DC12V電源 (現地手配)
運転状態の表示 ●エアコンの運転／停止状態を遠方より確認したい。			エアコンに専用インターフェイスを接続し、インターフェイス内の端子を使用して現地で回路を作ります。	エアコンの運転状態を表示することができます。	●システム制御用インターフェイス (MAC-333IF) ●回路用部材 (現地手配) ●DC12V電源 (現地手配)
異常状態の表示 ●エアコンの異常／正常状態を遠方より確認したい。			エアコンに専用インターフェイスを接続し、インターフェイス内の端子を使用して現地で回路を作ります。	エアコンの異常状態を表示することができます。	●システム制御用インターフェイス (MAC-333IF) ●回路用部材 (現地手配) ●DC12V電源 (現地手配)

※1:接続するシステムコントローラーの形名により必要な場合があります。※2:上下風向のみ対応。風向制御のない機種は対応できません。

※3:ワイヤードリモコンを接続した場合でも、付属のワイヤレスリモコンでエアコンの操作は可能です (後押し優先)。

■システムコントロール適応表

○：MAC-333IFが必要です。
×：機能がありません。

用途 形名	集 中 管 理	ワ イ ヤード リ モ コ ン 化		遠方 コントロール	状態出力 (リレー出力)※11
	ルームエアコン・ハウジングエアコン ・パッケージエアコンなど (M-NET 制御)	MAリモコン使用※8	自動運転		
MSZ-FZV**22S※4	○	○	○※9	○	○
MSZ-ZXV**22(S)※5	○	○	○※9	○	○
MSZ-FLV**21(S)	○	○	○※10	○	○
MSZ-JXV**22(S)	○	○	○※10	○	○
MSZ-BXV**22(S)	○	○	○※10	○	○
MSZ-AXV**22(S)	○	○	○※10	○	○
MSZ-GV**22(S)	○	○	○※10	○	○
MSZ-VXV**23S※4※6	○	○	○※9	○	○
MSZ-HXV**23(S)※5※6	○	○	○※9	○	○
MSZ-NXV**23(S)	○	○	○※10	○	○
MSZ-KXV**23(S)	○	○	○※10	○	○
MFZ-HK**22AS/K**22AS※7	○	○	×	○	○
MLZ-HX**22AS/HW**22AS	○	○	×	○	○
MLZ-RX**22AS※7	○	○	×	○	○
MLZ-GX**22AS※7	○	○	×	○	○
MLZ-M**22AS※7	○	○	×	○	○
MLZ-W**22AS※7	○	○	×	○	○
MTZ**22AS※7	○	○	×	○	○
MBZ**22AS※7	○	○	×	○	○
MSZ**21ZXAS※7	○	○	×	○	○
MSZ**21BXAS※7	○	○	×	○	○
MSZ**21GXAS※7	○	○	×	○	○

※4:MAC-333IFを使用する場合、内蔵される無線LAN機能は使用できなくなります。無線LANモジュールのCN105とCN163のコネクタを外してMAC-333IFコネクタを接続してください。※5:MAC-333IFを使用する場合、内蔵される無線LAN機能は使用できなくなります。無線LANモジュールのCN105とCN805のコネクタを外してMAC-333IFコネクタを接続してください。※6:MAC-333IFを使用する場合、元電源を入れなおすと約5分はワイヤードリモコンや集中管理リモコンから操作できません。※7:システムマルチの室内機をシステムコントロールする場合、室内機すべてにインターフェイスの接続が必要です。※8:パッケージエアコンとの集中管理(M-NET制御)とMAリモコンを併用する場合、MAリモコンの接続は1台のみです(2台接続不可)。ただし、MAコンパトリモコン(PAC-SF01CR、PAC-SF01CR-P)とM-NET制御の併用は不可です。※9:運転開始時に「冷房」/「暖房」の運転モードを自動で判定します。詳細は各機種の取扱説明書をご覧ください。※10:設定温度近傍の室温になるよう、「冷房」/「暖房」運転を適宜切り替える自動運転です。壁掛形ルームエアコン(システムマルチ室内機を除く)は別売品のインターフェイスを経由して、MAリモコン(PAR-44MAなど)を接続することにより、次の自動運転を行うことができます。①ご家庭でエアコンが設置されているお部屋の温度を一定温度範囲に保つ。②停電自動復帰機能との組合せで、停電復帰後速やかに快適な温度環境に戻す(ただし、ブレーカー作動による電源オフの場合を除きます)。自動運転の概要は次のとおりです。①室温が設定温度より一定以上高い状態で一定時間継続したときは冷房運転を行います。②室温が設定温度より一定以上低い状態で一定時間継続したときは暖房運転を行います。③室温が設定温度の一定範囲内に収まっているときは送風運転を行います。※11:DC12Vの外部電源が必要です。

■システムコントロール(応用制御)用部品 (別売)

	名 称	形 名	適 用 機 種	価格(税別)
インターフェイス	システム制御用インターフェイス※11	MAC-333IF※12	FZ・Z・FL・JXV・BXV・AXV・GV・VXV・HXV・NXV・KXVシリーズ RX・GX・M・W・K・HK・HX・HWシリーズ、壁埋込形、フリービルトイン形、ZXAS・BXAS・GXASシリーズ ※マルチ同一形名室内機(M○○-○○○-IN)にも使用できます。 ※MAC-333IFを使用する場合、無線LAN機能は使用できません。また別売の無線LANアダプターも併用できません。	15,000円
ワイヤードリモコン	MAスマートリモコン	PAR-44MA	システム制御用インターフェイス MAC-333IF	45,000円
	MAスムースリモコン	PAR-26MA2	システム制御用インターフェイス MAC-333IF	15,000円
システムコントローラー	空調冷熱 総合管理システム	AE-200J※13	システム制御用インターフェイス MAC-333IF	270,000円
	空調冷熱 総合管理システム (AE-200J拡張 コントローラー)	AE-50J※13※14	システム制御用インターフェイス MAC-333IF	270,000円
	システムリモコン	PAC-SF50AT2	システム制御用インターフェイス MAC-333IF	165,000円
	ON/OFFリモコン	PAC-YT40ANR-W1	システム制御用インターフェイス MAC-333IF	50,000円

●上記価格は事業者様向けの積算見積価格であり、一般消費者様向けの販売価格ではありません。※11:システム制御用インターフェイスは103ページ記載の各制御を併用することができます。※12:M-NET制御を使用する場合は、別途、伝送線用給電ユニットが必要な場合があります。※13:電気用品安全法により、ルームエアコン/ハウジングエアコンはM-NETを介して空調冷熱総合管理システム(システムコントローラー)のEthernet通信や汎用の無線通信を、一般電気工作物(電気事業法の第三十八条第一項に規定)で使用することはできません。※14:AE-50Jは、AE-200Jと組み合わせて最大200台(AE-50Jが3台必要)まで管理可能です。また、AE-50J単独では使用できません。

※詳細につきましては、2022年度版システムコントロール商品
技術ガイドブックや暮らしと設備の業務支援サイト(WIN²K)を
ご覧ください。

暮らしと設備の業務支援サイト WIN²K


[製品のカatalog・技術情報などはこちら](#)

■ 工事情報

■ 接続冷媒配管・冷媒追加充填量

■ シングルタイプ

* 接続冷媒配管は総延長・高低差の範囲内で掘り付けてください。
* 冷媒追加充填は必ず行ってください。

	形 名	接 続 冷 媒 配 管		冷 媒 追 加 充 填 量
		総延長	高低差	
ルームエアコン	2023年度 V XV・HXV・NXV・KXVシリーズ	30m	20m	内外接続配管長が15mを超える場合は、 (20× 内外接続配管長 (m) −5) g
	2022年度 FZ・Z・JXVシリーズ 2021年度 FLシリーズ	20m	15m	内外接続配管長が15mを超える場合は、 (20× 内外接続配管長 (m) −5) g
	2022年度 B XV・AXV・GVシリーズ	20m	15m	内外接続配管長が10mを超える場合は、 (20× 内外接続配管長 (m) −5) g
ハウジングエアコン	2022年度 R Xシリーズ	35m	20m	内外接続配管長が10mを超える場合は、 (20× 内外接続配管長 (m) −10) g
	2022年度 G X・M・W・K・HK・HX・HWシリーズ、壁埋込形、フリービルトイン形	30m	20m	内外接続配管長が10mを超える場合は、 (20× 内外接続配管長 (m) −10) g

■ マルチタイプ

	形 名	接 続 冷 媒 配 管			冷 媒 追 加 充 填 量
		全室合計最大長さ	1室あたり最大長さ	高低差	
ハウジングエアコン マルチタイプ	MXZ-4621AS〜5621AS	30m	20m	15m ※2	内外接続配管長が20mを超える場合は、 (20× 内外接続配管長 (m) −20) g
	MXZ-6021AS ※1	50m	25m	15m ※2	内外接続配管長が40mを超える場合は、 (20× 内外接続配管長 (m) −40) g
	MXZ-6821AS〜10221AS	80m	25m	15m ※2	内外接続配管長が60mを超える場合は、 (20× 内外接続配管長 (m) −60) g

※1: MXZ-6021ASにMFZ-K4022ASを接続する場合、MFZ-K4022ASの接続1台当たり100gの冷媒を追加充填してください。
※2: 室外機が室内機より上に設置される場合は高低差10mまで可能です。

■ エアコンの漏洩電流値とブレーカー選定について

弊社家庭用エアコンシングル機は電気用品安全法令1項(機器単体漏洩電流:1.0mA以下)に、家庭用エアコンマルチ機は同法令2項(機器単体漏洩電流:機器の定格入力kWあたり2.0mA未満)に準拠しております。したがって、家庭用エアコンを室外機ベースで1台のみ設置する場合には、カタログ、仕様書などに記載されたブレーカー容量に基づき、右表に記したインバータ回路用遮断器(三菱電機製NV-Cクラスまたはその同等品)のご使用を推奨いたします。


定 格 電 流	15A	20A	30A
定 格 感 度 電 流	30mA		
動 作 時 間	0.1S以内		

室外機を複数台設置する場合で、個々の室外機用として設置する漏洩遮断機能付ブレーカーに加えて、その上位に位置する集合体用としてのブレーカーを設置する場合のブレーカー・定格電流値は、各室外機ブレーカー容量の総和としてください。なお、集合体用ブレーカーを漏洩遮断機能付にした場合、漏洩電流値は各室外機の漏洩電流値総和に電源配線径や配線長に応じて漏洩する電流値が加わりますので、マルチエアコンを複数台接続する場合には上表の推奨値にかかわらず、集合体用ブレーカーが誤作動することのないよう、定格感度電流値選定には十分ご注意ください。


■ 配管・配線再利用チェック

下記のチェックフローに基づき再利用の可否をご判断ください。

■ 既設冷媒配管再利用可否チェックフロー



■ 既設配線再利用可否チェックフロー



※3: 内外接続電線は将来の再利用などを考慮し、φ2.0を推奨しますが、下記条件を満たす場合はφ1.6も使用できます。
① 室内受電(シングル接続)の場合 * 最大電流15A以下の機種、かつ内外接続電線長10m以下の場合に限る。
② 室外受電(シングル接続/マルチ接続)の場合

■ 冷媒配管肉厚 (mm)

外 径	肉 厚
φ6.35	0.8
φ9.52	0.8
φ12.7	0.8

■ ハウジングエアコン ドレンアップメカ関連情報

機 種	設定状況	最大揚程
MLZ	内蔵	室内機底面から最大500mm
MBZ	内蔵	室内機底面から最大500mm
MTZ	オプション(MAC-861DM) ※4	ドレンアップ底面から最大500mm
MFZ-K・HK	オプション(MAC-862DM)	ドレンアップ底面から最大800mm

※4: 1対1(シングル)でもマルチでも共通で使用できます。

■異径配管接続可否基準

1:1 (シングルタイプの場合)

既設配管		液管外径 (mm)	ガス管外径 (mm)	φ6.35	φ6.35	φ6.35	φ9.52	φ9.52
				φ9.52	φ12.7	φ15.88	φ15.88	φ12.7
ルームエアコン	容量帯 32以下	可否区分		標準接続		○		
		最大内外接続配管長	内受電機	20m※5	20m※8	▲		
			許容高低差	15m※5	8m※8			
			チャージレス配管相当長	10m※6	7m※9※10			
	容量帯 36～56	可否区分		標準接続		○		
		最大内外接続配管長	内受電機	20m※5	20m※8	▲		
			許容高低差	15m※5	8m※8			
			チャージレス配管相当長	10m※6	7m※10			
	容量帯 63以上	可否区分		標準接続		○		
		最大内外接続配管長	内受電機	20m	20m※11	▲		
			許容高低差	15m	15m※11			
			チャージレス配管相当長	15m	15m※12			
ハウジングエアコン	容量帯 50以下	可否区分		標準接続		○		
		最大内外接続配管長	内受電機	30m※7	30m	▲		
			許容高低差	20m	10m			
			チャージレス配管相当長	10m	7m			
	容量帯 56以上	可否区分		標準接続		○		
		最大内外接続配管長	内受電機	30m	30m※13	▲		
			許容高低差	20m	20m			
			チャージレス配管相当長	10m	10m			

※5:MSZ-VXV・HXV・NXV・KXVシリーズは最大内外接続配管長30m/許容高低差20m。
 ※6:MSZ-FZ・Z・FL・JXV・VXV・HXV・NXV・KXVシリーズは15m。
 ※7:MLZ-RX2822AS～RX5022ASは35m。
 ※8:MSZ-VXV・HXV・NXV・KXVシリーズは最大内外接続配管長30m/許容高低差10m。
 ※9:正規仕様でのチャージレス配管相当長が7mの機種については5m。
 ※10:正規仕様でのチャージレス配管相当長が15mの機種については10m。
 ※11:MSZ-VXV・HXVシリーズは最大内外接続配管長30m/許容高低差20m。
 ※12:MLZ-BXVシリーズは10m。
 ※13:MLZ-RX5622AS・RX6322ASは35m。

○は接続可、×は接続不可を示し、上表以外の組合せは原則として接続不可。
 ▲は接続可能ですが、能力はダウン(最大1%/m)します。
 上表のチャージレス配管相当長を超えて最大内外接続配管長までの追加チャージ量は次の計算式で計算してください。
 ①可否区分 ○、△の場合:20(g/m)×|内外接続配管長(m)－5m|
 ②可否区分 ▲の場合:50(g/m)×|内外接続配管長(m)－5m|

2:1 (マルチタイプで室内機を2台設置する場合)

既設配管		接続可否 ※14	
		46・52・56・60・68・71・80	90・102
液管外径 (mm)	φ6.35 φ6.35	〔φ6.35 / φ9.52〕 ×2～5	〔φ6.35 / φ9.52〕 ×4
ガス管外径 (mm)	φ9.52 φ12.7	〔φ6.35 / φ9.52〕 ×2～5	〔φ6.35 / φ12.7〕 ×1
配管サイズ 組合せ (セット数)	組合せパターンA 組合せパターンB 組合せパターンC	2 1 —	— — —

3:1 (マルチタイプで室内機を3台設置する場合)

既設配管			接続可否 ※14			
			60	68・71・80	90・102	
液管外径 (mm)	φ6.35	φ6.35	〔φ6.35 /φ9.52〕 ×3	〔φ6.35 /φ9.52〕 ×5	〔φ6.35 /φ9.52〕 ×4	〔φ6.35 /φ12.7〕 ×1
ガス管外径 (mm)	φ9.52	φ12.7				
配管サイズ 組合せ (セット数)	組合せパターンA	3	—	○	○	○
	組合せパターンB	2	1	○	○	○
	組合せパターンC	1	2	○	○	○
	組合せパターンD	—	3	×	×	×

4:1 (マルチタイプで室内機を4台設置する場合)

既設配管		接続可否 ※14	
		68・71・80	90・102
液管外径 (mm)	φ6.35 φ6.35	〔φ6.35 / φ9.52〕 ×5	〔φ6.35 / φ9.52〕 ×4
ガス管外径 (mm)	φ9.52 φ12.7	〔φ6.35 / φ9.52〕 ×5	〔φ6.35 / φ12.7〕 ×1
配管サイズ 組合せ (セット数)	組合せパターンA 組合せパターンB 組合せパターンC 組合せパターンD 組合せパターンE	4 3 2 1 —	— — — — —

5:1 (マルチタイプで室内機を5台設置する場合)

既設配管		接続可否 ※14	
		68・71・80	90・102
液管外径 (mm)	φ6.35 φ6.35	〔φ6.35 / φ9.52〕 ×5	〔φ6.35 / φ9.52〕 ×4
ガス管外径 (mm)	φ9.52 φ12.7	〔φ6.35 / φ9.52〕 ×5	〔φ6.35 / φ12.7〕 ×1
配管サイズ 組合せ (セット数)	組合せパターンA 組合せパターンB 組合せパターンC 組合せパターンD 組合せパターンE 組合せパターンF	5 4 3 2 1 —	— — — — — —

※14:表中の○は接続可、×は接続不可。

*上表以外の組合せは原則として接続不可。

点検コード検索システム

販売店様向け

症状・原因と処置方法をご確認いただけます。

https://www.MitsubishiElectric.co.jp/ldg/wink/tc/tc_top.do



■フロンラベルの表示について

このラベルはフロン排出抑制法に基づく指定製品の地球温暖化係数(GWP)について、定められた目標への達成度を表したもので、製品を選択するときの参考にしてください。家庭用エアコンは、出荷台数で加重平均した地球温暖化係数(GWP)の値が、目標年度(2018年度)において目標値(750)を上回らないことが、製造事業者などに義務付けられています。

使用するフロン類などの種類	GWP値
R32	675
R410A	2,090

■R32冷媒使用機種

フロンラベル

この商品で使用するガスの地球温暖化への影響は?

A

(簡易ラベル)

対象製品

本カタログに掲載のルームエアコン

■R410A冷媒使用機種

フロンラベル

この商品で使用するガスの地球温暖化への影響は?

B

(簡易ラベル)

対象製品


本カタログに掲載のマルチエアコン、ハウジングエアコン

安定した能力を発揮するために、室外機

エアコンの室外機は積雪・風雪などの影響を受けると能力が著しく低下します。

1 設置位置

北側や西側は季節風の影響を受けやすいため、可能な限り季節風のあたりにくい**東側や南側**に設置してください。



2 ドレン水の排水対策

通路付近に設置する場合

ドレン水で地面が凍結しますので、人の通る場所や凍結が起こると問題のある場所への設置は避けてください。

設置のポイント

- ① ドレン水凍結の成長を考慮して地面からの高さを十分とる
- ② 地面に流れたドレン水が凍結しても問題のない場所を選定する





室外機を複数台設置する場合

寒冷地では室外機の二段設置は行わないでください。ドレン水で下の室外機が凍結するおそれがあります。

設置のポイント

- 1台ずつ横に並べる



積雪・風雪などによる能力低下を抑えるために、専用の別売部品をご使用ください。

注意!

ドレン水の処理について
寒冷地・積雪地域で室外機を設置する場合には、ドレンソケットやドレンホース内でドレン水が凍結し、ファンが回らなくなるおそれがあります。
ドレンソケットをご使用の場合は、寒冷地用ドレンソケットをご使用ください。その際、硬質塩ビ管 (VP25) をあわせてご用意ください。

■寒冷地用ドレンソケット
形名: MAC-870DS
価格(税別): 400円




*一部寒冷地域では、排水路ヒーター(現地手配)などの凍結防止策が必要な場合があります。

※2: 防雪フード吸込側後は取り付けられません。

■ズバ暖霧ヶ峰室外機専用防雪架台

降雪量の少ない地域向け

セット内容	形名	適用機種	価格(税別)
据置架台 + 防雪ガード	MOKDNA-R01-G-K-02	①	48,000円
		②	
	MOKDNA-R61-G-K-02	③	57,000円
		④	



■MOKDNA-R01-G-K-02

降雪量の多い地域向け

セット内容	形名	適用機種	価格(税別)
据置架台 + 防雪フード (吹出・吸込セット)	MOKDWA-R01-G-K-02	①	88,000円
		②	
	MOKDWA-R02-G-K-02	③	96,000円
		④	
MOKDWA-R04-G-K-02	MOKDWA-R05-G-K-02	③	108,000円
		④	



■MOKDWA-R01-G-K-02

(室外機への装着例)

降雪量の少ない地域向け

セット内容	形名	適用機種	価格(税別)
壁面用ブラケット 架台 + 防雪フード 2点セット (吹出・吸込側)	MOKDSA-R01-W-D-02	①	60,000円
		②	
	MOKDSA-R02-W-D-02	③	65,000円
		④	
MOKDSA-R04-W-D-02	MOKDSA-R05-W-D-02	③	71,000円
		④	



■MOKDSA-R01-W-D-02

(室外機への装着例)

■ズバ暖霧ヶ峰室外機専用防雪フード

鋼板製 (標準/耐塩害仕様)

材質: 溶融亜鉛めっき鋼板 + 粉体焼付塗装

取付位置	形名	適用機種	価格(税別)
吹出側 吸込側 後 吸込側 左 セット	MOPAC-R01-F-K-02	①	20,000円
	MOPAC-R01-B-K-02		24,000円
	MOPAC-R01-L-K-02		18,000円
	MOPAC-R01-ST-K-02		62,000円
吹出側 吸込側 後 吸込側 左 セット	MOPAC-R02-F-K-02	②	23,000円
	MOPAC-R02-B-K-02		27,000円
	MOPAC-R02-L-K-02		20,000円
	MOPAC-R02-ST-K-02		70,000円
吹出側 吸込側 後 吸込側 左 セット	MOPAC-R03-F-K-02	③	20,000円
	MOPAC-R03-B-K-02		33,000円
	MOPAC-R03-L-K-02		29,000円
	MOPAC-R03-ST-K-02		82,000円
吹出側 吸込側 後 吸込側 左 セット	MOPAC-R04-F-K-02	④	30,000円
	MOPAC-R04-B-K-02		34,000円
	MOPAC-R04-L-K-02		30,000円
	MOPAC-R04-ST-K-02		94,000円

鋼板製 (耐重塩害仕様)

材質: 溶融亜鉛めっき鋼板

取付位置	形名	適用機種	価格(税別)
吹出側 吸込側 後 吸込側 左 セット	MOPAC-R01-F-BSG-02	①	20,000円
	MOPAC-R01-B-BSG-02		24,000円
	MOPAC-R01-L-BSG-02		18,000円
	MOPAC-R01-ST-BSG-02		62,000円
吹出側 吸込側 後 吸込側 左 セット	MOPAC-R02-F-BSG-02	②	23,000円
	MOPAC-R02-B-BSG-02		27,000円
	MOPAC-R02-L-BSG-02		20,000円
	MOPAC-R02-ST-BSG-02		70,000円
吹出側 吸込側 後 吸込側 左 セット	MOPAC-R03-F-BSG-02	③	20,000円
	MOPAC-R03-B-BSG-02		33,000円
	MOPAC-R03-L-BSG-02		29,000円
	MOPAC-R03-ST-BSG-02		82,000円
吹出側 吸込側 後 吸込側 左 セット	MOPAC-R04-F-BSG-02	④	30,000円
	MOPAC-R04-B-BSG-02		34,000円
	MOPAC-R04-L-BSG-02		30,000円
	MOPAC-R04-ST-BSG-02		94,000円



設置時の3つのポイント。

以下の内容を確認して正しく設置してください。

3 雪対策 * 必要に応じて防雪フードを取り付けてください。


地上に設置する場合

二段架台※1などを使用し、積雪とドレン水凍結の影響がない高さに設置してください。

※1: 寒冷地では、室外機の設置位置を高くするために使用します。室外機の二段設置は行わないでください。

設置のポイント

- ① 雪で埋もれない場所と高さ
(ドレン水凍結の影響がない場所と高さ)
- ② 積雪や吹きだまりの影響がない場所
- ③ 落雪やつらら落下の影響がない場所



上階・壁面に設置する場合



壁面用据付台※2を使用し、積雪・落雪やつららなどの影響を受けにくい場所に設置してください。

また、ドレン水の排水にも注意してください。

設置のポイント

- ① 雪で埋もれない場所(屋根上に設置しない)
- ② 落雪やつらら落下の影響がない場所
- ③ 室外機設置に十分耐える強度がある場所

* 上記設置条件が困難な場合、地上設置のこと。




バルコニーに設置する場合

一段架台などを使用し、積雪とドレン水凍結の影響がない高さで設置してください。

設置のポイント

- ① 雪で埋もれない場所と高さ
- ② ドレン水凍結の影響がない高さ
- ③ 吹きだまりにならない場所



+ 粉体焼付塗装		ステンレス製 材質: SUS304			
適用機種	価格(税別)	取付位置	形 名	適用機種	価格(税別)
①	27,000円	吹出側	MOPAC-R01-F-S-02	①	36,000円
	32,000円	吸込側 後	MOPAC-R01-B-S-02		42,000円
	23,000円	吸込側 左	MOPAC-R01-L-S-02		31,000円
	82,000円	セット	MOPAC-R01-ST-S-02		109,000円
②	30,000円	吹出側	MOPAC-R02-F-S-02	②	40,000円
	35,000円	吸込側 後	MOPAC-R02-B-S-02		47,000円
	27,000円	吸込側 左	MOPAC-R02-L-S-02		36,000円
	92,000円	セット	MOPAC-R02-ST-S-02		123,000円
③	27,000円	吹出側	MOPAC-R03-F-S-02	③	36,000円
	37,000円	吸込側 後	MOPAC-R04-B-S-02		49,000円
	33,000円	吸込側 左	MOPAC-R04-L-S-02		43,000円
	97,000円	セット	MOPAC-R04-ST-S-02		128,000円
④	34,000円	吹出側	MOPAC-R05-F-S-02	④	46,000円
	38,000円	吸込側 後	MOPAC-R05-B-S-02		51,000円
	34,000円	吸込側 左	MOPAC-R05-L-S-02		44,000円
	106,000円	セット	MOPAC-R05-ST-S-02		141,000円

■適用機種(室外機形名)

①	MUZ-NXV2223~NXV4023S KXV2223~KXV4023S MUFZ-HK2822AS MULZ-HX2822AS
②	MUFZ-HK4022AS~HK5622AS MULZ-HX4022AS~HX5622AS HW4022AS~HW5622AS
③	MUZ-HXV2523~HXV6323S NXV5623S~NXV6323S KXV5623S
④	MUZ-VXV4023S~VXV8023S HXV7123S~HXV8023S

特 徴

- 室外機に雪が吹き込み、熱交換効率下がりを抑えます。
- 鋼板製(標準/耐塩害仕様)・銅板製(耐重塩害仕様)・ステンレス製の3種類から設置環境に適したフードをお選びください。
- 組立てにネジを採用しているため、特殊工具は不要です。

据付上のご注意

- 塩素系腐食ガスの発生場所への設置は避けてください。
- 沿岸部などの潮風の影響を受ける場所には耐重塩害仕様をおすすめします。しかし、いかなる環境下でも各仕様は腐食に対して万全ではありません。
- 季節風や台風の影響を受けにくいように据え付けてください。
- 積雪が約50cm以上になった場合には雪下ろしをしてください。
- 防雪フードの取付けネジは定期的に増し締めしてください。

防雪架台、防雪フードに関するお問合せ




株式会社 ヤブシタ

〒060-0001 北海道札幌市中央区
北1条西9丁目3-1 南大通ビルN1 3階

電話: 011-205-3281 FAX: 011-205-3285


■ くわしくはホームページをご覧ください。
<https://www.yabushita-kikai.co.jp/>



三菱ルームエアコンの施工性メリット。

三菱ならではの施工性で、エアコンの取付けが簡単に。

Zシリーズの例



据付位置ガイド



*製品の裏側にて使用するものは、引き出し線を破線にしています。

1 フロント基板

フロント基板だからシステムコントローラー取付時も作業が簡単です。

2 前面端子台

カーテンレールや和室の長押を気にせず正面から接続できる、内外接続端子台です。挿入口の拡大(縦方向+1mm)や、内外接続線をつかんだときの指のスペース拡大(右側+2mm)を実現しています。



3 三尺間対応デザイン

柱間785mm、柱の壁からの高さ25mm(4寸柱)までの三尺間に設置が可能です。



4 コーナーボックス

本体両側にコーナーボックスを配置。左配管時におけるドレンホースの状況確認もしやすい構造です。




5 ドレンホース

ネジ留め不要でドレンホースの抜き差しが可能です。




6 二段フック(据付板)

上部のスペースが少ないときに、一時的に室内機を下段のフックにかけることで、据付作業がしやすくなります。



7 スペーサー(梱包材)

梱包材の一部が、左配管時の室内機持ち上げ部品として活用できるので、安定した据付作業が可能です。



リモコン設定


簡単なリモコン設定で、お部屋にあわせて室内機を最適に。



室外機

室外機の取っ手で階段などの運搬時も持ち運びしやすいです。


(FZ・VXVシリーズ、ZXV9.0kW・HXV7.1kW・HXV8.0kWクラス)



AXV・GV・KXVシリーズの例

室内機底面


室内機底面が外せるから、左配管でも工具が入りやすい構造です。



三尺間対応デザイン

柱間785mm(4寸柱間寸法)までの三尺間に設置が可能です。

また、化粧カバーにあった段差形状なので化粧カバーの加工が不要です。



BXV・AXV・GVシリーズの例

No.1最小サイズのコンパクト室外機^{※1} (国内家庭用エアコン2.2kW・2.5kW・2.8kWクラスにおいて。BXV(2.8kW除く)・AXV(100Vのみ)・GVシリーズ。2022年8月10日現在)

^{※1}:高さ:453mm × 幅:679mm × 奥行:249mm(サービスパネルおよび脚部の突出し寸法を除く)。

小型・軽量で施工しやすい設計です。

2018年度モデル BXV・AXV・GVシリーズ
2.2kW・2.5kW・2.8kWクラス

高さ
-85mm^{※2}

上面からも
レグ固定部が
見える形状で
固定しやすくな
りました

2022年度モデル BXVシリーズ2.2kW・2.5kWクラス、
2022年度モデルAXV・GVシリーズ2.2kW・2.5kW・2.8kWクラス(100Vのみ)


質量
-2kg^{※2}

^{※2}:高さ MUCZ-G2218:538mm、MUCZ-G2222:453mm。
質量 MUCZ-G2218:21kg、MUCZ-G2222:19kg。

小型・
軽量



台車などを使えない現場での運搬も容易に行えます。



軽量化を図ることで、高所や作業しづらい場所での取付時の負担を軽減しました。

コンパクト化を実現できたそのヒミツは

ポキポキモータ[®]



特許技術を活用した三菱独自の高効率高性能モーターを採用しています。

プロペラファン



コンパクト化のためにファンの形状を見直しました。

三菱ハウジングエアコンのリニューアル

入替え時の作業負担も少なく、仕上がり時のインテリア性もより美しく。

RX・GX・HXシリーズ

別売のリニューアルパネル用アタッチメント部材を利用すれば、幅広い間口に対応できます。さらにリニューアルパネルも「薄型・フラット&スクエア」。余分な膨らみを抑える新設計で、インテリア性にもこだわっています。



間口が覆いきれず天井の張り替えが必要になることも…



間口が覆えてすっきり！

リニューアル前のパネル外形寸法と同等以上のサイズを下記の4タイプの中から選定してください。
リニューアル前のパネルを外したときの跡と組付け時のズレに対しては、調整可能な範囲で行ってください。

●リニューアルパネル（別売）

タイプ	組合せ	パネル外形寸法(mm)	最低必要天井開口寸法(mm)	形名	カラー	価格(税別)
A	室内機+化粧パネル	24×1,200×424	1,160×384	MAC-R11PW	ホワイト	各30,000円
B	室内機+リニューアルパネル	24×1,200×480		MAC-R12PB	ベージュ	
C	室内機+リニューアルパネル+アタッチメント部材(左右各1個)	24×1,340×480		MAC-R13PM	板目	各45,000円
D	室内機+リニューアルパネル+アタッチメント部材(左右各2個)	24×1,480×480		MAC-R14PT	柱目	

●リニューアルパネル用アタッチメント部材(左右各1個)／(左右各2個)(別売)
リニューアルパネル用アタッチメント部材(左右各1個)／(左右各2個)(別売)はリニューアルパネル(別売)に取り付けることでパネルの幅を広げます。

*同時にリニューアルパネル(別売)のご購入が必要です。

	形名	カラー	価格(税別)
アタッチメント部材 (左右各1個)	MAC-A01PW	ホワイト	各5,000円
	MAC-A02PB	ベージュ	
アタッチメント部材 (左右各2個)	MAC-A03PW	ホワイト	各10,000円
	MAC-A04PB	ベージュ	



マンセルNo. 4.0GY 9.1/0.2



マンセルNo. 7.7YR 6.9/3.7



板目



柱目

アタッチメント部材(左右各1個)の場合



アタッチメント部材(左右各2個)の場合



*部材(左右各1個)は左右両側用に計2個のアタッチメントで、部材(左右各2個)は左右両側用に計4個のアタッチメントで構成されています。

旧製品からの対応表

ご使用の機種	タイプ	リニューアル後の外形寸法
MLZ-**KXS / MLZ-RX・GX**JS / 36RS / **RAS / **2AS / 633AS / **5AS MLZ-HX**3S / **5S	A	高さ24×幅1,200×奥行424mm
ご使用の機種	タイプ	リニューアル後の外形寸法
MLH-2501S / 251AFS / MLZ-2810S / 3210S / 2814S / 3214S MLZ-2817S / 3217S / 4017S / 5017S / 2817XS / 28FXS / 32FXS / 40FXS	B	高さ24×幅1,200×奥行480mm
ご使用の機種	タイプ	リニューアル後の外形寸法
MLH-3501S / 4501S / 351AFS / 451AFS MLZ-4010S / 5011S / 4014S / 5014S / 5010XS	C	高さ24×幅1,340×奥行480mm
ご使用の機種	タイプ	リニューアル後の外形寸法
MLZ-2804S / 3204S / 4004S	D	高さ24×幅1,480×奥行480mm

注意事項

●室外機の寸法および設置に必要な寸法が異なる場合があります。●冷媒配管、ドレン配管の接続位置が変更となり、延長が必要となる場合があります。●吊り金具の移設が必要となる場合があります。●既設冷媒配管の利用が可能ですが、配管再利用のページをご覧ください。●2022年度RX・GX・HXシリーズはいずれもR410Aを採用しています。フレアはR410A対応に切り直してください。また施工用工具はR410A用をご使用ください。●中間接続は絶対に行わないでください。●化粧パネルのみ入れ替える場合は、販売店にお問い合わせください。

対応。

壁埋込形

2015年度・2017年度モデルと室内機のサイズが同じなので、リニューアルグリルがなくても、壁面をはがしたり、開口部分を大きくしたりする必要がなく入替えが簡単です。また、リニューアルグリルを使用すると、2015年度モデル以前の当社製品からのリニューアルができます※1。

壁埋込形用リニューアルグリル(別売)



MAC-778TG 白木



MAC-779TG ホワイト

旧製品からの対応表

ご使用の機種	グリルの外形寸法	形 名	カラー	グリルの外形寸法	価格(税別)	取付け時の注意
MTZ-2211S	高さ307×幅803×奥行28mm	MAC-770TG	白 木	高さ391×幅803×奥行14(+14)mm	各50,000円	①
		MAC-771TG	ホワイト			
	高さ343×幅839×奥行28mm	MAC-772TG	白 木			
		MAC-773TG	ホワイト	高さ391×幅839×奥行14(+14)mm		
ご使用の機種	グリルの外形寸法	形 名	カラー	グリルの外形寸法	価格(税別)	取付け時の注意
MTH-351CS MTH-4020S MTZ-4010S	高さ407×幅941×奥行20mm	MAC-778TG	白 木	高さ407×幅941×奥行14(+14)mm	各50,000円	②
		MAC-779TG	ホワイト			
	高さ443×幅977×奥行20mm	MAC-780TG	白 木			
		MAC-781TG	ホワイト	高さ443×幅977×奥行14(+14)mm		
ご使用の機種	グリルの外形寸法	形 名	カラー	グリルの外形寸法	価格(税別)	取付け時の注意
MTH-251CS MTH-2820S MTZ-2810S	高さ407×幅806×奥行20mm	MAC-774TG	白 木	高さ407×幅806×奥行14(+14)mm	各50,000円	②
		MAC-775TG	ホワイト			
	高さ443×幅842×奥行20mm	MAC-776TG	白 木			
		MAC-777TG	ホワイト	高さ443×幅842×奥行14(+14)mm		
ご使用の機種	グリルの外形寸法	形 名	カラー	グリルの外形寸法	価格(税別)	取付け時の注意
MTZ-2204S MTZ-2804S MTZ-3204S MTZ-4004S	高さ389×幅787×奥行26mm	MAC-782TG	白 木	高さ389×幅787×奥行14(+14)mm	各50,000円	③
		MAC-783TG	ホワイト			

*グリルの奥行は据え付けた際に壁面から出る寸法です。()内は運転時の上下風向フラップ最大突出寸法です。

取付け時の注意	①既存の据付枠を取り外し、別売の据付枠 形名:MAC-603TWを取り付けてください。
	②既存の据付枠+別売の据付枠 形名:MAC-603TWを使用します。
	③既存の据付枠+別売のリニューアル専用据付枠 形名:MAC-604TWを使用します。
	*リニューアルの際には別途補強材が必要になる場合や、開口部の拡大などの施工が必要になる場合があります。
	*くわしくは、壁埋込形リニューアルグリル(別売)および別売の据付枠 形名:MAC-603TW、別売のリニューアル専用据付枠 形名:MAC-604TWの据付工事説明書をご覧ください。
	*MTZ-**GS/**RAS/**2ASからMTZ-**22ASにリニューアルされる場合、MTZ-**GS/**RAS/**2ASに使用されている前面グリルはモーターの種類の違いから使用できません。MTZ-**22ASの前面グリルをご使用ください。

リニューアル専用据付枠(別売)

形 名	価格(税別)
MAC-604TW	7,000円



※1:一部の機種はリニューアル時に壁穴サイズなどを変更する必要があります。MTZ-**GS・MTZ-**RASは同一サイズのため、原則としてそのまま入替えができます。

ルームエアコンメリット機能説明一覧

シリーズ	掲載ページ	センサー	省エネ	暖房							冷房・除湿		気流							清潔							
		赤外線センサー	ハイブリッド運転	快適ノンストップ暖房	デュアルオンデフロスト回路	室温キープシステム	最高約60℃温風	長時間連続暖房	窓からの冷気対策	10℃キープ暖房	急速Wヒート	STRONG冷房	除湿	2か所同時空調	2温度2気流	自動風あて・風よけ	うる肌気流	保温風よけ	ワイド気流／ロング気流	ハイパワー	自然風	フィルターおそうじメカ	ヘルスエア／機能	清潔Vフィルター	アレル除菌脱臭 空清フィルター	プラチナアレル除菌 空清フィルター	
FZ	9～20 27・28	ムーブアイ mirA.I.+	A.I.			●		A.I.	●	●	プレミアム 除湿	匠 フラップ	●	A.I.	●	●	●	●	●	●	●	(はずせる)	●	抗菌・撥油・ ウイルス抑制			
Z	9～20 29・30	ムーブアイ mirA.I.+	A.I.			●	ZXV2822(S) ～ ZXV9022S	A.I.	●	●	さらっと 除湿冷房	匠 フラップ		A.I.	●		●	●	●	●	●	(はずせる)	●	抗菌・撥油・ ウイルス抑制			
FL	31～34	ムーブアイ極	●			●	●			●	スマート 除湿	匠 フラップ					●	●	●	●			抗菌・撥油・ ウイルス抑制	●			
JXV	35～38	ムーブアイ	●			●	JXV2822(S) ～ JXV7122S			●	さらっと 除湿冷房	匠 フラップ				●	●	●	●	●	●	●	●	抗菌・撥油・ ウイルス抑制	別売		
BXV	39～42	ムーブアイ	●			●	BXV4022S ～ BXV7122S			●	スマート 除湿	ビッグW フラップ					●	●	●	●	●	(はずせる)	●	抗菌・ ウイルス抑制			
AXV	43～46	ムーブアイ	●			●				●	スマート 除湿						●	●	●	●			防カビ・ ウイルス抑制		●		
GV	47					●				●	選べる 3モード除湿								ロング 気流				防カビ・ ウイルス抑制		別売		
ズバ暖	VXV	51～54	ムーブアイ mirA.I.+	A.I.	●	●	●	●	A.I.	●	●	プレミアム 除湿	匠 フラップ	●	A.I.	●	●	●	●	●	●	●	(はずせる)	●	抗菌・撥油・ ウイルス抑制		
	HXV	51・52 55	ムーブアイ mirA.I.+	A.I.	●	●	●	●	A.I.	●	●	さらっと 除湿冷房	匠 フラップ		A.I.	●	●	●	●	●	●	●	(はずせる)	●	抗菌・撥油・ ウイルス抑制		
	NXV	56	ムーブアイ	●			NXV2823S ～ NXV6323S	●			●	スマート 除湿	ビッグW フラップ					●	●	●	●	●	(はずせる)	●	抗菌・ ウイルス抑制		
	KXV	57	ムーブアイ	●			KXV2823(S) ～ KXV5623S	●			●	スマート 除湿						●	●	●	●			防カビ・ ウイルス抑制		●	

センサー

＊室内機の直下近傍を見ることができません。犬や猫などは検知しません。人の動き・状態、室内の形状・広さなどにより正しく検知できないことがあります。

ミライプラス

ムーブアイmirA.I.+

360°センシングが可能な高精度赤外線センサーが、人とお部屋を見つめて体感温度を計測。AIが部屋のあたたまりやすさ、冷えやすさを分析・学習して体感温度や室温の変化まで先読みし、運転モードやオン/オフ（スタンバイ）を自動で切り替えます。また、温風・冷風が実際に人に届いているかどうかを確認して風向を調節します。

＊運転中、暖房系と冷房系の運転モード切替はしません。
＊オフ（スタンバイ）中も、室温を測るために、ムーブアイは動作します。また定期的に送風を行います。長時間使用しないときはリモコンで停止してください。

きわみ

ムーブアイ極

赤外線センサーが人とお部屋を細かく見つめて体感温度を計測。上下左右の温度ムラを解消します。

ムーブアイ

赤外線センサーが床や壁などの温度から体感温度を測り、人の位置も見て冷やしすぎない、あたためすぎない快適な空調を実現します。

省エネ

ハイブリッド運転^{※1}

夏は体感温度にあわせて「冷房」と「爽風」を自動で切替えます。冬は「暖房」と「サーキュレーター」を切り替え、天井付近のムダな熱をかしこく再利用します。「おまかせA.I.自動」は便利・安心の項目をご覧ください。

暖房

快適ノンストップ暖房

「デュアルオンデフrost回路」と「室温キープシステム」で霜取り中もあたたかさが途切れません。
＊使用環境・住宅構造などにより効果が得られない場合があります。

デュアルオンデフrost回路

室外機の熱交換器を上下に分け、半分は霜取りをしながら、残り半分で暖房運転を続けるので、霜取り中でも暖房運転が止まりません。

＊状況により暖房を停止する、通常の霜取りを行う場合があります。

室温キープシステム

霜取り前にあらかじめ室温を上昇させ、霜取り中の室温低下を抑制します。

最高約60℃温風^{※1}

最高約60℃の温風吹出で、足元がぽかぽかに。

長時間連続暖房

ムダな霜取りを省く「ズバッとデフrost制御」で、長時間の連続暖房を実現します。

窓からの冷気対策^{※1}

窓からの冷気を考慮した気流制御を行い、温風を足元に届けます。

10℃キープ暖房^{※1}

室温を約10℃にキープし、下がりすぎを抑制します。

急速Wヒート

温風を再度吸い込み、熱交換器をすばやくあたためることで、急速暖房を実現します。

冷房・除湿

STRONG冷房

屋外温度50℃^{※2}（FZ・Zシリーズ）/46℃^{※2}（FZ・Z以外のシリーズ）でも運転が止まらない^{※3}。
＊2：室外機の吸込み温度。ベランダなどの狭小スペースでは室外機周辺が高温になることがあります。
＊3：使用環境・設置状況により能力の低下があります。所定の設置スペースの確保が必要です。

＊「プレミアム除湿」、「スマート除湿」、「選べる3モード除湿」は一般社団法人 日本冷凍空調工業会による再熱除湿方式ではありませんので室温の低下があります（使用環境により異なります）。

プレミアム除湿^{※1}

2つのファンを制御し、室温と室内温度を同時にコントロールします。

さらっと除湿冷房^{※1}

（室温が下がらない再熱除湿方式）
「冷房」・「再熱除湿」を状況に応じて自動で切り替え、さらっとした空気を創り出します。「再熱除湿」とは、本来屋外に捨てる熱を室内に戻して再利用し、室温の低下を防ぐ方式です。

スマート除湿^{※1}

ファンの回転数を制御しながら除湿します。お部屋の環境により、定期的な風速の変化や、ファンが停止することがあります。

選べる3モード除湿^{※1}

弱冷房で除湿します。お好みにあわせて、弱・標準・強が選べます（湿度設定はできません）。

気流

2か所同時空調

センサーで見て、左右に分かれたフラップをそれぞれ独立して制御、2つの気流で離れた2か所を同時に空調します。

2温度2気流

「パーソナルツインフロー」の左右ファンの回転数をそれぞれ変えることで、同時に2つの異なる温度帯を創り出します。

自動風あて・風よけ^{※1}

人の温冷感にあわせて、自動で「風あて」と「風よけ」を切り替えます。

うる肌気流^{※1}

「保温風よけ」に加えて、「ビュアミスト」が角質層に浸透し、お肌にうるおいを与えます（当社独自の条件にて評価。効果は、環境（室温・室内湿度・使用時間）、個人により異なります）。

保温風よけ^{※1}

センサーが人の位置を見て直接風をあてず、お肌の乾燥を防ぎます。

ワイド気流/ロング気流^{※1}

大型リビングや二間続きのお部屋など遠くの場所にも気流を届けます。

ハイパワー^{※1}

すばやく冷やしたりあたためたりします。暖房時は、一時的に最大能力で運転を行います。

自然風^{※1}

自然の心地よい風のゆらぎを再現し、全身をまんべんなく涼しくします。

清潔

フィルターおそうじメカ

エアフィルターの汚れを、ブラシで自動的に掻き取ります。FZ・Z・BXV・VXV・HXV・NXVシリーズはフィルターカセットを外してお掃除ができます。

清潔Vフィルター

抗菌^{※4}・撥油・防カビ^{※5}・ウイルスの抑制作用^{※6}があるコーティングを施しています。効果はシリーズにより異なります。

＊ウイルス：バイアル瓶内での試験による2時間後の効果。実使用空間での実証効果ではありません。フィルターに付着したものを抑制します。

アレル除菌脱臭空清フィルター

フィルターがニオイ分子を分解し、調理臭やカビ臭などを除去。さらに、つかまえた花粉やダニのフン・死骸の化学変化や、カビ菌の活動を抑制^{※7}します。

プラチナアレル除菌空清フィルター
フィルターに捕集した菌を除去^{※8}し、また、花粉やダニのフン・死骸を吸着、分解します。さらに脱臭も。

PM2.5への対応

「帯電マイクロフィルター」で、お部屋のPM2.5、花粉をキャッチします。PM2.5とは、2.5μm以下の微小粒子状物質の総称です。該当のエアコンで、0.3～2.5μmの粒子を約50%キャッチ。28㎡の試験空間での60分後の効果（当社調べ）。換気などによる屋外からの新たな粒子の侵入は想定されていません。0.3μm未満の微小粒子状物質は、除去未確認。また、空気中の有害物質のすべてを除去できるものではありません。

※1：お客様による設定が必要です。※4：[FZ・Z・FL・JXV・VXV・HXVシリーズ]試験機関：広東省微生物分析検測中心。試験番号：2020FM23250R01号。JIS L 1902「繊維製品の抗菌性試験方法および抗菌効果」菌液吸収法で18時間後、99%以上の低減率を確認。/[BXV・NXVシリーズ]試験機関：広東省微生物分析検測中心。試験番号：2020FM24457R01号。JIS Z 2801「抗菌性試験」24時間後、99%以上の低減率を確認。※5：試験機関：広東省微生物分析検測中心。試験証明書番号：2020FM24460R01号。JIS Z 2911「カビ抵抗性試験」防カビ効果あり。※6：[FZ・Z・FL・JXV・VXV・HXVシリーズ]試験機関：広東省微生物分析検測中心。試験証明書番号：2020FM22202R01号。ウイルス対応方法：塗装。試験方法：ISO18184（繊維製品の抗ウイルス性試験）。試験結果：ウイルス液に2時間接触後に99%以上の低減率を確認。1種類のウイルスにて試験を実施。/[BXV・NXVシリーズ]試験機関：広東省微生物分析検測中心。試験証明書番号：2020FM22200R01号。ウイルス対応方法：塗装。試験方法：ISO18184（繊維製品の抗ウイルス性試験）。試験結果：ウイルス液に2時間接触後に99%以上の低減率を確認。1種類のウイルスにて試験を実施。/[AXV・GV・KXVシリーズ]試験機関：広東省微生物分析検測中心。試験証

A.I.は「おまかせA.I.自動」に含まれる機能です。

清潔						便利・安心											リモコン		タイマー		施工性・その他										
P M 2.5への対応	よごれんボディ			清潔コート熱交換器	おまかせボディ		はずせるボディ	A.I.自動（おまかせA.I.自動）	高温みまもり	低温みまもり	消し忘れ防止	快眠／ねむりモード	ランドリーモード	無線LAN	サーモでみまもり／タッチ气流	A.I.換気アシスト	おかえりON／おでかけOFF	健康ゆくり冷房 健康あさ暖房	室温おしらせ	A.I.ナビ	操作音階	時刻で予約	かんたん予約	アルミサビナイト室外機	室外機凍結防止ヒーター	配管再利用対応	チャージレス配管長	HA端子（JEM-A）	PAM	停電自動復帰	JRA耐塩害仕様準拠
	熱交換器	ファン	通風路		左右・上下フラップ	内部クリーン																									
	●	●	●	●	●	●	前面パネル・後フラップ	A.I.	●	●	●	●	内蔵	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	別売	●	15m	●	●	●	●
●	●	●	●	●	●	●	●	A.I.	●	●	●	●	内蔵	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	別売	●	15m	●	●	●	●
別売	●	●	●			●	外フラップのみ				●	●	別売			●	●	●		●	●			●	別売	●	15m	●	●		●
別売	●	●	●		●		●		●	●	●	●	別売			●	●	●		●	●		切タイマーのみ	●	別売	●	15m	●	●		●
別売	●	●			●		●		●	●	●	●	別売			●	●	●		●	●		切タイマーのみ	●	取付不可	●	10m	●	BXV2822 BXV7122S		●
別売	●			●		●	●		●	●	●	●	別売			●	●	●		●	●		切タイマーのみ	●	取付不可	●	10m	●	AXV2822(S) AXV5622S		●
別売				●	●		前面パネルのみ		●				別売			●	●	●						取付不可	●	10m	●	GV2822 GV5622S		●	
	●	●	●	●	●	●	前面パネル・後フラップ	A.I.	●	●	●	●	内蔵	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	標準搭載	●	15m	●	●	●	●
●	●	●	●	●	●	●	●	A.I.	●	●	●	●	内蔵	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	標準搭載	●	15m	●	●	●	●
別売	●	●			●		●		●	●	●	●	別売			●	●	●		●	●		切タイマーのみ	●	標準搭載	●	15m	●	●		●
別売	●			●	●		●		●	●	●	●	別売			●	●	●		●	●		切タイマーのみ	●	標準搭載	●	15m	●	●		●

よごれんボディ

【ハイブリッドナノコーティング】
【デュアルバリアマテリアル】
親水性素材と疎水性素材で油污れもホコリ汚れも付きにくい表面をつくる特殊仕様です。

清潔コート熱交換器

親水性コートで付着しにくした油污れをドレン水で洗浄します。

おまかせボディ

「内部クリーン」(もしくは「内部クリーンlight」)と「カビガード」・「スタート脱臭」の総称です。

内部クリーンlight※1

①「結露で洗浄」
「冷房」/「除湿」運転中に、結露水でエアコン内部に付着した汚れを洗い流します。
※使用環境・運転内容により効果が得られない場合があります。

②「熱で乾燥」

送風運転や弱暖房運転でエアコン内部を乾燥させます。

内部クリーン※1

上記①「結露で洗浄」、②「熱で乾燥」に加え、③「オゾンで充満」で、エアコン内部を清潔に。

カビガード※1

運転停止中に効果的なタイミングで自動で「カビクリーンシャワー」を行い、エアコン内部（熱交換器・ファン・通風路）を清潔に保ちます。

スタート脱臭※1

運転開始時に、エアコン内部に付着したいやなニオイを抑制します（FZ・Z・JXV・BXV・AXV・HXV・NXVシリーズはオゾンの力も利用します。FLシリーズは冷房時のみ）。

はずせるボディ

前面パネルやフラップを取り外してお手入れできます。Z・FL・JXV・BXV・AXV・HXV・NXV・KXVシリーズは左右風向フラップの開閉が可能です。

ピュアミスト※1

【FZ・Z・JXV・VXV・HXVシリーズ】電気を帯びたミスト（水粒子）が室内に放出され、長時間（10分以上）浮遊しながらお部屋の空気をキレイにします。さらに繊維にしみついたニオイやお部屋のニオイ（タバコ臭）を除去します※9。

ヘルスエアー機能※1

【BXV・NXVシリーズ】吸い込んだ室内の空気を電気力でキレイにします。

便利・安心

A.I.自動（おまかせA.I.自動）※1

少し未来の温度と湿度の変化を予測し、運転モードや airflow を自動で制御。夏は「冷房」と「除湿」と「爽風」、冬は「暖房」と「サーキュレーター」をかしこく切り替えます。

高温みまもり※1

運転停止中に、お部屋が高温（28.0℃以上）になると自動で冷房運転を開始します。

低温みまもり※1

運転停止中に、お部屋が低温（10.0℃以下）になると自動で暖房運転を開始します。

消し忘れ防止※1

FZ・Z・FL・VXV・HXVシリーズは「スマートSTOP」です。
JXV・BXV・AXV・NXV・KXVシリーズは「消し忘れオートOFF」です。
お部屋に誰もいないと判断すると、消費電力を抑えた運転に自動切替え。さらに、「スマートオフ」または「不在停止」を設定時に不在の状態が約3時間続く自動で運転を停止します。

みまもり快眠※1

寝付きを良くするために、温度を下げ、朝の目覚めまでに段階的に温度を上げます。

快眠／ねむりモード※1

FZ・Z・VXV・HXVシリーズは「快眠」です。
【Z・JXV・HXVシリーズ以外】冷暖房時、設定から30分後に自動でねむり運転の設定温度・除湿の強さに切り替え、冷やしすぎ、あたためすぎを防ぎます。除湿時は、除湿の強さのみ設定可能です。
【Z・JXV・HXVシリーズ】冷房時、設定から30分後に自動でねむり運転の設定温度・しつどに切り替え、冷やしすぎを防ぎます。暖房時は温度のみ、除湿時はしつどのみ設定可能です。

ランドリーモード※1

室内に干した洗濯物の乾燥をサポート。部屋干し時のニオイうつりも防ぎます。

無線LAN※1

スマートフォン・スマートスピーカー・HEMSでエアコンを遠隔操作できます。
別売部品のご購入と専用工事が必要です（FZ・Z・VXV・HXVシリーズは無線LAN内蔵です）。
HEMSについて、くわしくは各コントローラーメーカーにご確認ください。

サーモでみまもり／タッチ气流※1

霧ヶ峰REMOTEからのみ設定可能。
お部屋の温度分布をスマートフォンで確認できます。さらに熱画像をタッチすれば、お好みの場所に气流を届けます。

A.I.換気アシスト※1

霧ヶ峰REMOTEからのみ設定可能。
AIが最適と判断した窓開けのタイミングをおしらせ。設定した窓に向けて風を送り、お部屋に空気の流れを作りながら有害物質も上手に屋外へ排出します。

おかえりON／おでかけOFF※1

霧ヶ峰REMOTEからのみ設定可能。
スマートフォンと連動し、自宅に近づくとき冷暖房の必要性に応じて自動で運転オン、離れると運転オフになります。

健康ゆくり冷房／健康あさ暖房※1

霧ヶ峰REMOTEからのみ設定可能。
あらかじめ決めた時刻に設定温度になるように、事前にゆくりと冷房（暖房）運転します。

室温おしらせ※1

霧ヶ峰REMOTEからのみ設定可能。
運転停止中に設定した温度になると自動で運転を開始し、通知を送ります。運転を行わず、おしらせのみを受信することもできます。

リモコン

A.I.ナビ※1

センサーがお部屋の状況をしっかり分析し、より快適・省エネになる行動をメッセージでナビゲートします。

操作音階

主要なリモコン操作に対応して、エアコンから音階の違う音が出ます。

タイマー

時刻で予約※1

24時間後までの範囲で、設定した時刻にエアコンの運転開始や、停止ができます。
〈例〉6:50入→8:20切

かんたん予約※1

設定した時間後にエアコンの運転開始や、停止ができます。
【FZ・Z・GV・VXV・HXVシリーズ】最長12時間後まで設定できます。
【JXV・BXV・AXV・NXV・KXVシリーズ】切タイマーを最長7時間後まで設定できます。

施工性・その他

アルミサビナイト室外機

室外機の脚部と底板に、サビに強い合金鋼板を採用しています。

室外機凍結防止ヒーター※10

ドレン水凍結による能力低下・運転停止を抑制します。

配管再利用対応※11

独自の再利用技術で、既設配管を洗浄しなくても再利用できます。

チャージレス配管長

据付工事の際に冷媒の追加チャージが不要な配管長です。

HA端子（JEM-A）

日本電機工業会規格適合のHA端子（JEM-A）に対応しています。

PAM

PAM(Pulse Amplitude Modulation)制御により、パワフルで経済的な運転を行います。

停電自動復帰※1

停電前に運転中だった場合、停電復旧時に自動で運転を再開します。

JRA耐塩害仕様準拠

室外機の外装塗装部品はJRA(一般社団法人 日本冷凍空調工業会)の耐塩害仕様準拠しています。

明書番号：2020FM22199R01号。ウイルス対応方法：塗装。試験方法：ISO18184（繊維製品の抗ウイルス性試験）。試験結果：ウイルス液に2時間接触後に99％以上の低減率を確認。

1種類のウイルスにて試験を実施。※7：【アレル物質】試験機関：一般財団法人 日本環境衛生センター。試験番号：日環セ東発18-生-911-028号。ELISA法にてアレルゲンの低減を確認。【除菌】試験機関：一般財団法人 日本食品分析センター。試験番号：106051897-002号。JIS Z 2801「抗菌加工製品・抗菌性試験方法・抗菌効果」、シャレ内に試験片を入れ、菌液を滴下し密閉。無加工試験片と比較し24時間後99％以上の低減率を確認。実使用空間での実証結果ではありません。※8：試験機関：一般財団法人 ボーケン品質評価機構。JIS L 1902菌液吸収法による。試験番号：12022749-1。18時間後99％以上の低減率を確認。実使用空間での実証結果ではありません。※9：当社環境試験室（14畳）において、エアコンの前方4mにタバコのニオイをしみ込ませた布片を設置。臭気判定士の監督の下、6段階臭気強度表示法で評価。自然減衰と比較して120分後に臭気強度1ランクダウン（約90％低減に相当）を確認。タバコの有害物質（一酸化炭素など）は除去できません。常時発生し続けるニオイ成分（ペット臭など）をすべて除去できるわけではありません。脱臭効果は、周囲の環境（室温・室内湿度）、運転時間、臭気、繊維の種類などにより異なります。※10：暖房運転時のみ、外気温と冷媒温度をもとに必要時のみ通電します。消費電力 100W機種：105W、200W機種：100W。※11：次の場合は、配管洗浄・配管取替工事が必要です。①圧縮機モーターの焼き付きによる故障のとき。②配管の肉厚が0.8mm未満のとき。

ハウジングエアコンメリット機能説明一覧

シリーズ		掲載ページ	センサー	暖 房					冷房・除湿		気 流							清 潔									
			ムーブアイ	最高約60℃温風	長時間連続暖房	室温キープシステム	10℃キープ暖房	急速Wヒート	STRONG冷房	選べる3モード除湿	2か所同時空調	高天井モード	上下左右オートフラップ	オートフラップ	上下左右スイング	上下スイング	上下左右涼感スイング	上下涼感スイング	ハイパワー	フィルターおそうじメカ	清潔Vフィルター	銀脱臭フィルター	プラチナエアフィルター	アレール除菌脱臭空清フィルター	帯電マイクロフィルター	アレール・除菌フィルター	
1方向天井カセット形 RX		65				●	●		●	●		●	●			●	●	●			●					別売	
1方向天井カセット形 GX		66				●	●		●	●		●		●		●		●	●		●					別売	
1方向小能力天井カセット形 M		67				●	●		●	●		●	●			●	●	●			●						
2方向天井カセット形 W		68				●	●		●	●		●	●			●	●	●				●					
床置形 K		69				●		●	●	●				●		●		●				●				別売	
壁埋込形		70				●	●		●	●		●		● (前面グリル)		● (前面グリル)		●	●			●					
フリービルトイン形		71~75				●			●	●		●										● (別売部品に同梱)					
ズバ暖	床置形 HK	58		HK 4022 AS	●	●	●	●	●	●				●		●		●	●			●				別売	
	1方向天井カセット形 HX	59		HX 4022 AS	●	●	●	●	●	●		●	●			●	●	●			●					別売	
	2方向天井カセット形 HW	60		HW 4022 AS	●	●	●	●	●	●		●	●			●	●	●				●					
システムマルチ	ZXAS	76 ～ 79		●					●	●	●	●		●			●		●	●			●			別売	
	BXAS			●					●	●	●	●		●			●		●	●			●			別売	
	GXAS								●	●			●		●					●						別売	
	RX						●		●	●	●	●			●	●		●			●					別売	
	GX						●		●	●	●	●		●		●	●	●		●		●				別売	
	M						●		●	●	●	●			●	●		●			●						
	W						●		●	●	●	●			●	●		●					●				
	壁埋込形						●		●	●	●	●		● (前面グリル)		● (前面グリル)		●	●				●				
	フリービルトイン形								●	●	●	●											● (別売部品に同梱)				
床置形K							●	●	●			●		●		●						●			別売		

センサー

ムーブアイ

赤外線センサーが床や壁などの温度から体感温度を測り、人の位置も見て冷やしやすい、あたためすぎない快適な空調を実現します。ZXASは床・壁温度、人の位置・活動状態、間取り、天井を、BXASは床・壁温度、人の位置、間取りを検知します。
※「ムーブアイ」は、室内機の直下近傍を見ることができません。犬や猫などは検知しません。人の動き・状態、室内の形状・広さなどにより正しく検知できないことがあります。

暖房

最高約60℃温風※5

最高約60℃の温風吹出して、足元がぽかぽかに。

長時間連続暖房

ムダな霜取りを省く「ズバッとデフロスト制御」で、長時間の連続暖房を実現します。

室温キープシステム

霜取り前にあらかじめ室温を上昇させ、霜取り中の室温低下を抑制します。

10℃キープ暖房※5

室温を約10℃にキープし、下がりすぎを抑制します。

急速Wヒート

温風を再度吸い込み、熱交換器をすばやくあたためることで、急速暖房を実現します。

冷房・除湿

STRONG冷房

屋外温度46℃※6でも運転が止まらない※7。
※6:室外機の吸込み温度。ベランダなどの狭小スペースでは室外機周辺が高温になることがあります。
※7:使用環境・設置状況により能力の低下があります。所定の設置スペースの確保が必要です。

選べる3モード除湿※5

弱冷房で除湿します。お好みにあわせて、弱・標準・強が選べます(湿度設定はできません)。一般社団法人 日本冷凍空調工業会による再熱除湿方式ではありませんので室温の低下があります(使用環境により異なります)。

気流

2か所同時空調

センサーで見て、左右に分かれたフラップをそれぞれ独立して制御。2つの気流で離れた2か所を同時に空調します。

高天井モード

天井が高いお部屋でも足元まで温風を届け快適性を維持します(切替操作は据付時に行います)。
※天井カセット形は天井高2.7m、壁埋込形は据付高2.3mまで対応。フリービルトイン形は高静圧モードです。

上下左右オートフラップ※5

上下および左右への風向きをリモコンで調節できます。

オートフラップ※5

上下の風向きをリモコンで調節できます。

上下左右スイング※5

リモコン操作で上下および左右風向フラップを断続的にスイングさせます。

上下スイング※5

リモコン操作で上下風向フラップを断続的にスイングさせます。

上下左右涼感スイング※5

左右にスイングした風をさらに上下にも間欠スイングして涼しさをアップさせ、設定温度を2℃上げても快適性を維持します。

上下涼感スイング※5

上下に間欠スイングした風で涼しさをアップ。設定温度を2℃上げても快適性を維持します。

ハイパワー※5

すばやく冷やしたりあたためたりします。暖房時は、一時的に最大能力で運転を行います。

清潔

フィルタールおそうじメカ

エアフィルターの汚れを、ブラシで自動的に掻き取ります。面倒なお手入れの手間なしでフィルターを清潔に保ちます。

清潔Vフィルタール

抗菌※8(ZXAS・BXASシリーズ)・防カビ※9(GXASシリーズ)・ウイルスの抑制作用※10があるコーティングを施しています。
※ウイルス:パイアル瓶内での試験による2時間後の効果。実使用空間での実証効果ではありません。また、フィルターに付着したものを抑制します。

銀脱臭フィルタール

フィルターに抗菌※11・脱臭処理を施してあります。

プラチナエアフィルタール

プラチナをフィルターに練り込み、脱臭効果があります。

アレール除菌脱臭空清フィルタール

フィルターに含まれるプラチナがニオイ分子を分解し、調理臭やカビ臭などを除去。さらに、つかまえた花粉やダニのフン・死骸の化学変化や、カビ菌の活動を抑制※12します。

常電マイクロフィルタール

お部屋のPM2.5、花粉をキャッチします。PM2.5とは、2.5μm以下の微小粒子状物質の総称です。該当のエアコンで、0.3～2.5μmの粒子を約50%キャッチ。28㎡の試験空間での60分後の効果(当社調べ)。換気などによる屋外からの新たな粒子の侵入は想定されていません。0.3μm未満の微小粒子状物質は、除去未確認。また、空気中の有害物質のすべてを除去できるものではありません。

※1:別売の換気ダクト 形名:MAC-171KDとロスナイ換気用給気パネル 形名:MAC-L01WSもしくはMAC-L02BSを用いてロスナイ換気ができます。※2:別売の換気ダクト 形名:MAC-172KDを用いてロスナイ換気ができます。※3:別売のダクト吸込ボックス 形名:MAC-510SBとロスナイ接続用給気フラップ 形名:MAC-513LKなどを用いてロスナイ換気ができます。※4:室外機が室内機より上に設置される場合は高低差10mまで可能です。※5:お客様による設定が必要です。※8:[ZXASシリーズ]試験機関:広東省微生物分析検測中心。試験番号:2020FM23250R01号。JIS L 1902「繊維製品の抗菌性試験方法および抗菌効果」菌液吸収法で18時間後、99%以上の低減率を確認。/[BXASシリーズ]試験機関:広東省微生物分析検測中心。試験番号:2020FM24457R01号。JIS Z 2801「抗菌性試験」24時間後、99%以上の低減率を確認。※9:試験機関:広東省微生物分析検測中心。試験証明書番号:2020FM24460R01号。JIS Z 2911「カビ抵抗性試験」防カビ効果あり。※10:[ZXASシリーズ]試験機関:広東省微生物分析検測中心。試験証明書番号:2020FM22202R01号。ウイルス対応方法:塗装。試験方法:ISO18184(繊維製品の抗ウイルス性試験)。試験結果:ウイルス液に2時間接触後に99%以上の低減率を確認。1種類のウイルスにて試験を実施。/[BXASシリーズ]試験機関:広東省微生物分析検測中心。試験証明書番号:2020FM22200R01号。ウイルス対応方法:塗装。試験方法:ISO18184(繊維製品の抗ウイルス性試験)。試験結果:ウイルス液に2時間接触後に99%以上の低減率を確認。1種類のウイルスにて試験を実施。/[GXASシリーズ]試験機関:広東省微生物分析検測中心。試験証明書番号:2020FM22199R01号。

清 潔				便利・安心						タイマー			施工性・その他																	
空清 フィルタ―	空清V フィルタ―	よごれんボ ディ	はずせるボ ディ	高温 みまもり	消し忘れ オートOFF	おこのみ 運転	ねむり運 転	操作音階	設定温度 モニター	無線LAN	時刻で予 約	かんたん 予約	週間スケ ジュール タイマー	HA端子 (JEM-A)	室内機・リ モコン号機 設定	室内機							室外機							
																ロスナイ 換気	スミーズ 切り欠き	フレキシ ブルドレ ン	断熱材レ ス対応カ バー	ドレンア ップ	自己診 断	室内・室 外選択受 電	室外機受 電	室外機凍 結防止ヒ― ター	PAM	長尺配管		配管再利 用対応	ドレンソ ケット	
	●		(吸込グリル)	●		●	●	●		別売	●	切 タイマー のみ		●	●	※1	●	●	●	●	●	●		別売	●	35m	20m	●	別売	
	●		(吸込グリル)	●		●	●	●		別売	●	切 タイマー のみ		●	●	※1	●	●	●	●	●	●		別売	●	30m	20m	●	別売	
	●		(吸込グリル)	●		●	●	●		別売	●	切 タイマー のみ		●	●	※2	●	●	●	●	●	●	●	別売	●	30m	20m	●	別売	
			(吸込グリル)	●		●	●	●		別売	●	切 タイマー のみ		●	●		●	●	●	●	●	●		別売	●	30m	20m	●	別売	
	●		(前パネル)			●	●	●		別売	●		●	●	●					別売	●	●		別売	●	30m	20m	●	別売	
				●		●	●	●		別売	●	切 タイマー のみ		●	●					別売	●	●		別売	●	30m	20m	●	別売	
						●	●	●		別売	●		●	●	●	※3	●	●	●	●	●	●		別売	●	30m	20m	●	別売	
	●		(前パネル)			●	●	●		別売	●		●	●	●	●				別売	●	●		標準 搭載	●	30m	20m	●	別売 (寒冷地用)	
	●		(吸込グリル)	●		●	●	●		別売	●	切 タイマー のみ		●	●	※1	●	●	●	●	●	●		標準 搭載	●	30m	20m	●	別売 (寒冷地用)	
			(吸込グリル)	●		●	●	●		別売	●	切 タイマー のみ		●	●		●	●	●	●	●	●		標準 搭載	●	30m	20m	●	別売 (寒冷地用)	
		●	●		●		●		●	非対応	●	入切同時 設定不可		●	●						●									
		(熱交換器・ ファン)	●		●		●			別売	●	入切同時 設定不可		●	●						●									
別売		(前面パネル)					●			非対応	●	入切同時 設定不可		●	●						●									
	●		(吸込グリル)			●	●	●		別売	●	切 タイマー のみ		●	●	※1	●	●	●	●	●	●					MXZ- 4621AS ・ 5621AS :30m			
	●		(吸込グリル)			●	●	●		別売	●	切 タイマー のみ		●	●	※1	●	●	●	●	●	●				MXZ- 6021AS :50m	15m ※4	●	別売	
	●		(吸込グリル)			●	●	●		別売	●	切 タイマー のみ		●	●	※2	●	●	●	●	●	●	●	●	別売 (MXZ- 6821AS ・ 10221AS)	●	MXZ- 6021AS :50m			
			(吸込グリル)			●	●	●		別売	●	切 タイマー のみ		●	●		●	●	●	●	●	●				MXZ- 6821AS ・ 10221AS :80m				
						●	●	●		別売	●	切 タイマー のみ		●	●					別売	●									
						●	●	●		別売	●		●	●	※3	●	●	●	●	●	●	●								
	●		(前パネル)			●	●	●		別売	●		●	●	●					別売	●									

アレル・除菌フィルター

花粉やダニのファン・死骸、カビ菌※13を吸着し活動を抑制します。

プラチナアレル除菌空清フィルター

フィルターに捕集した菌を除去※14し、さらに花粉やダニのファン・死骸を吸着、分解します。

空清Vフィルター

抗菌※15・防カビ※16、ウイルスの抑制作用※17があるコーティングを施しています。

＊ウイルス：バイアル瓶内での試験による2時間後の効果。実使用空間での実証効果ではありません。フィルターに付着したものを抑制します。

よごれんボディ

【ハイブリッドナノコーティング】
親水性素材と疎水性素材で油污れもホコリ汚れも付きにくい表面を作る特殊仕様です。

はずせるボディ

パネルやフラップを取り外してお手入れできます。

便利・安心

高温みまもり※5

運転停止中にも、お部屋が高温(28.0℃以上)になると自動で冷房運転を開始します。

消し忘れオートOFF※5

お部屋に誰もいないと判断すると、消費電力を抑えた運転に自動切替え。さらに、不在の状態が約3時間続くと自動で運転を停止します。

おこのみ運転※5

おこのみの運転状態(温度・風速・風向・吹出し口など)を記憶させることができます。

ねむり運転※5

おやすみ中の温度・除湿の強さの設定が可能です。設定から30分後に自動でねむり運転の設定温度・除湿の強さに切り替え、冷やしすぎを防ぎます。「冷房」/「暖房」時は温度のみ、「除湿」時は除湿の強さのみ設定可能です。

操作音階※5

主要なりモコン操作に対応して、エアコンから音階の違う音が出ます。

設定温度モニター

設定温度を変更したときは、室内機前面に設定した温度が約3秒間表示されます。

無線LAN※5

スマートフォン・スマートスピーカー・HEMSでエアコンを遠隔操作できます。別売部品のご購入と専用工事が必要です。機種により機能は異なります。HEMSについて、くわしくは各コントローラーメーカーにご確認ください。

＊BXASシリーズはHEMSのみ。

タイマー(リモコン設定)

時刻で予約※5

24時間後までの範囲で、設定した時刻にエアコンの運転開始や、停止ができます。

かんたん予約※5

設定した時間後にエアコンの運転開始や、停止ができます。12時間後までの範囲で設定できます。入タイマーと切タイマーを同時に設定することはできません。
[RX・GX・M・W・HX・HWシリーズ、壁埋込形]
切タイマーを7時間後までの範囲で設定できます。

週間スケジュールタイマー※5

1週間の生活パターンにあわせて、曜日ごとに1日に4回入または切を設定できます。

施工性・その他

HA端子(JEM-A)

日本電機工業会規格適合のHA端子(JEM-A)に対応しています。

室内機・リモコン号機設定※5

同じ部屋のエアコンが反応しないように、号機設定ができます(専門業者による作業が必要です)。

ロスナイ換気

ロスナイ換気ユニットと併設の際、天井カセットから給気できます。別売の換気ダクトと給気パネルが必要です。

自己診断

万一故障のとき、チェックすべき箇所をお知らせします(点検・修理は販売店またはサービスセンターまで)。

室内・室外選択受電

室外機側・室内機側いずれの受電も選択できます(お買上げ時は室外機側の受電です)。

室外機受電

室外機側から受電します。

室外機凍結防止ヒーター※18

ドレン水凍結による能力低下・運転停止を抑制します。

PAM

PAM(Pulse Amplitude Modulation)制御により、パワフルで経済的な運転を行います。

長尺配管

配管(パイプ)の長さや室内機との高低差を従来のものより長くすることができるので、3階建て住宅にも設置できます(一部機種を除く)。メリット表内の数字は、最大配管長/最大高低差。

ドレンソケット

室外機からのドレン水を集中排水することができます。HK・HX・HWシリーズは、寒冷地用ドレンソケットを使用してください。

ウイルス対応方法：塗装。試験方法：ISO18184(繊維製品の抗ウイルス性試験)。試験結果：ウイルス液に2時間接触後に99%以上の低減率を確認。1種類のウイルスにて試験を実施。

※11：統一試験方法マニュアル(繊維製品新機能協議会)による。※12：[アレル物質]試験機関：一般財団法人 日本環境衛生センター。試験番号：日環セ東発第18-生-911-028号ELISA法。24時間後99%以上の低減率を確認。[カビ菌]試験機関：一般財団法人 日本食品分析センター。試験番号：106051897-002号。JIS Z 2801「抗菌加工製品・抗菌性試験方法・抗菌効果」シャーレ内に試験片を入れ菌液を滴下し密閉。無加工試験片と比較し24時間後99%以上の低減率を確認。


※13：試験機関：一般財団法人 ボーケン品質評価機構。JIS L 1902菌液吸収法による。試験番号：007715-1および007715-2、18時間後99%以上の低減率を確認。実使用空間での実証結果ではありません。※14：試験機関：一般財団法人 ボーケン品質評価機構。JIS L 1902菌液吸収法による。試験番号：12022749-1、18時間後99%以上の低減率を確認。実使用空間での実証結果ではありません。※15：試験機関：一般財団法人 ボーケン品質評価機構。試験番号：29020006998-1。JIS L 1902「繊維製品の抗菌性試験方法および抗菌効果」菌液吸収法で18時間後、99%以上の低減率を確認。※16：試験機関：一般財団法人 ボーケン品質評価機構。試験番号：29020006086-1。JIS Z 2911「カビ抵抗性試験」防カビ効果あり。

※17：試験機関：一般財団法人 日本繊維製品品質技術センター。試験番号：21KB080069。ウイルス対応方法：塗装。試験方法：JIS L 1922 (繊維製品の抗ウイルス性試験)。試験結果：ウイルス液に2時間接触後に99%以上の低減率を確認。1種類のウイルスにて試験を実施。※18：暖房運転時のみ、外気温と冷媒温度をもとに必要時のみ通電します。消費電力 200V機種：100W。


配管の洗浄なしで既設配管の再利用が可能。廃材の排出を削減します。

配管
再利用
可能

一般的な冷凍機油では既設配管の「洗浄」が「総取替え」が必要です。



霧ヶ峰なら、エアコンの
取外し&取付けだけ※1。
だからムダな廃材が発生しない。
※1:ポンプダウンは必要です。



注意事項
●古いエアコンの取外しの際は、液管バルブを閉じた後、冷房運転を行いポンプダウンを実施してください。配管に残留する冷凍機油の量を少なくできます。●3.6～5.6kW機種は、異径継手を使用して、既設の液管φ6.35、ガス管φ12.7(2分・4分)配管を使用できます。●冷凍一定速機からの配管再利用はできません。

霧ヶ峰でも、配管洗浄・配管取替工事が必要な場合

1. 圧縮機モーターの焼き付きによる故障のとき

圧縮機の軸受けの焼き付きや、モーター巻き線の焼損を起こした場合、鉄粉が配管内に混入しているため、そのまま使用すると新しいエアコンの冷媒回路中に詰まるおそれがあります。

【判別方法】

配管に残った油を白い布やティッシュで受けた際、灰色系になっているときはモーター焼き付きのおそれがあります(単なる油の劣化は黄色や茶色系になります)。
※モーター焼き付きでない場合でも、油が極端に汚れているときは洗浄か取替が必要です。

2. 配管の肉厚が0.8mm未満のとき

R22に対し、R32やR410Aは動作圧力が高いため、配管の肉厚が薄いと亀裂が入り冷媒漏れの原因となります。エアコン取外しの際には必ずポンプダウンを行い、冷媒・冷凍機油の回収を行ってください。

※φ15.88の場合、配管肉厚が1.0mm未満であれば、取替が必要です。
※配管肉厚が0.8mm以上の場合でも、フレアはR32やR410Aに対応した寸法となるよう加工し直してください。またφ12.7やφ15.88の配管を再利用する場合は、フレアナットもR32やR410Aに対応したものに取替えてください。

設置スペースについて(壁掛形ルームエアコン)

<効率の良い運転と点検・修理のために、次のようなスペースが必要です。>

〈室内機〉

フィルターを取り外すためには、エアコンの前面パネルをあけるスペースが必要です。

	上部	下部※2	左側	右側
FZ・VXVシリーズ	49※3	7※4	20	50
Z・HXVシリーズ	39※3	7※4	20	30
FLシリーズ	39(129)※5	7	20	30
JXV・ZXASシリーズ	39(119)※5	7	20	30
BXV・NXVシリーズ	33(124)※5	7	20	30
BXASシリーズ	38(129)※5	7	20	30
AXV・GV・KXV・GXASシリーズ	33(68)※5	7	20	40

※2: 下部にある障害物の奥行きが、FZ・VXVシリーズは95mm、Z・HXVシリーズは85mm、FL・JXV・ZXASシリーズは70mm、BXV・NXV・BXASシリーズは110mm、AXV・GV・KXV・GXASシリーズは90mmを超える場合、吹出し気流がショートサイクルを起こすことがありますので、さらに十分な距離をとってください。
※3: 左・左後・左下配管時は、下段フックとスペーサーを使用し、必要な場合は、左配管用カバーを外して作業してください。
※4: 下段フックを使用しない場合、使用する場合は、FZ・VXVシリーズは36mm以上、Z・HXVシリーズは65mm以上。
※5: ()内寸法は、左・左後・左下配管時(スペーサー使用時)の場合。

●障害物がある場合の室内機設置条件

障害物の奥行き※2が下記以内であれば、エアコン室内機の設置が可能です。


FZ・VXVシリーズは、95mm以下 Z・HXVシリーズは、85mm以下 FL・JXV・ZXASシリーズは、70mm以下 BXV・NXV・BXASシリーズは、110mm以下 AXV・GV・KXV・GXASシリーズは、90mm以下	壁 7mm以上 障害物
--	-------------------

下記フラップ全開時の寸法も考慮して、エアコン室内機の設置条件をご確認ください。(単位:mm)

シリーズ	フラップ全開時の寸法(A)	壁からの距離(B)
FZ・VXV	56	228
Z・HXV	75	146
FL	74	134
JXV	52	129
BXV・NXV・BXAS	60	207
AXV・GV・KXV・GXAS	11	164
ZXAS	17	146

〈室外機〉

室外機(MXZシリーズを除く)の
据付上最小のスペース



※左側面・右側面・背面のうち、2方向は開放のこと。
※上側は原則として開放(正面・両側面に障害物がない限り100mm以上開放のこと)。

※6: 風通しが悪くショートサイクルが起きやすい場合は、冷暖房能力および消費電力が10%程度悪化することがあります。吹出ガイド(別売)を付けて、冷暖房能力および消費電力の改善が図れます。
※7: 壁に向けて吹き出すと壁が汚れる場合があります。

各機種ページの見方

冷暖房
と主に 20 畳 MSZ-FZV6322S(W)

期間消費電力量 1,727kWh	目標年度 2027年度	省エネ基準 達成率 113%	① 省エネ基準達成率、 ② 省エネ基準達成率、 ③ 省エネ基準達成率、 ④ 省エネ基準達成率、 ⑤ 省エネ基準達成率、 ⑥ 省エネ基準達成率、
年間消費電力量 1,727kWh	目標年度 2027年度	省エネ基準 達成率 113%	① 省エネ基準達成率、 ② 省エネ基準達成率、 ③ 省エネ基準達成率、 ④ 省エネ基準達成率、 ⑤ 省エネ基準達成率、 ⑥ 省エネ基準達成率、
年間消費電力量 1,727kWh	目標年度 2027年度	省エネ基準 達成率 113%	① 省エネ基準達成率、 ② 省エネ基準達成率、 ③ 省エネ基準達成率、 ④ 省エネ基準達成率、 ⑤ 省エネ基準達成率、 ⑥ 省エネ基準達成率、
年間消費電力量 1,727kWh	目標年度 2027年度	省エネ基準 達成率 113%	① 省エネ基準達成率、 ② 省エネ基準達成率、 ③ 省エネ基準達成率、 ④ 省エネ基準達成率、 ⑤ 省エネ基準達成率、 ⑥ 省エネ基準達成率、
年間消費電力量 1,727kWh	目標年度 2027年度	省エネ基準 達成率 113%	① 省エネ基準達成率、 ② 省エネ基準達成率、 ③ 省エネ基準達成率、 ④ 省エネ基準達成率、 ⑤ 省エネ基準達成率、 ⑥ 省エネ基準達成率、
年間消費電力量 1,727kWh	目標年度 2027年度	省エネ基準 達成率 113%	① 省エネ基準達成率、 ② 省エネ基準達成率、 ③ 省エネ基準達成率、 ④ 省エネ基準達成率、 ⑤ 省エネ基準達成率、 ⑥ 省エネ基準達成率、
年間消費電力量 1,727kWh	目標年度 2027年度	省エネ基準 達成率 113%	① 省エネ基準達成率、 ② 省エネ基準達成率、 ③ 省エネ基準達成率、 ④ 省エネ基準達成率、 ⑤ 省エネ基準達成率、 ⑥ 省エネ基準達成率、
年間消費電力量 1,727kWh	目標年度 2027年度	省エネ基準 達成率 113%	① 省エネ基準達成率、 ② 省エネ基準達成率、 ③ 省エネ基準達成率、 ④ 省エネ基準達成率、 ⑤ 省エネ基準達成率、 ⑥ 省エネ基準達成率、
年間消費電力量 1,727kWh	目標年度 2027年度	省エネ基準 達成率 113%	① 省エネ基準達成率、 ② 省エネ基準達成率、 ③ 省エネ基準達成率、 ④ 省エネ基準達成率、 ⑤ 省エネ基準達成率、 ⑥ 省エネ基準達成率、
年間消費電力量 1,727kWh	目標年度 2027年度	省エネ基準 達成率 113%	① 省エネ基準達成率、 ② 省エネ基準達成率、 ③ 省エネ基準達成率、 ④ 省エネ基準達成率、 ⑤ 省エネ基準達成率、 ⑥ 省エネ基準達成率、

各機種ページでは、以下の情報が掲載されています。

- ① 省エネ基準達成率、年間エネルギー消費効率 (APF) です。
- ② 「消費電力」です。
JIS条件に基づく消費電力です。インバーターエアコンは()内の可変幅で運転します。
- ③ 「運転能力」です。
この数字が大きいくほどパワーが強く、広い部屋にも対応できます。
()内の可変幅で効率良く運転します。
- ④ お部屋の広さの「めやす」です。
地域や日当たりなどの条件を考慮して選ぶ必要がありますので、くわしくは販売店にご相談ください。
- ⑤ 「電源の条件」です。
- ⑥ 「配管の長さ」と「最大高低差」です。
室内機と室外機をつなぐ配管の長さ(冷媒追加充填不要な長さ)、および室内機と室外機の高高低差の最大値です。

〈エアコン畳数のめやす〉

●畳数のめやす

冷房	8 ~ 12畳 (13 ~ 19m ²)
暖房	9 ~ 12畳 (15 ~ 19m ²)

エアコンを設置されるお部屋にあった能力のご参考として、各製品に「畳数のめやす」を表示しています。畳数のめやすに幅があるのは地域やお部屋の構造、気密性、向きなどの条件により冷暖房効果が異なるためです。なお、畳数はあくまでもめやすです。お部屋に適したエアコンを正確にお選びいただくためには冷暖房負荷計算書が必要です。くわしくは販売店にご相談ください。

エアコンをお選びになる前にチェックしたい3つのポイント

1 ご使用になる電源は？

契約種別および容量の変更が必要になることもありますのでお調べください。現在、三相200Vをお使いの場合、本カタログ掲載のエアコンで適合する製品はございません。業務用エアコンなどをご検討ください。

2 据え付けたいお部屋の広さは？

最適な冷暖房面積は、エアコンの能力や据え付けのお部屋の条件に応じて決まります。くわしくは「エアコン量数のめやす」をご覧ください。また、お部屋に適したエアコンを正確にお選びいただくためには冷暖房負荷計算書が必要です。くわしくは販売店にご相談ください。

3 そのほかこんなことにもご注意ください

●室内・室外機は高低差15m以内で据え付けてください(8m・10m・20m以内の機種もあります)。
●室内機からノイズが発生することがあります。これは、建物からのノイズ、化粧品、汗、タバコのノイズなどが室内機内部に付着して吹き出すためで、機械の異常ではありません。●ドレンホスの途中にたるみがあったり、ホース先端が持ち上がった状態だと、ホース内にドレン水がたまり、強風の際、あるいは高気密住宅で換気扇などをご使用の際、ドレン水がスムーズに流れず、異音(ポコポコ音)が発生する場合があります。対策部品を用意しておりますので必要な場合には販売店にお問い合わせください。●海浜地区や温泉地帯など特殊な場所でご使用の場合は、販売店にご相談ください。●油の飛まつや油煙のたちこめる場所(調

理場や機械工場など)は、プラスチックの変質破損や金属の腐食が起きることがありますので、ご使用は避けてください。●工場など電圧変動の多いところ、電磁波を発生する病院や作業場でのご使用は避けてください。●屋内でも人が生活する空間以外(天井裏、小屋裏、壁内、床下など)のご使用は保証・修理の対象外です。●エアコンの据付けには、専門業者による工事と、それに伴う費用が必要です。この費用は、エアコンの価格には含まれておりません。据付け・電気工事は、据付け場所により異なりますので、販売店にご相談ください。●エアコンには専用の電気回路とアース工事が必要です。●電源コードの中間接続・延長コードのご使用・タコ足配線はしないでください。●エアコンを設置する場合は、周囲の構造物との間に若干の空間が必要です。くわしくは販売店にご相談ください。●電子瞬時点灯方式の蛍光灯(インバーター・ラピッドスタート式など)の近くにエアコンを設置すると、信号を受け付けられない場合がありますのでご注意ください。●本カタログ掲載製品および機能は一般家庭用であり、業務用および車両、船舶などのご使用は避けてください。●エアコンを数シーズンご使用になりますと、内部が汚れ、性能が低下することがあります。通常のお手入れとは別に点検清掃をおすすめします。費用については販売店にご相談ください。●紫外線や温度などによりプラスチックが変色することがありますが、製品の機能に影響はありません。●室内機・室外機の下に他の家電製品や家財を置かないでください。●壁掛形ルームエアコン室内機の許容設置の高さは、製品に同梱され、暮らしと設備の業務支援サイト「WINAK」にも機種ごとに掲載されている「据付工事説明書」でご確認ください。

ヒートポンプ式エアコンの暖房特性について

1 暖房能力の表示について

本カタログに表示している暖房能力値(kW)は、日本産業規格(JIS C 9612)に定められている外気温7℃・室温20℃で運転した場合を示しています。

2 外気温と暖房能力の関係について

暖房能力は外気温が下がるにつれて低下します。したがって外気温が低すぎると暖房能力が不足する場合は、他の暖房器具と併用してお使いください。

3 自動霜取り装置について

外気温が下がり、湿度が高いときは、室外機の熱交換器に霜が付き、そのままでは暖房効果も下がります。そのため自動霜取り装置が働きますが、この間いったん暖房運転は止まり、もとの運転に戻るまでしばらく時間がかかります。また、霜取りにより溶けた水は、室外機の底から流れ出します。床が濡れると困る場合には、販売店に排水工事をご相談ください。

4 寒冷地でのご使用について

寒冷地でご使用の場合、霜取りにより溶けた水が、室外機の底に凍結して運転できなくなることがあります。室外機凍結防止用ヒーターを設置して、ご使用ください。

5 あたたまるまでの時間について

ヒートポンプ式エアコンは、室内全体をあたためる温風循環方式です。暖房運転を開始してからあたたまるまでしばらく時間がかかります。

6 くわしくは販売店にご相談ください

●能力可変形エアコン(インバーターエアコンなど)について

- 能力可変形エアコンは、冷暖房能力を本カタログに掲載されている最大、最小の範囲内で連続かつ自動的に変化させますので、快適で効率の良い運転を行います。
- 実際にお使いになる場合、そのときの外気温、お部屋の広さや構造、方位などにより能力値、消費電力値は変わります。たとえば暖房時、外気温が高いときなど条件が良いときは、能力を抑えて運転しますので消費電力も少なくてすみ、また外気温が低いときなど条件が悪いときは、能力を大きくしなければならぬので、その分消費電力も多くなります。

運転音の表示が変わりました

国内家庭用エアコンは、2013年のJIS改正で運転音の測定方法が変わりました。従来の「音圧レベル」(騒音レベル)は、JISで定められた1点で測定したものでしたが、今回採用された「音響パワーレベル」は、周囲に発するすべての音響エネルギーを評価したものです。国際的な評価方法の統一を図るため、他の家電製品に先駆けて表示を開始しました。製品の運転音が大きくなったわけではありません。くわしくは、一般社団法人 日本冷凍空調工業会のホームページをご覧ください。https://www.jraia.or.jp/ ※試験室での測定値ですので、実際に据え付けた状態での運転音は周囲の環境により異なります。

〈期間消費電力量の表示について(JIS C 9612:2013適用)〉

JIS C 9612に基づくAPFから算出された期間消費電力量は、下記の条件の下に運転したときの試算値です。実際には地域、気象条件、ご使用条件などにより電力量が変わります。

- 外気温: 東京をモデルとしています。
- 設定温度: 冷房時27℃/暖房時20℃
- 期間: 冷房期間 5月23日～10月4日/暖房期間 11月8日～4月16日
- 時間: 6:00～24:00の18時間
- 住宅: JIS C 9612による平均的な木造住宅(南向き)
- お部屋の広さ: 機種に見合った広さのお部屋(右記参照)

冷房能力ランク(kW)	～2.2	2.5	2.8	～3.6	～4.5	5.0	5.6	6.3	7.1	8.0	9.0
畳数(畳)	6	8	10	12	14	16	18	20	23	26	29

[通年エネルギー消費効率と期間消費電力量の関係]

通年エネルギー消費効率(APF)=1年間で必要な冷暖房能力の総和÷期間消費電力量

〈省エネルギーマークについて〉



このマークは省エネ性能を表し、達成機種は緑色、未達成機種はオレンジ色のマークになります。商品をお選びになる時のご参考にしてください。「省エネ基準達成率」は、省エネ法に定められた2027年度基準、または、2029年度基準に対する達成率を表しています。

エアコンの省エネ基準は、その機能・形態・能力・仕様に応じて異なる評価基準が適用され、それぞれの目標値が定められています。これらの値が高いほど効率が良いと言えます。

●家庭用エアコンディショナーの省エネ目標基準値について

冷暖房兼用 かつセパレート形	目標 年度	目標基準値(代表的な定格冷房能力における目標APF値)									
		2.2kW	2.5kW	2.8kW	3.6kW	4.0kW	4.5kW	5.0kW	5.6kW	6.3kW	7.1kW
壁掛形 寒冷地仕様 (暖房強化型)	2027 年度	区分Ⅰ			区分Ⅲ						
		6.6			6.6						
		区分Ⅱ			区分Ⅳ						
		6.2			6.2						
壁掛形以外 マルチタイプ	2029 年度	区分Ⅴ			区分Ⅵ						
		5.4			5.0						
		区分Ⅶ			区分Ⅷ						
		5.6			5.6						

区分名(Ⅰ～Ⅷ)は省エネルギー法に基づく記載。区分Ⅲ及びⅣは算定式より算出した目標基準値を記載。詳しくは資源エネルギー庁のホームページをご覧ください。https://www.enecho.meti.go.jp

〈寒冷地仕様(暖房強化型)について〉

積雪、低温に起因する故障を防止するように設計・製造されており、外気温-15℃以下で運転可能です。また、JIS B 8615:2013に基づいて外気温-7℃でも定格暖房標準能力を発揮する。冬の寒さが厳しい地域での使用を想定した暖房強化型エアコンです。省エネ法では壁掛形以外のユニット形態において「寒冷地仕様」区分は設けられておりません。

●通年エネルギー消費効率(APF)について

省エネルギー法の評価基準であるAPFは2013年に発行されたJIS C 9612に基づきます。APFはエアコンの省エネルギー性能を効率で表したものです。APF=1年間で必要な冷暖房能力の総和÷期間消費電力量

電源プラグの形状のおしらせ

100Vと200Vの誤接続を防止するため、100V15A(平行)、100V20A(アイエル)、200V15A(タンデム)、および200V20A(エルバー)のコンセント形状が規格化されています。

	単相100V15A	単相100V20A	単相200V15A	単相200V20A
プラグ形状				
コンセント形状				

エアコン保証期間のお知らせ

■三菱ルームエアコン/三菱ハウジングエアコンの冷媒回路の保証期間は5年です。

冷媒回路	保証期間 5年
その他	保証期間 1年

*冷媒回路とは、圧縮機、冷却器、凝縮器、本体付属配管などを示します。

お支払いは三菱電機クレジットをご利用ください。

便利な分割払いで快適な生活設計を……三菱電機クレジット(分割払い・ボーナス払い・リボ払い)のご相談は当店どうぞ。

保証書は必ずお受け取りください。

この製品には保証書が付いています。購入時は、必要事項が記入されているかご確認の上、大切に保存してください。購入店名、購入日付の記載がない保証書は、無効になりますのでご注意ください。

製造番号は、安全確保上重要なものです。

ご購入の際には、製品本体に製造番号が表示されているか、お確かめください。



三菱ルームエアコン／三菱ハウジングエアコン



警告

当社指定の冷媒以外は絶対に封入しない。

法令違反のおそれや、使用時・修理時・廃棄時などに、破裂・爆発・火災などの発生のおそれがあります。封入冷媒の種類は、機器付属の説明書あるいは銘板に記載されています。それ以外の冷媒を封入した場合の故障・誤動作などの不具合や事故などについては、当社は一切責任を負いません。



経年劣化に係る安全上のご注意

●エアコンは長期使用製品安全表示制度の対象製品です。●機器本体には「製造年」「設計上の標準使用期間」「経年劣化についての注意喚起」の表示をしております。●長期にわたりお使いいただくと発火・ケガなどの事故に至るおそれがありますので、音やニオイなど製品の変化にご注意ください。



安全に関するご注意

～ご使用の前に、「取扱説明書」をよくお読みの上、正しくお使いください～

●本カタログ掲載製品は一般家庭用です。電子機器や精密機器の維持、食品・毛皮・美術骨董品の保存、犬・猫など動物の繁殖や生物の培養・栽培などの特殊用途には使用しないでください。品質の低下、エアコンの故障、生物の正常な生育の障害などの原因になることがあります。●エアコンには電気工事などが必要です。お買上げの販売店または専門業者にご相談ください。工事に不備があると感電や火災の原因になることがあります。●封入冷媒の種類については、機器付属の取扱説明書あるいは機器本体の銘板に記載されています。指定の冷媒以外は絶対に使用（追加補充・入替え）しないでください。指定の冷媒以外を使用された場合、機器の故障や安全性の確保に重大な障害をもたらすおそれがあります。●お客様ご自身でエアコンに係る諸工事（取外し・据付けなど）を行わないでください。作業中に機器の落下、破裂などにより重大なケガをもたらすおそれがあります。



保証とアフターサービスに関するご注意

●据付工事説明書に従わない施工工事、および屋内でも人が生活する空間以外（天井裏、小屋裏、壁内、床下など）への据付工事や改造製品などの場合は、保証の対象外であると同時に製品品質を維持できないことから修理をお断りする場合があります。●温泉地、下水などから生じる硫化水素ガスなどの据付環境の物質による腐食は保証の対象外です。●排水工事不良による水漏れなどは、製品起因外のため保証の対象外です。●取扱説明書で禁止している使い方をしたことによる故障や水漏れなどの損傷は保証の対象外です。●離島および離島に準じる遠隔地や、製品設置場所が高所や壁面などの特殊設置環境下である場合、出張および特殊設置対応に要する実費を申し受けます。



愛情点検

長年ご使用のエアコンの点検を！

エアコンの補修用性能部品の保有期間は製造打切後10年です。

こんな症状はありませんか

- こげくさいニオイがする。●電源プラグや電源コードが異常に熱い。●電源プラグが変色している。●ブレーカーが頻繁に落ちる。●架台やつり下げなどの取付部品が腐食、ゆるんでいる。●室内機から水漏れがする。●運転音が異常に大きい。●その他の異常や故障がある。

使用中

故障や事故防止のため、スイッチを切りコンセントから電源プラグを外し、必ず販売店にご連絡ください。点検・修理に要する費用などは販売店にご相談ください。

室内機内部のクリーニングは、お買上げの販売店にご相談ください。お客様ご自身で実施されますと、故障の原因となるおそれがあります。

エアコン豆知識公開中！



公式Instagram
@eakon_tips





エアコンのお悩み
解決します！

教えて！
霧ヶ峰



グリーン購入法適合製品

グリーン購入法適合製品について

このマークの付いた製品は、2001年4月から施行されたグリーン購入法（国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律）が定める基準をクリアしている、環境に配慮した製品です。

本カタログに掲載されているすべての製品は、J-Moss（JIS C 0950）グリーンマークの対象製品です。J-Moss（JIS C 0950）の規定に基づき、対象となる6物質（鉛、水銀、カドミウム、六価クロム、PBB、PBDE）の含有についての情報を公開しております。くわしくは、ホームページをご覧ください。
www.MitsubishiElectric.co.jp/jmoss

●地球環境保全への取組み：「エコロジー工事」（真空ポンプ方式によるエアバージ）

エアコン業界ではオゾン層保護・温暖化防止のため、据付工事の際にも冷媒を大気に出さない「エコロジー工事」を推進しております。この工事には専用工具や専門的な知識・技術を必要とし作業時間を要しますので、工事費用への影響も想定されますが、地球環境保全のため、適切な据付工事の実施にご理解くださいますようお願いいたします。

暮らしと設備の業務支援サイト WIN²K



製品のカatalog・技術情報などはこちら

三菱電機WIN2K 検索



よくある
ご質問 FAQ

三菱電機空調冷暖ワンコールシステム（365日・24時間受付）

24時間 365日

0120-9-24365（無料）

問合せ先がご不明な際は、こちらにおかけください。

「修理のご依頼」「サービス部品のご相談」「技術相談」（技術相談の対応時間は月～金曜 9:00～19:00、土曜・日曜・祝日 9:00～17:00）

- 製品の定格、仕様は改良などのため、一部変更することがあります。
- 印刷の色は実際の製品色とは異なる場合があります。
- 本カタログ掲載製品のお問合せは、販売店にご相談ください。もし販売店でお分かりにならないときは、下記の当社お客さま相談センターにおたずねください。
- 本カタログ掲載製品は、日本国内用に設計されていますので、国外では使用できません。また、アフターサービスもできません。Products in this catalog are designed for use in Japan only and can not be used in any other country. No servicing is available outside of Japan.

ルームエアコンの性能検定証について

一般社団法人 日本冷凍空調工業会のルームエアコン自主認定制度に登録されている工場製造された製品には、性能に関する高い信頼性を示す検定証が貼付されています。（一部のハウジングエアコンには適用していません）



三菱電機株式会社

静岡製作所 〒422-8528 静岡市駿河区小鹿3丁目18番1号

●三菱電機お客さま相談センター 家電品の購入相談・取扱い方法

いつもサンキュー 365日

0120-139-365（無料）

（受付時間365日24時間）

フリーダイヤル・ナビダイヤルをお使いいただける場合はTEL 03-3414-9655 FAX 03-3413-4049（有料）

■ご相談対応 平日 9:00～19:00
土・日・祝・弊社休日 9:00～17:00 左記以外の時間は受付のみ可能です。

*電話番号は変更になる場合がございますので、あらかじめご了承ください。
*電話番号をお確かめの上、お間違のないようおかけください。

●「三菱ルームエアコン 霧ヶ峰」のホームページ
www.MitsubishiElectric.co.jp/kirigamine

S-179-1-CA721-D 静2209<IP>



表示を正しく
家電取扱い協会

2022年9月作成

●お問い合わせ、ご相談は信用とサービスの行きとどいた当店へどうぞ。

この印刷物は環境に配慮し植物油インキを使用しています。